

לפני שיעור שתיים עשרה – רבע שעה בבית

שבוע: 12 זמן משוער: 15 דקות, לפני השיעור

מטרה

כשהשיעור מתחיל, `npx tsc --version` מדפיס **Version 5.9.3 בלי רשת**, תיקיית המטלה יושבת ב- `week-12/` במאגר **כמו שהיא נשלחה**, הכול דחוף, והסקריפט למטה מדפיס `5/5` – מוכן". **חלון המטלה השבוע הוא עשר דקות**, כי הניתוח המלא לוקח חמישים דקות מהבלוק – ואין בו זמן להתקנות.

בשבוע 12 מריצים את המהדר של TypeScript מהדקה העשירית. במאגר הסמסטר אין `package.json` ואין `node_modules`, ולכן המהדר מותקן **פעם אחת, גלובלית**, ו- `npx tsc` מוצא אותו לבד.

מה עושים

1. **התקן את המהדר.** בטרמינל, מכל מקום:

```
npm install --global typescript@5.9.3
npx tsc --version
```

השורה השנייה מדפיסה `Version 5.9.3`. **אם `npx` מציע להוריד חבילה בשם `tsc` – ענה "לא"**. זו גרסה ישנה ונטושה בשם דומה, לא המהדר; התקן את `typescript` כמו בשורה הראשונה.

2. **העתק את תיקיית הפתיחה.** מהחומרים: את כל התוכן של `week-12-typescript-mock-surgery/starter/` – כולל `ts/`, `js/`, `specs/`, `data/` ו- `vendor/` – לתוך `week-12/` במאגר הסמסטר שלך. **אל תמלא עדיין את `specs/ts-migration.md`** – הוא הדבר הראשון שכותבים בשיעור, לפני כל כלי AI, והקומיט שלו הוא הראיה.

3. **הרץ אותה פעם אחת** ב-Live Server (לא בלחיצה כפולה: `js/` הוא מודולים). חפש מילה בפאנל הקטלוג – מגיעות תוצאות. זה המסך שיישאר **זהה** אחרי ההעברה.

4. **קומיט ודחיפה.**

```
git add week-12
git commit -m "week-12: starter, untouched"
git push
```

5. **הוכח שהכול במקום.** מהשורש של מאגר הסמסטר, בטרמינל המשולב של VS Code:

```
node <נתיב לחומרים>/week-12-typescript-mock-surgery/pre-class/verify.mjs
```

חמש בדיקות, וכולן עוברות: Node · git · והמאגר · המהדר, נמצא בלי רשת · קובצי הפתיחה ב- `week-12/`, ומתקמפלים כמו שהם · הקומיט האחרון דחוף. אם בדיקה נכשלת – הסקריפט אומר מה, ומה לעשות.

6. **תיקיית תרגול.** העתק את

`week-12-typescript-mock-surgery/live-code/01-rename-and-compile/start/` מהחומרים למקום

נוח בשם `practice`, ופתח בה טרמינל. יש בה ספריית ההשאלה של הכיתה — ארבעה מודולים ב-JavaScript ו-`tsconfig.json`, אותו קובץ כמו במטלה. שם מתחיל מחזור 1. לשאר המחזורים מעתיקים בכיתה את ה-`start/` של כל אחד.

אם משהו לא עובד

- `node: command not found` — Node לא מותקן או לא ב-PATH. מדריך ההתקנה של שבוע 1, סעיף 4.
- "npx לא מצא את tsc מותקן" — שלב 1 לא הושלם, או שהטרמינל נפתח לפניו. סגור ופתח את הטרמינל, והרץ שוב את `npx tsc --version`.
- "חסרים: vendor/tailwind.js" — העתקת את הקבצים ולא את התיקיות. העתק את התיקיות כמו שהן.
- "כבר יש ts/api.ts" — התחלת להעביר. המטלה מתחילה במפרט: מחק את `ts/api.ts`, והעבר בשיעור, אחריו.
- "קומיטים עדיין לא נדחפו" — `git push`. אם הוא נכשל — `setup/git-panic-he.md` של שבוע 1.

ומה עם AI

לא צריך. אם משהו כאן לא ברור, שאל את Claude מה הפקודה עושה — **ואז הרץ אותה בעצמך**. ואל תבקש ממנו להעביר את `js/api.js` מראש: בשיעור נראה בדיוק מה הוא משתיק כשמבקשים ממנו "שיתקמפל", ובשעה 115 תשב ארבעים דקות לבד, בלי AI, מול יישום שלא ראית.

אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

והפריקט מוגש בסוף השבוע הזה — כולל `AI_USAGE.md`, הצהרת השימוש ב-AI. דוגמה טובה ודוגמה גרועה שלה יוצגו בשיעור; שתיהן כבר ב- `ai-exemplars/exemplars/` בחומרי הקורס.