

רמזים – העמוד הראשון של האתר האישי

שבוע: 1 זמן משוער: פתח רק כשנתקעת

איך משתמשים בקובץ הזה

אין מתרגל בקורס, ולכן זה מה שמחליף מישוהו שעובר בין השולחנות. לכל קושי שלוש רמות: **רמז** (כיוון) · **אסטרטגיה** (איך ניגשים) · **כמעט-פתרון** (הקוד כמעט שלם). פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת חמש דקות. מי שקופץ ישר לרמה 3 לומד להעתיק.

לפני הרמזים: כל קושי כאן הוקלד היום במחזור. הקוד שכתבת שם – `live-code/01-empty-file-to-skeleton/end/index.html` – הוא הרמז הראשון, והוא שלך.

הקושי	השורה בניקוד	המחזור שבו הקלדת את זה	הקובץ
א · העמוד ריק, או הטאבל בלי כותרת	שלד המסמך	מחזור 1, צעדים 2-1	<code>live-code/01-empty-file-to-skeleton/end/index.html</code>
ב · הפסקה ענקית, הכול מודגש	ולידציה	מחזור 1, צעד 4 (הטעות המכוונת)	אותו קובץ
ג · הוולידטור נותן שבע שורות	ולידציה	מחזור 2, צעדים 6-5	<code>live-code/02-div-soup-to-landmarks/end/index.html</code>
ד · הניווט "לא נתפס"	ניווט · מבנה סמנטי	מחזור 2, צעדים 4-2	אותו קובץ
ה · התמונה לא מופיעה	נתיבים שנוסעים	מחזור 3, צעדים 3-1	<code>live-code/03-three-broken-paths/end/index.html</code>
ו · מה כותבים ב-alt	תמונות	מחזור 3, צעדים 6-4	אותו קובץ
ז · גלילה אופקית ב-375	רספונסיביות	מחזור 3, צעדים 5-4	אותו קובץ
ח · העמוד השני	עמוד שני · קישורים	מחזור 3, צעד 6	<code>live-code/03-three-broken-paths/end/about.html</code>
ט · section, article, aside, div	תוכן עשיר	מחזור 2, צעד 4, ומחזור 4	<code>live-code/02-div-soup-to-landmarks/end/index.html</code>
י · strong מול b, ו-br כרייוח	טקסט לפי משמעות	מחזור 2, צעד 7	אותו קובץ
יא · הקישור החוצה	קישור החוצה בטוח	מחזור 3, צעד 7	<code>live-code/03-three-broken-paths/end/index.html</code>

הקושי	השורה בניקוד	המחזור שבו הקלדת את זה	הקובץ
יב · git add · סחף קובץ / הדחיפה לא עוברת	היסטוריית · הגשה	מחזור 5, צעדים 6-3	setup/git-panic-he.md

א. "העמוד ריק / לבן לגמרי", או "הטאב מציג index.html במקום השם שלי"

רמז. הדפדפן לא שבר כלום. הוא בדיוק עשה מה שביקשת — וביקשת מעט. ומה- head רואים על המסך דבר אחד בלבד: את ה- title, בטאב.

אסטרטגיה. בדוק שלושה דברים לפי הסדר: (1) האם אתה בכלל מסתכל על הקובץ הנכון? הסתכל בשורת הכתובת — http://127.0.0.1:5500, לא file://. (2) האם כתבת משהו בתוך body ? כל מה שנמצא ב- head לא מוצג. (3) האם ה- title בתוך ה- head ? title בתוך ה- body לא מוצג בעמוד ולא תמיד מגיע לטאב — והוולידטור מתלונן עליו.

כמעט-פתרון. תוכן מוצג רק בין <body> ל- </body>. אם הקובץ שקיבלת נראה כמו הערות בלבד, זה נכון — הן מסמנות לך איפה לכתוב:

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Your name</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Your name</h1>
  </header>
</body>
```

ב. "הפסקה שלי ענקית ומודגשת"

רמז. היא לא פסקה. היא חלק מהכותרת — כי הכותרת לא נסגרה.

אסטרטגיה. פתח DevTools, Elements, ותסתכל מי הילד של מי. אם ה- p יושב בתוך ה- h1, הדפדפן סגר את מה שאתה שכחת — במקום אחר ממה שהתכוונת. הוולידטור אומר את זה במילים: 'Unclosed element '<h1>'.
כמעט-פתרון. סוגרים בסדר הפוך לפתיחה. h1 נפתח — h1 נסגר — ורק אז p:

```
<h1>Your name</h1>
<p>One line about you.</p>
```

ג. "הוולידטור נותן לי שבע שגיאות ואני לא מבין מה קורה"

רמז. ספור כמה מהן מדברות על תג סוגר. כנראה יש לך טעות אחת, לא שבע.

אסטרטגיה. תקן את השורה הראשונה בפלט בלבד, ואז הרץ שוב. תג שנפתח ולא נסגר משאיר את המחסנית של הדפדפן פתוחה, וכל תג סוגר אחריו מדווח שגיאה משלו. תיקון אחד מוחק רבות.

כמעט-פתרון. שלוש השגיאות שכמעט כולם מקבלים השבוע:

מה זה אומר	ההודעה
פתחת <code>section</code> וסגרת אותו במשהו אחר, בדרך כלל <code></div></code>	Unclosed element ' <code><section></code> '
אותו <code>id</code> על שני אלמנטים. <code>id</code> הוא ייחודי במסמך	Duplicate ID "x"
לתוך <code>ul</code> נכנס רק <code>li</code> . כל דבר אחר – בתוך <code>li</code>	<code><p></code> element is not permitted as content under <code></code>

ד. "הניווט שלי לא נתפס בבדיקה"

רמז. הוולידטור ירוק, וזה לא אומר שזו רשימה. קורא מסך סופר `li`, לא `a`.

אסטרטגיה. ב-DevTools, Elements, לשונית Accessibility: בתוך `navigation` צריך להופיע `list` ובתוכו `listitem`-ים. אם יש שם רק `link`, `link` – אין רשימה. וגם: `nav` הוא לניווט ראשי; `main` יש בדיוק אחד; `div class="header"` הוא לא `header`.

כמעט-פתרון. ארבע רמות, בדיוק בסדר הזה – `nav > ul > li > a`:

```
<nav aria-label="Main">
  <ul>
    <li><a href="#about">About me</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact me</a></li>
  </ul>
</nav>
```

ה. "התמונה לא מופיעה"

רמז. פתח את כלי הפיתוח, לשונית Network, ורענן. יש שם שורה אדומה? ובקונסול – איזו משלוש ההודעות מופיעה?

אסטרטגיה. הנתיב נספר מהקובץ שבו הוא כתוב, לא משורת הכתובת ולא מהתיקייה שפתחת ב-VS Code. אם `index.html` ו-`images/` יושבים באותה תיקייה, הנתיב מתחיל ב-`images/` – בלי לוכסן בהתחלה. ושים לב לאותיות: `Images/` ו-`images/` הם אותה תיקייה ב-macOS ושתי תיקיות שונות בשרת שלי.

כמעט-פתרון.

```
<!-- index.html and images/ sit in the same folder -->


<!-- three ways to get it wrong, and what the console says for each: -->
<!--  404 – from the server root -->
<!--  ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME -->
<!--  Not allowed to load local
resource -->
```

שלוש האחרונות עולות לך נקודות, גם אם התמונה מופיעה **אצלך** – הבדיקה מסתכלת אם היא נטענה, לא מה כתוב.

ו. "מה כותבים ב-alt"

רמז. מה שהיית אומר בטלפון למי שלא רואה את המסך. לא את שם הקובץ, לא "image".

אסטרטגיה. שתי החלטות בלבד: התמונה נושאת מידע – תאר מה רואים בה, במשפט. התמונה קישוט – `alt=""`, במפורש, ריק. `alt` חסר הוא לא החלטה: קורא המסך יקריא את שם הקובץ.

כמעט-פתרון.

```


```

ז. "עשיתי הכול ועדיין יש גלילה אופקית ב-375"

רמז. משהו אחד בעמוד רחב מהמסך. כמעט תמיד זו תמונה ברוחב הטבעי שלה.

אסטרטגיה. פתח את סרגל המכשירים ב-DevTools, בחר 375, ותראה את פס הגלילה. הדבק בקונסול:

```
[...document.querySelectorAll('*')].filter((el) => el.getBoundingClientRect().right >
376);
```

מה שחוזר הוא מה שחורג. שני החשודים: תמונה בלי `height / width` שנכנסים, או מחרוזת ארוכה בלי רווחים – כתובת URL, מייל ארוך, שם קובץ.

כמעט-פתרון. אסור CSS השבוע, ולכן הפתרון הוא בתוכן עצמו: תן לתמונה `width` ו-`height` שנכנסים ב-375, **באותו יחס** כמו התמונה (תמונה של 1200 על 675 מקבלת 320 על 180). בשבוע ה-CSS `max-width: 100%` יעשה את זה נכון בכל רוחב. ואם אתה חייב להציג כתובת ארוכה – הפוך אותה לקישור עם טקסט קצר:

```
<a href="https://a.very.long.example.com/path">View the source</a>
```

ח. "העמוד השני לא נמצא / אין דרך חזרה"

רמז. עמוד שני מקושר בדיוק כמו תמונה: הנתיב נספר מהקובץ, ולוכסן בהתחלה הוא 404.

אסטרטגיה. `about.html` יושב ליד `index.html`, באותה תיקייה. מ-`index.html` הקישור הוא `about.html`; מ-`about.html` הקישור חזרה הוא `index.html`. שניהם בלי `/` בהתחלה. הבדיקה פותחת את הקובץ שהקישור מצביע עליו ומחפשת בו קישור שמכיל `index.html`.

כמעט-פתרון.

```
<!-- in index.html -->
<li><a href="about.html">Longer version</a></li>

<!-- in about.html -->
<p><a href="index.html">Back to the home page</a></p>
```

ט. "מה בכלל השוני בין `div`, `section`, `article`, `aside`?"

רמז. אל תשאל איך זה נראה. שאל מה זה **אומר**.

אסטרטגיה. ארבע שאלות, בסדר הזה:

1. אם אשלח את הקטע הזה לבד בהודעה — הוא עדיין הגיוני? אם כן, זה `article`.
 2. הוא קשור לעמוד רק בעקיפין — טריוויה, הערת צד? זה `aside`.
 3. יש לו כותרת משלו והוא חלק תמטי מהעמוד? זה `section`.
 4. אני צריך את זה רק כדי לתלות עליו עיצוב? זה `div`, וזה בסדר גמור.
- ואם שאלת את Claude — בדוק את התשובה ב-MDN לפני שאתה מקליד. ראית היום למה.

כמעט-פתרון. במטלה הזו, המבנה הסביר הוא:

```
<main>
  <section id="about">
    <h2>About me</h2>
    <!-- text, image -->
    <aside><!-- a side note that is not the main point --></aside>
  </section>

  <section id="learning">
    <h2>What I am learning</h2>
    <article><!-- one reading note that stands on its own --></article>
  </section>
</main>
```

`section` בלי כותרת הוא כמעט תמיד `div` במסווה.

י. "אני משתמש ב-b ו-i, ומה רע ב-br"

רמז. הפיקסלים זהים. ההבדל הוא למי שלא רואה את המסך.

אסטרטגיה. `strong` אומר "חשוב", `em` אומר "ההדגשה משנה את המשפט". `b` ו-`i` לא אומרים כלום — הם לא פסולים ולא מיושנים, אבל השבוע הם עולים נקודות כי ברירת המחדל שלך צריכה להיות משמעות. ו-`br` הוא שבירת שורה שהיא חלק מהתוכן (כתובת, שיר) — לא ריווח. שתי פסקאות הן שני `p`.

כמעט-פתרון.

```
<p>Deadline: <strong>Sunday</strong>. <em>Do not</em> be late.</p>
<p>A second paragraph is a second p, not two br tags.</p>
```

יא. "הקישור החוצה — מה חסר בו"

רמז. `target="_blank"` נותן לטאב החדש הפניה חזרה לעמוד שלך.

אסטרטגיה. קישור לאתר אחר הוא כתובת מלאה, `https://` ועד הסוף. אם הוא נפתח בטאב חדש, הוא נושא `rel="noopener noreferrer"` מילה אחת. הבדיקה בודקת שיש לפחות קישור `https://` אחד, ושכל `target="_blank"` בעמוד נושא את שתי המילים.

כמעט-פתרון.

```
<a href="https://developer.mozilla.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MDN</a>
```

יב. "git add . סחף לי קובץ", או "אני לא מצליח לדחוף / GitHub מבקש סיסמה"

רמז. `git status` לפני `git add`, ו-`git status` אחרי. תמיד. ואם אתה נשאל על סיסמה — אתה עובד ב-HTTPS, ו-GitHub כבר לא מקבל סיסמאות שם.

אסטרטגיה. קובץ שנכנס לאזור ההכנה בטעות יוצא ממנו בפקודה אחת, לפני הקומיט. ולדחיפה שתי דרכים תקינות, ומספיק אחת: מפתח SSH, או credential helper עם Personal Access Token. שתיהן מוסברות צעד-אחר-צעד בפרק 6 של מדריך ההתקנה, ו-`git-panic-he.md` מכסה את חמשת המצבים שבאמת קורים.

כמעט-פתרון.

```
git restore --staged week-01/index-old.html # out of the staging area
rm week-01/index-old.html                  # and out of the folder

git remote -v                               # which protocol am I on?
```

`https://github.com/...` — צריך token או helper. `git@github.com:...` — צריך מפתח SSH. אם השגיאה היא `remote: Repository not found.` והמאגר קיים — אתה מחובר לחשבון הלא נכון.