

לפני שיעור חמש – עשר דקות בבית

שבוע: 5 זמן משוער: 10 דקות, לפני השיעור

מטרה

כשהשיעור מתחיל, /week-05 כבר במאגר שלך, שני העמודים נפתחים ב-Live Server, והסקריפט למטה מדפיס "4/4 – מוכן". זמן הכיתה מתחיל בנושא, לא בהקמה.

כמו בשבועות הקודמים, ההקמה – "הקם את התיקייה, העתק, פתח" – נעשית בבית: כדי שבדקה 145, כשחלון המטלה נפתח, אתה כותב CSS ולא מחפש תיקייה.

מה עושים

1. **משוך את החומרים.** במאגר החומרים של הקורס (הציבורי): `git pull`.
2. **העתק את תיקיית הפתיחה.** את התוכן של `week-05-layout-grid/starter/` – `index.html`, `warmup.html`, `styles.css`, `images/` – לתוך `week-05/` במאגר הסמסטר שלך (תעודת הזהות – `frontend-2027`). לא את התיקייה `starter` עצמה: הקובץ צריך להיות `week-05/index.html`.
3. **פתח ב-Live Server** את `week-05/index.html` ואת `week-05/warmup.html`. מה שאתה רואה הוא ערימה – לוח מחוונים שכל האזורים שלו אחד מתחת לשני, וציור ולוח שהם בינתיים רק רשימה של תיבות. **זו נקודת ההתחלה, והיא לא שבורה.** ביום שלישי היא תקבל ממד שני.
4. **קומיט ודחיפה.** מהשורש של מאגר הסמסטר:

```
git add week-05
git commit -m "week-05: starter"
git push
```

5. **הוכח שהמכונה מוכנה.** הרץ מהשורש של מאגר הסמסטר שלך (הסקריפט נמצא בחומרים שמשכת):

```
node <נתיב לחומרים>/week-05-layout-grid/pre-class/verify.mjs
```

ארבע בדיקות, וכולן עוברות: Node קיים · אתה בתוך מאגר git עם `remote` · `week-05/index.html`, `warmup.html` ו-`styles.css` במקום, וה-HTML מקשר לגליון · הקומיט האחרון נדחף. אם בדיקה נכשלת – הסקריפט אומר מה, ומה לעשות.

אם משהו לא עובד

- `node: command not found` – Node לא מותקן או לא ב-PATH. מדריך ההתקנה של שבוע 1, סעיף Node.
- "לא בתוך מאגר git" – אתה לא בתיקיית מאגר הסמסטר. `cd` לשם ונסה שוב.
- "אין remote" – המאגר לא מחובר ל-GitHub. מדריך ההתקנה, סעיף SSH ו-`git remote add`.
- "הקומיט האחרון לא נדחף" – `git push`. אם הוא מסרב – `git-panic-he.md` בתיקיית ההתקנה.

לא צריך. אם משהו כאן לא ברור, שאל את Claude מה הפקודה עושה — **ואז הרץ אותה בעצמך**. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.