

שבוע שש על עמוד אחד

שבוע: 6 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 7 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 6.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתבים, Git · HTML II: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS · Flexbox · Grid ורספונסיביות · Tailwind — היום
3 — JavaScript ו-DOM	7-10	UX ופתיחת הפרויקט, JavaScript, אירועים, state, קומפוננטות
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch, טיפוסים — והפרויקט

המשפט של השבוע: Tailwind אינו שפה חדשה. הוא ה-CSS שכתבת בשבועות 3-5, כתוב במקום אחר. כל מחלקה מייצרת הצהרה שאתה כבר מכיר. אין כאן מה לשנן — יש תרגום, ואת שני הצדדים שלו אתה יודע.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: לוח המחוונים של שבוע שעבר, בלי גיליון סגנון בכלל	מסתכל, לוחץ Tab, מדמה מצב כהה, מושך ל-375
10-35	מחזור 1: כרטיס אחד מתורגם: האיפוס, @theme, והתכונה type	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2: השלד בשתיים-עשרה עמודות, order-first, ו- flex-1	מקליד AI · כעוזר
60-90	מחזור 3: קישור אחד, ארבעה מצבים, ומעלה-צבע כהה	מקליד · בלי AI
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4: שלוש תשובות לפרומפט אחד — והרצה כמו הפרויקט	שולח, מריץ בלי רשת, בוחר, כותב מה דחית
125-145	מחזור 5: כפתור אחד, שישה עותקים: גלריה ומדביקים	מקליד AI · כעוזר
145-175	המטלה: הרכבה של כל החמישה על לוח המחוונים — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): תוכן starter/ של המטלה מועתק לתוך week-06/, דחוף, ו-pre-class/verify.mjs מדפיס "4/4 — מוכן".

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: כתובת ה-repo ו-ה-SHA של הקומיט.

Live Server, תמיד — ו-Tailwind מהקובץ שליד העמוד. vendor/tailwind.js, לא CDN: בשבוע 13 אין רשת.

הסולם. שבועות 1-5 — מורה פרטי. שבועות 6-7 — עוזר: מהשבוע Claude רשאי לייצר קוד — קטעים, רשימות מחלקות, גרסאות — ואתה בוחר, מריץ בתנאים של הפרויקט, ומנמק בכתב את מה שדחית. שבועות 8-12 — שותף למימוש. ובכל שבוע תרגיל שאתה עושה לבד — השבוע שניים. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך, ובשבוע 13 אין אינטרנט ואין AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

התרגום, בשש שורות

מה שכתבת	מה שכותבים	הערה
padding: 1rem	p-4	הסולם הוא 0.25rem לצעד. חלק בארבע
display: flex	flex	items-center, flex-col, justify-between
grid-template-columns: repeat(3,1fr)	grid-cols-3	עד grid-cols-12
border-radius: .75rem	rounded-xl	rounded-full לגלולה
color: ...	text-brand-500	ורקע הוא bg-*
@media (min-width: 48rem)	md:	תחילית, לא בלוק

כשאתה לא יודע — אל תנחש. demos/03-translator/ מקבל הצהרת CSS ומחזיר את המחלקה על ידי מדידה.

@theme הוא הטוקנים של שבוע 3, עם תפקיד שני

```
<style type="text/tailwindcss">
  @theme {
    --color-brand-500: hsl(234 89% 52%);
    --spacing: 0.25rem;
  }
</style>
```

כל שם כזה הוא עדיין custom property, ובנוסף מייצר משפחת מחלקות — text-brand-500, bg-brand-500. התכונה type="text/tailwindcss" היא כל ההבדל: בלעדיה הבלוק הוא CSS רגיל, השמות לא קיימים, והמחלקה פשוט לא עושה כלום — בלי שגיאה (מחזור 1). ו-tailwind.config מהמדריכים הוא גרסה 3; אצלנו הוא לא נקרא.

תחיליות ומצבים

כותבים	מה נוצר	הערה
בלי תחילית	בלי שאילתה	הטלפון. התחל כאן
xl: · md:	(width >= 80rem) · @media (width >= 48rem)	נערמות, לא מתחלפות
max-md:	@media (width < 48rem)	דלת מילוט. לא ברירת מחדל
order-first	order: -9999	ראשון מבין כל הפריטים. מבטל md:order-none
flex-1	flex: 1 1 0%	חלוקה שווה. basis=0 אחריו לא מוסיף כלום
hover:	@media (hover: hover) ואז :hover	לא נתקע בטלפון
focus-visible:	:focus-visible	נבדק בכל מטלה. רק מקלדת
disabled:	:disabled	אותה רשימה, המצב מחליט
dark:	@media (prefers-color-scheme: dark)	אין כפתור. מעלה צבע שני, לא היפוך
motion-safe:	@media (prefers-reduced-motion: no-preference)	כל מעבר

המטלה, בשש נקודות

1. /week-06 במאגר שלך: תוכן starter/, דחוף. (לפני השיעור)
2. השלד בשתיים-עשרה עמודות: עמודה ב-375 (הראשית לפני התפריט), שתיים ב-768, שלוש ב-1280. (מחזור 2)
3. הכרטיסים והסולם — כל ריווח על הסולם, כל צבע מ-@theme. (מחזור 1)
4. מצבים ומצב כהה — ריחוף וטבעת focus-visible בתפריט הצד, ושני המצבים עוברים 4.5. (מחזור 3)
5. הסקירה הכתובה של שלוש הגרסאות ב-review-he.md — ליבה. הדוגמה ב-ai-exemplars/. (מחזור 4)
6. הרחבה — components.html: ארבע משפחות, הכול מודבק מהגדרה אחת; והגרסה השבורה מתוקנת בקובץ. אתגר — TinDog. (מחזור 5)

אסור השבוע: גיליון סגנון משלך · style="" · @apply · !important · CDN · tailwind.config.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
@theme בבלוק <style> רגיל	בלוק משלו, type="text/tailwindcss"
order-first על הראשית לבד — והיא עולה מעל הכותרת	ראשון מבין כולם; הכותרת נושאת אותו גם
מצב כהה כהיפוך, והמותג נשאר 500	2.36 לאחד. גוון בהיר יותר, לטקסט ולטבעת
תשובה של צ'אט שנראית מושלמת עם רשת	מריצים אותה מהקובץ של הקורס, בלי רשת

הטעות	מה נכון
כפתור שישי מוקלד מהזיכרון	מדביקים מהגלריה. העותק שהוקלד מאבד את המצבים

הגשה

במודל, לפני תחילת שיעור 7: כתובת ה-repo ו-ה-SHA של הקומיט.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	live-code/<מחזור>/end/	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	hints-he.md	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
שלוש התשובות, מופעלות	ai-lab/04-three-answers-one-prompt/	כשמישהו אומר "אבל זה עבד אצלי"
הדוגמה של סקירה כתובה	ai-exemplars/exemplars/ai-review-good.md	לפני שאתה כותב את סעיף 7
דק הייחוס	deck-reference.pdf	עומק אופציונלי, לא נבחן: התרגום המלא, הסולמות, האיפוס, flex-1 במדידה, order מול Tab
בדיקות אוטומטיות	רצות בכל דחיפה	אומרות לך מה שבור לפני שאני רואה

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.