



AÇO PARA CONSTRUÇÃO

CATÁLOGO
DE
PRODUTOS



O **Grupo SKS** atua no mercado nacional desde 1971, com uma política empresarial voltada para a inovação tecnológica. Investindo sempre em equipamentos de última geração, parcerias estratégicas e uma equipe altamente qualificada, o grupo busca oferecer soluções que atendam às necessidades do mercado.

Ao longo de sua trajetória, o **Grupo SKS** tem construído uma reputação sólida e conquistado a confiança de seus clientes e fornecedores. Com um olhar sempre voltado para o futuro, a empresa continua a se reinventar e a buscar novas oportunidades, consolidando sua posição como uma das principais referências em todas as áreas em que atua.

Saiba mais em www.gruposks.com



AGRO
MINERAÇÃO
EMPREENHIMENTOS
AÇO PARA CONSTRUÇÃO

Produtos

04

**VERGALHÕES
CA-50/CA-60**

15

**ESTACAS
SOLDADAS**

07

**COLONAS
SOLDADAS**

17

**ARAMES
RECOZIDOS**

09

**TRELIÇAS
SOLDADAS**

19

**PREGOS COM
CABEÇA**

11

**TELAS
SOLDADAS**

21

**BARRAS DE
TRANSFERÊNCIA**

Serviços

23

**APS - ARMADURA
PRONTA SOLDADA**

26

**CORTE E
DOBRA**



Vergalhões CA-50/CA-60

Vergalhão CA-50


O vergalhão CA-50 laminado a quente é produzido com aço de baixo teor de carbono, apresentando ótima soldabilidade. Produto certificado pela ABNT e registrado no Inmetro. Vendidos em barra reta e barra dobrada.

Produto	Tipo	Bitola (mm)	Peso (kg/peça)	Peso aprox. (kg/m)	Diâmetro Pino de dobra 180° (mm)	Tolerância (%)
Vergalhão CA-50	Dobrado	6.3	2,940	0,245	18,9	7
	Dobrado	8	4,740	0,395	24	7
	Dobrado	10	7,404	0,617	30	6
	Dobrado	12	11,556	0,963	36	6
	Dobrado	16	18,936	1,578	48	5
	Reto	6.3	2,940	0,245	18,9	7
	Reto	8	4,740	0,395	24	7
	Reto	10	7,404	0,617	30	6
	Reto	12	11,556	0,963	36	6
	Reto	16	18,936	1,578	48	5
	Reto	20	29,592	2,466	60	5
	Reto	25	46,236	3,853	75	4

Vergalhão CA-60

O vergalhão CA-60 laminado a frio é produzido com aço de baixo teor de carbono, apresentando ótima soldabilidade. Produto certificado pela ABNT e registrado no Inmetro. Vendidos em barra reta, barra dobrada e rolo de aproximadamente 180kg.

Produto	Tipo	Bitola (mm)	Peso (kg/peça)	Peso aprox. (kg/m)	Diâmetro Pino de dobra 180° (mm)	Tolerância (%)
Vergalhão CA-60	Rolo	4,2	-	-	21	6
	Rolo	5,0	-	-	25	6
	Rolo	6,0	-	-	30	6
	Dobrado	4,2	1,308	0,109	21	6
	Dobrado	5,0	1,848	0,154	25	6
	Dobrado	6,0	2,664	0,222	30	6
	Reto	4,2	1,308	0,109	21	6
	Reto	5,0	1,848	0,154	25	6
	Reto	6,0	2,664	0,222	30	6




Colunas Soldadas

Colunas Soldadas

São produzidas com barras CA-50 soldáveis e estribos CA-60 nervurados, o que garante melhor aderência. Os estribos são devidamente espaçados a cada 20 cm e soldados por caldeamento no encontro com as barras, dando maior estabilidade e rigidez às colunas. Utilizando as colunas pré-montadas soldadas, você elimina o uso de arame recozido e as perdas de aço na obra.

Produto	larg. (A) (cm)	Com. (B) (cm)	Altura (cm)	Peças pct.	Peso (kg/peça)	Peso (kg/pct.)
Coluna Soldada Nervurada 6,3mm	7	14	600	60	7,31	438,84
Coluna Soldada Nervurada 8mm (3.8mm)	7	14	600	60	10,40	624,00
Coluna Soldada Nervurada 8mm	7	14	600	60	10,78	633,00
Coluna Soldada Nervurada 8mm	7	17	600	60	11,01	660,60
Coluna Soldada Nervurada 8mm	7	20	600	60	11,21	672,60
Coluna Soldada Nervurada 10mm	7	14	600	60	16,14	968,40
Coluna Soldada Nervurada 10mm	7	17	600	60	16,32	979,20
Coluna Soldada Nervurada 10mm	7	20	600	60	16,54	992,40
Coluna Soldada Nervurada 10mm	7	27	600	60	16,97	1018,20







Treliças Soldadas

Treliças Soldadas

São estruturas espaciais capazes de absorver os esforços de flexão que se apresentam nos pré-moldados. Ótima solução para pré-fabricar elementos de concreto esbeltos, leves e fáceis de manejar, garantindo perfeita aderência ao concreto. Sua principal aplicação é na fabricação de vigotas e lajes treliçadas.

Produto	Banzo Superior (Ø) (mm)	Sinusóide (Ø) (mm)	Banzo Inferior (Ø) (mm)	Peças pct.	Peso (kg/peça)	Peso (kg/m)	Peso (kg/pct.)
Treliça Soldada Nervurada T8SL - 6m	6,0	3,8	4,2	60	4,07	438,84	244,08
Treliça Soldada Nervurada T8SL - 12m	6,0	3,8	4,2	60	8,14	624,00	488,16
Treliça Soldada Nervurada T8L - 6m	6,0	4,2	4,2	60	4,41	633,00	264,60
Treliça Soldada Nervurada T8L - 12m	6,0	4,2	4,2	60	8,82	660,60	529,20
Treliça Soldada Nervurada T10L - 6m	6,0	4,2	4,2	50	4,57	672,60	228,50
Treliça Soldada Nervurada T10L - 12m	6,0	4,2	4,2	50	9,14	968,40	457,00
Treliça Soldada Nervurada T12M - 6m	6,0	4,2	5,0	50	5,32	979,20	266,00
Treliça Soldada Nervurada T12M - 12m	6,0	4,2	5,0	50	10,63	992,40	561,30





Telas Soldadas

Telas Soldadas

Telas soldadas nervuradas para estruturas de concreto armado

As Telas Soldadas Nervuradas são armaduras pré-fabricadas constituídas por fios de aço CA-60 Nervurado longitudinais e transversais de alta resistência mecânica, sobrepostos e soldados entre si em todos os pontos de cruzamento (nós) por corrente elétrica (caldeamento), formando malhas quadradas ou retangulares.

	Malha (cm)	Bitola (mm)	Dimensões (m)	Peças	Peso	Peso	Peso
Produto	L x T	L x T	Larg. x Comp.	pct.	(kg/m²)	(kg/peça)	(kg/pct.)
Tela Q61	15x15	3,4 x 3,4	2,45 x 6	100	0,97	14,259	1425,90
Tela Q92	15x15	4,2 x 4,2	2,45 x 6	100	1,48	21,756	2175,60
Tela Q113	10x10	3,8 x 3,8	2,45 x 6	100	1,80	26,460	2646,00
Tela Q138	10x10	4,2 x 4,2	2,45 x 6	80	2,20	32,340	2587,20
Tela Q196	10x10	5,0 x 5,0	2,45 x 6	60	3,11	45,717	2743,02
Tela Q238	10x10	5,5 x 5,5	2,45 x 6	60	3,76	55,300	3318,00
Tela Q283	10x10	6,0 x 6,0	2,45 x 6	60	4,48	65,900	3954,00

Telas soldadas nervuradas EQ POP*

	Malha (cm)	Bitola (mm)	Dimensões (m)	Peças	Peso	Peso	Peso
Produto	L x T	L x T	Larg. x Comp.	pct.	(kg/m²)	(kg/peça)	(kg/pct.)
Tela EQ 45 - Leve	20x20	3,4 x 3,4	2x3	100	0,71	4,26	426
Tela EQ61 - Média	15x15	3,4 x 3,4	2x3	100	0,97	5,82	582
Tela EQ92 - Reforçada	15x15	4,2 x 4,2	2x3	100	1,48	8,88	888
Tela EQ138 - Pesada	10x10	4,2 x 4,2	2x3	100	2,20	13,20	1320

* As Malhas EQ POP são de fácil manuseio em razão de suas dimensões reduzidas.

Telas Soldadas

Telas soldadas para coluna

As Telas Soldadas Nervuradas são armaduras pré-fabricadas constituídas por fios de aço CA-60 Nervurado longitudinais e transversais de alta resistência mecânica, sobrepostos e soldados entre si em todos os pontos de cruzamento (nós) por corrente elétrica (caldeamento), formando malhas quadradas ou retangulares.


Produto	Bitola (mm)	Dimensões (cm) Larg x Comp	Peso pct.	Peso (kg/peça)	Peso (kg/pct.)
Tela Soldada para Coluna	6,3	7x14	60	7,31	438,84
	8 (3,8mm)	7x14	60	10,40	624,00
	8	7x14	60	10,78	633,00
	8	7x17	60	11,01	660,60
	8	7x20	60	11,21	672,60
	10	7x14	60	16,14	968,40
	10	7x17	60	16,32	979,20
	10	7x20	60	16,54	992,40
	10	7x27	60	16,97	1018,20

Telas Soldadas

Telas soldadas Nervuradas para Tubos de Concreto Armado

Tela Soldada Nervurada para Tubos de Concreto Armado é uma armadura pré-fabricada, constituída por fios de aço CA 60 Nervurado longitudinais e transversais de alta resistência mecânica, sobrepostos e soldados entre si em todos os pontos de cruzamento (nós) por corrente elétrica (caldeamento), formando malhas quadradas ou retangulares.

Produto	Malha (cm)	Diâmetro (cm)	Apresentação	Dimensões (m)		Peso	
	L x T	L x T		Larg.	Compr.	(kg/m²)	(kg/peça)
MF 113	10x20	3,8 x 3,4	Rolo	0,975	120,00	1,27	148,6
MF 138	10x20	4,2 x 3,4	Rolo	0,975	120,00	1,47	172,0
MF 159	10x20	4,5 x 3,4	Rolo	0,975	120,00	1,64	191,9
MF 196	10x20	5,0 x 3,4	Rolo	0,975	120,00	1,94	227,0
MF 246	10x20	5,6 x 3,4	Rolo	0,975	60,00	2,34	136,9
MF 283	10x20	6,0 x 4,2	Rolo	0,975	60,00	2,82	165,0



Estacas Soldadas

Estacas Soldadas

Nossas estacas soldadas possuem resistência excepcional e precisão, garantindo a segurança e qualidade na construção. Com tecnologia de ponta e rigorosos padrões de qualidade, as estacas do Grupo SKS são a escolha certa para clientes que não abrem mão de excelência em suas obras.

	Estribo	Qtd Estribos	Diâmetro	Comprimento
Produto	(mm)	(un)	(mm)	(m)
Estaca Soldada 8mm	5,0	20	20	2
Estaca Soldada 8mm	5,0	20	20	3
Estaca Soldada 10mm	5,0	20	20	2
Estaca Soldada 10mm	5,0	20	20	3
Estaca Soldada 12,5mm	5,0	20	20	3



Arames Recozidos

Arames Recozidos

Os arames recozidos são fabricados a partir de aço com baixo teor de carbono, conferindo-lhes alta maleabilidade e facilidade de uso em aplicações que envolvem dobras ou torções. Esses arames são amplamente empregados na construção civil, especialmente para a fixação de armaduras, assim como na amarração de peças industriais.

Produto	BWG	Bitola (mm)	peso (kg)	Tipo
Arame Recozido	12	2,77	1	Rolo
	12	2,77	40	Rolo
	14	2,11	1	Rolo
	14	2,11	40	Rolo
	16	1,65	1	Rolo
	16	1,65	40	Rolo
	18	1,24	1	Rolo
	18	1,24	40	Rolo




Pregos com Cabeça

Pregos com Cabeça


Os pregos com cabeça são fabricados de acordo com a norma NBR 6627, garantindo a resistência e durabilidade. São utilizados em diversos tipos de fixação, fabricação de móveis em geral, construções, marcenaria, entre outros.


Produto	Espessura (Ø)		Comprimento (h)		Peso	
	JPxLPP	(mm)	(mm)	Pol. x BWG	(kg/pct.)	(kg/cx.)
Prego com Cabeça	17x21	3,05	50,8	2x11	1	20
	17x27	3,05	63,5	2.1/2x11	1	20

17 X 21



17 X 27






Barras de Transferência

Barras de Transferência

As barras de transferência SKS são perfeitamente adequadas para aplicação em superfícies de piso e pavimento feitos de concreto. Elas são utilizadas nas juntas entre as placas, desempenhando um papel crucial na transmissão de cargas verticais de uma placa para a próxima. Além disso, essas barras possibilitam acomodar os movimentos horizontais resultantes das variações de temperatura, permitindo a expansão e retração sem problemas.

Produto	Diâmetro (mm)	Comprimento (h) (mm)	Peso (Kg/pç)	Peso (kg/fx)	FX
Barra de Transferência	12,5	500	0,48	36,00	75
	16	500	0,79	35,55	45
	20	500	1,23	36,90	30
	25	500	1,93	38,60	20
	32	500	3,16	31,60	10




Armadura Pronta

APS – Armadura Pronta Soldada

Oferecemos o serviço de APS, que é uma solução econômica e prática, sendo entregue em sua obra a estrutura pronta e armada para aplicação na forma, conforme o projeto. Uma excelente escolha para a sua construção, que traz maior qualidade aos serviços de armação, reduzindo os custos e o cronograma da obra.

	Altura mínima	Altura máxima	Largura mínima	Largura máxima	Comprimento
Produto	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
Estaca	20	até 60	20	até 60	até 1200
Tubulão	70	até 150	70	até 150	até 1200
Pilar	-	até 200	-	até 240	até 1200
Bloco	-	até 200	-	até 240	até 1200
Viga	-	até 200	-	até 240	até 1200
Sapata	-	até 200	-	até 240	até 1200




APS – Armadura Pronta Soldada

Armadura unidirecional

Trata-se de painéis armados em uma direção em substituição as telas convencionais, e também ao vergalhão ponto a ponto nas lajes e radies. Esses painéis são produzidos e depois transportados para o local da obra, onde são instalados de forma rápida e eficiente.

Modelo de armadura unidirecional




Vantagens

- Redução de sucata;
- Otimização do canteiro;
- Ganhos no fluxo de caixa;
- Eliminação de corte e recortes na obra;
- Redução de sobreposição e transpasses;
- Entregas programadas conforme o cronograma;
- Redução no consumo de material entre 10% a 25%;
- Ganho de produtividade, média de 1000m² por dia;
- Paginação dos painéis identificados, conforme projeto.

Forma incorporada

São painéis de aço galvanizado de 0,50 mm de espessura com perfurações, entregues com espaçadores plásticos e grampos galvanizados para aplicação permanente em substituição às formas convencionais temporárias, eliminando a etapa de desfôrma.





Corte e Dobra

Corte e Dobra

Oferecemos aos nossos clientes o serviço de corte e dobra, que possibilita a redução de custos, aumento da produtividade, otimização, organização e segurança do espaço de trabalho, economia de mão de obra e eliminação de perdas. Esse serviço é especialmente indicado para empresas que possuem um cronograma apertado de obras ou desejam reduzir o prazo.

Com o corte e dobra de vergalhão, as programações de entrega serão realizadas de acordo com a aplicação na obra, separando por pavimento, bloco ou junta, gerando uma redução da necessidade de capital de giro.

Contamos com consultores técnicos altamente capacitados para atender as necessidades específicas de cada cliente, criando assim uma relação de confiança e parceria.

Conheça alguns dos formatos:



PRODUZIMOS + DE 1.000 FORMATOS

Acesse nosso site:
www.gruposks.com

Siga nosso perfil no Instagram
e no LinkedIn.

 **@grupo.sks**  **grupo-sks**



AGRO
MINERAÇÃO
EMPREENDIMENTOS
AÇO PARA CONSTRUÇÃO

SAI/SO Lote 24 Bloco A (SIA Trecho I, A/E)
Guará – Brasília – DF
CEP: 71.219-010

(61) 2107-2751
comercial@gruposks.com