FICHA TÉCNICA: PANEL SÁNDWICH CUBIERTA PIR 40 MM

Panel Autoportante 3 Grecas con Tapajuntas Oculto · UNE-EN 14509:2014

B-s1, d0 · Broof(t1) · PIR 40 mm

Panel sándwich de cubierta formado por dos chapas de acero grecado y un núcleo aislante central de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) de alta densidad inyectada en continuo. Incorpora un perfilado exterior de 3 grecas de 40 mm de canto con sistema de tapajuntas metálico que oculta y protege la fijación pasante de las inclemencias meteorológicas.

1. DIMENSIONES, PESOS Y GEOMETRÍA

Parámetro	Valor Nominal	Normativa / Tolerancias
Espesor nominal aislante	**40 mm** en valle del perfil	UNE-EN 14509
Ancho útil modular	**1.000 mm**	EN 10143
Geometría exterior	**3 grecas trapeciales (altura greca 40 mm, paso 500 mm)**	Estándar industrial
Sistema de unión longitudinal	**Solape con tapajuntas clipado de fijación oculta y junta estanca**	Estanco
Espesor chapas de acero	**Exterior: 0,50 mm / Interior: 0,50 mm**	EN 10143
Acabado protector anticorrosión	**Granite® HDX (55 µm) por ambas caras** (RC5 / RUV4)	EN 10169
Peso superficial aproximado	**10,35 kg/m²**	Estimado s/ chapas 0,5/0,5

2. AISLAMIENTO TÉRMICO Y PROPIEDADES DEL NÚCLEO PIR

Prestaciones Térmicas

Conductividad térmica (λ):	**0,022 W/m·K**
Transmitancia térmica (U):	**0,51 W/m²·K**
Resistencia térmica (R):	**1,82 m²·K/W**
Densidad media núcleo:	**40 ± 2 kg/m³**

Reacción al Fuego y Seguridad

Euroclase de reacción al fuego:	**B-s1, d0** (UNE-EN 13501-1)
Comportamiento fuego exterior:	**Broof (t1)** (UNE-EN 13501-5)
Aislamiento acústico (Rw):	26 dB (estimado)
Agente espumante:	Libre de CFC y HCFC (GWP < 5)

3. TABLA DE SOBRECARGAS ADMISIBLES (LUCES ENTRE CORREAS EN METROS)

Configuración de Apoyo	1,50 m	1,75 m	2,00 m	2,25 m	2,50 m
Presión admisible (viento/nieve) - 2 apoyos (kg/m²)	260	210	165	125	95
Presión admisible (viento/nieve) - Múltiples apoyos (kg/m²)	295	245	190	145	110
Succión de viento admisible (kg/m²)	240	195	150	115	85