FICHA TÉCNICA: LÍNEA DE VIDA LUX-TOP® FSE 2003

Sistema Horizontal Continuo de Cable de Acero Inoxidable · UNE-EN 795:2012 Tipo C

EN 795:2012 Tipo C · CEN/TS 16415

LUX-top® FSE 2003 es un sistema de anclaje lineal horizontal flexible homologado de alta gama diseñado para garantizar la seguridad en trabajos de mantenimiento y tránsito sobre cubiertas. Incorpora cable de acero inoxidable AISI 316, postes absorbedores de energía de deformación programada y piezas intermedias que permiten el paso del carro deslizador sin necesidad de desconectarse en ningún momento.

1. COMPONENTES PRINCIPALES Y MATERIALES

Elemento del Sistema	Especificación Técnica	Material
Cable de seguridad continuo	**Diámetro Ø 8 mm (construcción 7x7 triple torsión de alta resistencia)**	Acero Inoxidable AISI 316 (1.4401)
Postes absorbedores de impacto	**LUX-top® ASP deformables por torsión / tracción para disipación de carga**	Acero Inoxidable AISI 304 / 316
Fijación a cubierta sándwich	**Placas de fijación estanca a grecas mediante remaches estancos bulb-tite y juntas EPDM**	Aluminio / Inox + EPDM
Elemento tensor y amortiguador	**Tensor horquilla con testigo visual de pretensado integrado (tensado 80-100 kg)**	Acero Inoxidable AISI 316
Carro pasante móvil	**Carro corredero multidireccional LUX-top® de paso continuo por piezas intermedias**	Acero Inoxidable AISI 316
Soportes intermedios y esquinas	**Guías pasantes y piezas de curva hasta 90° sin interrumpir la línea de anclaje**	Acero Inoxidable AISI 316

2. PARÁMETROS OPERATIVOS Y HOMOLOGACIÓN

Certificaciones y Capacidad

Norma de anclajes:	**UNE-EN 795:2012 Tipo C**
Uso simultáneo multiusuario:	**CEN/TS 16415:2013** (Hasta 4 usuarios)
Resistencia a la rotura cable:	**≥ 36 kN (~3.670 kg)**
Carga máxima transmitida a estructura:	≤ 10 kN (gracias a absorbedores)

Condiciones de Instalación

Distancia máx. entre postes:	Recomendada **7,5 a 10,0 m** (máx. 15 m)
Inclinación de cubierta admisible:	Hasta 15° respecto a horizontal
Garantía y vida útil:	Acero anticorrosión marina garantizado
Inspección periódica:	Anual obligatoria s/ UNE-EN 365

3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO Y ENTREGA OFICIAL

Documento / Ensayo	Descripción	Entidad / Validez
Marcado CE y Declaración de Conformidad	**Certificado de conformidad con normativa comunitaria y DEKRA EXAM GmbH**	Organismo Notificado CE
Prueba de tracción in situ	**Ensayo de tracción estática a 5 kN en extremos para verificación de estanqueidad y anclaje**	Técnico Homologado HAM
Placa de señalización indeleble	**Placa grabada en acero inox con fecha montaje, n° instalador, n° usuarios y revisión**	Fijada en punto de acceso