FICHA TÉCNICA: ESCALERA FIJA DE GATO INOX

Escalera con Protección Dorsal (Crinolina) · UNE-EN ISO 14122-4 / INSST NTP 1160

AISI 304 / 316 · ISO 14122-4

Escalera vertical fija de gato fabricada íntegramente en **acero inoxidable (AISI 304 / AISI 316)** destinada al acceso seguro y permanente a cubiertas industriales e instalaciones aeroportuarias en ambiente marino. Incorpora jaula de protección dorsal (crinolina), cancela superior de cierre automático por gravedad/muelle y puerta inferior anti-intrusión con candado conforme a protocolos AENA.

1. GEOMETRÍA Y CRITERIOS NORMATIVOS (UNE-EN ISO 14122-4)

Parámetro de Diseño	Valor Cumplido	Criterio Normativo
Material de fabricación	**Acero Inoxidable AISI 304 / 316** (alta resistencia marina)	UNE-EN 10088
Ancho útil entre montantes	**450 mm**	Norma exige: 400 a 600 mm
Paso entre peldaños	**250 mm uniforme**	Norma exige: 225 a 300 mm
Peldaños antideslizantes	**Perfil perforado embutido antideslizante con huella ≥ 25 mm**	Superficie segura
Inicio de la jaula dorsal (crinolina)	A **2.300 mm** del suelo (voladizo) / **2.500 mm** (cubierta)	Norma exige: 2.200 a 3.000 mm
Diámetro interior de la jaula	**700 mm** libre desde eje de peldaño	Norma exige: 650 a 800 mm
Separación entre aros horizontales	**1.200 mm** máximo	Norma exige: ≤ 1.500 mm
Pletinas verticales interiores	**5 pletinas continuas soldadas por cara interior (separación < 280 mm)**	Norma exige: ≤ 300 mm

2. DESEMBARCO SUPERIOR Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA AENA

Plataforma de Desembarco Superior

Prolongación de largueros:	**1.100 mm** sobre cota de llegada
Ensanchamiento de paso:	Desembarco ensanchado a 1.000 mm
Puerta de seguridad:	Cancela batiente inox con cierre automático
Rodapié perimetral:	Altura 150 mm en zona de desembarco

Control de Acceso Inferior (AENA)

Placa anti-intrusión:	Chapa inox abatible cubre-peldaños h=1,80 m
Cierre de seguridad:	Portacandados de acero inox para control AENA
Fijación mural/estructura:	Consolas inox cada 1,50 m con anclaje A4
Carga de ensayo:	Conforme a cargas de servicio ISO 14122-4

3. MODELOS APLICADOS EN PROYECTO TERMINAL CARGA MENORCA

Referencia	Ubicación	Desnivel a Salvar	Longitud Total	Importe Opcional
OPC-01 (ESC-VOL-INOX)	Acceso desde suelo a Voladizo Este	H ≈ 4,20 m	5,30 m (con desembarco)	**5.005,00 € + IVA**
OPC-02 (ESC-CUB-INOX)	Acceso desde suelo a Cubierta Principal	H ≈ 6,80 m	7,90 m (con desembarco)	**7.735,00 € + IVA**