

Archivo .env cambiar el debug a false para cuando se monte en producción

APP\_ENV=production

APP\_DEBUG=true

APP\_KEY=base64:ML/TIfHNApcN7Z3wfo8bM+Szvs6MJj1erEYdDaiU+x4=

APP\_TIMEZONE=UTC

DB\_CONNECTION=mysql

DB\_HOST=127.0.0.1

DB\_PORT=3306

DB\_DATABASE=lumenRest

DB\_USERNAME=root

DB\_PASSWORD=

CACHE\_DRIVER=file

QUEUE\_DRIVER=sync

Ejecutar en el directorio

Php artisan migrate

Php artisan passport:install

Eso les dara los user y password de autorización

```
Personal access client created successfully.  
Client ID: 1  
Client Secret: QqGtXKzoW6CyxBrdXIeqUxC5a1D3Xya6rMg0sy9G  
Password grant client created successfully.  
Client ID: 2  
Client Secret: bPRbKWIoguIbS67f3S4nQ0M7QhiP5FIQE00yv1h1
```

Crear usuario este método no lleva cabeceras, campo password yo le pongo por defecto siempre 1234567 si desean pueden poner el ssid que les da Facebook

POST		http://localhost:8000/v1/api-create-user	Params
<input checked="" type="checkbox"/>	email	mayra@gmail.ec	
<input checked="" type="checkbox"/>	password	1234567	
<input checked="" type="checkbox"/>	avatar	http://www.google.com	
<input checked="" type="checkbox"/>	name	mayra	
<input checked="" type="checkbox"/>	age	12	
<input checked="" type="checkbox"/>	user_sid	123456	
New key		Value	Clear response

Si hay error devolverá asi

```

Body    Cookies    Headers (6)    Test Results    Status: 422 Unprocessable Entity    Time: 143 ms
Pretty    Raw    Preview    JSON
1 {
2   "headers": {},
3   "original": {
4     "email": {
5       "The email has already been taken,"
6     }
7   },
8   "exception": null
9 }

```

Si es ok devolverá asi

```

Body    Cookies    Headers (6)    Test Results    Status: 201 OK    Time: 333 ms
Pretty    Raw    Preview    JSON
1 {
2   "data": "proceso ejecutado correctamente"
3 }

```

RUTAS YA CON LOGEO

OBTENER EL TOKEN TIEMPO DE VIDA 10 minutos carpeta provider el auth service provider aquí esta el tiempo de vida aumentenle a su gusto

```
LumenPassport::tokensExpireIn(Carbon::now()->addMinutes(10));
```



POST ▼ http://localhost:8000/v1/api-background-save Params

Authorization Headers (2) **Body** ● Pre-request Script Tests

☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary

Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/> file	<span>Elegir archivos</span> 22117885_852102298...4_525982449_o.jpg	
<input checked="" type="checkbox"/> name	pruebaa	
New key	Value	Description

Body Cookies Headers (6) Test Results

Pretty Raw Preview

```
{"data":"proceso ejecutado correctamente"}
```


Para extraer los background tienes dos formas la url 2 es el id del archivo si deseas que te extraiga todo pones all y ahí te envía los id, nombres de todas las imágenes y con ese id invocas al segundo para que cargue

GET ▼ http://localhost:8000/v1/api-background/2 Params Send

Authorization Headers (2) **Body** ● Pre-request Script Tests

Key	Value	Description	...
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIs...		
<input type="checkbox"/> Accept	application/json		
New key	Value	Description	

Body Cookies Headers (9) Test Results Status



GET

http://localhost:8000/v1/api-background/all

Param

authorization

Headers (2)

Body

Pre-request Script

Tests

	Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsI...	
<input type="checkbox"/>	Accept	application/json	
	New key	Value	Description

body

Cookies

Headers (6)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

JSON

```
1 {
2   "data": [
3     {
4       "id": 1,
5       "name": "prueba",
6       "url": "BACK-5a7bd6618aed4.jpg"
7     },
8     {
9       "id": 2,
10      "name": "pruebaa",
11      "url": "BACK-5a7bd6c6dc83b.jpg"
12    }
13  ]
14 }
```