

Algorithmique et structures de données : Mission 2 (produit)

Groupe 1.2: Ivan Ahad - Jérôme Bertaux - Rodolphe Cambier
Baptiste Degryse - Wojciech Grynczel - Charles Jaquet

07 octobre 2014

Question 1 La profondeur est le nombre de parents qu'un noeud comporte. La racine est donc de profondeur 0, et ses enfants sont de profondeur 1. La hauteur est le nombre maximum de générations en dessous du noeud. Une feuille a une hauteur de 0, et les autres noeuds ont la hauteur de leur enfant le plus haut + 1. Le niveau n est l'ensemble des noeuds de profondeur n . Ces notions ne dépendent pas du style d'arbre, elles s'appliquent aux arbres en général car il suffit d'avoir la notion de racine, feuille, enfant et parent pour pouvoir appliquer ces définitions. Ces notions ne dépendent pas de la structure de données utilisée car la représentation ne dépend pas de l'implémentation.

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5 Dans la majorité des cas de parcours, cela ne pose pas de problème, car on parcourt l'arbre depuis la racine jusqu'aux feuilles. Cela peut cependant être handicapant dans certaines situations. Dans le cas où l'on voudrait, par exemple, parcourir tous les noeuds de l'arbre situés à un même niveau, ne pas avoir la possibilité de remonter peut poser problème et ralentir fortement le processus.

Pour réaliser la méthode parent, on peut faire comme suit: Garder le pointeur sur le noeud dont on veut le parent. Vérifier si ce noeud n'est pas le root, auquel cas on retourne null. Parcourir l'arbre noeud par noeud, en vérifiant pour chacun si un de ses fils n'est pas le noeud dont on cherche le parent. On finit donc par trouver le parent du noeud de départ. Puisqu'il faut, au pire, parcourir tout l'arbre pour trouver le père, on a une complexité en $O(n)$.

Question 6

Question 7

Une expression arithmétique peut contenir les quatre opérateurs fondamentaux $+$, $-$, $*$, $/$ et des scalaires, comme par exemple : $3 * 10 - 2/4$. Une expression analytique, telle que $x^2 + x \sin x - 3$ peut contenir également des variables x, y, \dots , d'autres opérateurs comme la fonction puissance entière $^$ ou d'autres fonctions mathématiques comme \sin ou \cos .

Une expression arithmétique peut être représentée par un arbre. Quelles sont les caractéristiques de cet arbre ?

Arbre binaire est un arbre avec une racine, et où chacun des noeuds possède :

- soit aucun successeur,
- soit un successeur, à gauche ou à droite,
- soit deux successeurs.

Pourquoi cette représentation est-elle utile ?

//TODO Techniques for parsing the common infix notation (where the operator is typically between two operands) and converting it into a binary tree are well known. Expressions are converted into binary trees, where unary operators (i.e., the unary minus or the sine function) are converted into degenerate nodes in the binary trees, with a single son. See Fig. 1 for the arithmetic expression of \sin . **Citez**






Figure 1: inorder traversal path (from Data Structure And Algorithms in Java p 424)

deux exemples de manipulation d'une expression arithmétique et exprimez comment ces manipulations sont mise en oeuvre à l'aide de cette représentation + Exemple !!!!!!!.

$$((1 + 2) * (3 - 4))$$




$$(3 + (4 * 5))$$



Quelles sont les caractéristiques supplémentaires pour un arbre représentant une expression analytique ?.

Une expression analytique peut contenir des opérations unaires, par exemple :



Question 8 C'est le parcours "inorder traversal" d'un arbre binaire qui permet de parcourir l'arbre dans le bon sens. Voir figure 1

```

1 public String toString(){
2     if ( T.isExternal(v) )
3         return v.getElement().toString();
4     else
5         return "(" + v.left() + v.getElement() + v.right() + ")";
6 }

```

Question 9