

测试用例

下载apifox软件

阅读[REST API | Apache Flink](#)

按照用例编写接口请求 可以先按照类型随便写

因为都是REST API 所以只设置好Params 就可以了

不需要进行请求

注意

- 在这里加入新接口



- 在url中有: ** 的格式 如 `/jars/:jarid/run` 这里的: jarid 需要在下方的path中设定

POST /jars:/jarid/run

基础信息

* 名称

* 分组 JAR包管理

* 状态 开发

责任人

标签

服务 (前)

说明

支持 Markdown 格式

更多 >

请求参数

Params (1) Body Header Cookie Auth 设置

Query 参数

参数名	类型	必填	示例值	说明
添加参数	string	<input type="checkbox"/>		
Path 参数				
参数名	类型	必填	示例值	说明
jarid	string	<input checked="" type="checkbox"/>		

返回响应

成功 (200) 全局响应(0)

- 注意请求的类型（在文档中给有标注）

POST /jars:/jarid/run

GET

POST

PUT

DELETE

OPTIONS

HEAD

PATCH

TRACE

* 分组 JAR包管理

标签

格式

- 对于怎么写请求
- 以这个为例

- ```

1 {
2 "type" : "object",
3 "id" :
 "urn:jsonschema:org:apache:flink:runtime:webmonitor:handlers:JarRunReques
tBody",
4 "properties" : {
5 "allowNonRestoredState" : {
6 "type" : "boolean"
7 },
8 "entryClass" : {
9 "type" : "string"
10 },
11 "jobId" : {
12 "type" : "any"
13 },
14 "parallelism" : {
15 "type" : "integer"
16 },
17 "programArgs" : {
18 "type" : "string"
19 },
20 "programArgsList" : {
21 "type" : "array",
22 "items" : {
23 "type" : "string"
24 }
25 },
26 "savepointPath" : {
27 "type" : "string"
28 }
29 }
30 }
31

```

| Query 参数 |                       |        |                                          |                 |    |
|----------|-----------------------|--------|------------------------------------------|-----------------|----|
|          | 参数名                   | 类型     | 必填                                       | 示例值             | 说明 |
| ≡        | allowNonRestoredState | string | ▼<br><input checked="" type="checkbox"/> | asdfasdf(随机写就行) |    |
| ≡        | entryClass            | string | ▼<br><input checked="" type="checkbox"/> |                 |    |
| ≡        | 参数名<br>参数名不能为空!       | array  | ▼<br><input type="checkbox"/>            |                 |    |
|          | 添加参数                  | string | ▼<br><input type="checkbox"/>            |                 |    |

一般是从properties开始的，挨个找参数 可能有数组情况 设定好类型就好