

ESTAMBUL

Estambul Prensa Swing-Away Eléctrica

40×50 / 40×60 cm

SWING-AWAY ELÉCTRICA

⚡ ELÉCTRICA

V1



Estambul es una prensa de calor eléctrica de apertura giratoria (swing-away) de nivel profesional con pantalla táctil. Su sistema de apertura giratoria a 180° maximiza el espacio de trabajo y facilita la carga y descarga de materiales, mientras que sus avanzados sistemas de seguridad —protección anti-pellizco, operación de doble mano y programación en dos etapas— la convierten en una máquina tan potente como segura.



Escanéame para ver el producto online

beinsen.com/estambul



GROSOR
35 MM



TEMP. MÁX
225 °C



TIEMPO
0-999 SEG.



POTENCIA
1.8 KW (120V) / 2 KW
(220V)



VOLTAJE
120V / 220V



TIPO
ELÉCTRICA, SWING-
AWAY AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS

- **Apertura giratoria 180° para mayor comodidad.** La platina superior giratoria de 180° maximiza el espacio de trabajo, lo que permite cargar y descargar materiales con total facilidad y eficiencia, reduciendo la fatiga en jornadas largas.
- **Protección anti-pellizco inteligente.** Los sensores inteligentes detectan obstrucciones e inmediatamente detienen y levantan la placa de calefacción, protegiendo al operario y al material en todo momento.
- **Operación de doble mano para mayor seguridad.** El diseño ergonómico exige presiones simultáneas en ambos mandos para activar la prensa, eliminando la posibilidad de activación accidental y garantizando un entorno de trabajo seguro.
- **Ajuste automático de presión por material.** El sensor inteligente de presión ajusta automáticamente la fuerza según el grosor del material, asegurando una distribución uniforme del calor para transferencias vibrantes y consistentes.
- **Platos intercambiables.** Sistema de cambio rápido con 15 platos intercambiables disponibles (18x18cm, 18x38cm, 18x45cm, 30x35cm, 18x38cm especial zapatillas, de 24cm, entre otros).

FICHA TÉCNICA

Modelo de plancha	Estambul
Tipo de plancha	Eléctrica, swing-away automático
Tamaño de platina	40×50 cm / 40×60 cm (16"×20" / 16"×24")
Apertura de platina inferior	Cambio rápido y deslizamiento
Controlador digital	Pantalla táctil
Memorias de configuración	3
Ajuste de presión	0-8
Contador de producción	Sí (automático)
Grosor máximo imprimible	35 mm
Botón de parada de emergencia	Sí
Voltaje	120V / 220V
Potencia	1.8 kW (120V) / 2 kW (220V)
Temporizador	0-999 seg.
Temperatura máxima	225 °C
Dimensiones de embalaje	95×58×82 cm
Peso neto	95 kg (40×50) / 99 kg (40×60)
Peso bruto	132.5 kg (40×50) / 136.5 kg (40×60)



Consulta las fotos de todos los platos compatibles en la página de **PLATOS COMPATIBLES**, al final del catálogo.

[Ver página →](#)