75.41 – Algoritmos y Programación II – Curso Ing. Calvo – **Parcial de Punteros**

Fecha: 12 de Abril de 2010

Padrón:

Nombre:

1. Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){

  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  int H = 64;
  char G = 'A';

  F = new int[3];

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
      F[i] = H + i;
  }

  H++;
  A = F;
  C = new int;
  (*C) = A[1];
  A = F + 2;

  cout << (*F) << (*C) << A[0] << endl;

  B = &C;
  A = C;
  C = F + 1;
  (**B) = H + 2;

  cout <<  (*C) <<  (**B) << (*A) << endl;

  D = (char*) A;
  E = (char*) *B;
  F[1] = 68;

  cout << (*D) << (*A) << (*E) << endl;

  E = &G;
  H++;
  G = (char) H;
  H++;
  (*A) = H;

  cout << (*E) << G << (*D) << endl;


  // liberar la memoria
  // ...

  return 0;
}
```

2. Explicar el funcionamiento de los caracteres "*", "?" y "." en el lenguaje de consulta del TP.

75.41 – Algoritmos y Programación II – Curso Ing. Calvo – **Parcial de Punteros**

Fecha: 12 de Abril de 2010

Padrón:

Nombre:

1. Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){

  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  int H = 64;
  char G = 'A';

  F = new int[3];

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
      F[i] = H + i;
  }

  H++;
  A = F;
  C = new int;
  (*C) = A[1];
  A = F + 2;

  cout << (*F) << (*C) << A[0] << endl;

  B = &C;
  A = C;
  C = F + 1;
  (**B) = H + 2;

  cout <<  (*C) <<  (**B) << (*A) << endl;

  D = (char*) A;
  E = (char*) *B;
  F[1] = 68;

  cout << (*D) << (*A) << (*E) << endl;

  E = &G;
  H++;
  G = (char) H;
  H++;
  (*A) = H;

  cout << (*E) << G << (*D) << endl;


  // liberar la memoria
  // ...

  return 0;
}
```

2. Explicar el funcionamiento de los caracteres "*", "?" y "." en el lenguaje de consulta del TP.