Parcialito Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo 26 de abril de 2019

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Punteros:

TDA:

1. Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){
  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  char G;
  int H;

  H = 65;
  G = 'D';
  A = &H;
  D = &G;
  B = &A;
  cout << (**B) <<  (*D) << (*A) << endl;

  C = new int[4];
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
        C[i] = H + i;
  }

  F = C + 2;

  (*A) = 69;
  C[1] = H;
  (*F) = 67;
  (*C) = H;
  cout << C[0] << C[1] << C[2] << C[3] << endl;

  (**B) = C[0] + 2;
  A = C + 1;
  (**B) = H;
  C[0] = *A;
  (*F) = A[0] + 1;
  cout << C[2] << C[1] << C[0] << endl;

  E = (char*) A;
  C[1] = (**B) - 6;
  cout << (*D) << (*E) << G << endl;

  // liberar la memoria

  return 0;
```

2. Diseñar la especificación e implementar el TDA **Turnador**. Un Turnador distribuye y controla el flujo de atención de turnos. Debe proveer operaciones para:

- Crear el Turnador con la cantidad máxima de turnos en espera.
- Devolver el turno actual.
- Llamar al siguiente turno.
- Entregar un turno.
- Devolver la cantidad actual de turnos de espera.
- Devolver la cantidad total de turnos atendidos.
- Devolver el máximo histórico de turnos en espera.

Nota: el turno siempre debe ser un valor comprendido entre 1 y la máxima cantidad de turnos en espera. Cuando se llega al máximo, debe continuar con 1.