Parcialito Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo 27 de septiembre de 2019

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Punteros:

TDA:

1. Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){
  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  char G;
  int H;

  H = 65 + ULTIMO_DIGITO_DEL_PADRON;
  G = 'A' + ULTIMO_DIGITO_DEL_PADRON;
  A = &H;
  D = &G;
  B = &A;
  cout << (**B) <<  (*D) << (*A) << endl;

  C = new int[4];
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
        C[i] = H + i;
  }

  F = C + 2;

  (*A) = 69;
  C[1] = H;
  (*F) = 67;
  (*C) = H;
  cout << C[0] << C[1] << C[2] << C[3] << endl;

  (**B) = C[0] + 2;
  A = C + 1;
  (**B) = H;
  C[0] = *A;
  (*F) = A[0] + 1;
  cout << C[2] << C[1] << C[0] << endl;

  E = (char*) A;
  C[1] = (**B) - 6;
  cout << (*D) << (*E) << G << endl;

  // liberar la memoria

  return 0;
```

2. Diseñar la especificación e implementar el TDA **IndicadorDePagina**.
Un Indicador de Página tiene información vinculada a la lectura de un libro electrónico. Debe proveer operaciones para:

- Crear con la cantidad de páginas que tiene el libro.
- Devolver la página actual.
- Devolver la cantidad de páginas totales.
- Pasar a la página siguiente.
- Pasar a la página anterior.
- Devolver el porcentaje de páginas por las que aún no se pasó.

Salida

```
*****0*****
65A65
69696768
727171
AAA
*****1*****
66B66
69696769
727171
BAB
*****2*****
67C67
69696770
727171
CAC
*****3*****
68D68
69696771
727171
DAD
*****4*****
69E69
69696772
727171
EAE
*****5*****
70F70
69696773
727171
FAF
*****6*****
71G71
69696774
727171
GAG
*****7*****
72H72
69696775
727171
HAH
*****8*****
73I73
69696776
727171
IAI
*****9*****
74J74
69696777
727171
JAJ
```

```
delete[] C;
```