제1조 (목적)

이 기준은 회사 내에서 사용하는 안전보호구의 사용 및 관리기준을 정하여 유해. 위험작업으로부터 종업원의 안전 확보 및 생명을 보호하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (용어정의)

1. "안전보호구"라 함은 종업원이 신체 전부 또는 일부에 직접 착용하여 각종 물리적, 화학적 위험요인 및 감염병으로부터 신체를 보호하기 위한 보호구류를 말한다.
2. "안전보호구 관리담당자"라 함은 본사 및 사업장에서 안전보호구에 관한 업무를 담당하는 사람을 말한다.
3. "본사"라 함은 "제일연마공업㈜"를 말한다.
4. "분진"이라 함은 공기중에 부유 및 확산되는 모든 고체입자를 말한다.
5. "분진작업"이라 함은 "산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표16]"에 정의한 "분진작업의 종류"에 따른다.
6. "전사"라 함은 "제일연마공업㈜"공장 내 위치한 모든 사업장을 말한다.
7. 본사의 안전보호구 관리담당자는 본사의 안전관리팀으로 한다.

제3조 (직무)

안전보호구 관리담당자는 다음의 직무를 수행한다.

1. 보호구 구입 및 품질·입고검사
2. 지급 및 사용상태 점검, 지도
3. 지급대장 작성, 관리
4. 안전보호구 사용에 대한 교육

제4조 (준수사항)

1. 종업원은 지급받은 안전보호구를 철저히 착용하고 항상 청결하게 유지, 관리하여야 한다.
2. 지급된 안전보호구는 임의 변형 및 목적 외 사용을 금한다.
3. 안전보호구의 마모, 파손, 분실시에는 즉시 안전보호구 관리담당자에 보고하고 지급받아 착용하여야 한다.

제5조 (안전보호구 지급)

1. 안전보호구 관리담당자는 종업원의 안전·보건관리를 위하여 [별표 1]의 안전보호구를 지급하여야 한다. 다만, [별표 1] 이외의 안전보호구에 대한 지급, 지급 주기 및 수량은 본사 안전보호구 관리담당자와 협의 후 사업장 실정에 맞게 조정할 수 있다.
2. 안전보호구 관리담당자는 년 1회 이상 안전보호구 소요량을 파악하여 고용노동부 장관이 실시한 검정에 합격 또는 면제된 것으로 해당작업에 알맞은 보호구를 구입, 지급하여야 한다.
3. 회사는 종업원에게 업무수행에 필요한 안전보호구를 지급기준에 따라 지급하여야 하며, 신입사원의 경우 연수 기간내 안전모, 안전화를 지급하여야 한다.

4. 발령 등으로 인한 이동 시 개인이 지급 받은 안전보호구는 지참하여 이동하는 것을 원칙으로 한다.
5. 안전보호구 교체는 [별표 1]에 따른 점검 및 지급주기 경과 이후 안전보호구 관리담당자가 상태를 판정하여 교체를 원칙으로 한다.
   다만, 제6조 "폐품 및 분실 판정기준"에 해당되는 경우 지급주기가 경과하지 않더라도 교체(신규지급)가 가능하다.
6. 안전보호구를 교체 또는 신규지급을 받고자 하는 직원은 안전보호구 관리부서에 [별표 4]의 재지급 신청서를 작성하여 지급받을 수 있다. 재지급 신청서는 안전보호구 관리담당자가 보관·관리한다.

제6조 (폐품 및 분실 판정기준)

1. 제조사 권장 유효기간이 경과하여 사용이 불가능한 경우
2. 사용 중 마모 또는 파손되어 제 기능을 상실한 품목
3. 회사의 긴급공사, 비상상황 및 이에 준하는 업무수행 중 분실된 품목

[별표 / 서식 파일]

(별표 1) 안전보호구 점검 및 지급 기준
(별표 2) 전사 안전보호구 착용기준
(별표 3) 전사 안전보호구 관리방법 및 규격
(별표 4) 안전보호구 지급대장
(별표 5) 안전보호구 폐기(분실) 대장
(별표 6) 안전보호구 재지급 신청서

(별표 1) 안전보호구 점검 및 지급기준

NO	품 목	대 상	점 검 및 지급 주 기	지 급 수 량	관 리 부 서
1	안 전 모	전 직 원	1 년	1개 / 人	안 전 관 리 팀 경 영 지 원 팀
		신 입	입 사 시	1개 / 人	
2	안 전 화	전 직 원	1 년	1개 / 人	
3	방 진 마 스 크	전 직 원	필 요 시	1개 / 人	
4	귀 마 개	전 직 원	필 요 시	1개 / 人	
5	발 목 보 호 대	전 직 원	6 개월	1개 / 人	

(별표 2) 전사 안전보호구 착용기준

※ 본사 안전보호구 관리담당자는 필요에 따라 "별표 1, 2, 3"에 나와있는 보호구 외에 추가적인 보호구 착용을 지시할 수 있으며 모든 종업원은 그 지시에 따라야 한다.

※ 개인 질병 등, 필요에 따라 개인적으로 구비한 보호구를 착용하는 경우, 본사 안전보호구 관리담당자와 협의 후 착용할 수 있다.

안 전 모	1. 고소작업(작업장의 바닥으로부터 발이 위치한 기저면까지의 높이가 2m이상)시 착용
	2. 중량물의 비래 및 낙하로 인한 안전사고의 위험이 있을 때
	3. 주변 시설의 구조물(철골 등)에 의해 충돌 및 비래사고의 위험이 존재하는 공간에서 작업할 때
	4. 작업(장소&방법)을 고려하여, 감전사고로부터 머리를 보호해야할 필요가 있을 때
	5. 그 외, 본사 안전관리팀에서 착용이 필요하다고 판단하는 경우

※ 충격량 계산법

m x g x h = 1300J (사람의 두개골은 1300J의 충격량이 가해졌을 때 깨진다.)

m : 중량(사람의 무게) , g : 중력가속도(9.8 m/s^2, h : 높이(떨어질 바닥면에서 머리까지의 높이)

※ 예시 : 몸무게 70kg인 작업자가 낙하로 인하여 두개골 손상을 입게 되는 높이

h= 1300J / (70kg x 9.8 m/s^2) = 1.89m

※ 몸무게에 따른 안전모 착용 높이 SHEET (비래가 아닌 낙하에 의한 사고예방을 목적으로 할 시) ※

몸무게(kg)	높 이 (m)	몸무게(kg)	높 이 (m)
50	2.65	80	1.66
55	2.41	85	1.56
60	2.21	90	1.47
65	2.04	95	1.40
70	1.90	100	1.33
75	1.77	105	1.26

안 전 화	1. 생산에 관련된 시설과 설비가 위치한 공장 및 연구소에 출입하는 모든 종업원
	2. 사무동 이외의 출하장, 제품창고, 폐기물처리장 등 공장 내/외부 시설에 출입하는 모든 종업원
방 진 마 스 크	1. 배합,성형 등 배합물을 다루는 작업으로서, 분진이 발생하는 장소
	2. 연마,세공,쇼트,절단 등 분진을 발생시키는 작업으로서, 분진이 발생하는 장소
	3. 작업환경측정 대상으로서, 광물성분진이 노출허용 기준치 이상 측정되는 장소
	4. 금속 흄(fume) 등과 같이 고온으로인한 분진의 발생장소는 1급 방진마스크를 착용할 것
	5. 그 외, 본사 안전보호구 관리담당자가 착용이 필요하다고 판단하는 경우
귀 마 개	1. 작업환경측정 결과, 시간평균가중치(TWA)가 85dB 이상이 발생하는 장소
	2. 소음성 난청 등, 청각 건강에 이상이 있는 종업원
	3. 그 외, 본사 안전보호구 관리담당자가 착용이 필요하다고 판단하는 경우

※ 시간가중평균치(TWA) 계산법 (1일 작업시간 8시간 기준)

TWA = 16.61 log(D/100) + 90 (단위 : dB, D : 누적소음노출량)

※ 1일 작업시간이 8시간을 초과하는 경우

TWA = 16.61 log(12.5Xh/100) + 90 (h : 노출시간/일)

발 목 보 호 대 (각 반)	1) 바지의 끝부분이 회전체에 의해 말릴 위험이 있는 경우
	2) 작업장소의 통로,설비,제품,시설물 등에 의해 걸려 넘어질 위험이 있는 경우
	3) 작업장소의 통로,설비,제품,시설물 등에 의해 발목이 부딪힐 위험이 있는 경우
방 독 마 스 크	1) 유해위험물질 취급 장소로서, 특수건강검진 대상 사업장 및 공정
	2) 그 외, 본사 안전보호구 관리담당자가 착용이 필요하다고 판단하는 경우
안 전 대	1) 고소작업(작업장의 바닥으로부터 발이 위치한 기저면까지의 높이가 2m이상)시 착용
	2) 그 외, 본사 안전보호구 관리담당자가 착용이 필요하다고 판단하는 경우
보 안 면 보 안 경	1) 파편 등 그에 준하는 투사체가 발생하는 작업 및 장소로서, 착용이 필요하다고 판단되는 경우
	2) 유해위험물질을 취급하는 장소 및 작업으로서, 착용이 필요하다고 판단되는 경우
	2) 그 외, 본사 안전보호구 관리담당자가 착용이 필요하다고 판단하는 경우

(별표 3) 전사 안전보호구 관리방법 및 규격

※ 제일연마공업㈜ 내에서 사용하는 모든 안전보호구는 인증(KCs)을 받은 제품을 사용한다.

구 분	내 용
안 전 모	
	※ 사용하는 안전모는 ABE형으로 한다.
	※ 모체가 변형되거나 파손되면 폐기한다.
	※ 모체를 유기용제 등으로 닦거나 세척하지 않는다.
	※ 턱끈 등 착장제는 변형되거나 인증되지 않은 부품으로 교체하지 않는다.
안 전 화	
	※ 사용하는 안전화는 가죽제, 보통작업용, 단화로 한다.

안 전 화	※ 임의 훼손, 변형하지 않으며 뒤축을 꺾어 신지 않는다.
	※ 내부가 항상 건조하도록 관리한다.
	※ 화학물질에 노출되면 씻어서 말린다.
방 독 면	
	※ 사용하는 방독마스크의 정화통은 유기화합물용 정화통으로 한다.
	※ 사용하는 방독마스크는 반면형 직결식 제품으로 한다.
	※ 일주일에 1회 이상 방독면을 세척할 것
	※ 방독면은 항상 건조한 상태로 보관 할 것
	※ 작업이 끝나면 방독 정화통을 분리하여 밀폐용기에 보관할 것
방 진 마 스 크	
	※ 사용하는 방진마스크는 최소 2급 혹은 그 이상으로 한다.
발 목 보 호 대 (각 반)	
귀 마 개	
	※ 사용하는 귀마개는 최소 EP2(2종)혹은 그 이상으로 한다.
	※ 물 세척을 하지 말 것
	※ 물 또는 기름에 젖거나 더러워지면 교체할 것

보 안 면 보 안 경	 ※ 렌즈에 흠, 더러움, 깨짐이 없는지 항상 점검하고 깨끗하게 보관할 것
안 전 대	 ※ 안전대 구성 부품 및 카라비너 상태를 월 1회 안전보호구대장 작성 시 점검하여 관리할 것

(별표 4) 안전보호구 지급대장

No	품 목	지 급 일 자	수 량	사 용 기 한	수 령 인		
					소 속	성 명	서 명
1							
2							
3							

※ 사용기한 : 별표1 지급주기를 반영한 날짜를 기입

(별표 5) 안전보호구 폐기(분실) 대장

No	반 납 일	사 번	반 납 자	품 목	수 량	사 유	안 전 관 리 팀		
							담 당	검 토	팀 장
1									
2									
3									