



물질안전보건자료 (MSDS)

YD-115CA

Date of issue: 2010-06-22

Revision date: 2020-04-09

Version: R0007.0000

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- YD-115CA

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 전기.전자, 토목.건축, 일반 도료용
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 국도화학 주식회사
- 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 61
- 담당부서 : 종합연구소
- 전화번호 : 02-3282-1560
- 긴급 전화번호 : 02-3282-1560
- FAX 번호 : 02-3282-1586
- 이메일 주소 : enp@kukdo.com

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 국도화학 주식회사
- 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 61
- 담당부서 : 종합연구소
- 전화번호 : 02-3282-1560
- 긴급 전화번호 : 02-3282-1560
- FAX 번호 : 02-3282-1586
- 이메일 주소 : enp@kukdo.com

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 피부 과민성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분2
- 발암성 : 구분2
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P261 (가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
비스페놀 A 다이글리시딜 에테르	다이페닐올 프로페인 다이실사 이딜 에터 ; 비스페놀 A 다이글리시딜에터 ; 다이메틸메테인 다이글리시딜에터 ; 2,2-비스(4-(2,3-에폭시프로폭시)페닐) 프로페인 ; 2,2'-[(1-메틸에틸리덴)비스(4,1-페닐렌옥시메틸렌)]비스옥시레인 ; 4,4'-비스(2,3-에폭시프로폭시)다이페닐다이메틸메테인 ; 비스(4-하이드록시페닐)다이메틸메테인 다이글리시딜에터 ; 옥시레인, 2,2'-[(1-메틸에틸리덴)비스(4,1-페닐렌옥시메틸렌)]비스- ; 2,2'-[(1-메틸에틸리덴)비스(4,1-페닐렌옥시메틸렌)]비스옥시레인 ; 비스페놀 A 다이글리시딜에터	1675-54-3 / KE-03162	>80
n-부틸 글리시딜 에테르	부틸 글리사이딜 에터 ; 1-부톡시-2,3-에폭시프로페인 ; 2,3-에폭시프로필 부틸 에터 ; 부틸 2,3-에폭시프로필 에터 ; 2-(부톡시메틸)옥시레인 ; 옥시레인, 2-(부톡시메틸)- ; 옥시레인, (부톡시메틸)- ; n-부틸 글리사이딜 에터 ; 부틸글리사이딜 에터 ;	2426-08-6 / KE-04158	<20

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 작업자는 적절한 보호구(『8. 누출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.
- 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 혼합금지물질과 접촉을 피하십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 직사광선을 피하십시오.
- 원래의 용기에만 보관하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하십시오.
- 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하십시오.
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : TWA : 3 ppm
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- ACGIH노출기준
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : TWA, 3 ppm (16 mg/m³) Skin; Sensitizer (SEN)
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- 생물학적 노출기준
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
 - 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 눈 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	열은 노랑
나. 냄새	케톤취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6-8
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	79 °C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.14
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	800-1,600cps(25°C)
머. 분자량	350-450

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : >2000mg/kg
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : LD50 11,300 mg/kg rat (HSDB)
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : LD50 1530 mg/kg Mouse (Rat LD50=1660mg/kg, Rat LD50= 2050 mg/kg) (ChemIDplus, HSDB)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : >2000mg/kg
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : LD50 >23,200 mg/kg Rabbit (IARC, NITE)
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : LD50 = 788 mg/kg Rabbit (HSDB), (LD50 >2150 mg/kg Rabbit(ChemIDplus))

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : LC50 Rat >5.05 mg/L 4hr (> 670 ppm/8 hr) (HSDB)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 약한자극(500mg, rabbit) (KOSHA), 피부 자극 (HSNO CCID)
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 약한자극(454mg, 3일, rabbit), 보통자극(20mg, 24시간, rabbit)(IUCLID) 사람의 피부를 자극 (NITE)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 심한자극(2mg, 24시간, rabbit) (NITE)
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 심한자극(750ug, 24시간, rabbit), 약한자극(91mg, rabbit)(IUCLID) 토끼의 눈에 적용한 시험으로 자극성이 나타남 (NITE)

○ 호흡기 과민성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : Maximazation test 및 Buehler test : 양성 (NITE)
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 사람에서 피부 과민성이 보고됨 (NITE)

○ 발암성

*** 환경부 화학물질관리법**

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

*** IARC**

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : Group 3
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

*** OSHA**

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

*** ACGIH**

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

*** NTP**

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

*** EU CLP**

- [n-부틸 글리시딜 에테르] : Carc.2
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 마우스를 이용한 소핵 시험 결과 양성 (NITE)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음

○ 생식독성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 표적장기 전신독성시험결과 눈에 약간의 가역적인 손상, 운동 실조, 운동 장애, 동요, 흥분으로 나타난 우울증, 호흡 곤란, 폐렴, 급성폐부종 표적장기흡입독성에서 호흡기 자극 나타남(HSDB NITE)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 랫트(수)의 표적장기 반복노출 시험결과(28일) 어떠한 고환 독성도 관찰되지 않음 흰쥐를 이용한 28일간 흡입 폭로 시험에서 코점막의 변성 및 기도 표피의 이형성. 급성독성이 반복 영향으로 분류에 적용하지 않음(NITE, HSDB)
- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음

- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음
- 고용노동부고시
 - * 발암성
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 발암성 2
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - * 생식세포 변이원성
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 생식세포변이원성 2
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - * 생식독성
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : LC50 1.5 mg/L 96hr *Salmo gairdneri* (ECHA)
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음
- 갑각류
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : EC50 1.7 mg/L 48hr *Daphnia magna* (ECHA)
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : EC50 0.57 ~ 3.7 mg/ℓ 48 hr *Acartia tonsa*(ECOTOX)
- 조류
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : EC50 9.4 mg/L 72hr *Scenedesmus capricornutum*, NOEC 4.2 mg/L 72hr (ECHA)
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : log Kow 3.84 (HSDB)
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음
- 분해성
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음

다. 생물 농축성

- 생물 농축성
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : Log BCF 1.11 ± 0.75 , BCF 31 (OASIS CATABOL QSAR estimate, ECHA)
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : BCF 3 (HSDB)
- 생분해성
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 0 (%) 28 day (NITE)
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 자료없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

- 소각하시오. 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 3082

나. 유엔 적정 선정명

- ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S.(Diglycidyl ether of bisphenol A)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 9

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-F (Water-soluble marine pollutants)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음
- 노출기준설정물질
 - 해당됨 (n-부틸 글리시딜 에테르)
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- 관리대상유해물질
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음
- 특수건강검진대상물질
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음
- 제조등금지물질
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음
- 허가대상물질
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음
- PSM대상물질
 - 인화성 액체 (n-부틸 글리시딜 에테르)
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- 등록대상기존화학물질
 - [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
 - [n-부틸 글리시딜 에테르] : 272

○ 중점관리물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

○ 사고대비물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

○ 제한물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

○ 허가물질

- 해당없음

○ 금지물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제3석유류(비수용성액체)(지정수량 : 2000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐합성고분자화합물)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 유기오염물질 관리법

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: H319, H315, H317
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: H226, H351, H341, H332, H302, H335, H317, H412

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르]: 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르]: 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [비스페놀 A 다이글리시딜 에테르] : 해당없음
- [n-부틸 글리시딜 에테르] : 해당없음

List of substance

Cas No.	1675-54-3	2426-08-6
Korea (KECL)	KE-03162	KE-04158
USA (TSCA)	Listed	Listed
EU	216-823-5	219-376-4
Japan (MITI/ENCS)	4-209	2-392
China (IECSC)	Listed	Listed
Canada(DSL/NDSL)	DSL	DSL
Australia (AICS)	Listed	Listed

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2016-19호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

-2010-06-22

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 7회, 2020-04-09

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.