

数据结构

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

目录

使用约定	iv
第一章 哈希表	1
1.1 GNU gp_hash_table 与 cc_hash_table	1
第二章 并查集	4
2.1 并查集	4
2.1.1 并查集	4
2.1.2 可撤销并查集	6
2.1.3 带势并查集与差值约束	8
第三章 堆	11
3.1 配对堆	11
3.1.1 PBDS 可修改、可合并优先队列	11
3.2 左偏树	15
3.2.1 左偏树可并小根堆	15
第四章 ST 表	17
4.1 位掩码静态区间最值与位置	17
第五章 树状数组	21
5.1 稀疏二维树状数组：点加与矩形和	21
5.2 四矩二维树状数组：矩形加与矩形和	24
5.3 树状数组第 k 小与组合依赖	26
第六章 线段树	28
6.1 线段树基础	28
6.1.1 通用懒标记线段树与边界搜索	28
6.1.2 通用线段树与左右边界搜索	33
6.1.3 区间加与区间和	38
6.1.4 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和	39
6.1.5 线段树维护单调栈：区间加与接雨水	43
6.2 线段树合并 & 分裂	48
6.2.1 线段树合并与分裂	48
6.3 李超线段树	55
6.3.1 精确线段李超树：最大值编号	55
6.3.2 离散李超树与最优直线编号	61
6.4 区间最值操作 & 区间历史最值	64
6.4.1 Segment Tree Beats：区间截断、加法与和	64
第七章 划分树	70
7.1 划分树：静态区间第 k 小	70
7.2 压位小波矩阵：静态区间顺序统计	73

第八章 二叉搜索树 & 平衡树	78
8.1 二叉搜索树 & 平衡树	78
8.1.1 GNU rope 与版本共享	78
8.1.2 PBDS 有序树与顺序统计	80
8.2 Treap	82
8.2.1 FHQ Treap: 可重集合与顺序统计	82
8.2.2 隐式 Treap: 顺序反转、位翻转、加值与区间和	86
8.2.3 动态仿射序列: 插删、翻转与区间和	91
8.2.4 状态序列 Treap: 分组区间 GCD	96
8.3 Splay 树	101
8.3.1 Splay: 可重集合与顺序统计	101
8.4 替罪羊树	107
8.4.1 替罪羊树: 可重集合与顺序统计	107
第九章 可持久化数据结构	111
9.1 可持久化线段树	111
9.1.1 主席树: 静态区间第 k 小	111
9.1.2 可持久化数组: 历史版本分叉与单点修改	113
9.1.3 可持久化区间加与版本拼接	115
9.1.4 树上路径点权第 k 小	123
9.1.5 静态区间不同数计数 (前驱位置主席树)	126
9.1.6 可持久化并查集	129
9.2 可持久化平衡树	132
9.2.1 可持久化有序 Treap: 分叉版本与顺序统计	132
9.3 可持久化字典树	138
9.3.1 前缀可持久化 01 字典树	138
第十章 树套树	141
10.1 树状数组套权值线段树	141
10.1.1 动态区间第 k 小 (树状数组套权值线段树)	141
第十一章 K-D Tree	145
11.1 动态二维 K-D Tree: 单点累加与矩形和	145
11.2 静态 K-D Tree 最近与最远点	150
11.3 动态 K-D Tree 矩形取点与删除	155
11.4 静态二维矩形最小权与删点	161
第十二章 动态树	166
12.1 Link Cut Tree	166
12.1.1 Link-cut tree: 动态森林与路径异或	166
12.1.2 动态换根路径乘积总和	171
第十三章 配套知识与验证范围	175
13.1 可持久化区间拼接的懒标记	175
13.2 杭州 2023 K: 跨版本拼接应用	176
13.3 并查集模板题的接口范围	177
13.4 动态树路径乘积: 虚子树与双向信息	177
13.5 隐式 Treap 位翻转与顺序反转	177
13.6 替罪羊树: 重复计数与墓碑清理	177

13.7	线段树维护单调栈：双向扫描与接雨水	178
13.8	动态 K-D Tree：矩形和与重建边界	178
13.9	压位小波矩阵与区间顺序统计	179
 第一部分 跨类依赖		180
 附录 A 数论		181
A.1	模算术简介	181
A.1.1	动态模整数与合数模逆元	181
A.1.2	静态模整数	184
A.2	模逆元	186
A.2.1	模整数类型的批量逆元	186
A.3	卢卡斯定理	187
A.3.1	Lucas：小素数模的大下标组合数	187
 附录 B 组合数学		189
B.1	排列组合	189
B.1.1	阶乘组合数	189

使用约定

C++20，默认包含 `bits/stdc++.h` 与 `cassert`，并使用 `std` 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。PBDS 与 GNU rope 按队内约定纳入平衡树。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 `vector` 代码。

第一章 哈希表

1.1 GNU gp_hash_table 与 cc_hash_table

GNU libstdc++ 扩展, 包含 ext/pb_ds/assoc_container.hpp。gp_map<K,V> 为探测哈希表, cc_map<K,V> 为碰撞链接哈希表; K 为不超过 64 位的整数, 复用下方 hash64。两者支持 operator[]、find、insert、erase(key)、clear、size、empty; insert 不覆盖已有键, operator[] 对不存在的键插入默认值。只查询时用 find 判断 end。通常查改摊还 O(1), 最坏 O(n), 空间 O(n), 不支持排名或有序前驱。纯键值查改可先试 gp_map; 需要在插入/删除其他键后保留找到的元素引用时可考虑 cc_map, 其节点分配和链接有成本, 速度仍须按题实测。gp_map 修改后重新 find; cc_map 的点迭代器不等于可递增的遍历迭代器, 删除该元素、clear 或销毁后不能保留引用。默认策略不直接调用 resize, 也不照搬 unordered_map::reserve。hash64 使用进程内固定随机种子, 无符号回绕; 只针对整数键, 不保证已知种子下的最坏碰撞。历史 associative_array AC 仅覆盖 gp_map, cc_map 另行验证。

需要排名与有序前驱时, PBDS 平衡树见第 80 页。

```
1 struct hash64
2 {
3     static uint64_t mix(uint64_t x)
4     {
5         x += 0x9e3779b97f4a7c15ULL;
6         x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9ULL;
7         x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111ebULL;
8         return x ^ (x >> 31);
9     }
10
11     size_t operator()(uint64_t x) const
12     {
13         static const uint64_t seed =
14             chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
15         return mix(x + seed);
16     }
17 };
18
19 template <class K, class V> using gp_map = __gnu_pbds::gp_hash_table<K, V, hash64>;
20 template <class K, class V> using cc_map = __gnu_pbds::cc_hash_table<K, V, hash64>;
```

模板题使用：Library Checker associative_array

题意：维护整数键值映射，修改为覆盖赋值，查询不存在的键输出 0。gp_map 用 operator[] 写入，用 find 查询，避免查询插入新键。所需条目中包含 hash64。

所需模板：gp_map（第 1 页，1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/associative_array

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     gp_map<uint64_t, uint64_t> a;
8     while (q--)
9     {
10         int op;
11         uint64_t k, v;
12         cin >> op >> k;
13         if (op == 0)
14         {
15             cin >> v;
16             a[k] = v;
17         }
18         else
19         {
20             auto it = a.find(k);
21             cout << (it == a.end() ? 0 : it->second) << '\n';
22         }
23     }
24 }
```

模板题使用：Library Checker associative_array

题意：同一关联数组题的 `cc_map` 用法：覆盖赋值，查询不存在的键输出 0。`cc_map` 与 `hash64` 均在 `gp_map` 条目中；本例独立执行验证，不借用 `gp_map` 的运行结果。

所需模板：[gp_map](#)（第 1 页，1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/associative_array

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     cc_map<uint64_t, uint64_t> a;
8     while (q--)
9     {
10         int op;
11         uint64_t k, v;
12         cin >> op >> k;
13         if (op == 0)
14         {
15             cin >> v;
16             a[k] = v;
17         }
18         else
19         {
20             auto it = a.find(k);
21             cout << (it == a.end() ? 0 : it->second) << '\n';
22         }
23     }
24 }
```

第二章 并查集

2.1 并查集

2.1.1 并查集

dsu(n), 点号 $0..n-1$, $n \geq 0$ 。find(x) 路径减半; same(x,y) 判断同集合; merge(x,y) 把 y 的根接到 x 的根, 已同集合返回 false。size(x) 返回所在集合大小。groups() 返回所有非空分组, 组内点号递增、组间按当前根编号排列; 可能压缩路径, 但不改变分组。fa、sz 可读, sz 仅根处有效; 不要外部改写。本版只做路径减半, 不按大小或秩合并; 单次 find 最坏 $O(n)$ 。空间 $O(n)$, groups 另需 $O(n)$ 输出与工作空间, 并执行 n 次 find。空结构可调用 groups, 不能查询顶点。

```
1 struct dsu
2 {
3     vector<int> fa, sz;
4
5     dsu(int n) : fa(n), sz(n, 1) { iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }
6
7     int find(int x)
8     {
9         while (x != fa[x]) x = fa[x] = fa[fa[x]];
10        return x;
11    }
12
13    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }
14
15    bool merge(int x, int y)
16    {
17        x = find(x), y = find(y);
18        if (x == y) return false;
19        sz[x] += sz[y], fa[y] = x;
20        return true;
21    }
22
23    int size(int x) { return sz[find(x)]; }
24
25    vector<vector<int>> groups()
26    {
27        vector<vector<int>> res(fa.size());
28        for (int i = 0; i < int(fa.size()); i++) res[find(i)].push_back(i);
29        res.erase(
30            remove_if(res.begin(), res.end(), [&](const auto &v) { return v.empty(); }),
31            res.end());
32        return res;
33    }
34};
```

模板题使用：Luogu P3367

题意：维护集合合并与两点是否同集合。题目点号 $1..n$ ，传给 dsu 前减 1；查询输出 Y 或 N。

所需模板：dsu（第 4 页，2.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3367>

```
1 int main()
2 {
3     int n, m;
4     scanf("%d%d", &n, &m);
5     dsu d(n);
6     while (m--)
7     {
8         int op, x, y;
9         scanf("%d%d%d", &op, &x, &y);
10        --x, --y;
11        if (op == 1)
12            d.merge(x, y);
13        else
14            puts(d.same(x, y) ? "Y" : "N");
15    }
16 }
```

2.1.2 可撤销并查集

RollbackDSU(n) 可使用 $0..n$ (若题目 0-based 则不用 n)。find 不压缩路径, merge 按集合大小合并, 已同集合返回 false 且不记历史; siz 仅根处有效。snapshot() 返回历史长度, 退出递归分支时 rollback(t) 撤销此后成功合并。t 必须是当前历史的祖先快照, 不能用已回滚分支的旧快照恢复版本。find/merge 为 $O(\log(n+1))$, 每次撤销成功合并 $O(1)$, 空间 $O(n)$; 适合版本树或时间分治。它按大小合并以保证回滚复杂度, 接口与普通 dsu 的根连接方向不同。

```

1 struct RollbackDSU
2 {
3     vector<int> fa, siz;
4     vector<pair<int, int>> his;
5
6     RollbackDSU(int n) : fa(n + 1), siz(n + 1, 1) { iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }
7
8     int find(int x) const
9     {
10         while (x != fa[x]) x = fa[x];
11         return x;
12     }
13
14     int snapshot() const { return (int)his.size(); }
15
16     bool merge(int x, int y)
17     {
18         x = find(x);
19         y = find(y);
20         if (x == y) return false;
21         if (siz[x] < siz[y]) swap(x, y);
22         his.push_back({y, siz[x]});
23         fa[y] = x;
24         siz[x] += siz[y];
25         return true;
26     }
27
28     void rollback(int t)
29     {
30         assert(0 <= t && t <= snapshot());
31         while (snapshot() > t)
32         {
33             auto [y, s] = his.back();
34             his.pop_back();
35             siz[fa[y]] = s;
36             fa[y] = y;
37         }
38     }
39 };

```

模板题使用：Library Checker persistent_unionfind

题意：离线读入所有操作，按所依赖的版本建立树。版本 -1 映射到树根 0 ，操作 i 映射到 $i+1$ ；顶点仍是 0 -based。递归进入版本前保存 snapshot，退出时 rollback，答案按原查询顺序输出。只有合并产生可引用版本；本例是离线解法，不提供在线任意版本访问。总时间 $O(n+q \log(n+1))$ ，空间 $O(n+q)$ ，版本链递归深度可为 q 。

所需模板：RollbackDSU（第 6 页，2.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/persistent_unionfind

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<int> type(q + 1), u(q + 1), v(q + 1), ans(q + 1);
8     vector<vector<int>> g(q + 1);
9     for (int i = 1; i <= q; i++)
10     {
11         int k;
12         cin >> type[i] >> k >> u[i] >> v[i];
13         g[k + 1].push_back(i);
14     }
15     RollbackDSU d(n);
16     auto dfs = [&](auto &&self, int x) -> void
17     {
18         int t = d.snapshot();
19         if (x)
20         {
21             if (type[x] == 0)
22                 d.merge(u[x], v[x]);
23             else
24                 ans[x] = d.find(u[x]) == d.find(v[x]);
25         }
26         for (int y : g[x]) self(self, y);
27         d.rollback(t);
28     };
29     dfs(dfs, 0);
30     for (int i = 1; i <= q; i++)
31         if (type[i] == 1) cout << ans[i] << '\n';
32 }
```

2.1.3 带势并查集与差值约束

PotentialDSU<T>(n), $n \geq 0$, 点号 $0..n-1$ 。merge(u,v,w) 尝试添加 $\text{potential}[u] - \text{potential}[v] = w$, 返回是否与已接受信息一致; 重复一致约束也返回 true, 矛盾返回 false, 已有逻辑关系不变 (仍可能路径压缩)。diff(u,v) 返回 optional<T>, 未连通为 nullopt, 连通时为 $u-v$; 合法零/负值不是失败标志。find 求根并压缩路径, size 返回连通块大小。T 须提供精确加法交换群的 +、-、== 及零 T(0), 不是非交换群或浮点近似比较; 整数须保证所有中间运算不溢出, 动态模数不可在实例存活时改变。n 点、每条输入差值绝对值 $\leq W$ 时, $(2n+1)W \leq \text{LLONG_MAX}$ 是 long long 的一个保守充分条件。按大小合并, 摊还 $O(\alpha(n))$ 次 T 运算、 $O(n)$ 空间; 递归 find 未压缩前深度 $O(\log n)$ 。fa/sz/d 为内部状态, 不直接改写。原普通并查集的指定根合并方向与 bool 语义不变。

```

1 template <class T = long long> struct PotentialDSU
2 {
3     vector<int> fa, sz;
4     vector<T> d;
5
6     PotentialDSU(int n) : fa(n), sz(n, 1), d(n, T(0))
7     {
8         iota(fa.begin(), fa.end(), 0);
9     }
10
11     int find(int u)
12     {
13         assert(0 <= u && u < (int)fa.size());
14         int p = fa[u];
15         if (p != u)
16         {
17             fa[u] = find(p);
18             d[u] = d[u] + d[p];
19         }
20         return fa[u];
21     }

```

约束合并、差值查询与分量大小（接上页同一结构体）：

```
23 // Accept potential[u] - potential[v] = w iff it is consistent.
24 bool merge(int u, int v, T w)
25 {
26     int a = find(u), b = find(v);
27     if (a == b) return d[u] - d[v] == w;
28     T t = d[u] - d[v] - w;
29     if (sz[a] < sz[b])
30     {
31         swap(a, b);
32         t = T(0) - t;
33     }
34     fa[b] = a;
35     d[b] = t;
36     sz[a] += sz[b];
37     return true;
38 }
39
40 optional<T> diff(int u, int v)
41 {
42     int a = find(u), b = find(v);
43     if (a != b) return nullopt;
44     return d[u] - d[v];
45 }
46
47 int size(int u) { return sz[find(u)]; }
48 };
```

模板题使用：Library Checker Unionfind with Potential

题意：未知序列 a , $1 \leq N, Q \leq 200000$, 模 998244353 。0 $u \ v \ x$ 尝试加入 $a[u] - a[v] = x$ ；与此前已接受信息一致输出 1，否则输出 0 并拒绝，不把矛盾边加入状态。1 $u \ v$ 查询 $a[u] - a[v]$ 的规范模值，未连通输出 -1 ；点号 0-based, $0 \leq x < \text{mod}$ 。重复一致、自约束及零差值均有效。先设置模整数的模数再构造结构，存活期间不改变它；复用已有加减与相等比较，不需要乘法逆元。

所需模板：PotentialDSU（第 8 页，2.1.3 节）、mint（第 181 页，A.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/unionfind_with_potential

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     using Z = mint<>;
8     Z::set_mod(998244353);
9     PotentialDSU<Z> d(n);
10    while (q--)
11    {
12        int t, u, v;
13        cin >> t >> u >> v;
14        if (t == 0)
15        {
16            int x;
17            cin >> x;
18            cout << d.merge(u, v, Z(x)) << '\n';
19        }
20        else
21        {
22            auto x = d.diff(u, v);
23            cout << (x ? x->v : -1) << '\n';
24        }
25    }
26 }
```

第三章 堆

3.1 配对堆

3.1.1 PBDS 可修改、可合并优先队列

pheap<T,C> 默认比较器为 less<T>, 固定 pairing_heap_tag, 形成大根堆; 小根堆用 greater<T>。

包含 ext/pb_ds/priority_queue.hpp。push(x) 返回 point_iterator 句柄; modify(h,x) 改值, erase(h) 删除指定元素。top/pop 要求非空, size/empty/clear 沿用容器接口。a.join(b) 把 b 全部移入 a, b 变空; 原 b 元素句柄仍指向同一元素, 此后应交给 a。a.swap(b) 后句柄随元素交换归属。split(pred,b) 将满足谓词的元素移入 b, 本模板约定 b 原先为空。join/split 两个堆须不同, 比较规则一致。删除元素、pop 对应堆顶、clear 或销毁后, 相应句柄失效; 不要把原堆句柄用于深复制的副本。top、push、join 为 $O(1)$; pop 摊还 $O(\log n)$, modify/erase 的单次最坏可达 $O(n)$, 不当作最坏常数。split/复制/clear 可能扫描整个堆。适合需要修改已入堆元素或合并的任务; 只要普通入队出队时可用 std::priority_queue。复杂度按比较、复制标量或编号对为常数计, T 须满足容器的复制要求。

```
1 template <class T, class C = less<T>>
2 using pheap = __gnu_pbds::priority_queue<T, C, __gnu_pbds::pairing_heap_tag>;
```

```
1 pheap<int> a, b;
2 auto h = a.push(7);
3 a.modify(h, 2);
4 b.join(a);
5 b.erase(h);
```

模板题使用：Library Checker Double-Ended Priority Queue

题意：多重集合支持插入和删除一个最小/最大值； $0 \leq n \leq 500000$ 、 $1 \leq q \leq 500000$ ，值在 $[-10^9, 10^9]$ ，删除时保证非空。用两个大根配对堆分别保存 $(-值, id)/(值, id)$ ，同次插入保存两份句柄；删除时先 `erase` 另一堆的句柄，再 `pop` 当前堆。id 每次新插入都递增，重复值也可区分。删除后两份句柄失效，禁止再次使用。本题取负在 `int` 范围内；全 `int64` 值不能直接照搬取负。

所需模板：[pheap](#)（第 11 页，3.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/double_ended_priority_queue

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      int n, m;
6      cin >> n >> m;
7      using H = pheap<pair<int, int>>;
8      array<H, 2> q;
9      vector<array<H::point_iterator, 2>> h;
10     h.reserve(n + m);
11     auto add = [&](int x)
12     {
13         int id = h.size();
14         h.push_back({q[0].push({-x, id}), q[1].push({x, id})});
15     };
16     for (int i = 0; i < n; i++)
17     {
18         int x;
19         cin >> x;
20         add(x);
21     }
22     while (m--)
23     {
24         int t;
25         cin >> t;
26         if (t == 0)
27         {
28             int x;
29             cin >> x;
30             add(x);
31         }
32         else
33         {
34             int k = t - 1;
35             auto [x, id] = q[k].top();
36             cout << (k ? x : -x) << '\n';
37             q[k ^ 1].erase(h[id][k ^ 1]);
38             q[k].pop();
39         }
40     }
41 }
```

模板题使用：Library Checker Shortest Path

题意：非负权简单有向图，0 起点号，n 和 m 不超过 500000，权 $\leq 10^9$ ， $s \neq t$ 。输出最短距离和一条有序路径，无解输出-1。小根配对堆存 (距离, 点)，每个堆内点保存句柄；松弛时已入堆则 modify 降键，否则 push。pop 后置 $in=false$ ，不再访问旧句柄。距离用 long long，pre 还原原边；零权边允许。这个用法展示 push/top/pop/modify，不覆盖 join/split。

所需模板：pheap (第 11 页，3.1.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/shortest_path

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     vector<vector<pair<int, int>>> g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v, w;
11         cin >> u >> v >> w;
12         g[u].push_back({v, w});
13     }
14     using P = pair<long long, int>;
15     pheap<P, greater<P>> q;
16     vector<decltype(q)::point_iterator> h(n);
17     const long long inf = LLONG_MAX;
18     vector<long long> d(n, inf);
19     vector<int> pre(n, -1);
20     vector<bool> in(n);
21     d[s] = 0;
22     h[s] = q.push({0, s});
23     in[s] = true;
24     while (!q.empty())
25     {
26         auto [du, u] = q.top();
27         q.pop();
28         in[u] = false;
29         for (auto [v, w] : g[u])
30         {
31             if (du + w >= d[v]) continue;
32             d[v] = du + w;
33             pre[v] = u;
34             if (in[v])
35                 q.modify(h[v], {d[v], v});
36             else
37             {
38                 h[v] = q.push({d[v], v});
39                 in[v] = true;
40             }
41         }
42     }

```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
43     if (d[t] == inf)
44     {
45         cout << -1 << '\n';
46         return 0;
47     }
48     vector<pair<int, int>> path;
49     for (int v = t; v != s; v = pre[v]) path.push_back({pre[v], v});
50     reverse(path.begin(), path.end());
51     cout << d[t] << ' ' << path.size() << '\n';
52     for (auto [u, v] : path) cout << u << ' ' << v << '\n';
53 }
```

3.2 左偏树

3.2.1 左偏树可并小根堆

默认构造为空节点池；`singleton(key)` 创建单点堆并返回节点编号，编号从 1 开始，0 表示空堆。`meld(x,y)` 原地合并两个不相交堆并返回新根，调用后旧根不能再当独立堆使用；`pop(root)` 删除非空堆的最小节点并返回新根，必须保存返回值。相同 `key` 按节点编号小者优先，`t[root].key` 为最小值，`root` 本身就是最小节点编号。`key` 支持完整 `long long`；仅比较而不做减法。`dist[空]=0`，叶子 `dist=1`，每点左子树 `dist` 不小于右子树；递归沿右链合并，`meld/pop` 为 $O(\log(n+1))$ ，其中 n 为参与堆节点数。`singleton` 均摊 $O(1)$ ，节点池空间 $O(\text{累计创建数})$ ，节点不回收，不保留版本；`pop` 后删除节点已脱离堆，不应继续作为根操作。只保证根操作，不提供任意点所属堆查询，P3377 驱动另用并查集和删除标记维护。不要改写内部 `l/r/dist`，也不要合并有交集的堆；`assert(x!=y)` 不能检测所有非法重叠。

```

1 struct LeftistHeap
2 {
3     struct Node
4     {
5         long long key;
6         int l, r, dist;
7     };
8
9     vector<Node> t{{0, 0, 0, 0}};
10
11     int singleton(long long key)
12     {
13         t.push_back({key, 0, 0, 1});
14         return int(t.size()) - 1;
15     }
16
17     int meld(int x, int y)
18     {
19         if (!x || !y) return x ? x : y;
20         assert(x != y);
21         if (pair(t[x].key, x) > pair(t[y].key, y)) swap(x, y);
22         t[x].r = meld(t[x].r, y);
23         if (t[t[x].l].dist < t[t[x].r].dist) swap(t[x].l, t[x].r);
24         t[x].dist = t[t[x].r].dist + 1;
25         return x;
26     }
27
28     int pop(int x)
29     {
30         assert(x > 0);
31         int root = meld(t[x].l, t[x].r);
32         t[x].l = t[x].r = 0;
33         t[x].dist = 1;
34         return root;
35     }
36 };

```

模板题使用：Luogu P3377

题意：合并指定元素所在的堆，或弹出其堆最小值；已删除元素的操作无效。同值先删先输入者。并查集代表不一定是堆根，root 单独保存；节点编号比输入数组下标大 1。

所需模板：LeftistHeap（第 15 页，3.2.1 节）、dsu（第 4 页，2.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3377>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     LeftistHeap heap;
8     dsu sets(n);
9     vector<int> root(n);
10    vector<bool> removed(n);
11    for (int i = 0; i < n; i++)
12    {
13        long long key;
14        cin >> key;
15        root[i] = heap.singleton(key);
16    }
17    while (m--)
18    {
19        int op, x;
20        cin >> op >> x;
21        x--;
22        if (op == 1)
23        {
24            int y;
25            cin >> y;
26            y--;
27            if (removed[x] || removed[y]) continue;
28            int a = sets.find(x), b = sets.find(y);
29            if (a == b) continue;
30            root[a] = heap.meld(root[a], root[b]);
31            sets.merge(a, b);
32        }
33        else if (removed[x])
34            cout << -1 << '\n';
35        else
36        {
37            int a = sets.find(x), id = root[a];
38            cout << heap.t[id].key << '\n';
39            removed[id - 1] = true;
40            root[a] = heap.pop(id);
41        }
42    }
43 }

```

第四章 ST 表

4.1 位掩码静态区间最值与位置

StaticRMQ<T,Cmp>(a,cmp) 复制数组；默认 T=long long、Cmp=less<T> 求最小，greater<T> 求最大，也可传有状态比较器。query(l,r) 返回 0-based 半开区间 [l,r) 内最优元素的原编号，并列总取最左；值读 rmq.a[编号]。要求 $0 \leq l < r \leq n$ ；空数组可构造但不可查询；重新赋值新对象重建，不支持修改。比较器必须是稳定的严格弱序、const 可调用，元素类型可复制；浮点数据不能含 NaN。

单调栈位掩码处理块内区间，块间用 ST 表；块长为 n 的二进制位数（空数组取 1）， $n \leq \text{INT_MAX}/2$ 且内存可分配，32 位掩码足够。在复制/比较/位操作 $O(1)$ 的模型下，预处理 $O(n)$ 、查询 $O(1)$ 、空间 $O(n)$ 。所有成员约定只读，better/small 是内部辅助；small 仅供非空同块区间。只比较元素，不做元素算术，signed64 极值合法。

```
1 template <class T = long long, class Cmp = less<T>>
2 struct StaticRMQ
3 {
4     int n, b;
5     vector<T> a;
6     vector<uint32_t> mask;
7     vector<vector<int>> st;
8     Cmp cmp;
9
10    StaticRMQ(const vector<T> &v, Cmp cmp = Cmp()) : a(v), cmp(cmp)
11    {
12        assert(v.size() <= INT_MAX / 2);
13        n = v.size();
14        b = max(1, (int)bit_width((uint32_t)n));
15        mask.resize(n);
16        if (!n) return;
17        st.push_back({});
18        uint32_t s = 0;
19        for (int i = 0; i < n; i++)
20        {
21            int start = i - i % b;
22            if (i % b == 0) s = 0;
23            while (s && cmp(a[i], a[start + bit_width(s) - 1]))
24            {
25                s ^= uint32_t(1) << (bit_width(s) - 1);
26            }
27            s |= uint32_t(1) << (i % b);
28            mask[i] = s;
29            if (i % b == b - 1 || i == n - 1)
30            {
31                st[0].push_back(start + countr_zero(s));
32            }
33        }
```

块间表构建、最优位置合并与查询（接上页同一结构体）：

```

34     int m = st[0].size();
35     for (int k = 1; (1 << k) <= m; k++)
36     {
37         st.push_back(vector<int>(m - (1 << k) + 1));
38         for (int i = 0; i + (1 << k) <= m; i++)
39         {
40             st[k][i] = better(st[k - 1][i], st[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
41         }
42     }
43 }
44
45 int better(int x, int y) const
46 {
47     if (cmp(a[x], a[y])) return x;
48     if (cmp(a[y], a[x])) return y;
49     return min(x, y);
50 }
51
52 int small(int l, int r) const
53 {
54     return l + countr_zero(mask[r - 1] >> (l % b));
55 }
56
57 int query(int l, int r) const
58 {
59     assert(0 <= l && l < r && r <= n);
60     int x = l / b, y = (r - 1) / b;
61     if (x == y) return small(l, r);
62     int ans = better(small(l, (x + 1) * b), small(y * b, r));
63     x++;
64     if (x < y)
65     {
66         int k = bit_width((uint32_t)(y - x)) - 1;
67         ans = better(ans, better(st[k][x], st[k][y - (1 << k)]));
68     }
69     return ans;
70 }
71 };

```

模板题使用：Library Checker Static RMQ

题意：静态数组上查询 0-based 半开区间 $[l, r)$ 最小值； $n, q \leq 500000$ ，值为 $0..10^9$ 。模板返回最左最小值位置，通过 `rmq.a[位置]` 输出值。

所需模板：StaticRMQ（第 17 页，4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/staticrmq>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<int> a(n);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     StaticRMQ<int> rmq(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r;
13        cin >> l >> r;
14        cout << rmq.a[rmq.query(l, r)] << '\n';
15    }
16 }
```

模板题使用：Luogu P3865 【模板】ST 表 && RMQ 问题

题意：静态区间最大值；输入 1-based 闭区间 $[l, r]$ ，转换为 `query(l-1, r)`。用 `greater<int>` 选择最大值，再由返回位置读取值。

所需模板：StaticRMQ（第 17 页，4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3865>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<int> a(n);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     StaticRMQ<int, greater<int>> rmq(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r;
13        cin >> l >> r;
14        cout << rmq.a[rmq.query(l - 1, r)] << '\n';
15    }
16 }
```

接口用法演示：静态区间最左最小/最大位置（接口演示）

演示约定：输入 n, q 、signed64 数组和 q 个非空 0-based 半开区间，分别输出最左最小与最左最大位置。允许重复值； $n=0$ 时要求 $q=0$ 。

所需模板：StaticRMQ（第 17 页，4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：<https://oi-wiki.org/ds/sparse-table/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     StaticRMQ<long long> mn(a);
10    StaticRMQ<long long, greater<long long>> mx(a);
11    while (q--)
12    {
13        int l, r;
14        cin >> l >> r;
15        cout << mn.query(l, r) << ' ' << mx.query(l, r) << '\n';
16    }
17 }
```

第五章 树状数组

5.1 稀疏二维树状数组：点加与矩形和

Fenwick2D<T>(points), T 默认 long long; 预登记所有将来更新的 (x,y), 重复点自动去重, 初始权值全 0。add(x,y,v) 在已登记点累加, 删除可加负值; 不是不预知坐标的在线数据结构。prefix(x,y) 求横坐标 $\leq x$ 且纵坐标 $\leq y$ 的权和, sum(l,r,d,u) 求 $[l,r] \times [d,u]$, 允许空矩形; 坐标、端点均为 long long, 不做端点 ± 1 。上界须可表示, 因此不能用有限半开区间包含 LLONG_MAX 坐标。init(points) 重新登记并清空权值, 空点集合法。K 为登记项数 (含重复), P 为不同点数且 $P \leq 2^{30}$: 构造 $O(K \log K + P \log P)$, 构造峰值空间 $O(K + P \log P)$, 更新与查询 $O(\log^2 P)$ 。按 y 有序分发到各横轴 Fenwick 节点, 使内层坐标有序且去重。T 支持零值、加减, 所有节点和与容斥中间值均须可表示。内部字段只读, 不提供未经登记的动态插入。

```
1 template <class T = long long> struct Fenwick2D
2 {
3     using ll = long long;
4     int n = 0;
5     vector<pair<ll, ll>> pt;
6     vector<ll> xs;
7     vector<vector<ll>> ys;
8     vector<vector<T>> bit;
9
10    Fenwick2D(vector<pair<ll, ll>> p = {})
11    {
12        init(move(p));
13    }
14
15    // Register every future update coordinate; all weights start at zero.
16    void init(vector<pair<ll, ll>> p)
17    {
18        sort(p.begin(), p.end());
19        p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
20        assert(p.size() < (1U << 30));
21        pt = p;
22        xs.clear();
23        for (auto [x, y] : p)
24            if (xs.empty() || xs.back() != x) xs.push_back(x);
25        n = xs.size();
26        ys.assign(n + 1, {});
27        bit.assign(n + 1, {});
28        sort(p.begin(), p.end(), [](auto a, auto b)
29        {
30            return a.second < b.second;
31        });
32        for (auto [x, y] : p)
33        {
34            int k = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin() + 1;
35            for (int i = k; i <= n; i += i & -i)
36                if (ys[i].empty() || ys[i].back() != y) ys[i].push_back(y);
37        }
38        for (int i = 1; i <= n; i++) bit[i].assign(ys[i].size() + 1, T{});
39    }
```

更新与半开矩形求和（接上页同一结构体）：

```

41 void add(ll x, ll y, T v)
42 {
43     assert(binary_search(pt.begin(), pt.end(), pair<ll, ll>{x, y}));
44     int k = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin() + 1;
45     for (int i = k; i <= n; i += i & -i)
46     {
47         int j = lower_bound(ys[i].begin(), ys[i].end(), y) - ys[i].begin() + 1;
48         for (; j < (int)bit[i].size(); j += j & -j) bit[i][j] += v;
49     }
50 }
51
52 // Sum over coordinates strictly less than x and y; no endpoint +/-1.
53 T prefix(ll x, ll y) const
54 {
55     T ans{};
56     int i = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin();
57     for (; i; i -= i & -i)
58     {
59         int j = lower_bound(ys[i].begin(), ys[i].end(), y) - ys[i].begin();
60         for (; j; j -= j & -j) ans += bit[i][j];
61     }
62     return ans;
63 }
64
65 T sum(ll l, ll d, ll r, ll u) const
66 {
67     assert(l <= r && d <= u);
68     if (l == r || d == u) return T{};
69     return prefix(r, u) - prefix(l, u) - prefix(r, d) + prefix(l, d);
70 }
71 };

```

模板题使用：Library Checker point_add_rectangle_sum

题意： $N, Q \leq 100000$ ，初始 N 个带权平面点。0 x y w 加入点权，重合点累加；1 l d r u 查询 $[l, r) \times [d, u)$ 内总权。坐标和权值 $0..10^9$ ，查询边界严格递增。先读完所有操作，预登记初始与未来增加点的坐标，再按原顺序执行；这不改变原题操作语义。

所需模板：Fenwick2D（第 21 页，5.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/point_add_rectangle_sum

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     std::cin >> n >> q;
7     using ll = long long;
8     std::vector<std::array<ll, 3>> a(n);
9     std::vector<std::pair<ll, ll>> p;
10    for (auto &[x, y, w] : a)
11    {
12        std::cin >> x >> y >> w;
13        p.push_back({x, y});
14    }
15    std::vector<std::array<ll, 5>> ops(q);
16    for (auto &[op, x, y, r, u] : ops)
17    {
18        std::cin >> op >> x >> y >> r;
19        if (op == 0) p.push_back({x, y});
20        else std::cin >> u;
21    }
22    Fenwick2D tree(p);
23    for (auto [x, y, w] : a) tree.add(x, y, w);
24    for (auto [op, x, y, r, u] : ops)
25    {
26        if (op == 0) tree.add(x, y, r);
27        else std::cout << tree.sum(x, y, r, u) << '\n';
28    }
29 }
```

5.2 四矩二维树状数组：矩形加与矩形和

RectangleFenwick<T>(n,m), T 默认 long long, $0 \leq n, m < 2^{30}$, 初始化全 0; 稠密空间与构造 $O((n+1)(m+1))$, 需先确认可分配。add(l,d,r,u,v) 给 0-based 半开矩形 $[l,r) \times [d,u)$ 加 v; sum(l,d,r,u) 查询同一区间, prefix(x,y) 查询 $[0,x) \times [0,y)$ 。端点须在 $[0,n] \times [0,m]$, 允许空矩形及零维矩阵。差分四角维护 D、xD、yD、xyD 四个矩, 前缀和为 $xyS0 - ySx - xSy + Sxy$; 每次操作 $O(\log n \log m)$, 实际存储每格 4 个 T。单点操作令右上界各加 1。T 支持零值、加减、取负和乘 int; 包括 -v、各坐标乘积及容斥在内的中间值均须可表示, 仅最终答案可表示不够。内部 bit 与 corner 不供直接修改。重新赋值 RectangleFenwick(n,m) 清空; 不支持稀疏大坐标自动压缩, 因为区间加仍取决于真实格子数量。

```

1 template <class T = long long> struct RectangleFenwick
2 {
3     int n, m;
4     vector<vector<array<T, 4>>> bit;
5
6     RectangleFenwick(int n, int m) : n(n), m(m)
7     {
8         assert(0 <= n && n < (1 << 30) && 0 <= m && m < (1 << 30));
9         bit.assign(n + 1, vector<array<T, 4>>(m + 1));
10    }
11
12    // Difference impulse at (x,y); boundary impulses do not affect the grid.
13    void corner(int x, int y, T v)
14    {
15        if (x == n || y == m) return;
16        array<T, 4> a{v, v * x, v * y, v * x * y};
17        for (int i = x + 1; i <= n; i += i & -i)
18            for (int j = y + 1; j <= m; j += j & -j)
19                for (int k = 0; k < 4; k++) bit[i][j][k] += a[k];
20    }
21
22    // Add to [l,r) x [d,u), 0-based. Empty rectangles are allowed.
23    void add(int l, int d, int r, int u, T v)
24    {
25        assert(0 <= l && l <= r && r <= n && 0 <= d && d <= u && u <= m);
26        if (l == r || d == u) return;
27        corner(l, d, v);
28        corner(r, d, -v);
29        corner(l, u, -v);
30        corner(r, u, v);
31    }

```

更新与半开矩形求和（接上页同一结构体）：

```

33 T prefix(int x, int y) const
34 {
35     assert(0 <= x && x <= n && 0 <= y && y <= m);
36     array<T, 4> a{};
37     for (int i = x; i; i -= i & -i)
38         for (int j = y; j; j -= j & -j)
39             for (int k = 0; k < 4; k++) a[k] += bit[i][j][k];
40     return a[0] * x * y - a[1] * y - a[2] * x + a[3];
41 }
42
43 T sum(int l, int d, int r, int u) const
44 {
45     assert(0 <= l && l <= r && r <= n && 0 <= d && d <= u && u <= m);
46     if (l == r || d == u) return T{};
47     return prefix(r, u) - prefix(l, u) - prefix(r, d) + prefix(l, d);
48 }
49 };

```

模板题使用：Luogu P4514 / 上帝造题的七分钟

题意：输入 $X \ n \ m$ 初始化零矩阵， $n, m \leq 2048$ ；读到 EOF， $L \ a \ b \ c \ d \ \text{delta}$ 给 1-based 闭矩形加 delta， $k \ a \ b \ c \ d$ 查询区域和（小写 k）。至多 200000 操作， $|\text{delta}| \leq 500$ ；转换为 $[a-1, c) \times [b-1, d)$ 。最终答案在 32 位内，中间值未保证，使用 long long。

所需模板：[RectangleFenwick](#)（第 24 页，5.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4514>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     char op;
6     int n, m;
7     std::cin >> op >> n >> m;
8     RectangleFenwick tree(n, m);
9     int a, b, c, d;
10    while (std::cin >> op >> a >> b >> c >> d)
11    {
12        if (op == 'L')
13        {
14            long long v;
15            std::cin >> v;
16            tree.add(a - 1, b - 1, c, d, v);
17        }
18        else
19            std::cout << tree.sum(a - 1, b - 1, c, d) << '\n';
20    }
21 }

```

5.3 树状数组第 k 小与组合依赖

保留频数第 k 小和泛型组合用途；P3374 基础单点加/区间和题不再独立收录或安排提交。add(x,v)、sum(x)、query(l,r)，下标 1..n，闭区间；kth(k) 要求所有频率非负且 k>0，超过总和返回 n+1。单次 O(log n)。T 须能从 0 构造并支持 += 与减法；可直接使用 ModInt 维护模数下的区间和。kth 只适用于有序累计频数，不适用于取模后的区间和。

```

1 template <class T = long long> struct Fenwick
2 {
3     int n;
4     vector<T> a;
5
6     Fenwick(int n = 0) : n(n), a(n + 1) {}
7
8     void add(int x, T v)
9     {
10         assert(x >= 1);
11         for (; x <= n; x += x & -x) a[x] += v;
12     }
13
14     T sum(int x) const
15     {
16         T ans = 0;
17         for (; x; x -= x & -x) ans += a[x];
18         return ans;
19     }
20
21     T query(int l, int r) const { return sum(r) - sum(l - 1); }
22
23     // Nonnegative frequencies; returns n+1 if k exceeds total.
24     int kth(T k) const
25     {
26         assert(k > 0);
27         int x = 0, b = 1;
28         while (b <= n / 2) b *= 2;
29         for (; b; b >>= 1)
30             if (x + b <= n && a[x + b] < k)
31             {
32                 k -= a[x + b];
33                 x += b;
34             }
35         return x + 1;
36     }
37 };

```

模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重集合的插入、删除一个、排名、第 k 小和严格前驱/后继。预读全部操作并离散化非第 k 小查询的值域；频数下标为 1-based, k th 的返回值减 1 后映射回原值。排名查询允许 x 不在集合中；第 k 小与前驱/后继按题目保证存在。 $n \leq 100000$, $|x| \leq 10000000$ ；总复杂度 $O(n \log n)$ ，空间 $O(n)$ 。

所需模板：Fenwick（第 26 页，5.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     if (!(cin >> n)) return 0;
7     vector<pair<int, int>> q(n);
8     vector<int> a;
9     for (auto &[op, x] : q)
10    {
11        cin >> op >> x;
12        if (op != 4) a.push_back(x);
13    }
14    sort(a.begin(), a.end());
15    a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());
16    Fenwick<int> f(a.size());
17    for (auto [op, x] : q)
18    {
19        int p = lower_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
20        if (op == 1)
21            f.add(p + 1, 1);
22        else if (op == 2)
23        {
24            if (f.query(p + 1, p + 1) > 0) f.add(p + 1, -1);
25        }
26        else if (op == 3)
27            cout << f.sum(p) + 1 << '\n';
28        else if (op == 4)
29            cout << a[f.kth(x) - 1] << '\n';
30        else if (op == 5)
31            cout << a[f.kth(f.sum(p)) - 1] << '\n';
32        else
33        {
34            p = upper_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
35            cout << a[f.kth(f.sum(p) + 1) - 1] << '\n';
36        }
37    }
38 }

```

第六章 线段树

6.1 线段树基础

6.1.1 通用懒标记线段树与边界搜索

模板参数依次为 S、F、op、e、mapping、composition、id；以数组 a 构造，0-based 半开区间；n 构造将 n 个元素置为 e。 $0 \leq n \leq 2^{28}-1$ ，受内存限制。op 满足结合律、e 为双侧单位元；单位标记不改变节点，mapping 必须保持 op 的合并结果；composition(f,g) 表示先 g 后 f，须满足作用复合一致性，id 为标记单位元。无需比较标记是否等于 id，每次下传都应用标记。set/get 单点，apply(l,r,f) 区间作用，prod(l,r) 保序合并，all() 读取根；空区间不更新且查询返回 e。区间长度若参与修改，必须存入 S，不能从 e 推断长度：区间和节点为 {sum,len}，真实叶 len=1，e={0,0}。max_right/min_left 的谓词须满足 ok(e())、无副作用、扩展时真变假后不再变真；两者查询会下传标记，非 const。递归深度 $O(\log n)$ ，构造 $O(n)$ 、操作/搜索 $O(\log n)$ 、all $O(1)$ ，空间 $O(n)$ ，假设运算和类型复制 $O(1)$ 。d/tag 及其他递归辅助方法仅供内部使用。

```
1 template <class S, class F, auto op, auto e, auto mapping, auto composition, auto id>
2 struct lazy_segtree
3 {
4     int n;
5     vector<S> d;
6     vector<F> tag;
7
8     lazy_segtree(int n = 0) : lazy_segtree(vector<S>(n, e())) {}
9
10    lazy_segtree(const vector<S> &a)
11        : n(a.size()), d(4 * n + 4, e()), tag(4 * n + 4, id())
12    {
13        if (n) build(1, 0, n, a);
14    }
15
16    void pull(int p) { d[p] = op(d[p * 2], d[p * 2 + 1]); }
17
18    void build(int p, int l, int r, const vector<S> &a)
19    {
20        if (r - l == 1)
21        {
22            d[p] = a[l];
23            return;
24        }
25        int m = (l + r) / 2;
26        build(p * 2, l, m, a);
27        build(p * 2 + 1, m, r, a);
28        pull(p);
29    }
```

```

31 void act(int p, F f)
32 {
33     d[p] = mapping(f, d[p]);
34     tag[p] = composition(f, tag[p]);
35 }
36
37 void push(int p)
38 {
39     act(p * 2, tag[p]);
40     act(p * 2 + 1, tag[p]);
41     tag[p] = id();
42 }
43
44 void set(int x, S v)
45 {
46     assert(0 <= x && x < n);
47     put(1, 0, n, x, v);
48 }
49
50 void put(int p, int l, int r, int x, S v)
51 {
52     if (r - l == 1)
53     {
54         d[p] = v;
55         tag[p] = id();
56         return;
57     }
58     push(p);
59     int m = (l + r) / 2;
60     if (x < m)
61         put(p * 2, l, m, x, v);
62     else
63         put(p * 2 + 1, m, r, x, v);
64     pull(p);
65 }
66
67 void apply(int l, int r, F f)
68 {
69     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
70     if (l < r) update(1, 0, n, l, r, f);
71 }
72
73 void update(int p, int l, int r, int a, int b, F f)
74 {
75     if (a <= l && r <= b)
76     {
77         act(p, f);
78         return;
79     }
80     push(p);
81     int m = (l + r) / 2;
82     if (a < m) update(p * 2, l, m, a, b, f);
83     if (m < b) update(p * 2 + 1, m, r, a, b, f);
84     pull(p);
85 }

```

```

87     S all() const { return d[1]; }
88
89     S get(int x)
90     {
91         assert(0 <= x && x < n);
92         return prod(x, x + 1);
93     }
94
95     S prod(int l, int r)
96     {
97         assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
98         return l == r ? e() : query(1, 0, n, l, r);
99     }
100
101     S query(int p, int l, int r, int a, int b)
102     {
103         if (a <= l && r <= b) return d[p];
104         push(p);
105         int m = (l + r) / 2;
106         if (b <= m) return query(p * 2, l, m, a, b);
107         if (m <= a) return query(p * 2 + 1, m, r, a, b);
108         return op(query(p * 2, l, m, a, b), query(p * 2 + 1, m, r, a, b));
109     }
110
111     template <class G> int max_right(int l, G ok)
112     {
113         assert(0 <= l && l <= n && ok(e()));
114         S s = e();
115         return l == n ? n : right(1, 0, n, l, s, ok);
116     }
117
118     template <class G> int right(int p, int l, int r, int a, S &s, G &ok)
119     {
120         if (r <= a) return n;
121         if (a <= l && ok(op(s, d[p])))
122         {
123             s = op(s, d[p]);
124             return n;
125         }
126         if (r - l == 1) return l;
127         push(p);
128         int m = (l + r) / 2;
129         int x = right(p * 2, l, m, a, s, ok);
130         return x != n ? x : right(p * 2 + 1, m, r, a, s, ok);
131     }

```

```
133     template <class G> int min_left(int r, G ok)
134     {
135         assert(0 <= r && r <= n && ok(e()));
136         S s = e();
137         return r == 0 ? 0 : left(1, 0, n, r, s, ok);
138     }
139
140     template <class G> int left(int p, int l, int r, int b, S &s, G &ok)
141     {
142         if (b <= 1) return 0;
143         if (r <= b && ok(op(d[p], s)))
144         {
145             s = op(d[p], s);
146             return 0;
147         }
148         if (r - l == 1) return r;
149         push(p);
150         int m = (l + r) / 2;
151         int x = left(p * 2 + 1, m, r, b, s, ok);
152         return x != 0 ? x : left(p * 2, l, m, b, s, ok);
153     }
154 };
```

模板题使用：Library Checker range_affine_range_sum

题意：对数组区间施加 $x \rightarrow b * x + c$ ，并查询区间和。S 保存和与长度；空单位元长度 0，单个元素长度 1。composition(f,g) 表示先 g 后 f，mapping 按长度累加常数项。区间为 0-based 半开，模 998244353。

所需模板：lazy_segtree（第 28 页，6.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/range_affine_range_sum

```
1 using S = pair<long long, int>;
2 using F = pair<long long, long long>;
3 const int mod = 998244353;
4
5 S op(S a, S b)
6 {
7     return {(a.first + b.first) % mod, a.second + b.second};
8 }
9
10 S e()
11 {
12     return {0, 0};
13 }
14
15 S mapping(F f, S a)
16 {
17     return {(f.first * a.first + f.second * a.second) % mod, a.second};
18 }
19
20 F composition(F f, F g)
21 {
22     return {f.first * g.first % mod, (f.first * g.second + f.second) % mod};
23 }
24
25 F id()
26 {
27     return {1, 0};
28 }
```

使用入口（接上页配置函数）：

```

30 int main()
31 {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34     int n, q;
35     cin >> n >> q;
36     vector<S> a(n);
37     for (auto &[x, len] : a)
38     {
39         cin >> x;
40         len = 1;
41     }
42     lazy_segtree<S, F, op, e, mapping, composition, id> s(a);
43     while (q--)
44     {
45         int t, l, r;
46         cin >> t >> l >> r;
47         if (t == 0)
48         {
49             long long b, c;
50             cin >> b >> c;
51             s.apply(l, r, {b, c});
52         }
53         else
54             cout << s.prod(l, r).first << '\n';
55     }
56 }

```

6.1.2 通用线段树与左右边界搜索

`segtree<S,op,e>(a)` 从 0-based vector 构建，或 `segtree(n)` 初始化为单位元。 $0 \leq n \leq 2^{29}$ ，实际受内存限制。`op(S,S)` 须满足结合律，`e()` 是双侧单位元；无需交换律。`set(p,x)`、`get(p)` 操作单点，`prod(l,r)` 返回半开区间 $[l,r)$ 从左到右的合并，空区间返回 `e`；`all()` 返回全区间结果。`max_right(l,ok)` 返回最大的 r 使 `ok(prod(l,r))` 为真；`min_left(r,ok)` 返回最小的 l 。要求 `ok(e())` 为真，`ok` 无副作用，并随对应方向扩展从真变假后不再变真；例如非负和不超过阈值，不能对任意负数和这样搜索。 $l=n$ 、 $r=0$ 支持空端点。构建 $O(n)$ ，单点/区间/边界搜索 $O(\log n)$ ，`all` $O(1)$ ，空间 $O(n)$ ，假设 `op`、`e`、`ok` 及 `S` 复制为 $O(1)$ 。`d`、`sz`、`pull` 为内部实现，不直接修改。函数复合时 `op(f,g)` 表示 `g(f(x))`，对应先执行左区间再执行右区间；`min_left` 不能照抄 `max_right` 的合并顺序。

```

1  template <class S, auto op, auto e> struct segtree
2  {
3      int n, sz = 1;
4      vector<S> d;
5
6      segtree(int n = 0) : segtree(vector<S>(n, e())) {}
7
8      segtree(const vector<S> &a) : n(a.size())
9      {
10         while (sz < n) sz <= 1;
11         d.assign(2 * sz, e());
12         copy(a.begin(), a.end(), d.begin() + sz);
13         for (int i = sz - 1; i; i--) pull(i);
14     }
15 }

```

```
16 void pull(int p) { d[p] = op(d[p * 2], d[p * 2 + 1]); }
17
18 void set(int p, S x)
19 {
20     assert(0 <= p && p < n);
21     d[p += sz] = x;
22     while (p >>= 1) pull(p);
23 }
24
25 S get(int p) const
26 {
27     assert(0 <= p && p < n);
28     return d[p + sz];
29 }
30
31 S all() const { return d[1]; }
```

```

33  S prod(int l, int r) const
34  {
35      assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
36      S a = e(), b = e();
37      for (l += sz, r += sz; l < r; l >>= 1, r >>= 1)
38      {
39          if (l & 1) a = op(a, d[l++]);
40          if (r & 1) b = op(d[--r], b);
41      }
42      return op(a, b);
43  }
44
45  template <class F> int max_right(int l, F ok) const
46  {
47      assert(0 <= l && l <= n && ok(e()));
48      if (l == n) return n;
49      S a = e();
50      l += sz;
51      do
52      {
53          while (!(l & 1)) l >>= 1;
54          if (!ok(op(a, d[l])))
55          {
56              while (l < sz)
57              {
58                  l *= 2;
59                  if (ok(op(a, d[l]))) a = op(a, d[l++]);
60              }
61              return l - sz;
62          }
63          a = op(a, d[l++]);
64      } while ((l & -1) != 1);
65      return n;
66  }

```

```
68     template <class F> int min_left(int r, F ok) const
69     {
70         assert(0 <= r && r <= n && ok(e()));
71         if (r == 0) return 0;
72         S a = e();
73         r += sz;
74         do
75         {
76             --r;
77             while (r > 1 && (r & 1)) r >>= 1;
78             if (!ok(op(d[r], a)))
79             {
80                 while (r < sz)
81                 {
82                     r = r * 2 + 1;
83                     if (ok(op(d[r], a))) a = op(d[r--], a);
84                 }
85                 return r + 1 - sz;
86             }
87             a = op(d[r], a);
88         } while ((r & -r) != r);
89         return 0;
90     }
91 };
```

模板题使用：Library Checker point_set_range_composite

题意：单点修改一次函数，查询区间内从左到右依次作用于 x 的结果。 $op(f,g)$ 表示先 f 后 g ，单位元为 x ； $prod(l,r)$ 使用 0-based 半开区间，空区间返回单位元。配置函数须和 `main` 一起抄写。

所需模板：`segtree`（第 33 页，6.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/point_set_range_composite

```

1 using S = pair<long long, long long>;
2 const int mod = 998244353;
3
4 S op(S f, S g)
5 {
6     return {f.first * g.first % mod, (f.second * g.first + g.second) % mod};
7 }
8
9 S e()
10 {
11     return {1, 0};
12 }
13
14 int main()
15 {
16     ios::sync_with_stdio(false);
17     cin.tie(nullptr);
18     int n, q;
19     cin >> n >> q;
20     vector<S> a(n);
21     for (auto &[x, y] : a) cin >> x >> y;
22     segtree<S, op, e> s(a);
23     while (q--)
24     {
25         int t;
26         cin >> t;
27         if (t == 0)
28         {
29             int p;
30             long long c, d;
31             cin >> p >> c >> d;
32             s.set(p, {c, d});
33         }
34         else
35         {
36             int l, r;
37             long long x;
38             cin >> l >> r >> x;
39             auto [c, d] = s.prod(l, r);
40             cout << (c * x + d) % mod << '\n';
41         }
42     }
43 }
```

6.1.3 区间加与区间和

初值全零； $\text{add}(l,r,v)$ 、 $\text{query}(l,r)$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。维护 sum 与加法 tag ；所有中间和与长度乘积须在 long long 范围内。单次 $O(\log n)$ 。

```

1 struct LazySeg
2 {
3     int n;
4     vector<long long> sum, tag;
5
6     LazySeg(int n) : n(n), sum(4 * n + 4), tag(4 * n + 4) { assert(n > 0); }
7
8     void apply(int p, int l, int r, long long v)
9     {
10         sum[p] += (r - l + 1) * v;
11         tag[p] += v;
12     }
13
14     void push(int p, int l, int r)
15     {
16         int m = (l + r) / 2;
17         apply(p * 2, l, m, tag[p]);
18         apply(p * 2 + 1, m + 1, r, tag[p]);
19         tag[p] = 0;
20     }
21
22     void add(int l, int r, long long v) { add(1, 1, n, l, r, v); }
23
24     void add(int p, int l, int r, int ql, int qr, long long v)
25     {
26         if (ql <= l && r <= qr)
27         {
28             apply(p, l, r, v);
29             return;
30         }
31         push(p, l, r);
32         int m = (l + r) / 2;
33         if (ql <= m) add(p * 2, l, m, ql, qr, v);
34         if (qr > m) add(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, v);
35         sum[p] = sum[p * 2] + sum[p * 2 + 1];
36     }
37
38     long long query(int l, int r) { return query(1, 1, n, l, r); }
39
40     long long query(int p, int l, int r, int ql, int qr)
41     {
42         if (ql <= l && r <= qr) return sum[p];
43         push(p, l, r);
44         int m = (l + r) / 2;
45         long long ans = 0;
46         if (ql <= m) ans += query(p * 2, l, m, ql, qr);
47         if (qr > m) ans += query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
48         return ans;
49     }
50 };

```

模板题使用：Luogu P3372 【模板】线段树 1

题意：给出长度 n 的正整数序列与 m 次操作， $1 \leq n, m \leq 100000$ ，支持闭区间加正整数 k 与闭区间求和；任意时刻全序列之和不超过 2×10^{18} 。LazySeg(n) 零初始化后用 n 次单点 $\text{add}(i, i, a)$ 装入初值；修改调用 $\text{add}(l, r, k)$ ，询问调用 $\text{query}(l, r)$ 。初始化 $O(n \log n)$ ，每次操作 $O(\log n)$ ，空间 $O(n)$ ；初值、增量、区间和均用 long long。

所需模板：LazySeg (第 38 页，6.1.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3372>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     LazySeg seg(n);
8     for (int i = 1; i <= n; i++)
9     {
10         long long a;
11         cin >> a;
12         seg.add(i, i, a);
13     }
14     while (m--)
15     {
16         int op, l, r;
17         cin >> op >> l >> r;
18         if (op == 1)
19         {
20             long long k;
21             cin >> k;
22             seg.add(l, r, k);
23         }
24         else
25             cout << seg.query(l, r) << '\n';
26     }
27 }
```

6.1.4 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和

AffineSegTree(a, mod) 传入非空 0-based 初值数组；查询与修改采用 1-based 非空闭区间。update($l, r, \text{mul}, \text{add}$) 将区间元素 x 改为 $\text{mul} * x + \text{add}$ ；乘法用 ($\text{mul}, 0$)，加法用 ($1, \text{add}$)，赋值用 ($0, \text{value}$)。query(l, r) 返回区间和。 $1 \leq \text{mod} \leq \text{INT_MAX}$ ，模数无需为素数，初值和修改参数允许 long long 全范围，入口统一归一化。旧标记 (m, b) 后应用新标记 (a, c)，复合为 ($m * a, b * a + c$)，乘法取模后再相加。建树 $O(n)$ ，单次 $O(\log n)$ ，空间 $O(n)$ 。内部 build、apply 等函数不作为公共接口；动态版重建新对象。

```

1 struct AffineSegTree
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         ll sum = 0, mul = 1, add = 0;
8     };
9
10    int n, mod;
```

```

11     vector<Node> t;
12
13     AffineSegTree(const vector<ll> &a, int mod) : n(a.size()), mod(mod), t(4 * n + 4)
14     {
15         assert(n > 0 && mod > 0);
16         build(1, 1, n, a);
17     }
18
19     ll norm(ll x) const
20     {
21         x %= mod;
22         if (x < 0) x += mod;
23         return x;
24     }
25
26     void pull(int p) { t[p].sum = (t[p * 2].sum + t[p * 2 + 1].sum) % mod; }
27
28     void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
29     {
30         t[p] = Node{};
31         if (l == r)
32         {
33             t[p].sum = norm(a[l - 1]);
34             return;
35         }
36         int m = (l + r) / 2;
37         build(p * 2, l, m, a);
38         build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
39         pull(p);
40     }
41
42     // New transform follows the old pending transform: x -> x*a+b.
43     void apply(int p, int len, ll a, ll b)
44     {
45         t[p].sum = (t[p].sum * a % mod + len * b % mod) % mod;
46         t[p].mul = t[p].mul * a % mod;
47         t[p].add = (t[p].add * a % mod + b) % mod;
48     }
49
50     void push(int p, int l, int r)
51     {
52         if (t[p].mul == 1 && t[p].add == 0) return;
53         int m = (l + r) / 2;
54         apply(p * 2, m - l + 1, t[p].mul, t[p].add);
55         apply(p * 2 + 1, r - m, t[p].mul, t[p].add);
56         t[p].mul = 1;
57         t[p].add = 0;
58     }
59
60     void update(int l, int r, ll a, ll b)
61     {
62         assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
63         update(1, 1, n, l, r, norm(a), norm(b));
64     }
65
66     void update(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll a, ll b)

```

```

67     {
68         if (ql <= l && r <= qr)
69         {
70             apply(p, r - l + 1, a, b);
71             return;
72         }
73         push(p, l, r);
74         int m = (l + r) / 2;
75         if (ql <= m) update(p * 2, l, m, ql, qr, a, b);
76         if (qr > m) update(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, a, b);
77         pull(p);
78     }
79
80     ll query(int l, int r)
81     {
82         assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
83         return query(1, 1, n, l, r);
84     }
85
86     ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr)
87     {
88         if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum;
89         push(p, l, r);
90         int m = (l + r) / 2;
91         ll answer = 0;
92         if (ql <= m) answer += query(p * 2, l, m, ql, qr);
93         if (qr > m) answer += query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
94         return answer % mod;
95     }
96 };

```

模板题使用：Luogu P3373

题意：对数组执行区间乘、区间加和区间求和，结果对给定模数取模。区间为 1-based 闭区间；update 的两个参数表示先乘再加。

所需模板：[AffineSegTree](#)（第 39 页，6.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3373>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, q, mod;
6     std::cin >> n >> q >> mod;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     AffineSegTree tree(a, mod);
10    while (q--)
11    {
12        int op, l, r;
13        std::cin >> op >> l >> r;
14        if (op == 3)
15            std::cout << tree.query(l, r) << '\n';
16        else
17        {
18            long long k;
19            std::cin >> k;
20            if (op == 1)
21                tree.update(l, r, k, 0);
22            else
23                tree.update(l, r, 1, k);
24        }
25    }
26 }
```

相关应用：线段树维护单调栈的双向极大值贡献；区间加接雨水应用，不将普通单调栈直接视为覆盖。

6.1.5 线段树维护单调栈：区间加与接雨水

`MonotoneStackSeg(a)` 要求非空 `long long` 数组；`add(l,r,delta)` 对 0-based 半开区间加值，空区间不变。`water()` 返回整个数组的接雨水体积。`scan(l,r,height,reverse=false)` 按左到右 (`reverse=true` 则右到左) 扫描，将 `height` 与当前元素取 `max` 并累加 `height-a[i]`，返回 (累加值, 最后的 `height`)；空区间返回 (0,height)。支持负高度与负增量，无固定零边界。节点缓存双向前缀极大值减原值的和；区间平移不改变两者差。建树 $O(n)$ ，`add/scan` 最坏 $O(\log^2(n+1))$ ，`water` 为 $O(1)$ ，空间 $O(n)$ ；递归深度 $O(\log n)$ 。 $4n$ 须可由 `int` 表示；高度、和、懒标记、外部 `height` 与长度的乘积以及所有中间运算均须在 `long long` 范围内。`t` 与 `extra/pull/push` 及带节点编号的函数属内部实现。

```

1 struct MonotoneStackSeg
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int len = 0;
8         ll mx = 0, sum = 0, lazy = 0;
9         array<ll, 2> fill{};
10    };
11
12    int n;
13    vector<Node> t;
14
15    MonotoneStackSeg(const vector<ll> &a) : n(a.size()), t(4 * n)
16    {
17        assert(n > 0);
18        build(1, 0, n, a);
19    }
20
21    void apply(int p, ll delta)
22    {
23        t[p].mx += delta;
24        t[p].sum += delta * t[p].len;
25        t[p].lazy += delta;
26    }
27
28    void push(int p)
29    {
30        if (!t[p].lazy) return;
31        apply(p * 2, t[p].lazy);
32        apply(p * 2 + 1, t[p].lazy);
33        t[p].lazy = 0;
34    }

```

单路扫描、合并与建树（接上页同一结构体）：

```

36  ll extra(int p, ll height, int dir)
37  {
38      if (height >= t[p].mx) return height * t[p].len - t[p].sum;
39      if (t[p].len == 1) return 0;
40      push(p);
41      int first = p * 2 + dir, second = p * 2 + 1 - dir;
42      if (height >= t[first].mx)
43          return height * t[first].len - t[first].sum + extra(second, height, dir);
44      return extra(first, height, dir) + (t[p].fill[dir] - t[first].fill[dir]);
45  }
46
47  void pull(int p)
48  {
49      int l = p * 2, r = l + 1;
50      t[p].len = t[l].len + t[r].len;
51      t[p].mx = max(t[l].mx, t[r].mx);
52      t[p].sum = t[l].sum + t[r].sum;
53      t[p].fill[0] = t[l].fill[0] + extra(r, t[l].mx, 0);
54      t[p].fill[1] = t[r].fill[1] + extra(l, t[r].mx, 1);
55  }
56
57  void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
58  {
59      if (r - l == 1)
60      {
61          t[p].len = 1;
62          t[p].mx = a[l];
63          t[p].sum = a[l];
64          return;
65      }
66      int m = (l + r) / 2;
67      build(p * 2, l, m, a);
68      build(p * 2 + 1, m, r, a);
69      pull(p);
70  }

```

区间加、双向查询与雨水体积（接上页同一结构体）：

```

72 void add(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll delta)
73 {
74     if (ql <= l && r <= qr) return apply(p, delta);
75     push(p);
76     int m = (l + r) / 2;
77     if (ql < m) add(p * 2, l, m, ql, qr, delta);
78     if (m < qr) add(p * 2 + 1, m, r, ql, qr, delta);
79     pull(p);
80 }
81
82 void add(int l, int r, ll delta)
83 {
84     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
85     if (l < r) add(1, 0, n, l, r, delta);
86 }
87
88 ll scan(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll &height, int dir)
89 {
90     if (ql <= l && r <= qr)
91     {
92         ll answer = extra(p, height, dir);
93         height = max(height, t[p].mx);
94         return answer;
95     }
96     push(p);
97     int m = (l + r) / 2;
98     ll answer = 0;
99     if (dir && m < qr) answer += scan(p * 2 + 1, m, r, ql, qr, height, dir);
100    if (ql < m) answer += scan(p * 2, l, m, ql, qr, height, dir);
101    if (!dir && m < qr) answer += scan(p * 2 + 1, m, r, ql, qr, height, dir);
102    return answer;
103 }
104
105 // Return (sum of running maximum - a[i], final running maximum).
106 pair<ll, ll> scan(int l, int r, ll height, bool reverse = false)
107 {
108     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
109     ll answer = 0;
110     if (l < r) answer = scan(1, 0, n, l, r, height, reverse);
111     return {answer, height};
112 }
113
114 ll water() const
115 {
116     ll gap = t[1].mx * n - t[1].sum;
117     return t[1].fill[0] - (gap - t[1].fill[1]);
118 }
119 };

```

应用题补充：NERC 2023 G / Luogu P12438

题意：Great City Saint Petersburg：先输出初始雨水量，每次输入 1-based 闭区间使高度加一，再输出全局雨水量。调用时只减 1。该题为比赛应用，不计正式模板题覆盖；一般负增量和 scan 接口另有本地验证。

所需模板：MonotoneStackSeg（第 43 页，6.1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P12438>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     MonotoneStackSeg s(a);
10    cout << s.water() << '\n';
11    while (q--)
12    {
13        int l, r;
14        cin >> l >> r;
15        s.add(l - 1, r, 1);
16        cout << s.water() << '\n';
17    }
18 }
```

应用题补充：带外部高度的双向扫描（本地接口示例）

题意：输入 n, q 和高度数组，再输入 op, l, r, x ；区间均为 0-based 半开。 $op=0$ 对区间加 x ； $op=1$ 从左向右、 $op=2$ 从右向左，初始最高值为 x ，输出逐步最高值与当前元素之差的和，以及最终最高值。空区间保持 x ，支持负数。

所需模板：MonotoneStackSeg（第 43 页，6.1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     MonotoneStackSeg s(a);
10    while (q--)
11    {
12        int op, l, r;
13        long long x;
14        cin >> op >> l >> r >> x;
15        if (op == 0)
16            s.add(l, r, x);
17        else
18        {
19            auto [cost, height] = s.scan(l, r, x, op == 2);
20            cout << cost << ' ' << height << '\n';
21        }
22    }
23 }
```

6.2 线段树合并 & 分裂

6.2.1 线段树合并与分裂

MergeSplitTree(n) 建空集合 0, 或传 vector<long long> 建初始重数; $n > 0$, 值域 $[0, n)$ 。add(s,x,delta) 点增减, 结果重数非负; sum(s,l,r) 查询半开值域; kth(s,k) 按重数返回第 k 小的 0-based 值, 不存在返回-1。split(s,l,r) 移走区间并返回新集合号, 空区间也创建集合; merge(dst,src) 消耗不同的 src, src 变空后可重用。所有集合总量分别须 $\leq \text{LLONG_MAX}$, 节点/集合索引须适合 int。仅通过集合号操作, root/t/free 只读, 其余递归函数内部使用, 禁止浅拷贝根。初始化 $O(n)$, 增减/分裂/查询 $O(\log(n+1))$; 单次合并非 $O(\log n)$, 遍历重叠节点并回收, 总合并开销可推到节点创建。完整对象值复制独立。

```

1 struct MergeSplitTree
2 {
3     using ll = long long;
4     struct Node
5     {
6         int l = 0, r = 0;
7         ll sum = 0;
8     };
9
10    int n;
11    vector<Node> t{Node{}};
12    vector<int> root{0}, free;
13
14    MergeSplitTree(int n) : n(n)
15    {
16        assert(n > 0);
17    }
18
19    MergeSplitTree(const vector<ll> &a) : MergeSplitTree((int)a.size())
20    {
21        root[0] = build(0, n, a);
22    }
23
24    int make()
25    {
26        if (free.empty())
27        {
28            t.push_back(Node{});
29            return (int)t.size() - 1;
30        }
31        int p = free.back();
32        free.pop_back();
33        return p;
34    }

```

线段树合并与分裂（接上页同一结构体）：

```
36 void release(int p)
37 {
38     t[p] = Node{};
39     free.push_back(p);
40 }
41
42 void pull(int p)
43 {
44     assert(t[t[p].l].sum <= LLONG_MAX - t[t[p].r].sum);
45     t[p].sum = t[t[p].l].sum + t[t[p].r].sum;
46 }
47
48 int build(int l, int r, const vector<ll> &a)
49 {
50     if (r - l == 1)
51     {
52         assert(a[l] >= 0);
53         if (!a[l]) return 0;
54         int p = make();
55         t[p].sum = a[l];
56         return p;
57     }
58     int m = l + (r - l) / 2;
59     int x = build(l, m, a);
60     int y = build(m, r, a);
61     if (!x && !y) return 0;
62     int p = make();
63     t[p].l = x;
64     t[p].r = y;
65     pull(p);
66     return p;
67 }
```

线段树合并与分裂（接上页同一结构体）：

```

69     int add_node(int p, int l, int r, int x, ll v)
70     {
71         if (!p) p = make();
72         if (r - l == 1)
73         {
74             assert(v >= -t[p].sum);
75             t[p].sum += v;
76         }
77         else
78         {
79             int m = l + (r - l) / 2;
80             if (x < m)
81             {
82                 int q = add_node(t[p].l, l, m, x, v);
83                 t[p].l = q;
84             }
85             else
86             {
87                 int q = add_node(t[p].r, m, r, x, v);
88                 t[p].r = q;
89             }
90             pull(p);
91         }
92         if (t[p].sum) return p;
93         release(p);
94         return 0;
95     }
96
97     // Sets and coordinates are 0-based; resulting multiplicities are nonnegative.
98     void add(int s, int x, ll v)
99     {
100         assert(0 <= s && s < (int)root.size());
101         assert(0 <= x && x < n);
102         assert(v <= 0 || t[root[s]].sum <= LLONG_MAX - v);
103         if (!v) return;
104         root[s] = add_node(root[s], 0, n, x, v);
105     }

```

线段树合并与分裂（接上页同一结构体）：

```

107     int meld(int p, int q, int l, int r)
108     {
109         if (!p || !q) return p ? p : q;
110         if (r - l == 1)
111             t[p].sum += t[q].sum;
112         else
113         {
114             int m = l + (r - l) / 2;
115             t[p].l = meld(t[p].l, t[q].l, l, m);
116             t[p].r = meld(t[p].r, t[q].r, m, r);
117             pull(p);
118         }
119         release(q);
120         return p;
121     }
122
123     // Consume src; its set ID remains valid and becomes empty.
124     void merge(int dst, int src)
125     {
126         assert(0 <= dst && dst < (int)root.size());
127         assert(0 <= src && src < (int)root.size() && dst != src);
128         assert(t[root[dst]].sum <= LLONG_MAX - t[root[src]].sum);
129         root[dst] = meld(root[dst], root[src], 0, n);
130         root[src] = 0;
131     }

```

线段树合并与分裂（接上页同一结构体）：

```

133 pair<int, int> cut(int p, int l, int r, int a, int b)
134 {
135     if (!p || b <= l || r <= a) return {p, 0};
136     if (a <= l && r <= b) return {0, p};
137     int m = l + (r - l) / 2;
138     auto [x, u] = cut(t[p].l, l, m, a, b);
139     auto [y, v] = cut(t[p].r, m, r, a, b);
140     t[p].l = x;
141     t[p].r = y;
142     pull(p);
143     if (!t[p].sum)
144     {
145         release(p);
146         p = 0;
147     }
148     int q = 0;
149     if (u || v)
150     {
151         q = make();
152         t[q].l = u;
153         t[q].r = v;
154         pull(q);
155     }
156     return {p, q};
157 }
158
159 // Move [l,r) into a new set, even when the extracted set is empty.
160 int split(int s, int l, int r)
161 {
162     assert(0 <= s && s < (int)root.size());
163     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
164     auto [p, q] = cut(root[s], 0, n, l, r);
165     root[s] = p;
166     root.push_back(q);
167     return (int)root.size() - 1;
168 }

```

线段树合并与分裂（接上页同一结构体）：

```

170     ll query(int p, int l, int r, int a, int b) const
171     {
172         if (!p || b <= l || r <= a) return 0;
173         if (a <= l && r <= b) return t[p].sum;
174         int m = l + (r - l) / 2;
175         return query(t[p].l, l, m, a, b) + query(t[p].r, m, r, a, b);
176     }
177
178     ll sum(int s, int l, int r) const
179     {
180         assert(0 <= s && s < (int)root.size());
181         assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
182         return query(root[s], 0, n, l, r);
183     }
184
185     int select(int p, int l, int r, ll k) const
186     {
187         if (r - l == 1) return l;
188         int m = l + (r - l) / 2;
189         ll left = t[t[p].l].sum;
190         if (k <= left) return select(t[p].l, l, m, k);
191         return select(t[p].r, m, r, k - left);
192     }
193
194     int kth(int s, ll k) const
195     {
196         assert(0 <= s && s < (int)root.size());
197         if (k <= 0 || k > t[root[s]].sum) return -1;
198         return select(root[s], 0, n, k);
199     }
200 };

```

模板题使用：Luogu P5494 / 线段树分裂

题意： $n, m \leq 200000$ ，初始集合 1 含每种值 1..n 的重数 $a_i \leq m$ 。0 p x y 移走闭区间到新集合；1 p t 合并并清空 t，之后不再使用 t；2 p x q 增加 x 个值 q；3 p x y 查区间重数；4 p k 查第 k 小，不存在 -1。集合和值均转 0-based，闭区间转 $[x-1, y)$ ，重数用 long long。

所需模板：MergeSplitTree（第 48 页，6.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5494>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     MergeSplitTree seg(a);
10    for (int i = 0; i < m; i++)
11    {
12        int op, p;
13        cin >> op >> p;
14        p--;
15        if (op == 0 || op == 3)
16        {
17            int x, y;
18            cin >> x >> y;
19            if (op == 0)
20                seg.split(p, x - 1, y);
21            else
22                cout << seg.sum(p, x - 1, y) << '\n';
23        }
24        else if (op == 1)
25        {
26            int t;
27            cin >> t;
28            seg.merge(p, t - 1);
29        }
30        else if (op == 2)
31        {
32            long long x;
33            int q;
34            cin >> x >> q;
35            seg.add(p, q - 1, x);
36        }
37        else
38        {
39            long long k;
40            cin >> k;
41            int x = seg.kth(p, k);
42            cout << (x == -1 ? -1 : x + 1) << '\n';
43        }
44    }
45 }
```

6.3 李超线段树

6.3.1 精确线段李超树：最大值编号

构造传入非空的所有查询横坐标，排序去重后数量 M 。add(x_1, y_1, x_2, y_2) 插入闭线段并返回从 1 开始的编号；可交换端点，竖直线段在该横坐标取较高端点。query(x) 返回交点最高的线段编号，同值取较早插入者；无交点返回 0, x 必须在预登记坐标内。value(id, x) 返回未约分的 (分子, 正分母), 要求 $id > 0$ 且 x 在线段内；不直接相除即可保留精度。横坐标绝对值 $\leq 10^9$, 端点纵坐标绝对值 $\leq 2 \times 10^{18}$, int128 交叉乘积在这些界内安全；不使用浮点或 epsilon。最小值问题可先把纵坐标取负，得到编号后再还原。整条直线用原 LiChao 更短；这里插入仅作用于端点范围。构造 $O(M \log M)$, 插入 $O(\log^2(M+1))$, 查询 $O(\log(M+1))$, 空间 $O(M + \text{线段数})$; 要求 $M < \text{INT_MAX}/4$, 累计插入线段数 $< \text{INT_MAX}$ 。

```

1 struct SegmentLiChao
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Line
7     {
8         ll x1, y1, x2, y2;
9     };
10
11     vector<ll> xs;
12     vector<Line> lines{{0, 0, 0, 0}};
13     vector<int> t;
14
15     SegmentLiChao(vector<ll> x) : xs(move(x))
16     {
17         sort(xs.begin(), xs.end());
18         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
19         assert(!xs.empty() && xs.front() >= -10000000000 && xs.back() <= 10000000000);
20         t.resize(4 * xs.size());
21     }
22
23     pair<I, I> value(int id, ll x) const
24     {
25         auto [a, b, c, d] = lines[id];
26         if (a == c) return {max(b, d), 1};
27         return {I(b) * (c - x) + I(d) * (x - a), c - a};
28     }

```

精确比较与线段插入（接上页同一结构体）：

```

30  bool better(int u, int v, ll x) const
31  {
32      if (!u || !v) return u != 0;
33      auto [a, b] = value(u, x);
34      auto [c, d] = value(v, x);
35      return a * d == c * b ? u < v : a * d > c * b;
36  }
37
38  void insert(int p, int l, int r, int ql, int qr, int id)
39  {
40      int m = (l + r) / 2;
41      if (ql <= l && r <= qr)
42      {
43          if (better(id, t[p], xs[m])) swap(id, t[p]);
44          if (!id || l == r) return;
45          if (better(id, t[p], xs[l]))
46              insert(p * 2, l, m, l, m, id);
47          else if (better(id, t[p], xs[r]))
48              insert(p * 2 + 1, m + 1, r, m + 1, r, id);
49          return;
50      }
51      if (ql <= m) insert(p * 2, l, m, ql, qr, id);
52      if (qr > m) insert(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, id);
53  }
54
55  int add(ll x1, ll y1, ll x2, ll y2)
56  {
57      assert(-10000000000 <= x1 && x1 <= 10000000000);
58      assert(-10000000000 <= x2 && x2 <= 10000000000);
59      assert(-2000000000000000000LL <= y1 && y1 <= 2000000000000000000LL);
60      assert(-2000000000000000000LL <= y2 && y2 <= 2000000000000000000LL);
61      if (x1 > x2)
62      {
63          swap(x1, x2);
64          swap(y1, y2);
65      }
66      int id = lines.size();
67      lines.push_back({x1, y1, x2, y2});
68      int l = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x1) - xs.begin();
69      int r = upper_bound(xs.begin(), xs.end(), x2) - xs.begin() - 1;
70      if (l <= r) insert(1, 0, (int)xs.size() - 1, l, r, id);
71      return id;
72  }

```

查询最优线段编号（接上页同一结构体）：

```
74     int query(ll x) const
75     {
76         int i = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin();
77         assert(i < (int)xs.size() && xs[i] == x);
78         int p = 1, l = 0, r = (int)xs.size() - 1, ans = 0;
79         while (true)
80         {
81             if (better(t[p], ans, x)) ans = t[p];
82             if (l == r) return ans;
83             int m = (l + r) / 2;
84             if (i <= m)
85             {
86                 p *= 2;
87                 r = m;
88             }
89             else
90             {
91                 p = p * 2 + 1;
92                 l = m + 1;
93             }
94         }
95     }
96 };
```

模板题使用：Library Checker segment_add_get_min

题意：在线段有效区间内查询最小值。预读所有查询横坐标以离散化，再按原序处理；没有查询时直接退出。题目横坐标都是整数，因此半开区间 $[l, r)$ 换成闭区间 $[l, r-1]$ 。端点值取负，把最小值转为最大值；无结果输出 INFINITY，返回分数在本题必为整数。原线性式的端点计算在题目范围内可用 long long。

所需模板：SegmentLiChao（第 55 页，6.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/segment_add_get_min

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7
8     struct Query
9     {
10         int type;
11         long long l, r, a, b;
12     };
13
14     vector<Query> ops(n + q);
15     vector<long long> xs;
16     for (int i = 0; i < n + q; i++)
17     {
18         auto &o = ops[i];
19         o.type = 0;
20         if (i >= n) cin >> o.type;
21         if (o.type == 0)
22             cin >> o.l >> o.r >> o.a >> o.b;
23         else
24         {
25             cin >> o.l;
26             xs.push_back(o.l);
27         }
28     }
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
29     if (xs.empty()) return 0;
30     SegmentLiChao t(xs);
31     for (auto o : ops)
32         if (o.type == 0)
33             t.add(o.l, -o.a * o.l - o.b, o.r - 1, -o.a * (o.r - 1) - o.b);
34     else
35     {
36         int id = t.query(o.l);
37         if (!id)
38             cout << "INFINITY\n";
39         else
40         {
41             auto [num, den] = t.value(id, o.l);
42             cout << (long long)(-num / den) << '\n';
43         }
44     }
45 }
```

应用题补充：Luogu P4097 / HEOI2013 Segment

题意：强制在线插入整数端点线段，查询最高交点的最早线段编号。预登记全部 1..39989 横坐标；每个操作用上次查询答案解码，插入不会修改 last。竖直线段取较高端点，无交点输出并保存 0。此题源自 HEOI，作为应用补充单列。

所需模板：SegmentLiChao（第 55 页，6.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4097>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     vector<long long> xs(39989);
6     iota(xs.begin(), xs.end(), 1);
7     SegmentLiChao t(xs);
8     int q, last = 0;
9     cin >> q;
10    while (q--)
11    {
12        int op, x1, x2;
13        long long y1, y2;
14        cin >> op >> x1;
15        x1 = (x1 + last - 1) % 39989 + 1;
16        if (op == 0)
17        {
18            last = t.query(x1);
19            cout << last << '\n';
20        }
21        else
22        {
23            cin >> y1 >> x2 >> y2;
24            x2 = (x2 + last - 1) % 39989 + 1;
25            y1 = (y1 + last - 1) % 1000000000 + 1;
26            y2 = (y2 + last - 1) % 1000000000 + 1;
27            t.add(x1, y1, x2, y2);
28        }
29    }
30 }
```

6.3.2 离散李超树与最优直线编号

构造传入所有可能查询的横坐标，`add({k,b,id})` 插入直线，`query(x)` 返回最小值与最小编号，要求 `x` 在预登记坐标内且至少有一条线。整数求值用 `int128`，`k`、`b`、`x` 为有符号 64 位且中间值可表示。单次 $O(\log n)$ 。

```

1 struct LiChao
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Line
7     {
8         ll k = 0, b = 0;
9         int id = -1;
10
11         I value(ll x) const { return I(k) * x + b; }
12     };
13
14     struct Node
15     {
16         Line line;
17         int left = -1, right = -1;
18     };
19
20     vector<ll> xs;
21     vector<Node> a{Node{}};
22
23     LiChao(vector<ll> x) : xs(x)
24     {
25         sort(xs.begin(), xs.end());
26         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
27         assert(!xs.empty());
28     }
29
30     bool better(Line u, Line v, ll x) const
31     {
32         return v.id == -1 ||
33             (u.id != -1 && pair{u.value(x), u.id} < pair{v.value(x), v.id});
34     }
35
36     void add(Line line)
37     {
38         assert(line.id >= 0);
39         add(0, 0, (int)xs.size() - 1, line);
40     }

```

插入与查询（接上页同一结构体）：

```

42 void add(int p, int l, int r, Line line)
43 {
44     int m = (l + r) / 2;
45     if (better(line, a[p].line, xs[m])) swap(line, a[p].line);
46     if (l == r || line.id == -1) return;
47     bool left = better(line, a[p].line, xs[l]);
48     bool right = better(line, a[p].line, xs[r]);
49     if (!left && !right) return;
50     int next = left ? a[p].left : a[p].right;
51     if (next == -1)
52     {
53         next = (int)a.size();
54         a.push_back(Node{});
55         if (left)
56             a[p].left = next;
57         else
58             a[p].right = next;
59     }
60     if (left)
61         add(next, l, m, line);
62     else
63         add(next, m + 1, r, line);
64 }
65
66 pair<I, int> query(ll x) const
67 {
68     int idx = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin();
69     assert(idx < (int)xs.size() && xs[idx] == x);
70     int p = 0, l = 0, r = (int)xs.size() - 1;
71     Line best;
72     while (p != -1)
73     {
74         if (better(a[p].line, best, x)) best = a[p].line;
75         if (l == r) break;
76         int m = (l + r) / 2;
77         if (idx <= m)
78         {
79             p = a[p].left;
80             r = m;
81         }
82         else
83         {
84             p = a[p].right;
85             l = m + 1;
86         }
87     }
88     assert(best.id != -1);
89     return {best.value(x), best.id};
90 }
91 };

```

模板题使用：Library Checker line_add_get_min

题意：插入整条直线并查询最小值。先收集查询横坐标，再按输入顺序处理；初始至少一条线，查询必有结果。编号由调用者递增指定，本题只输出值。题目系数与横坐标范围保证最终值可转为 long long；模板内部用 int128 比较。

所需模板：LiChao（第 61 页，6.3.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/line_add_get_min

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7
8     struct Query
9     {
10         int type;
11         long long a, b;
12     };
13
14     vector<Query> ops(n + q);
15     vector<long long> xs;
16     for (int i = 0; i < n + q; i++)
17     {
18         auto &o = ops[i];
19         o.type = 0;
20         if (i >= n) cin >> o.type;
21         cin >> o.a;
22         if (o.type == 0)
23             cin >> o.b;
24         else
25             xs.push_back(o.a);
26     }
27     if (xs.empty()) return 0;
28     LiChao t(xs);
29     int id = 0;
30     for (auto o : ops)
31         if (o.type == 0)
32             t.add({o.a, o.b, id++});
33         else
34             cout << (long long)t.query(o.a).first << '\n';
35 }
```

6.4 区间最值操作 & 区间历史最值

6.4.1 Segment Tree Beats: 区间截断、加法与和

SegmentBeats(a) 接受 0-based 数组, chmin/chmax/add(l,r,x)、sum(l,r) 均用半开区间。空数组/空区间允许, 空和为 0, 重新构造用于多测。维护最大/严格第二大/次数及最小对称项; 阈值等于第二极值必须递归, 先下传加法再按父极值截断。 $n \leq (\text{INT_MAX} - 4) / 4$ 且内存可用; 真实值、阈值、有限延迟极值、加法标记及先加后截断的中间值须严格在 $\pm 2^{60}$ 内, 返回和须可用 long long 表示。内部和与差值乘次数用 int128, 避免尚未同步的孩子临时总和溢出; 不能由最终值有界推断中间和安全。建树/空间 $O(n)$, sum/add 为 $O(\log n)$, 单次 chmin/chmax 最坏 $O(n)$, 混合操作总摊还 $O((n+q)\log^2(n+1))$ 。sum 会下传, 不是 const。内部辅助函数与 t 不得直接调用/改写; 不维护历史最值。

```

1 struct SegmentBeats
2 {
3     using ll = long long;
4     static constexpr ll inf = 1LL << 60;
5
6     struct Node
7     {
8         __int128 sum = 0;
9         ll mx = -inf, mx2 = -inf, mn = inf, mn2 = inf, tag = 0;
10        int cmx = 0, cmn = 0;
11    };
12
13    int n;
14    vector<Node> t;
15
16    SegmentBeats(const vector<ll> &a) : n(a.size()), t(4 * a.size() + 4)
17    {
18        assert(a.size() <= (INT_MAX - 4) / 4);
19        if (n) build(1, 0, n, a);
20    }

```

极值合并与递归建树（接上页同一结构体）：

```

22 void pull(int p)
23 {
24     auto &u = t[p];
25     const auto &a = t[p * 2], &b = t[p * 2 + 1];
26     u.sum = a.sum + b.sum;
27     u.mx = max(a.mx, b.mx);
28     u.mx2 = max(a.mx == u.mx ? a.mx2 : a.mx,
29                b.mx == u.mx ? b.mx2 : b.mx);
30     u.cmx = (a.mx == u.mx ? a.cmx : 0) + (b.mx == u.mx ? b.cmx : 0);
31     u.mn = min(a.mn, b.mn);
32     u.mn2 = min(a.mn == u.mn ? a.mn2 : a.mn,
33                b.mn == u.mn ? b.mn2 : b.mn);
34     u.cmn = (a.mn == u.mn ? a.cmn : 0) + (b.mn == u.mn ? b.cmn : 0);
35     u.tag = 0;
36 }
37
38 void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
39 {
40     if (r - l == 1)
41     {
42         assert(-inf < a[l] && a[l] < inf);
43         t[p].sum = t[p].mx = t[p].mn = a[l];
44         t[p].cmx = t[p].cmn = 1;
45         return;
46     }
47     int m = (l + r) / 2;
48     build(p * 2, l, m, a);
49     build(p * 2 + 1, m, r, a);
50     pull(p);
51 }

```

整段加法和单极值组截断（接上页同一结构体）：

```

53 void apply_add(int p, int len, ll x)
54 {
55     auto &u = t[p];
56     assert(-(__int128)inf < (__int128)u.mn + x &&
57           (__int128)u.mx + x < inf);
58     assert(-(__int128)inf < (__int128)u.tag + x &&
59           (__int128)u.tag + x < inf);
60     u.sum += (__int128)x * len;
61     u.mx += x;
62     u.mn += x;
63     if (u.mx2 != -inf) u.mx2 += x;
64     if (u.mn2 != inf) u.mn2 += x;
65     u.tag += x;
66 }
67
68 // Only the maximum changes; equality with mx2 must descend instead.
69 void apply_min(int p, ll x)
70 {
71     auto &u = t[p];
72     if (u.mx <= x) return;
73     assert(u.mx2 < x);
74     u.sum += ((__int128)x - u.mx) * u.cmx;
75     if (u.mn == u.mx) u.mn = x;
76     else if (u.mn2 == u.mx) u.mn2 = x;
77     u.mx = x;
78 }
79
80 void apply_max(int p, ll x)
81 {
82     auto &u = t[p];
83     if (u.mn >= x) return;
84     assert(x < u.mn2);
85     u.sum += ((__int128)x - u.mn) * u.cmn;
86     if (u.mx == u.mn) u.mx = x;
87     else if (u.mx2 == u.mn) u.mx2 = x;
88     u.mn = x;
89 }

```

标记下传与有条件递归更新（接上页同一结构体）：

```

91 void push(int p, int l, int r)
92 {
93     int m = (l + r) / 2;
94     if (t[p].tag)
95     {
96         apply_add(p * 2, m - 1, t[p].tag);
97         apply_add(p * 2 + 1, r - m, t[p].tag);
98         t[p].tag = 0;
99     }
100     for (int c : {p * 2, p * 2 + 1})
101     {
102         apply_min(c, t[p].mx);
103         apply_max(c, t[p].mn);
104     }
105 }
106
107 // type: 0 = chmin, 1 = chmax, 2 = add.
108 void update(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll x, int type)
109 {
110     if (qr <= l || r <= ql) return;
111     if (type == 0 && t[p].mx <= x) return;
112     if (type == 1 && t[p].mn >= x) return;
113     if (ql <= l && r <= qr)
114     {
115         if (type == 0 && t[p].mx2 < x)
116         {
117             apply_min(p, x);
118             return;
119         }
120         if (type == 1 && x < t[p].mn2)
121         {
122             apply_max(p, x);
123             return;
124         }
125         if (type == 2)
126         {
127             apply_add(p, r - l, x);
128             return;
129         }
130     }
131     push(p, l, r);
132     int m = (l + r) / 2;
133     update(p * 2, l, m, ql, qr, x, type);
134     update(p * 2 + 1, m, r, ql, qr, x, type);
135     pull(p);
136 }

```

公开修改与区间和查询（接上页同一结构体）：

```

138 void chmin(int l, int r, ll x)
139 {
140     assert(0 <= l && l <= r && r <= n && -inf < x && x < inf);
141     if (l < r) update(1, 0, n, l, r, x, 0);
142 }
143
144 void chmax(int l, int r, ll x)
145 {
146     assert(0 <= l && l <= r && r <= n && -inf < x && x < inf);
147     if (l < r) update(1, 0, n, l, r, x, 1);
148 }
149
150 void add(int l, int r, ll x)
151 {
152     assert(0 <= l && l <= r && r <= n && -inf < x && x < inf);
153     if (l < r) update(1, 0, n, l, r, x, 2);
154 }
155
156 __int128 query(int p, int l, int r, int ql, int qr)
157 {
158     if (qr <= l || r <= ql) return 0;
159     if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum;
160     push(p, l, r);
161     int m = (l + r) / 2;
162     return query(p * 2, l, m, ql, qr) + query(p * 2 + 1, m, r, ql, qr);
163 }
164
165 ll sum(int l, int r)
166 {
167     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
168     __int128 ans = l < r ? query(1, 0, n, l, r) : 0;
169     assert(LLONG_MIN <= ans && ans <= LLONG_MAX);
170     return (ll)ans;
171 }
172 };

```

模板题使用：Library Checker Range Chmin Chmax Add Range Sum

题意：维护数组，操作 0/1/2/3 分别为区间 chmin、chmax、加法、求和。全部使用 0-based 非空半开区间。 $N, Q \leq 200000$ ；所有时刻元素绝对值 $\leq 10^{12}$ ，修改参数绝对值 $\leq 2 \times 10^{12}$ 。因此延迟值满足本模板的范围要求，公开区间和也可用 long long 表示。输入区间不需要加减 1，按操作号调用对应方法。

所需模板：[SegmentBeats](#) (第 64 页，6.4.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/range_chmin_chmax_add_range_sum

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     SegmentBeats t(a);
10    while (q--)
11    {
12        int type, l, r;
13        cin >> type >> l >> r;
14        if (type == 3)
15        {
16            cout << t.sum(l, r) << '\n';
17            continue;
18        }
19        long long x;
20        cin >> x;
21        if (type == 0) t.chmin(l, r, x);
22        else if (type == 1) t.chmax(l, r, x);
23        else t.add(l, r, x);
24    }
25 }
26 // END USAGE
```

第七章 划分树

7.1 划分树：静态区间第 k 小

DivisionTree(v), v 为 0-based vector<long long>, 完整 signed64 位、可重复; $0 \leq n < \text{INT_MAX}$ 。kth(l,r,k) 返回半开区间 [l,r) 内 0-based 第 k 小, 要求 $0 \leq l < r \leq n$ 、 $0 \leq k < r-l$; 第 k 大改传 r-l-1-k。允许构造空数组但不能查询; 输入不改变, 建后无修改接口。按中位数稳定划分, 重复中位值只给左边所需配额。构造和空间 $O(n \log(n+1))$, 单次 $O(\log(n+1))$; build/query 为递归内部函数, 深度 $O(\log(n+1))$ 。sorted/a/pre 只读。与压位小波矩阵同功能但存储更多、代码更短; 原书第 k 大注释与实现不一致, 本接口明确为第 k 小。

```
1 struct DivisionTree
2 {
3     int n;
4     vector<long long> sorted;
5     vector<vector<long long>> a;
6     vector<vector<int>> pre;
7
8     DivisionTree(const vector<long long> &v) : n(v.size()), sorted(v)
9     {
10         sort(sorted.begin(), sorted.end());
11         int h = bit_width((unsigned)max(1, n) - 1) + 1;
12         a.assign(h, vector<long long>(n));
13         pre.assign(h, vector<int>(n + 1));
14         a[0] = v;
15         if (n) build(0, n, 0);
16     }
```

稳定划分与区间查询（接上页同一结构体）：

```

18 void build(int l, int r, int d)
19 {
20     if (r - l == 1) return;
21     int m = l + (r - l) / 2, same = m - 1;
22     for (int i = l; i < r; i++) same -= a[d][i] < sorted[m - 1];
23     int x = l, y = m;
24     for (int i = l; i < r; i++)
25     {
26         bool left = a[d][i] < sorted[m - 1];
27         if (a[d][i] == sorted[m - 1] && same > 0)
28         {
29             left = true;
30             same--;
31         }
32         if (left)
33             a[d + 1][x++] = a[d][i];
34         else
35             a[d + 1][y++] = a[d][i];
36         pre[d][i + 1] = pre[d][i] + left;
37     }
38     build(l, m, d + 1);
39     build(m, r, d + 1);
40 }
41
42 long long query(int L, int R, int l, int r, int d, int k) const
43 {
44     if (r - l == 1) return a[d][l];
45     int m = L + (R - L) / 2;
46     int before = pre[d][l] - pre[d][L], cnt = pre[d][r] - pre[d][l];
47     if (k < cnt) return query(L, m, L + before, L + before + cnt, d + 1, k);
48     int x = m + (l - L - before);
49     return query(m, R, x, x + (r - l - cnt), d + 1, k - cnt);
50 }
51
52 long long kth(int l, int r, int k) const
53 {
54     assert(0 <= l && l < r && r <= n && 0 <= k && k < r - l);
55     return query(0, n, l, r, 0, k);
56 }
57 };

```

模板题使用：Luogu P3834

题意：静态区间第 k 小； n, q 至 20 万，非负值至 10^9 。输入为 1-based 闭区间与排名，调用 $kth(l-1, r, k-1)$ 。本程序使用中位数划分树，重复数仍按出现次数排名。

所需模板：DivisionTree (第 70 页，7.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3834>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     DivisionTree tree(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r, k;
13        cin >> l >> r >> k;
14        cout << tree.kth(l - 1, r, k - 1) << '\n';
15    }
16 }
```

模板题使用：Library Checker range_kth_smallest

题意：半开区间 $[l, r)$ 内第 k 小，位置和 k 均为 0-based，直接调用 kth ； n, q 至 20 万，值在 $0..10^9$ 。

所需模板：DivisionTree (第 70 页，7.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/range_kth_smallest

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     DivisionTree tree(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r, k;
13        cin >> l >> r >> k;
14        cout << tree.kth(l, r, k) << '\n';
15    }
16 }
```

相关应用：小波矩阵使用逐位稳定划分和压位 rank，解决静态区间顺序统计；在固定导航的划分树下按相关结构收录，不等同于原文划分树实现。

7.2 压位小波矩阵：静态区间顺序统计

WaveletMatrix(a), a 为 0-based vector<long long>, 支持完整有符号 64 位和重复值, 建后不可修改; n 小于 INT_MAX。接口都用半开区间 [l,r)。kth(l,r,k) 取 0-based 第 k 小, 要求 $0 \leq k < r-l$; 第 k 大改传 $r-l-1-k$ 。less(l,r,x) 统计严格小于 x, freq 统计等于 x; 两计数允许空数组和空区间, kth 不允许。构造 $O(n \log(n+1))$, 查询 $O(\log(s+1))$, s 为不同值数。常驻空间 $O(n + \text{ceil}(n/64) \log(s+1))$ 机器字, 构造另用 $O(n)$ 空间。rank 为内部方法, 成员只读。字边界、区间值域计数及证明见本册补充说明。

```

1 struct WaveletMatrix
2 {
3     int n, h;
4     vector<long long> val;
5     vector<int> mid;
6     vector<vector<unsigned long long>> bit;
7     vector<vector<int>> sum;
8
9     WaveletMatrix(const vector<long long> &a) : n(a.size()), val(a)
10    {
11        sort(val.begin(), val.end());
12        val.erase(unique(val.begin(), val.end()), val.end());
13        h = bit_width((unsigned)max(1, (int)val.size()) - 1);
14        mid.resize(h);
15        bit.assign(h, vector<unsigned long long>(n / 64 + 1));
16        sum.assign(h, vector<int>(n / 64 + 1));
17        vector<int> v(n), w(n);
18        for (int i = 0; i < n; i++)
19            v[i] = lower_bound(val.begin(), val.end(), a[i]) - val.begin();

```

逐层稳定划分（接上页构造函数）、rank 与第 k 小（接上页同一结构体）：

```

20     for (int d = h - 1; d >= 0; d--)
21     {
22         for (int i = 0; i < n; i++)
23         {
24             if (v[i] >> d & 1)
25                 bit[d][i / 64] |= 1ULL << (i % 64);
26             else
27                 mid[d]++;
28         }
29         for (int i = 1; i < (int)sum[d].size(); i++)
30             sum[d][i] = sum[d][i - 1] + popcount(bit[d][i - 1]);
31         int l = 0, r = mid[d];
32         for (int x : v)
33         {
34             if (x >> d & 1)
35                 w[r++] = x;
36             else
37                 w[l++] = x;
38         }
39         v.swap(w);
40     }
41 }
42
43 // Internal: number of one bits before position i at level d.
44 int rank(int d, int i) const
45 {
46     return sum[d][i / 64] + popcount(bit[d][i / 64] & ((1ULL << (i % 64)) - 1));
47 }
48
49 // [l, r), k is zero-based; requires 0 <= k < r-l.
50 long long kth(int l, int r, int k) const
51 {
52     assert(0 <= l && l <= r && r <= n && 0 <= k && k < r - l);
53     int x = 0;
54     for (int d = h - 1; d >= 0; d--)
55     {
56         int a = rank(d, l), b = rank(d, r);
57         int z = r - l - b + a;
58         if (k < z)
59         {
60             l -= a;
61             r -= b;
62         }
63         else
64         {
65             k -= z;
66             x |= 1 << d;
67             l = mid[d] + a;
68             r = mid[d] + b;
69         }
70     }
71     return val[x];
72 }

```

严格小于计数与频次（接上页同一结构体）:

```

74 // Count values < x; empty intervals and absent values are allowed.
75 int less(int l, int r, long long x) const
76 {
77     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
78     int q = lower_bound(val.begin(), val.end(), x) - val.begin();
79     if (q == (int)val.size()) return r - l;
80     int ans = 0;
81     for (int d = h - 1; d >= 0; d--)
82     {
83         int a = rank(d, l), b = rank(d, r);
84         if (q >> d & 1)
85         {
86             ans += r - l - b + a;
87             l = mid[d] + a;
88             r = mid[d] + b;
89         }
90         else
91         {
92             l -= a;
93             r -= b;
94         }
95     }
96     return ans;
97 }
98
99 int freq(int l, int r, long long x) const
100 {
101     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
102     int q = lower_bound(val.begin(), val.end(), x) - val.begin();
103     if (q == (int)val.size() || val[q] != x) return 0;
104     for (int d = h - 1; d >= 0; d--)
105     {
106         int a = rank(d, l), b = rank(d, r);
107         if (q >> d & 1)
108         {
109             l = mid[d] + a;
110             r = mid[d] + b;
111         }
112         else
113         {
114             l -= a;
115             r -= b;
116         }
117     }
118     return r - l;
119 }
120 };

```

模板题使用：Library Checker range_kth_smallest

题意：静态数组，查询半开区间 $[l, r)$ 内第 k 小， $l/r/k$ 均按题面 0-based；直接调用 `kth`。n、q 至 20 万，值在 $0..10^9$ 。

所需模板：WaveletMatrix（第 73 页，7.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/range_kth_smallest

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     WaveletMatrix wm(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r, k;
13        cin >> l >> r >> k;
14        cout << wm.kth(l, r, k) << '\n';
15    }
16 }
```

模板题使用：Library Checker static_range_frequency

题意：静态数组，统计半开区间 $[l, r)$ 中 x 的出现次数；允许空数组、空查询区间、 $q=0$ 和未出现的 x 。n、q 至 50 万，值在 $0..10^9$ 。

所需模板：WaveletMatrix（第 73 页，7.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/static_range_frequency

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     WaveletMatrix wm(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r;
13        long long x;
14        cin >> l >> r >> x;
15        cout << wm.freq(l, r, x) << '\n';
16    }
17 }
```

模板题使用：Luogu P3834

题意：静态区间第 k 小；题目为 1-based 闭区间和 1-based k ，调用时转换成 $kth(l-1, r, k-1)$ 。 n 、 q 至 20 万，题面值在 $0..10^9$ ；本程序采用小波矩阵，不建立历史版本。

所需模板：WaveletMatrix（第 73 页，7.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3834>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     WaveletMatrix wm(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r, k;
13        cin >> l >> r >> k;
14        cout << wm.kth(l - 1, r, k - 1) << '\n';
15    }
16 }
```

第八章 二叉搜索树 & 平衡树

8.1 二叉搜索树 & 平衡树

8.1.1 GNU rope 与版本共享

实际类型为 `__gnu_cxx::rope<T>`，不是 `std::rope`；它是 GNU 扩展序列，包含 `ext/rope`。本工具链随后重新包含 `cassert`，保留断言接口。`rp<int>`、`rp<char>` 表示序列，默认空。`size()`、`empty()`、`push_back(x)`、`insert(p,x)`、`erase(p,len)`、`replace(p,x)`、`substr(p,len)` 直接沿用 `rope`；位置为 0-based，`len` 是长度而非右端点。约定 $0 \leq p \leq \text{size}$ ，删除/截取要求 $\text{len} \leq \text{size} - p$ ，读写单点要求 $p < \text{size}$ 。`r[i]` 读取第 i 项；`substr` 返回新序列。`rp<T> b=a` 共享底层树，随后通过容器接口修改 `b` 不影响 `a`，可用 `vector<rp<int>` 保存分支版本。复制构造共享根为 $O(1)$ ；随机访问沿树路径，正常平衡时 $O(\log n)$ 。插入/删除/截取涉及路径、叶块复制和可能的再平衡，不能把每次操作都写成严格最坏 $O(\log n)$ ；释放最后引用可能递归回收整棵子树。长期保留所有版本的内存不能按单个序列 $O(n)$ 估计。不可缓存修改前的迭代器或使用可变代理跨版本写入。仅使用默认内存分配器及普通整数/字符值；函数生成型 `rope` 不在本模板范围。可持久化队列已通过定长构造加头尾下标版本： Q 个零单元，复制根与 l/r ，入队 `replace(r++,x)`，出队读取 `[l++]`；直接 `push_back/erase` 版本在针对数据上耗尽内存。线上 942 ms、591.26 MiB，具体失败与通过范围见 `docs/ROPE-NOTES.md`。适合需要序列中间插删、截取和少量分支快照的场景；只按下标读写通常使用 `vector` 更直接。需要区间和、翻转等懒标记聚合时使用隐式 Treap，`rope` 本身不提供这些接口。下方示例通过修改 `b` 演示 `a` 保持原版本。

只需键值查改而不需要有序排名时，`gp_hash_table` / `cc_hash_table` 及选型建议见第 1 页。

```
1 template <class T> using rp = __gnu_cxx::rope<T>;
```

```
1 rp<int> a;  
2 a.push_back(3);  
3 a.insert(0, 7);  
4 rp<int> b = a;  
5 b.replace(1, 9);  
6 b.erase(0, 1);  
7 auto c = a.substr(0, 1);  
8 int x = a[1];
```

模板题使用：Library Checker persistent_queue

题意：维护可持久化队列，每次从指定版本入队或出队并建立新版本。题目的 -1 号空版本映射为下标 0；rope 副本和头尾指针一起复制，replace 写入不会改变历史版本，出队只推进该版本队头。

所需模板：rp（第 78 页，8.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/persistent_queue

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     vector<rp<int>> s(q + 1);
8     vector<int> l(q + 1), r(q + 1);
9     s[0] = rp<int>(q, 0);
10    for (int i = 1; i <= q; i++)
11    {
12        int op, t, x;
13        cin >> op >> t;
14        ++t;
15        s[i] = s[t];
16        l[i] = l[t];
17        r[i] = r[t];
18        if (op == 0)
19        {
20            cin >> x;
21            s[i].replace(r[i]++, x);
22        }
23        else
24        {
25            cout << s[i][l[i]++] << '\n';
26        }
27    }
28 }
```

8.1.2 PBDS 有序树与顺序统计

GNU libstdc++ 扩展, 包含 `ext/pb_ds/assoc_container.hpp` 和 `ext/pb_ds/tree_policy.hpp`。 `ost<T>` 为去重有序集合; `insert(x)`, `erase(x)`, `find(x)`, `lower_bound(x)`, `upper_bound(x)` 沿用集合接口。 `order_of_key(x)` 为严格小于 `x` 的元素数, `find_by_order(k)` 返回 0-based 第 `k` 个的迭代器, 越界返回 `end`。默认 `less<T>`; 改用其他严格弱序比较器时, 排名和边界均按该比较器解释。单次 $O(\log n)$, 空间 $O(n)$, 假设比较为 $O(1)$ 。重复值使用 `ost<pair<T,int>`, 插入 `{x,id}` 且 `id` 全局唯一、 $1 \leq id < INT_MAX$ 。 `order_of_key({x,0})` 统计小于 `x`, `order_of_key({x,INT_MAX})` 统计不大于 `x`; `find_by_order(k)->first` 取值, 须先检查 `end`。删除一个 `x`: `it=lower_bound({x,0})`, 检查 `it!=end` 且 `it->first==x` 后 `erase(it)`。不可用 `less_equal` 模拟多重集合。前驱先检查迭代器是否为 `begin`, 再递减; 空集合和无解不得解引用 `end`。

只需键值查改而不需要有序排名时, `gp_hash_table` / `cc_hash_table` 及选型建议见第 1 页。

序列中间插删、截取与版本共享的 GNU rope 见第 78 页。

```

1 template <class T, class C = less<T>>
2 using ost = __gnu_pbds::tree<T,
3                               __gnu_pbds::null_type,
4                               C,
5                               __gnu_pbds::rb_tree_tag,
6                               __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>;

```

模板题使用：Library Checker ordered_set

题意：维护无重复整数集合，支持第 k 小、计数及含等号的前驱/后继。find_by_order 使用 0-based 排名；order_of_key 只计严格小于 x ，故不大于 x 的数量需补上相等元素。越界查询按题意输出 -1。

所需模板：ost (第 80 页, 8.1.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/ordered_set

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q, x;
6     cin >> n >> q;
7     ost<int> s;
8     while (n--)
9     {
10         cin >> x;
11         s.insert(x);
12     }
13     while (q--)
14     {
15         int op;
16         cin >> op >> x;
17         if (op == 0) s.insert(x);
18         if (op == 1) s.erase(x);
19         if (op == 2)
20         {
21             auto it = s.find_by_order(x - 1);
22             cout << (it == s.end() ? -1 : *it) << '\n';
23         }
24         if (op == 3) cout << s.order_of_key(x) + (s.find(x) != s.end()) << '\n';
25         if (op == 4)
26         {
27             auto it = s.upper_bound(x);
28             cout << (it == s.begin() ? -1 : *--it) << '\n';
29         }
30         if (op == 5)
31         {
32             auto it = s.lower_bound(x);
33             cout << (it == s.end() ? -1 : *it) << '\n';
34         }
35     }
36 }

```

8.2 Treap

8.2.1 FHQ Treap: 可重集合与顺序统计

insert(x) 插入一个副本, erase(x) 删除一个副本并返回是否存在; rank(x) 为严格小于 x 的元素数加一, x 不必存在; kth(k) 要求 $1 \leq k \leq \text{size}()$ 。prev/next 为严格前驱/后继, 不存在时返回 nullopt。支持重复值、LLONG_MIN 和 LLONG_MAX, 分裂不使用 x-1。随机优先级下单次期望 $O(\log n)$, 并非确定性最坏界。节点池不回收已删除节点, 空间按累计插入次数计算; 可在构造时指定随机种子。

```

1 struct OrderedTreap
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0;
8         ll val = 0;
9         unsigned long long pri = 0;
10    };
11
12    vector<Node> a{Node{}};
13    mt19937_64 rng;
14    int root = 0;
15
16    OrderedTreap(unsigned long long seed = 712367821) : rng(seed) {}
17
18    void pull(int p) { a[p].siz = a[a[p].l].siz + a[a[p].r].siz + 1; }
19
20    int node(ll x)
21    {
22        int p = a.size();
23        a.push_back({0, 0, 1, x, rng()});
24        return p;
25    }
26
27    // left: val < x, or val <= x when equal is true. No x-1 overflow.
28    void split(int p, ll x, int &l, int &r, bool equal = false)
29    {
30        if (!p)
31        {
32            l = r = 0;
33            return;
34        }
35        if (a[p].val < x || (equal && a[p].val == x))
36        {
37            l = p;
38            split(a[p].r, x, a[p].r, r, equal);
39        }
40        else
41        {
42            r = p;
43            split(a[p].l, x, l, a[p].l, equal);
44        }
45        pull(p);
46    }
47

```

```

48 int merge(int l, int r)
49 {
50     if (!l || !r) return l ? l : r;
51     if (a[l].pri > a[r].pri)
52     {
53         a[l].r = merge(a[l].r, r);
54         pull(l);
55         return l;
56     }
57     a[r].l = merge(l, a[r].l);
58     pull(r);
59     return r;
60 }
61
62 void insert(ll x)
63 {
64     int p = node(x), l, r;
65     split(root, x, l, r);
66     root = merge(merge(l, p), r);
67 }
68
69 bool erase(ll x)
70 {
71     int l, mid, r;
72     split(root, x, l, mid);
73     split(mid, x, mid, r, true);
74     bool found = mid != 0;
75     if (mid) mid = merge(a[mid].l, a[mid].r);
76     root = merge(l, merge(mid, r));
77     return found;
78 }
79
80 int size() const { return a[root].siz; }
81
82 int less(ll x, bool equal = false) const
83 {
84     int p = root, ans = 0;
85     while (p)
86     {
87         if (a[p].val < x || (equal && a[p].val == x))
88         {
89             ans += a[a[p].l].siz + 1;
90             p = a[p].r;
91         }
92         else
93             p = a[p].l;
94     }
95     return ans;
96 }
97
98 int rank(ll x) const { return less(x) + 1; }
99
100 ll kth(int k) const
101 {
102     assert(1 <= k && k <= size());
103     int p = root;

```

```
104     while (true)
105     {
106         int left = a[a[p].l].siz;
107         if (k == left + 1) return a[p].val;
108         if (k <= left)
109             p = a[p].l;
110         else
111         {
112             k -= left + 1;
113             p = a[p].r;
114         }
115     }
116 }
117
118 optional<ll> prev(ll x) const
119 {
120     int k = less(x);
121     if (!k) return nullopt;
122     return kth(k);
123 }
124
125 optional<ll> next(ll x) const
126 {
127     int k = less(x, true);
128     if (k == size()) return nullopt;
129     return kth(k + 1);
130 }
131 };
```

模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重复整数集合，支持插入、删除一个值、排名、第 k 小、严格前驱和严格后继。题目保证前驱/后继存在，因此可解引用返回值。

所需模板：OrderedTreap (第 82 页，8.2.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     OrderedTreap g;
8     while (n--)
9     {
10         int op;
11         long long x;
12         cin >> op >> x;
13         if (op == 1)
14             g.insert(x);
15         else if (op == 2)
16             g.erase(x);
17         else if (op == 3)
18             cout << g.rank(x) << '\n';
19         else if (op == 4)
20             cout << g.kth(x) << '\n';
21         else if (op == 5)
22             cout << *g.prev(x) << '\n';
23         else
24             cout << *g.next(x) << '\n';
25     }
26 }
```

8.2.2 隐式 Treap：顺序反转、位翻转、加值与区间和

`insert(k,value)` 在前 k 个元素后插入， $0 \leq k \leq \text{size}()$ ；区间接口 `erase`、`reverse`、`flip_bits`、`add`、`query` 均使用 1-based 非空闭区间。`reverse` 反转元素顺序；`flip_bits` 要求区间内全为 0/1，逐位取反并保持顺序，不检查这一前提。`query` 返回和，二进制区间即 1 的个数。`values()` 递归中序返回完整序列， $O(n)$ 。其余操作期望 $O(\log n)$ ，不是最坏界。符号与加法标记表示 $s*x+b$ ，位翻转通过取负后加 1 实现，下传必须先符号再加法；顺序反转另行维护。所有值、和、标记、乘法及取负中间结果须在 `long long` 范围内。删除不回收节点，空间按累计插入次数计算；辅助函数和节点数组只供内部使用。

```

1 struct SequenceTreap
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0;
8         ll val = 0, sum = 0, tag = 0;
9         unsigned long long pri = 0;
10        bool rev = false, neg = false;
11    };
12
13    vector<Node> a{Node{}};
14    mt19937_64 rng;
15    int root = 0;
16
17    SequenceTreap(unsigned long long seed = 712367821) : rng(seed) {}
18
19    int size() const { return a[root].siz; }
20
21    void pull(int p)
22    {
23        a[p].siz = a[a[p].l].siz + a[a[p].r].siz + 1;
24        a[p].sum = a[a[p].l].sum + a[p].val + a[a[p].r].sum;
25    }
26
27    void apply_add(int p, ll x)
28    {
29        if (!p) return;
30        a[p].val += x;
31        a[p].sum += x * a[p].siz;
32        a[p].tag += x;
33    }
34
35    void apply_negate(int p)
36    {
37        if (!p) return;
38        a[p].val = -a[p].val;
39        a[p].sum = -a[p].sum;
40        a[p].tag = -a[p].tag;
41        a[p].neg = !a[p].neg;
42    }

```

顺序反转、懒标记下传与分裂（接上页同一结构体）：

```

44 void apply_reverse(int p)
45 {
46     if (!p) return;
47     swap(a[p].l, a[p].r);
48     a[p].rev = !a[p].rev;
49 }
50
51 void push(int p)
52 {
53     if (a[p].rev)
54     {
55         apply_reverse(a[p].l);
56         apply_reverse(a[p].r);
57         a[p].rev = false;
58     }
59     if (a[p].neg)
60     {
61         apply_negate(a[p].l);
62         apply_negate(a[p].r);
63         a[p].neg = false;
64     }
65     if (a[p].tag)
66     {
67         apply_add(a[p].l, a[p].tag);
68         apply_add(a[p].r, a[p].tag);
69         a[p].tag = 0;
70     }
71 }
72
73 // Split into the first k elements and the rest.
74 void split(int p, int k, int &l, int &r)
75 {
76     if (!p)
77     {
78         l = r = 0;
79         return;
80     }
81     push(p);
82     int left = a[a[p].l].siz;
83     if (k > left)
84     {
85         l = p;
86         split(a[p].r, k - left - 1, a[p].r, r);
87     }
88     else
89     {
90         r = p;
91         split(a[p].l, k, l, a[p].l);
92     }
93     pull(p);
94 }

```

合并、插入、删除与顺序反转（接上页同一结构体）：

```

96     int merge(int l, int r)
97     {
98         if (!l || !r) return l ? l : r;
99         if (a[l].pri > a[r].pri)
100         {
101             push(l);
102             a[l].r = merge(a[l].r, r);
103             pull(l);
104             return l;
105         }
106         push(r);
107         a[r].l = merge(l, a[r].l);
108         pull(r);
109         return r;
110     }
111
112     // Insert after the first k elements, 0 <= k <= size().
113     void insert(int k, ll value)
114     {
115         assert(0 <= k && k <= size());
116         int p = a.size(), l, r;
117         a.push_back({0, 0, 1, value, value, 0, rng(), false, false});
118         split(root, k, l, r);
119         root = merge(merge(l, p), r);
120     }
121
122     // All range operations use 1-based inclusive intervals.
123     void erase(int l, int r)
124     {
125         assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
126         int x, y, z;
127         split(root, r, y, z);
128         split(y, l - 1, x, y);
129         root = merge(x, z);
130     }
131
132     void reverse(int l, int r)
133     {
134         assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
135         int x, y, z;
136         split(root, r, y, z);
137         split(y, l - 1, x, y);
138         apply_reverse(y);
139         root = merge(merge(x, y), z);
140     }

```

位翻转、加法、查询与输出（接上页同一结构体）：

```

142 // Requires every value in [l,r] to be 0 or 1; preserves their order.
143 void flip_bits(int l, int r)
144 {
145     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
146     int x, y, z;
147     split(root, r, y, z);
148     split(y, l - 1, x, y);
149     apply_negate(y);
150     apply_add(y, 1);
151     root = merge(merge(x, y), z);
152 }
153
154 void add(int l, int r, ll value)
155 {
156     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
157     int x, y, z;
158     split(root, r, y, z);
159     split(y, l - 1, x, y);
160     apply_add(y, value);
161     root = merge(merge(x, y), z);
162 }
163
164 ll query(int l, int r)
165 {
166     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
167     int x, y, z;
168     split(root, r, y, z);
169     split(y, l - 1, x, y);
170     ll ans = a[y].sum;
171     root = merge(merge(x, y), z);
172     return ans;
173 }
174
175 void collect(int p, vector<ll> &out)
176 {
177     if (!p) return;
178     push(p);
179     collect(a[p].l, out);
180     out.push_back(a[p].val);
181     collect(a[p].r, out);
182 }
183
184 vector<ll> values()
185 {
186     vector<ll> answer;
187     collect(root, answer);
188     return answer;
189 }
190 };

```

模板题使用：Luogu P3391

题意：初始序列为 $1..n$ ，多次翻转闭区间 $[l,r]$ ，最后输出序列。插入参数为前面已有元素数，翻转区间为 1-based 闭区间。

所需模板：SequenceTreap（第 86 页，8.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3391>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     SequenceTreap g;
8     for (int i = 1; i <= n; i++) g.insert(i - 1, i);
9     while (m--)
10    {
11        int l, r;
12        cin >> l >> r;
13        g.reverse(l, r);
14    }
15    for (long long x : g.values()) cout << x << ' ';
16    cout << '\n';
17 }
```

应用题补充：二进制序列区间取反（本地接口示例）

题意：输入 n,q 、长度 n 的 01 字符串，再输入 q 个 1-based 闭区间。每次逐位取反，最后输出字符串。保持位置顺序；要反转顺序应调用 reverse。按插入构造，保证随机优先级堆序；附件未提供完整牛客题号，仅登记本地应用。

所需模板：SequenceTreap（第 86 页，8.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/issues/11>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     string s;
7     cin >> n >> q >> s;
8     SequenceTreap tree;
9     for (int i = 0; i < n; i++) tree.insert(i, s[i] - '0');
10    while (q--)
11    {
12        int l, r;
13        cin >> l >> r;
14        tree.flip_bits(l, r);
15    }
16    for (auto bit : tree.values()) cout << bit;
17    cout << '\n';
18 }
```

8.2.3 动态仿射序列：插删、翻转与区间和

代码依赖：ModInt (第 184 页, A.1.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

AffineSequenceTreap<mod>, 默认模数 998244353, 正 int 模数也可为 1 或合数, 不做除法。insert(k,x) 在前 k 项后插入; erase、reverse、affine、query 均用 1-based 非空闭区间, affine(l,r,b,c) 令值变为 $b*x+c$, 乘数 0 合法。query 返回 ModInt, values 递归导出序列; 二者会改变内部标记或树形, 不保证并发读。新标记复合为 $(b*mul, b*add+c)$, 不能颠倒; 顺序反转与统一仿射可交换。沿用递归 split/merge, 逐项构造期望 $O(N \log(N+1))$, 操作期望 $O(\log(n+1))$ 、最坏 $O(n)$, values 为 $O(n)$ 。固定种子可复现但无对抗最坏保证。删除不回收, 空间按累计插入计; 节点索引、大小须在 int 内。可 reserve 但不影响正确性; 辅助函数及节点数组仅供内部使用。

```

1 template <int mod = 998244353> struct AffineSequenceTreap
2 {
3     static_assert(mod > 0);
4     using Z = ModInt<mod>;
5
6     struct Node
7     {
8         int l = 0, r = 0, siz = 0;
9         Z val = 0, sum = 0, mul = 1, add = 0;
10        unsigned long long pri = 0;
11        bool rev = false;
12    };
13
14    vector<Node> a{Node{}};
15    mt19937_64 rng;
16    int root = 0;
17
18    AffineSequenceTreap(unsigned long long seed = 712367821) : rng(seed) {}
19
20    int size() const { return a[root].siz; }
21
22    void pull(int p)
23    {
24        a[p].siz = a[a[p].l].siz + a[a[p].r].siz + 1;
25        a[p].sum = a[a[p].l].sum + a[p].val + a[a[p].r].sum;
26    }
27
28    void apply(int p, Z b, Z c)
29    {
30        if (!p) return;
31        a[p].val = b * a[p].val + c;
32        a[p].sum = b * a[p].sum + c * Z(a[p].siz);
33        a[p].mul = b * a[p].mul;
34        a[p].add = b * a[p].add + c;
35    }

```

反转、仿射下传与递归分裂（接上页同一结构体）：

```

37 void flip(int p)
38 {
39     if (!p) return;
40     swap(a[p].l, a[p].r);
41     a[p].rev = !a[p].rev;
42 }
43
44 void push(int p)
45 {
46     if (a[p].rev)
47     {
48         flip(a[p].l);
49         flip(a[p].r);
50         a[p].rev = false;
51     }
52     if (a[p].mul.v != Z(1).v || a[p].add.v)
53     {
54         apply(a[p].l, a[p].mul, a[p].add);
55         apply(a[p].r, a[p].mul, a[p].add);
56         a[p].mul = 1;
57         a[p].add = 0;
58     }
59 }
60
61 // Split into the first k elements and the rest.
62 void split(int p, int k, int &l, int &r)
63 {
64     if (!p)
65     {
66         l = r = 0;
67         return;
68     }
69     push(p);
70     int left = a[a[p].l].siz;
71     if (k > left)
72     {
73         l = p;
74         split(a[p].r, k - left - 1, a[p].r, r);
75     }
76     else
77     {
78         r = p;
79         split(a[p].l, k, l, a[p].l);
80     }
81     pull(p);
82 }

```

合并、插入与删除（接上页同一结构体）：

```

84     int merge(int l, int r)
85     {
86         if (!l || !r) return l ? l : r;
87         if (a[l].pri > a[r].pri)
88         {
89             push(l);
90             a[l].r = merge(a[l].r, r);
91             pull(l);
92             return l;
93         }
94         push(r);
95         a[r].l = merge(l, a[r].l);
96         pull(r);
97         return r;
98     }
99
100     // Insert after k elements; deleted nodes are not recycled.
101     void insert(int k, Z value)
102     {
103         assert(0 <= k && k <= size());
104         int p = a.size(), l, r;
105         a.push_back({0, 0, 1, value, value, 1, 0, rng(), false});
106         split(root, k, l, r);
107         root = merge(merge(l, p), r);
108     }
109
110     // All range operations use nonempty 1-based inclusive intervals.
111     void cut(int l, int r, int &x, int &y, int &z)
112     {
113         assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
114         split(root, r, y, z);
115         split(y, l - 1, x, y);
116     }
117
118     void erase(int l, int r)
119     {
120         int x, y, z;
121         cut(l, r, x, y, z);
122         root = merge(x, z);
123     }

```

区间操作与递归输出（接上页同一结构体）：

```

125     void reverse(int l, int r)
126     {
127         int x, y, z;
128         cut(l, r, x, y, z);
129         flip(y);
130         root = merge(merge(x, y), z);
131     }
132
133     void affine(int l, int r, Z b, Z c)
134     {
135         int x, y, z;
136         cut(l, r, x, y, z);
137         apply(y, b, c);
138         root = merge(merge(x, y), z);
139     }
140
141     Z query(int l, int r)
142     {
143         int x, y, z;
144         cut(l, r, x, y, z);
145         Z ans = a[y].sum;
146         root = merge(merge(x, y), z);
147         return ans;
148     }
149
150     void collect(int p, vector<Z> &out)
151     {
152         if (!p) return;
153         push(p);
154         collect(a[p].l, out);
155         out.push_back(a[p].val);
156         collect(a[p].r, out);
157     }
158
159     vector<Z> values()
160     {
161         vector<Z> out;
162         collect(root, out);
163         return out;
164     }
165 };

```

模板题使用：Library Checker Dynamic Sequence Range Affine Range Sum

题意：维护模 998244353 的动态序列，支持按位置插入、删除单项、顺序翻转、仿射修改和区间和。初始长度与操作数各至多 500000，乘数可以为 0。题目区间为 0-based 半开，转成模板的闭区间 $[l+1, r]$ ；插入位置不偏移，删除位置加 1。预留 $N+Q+1$ 个节点，删除不回收。

所需模板：[ModInt](#)（第 184 页，A.1.2 节）、[AffineSequenceTreap](#)（第 91 页，8.2.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/dynamic_sequence_range_affine_range_sum

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     AffineSequenceTreap<> t;
8     t.a.reserve(n + q + 1);
9     for (int i = 0, x; i < n; i++)
10     {
11         cin >> x;
12         t.insert(i, x);
13     }
14     while (q--)
15     {
16         int op, l, r, b, c;
17         cin >> op >> l;
18         if (op == 0)
19         {
20             cin >> b;
21             t.insert(l, b);
22         }
23         else if (op == 1)
24             t.erase(l + 1, l + 1);
25         else
26         {
27             cin >> r;
28             if (op == 2)
29                 t.reverse(l + 1, r);
30             else if (op == 3)
31             {
32                 cin >> b >> c;
33                 t.affine(l + 1, r, b, c);
34             }
35             else
36                 cout << t.query(l + 1, r).v << '\n';
37         }
38     }
39 }
40 // END USAGE

```

8.2.4 状态序列 Treap：分组区间 GCD

build(v) 用数值与状态组成的序列替换当前内容。数值为无符号 64 位，状态为 0 或 1。insert(k,value,tag) 在前 k 项后插入。erase(l,r)、query(l,r,tag) 使用 1-based 非空闭区间；set(k,value) 修改值，toggle(k) 翻转状态。query 返回选中状态的 GCD，无对应元素为 nullopt，实际全零则返回 0。回收删除节点，空间按峰值长度计算。建树 $O(n)$ 次 GCD，随机优先级下单次期望 $O(\log n)$ 次 GCD；删除另需 $O(\text{删除长度})$ 回收。一次 GCD 为 $O(\log U)$ 。覆盖 kuangbin 3.7 的序列操作，尚无该原题 OJ 记录。建树后的聚合与删除节点回收均使用递归遍历；笛卡尔树的构造单调栈保留。

```

1 struct GcdSequenceTreap
2 {
3     using U = unsigned long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0, tag = 0;
8         int cnt[2]{};
9         U val = 0, g[2]{}, pri = 0;
10    };
11
12    vector<Node> a{Node{}};
13    vector<int> recycled;
14    mt19937_64 rng;
15    int root = 0;
16
17    GcdSequenceTreap(U seed = 712367821) : rng(seed) {}
18
19    int size() const { return a[root].siz; }
20
21    int node(U value, int tag)
22    {
23        assert(tag == 0 || tag == 1);
24        int p;
25        if (recycled.empty())
26        {
27            p = a.size();
28            a.push_back(Node{});
29        }
30        else
31        {
32            p = recycled.back();
33            recycled.pop_back();
34            a[p] = Node{};
35        }
36        a[p].siz = 1;
37        a[p].val = value;
38        a[p].tag = tag;
39        a[p].cnt[tag] = 1;
40        a[p].g[tag] = value;
41        a[p].pri = rng();
42        return p;
43    }

```

聚合与递归分裂合并（接上页同一结构体）：

```

45 void pull(int p)
46 {
47     int l = a[p].l, r = a[p].r;
48     a[p].siz = a[l].siz + a[r].siz + 1;
49     for (int t = 0; t < 2; t++)
50     {
51         a[p].cnt[t] = a[l].cnt[t] + a[r].cnt[t] + (a[p].tag == t);
52         a[p].g[t] = gcd(a[l].g[t], a[r].g[t]);
53         if (a[p].tag == t) a[p].g[t] = gcd(a[p].g[t], a[p].val);
54     }
55 }
56
57 void split(int p, int k, int &l, int &r)
58 {
59     if (!p)
60     {
61         l = 0;
62         r = 0;
63         return;
64     }
65     int left = a[a[p].l].siz;
66     if (k > left)
67     {
68         l = p;
69         split(a[p].r, k - left - 1, a[p].r, r);
70     }
71     else
72     {
73         r = p;
74         split(a[p].l, k, l, a[p].l);
75     }
76     pull(p);
77 }
78
79 int merge(int l, int r)
80 {
81     if (!l || !r) return l ? l : r;
82     if (a[l].pri > a[r].pri)
83     {
84         a[l].r = merge(a[l].r, r);
85         pull(l);
86         return l;
87     }
88     a[r].l = merge(l, a[r].l);
89     pull(r);
90     return r;
91 }

```

构建、重算与节点回收（接上页同一结构体）：

```

93     void rebuild(int p)
94     {
95         if (!p) return;
96         rebuild(a[p].l);
97         rebuild(a[p].r);
98         pull(p);
99     }
100
101     void release(int p)
102     {
103         if (!p) return;
104         release(a[p].l);
105         release(a[p].r);
106         recycled.push_back(p);
107     }
108
109     // O(n) GCD calls; replaces the current sequence.
110     void build(const vector<pair<U, int>> &v)
111     {
112         a.assign(1, Node{});
113         recycled.clear();
114         root = 0;
115         vector<int> st;
116         for (auto [value, tag] : v)
117         {
118             int p = node(value, tag), last = 0;
119             while (!st.empty() && a[st.back()].pri < a[p].pri)
120             {
121                 last = st.back();
122                 st.pop_back();
123             }
124             a[p].l = last;
125             if (!st.empty()) a[st.back()].r = p;
126             st.push_back(p);
127         }
128         if (st.empty()) return;
129         root = st.front();
130         rebuild(root);
131     }

```

插删、单点修改与分组查询（接上页同一结构体）：

```

133 // Insert after the first k entries. Range operations below are 1-based.
134 void insert(int k, U value, int tag)
135 {
136     assert(0 <= k && k <= size());
137     int p = node(value, tag), l, r;
138     split(root, k, l, r);
139     root = merge(merge(l, p), r);
140 }
141
142 void erase(int l, int r)
143 {
144     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
145     int x, y, z;
146     split(root, r, y, z);
147     split(y, l - 1, x, y);
148     root = merge(x, z);
149     release(y);
150 }
151
152 void set(int k, U value)
153 {
154     assert(1 <= k && k <= size());
155     int x, y, z;
156     split(root, k, y, z);
157     split(y, k - 1, x, y);
158     a[y].val = value;
159     pull(y);
160     root = merge(merge(x, y), z);
161 }
162
163 void toggle(int k)
164 {
165     assert(1 <= k && k <= size());
166     int x, y, z;
167     split(root, k, y, z);
168     split(y, k - 1, x, y);
169     a[y].tag ^= 1;
170     pull(y);
171     root = merge(merge(x, y), z);
172 }
173
174 optional<U> query(int l, int r, int tag)
175 {
176     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
177     assert(tag == 0 || tag == 1);
178     int x, y, z;
179     split(root, r, y, z);
180     split(y, l - 1, x, y);
181     optional<U> answer;
182     if (a[y].cnt[tag]) answer = a[y].g[tag];
183     root = merge(merge(x, y), z);
184     return answer;
185 }
186 };

```

接口用法演示：自定义带标签 GCD 序列操作

演示约定：自定义协议，非 OJ 题； $n \leq 200000$ 、 $q \leq 100000$ 均可，是本演示约定。先读 n 组 (value,tag)，值为非负 unsigned long long，标签 0 或 1。I k v t 在前 k 项后插入；E l r 删 1-based 闭区间；S k v 改单值；T k 翻单标签；Q l r t 查询该标签 GCD，无该标签输出 NONE，全零输出 0。位置必须合法，可删空再插入，不支持翻转或负值。

所需模板：GcdSequenceTreap (第 96 页，8.2.4 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/blob/main/src/compact/gcd_sequence.hpp

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     if (!(cin >> n >> q)) return 0;
7     vector<pair<GcdSequenceTreap::U, int>> a(n);
8     for (auto &[v, t] : a) cin >> v >> t;
9     GcdSequenceTreap tr;
10    tr.build(a);
11    while (q--)
12    {
13        char op;
14        int k, l, r, t;
15        GcdSequenceTreap::U v;
16        cin >> op;
17        if (op == 'I')
18        {
19            cin >> k >> v >> t;
20            tr.insert(k, v, t);
21        }
22        else if (op == 'E')
23        {
24            cin >> l >> r;
25            tr.erase(l, r);
26        }
27        else if (op == 'S')
28        {
29            cin >> k >> v;
30            tr.set(k, v);
31        }
32        else if (op == 'T')
33        {
34            cin >> k;
35            tr.toggle(k);
36        }
37        else if (op == 'Q')
38        {
39            cin >> l >> r >> t;
40            auto ans = tr.query(l, r, t);
41            if (ans) cout << *ans << '\n';
42            else cout << "NONE\n";
43        }
44    }
45 }
```

8.3 Splay 树

8.3.1 Splay：可重集合与顺序统计

insert/erase/rank/kth/prev/next 与有序 Treap 同义，严格前驱后继不存在返回 nullopt。重复键计数存储；失败查询也伸展最后访问节点，单次均摊 $O(\log n)$ 。不回收节点，空间按累计新建节点数计算。支持 long long 全范围；不包含序列 Splay、虚子树信息或矩阵动态 DP。

```

1 struct OrderedSplay
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int ch[2]{}; fa = 0, cnt = 0, siz = 0;
8         ll val = 0;
9     };
10
11     vector<Node> a{Node{}};
12     int root = 0;
13
14     int size() const { return a[root].siz; }
15
16     void pull(int x) { a[x].siz = a[a[x].ch[0]].siz + a[x].cnt + a[a[x].ch[1]].siz; }
17
18     int node(ll value, int parent)
19     {
20         int x = a.size();
21         a.push_back({{0, 0}, parent, 1, 1, value});
22         return x;
23     }
24
25     void rotate(int x)
26     {
27         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
28         int k = a[y].ch[1] == x;
29         int w = a[x].ch[k ^ 1];
30         if (z)
31             a[z].ch[a[z].ch[1] == y] = x;
32         else
33             root = x;
34         a[x].fa = z;
35         a[y].ch[k] = w;
36         if (w) a[w].fa = y;
37         a[x].ch[k ^ 1] = y;
38         a[y].fa = x;
39         pull(y);
40         pull(x);
41     }

```

伸展与查找（接上页同一结构体）：

```
43 void splay(int x)
44 {
45     while (a[x].fa)
46     {
47         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
48         if (z)
49         {
50             bool same = (a[y].ch[1] == x) == (a[z].ch[1] == y);
51             rotate(same ? y : x);
52         }
53         rotate(x);
54     }
55 }
56
57 // Splay the last visited node even when the value does not exist.
58 int find(ll value)
59 {
60     int x = root, last = 0;
61     while (x && a[x].val != value)
62     {
63         last = x;
64         x = a[x].ch[value > a[x].val];
65     }
66     if (x)
67         splay(x);
68     else if (last)
69         splay(last);
70     return x;
71 }
```

插入与删除（接上页同一结构体）：

```

73 void insert(ll value)
74 {
75     int x = root, parent = 0;
76     while (x && a[x].val != value)
77     {
78         parent = x;
79         x = a[x].ch[value > a[x].val];
80     }
81     if (x)
82     {
83         ++a[x].cnt;
84         pull(x);
85     }
86     else
87     {
88         x = node(value, parent);
89         if (parent)
90             a[parent].ch[value > a[parent].val] = x;
91         else
92             root = x;
93     }
94     splay(x);
95 }
96
97 bool erase(ll value)
98 {
99     int x = find(value);
100    if (!x) return false;
101    if (a[x].cnt > 1)
102    {
103        --a[x].cnt;
104        pull(x);
105        return true;
106    }
107    int l = a[x].ch[0], r = a[x].ch[1];
108    if (l) a[l].fa = 0;
109    if (r) a[r].fa = 0;
110    if (!l)
111    {
112        root = r;
113        return true;
114    }
115    root = l;
116    x = l;
117    while (a[x].ch[1]) x = a[x].ch[1];
118    splay(x);
119    a[x].ch[1] = r;
120    if (r) a[r].fa = x;
121    pull(x);
122    return true;
123 }

```

排名与第 k 小 (接上页同一结构体):

```
125     int rank(ll value)
126     {
127         int x = root, last = 0, ans = 1;
128         while (x)
129         {
130             last = x;
131             if (value <= a[x].val)
132                 x = a[x].ch[0];
133             else
134             {
135                 ans += a[a[x].ch[0]].siz + a[x].cnt;
136                 x = a[x].ch[1];
137             }
138         }
139         if (last) splay(last);
140         return ans;
141     }
142
143     ll kth(int k)
144     {
145         assert(1 <= k && k <= size());
146         int x = root;
147         while (true)
148         {
149             int left = a[a[x].ch[0]].siz;
150             if (k <= left)
151                 x = a[x].ch[0];
152             else if (k <= left + a[x].cnt)
153             {
154                 splay(x);
155                 return a[x].val;
156             }
157             else
158             {
159                 k -= left + a[x].cnt;
160                 x = a[x].ch[1];
161             }
162         }
163     }
```

严格前驱与后继（接上页同一结构体）：

```

165 optional<ll> prev(ll value)
166 {
167     int x = root, last = 0, answer = 0;
168     while (x)
169     {
170         last = x;
171         if (a[x].val < value)
172         {
173             answer = x;
174             x = a[x].ch[1];
175         }
176         else
177             x = a[x].ch[0];
178     }
179     if (last) splay(last);
180     if (!answer) return nullopt;
181     splay(answer);
182     return a[answer].val;
183 }
184
185 optional<ll> next(ll value)
186 {
187     int x = root, last = 0, answer = 0;
188     while (x)
189     {
190         last = x;
191         if (a[x].val > value)
192         {
193             answer = x;
194             x = a[x].ch[0];
195         }
196         else
197             x = a[x].ch[1];
198     }
199     if (last) splay(last);
200     if (!answer) return nullopt;
201     splay(answer);
202     return a[answer].val;
203 }
204 };

```

模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重复整数集合，支持插入、删除一个值、排名、第 k 小、严格前驱和严格后继。题目保证前驱/后继存在，因此可解引用返回值。

所需模板：OrderedSplay（第 101 页，8.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     OrderedSplay g;
8     while (n--)
9     {
10         int op;
11         long long x;
12         cin >> op >> x;
13         if (op == 1)
14             g.insert(x);
15         else if (op == 2)
16             g.erase(x);
17         else if (op == 3)
18             cout << g.rank(x) << '\n';
19         else if (op == 4)
20             cout << g.kth(x) << '\n';
21         else if (op == 5)
22             cout << *g.prev(x) << '\n';
23         else
24             cout << *g.next(x) << '\n';
25     }
26 }
```

8.4 替罪羊树

8.4.1 替罪羊树：可重集合与顺序统计

默认空树；insert(x) 插入一个副本，erase(x) 删除一个副本并返回是否存在。less(x) 计严格小于 x 的元素，less(x,true) 计小于等于；rank(x)=less(x)+1, x 不必存在。kth(k) 要求 $1 \leq k \leq \text{size}()$ 。prev/next 返回严格前驱/后继，不存在为 nullopt。键支持完整 long long，不使用数值哨兵。节点数过度偏向单侧或有效不同值不足一半时递归重建，复用活节点编号。若 d 为有效不同值数，查询 $O(\log(d+2))$ ，更新摊 $O(\log(d+2))$ 、单次最坏 $O(d+1)$ 。元素数与累计分配节点数均须小于 INT_MAX。内存 $O(K)$ ，K 为累计分配节点数；墓碑从树中清除后不回收到节点池，重建本身不增分配量。a、root 和辅助接口只供内部使用；重新赋值 ScapegoatTree() 可清空。

```

1 struct ScapegoatTree
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, count = 0, size = 0, nodes = 0, live = 0;
8         ll value = 0;
9     };
10
11     vector<Node> a{Node{}};
12     int root = 0;
13
14     int size() const { return a[root].size; }
15
16     void pull(int p)
17     {
18         int l = a[p].l, r = a[p].r;
19         a[p].size = a[l].size + a[r].size + a[p].count;
20         a[p].nodes = a[l].nodes + a[r].nodes + 1;
21         a[p].live = a[l].live + a[r].live + (a[p].count > 0);
22     }
23
24     void collect(int p, vector<int> &v)
25     {
26         if (!p) return;
27         collect(a[p].l, v);
28         if (a[p].count) v.push_back(p);
29         collect(a[p].r, v);
30     }
31
32     int build(const vector<int> &v, int l, int r)
33     {
34         if (l == r) return 0;
35         int m = l + (r - l) / 2, p = v[m];
36         a[p].l = build(v, l, m);
37         a[p].r = build(v, m + 1, r);
38         pull(p);
39         return p;
40     }

```

重建与插入删除（接上页同一结构体）：

```

42     int balance(int p)
43     {
44         pull(p);
45         int heavy = max(a[a[p].l].nodes, a[a[p].r].nodes);
46         if (4LL * heavy <= 3LL * a[p].nodes && 2LL * a[p].live >= a[p].nodes) return p;
47         vector<int> v;
48         v.reserve(a[p].live);
49         collect(p, v);
50         return build(v, 0, v.size());
51     }
52
53     int insert(int p, ll x)
54     {
55         if (!p)
56         {
57             a.push_back({0, 0, 1, 1, 1, 1, x});
58             return a.size() - 1;
59         }
60         if (x < a[p].value)
61             a[p].l = insert(a[p].l, x);
62         else if (x > a[p].value)
63             a[p].r = insert(a[p].r, x);
64         else
65             a[p].count++;
66         return balance(p);
67     }
68
69     int erase(int p, ll x, bool &found)
70     {
71         if (!p) return 0;
72         if (x < a[p].value)
73             a[p].l = erase(a[p].l, x, found);
74         else if (x > a[p].value)
75             a[p].r = erase(a[p].r, x, found);
76         else if (a[p].count)
77         {
78             a[p].count--;
79             found = true;
80         }
81         return balance(p);
82     }
83
84     void insert(ll x) { root = insert(root, x); }
85
86     bool erase(ll x)
87     {
88         bool found = false;
89         root = erase(root, x, found);
90         return found;
91     }

```

排名、第 k 小与严格前驱后继（接上页同一结构体）：

```

93     int less(ll x, bool equal = false) const
94     {
95         int p = root, answer = 0;
96         while (p)
97         {
98             if (a[p].value < x || (equal && a[p].value == x))
99             {
100                 answer += a[a[p].l].size + a[p].count;
101                 p = a[p].r;
102             }
103             else
104                 p = a[p].l;
105         }
106         return answer;
107     }
108
109     int rank(ll x) const { return less(x) + 1; }
110
111     ll kth(int k) const
112     {
113         assert(1 <= k && k <= size());
114         int p = root;
115         while (true)
116         {
117             int left = a[a[p].l].size;
118             if (k <= left)
119                 p = a[p].l;
120             else if (k <= left + a[p].count)
121                 return a[p].value;
122             else
123             {
124                 k -= left + a[p].count;
125                 p = a[p].r;
126             }
127         }
128     }
129
130     optional<ll> prev(ll x) const
131     {
132         int k = less(x);
133         if (!k) return nullopt;
134         return kth(k);
135     }
136
137     optional<ll> next(ll x) const
138     {
139         int k = less(x, true);
140         if (k == size()) return nullopt;
141         return kth(k + 1);
142     }
143 };

```

模板题使用：Luogu P3369 (替罪羊树)

题意：维护可重集合，操作 1..6 分别为插入、删除一个副本、排名、第 k 小、严格前驱、严格后继。排名查询键不一定存在；题目保证第 k 小和前驱后继的答案存在，因此可解引用 optional。该驱动单独调用替罪羊树，不沿用其他平衡树的 AC。

所需模板：ScapegoatTree (第 107 页，8.4.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     ScapegoatTree g;
8     while (n--)
9     {
10         int op;
11         long long x;
12         cin >> op >> x;
13         if (op == 1)
14             g.insert(x);
15         else if (op == 2)
16             g.erase(x);
17         else if (op == 3)
18             cout << g.rank(x) << '\n';
19         else if (op == 4)
20             cout << g.kth(x) << '\n';
21         else if (op == 5)
22             cout << *g.prev(x) << '\n';
23         else
24             cout << *g.next(x) << '\n';
25     }
26 }
```

第九章 可持久化数据结构

9.1 可持久化线段树

9.1.1 主席树：静态区间第 k 小

构造传入 0-based 数组， $kth(l,r,k)$ 的区间使用 1-based 闭区间；要求 $1 \leq k \leq r-l+1$ 。离散化后每个前缀一个版本，单次 $O(\log n)$ ，总空间 $O(n \log n)$ 。

```
1 struct PersistentKth
2 {
3     struct Node
4     {
5         int l = 0, r = 0, sum = 0;
6     };
7
8     vector<Node> t{Node{}};
9     vector<int> root{0};
10    vector<long long> vals;
11
12    PersistentKth(const vector<long long> &a) : vals(a)
13    {
14        sort(vals.begin(), vals.end());
15        vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
16        for (long long x : a)
17        {
18            int p = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), x) - vals.begin();
19            root.push_back(add(root.back(), 0, (int)vals.size() - 1, p));
20        }
21    }
22
23    int add(int old, int l, int r, int x)
24    {
25        int p = t.size();
26        Node copy = t[old];
27        t.push_back(copy);
28        ++t[p].sum;
29        if (l < r)
30        {
31            int m = (l + r) / 2;
32            if (x <= m)
33            {
34                int v = add(t[old].l, l, m, x);
35                t[p].l = v;
36            }
37            else
38            {
39                int v = add(t[old].r, m + 1, r, x);
40                t[p].r = v;
41            }
42        }
43        return p;
44    }
```

```

44     }
45
46     long long kth(int l, int r, int k) const
47     {
48         assert(1 <= l && l <= r && r < (int)root.size() && 1 <= k && k <= r - l + 1);
49         int u = root[l - 1], v = root[r], L = 0, R = (int)vals.size() - 1;
50         while (L < R)
51         {
52             int m = (L + R) / 2, c = t[t[v].l].sum - t[t[u].l].sum;
53             if (k <= c)
54             {
55                 u = t[u].l;
56                 v = t[v].l;
57                 R = m;
58             }
59             else
60             {
61                 k -= c;
62                 u = t[u].r;
63                 v = t[v].r;
64                 L = m + 1;
65             }
66         }
67         return vals[L];
68     }
69 };

```

模板题使用：Luogu P3834

题意：给定不再修改的数组，查询闭区间 $[l, r]$ 内第 k 小的值，重复值按出现次数计数。构造传入 0-based vector，查询 l 、 r 、 k 均从 1 开始。

所需模板：[PersistentKth](#)（第 111 页，9.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3834>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     PersistentKth tree(a);
10    while (m--)
11    {
12        int l, r, k;
13        std::cin >> l >> r >> k;
14        std::cout << tree.kth(l, r, k) << '\n';
15    }
16 }

```

9.1.2 可持久化数组：历史版本分叉与单点修改

PersistentArray(a,changes=0), a 是非空 0-based 初值数组；第 0 版为初始状态。set(version,pos,value) 基于任意已有版本修改 1-based 位置，创建并返回新版本编号；copy(version) 以 $O(1)$ 时间复制版本；query(version,pos) 只读且不自动创建版本。values 支持 long long 全范围。每次修改复制根到叶的节点，旧版本不变；build 为内部函数，不可覆盖历史节点。建树 $O(n)$ ，修改及查询 $O(\log n)$ ，初始 $2n-1$ 个节点，每次修改至多 $\text{ceil}(\log_2(n))+1$ 个；总空间 $O(n + \text{修改数} * \log n + \text{版本数})$ 。changes 仅用于预留节点池，低估后可扩容，所有外部引用应使用下标，不保存 vector 元素引用。节点下标用 int，节点总量须可表示。

```

1 struct PersistentArray
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0;
8         ll value = 0;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Node> t{Node{}};
13     vector<int> root;
14
15     PersistentArray(const vector<ll> &a, int changes = 0) : n(a.size())
16     {
17         assert(n > 0 && changes >= 0);
18         int levels = 1;
19         for (int x = n - 1; x; x >>= 1) levels++;
20         t.reserve(2ULL * n + 1ULL * changes * levels + 1);
21         root.push_back(build(1, n, a));
22     }
23
24     int build(int l, int r, const vector<ll> &a)
25     {
26         int p = t.size();
27         t.push_back(Node{});
28         if (l == r)
29             t[p].value = a[l - 1];
30         else
31         {
32             int m = (l + r) / 2;
33             int left = build(l, m, a);
34             int right = build(m + 1, r, a);
35             t[p].l = left;
36             t[p].r = right;
37         }
38         return p;
39     }
40
41     int modify(int old, int l, int r, int pos, ll value)
42     {
43         int p = t.size();
44         Node copy = t[old];
45         t.push_back(copy);
46         if (l == r)
47             t[p].value = value;

```

```

48     else
49     {
50         int m = (l + r) / 2;
51         if (pos <= m)
52         {
53             int child = modify(t[old].l, l, m, pos, value);
54             t[p].l = child;
55         }
56         else
57         {
58             int child = modify(t[old].r, m + 1, r, pos, value);
59             t[p].r = child;
60         }
61     }
62     return p;
63 }
64
65 // Create a new version from any existing version. Positions are 1-based.
66 int set(int version, int pos, ll value)
67 {
68     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
69     assert(1 <= pos && pos <= n);
70     int p = modify(root[version], 1, n, pos, value);
71     root.push_back(p);
72     return (int)root.size() - 1;
73 }
74
75 int copy(int version)
76 {
77     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
78     root.push_back(root[version]);
79     return (int)root.size() - 1;
80 }
81
82 ll query(int version, int pos) const
83 {
84     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
85     assert(1 <= pos && pos <= n);
86     int p = root[version], l = 1, r = n;
87     while (l < r)
88     {
89         int m = (l + r) / 2;
90         if (pos <= m)
91         {
92             p = t[p].l;
93             r = m;

```

```

94         }
95         else
96         {
97             p = t[p].r;
98             l = m + 1;
99         }
100     }
101     return t[p].value;
102 }
103 };

```

模板题使用：Luogu P3919

题意：从指定历史版本修改单点或查询单点，每次操作都创建新版本。查询后也要 copy 原版本；版本号从 0 开始，位置为 1-based。

所需模板：PersistentArray（第 113 页，9.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3919>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     PersistentArray tree(a, m);
10    while (m--)
11    {
12        int version, op, pos;
13        std::cin >> version >> op >> pos;
14        if (op == 1)
15        {
16            long long value;
17            std::cin >> value;
18            tree.set(version, pos, value);
19        }
20        else
21        {
22            std::cout << tree.query(version, pos) << '\n';
23            tree.copy(version);
24        }
25    }
26 }

```

9.1.3 可持久化区间加与版本拼接

PersistentRange(n) 建立长度 n 的全零版本 0, $n \geq 1$ ；使用隐式节点，不预建整棵树。add(v, l, r, x) 在版本 v 的 $[l, r)$ 加 x ；splice(dst, src, l, r) 将 dst 的 $[l, r)$ 替换为 src 同一位置的值，其他位置保留 dst ；二者均返回新版本编号。query(v, l, r) 返回区间和，const 且不分配节点。下标 0-based、区间半开，允许空区间；空修改及零增量仍创建版本但复用根，整段拼接直接共享源根。全体版本属于同一对象、同一坐标域。懒标记保留在祖先，用 offset 修正跨版本拼接；每次修改/拼接/查询 $O(\log n)$ ，版本别名 $O(1)$ ，总节点 $O(q \log n)$ 。sum、lazy、delta、carry、offset

及其中间和差和长度乘积均须在 `long long` 内；节点总数和版本数须小于 `INT_MAX`。`t`、`root` 可读以统计空间或查看根，不要外部改写。

```
1 struct PersistentRange
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int left = 0, right = 0;
8         ll sum = 0, lazy = 0;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Node> t{Node{}};
13     vector<int> root{0};
14
15     explicit PersistentRange(int size) : n(size) { assert(n > 0); }
16
17     int clone(int p)
18     {
19         Node node = t[p];
20         t.push_back(node);
21         return int(t.size()) - 1;
22     }
23
24     void pull(int p, int len)
25     {
26         t[p].sum = t[t[p].left].sum + t[t[p].right].sum + t[p].lazy * len;
27     }
```

区间加与版本拼接（接上页同一结构体）：

```

29     int change(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll value)
30     {
31         if (qr <= l || r <= ql) return p;
32         int u = clone(p);
33         if (ql <= l && r <= qr)
34         {
35             t[u].lazy += value;
36             t[u].sum += value * (r - l);
37             return u;
38         }
39         int m = l + (r - l) / 2;
40         int a = change(t[p].left, l, m, ql, qr, value);
41         int b = change(t[p].right, m, r, ql, qr, value);
42         t[u].left = a;
43         t[u].right = b;
44         pull(u, r - l);
45         return u;
46     }
47
48     int replace(int p, int q, int l, int r, int ql, int qr, ll offset)
49     {
50         if (qr <= l || r <= ql) return p;
51         if (ql <= l && r <= qr)
52         {
53             if (offset == 0) return q;
54             int u = clone(q);
55             t[u].lazy += offset;
56             t[u].sum += offset * (r - l);
57             return u;
58         }
59         int u = clone(p), m = l + (r - l) / 2;
60         offset += t[q].lazy - t[p].lazy;
61         int a = replace(t[p].left, t[q].left, l, m, ql, qr, offset);
62         int b = replace(t[p].right, t[q].right, m, r, ql, qr, offset);
63         t[u].left = a;
64         t[u].right = b;
65         pull(u, r - l);
66         return u;
67     }

```

只读查询与对外接口（接上页同一结构体）：

```

69  ll get(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll carry) const
70  {
71      if (qr <= l || r <= ql) return 0;
72      if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum + carry * (r - l);
73      carry += t[p].lazy;
74      int m = l + (r - l) / 2;
75      return get(t[p].left, l, m, ql, qr, carry) +
76             get(t[p].right, m, r, ql, qr, carry);
77  }
78
79  void check(int version, int l, int r) const
80  {
81      assert(0 <= version && version < int(root.size()));
82      assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
83  }
84
85  int add(int version, int l, int r, ll value)
86  {
87      check(version, l, r);
88      int p = l == r || value == 0 ? root[version]
89              : change(root[version], 0, n, l, r, value);
90      root.push_back(p);
91      return int(root.size()) - 1;
92  }
93
94  int splice(int destination, int source, int l, int r)
95  {
96      check(destination, l, r);
97      check(source, l, r);
98      int p = l == r ? root[destination]
99              : replace(root[destination], root[source], 0, n, l, r, 0);
100     root.push_back(p);
101     return int(root.size()) - 1;
102 }
103
104 ll query(int version, int l, int r) const
105 {
106     check(version, l, r);
107     return l == r ? 0 : get(root[version], 0, n, l, r, 0);
108 }
109 };

```

应用题补充：SPOJ TTM / Luogu SP11470

题意：C 对当前版本区间加并使时间戳加 1；Q 查当前和，H 查指定时间和，B 回退时间； $n, m \leq 100000$ ，初值绝对值 $\leq 10^9$ ，增量绝对值 $\leq 10^4$ 。模板存相对初值的增量，初值用前缀和单独累加。ver[t] 映射逻辑时间到追加版本 ID，回退后 C 覆盖 ver[t+1] 而非使用 t 作为模板版本。闭区间转 $[l-1, r)$ ， $O(n+m \log n)$ 。

所需模板：PersistentRange（第 115 页，9.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/SP11470>

SPOJ TTM / Luogu SP11470: 使用代码

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     while (cin >> n >> m)
7     {
8         vector<long long> pre(n + 1);
9         for (int i = 1; i <= n; i++)
10         {
11             cin >> pre[i];
12             pre[i] += pre[i - 1];
13         }
14         PersistentRange tree(n);
15         vector<int> ver(m + 1);
16         int t = 0;
17         while (m--)
18         {
19             char op;
20             cin >> op;
21             if (op == 'B')
22             {
23                 cin >> t;
24                 continue;
25             }
26             int l, r;
27             cin >> l >> r;
28             l--;
29             if (op == 'C')
30             {
31                 long long d;
32                 cin >> d;
33                 int v = tree.add(ver[t], l, r, d);
34                 ver[++t] = v;
35             }
36             else
37             {
38                 int h = t;
39                 if (op == 'H') cin >> h;
40                 cout << pre[r] - pre[l] + tree.query(ver[h], l, r) << '\n';
41             }
42         }
43     }
44     return 0;
45 }
```

应用题补充：QOJ 8240 Card Game

题意：ICPC 杭州 2023K：给区间牌列，顺序放牌，遇到已有同号牌就连同其后所有牌及新牌一起删除，问最终剩余数。 $n, q \leq 300000$ ，牌号 $1..n$ ；端点须与上次答案异或解码。 $\text{version}[i]$ 的坐标 r 表示 $[i, r]$ 答案；下一同号位置 p 前区间加 1， p 起后缀从 $\text{version}[p+1]$ 拼接。 nodes 仅估算分配上界，最后按右端点单点查。 $O((n+q)\log n)$ 。

所需模板：[PersistentRange](#) (第 115 页, 9.1.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://qoj.ac/problem/8240>

QOJ 8240 Card Game: 使用代码

```

1 int main()
2 {
3     int n, q;
4     scanf("%d%d", &n, &q);
5     vector<int> a(n), next(n), last(n + 1, n), version(n + 1);
6     for (auto &x : a) scanf("%d", &x);
7     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
8     {
9         next[i] = last[a[i]];
10        last[a[i]] = i;
11    }
12    PersistentRange tree(n);
13    function<size_t(int, int, int, int)> nodes =
14        [&](int l, int r, int ql, int qr) -> size_t
15    {
16        if (qr <= l || r <= ql) return 0;
17        if (ql <= l && r <= qr) return 1;
18        int m = l + (r - l) / 2;
19        return 1 + nodes(l, m, ql, qr) + nodes(m, r, ql, qr);
20    };
21    size_t capacity = 1;
22    for (int i = 0; i < n; i++)
23    {
24        capacity += nodes(0, n, i, next[i]);
25        capacity += nodes(0, n, next[i], n);
26    }
27    tree.t.reserve(capacity);
28    tree.root.reserve(2 * n + 1);
29    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
30    {
31        int p = next[i];
32        int v = tree.add(version[i + 1], i, p, 1);
33        version[i] = p == n ? v : tree.splice(v, version[p + 1], p, n);
34    }
35    int answer = 0;
36    while (q--)
37    {
38        int l, r;
39        scanf("%d%d", &l, &r);
40        l ^= answer;
41        r ^= answer;
42        answer = tree.query(version[l - 1], r - 1, r);
43        printf("%d\n", answer);
44    }
45 }

```

9.1.4 树上路径点权第 k 小

TreePathKth(a) 传入非空 0-based 权值数组，节点编号 1..n；add(u,v) 加无向边，要求恰好构成一棵树。build(root=1) 递归 DFS 建立根到各节点的频数版本与倍增表，可换根重建，旧版本自动清空。kth(u,v,k) 返回简单路径上第 k 小的点权，包含两个端点，每个节点计一次； $1 \leq k \leq$ 路径点数。lca(u,v) 返回当前预处理根下的最近公共祖先。使用 $\text{root}[u] + \text{root}[v] - \text{root}[\text{lca}] - \text{root}[\text{parent}(\text{lca})]$ ，编号 0 为全零版本，避免少算或重复算 LCA。支持重复值与完整 long long 权值，内部只统计频数；权值和树结构在查询阶段保持不变。预处理 $O(n \log n)$ ，每次查询 $O(\log n)$ ，空间 $O(n \log n)$ 。递归深度最坏 $O(n)$ ，保持递归写法。

```

1 struct TreePathKth
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, sum = 0;
8     };
9
10    int n, lg;
11    vector<vector<int>> g, up;
12    vector<int> root, dep;
13    vector<ll> value, vals;
14    vector<Node> t;
15
16    TreePathKth(const vector<ll> &a)
17        : n(a.size()), g(n + 1), root(n + 1), dep(n + 1), value(a)
18    {
19        assert(n > 0);
20        lg = 1;
21        while ((1LL << lg) <= n) lg++;
22        up.assign(lg, vector<int>(n + 1));
23    }
24
25    void add(int u, int v)
26    {
27        g[u].push_back(v);
28        g[v].push_back(u);
29    }

```

版本插入与递归建树（接上页同一结构体）：

```

31     int insert(int old, int l, int r, int x)
32     {
33         int p = t.size();
34         Node copy = t[old];
35         t.push_back(copy);
36         t[p].sum++;
37         if (l == r) return p;
38         int m = (l + r) / 2;
39         if (x <= m)
40         {
41             int child = insert(t[old].l, l, m, x);
42             t[p].l = child;
43         }
44         else
45         {
46             int child = insert(t[old].r, m + 1, r, x);
47             t[p].r = child;
48         }
49         return p;
50     }
51
52     void dfs(int u, int p)
53     {
54         up[0][u] = p;
55         for (int j = 1; j < lg; j++) up[j][u] = up[j - 1][up[j - 1][u]];
56         int x = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), value[u - 1]) - vals.begin();
57         root[u] = insert(root[p], 0, (int)vals.size() - 1, x);
58         for (int v : g[u])
59         {
60             if (v == p) continue;
61             dep[v] = dep[u] + 1;
62             dfs(v, u);
63         }
64     }
65
66     void build(int r = 1)
67     {
68         assert(1 <= r && r <= n);
69         vals = value;
70         sort(vals.begin(), vals.end());
71         vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
72         t.assign(1, Node{});
73         dep[r] = 0;
74         dfs(r, 0);
75     }

```

最近公共祖先与路径第 k 小（接上页同一结构体）：

```

77     int lca(int u, int v) const
78     {
79         if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
80         int diff = dep[u] - dep[v];
81         for (int j = 0; j < lg; j++)
82             if (diff >> j & 1) u = up[j][u];
83         if (u == v) return u;
84         for (int j = lg - 1; j >= 0; j--)
85             if (up[j][u] != up[j][v])
86                 {
87                     u = up[j][u];
88                     v = up[j][v];
89                 }
90         return up[0][u];
91     }
92
93     ll kth(int u, int v, int k) const
94     {
95         int z = lca(u, v);
96         assert(1 <= k && k <= dep[u] + dep[v] - 2 * dep[z] + 1);
97         int a = root[u], b = root[v], c = root[z], d = root[up[0][z]];
98         int l = 0, r = (int)vals.size() - 1;
99         while (l < r)
100         {
101             int count = t[t[a].l].sum + t[t[b].l].sum - t[t[c].l].sum - t[t[d].l].sum;
102             int m = (l + r) / 2;
103             if (k <= count)
104                 {
105                     a = t[a].l;
106                     b = t[b].l;
107                     c = t[c].l;
108                     d = t[d].l;
109                     r = m;
110                 }
111             else
112                 {
113                     k -= count;
114                     a = t[a].r;
115                     b = t[b].r;
116                     c = t[c].r;
117                     d = t[d].r;
118                     l = m + 1;
119                 }
120         }
121         return vals[l];
122     }
123 };

```

模板题使用：Luogu P2633

题意：给点权树，查询路径上第 k 小的点权，包含两个端点。构造传入 0-based 权值数组，点号为 $1..n$ ；每次先将输入的的第一个端点与上次答案异或解码，初始 $last=0$ 。

所需模板：TreePathKth (第 123 页, 9.1.4 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2633>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     TreePathKth tree(a);
10    for (int i = 1; i < n; i++)
11    {
12        int u, v;
13        std::cin >> u >> v;
14        tree.add(u, v);
15    }
16    tree.build();
17    long long last = 0;
18    while (m--)
19    {
20        long long encoded;
21        int v, k;
22        std::cin >> encoded >> v >> k;
23        int u = encoded ^ last;
24        last = tree.kth(u, v, k);
25        std::cout << last << '\n';
26    }
27 }
```

9.1.5 静态区间不同数计数（前驱位置主席树）

PersistentDistinct(a) 传入非空 0-based 数组， $query(l,r)$ 返回闭区间内不同值的个数， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。支持重复值与完整 long long 值域；建成后不支持改值，查询顺序任意。令 $prev[i]$ 为同值上次出现的位置，未出现为 0； $root[i]$ 在值域 $0..n-1$ 中统计前 i 个 $prev$ 。区间内每种值恰有一次 $prev[i] < l$ ，因此答案为 $root[r]-root[l-1]$ 中位置 $0..l-1$ 的频数和。每个元素只复制一条节点路径，预处理 $O(n \log n)$ ，查询 $O(\log n)$ ，空间 $O(n \log n)$ 。动态版预留 $n \cdot (\text{ceil}(\log_2(n))+1)+1$ 个节点，避免扩容峰值；root 和节点池为内部数据。

```

1 struct PersistentDistinct
2 {
3     struct Node
4     {
5         int l = 0, r = 0, sum = 0;
6     };
7
8     int n;
9     vector<Node> t{Node{}};
10    vector<int> root;
11 }
```

```

12 PersistentDistinct(const vector<long long> &a) : n(a.size()), root(n + 1)
13 {
14     assert(n > 0);
15     int height = 1;
16     while ((1LL << (height - 1)) < n) height++;
17     t.reserve(size_t(n) * height + 1);
18     vector<long long> vals = a;
19     sort(vals.begin(), vals.end());
20     vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
21     vector<int> last(vals.size());
22     for (int i = 1; i <= n; i++)
23     {
24         int x = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), a[i - 1]) - vals.begin();
25         root[i] = insert(root[i - 1], 0, n - 1, last[x]);
26         last[x] = i;
27     }
28 }
29
30 int insert(int old, int l, int r, int x)
31 {
32     int p = t.size();
33     Node copy = t[old];
34     t.push_back(copy);
35     t[p].sum++;
36     if (l < r)
37     {
38         int m = (l + r) / 2;
39         if (x <= m)
40         {
41             int child = insert(t[old].l, l, m, x);
42             t[p].l = child;
43         }
44         else
45         {
46             int child = insert(t[old].r, m + 1, r, x);
47             t[p].r = child;
48         }
49     }
50     return p;
51 }
52
53 int query(int l, int r) const
54 {
55     assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
56     int u = root[l - 1], v = root[r];
57     int L = 0, R = n - 1, answer = 0;
58     while (L < R)
59     {
60         int m = (L + R) / 2;
61         if (l - 1 <= m)
62         {
63             u = t[u].l;
64             v = t[v].l;
65             R = m;
66         }
67         else

```

```

68         {
69             answer += t[t[v].l].sum - t[t[u].l].sum;
70             u = t[u].r;
71             v = t[v].r;
72             L = m + 1;
73         }
74     }
75     return answer + t[v].sum - t[u].sum;
76 }
77 };

```

应用题补充：Luogu P1972

题意：给定固定数组，查询闭区间 $[l, r]$ 内不同值的个数。构造传入 0-based vector，查询使用 1-based 闭区间；重复出现的同一值只计一次。

所需模板：[PersistentDistinct](#)（第 126 页，9.1.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1972>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     std::cin >> n;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     PersistentDistinct tree(a);
10    int m;
11    std::cin >> m;
12    while (m--)
13    {
14        int l, r;
15        std::cin >> l >> r;
16        std::cout << tree.query(l, r) << '\n';
17    }
18 }

```

9.1.6 可持久化并查集

PersistentDSU(n), $n > 0$, 点号 $0..n-1$, 版本 0 为单点集合。merge(ver,x,y) 从任意版本合并并返回新版本号, 已连通也创建版本; copy(ver) 复制版本。find、same、size 只读, 不压缩路径; 按大小合并, 等大时第一根挂到第二根。区别于普通 dsu 的固定方向合并。稀疏可持久化线段树的叶子存父亲或负大小, 空节点表示-1。初始化 $O(1)$, copy 均摊 $O(1)$, 其余 $O(\log^2(n+1))$; 成功合并增加 $O(\log(n+1))$ 节点。节点数/版本数须可用 int 索引。root、t 只读, get/set 内部函数勿直接调用; 旧版本永不被改写。

```

1 struct PersistentDSU
2 {
3     struct Node
4     {
5         int l = 0, r = 0, v = -1;
6     };
7
8     int n;
9     vector<Node> t{Node{}};
10    vector<int> root{0};
11
12    PersistentDSU(int n) : n(n)
13    {
14        assert(n > 0);
15    }
16
17    int get(int p, int l, int r, int x) const
18    {
19        if (!p) return -1;
20        if (r - l == 1) return t[p].v;
21        int m = l + (r - l) / 2;
22        if (x < m) return get(t[p].l, l, m, x);
23        return get(t[p].r, m, r, x);
24    }
25
26    int set(int old, int l, int r, int x, int v)
27    {
28        Node node = t[old];
29        int p = t.size();
30        t.push_back(node);
31        if (r - l == 1)
32            t[p].v = v;
33        else
34        {
35            int m = l + (r - l) / 2;
36            if (x < m)
37            {
38                int q = set(node.l, l, m, x, v);
39                t[p].l = q;
40            }
41            else
42            {
43                int q = set(node.r, m, r, x, v);
44                t[p].r = q;
45            }
46        }
47        return p;
48    }

```

可持久化并查集（接上页同一结构体）：

```

50 // Queries never compress paths or allocate nodes. Vertices are 0-based.
51 int find(int ver, int x) const
52 {
53     assert(0 <= ver && ver < (int)root.size());
54     assert(0 <= x && x < n);
55     int p = get(root[ver], 0, n, x);
56     while (p >= 0)
57     {
58         x = p;
59         p = get(root[ver], 0, n, x);
60     }
61     return x;
62 }
63
64 int size(int ver, int x) const
65 {
66     return -get(root[ver], 0, n, find(ver, x));
67 }
68
69 bool same(int ver, int x, int y) const
70 {
71     return find(ver, x) == find(ver, y);
72 }
73
74 int copy(int ver)
75 {
76     assert(0 <= ver && ver < (int)root.size());
77     root.push_back(root[ver]);
78     return (int)root.size() - 1;
79 }
80
81 // Always create one version; ties attach the first root to the second.
82 int merge(int ver, int x, int y)
83 {
84     x = find(ver, x);
85     y = find(ver, y);
86     if (x == y) return copy(ver);
87     int a = get(root[ver], 0, n, x);
88     int b = get(root[ver], 0, n, y);
89     if (a < b)
90     {
91         swap(x, y);
92         swap(a, b);
93     }
94     int p = set(root[ver], 0, n, x, y);
95     p = set(p, 0, n, y, a + b);
96     root.push_back(p);
97     return (int)root.size() - 1;
98 }
99 };

```

模板题使用：Luogu P3402 / 可持久化并查集

题意： $n \leq 100000$, $m \leq 200000$ 。1 a b 合并；2 k 回到第 k 次操作后的状态，可回到 0；3 a b 输出是否连通。每种操作均产生版本，操作号等于版本号，点号转 0-based，无异或。

所需模板：PersistentDSU（第 129 页，9.1.6 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3402>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     PersistentDSU d(n);
8     for (int i = 1; i <= m; i++)
9     {
10         int op, x, y;
11         cin >> op >> x;
12         if (op == 2)
13             d.copy(x);
14         else
15         {
16             cin >> y;
17             if (op == 1)
18                 d.merge(i - 1, x - 1, y - 1);
19             else
20             {
21                 cout << d.same(i - 1, x - 1, y - 1) << '\n';
22                 d.copy(i - 1);
23             }
24         }
25     }
26 }
```

9.2 可持久化平衡树

9.2.1 可持久化有序 Treap：分叉版本与顺序统计

版本 0 为空。insert(v,x)、erase(v,x)、copy(v) 追加并返回新版本；删除不存在的值也追加相同集合的版本。size/less/rank/kth/prev/next 均显式传版本且只读，不创建版本或树节点。重复值计数，rank 为严格小于 x 的副本数加一；kth 为 1-based 且要求合法，严格前后继缺失返回 nullopt。支持 long long 全范围，不用 $x \pm 1$ 。随机优先级下期望 $O(\log(d+1))$ ，d 为版本不同键数；copy 摊还 $O(1)$ ，没有最坏对数保证。递归复制更新路径，节点不回收，空间按全部历史分配节点与版本数计。节点/版本/各版副本数须小于 INT_MAX；t、root 及带节点编号的辅助函数属内部状态。当前常见 64 位布局每节点 32 字节；500000 次随机不同键插入实测约 1200 万节点，不预留的 vector 扩容可能超过 512MiB 峰值。预留 $26*n+1$ 仅是明确预算而非上界，先核对内存限制；重新构造清空全部版本。

```

1 struct PersistentOrderedTreap
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         ll val = 0;
8         unsigned long long pri = 0;
9         int l = 0, r = 0, siz = 0, cnt = 0;
10    };
11
12    vector<Node> t{Node{}};
13    vector<int> root{0};
14    mt19937_64 rng;
15
16    PersistentOrderedTreap(unsigned long long seed = 712367821) : rng(seed) {}
17
18    void check(int v) const { assert(0 <= v && v < (int)root.size()); }
19
20    int clone(int p)
21    {
22        Node node = t[p];
23        t.push_back(node);
24        return (int)t.size() - 1;
25    }
26
27    void pull(int p) { t[p].siz = t[t[p].l].siz + t[t[p].r].siz + t[p].cnt; }

```

复制路径插入与旋转（接上页同一结构体）：

```

29 // Only rotate freshly copied nodes; the promoted child was copied by add.
30 int add(int p, ll x)
31 {
32     if (!p)
33     {
34         t.push_back({x, rng(), 0, 0, 1, 1});
35         return (int)t.size() - 1;
36     }
37     int u = clone(p);
38     if (x == t[u].val)
39         t[u].cnt++;
40     else if (x < t[u].val)
41     {
42         int q = add(t[u].l, x);
43         t[u].l = q;
44         if (t[q].pri > t[u].pri)
45         {
46             t[u].l = t[q].r;
47             t[q].r = u;
48             pull(u);
49             u = q;
50         }
51     }
52     else
53     {
54         int q = add(t[u].r, x);
55         t[u].r = q;
56         if (t[q].pri > t[u].pri)
57         {
58             t[u].r = t[q].l;
59             t[q].l = u;
60             pull(u);
61             u = q;
62         }
63     }
64     pull(u);
65     return u;
66 }

```

复制路径合并与删除（接上页同一结构体）：

```

68     int merge(int l, int r)
69     {
70         if (!l || !r) return l ? l : r;
71         if (t[l].pri > t[r].pri)
72         {
73             int u = clone(l);
74             int q = merge(t[u].r, r);
75             t[u].r = q;
76             pull(u);
77             return u;
78         }
79         int u = clone(r);
80         int q = merge(l, t[u].l);
81         t[u].l = q;
82         pull(u);
83         return u;
84     }
85
86     int remove(int p, ll x)
87     {
88         if (!p) return 0;
89         if (x == t[p].val)
90         {
91             if (t[p].cnt == 1) return merge(t[p].l, t[p].r);
92             int u = clone(p);
93             t[u].cnt--;
94             pull(u);
95             return u;
96         }
97         bool left = x < t[p].val;
98         int old = left ? t[p].l : t[p].r;
99         int q = remove(old, x);
100        if (q == old) return p;
101        int u = clone(p);
102        if (left)
103            t[u].l = q;
104        else
105            t[u].r = q;
106        pull(u);
107        return u;
108    }

```

版本接口、大小与排名（接上页同一结构体）：

```

110 // Updates append versions; erase removes one occurrence, or changes nothing.
111 int insert(int v, ll x)
112 {
113     check(v);
114     int p = add(root[v], x);
115     root.push_back(p);
116     return (int)root.size() - 1;
117 }
118
119 int erase(int v, ll x)
120 {
121     check(v);
122     int p = remove(root[v], x);
123     root.push_back(p);
124     return (int)root.size() - 1;
125 }
126
127 int copy(int v)
128 {
129     check(v);
130     root.push_back(root[v]);
131     return (int)root.size() - 1;
132 }
133
134 int size(int v) const
135 {
136     check(v);
137     return t[root[v]].siz;
138 }
139
140 int less(int v, ll x, bool equal = false) const
141 {
142     check(v);
143     int p = root[v], ans = 0;
144     while (p)
145     {
146         if (t[p].val < x || (equal && t[p].val == x))
147         {
148             ans += t[t[p].l].siz + t[p].cnt;
149             p = t[p].r;
150         }
151         else
152             p = t[p].l;
153     }
154     return ans;
155 }
156
157 int rank(int v, ll x) const { return less(v, x) + 1; }
```

第 k 小与严格前驱后继（接上页同一结构体）：

```

159 // Ranks and k are 1-based. No sentinel values are reserved.
160 ll kth(int v, int k) const
161 {
162     assert(1 <= k && k <= size(v));
163     int p = root[v];
164     while (true)
165     {
166         int left = t[t[p].l].siz;
167         if (k <= left)
168             p = t[p].l;
169         else if (k <= left + t[p].cnt)
170             return t[p].val;
171         else
172         {
173             k -= left + t[p].cnt;
174             p = t[p].r;
175         }
176     }
177 }
178
179 optional<ll> prev(int v, ll x) const
180 {
181     int k = less(v, x);
182     if (!k) return nullopt;
183     return kth(v, k);
184 }
185
186 optional<ll> next(int v, ll x) const
187 {
188     int k = less(v, x, true);
189     if (k == size(v)) return nullopt;
190     return kth(v, k + 1);
191 }
192 };

```

模板题使用：Luogu P3835 【模板】可持久化平衡树

题意：维护可重整数集合的历史版本；每条插入、删除或排名/第 k 小/严格前后继查询都从指定旧版本生成版本 i 。删除缺失值忽略但仍产生版本；查询输出后 $\text{copy}(v)$ ，避免版本编号错位。第 k 小保证合法；缺失前后继分别输出 -2147483647、2147483647，仅由驱动映射 optional。 $n \leq 500000$ 、键绝对值 $\leq 10^9$ 。reserve(26*n+1) 是约 32 字节节点的预留预算，不是分配上界；最大 n 预留约 397MiB，需先核对内存限制，不能将本地通过当作线上 AC。

所需模板：PersistentOrderedTreap（第 132 页，9.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3835>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     PersistentOrderedTreap tree;
8     tree.root.reserve(n + 1);
9     tree.t.reserve(26ULL * n + 1);
10    for (int i = 1; i <= n; i++)
11    {
12        int v, op;
13        long long x;
14        cin >> v >> op >> x;
15        if (op == 1)
16            tree.insert(v, x);
17        else if (op == 2)
18            tree.erase(v, x);
19        else
20        {
21            if (op == 3) cout << tree.rank(v, x) << '\n';
22            if (op == 4) cout << tree.kth(v, (int)x) << '\n';
23            if (op == 5) cout << tree.prev(v, x).value_or(-2147483647LL) << '\n';
24            if (op == 6) cout << tree.next(v, x).value_or(2147483647LL) << '\n';
25            tree.copy(v);
26        }
27    }
28 }
```

9.3 可持久化字典树

9.3.1 前缀可持久化 01 字典树

PersistentXorTrie(bits, cap), $1 \leq \text{bits} \leq 64$, $0 \leq \text{cap} \leq (\text{INT_MAX} - 1) / (\text{bits} + 1)$, 构造时预留最多 cap 个键。append(x) 追加一个 uint64_t 原值, 重复值按出现次数保留; 满容量或 x 不满足位宽时返回 false 且逻辑状态不变。size() 为键数; max_xor(l, r, x) 从 0-based 半开区间 [l, r) 选择一个键 y, 返回最大 $x \oplus y$, 空区间 nullopt。查询 x 允许完整 uint64; 不是子集异或、任意分支版本或字符串 Trie。构造 $O(\text{cap} * \text{bits})$ 容量空间, 追加/查询 $O(\text{bits})$; 复制后首次追加为恢复预留空间可花 $O(\text{size} * \text{bits})$ 。append 分配失败传播异常, 逻辑内容不变; 构造参数非法抛异常, 查询下标是调用者前置条件, assert 只作调试检查。内部成员只读; 不要复用已移动对象。

```

1 struct PersistentXorTrie
2 {
3     using U = uint64_t;
4     struct Node
5     {
6         int ch[2] = {}, cnt = 0;
7     };
8     int bits, cap;
9     vector<Node> t{Node{}};
10    vector<int> root{0};
11
12    PersistentXorTrie(int bits, int cap) : bits(bits), cap(cap)
13    {
14        if (bits < 1 || bits > 64 || cap < 0)
15            throw invalid_argument("PersistentXorTrie domain");
16        if (cap > (INT_MAX - 1) / (bits + 1))
17            throw length_error("PersistentXorTrie capacity");
18        reserve();
19    }
20
21    void reserve()
22    {
23        t.reserve(1 + size_t(cap) * (bits + 1));
24        root.reserve(size_t(cap) + 1);
25    }
26
27    int size() const { return (int)root.size() - 1; }

```

前缀追加与区间单值最大异或（接上页同一结构体）：

```

29  bool append(U x)
30  {
31      if (size() == cap || (bits < 64 && (x >> bits))) return false;
32      reserve(); // A copied vector need not preserve its original capacity.
33      int old = root.back(), p = t.size();
34      Node copy = t[old];
35      t.push_back(copy);
36      root.push_back(p);
37      t[p].cnt++;
38      for (int d = bits - 1; d >= 0; d--)
39      {
40          int b = x >> d & 1, q = t.size();
41          old = t[old].ch[b];
42          copy = t[old];
43          t.push_back(copy);
44          t[p].ch[b] = q;
45          p = q;
46          t[p].cnt++;
47      }
48      return true;
49  }
50
51  optional<U> max_xor(int l, int r, U x) const
52  {
53      assert(0 <= l && l <= r && r <= size());
54      if (l == r) return nullopt;
55      int a = root[l], b = root[r];
56      U y = 0;
57      for (int d = bits - 1; d >= 0; d--)
58      {
59          int k = (x >> d & 1) ^ 1;
60          if (t[t[b].ch[k]].cnt == t[t[a].ch[k]].cnt) k ^= 1;
61          y |= U(k) << d;
62          a = t[a].ch[k];
63          b = t[b].ch[k];
64      }
65      return x ^ y;
66  }
67  };

```

应用题补充：Luogu P4735 最大异或和

题意： $N, M \leq 300000$ ，序列元素 $0..10^7$ ；追加 $A\ x$ 或查询 $Q\ l\ r\ x$ ， $1 \leq l \leq r \leq$ 当前 N 。令 S 为前缀异或，答案为 $(S_N \text{ xor } x)$ 与 $S_{[l-1, r-1]}$ 中一个数异或的最大值。先插 S_0 ，再插后续前缀，调用 $\text{max_xor}(l-1, r, S_N \text{ xor } x)$ 。前缀可能超过 10^7 但小于 2^{24} ；库储存 24 位，查询 x 按 `uint64_t` 读取并保留高位，题面未单列查询 x 上界。此为组合应用；最多 600001 个键，12 字节节点平台数组负载约 174MiB，不含进程开销，不声称通过 OJ 时间限制。

所需模板：[PersistentXorTrie](#)（第 138 页，9.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4735>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     PersistentXorTrie trie(24, n + m + 1);
8     uint64_t sum = 0, x;
9     trie.append(0);
10    for (int i = 0; i < n; i++)
11    {
12        cin >> x;
13        sum ^= x;
14        trie.append(sum);
15    }
16    while (m--)
17    {
18        char op;
19        cin >> op;
20        if (op == 'A')
21        {
22            cin >> x;
23            sum ^= x;
24            trie.append(sum);
25        }
26        else
27        {
28            int l, r;
29            cin >> l >> r >> x;
30            cout << *trie.max_xor(l - 1, r, sum ^ x) << '\n';
31        }
32    }
33 }
```

第十章 树套树

10.1 树状数组套权值线段树

10.1.1 动态区间第 k 小（树状数组套权值线段树）

DynamicKth(a,future) 传入非空 0-based 初值, future 包含所有将来可能赋入的新值; 内部自动合并初值并离散化。set(pos,value) 单点赋值, kth(l,r,k) 查询闭区间第 k 小, 下标均为 1-based; $1 \leq k \leq r-l+1$ 。允许重复值与完整 long long 权值; 新值必须已在离散化集合内, 操作可按原顺序执行, 不保留历史版本。每个树状数组节点对应一棵可变权值线段树; 删除旧值后插入新值。空节点回收到 free_head 链, 重复修改不会按操作次数累计泄漏节点。设 D 为不同值数, $S=n+\text{future.size()}$, 预处理 $O(S \log S + n \log n \log(D+1))$, 单次修改及查询 $O(\log n \log(D+1))$ 。节点数上界 $B=(\text{ceil}(\log_2(D))+1) \cdot \sum \text{lowbit}(i)$, 求和 $i=1..n$; 空间 $O(S+n+B)$ 。update、modify、id 和节点池均为内部接口; 不能手动减去不存在的值。

```
1 struct DynamicKth
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, sum = 0;
8     };
9
10    int n, free_head = 0;
11    vector<int> bit, rank;
12    vector<ll> vals;
13    vector<Node> t{Node{}};
14
15    DynamicKth(const vector<ll> &a, vector<ll> future = {})
16        : n(a.size()), bit(n + 1), rank(n + 1)
17    {
18        assert(n > 0);
19        vals = future;
20        vals.insert(vals.end(), a.begin(), a.end());
21        sort(vals.begin(), vals.end());
22        vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
23        for (int i = 1; i <= n; i++)
24        {
25            rank[i] = id(a[i - 1]);
26            modify(i, rank[i], 1);
27        }
28    }
29
30    int id(ll value) const
31    {
32        int p = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), value) - vals.begin();
33        assert(p < (int)vals.size() && vals[p] == value);
34        return p;
35    }
36
37    int new_node()
38    {
```

```

39     if (!free_head)
40     {
41         t.push_back(Node{});
42         return (int)t.size() - 1;
43     }
44     int p = free_head;
45     free_head = t[p].l;
46     t[p] = Node{};
47     return p;
48 }
49
50 int update(int p, int l, int r, int x, int delta)
51 {
52     if (!p) p = new_node();
53     t[p].sum += delta;
54     if (l < r)
55     {
56         int m = (l + r) / 2;
57         if (x <= m)
58         {
59             int child = update(t[p].l, l, m, x, delta);
60             t[p].l = child;
61         }
62         else
63         {
64             int child = update(t[p].r, m + 1, r, x, delta);
65             t[p].r = child;
66         }
67     }
68     if (!t[p].sum)
69     {
70         t[p].l = free_head;
71         free_head = p;
72         return 0;
73     }
74     return p;
75 }
76
77 void modify(int pos, int x, int delta)
78 {
79     for (int i = pos; i <= n; i += i & -i)
80         bit[i] = update(bit[i], 0, (int)vals.size() - 1, x, delta);
81 }

```

```

83 void set(int pos, ll value)
84 {
85     assert(1 <= pos && pos <= n);
86     int x = id(value);
87     if (rank[pos] == x) return;
88     modify(pos, rank[pos], -1);
89     modify(pos, x, 1);
90     rank[pos] = x;
91 }
92
93 ll kth(int l, int r, int k) const
94 {
95     assert(1 <= l && l <= r && r <= n && 1 <= k && k <= r - l + 1);
96     vector<int> a, b;
97     for (int i = r; i; i -= i & -i) a.push_back(bit[i]);
98     for (int i = l - 1; i; i -= i & -i) b.push_back(bit[i]);
99     int L = 0, R = (int)vals.size() - 1;
100     while (L < R)
101     {
102         int count = 0;
103         for (int p : a) count += t[t[p].l].sum;
104         for (int p : b) count -= t[t[p].l].sum;
105         bool left = k <= count;
106         if (!left) k -= count;
107         for (int &p : a) p = left ? t[p].l : t[p].r;
108         for (int &p : b) p = left ? t[p].l : t[p].r;
109         int m = (L + R) / 2;
110         if (left)
111             R = m;
112         else
113             L = m + 1;
114     }
115     return vals[L];
116 }
117 };

```

模板题使用：Luogu P2617

题意：支持单点赋值及闭区间第 k 小。先读完操作，把所有修改的新值收集到 `future`，再构造并按原顺序执行；初值 `vector` 为 0-based，位置、查询区间和 k 为 1-based。Query 仅保存输入字段。

所需模板：DynamicKth（第 141 页，10.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2617>

```
1 int main()
2 {
3     struct Query
4     {
5         char op;
6         int x, y, k;
7         long long value;
8     };
9
10    std::ios::sync_with_stdio(false);
11    std::cin.tie(nullptr);
12    int n, m;
13    std::cin >> n >> m;
14    std::vector<long long> a(n), future;
15    for (auto &x : a) std::cin >> x;
16    std::vector<Query> queries(m);
17    for (auto &q : queries)
18    {
19        std::cin >> q.op;
20        if (q.op == 'Q')
21            std::cin >> q.x >> q.y >> q.k;
22        else
23        {
24            std::cin >> q.x >> q.value;
25            future.push_back(q.value);
26        }
27    }
28    DynamicKth tree(a, future);
29    for (const auto &q : queries)
30    {
31        if (q.op == 'Q')
32            std::cout << tree.kth(q.x, q.y, q.k) << '\n';
33        else
34            tree.set(q.x, q.value);
35    }
36 }
```

第十一章 K-D Tree

11.1 动态二维 K-D Tree：单点累加与矩形和

KDTreeSum<Coord=int>(reserve_points=0) 初始为空；Coord 取 int 或 long long。add(x,y,delta) 累加有符号 long long 权值，相同坐标只占一个节点；零权节点仍保留，不支持删除坐标。query(x1,y1,x2,y2) 查询闭矩形和，左下端超过右上端则返回 0。坐标只比较，不相减，不用有限哨兵；可用所选整数类型极值。当前各点绝对权值总和及更新中间量须在 long long 内。不同点数 d、预留容量和节点编号须小于 INT_MAX。按轴交替分割，子树过重时递归收集编号并原位重建；树高 $O(\log(d+1))$ 。nth_element 按平均线性选择计，插入摊还 $O(\log^2(d+1))$ ，单次大重建可 $O(d \log(d+1))$ ；矩形查询最坏 $O(d)$ ，不能保证对数。空间 $O(d)$ ，预留容量另计，默认 int 节点常见为 56 字节；紧内存题预留最大不同点数，避免扩容峰值。a/root 及带节点编号的函数均为内部状态；可重新赋值空对象重置。

```
1 template <class Coord = int> struct KDTreeSum
2 {
3     using ll = long long;
4     using Point = array<Coord, 2>;
5
6     struct Node
7     {
8         Point point{}, low{}, high{};
9         array<int, 2> child{};
10        int size = 1;
11        ll value = 0, sum = 0;
12    };
13
14    vector<Node> a;
15    int root = 0;
16
17    KDTreeSum(int reserve_points = 0)
18    {
19        a.reserve(reserve_points + 1);
20        a.push_back(Node{});
21        a[0].size = 0;
22    }
23
24    bool less(Point x, Point y, int axis) const
25    {
26        if (x[axis] != y[axis]) return x[axis] < y[axis];
27        return x[axis ^ 1] < y[axis ^ 1];
28    }
```

包围盒维护、递归收集与重建（接上页同一结构体）：

```

30 void pull(int p)
31 {
32     a[p].low = a[p].high = a[p].point;
33     a[p].size = 1;
34     a[p].sum = a[p].value;
35     for (int q : a[p].child)
36     {
37         if (!q) continue;
38         a[p].size += a[q].size;
39         a[p].sum += a[q].sum;
40         for (int d = 0; d < 2; d++)
41         {
42             a[p].low[d] = min(a[p].low[d], a[q].low[d]);
43             a[p].high[d] = max(a[p].high[d], a[q].high[d]);
44         }
45     }
46 }
47
48 void collect(int p, vector<int> &v)
49 {
50     if (!p) return;
51     collect(a[p].child[0], v);
52     v.push_back(p);
53     collect(a[p].child[1], v);
54 }
55
56 int build(vector<int> &v, int l, int r, int axis)
57 {
58     if (l == r) return 0;
59     int m = l + (r - l) / 2;
60     nth_element(v.begin() + l,
61                 v.begin() + m,
62                 v.begin() + r,
63                 [&](int x, int y)
64                 {
65                     return less(a[x].point, a[y].point, axis);
66                 });
67     int p = v[m];
68     a[p].child[0] = build(v, l, m, axis ^ 1);
69     a[p].child[1] = build(v, m + 1, r, axis ^ 1);
70     pull(p);
71     return p;
72 }

```

点权累加与闭矩形查询（接上页同一结构体）：

```

74     int add(int p, Point point, ll delta, int axis)
75     {
76         if (!p)
77         {
78             p = a.size();
79             a.push_back(Node{});
80             a[p].point = a[p].low = a[p].high = point;
81             a[p].value = a[p].sum = delta;
82             return p;
83         }
84         if (a[p].point == point)
85             a[p].value += delta;
86         else
87         {
88             int side = !less(point, a[p].point, axis);
89             a[p].child[side] = add(a[p].child[side], point, delta, axis ^ 1);
90         }
91         pull(p);
92         int heavy = max(a[a[p].child[0]].size, a[a[p].child[1]].size);
93         if (4LL * heavy <= 3LL * a[p].size) return p;
94         vector<int> v;
95         v.reserve(a[p].size);
96         collect(p, v);
97         return build(v, 0, v.size(), axis);
98     }
99
100 void add(Coord x, Coord y, ll delta)
101 {
102     root = add(root, {x, y}, delta, 0);
103 }
104
105 ll query(int p, Point low, Point high) const
106 {
107     if (!p) return 0;
108     bool covered = true, inside = true;
109     for (int d = 0; d < 2; d++)
110     {
111         if (a[p].high[d] < low[d] || high[d] < a[p].low[d]) return 0;
112         covered &= low[d] <= a[p].low[d] && a[p].high[d] <= high[d];
113         inside &= low[d] <= a[p].point[d] && a[p].point[d] <= high[d];
114     }
115     if (covered) return a[p].sum;
116     ll answer = inside ? a[p].value : 0;
117     for (int q : a[p].child) answer += query(q, low, high);
118     return answer;
119 }
120
121 ll query(Coord x1, Coord y1, Coord x2, Coord y2) const
122 {
123     if (x1 > x2 || y1 > y2) return 0;
124     return query(root, {x1, y1}, {x2, y2});
125 }
126 };

```

应用题补充：Luogu P4148 简单题

题意：在线单点累加与闭矩形求和，每条命令除操作码外都异或上次答案，3 结束。答案保证在 `int` 范围内，因此 `last` 使用 `int`。预留 200000 个不同点，减少 `vector` 扩容峰值；本地验证不等于通过该题 20 MB 平台内存限制。

所需模板：[KDTreeSum](#)（第 145 页，11.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4148>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, op, last = 0;
6     cin >> n;
7     KDTreeSum<> s(200000);
8     while (cin >> op && op != 3)
9     {
10         int x, y;
11         cin >> x >> y;
12         x ^= last;
13         y ^= last;
14         if (op == 1)
15         {
16             int value;
17             cin >> value;
18             value ^= last;
19             s.add(x, y, value);
20         }
21         else
22         {
23             int x2, y2;
24             cin >> x2 >> y2;
25             x2 ^= last;
26             y2 ^= last;
27             last = s.query(x, y, x2, y2);
28             cout << last << '\n';
29         }
30     }
31 }
```

接口用法演示：动态二维偏序计数（WIDA 接口适配）

演示约定：输入操作数 m 。操作 $1 \times y$ 插入一个二维整数点，允许重复；操作 $2 \times y$ 统计已经插入且两坐标分别 $\leq x$ 、 $\leq y$ 的点数。每次插入权值 1，查询从 INT_MIN 到 (x,y) 的闭矩形，边界坐标也计入，不对极小值减 1。

所需模板：[KDTreeSum](#)（第 145 页，11.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://oi-wiki.org/ds/kdt/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int m;
6     cin >> m;
7     KDTreeSum<> tree(m);
8     while (m--)
9     {
10         int op, x, y;
11         cin >> op >> x >> y;
12         if (op == 1) tree.add(x, y, 1);
13         else cout << tree.query(INT_MIN, INT_MIN, x, y) << '\n';
14     }
15 }
```

11.2 静态 K-D Tree 最近与最远点

$\text{KDNearest}\langle D \rangle(\text{points})$, $D > 0$, $\text{Point} = \text{array}\langle \text{int}, D \rangle$, 坐标为有符号 32 位整数, 输入编号 $0..n-1$ 且允许重合点。query(q,k,far=false) 返回最近 k 个原编号; far=true 改为最远 k 个。结果按距离优先、等距编号小者优先排列, $0 \leq k \leq n$; k=0 返回空, 包含与查询重合的点, 不自动排除自身。平方距离用 128 位整数精确计算。p 保留输入顺序; p/a/root 仅供读取, 重建请重新赋值。递归中位数建树, 平均 $O(Dn \log(n+1))$, 空间 $O(Dn)$; 包围盒剪枝没有对任意数据的次线性保证, 单次最坏 $O(Dn+n \log(k+1))$, 额外 $O(k+\log(n+1))$ 空间。search/build/bound 为内部辅助, 不直接调用。

```

1  template <int D = 2> struct KDNearest
2  {
3      static_assert(D > 0);
4      using Point = array<int, D>;
5      using Wide = __int128_t;
6      using Key = pair<Wide, int>;
7
8      struct Node
9      {
10         Point low, high;
11         array<int, 2> child{-1, -1};
12         int first;
13     };
14
15     vector<Point> p;
16     vector<Node> a;
17     int root;
18
19     KDNearest(const vector<Point> &points = {}) : p(points), a(p.size())
20     {
21         vector<int> order(p.size());
22         iota(order.begin(), order.end(), 0);
23         root = build(order, 0, order.size(), 0);
24     }

```

中位数建树与距离界（接上页同一结构体）：

```

26     int build(vector<int> &order, int l, int r, int axis)
27     {
28         if (l == r) return -1;
29         int m = (l + r) / 2;
30         nth_element(order.begin() + l, order.begin() + m, order.begin() + r,
31             [&](int x, int y)
32             {
33                 return pair(p[x][axis], x) < pair(p[y][axis], y);
34             });
35         int u = order[m];
36         a[u].low = a[u].high = p[u];
37         a[u].first = u;
38         a[u].child[0] = build(order, l, m, (axis + 1) % D);
39         a[u].child[1] = build(order, m + 1, r, (axis + 1) % D);
40         for (int v : a[u].child)
41         {
42             if (v == -1) continue;
43             a[u].first = min(a[u].first, a[v].first);
44             for (int d = 0; d < D; d++)
45             {
46                 a[u].low[d] = min(a[u].low[d], a[v].low[d]);
47                 a[u].high[d] = max(a[u].high[d], a[v].high[d]);
48             }
49         }
50         return u;
51     }
52
53     Wide distance(const Point &x, const Point &y) const
54     {
55         Wide ans = 0;
56         for (int d = 0; d < D; d++)
57         {
58             Wide t = Wide(x[d]) - y[d];
59             ans += t * t;
60         }
61         return ans;
62     }
63
64     Key bound(int u, const Point &q, bool far) const
65     {
66         Wide ans = 0;
67         for (int d = 0; d < D; d++)
68         {
69             Wide l = Wide(a[u].low[d]) - q[d];
70             Wide r = Wide(a[u].high[d]) - q[d];
71             if (far) ans -= max(l * l, r * r);
72             else if (l > 0) ans += l * l;
73             else if (r < 0) ans += r * r;
74         }
75         return {ans, a[u].first};
76     }

```

剪枝搜索与查询入口（接上页同一结构体）：

```

78     void search(int u, const Point &q, int k, bool far,
79                 priority_queue<Key> &heap) const
80     {
81         if (u == -1) return;
82         if ((int)heap.size() == k && bound(u, q, far) >= heap.top()) return;
83         Wide dist = distance(p[u], q);
84         Key cur{far ? -dist : dist, u};
85         if ((int)heap.size() < k || cur < heap.top())
86         {
87             heap.push(cur);
88             if ((int)heap.size() > k) heap.pop();
89         }
90         int x = a[u].child[0];
91         int y = a[u].child[1];
92         if (x == -1 || (y != -1 && bound(y, q, far) < bound(x, q, far)))
93         {
94             swap(x, y);
95         }
96         search(x, q, k, far, heap);
97         search(y, q, k, far, heap);
98     }
99
100    vector<int> query(const Point &q, int k, bool far = false) const
101    {
102        assert(0 <= k && k <= (int)p.size());
103        if (k == 0) return {};
104        priority_queue<Key> heap;
105        search(root, q, k, far, heap);
106        vector<int> ans;
107        while (!heap.empty())
108        {
109            ans.push_back(heap.top().second);
110            heap.pop();
111        }
112        reverse(ans.begin(), ans.end());
113        return ans;
114    }
115 };

```

接口用法演示：多维最近 / 最远前 k 点（接口演示）

演示约定：输入 n, d, m ($1 \leq d \leq 10$)， n 个 d 维整数点，随后 m 组查询坐标、 k 、 far 。 $far=0$ 查询最近 k 点， $far=1$ 查询最远 k 点； $0 \leq k \leq n$ 。每行输出从优到劣的 0-based 输入编号，等距编号小者优先。其余维补 0。固定维度时直接用 `KDNearest<d>` 以节省常数。

所需模板：`KDNearest`（第 150 页，11.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://oi-wiki.org/ds/kdt/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, d, m;
6     cin >> n >> d >> m;
7     vector<KDNearest<10>::Point> p(n);
8     for (auto &x : p)
9     {
10         for (int j = 0; j < d; j++) cin >> x[j];
11     }
12     KDNearest<10> tree(p);
13     while (m--)
14     {
15         KDNearest<10>::Point q{};
16         for (int j = 0; j < d; j++) cin >> q[j];
17         int k, far;
18         cin >> k >> far;
19         auto ids = tree.query(q, k, far);
20         for (int id : ids) cout << id << ' ';
21         cout << '\n';
22     }
23 }
```

应用题补充：Luogu P2093 / JZPFAR

题意：给 n 个互异二维整数点，每次查询 (px, py, k) 的第 k 远点；等距时编号小者算更远。点和查询坐标绝对值至 10^9 ， n 至 10^5 ， m 至 10^4 ， k 至 20 且不超过 n 。原题有随机数据条件；本算法不承诺对任意输入次线性。输出 1-based 输入编号。

所需模板：[KDNearest](#)（第 150 页，11.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2093>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<KDNearest<>::Point> p(n);
8     for (auto &x : p) cin >> x[0] >> x[1];
9     KDNearest<> tree(p);
10    int m;
11    cin >> m;
12    while (m--)
13    {
14        KDNearest<>::Point q;
15        int k;
16        cin >> q[0] >> q[1] >> k;
17        auto ids = tree.query(q, k, true);
18        cout << ids.back() + 1 << '\n';
19    }
20 }
```

11.3 动态 K-D Tree 矩形取点与删除

KDRange(points={}), Item 含 Point p=array<long long,2> 和 int id。add({{x,y},id}) 新增一条记录; extract(low,high) 取出并删除闭矩形内所有记录, 返回 vector<Item> 且顺序不保证, 空矩形返回空。允许坐标和 id 重复, 每条插入独立计数; 原编号由调用者提供, 需要唯一编号时自行保证。返回后可改坐标再 add; 一次 extract 完成后再插入, 避免同轮重复移动。a[root].alive 为当前记录数, a/root/free 只读; 其余方法是内部辅助。坐标仅比较, 支持完整有符号 64 位; 活跃及物理节点数须小于 INT_MAX。递归维护物理节点 3/4 平衡, 删除做标记, 存活数少于物理数一半时清理根; 重建回收槽位。树高 $O(\log(n+1))$, 其中 n 为操作前后最大存活数; 按 nth_element 平均线性选择计, 构建 $O(n \log(n+1))$, 单次插入或取点保守上界 $O(n \log^2(n+1))$, 查询可能扫描全部点, 不能承诺对数; 空间 $O(\text{历史最大存活数})$, 空对象重新赋值可释放历史容量。

```

1 struct KDRange
2 {
3     using Point = array<long long, 2>;
4
5     struct Item
6     {
7         Point p;
8         int id;
9     };
10
11     struct Node
12     {
13         Item item;
14         Point low, high;
15         array<int, 2> child{};
16         int size = 0, alive = 0;
17         bool present = false;
18     };
19
20     vector<Node> a{Node{}};
21     vector<int> free;
22     int root = 0;
23
24     KDRange(vector<Item> points = {})
25     {
26         a.reserve(points.size() + 1);
27         root = build(points, 0, points.size(), 0);
28     }

```

节点复用与子树维护（接上页同一结构体）：

```

30  bool less(const Item &x, const Item &y, int axis) const
31  {
32      if (x.p[axis] != y.p[axis]) return x.p[axis] < y.p[axis];
33      if (x.p[axis ^ 1] != y.p[axis ^ 1]) return x.p[axis ^ 1] < y.p[axis ^ 1];
34      return x.id < y.id;
35  }
36
37  int node(const Item &item)
38  {
39      int u;
40      if (free.empty())
41      {
42          u = a.size();
43          a.emplace_back();
44      }
45      else
46      {
47          u = free.back();
48          free.pop_back();
49      }
50      a[u] = Node{};
51      a[u].item = item;
52      a[u].low = a[u].high = item.p;
53      a[u].size = a[u].alive = 1;
54      a[u].present = true;
55      return u;
56  }
57
58  void pull(int u)
59  {
60      a[u].low = a[u].high = a[u].item.p;
61      a[u].size = 1;
62      a[u].alive = a[u].present;
63      for (int v : a[u].child)
64      {
65          if (!v) continue;
66          a[u].size += a[v].size;
67          a[u].alive += a[v].alive;
68          for (int d = 0; d < 2; d++)
69          {
70              a[u].low[d] = min(a[u].low[d], a[v].low[d]);
71              a[u].high[d] = max(a[u].high[d], a[v].high[d]);
72          }
73      }
74  }

```

建树、回收与插入（接上页同一结构体）：

```

76     int build(vector<Item> &v, int l, int r, int axis)
77     {
78         if (l == r) return 0;
79         int m = l + (r - l) / 2;
80         nth_element(v.begin() + l, v.begin() + m, v.begin() + r,
81             [&](const Item &x, const Item &y)
82             {
83                 return less(x, y, axis);
84             });
85         int u = node(v[m]);
86         a[u].child[0] = build(v, l, m, axis ^ 1);
87         a[u].child[1] = build(v, m + 1, r, axis ^ 1);
88         pull(u);
89         return u;
90     }
91
92     void collect(int u, vector<Item> &v)
93     {
94         if (!u) return;
95         collect(a[u].child[0], v);
96         collect(a[u].child[1], v);
97         if (a[u].present) v.push_back(a[u].item);
98         free.push_back(u);
99     }
100
101     int rebuild(int u, int axis)
102     {
103         vector<Item> v;
104         v.reserve(a[u].alive);
105         collect(u, v);
106         return build(v, 0, v.size(), axis);
107     }
108
109     int add(int u, const Item &item, int axis)
110     {
111         if (!u) return node(item);
112         int side = !less(item, a[u].item, axis);
113         a[u].child[side] = add(a[u].child[side], item, axis ^ 1);
114         pull(u);
115         int heavy = max(a[a[u].child[0]].size, a[a[u].child[1]].size);
116         if (4LL * heavy > 3LL * a[u].size) u = rebuild(u, axis);
117         return u;
118     }
119
120     void add(Item item)
121     {
122         root = add(root, item, 0);
123     }

```

矩形取出与删除入口（接上页同一结构体）：

```

125     void take(int u, Point low, Point high, vector<Item> &out)
126     {
127         if (!u || !a[u].alive) return;
128         bool inside = true;
129         for (int d = 0; d < 2; d++)
130         {
131             if (a[u].high[d] < low[d] || high[d] < a[u].low[d]) return;
132             inside &= low[d] <= a[u].item.p[d] && a[u].item.p[d] <= high[d];
133         }
134         if (a[u].present && inside)
135         {
136             out.push_back(a[u].item);
137             a[u].present = false;
138         }
139         for (int v : a[u].child) take(v, low, high, out);
140         pull(u);
141     }
142
143     vector<Item> extract(Point low, Point high)
144     {
145         vector<Item> out;
146         if (low[0] > high[0] || low[1] > high[1]) return out;
147         take(root, low, high, out);
148         if (2LL * a[root].alive < a[root].size) root = rebuild(root, 0);
149         return out;
150     }
151 };

```

接口用法演示：动态矩形取点与删除（接口演示）

演示约定：输入 n, m 和 n 条 (x, y, id) 。操作 1 $x\ y\ id$ 新增记录；操作 2 $x_1\ y_1\ x_2\ y_2$ 取出并删除闭矩形中的全部记录，输出数量和递增排序后的编号。允许坐标及编号重复，重复记录分别保留；空矩形输出 0。坐标为完整有符号 64 位整数。

所需模板：KDRange（第 155 页，11.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://oi-wiki.org/ds/kdt/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<KDRange::Item> points(n);
8     for (auto &v : points) cin >> v.p[0] >> v.p[1] >> v.id;
9     KDRange tree(points);
10    while (m--)
11    {
12        int op;
13        cin >> op;
14        if (op == 1)
15        {
16            KDRange::Item v;
17            cin >> v.p[0] >> v.p[1] >> v.id;
18            tree.add(v);
19        }
20        else
21        {
22            KDRange::Point low, high;
23            cin >> low[0] >> low[1] >> high[0] >> high[1];
24            auto removed = tree.extract(low, high);
25            vector<int> ids;
26            for (auto v : removed) ids.push_back(v.id);
27            sort(ids.begin(), ids.end());
28            cout << ids.size();
29            for (int id : ids) cout << ' ' << id;
30            cout << '\n';
31        }
32    }
33 }
```

接口用法演示：曼哈顿邻域同步搬移 (kuangbin 源码模型)

演示约定：输入 n, q, W, H 及 n 个点；每次给 $X, Y, E, a, b, c, d, f, g$ ，把操作开始时曼哈顿距离 $\leq E$ 的点同步改为 $((a * x + b * y + (id + 1) * c) \% W, (d * x + f * y + (id + 1) * g) \% H)$ 。输入点在 $[0, W) \times [0, H)$ ， W, H 为 $1..10^9$ ，系数和 E 为 $0..10^9$ ，中心坐标绝对值 $\leq 10^9$ ， $n \leq 10^5$ ；编号为输入次序 0-based。最后按原序输出坐标。使用 $(x+y, x-y)$ 转闭矩形；128 位乘加。只核对源码模型，不冒充 UVALive6045 原题协议；原文小于与源码闭边界存在差异，待原题确认。

所需模板：KDRange (第 155 页，11.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：<https://github.com/kuangbin/ACM-ICPC>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     long long w, h;
7     cin >> n >> q >> w >> h;
8     vector<KDRange::Point> p(n);
9     vector<KDRange::Item> items;
10    for (int i = 0; i < n; i++)
11    {
12        cin >> p[i][0] >> p[i][1];
13        auto [x, y] = p[i];
14        items.push_back({{x + y, x - y}, i});
15    }
16    KDRange tree(items);
17    while (q--)
18    {
19        long long x, y, e, a, b, c, d, f, g;
20        cin >> x >> y >> e >> a >> b >> c >> d >> f >> g;
21        auto removed = tree.extract({x + y - e, x - y - e},
22                                    {x + y + e, x - y + e});
23        for (auto v : removed)
24        {
25            int id = v.id;
26            auto [u, t] = p[id];
27            long long nx = ((__int128)u * a + (__int128)t * b + (__int128)(id + 1) * c) % w;
28            long long ny = ((__int128)u * d + (__int128)t * f + (__int128)(id + 1) * g) % h;
29            p[id] = {nx, ny};
30            tree.add({{nx + ny, nx - ny}, id});
31        }
32    }
33    for (auto [x, y] : p) cout << x << ' ' << y << '\n';
34 }

```

11.4 静态二维矩形最小权与删点

KDMin(points) 批量建树；Item 含二维 signed64 坐标 p 与 signed64 权 key，原输入位置为 0-based 编号。query(low, high) 查闭矩形内尚存记录，返回 (key, 编号) 最小的原编号；空集或反向矩形返回 -1。erase(id) 删除该编号，重复删除无影响；相同坐标与权的记录彼此独立。p 保留原序可只读访问，其他成员也是只读约定，内部 build/pull 不直接调用；不支持插入、改权或恢复。没有数值哨兵，坐标与权只比较，均支持完整 signed64； $n \leq \text{INT_MAX}$ 且内存可分配。按 nth_element 平均线性选择计，构建 $O(n \log(n+1))$ ，erase 为 $O(\log(n+1))$ ，query 保守最坏 $O(n)$ ，空间 $O(n)$ ，递归深度 $O(\log(n+1))$ 。包围盒保持建树时范围，删除后可能偏松但不会漏掉活点；best 只汇总活点。

```

1 struct KDMin
2 {
3     using Point = array<long long, 2>;
4
5     struct Item
6     {
7         Point p;
8         long long key;
9     };
10
11     struct Node
12     {
13         Point low, high;
14         int ch[2] = {-1, -1}, fa = -1, best = -1;
15         bool alive = true;
16     };
17
18     vector<Item> p;
19     vector<Node> a;
20     int root = -1;
21
22     KDMin(const vector<Item> &points) : p(points), a(points.size())
23     {
24         assert(points.size() <= INT_MAX);
25         vector<int> order(p.size());
26         iota(order.begin(), order.end(), 0);
27         root = build(order, 0, order.size(), 0);
28     }
29
30     int better(int x, int y) const
31     {
32         if (x == -1) return y;
33         if (y == -1) return x;
34         if (p[x].key != p[y].key) return p[x].key < p[y].key ? x : y;
35         return min(x, y);
36     }
37
38     void pull(int u)
39     {
40         a[u].best = a[u].alive ? u : -1;
41         for (int v : a[u].ch)
42         {
43             if (v != -1) a[u].best = better(a[u].best, a[v].best);
44         }
45     }

```

中位数建树与固定包围盒（接上页同一结构体）：

```

47     int build(vector<int> &order, int l, int r, int d)
48     {
49         if (l == r) return -1;
50         int mid = l + (r - l) / 2;
51         nth_element(order.begin() + l, order.begin() + mid, order.begin() + r,
52                     [&](int x, int y)
53                     {
54                         if (p[x].p[d] != p[y].p[d]) return p[x].p[d] < p[y].p[d];
55                         return x < y;
56                     });
57         int u = order[mid];
58         a[u].low = a[u].high = p[u].p;
59         a[u].ch[0] = build(order, l, mid, d ^ 1);
60         a[u].ch[1] = build(order, mid + 1, r, d ^ 1);
61         for (int v : a[u].ch)
62         {
63             if (v == -1) continue;
64             a[v].fa = u;
65             for (int j = 0; j < 2; j++)
66             {
67                 a[u].low[j] = min(a[u].low[j], a[v].low[j]);
68                 a[u].high[j] = max(a[u].high[j], a[v].high[j]);
69             }
70         }
71         pull(u);
72         return u;
73     }

```

按编号删除与矩形查询（接上页同一结构体）：

```

75     void erase(int id)
76     {
77         assert(0 <= id && id < (int)p.size());
78         a[id].alive = false;
79         for (int u = id; u != -1; u = a[u].fa) pull(u);
80     }
81
82     int query(int u, const Point &low, const Point &high) const
83     {
84         if (u == -1 || a[u].best == -1) return -1;
85         bool covered = true, inside = true;
86         for (int d = 0; d < 2; d++)
87         {
88             if (high[d] < a[u].low[d] || low[d] > a[u].high[d]) return -1;
89             if (low[d] > a[u].low[d] || high[d] < a[u].high[d]) covered = false;
90             if (p[u].p[d] < low[d] || p[u].p[d] > high[d]) inside = false;
91         }
92         if (covered) return a[u].best;
93         int ans = inside && a[u].alive ? u : -1;
94         for (int v : a[u].ch) ans = better(ans, query(v, low, high));
95         return ans;
96     }
97
98     int query(const Point &low, const Point &high) const
99     {
100         if (low[0] > high[0] || low[1] > high[1]) return -1;
101         return query(root, low, high);
102     }
103 };

```

接口用法演示：矩形最小权与按编号删除（接口演示）

演示约定：输入 n, q 和 n 条 x, y, key 记录；操作 1 id 删除 0-based 原编号，操作 2 xl yl xr yr 查询闭矩形内 (key, 编号) 最小的活记录编号，无解输出 -1。支持重复坐标/权、重复删除、反向矩形与空点集。

所需模板：[KDMin](#)（第 161 页，11.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://oi-wiki.org/ds/kdt/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<KDMin::Item> p(n);
8     for (auto &v : p) cin >> v.p[0] >> v.p[1] >> v.key;
9     KDMin kd(p);
10    while (q--)
11    {
12        int op;
13        cin >> op;
14        if (op == 1)
15        {
16            int id;
17            cin >> id;
18            kd.erase(id);
19        }
20        else
21        {
22            KDMin::Point low, high;
23            cin >> low[0] >> low[1] >> high[0] >> high[1];
24            cout << kd.query(low, high) << '\n';
25        }
26    }
27 }
```

应用题补充：Codeforces 44G Shooting Gallery

题意：按顺序发射子弹，每发击碎最近尚存靶子，边界也算命中；输出每发击中的 1-based 靶子编号或 0。
 $n, m \leq 10^5$ ，坐标 $0..10^7$ ，矩形严格非退化， z 互异且为 $1..10^7$ 。把子弹时间作为 key ，按 z 从近到远处理靶子，查询靶面内最早未用子弹并删除。比赛应用，非正式模板题；本地验证不等于在线 AC。

所需模板：KDMin（第 161 页，11.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://codeforces.com/problemset/problem/44/G>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<array<long long, 5>> targets(n);
8     for (auto &t : targets)
9     {
10         for (auto &x : t) cin >> x;
11     }
12     vector<int> order(n);
13     iota(order.begin(), order.end(), 0);
14     sort(order.begin(), order.end(), [&](int x, int y)
15     {
16         return targets[x][4] < targets[y][4];
17     });
18     int m;
19     cin >> m;
20     vector<KDMin::Item> shots(m);
21     for (int i = 0; i < m; i++)
22     {
23         cin >> shots[i].p[0] >> shots[i].p[1];
24         shots[i].key = i;
25     }
26     KDMin kd(shots);
27     vector<int> ans(m);
28     for (int id : order)
29     {
30         auto [xl, xr, yl, yr, z] = targets[id];
31         int shot = kd.query({xl, yl}, {xr, yr});
32         if (shot == -1) continue;
33         ans[shot] = id + 1;
34         kd.erase(shot);
35     }
36     for (int x : ans) cout << x << '\n';
37 }
```

第十二章 动态树

12.1 Link Cut Tree

12.1.1 Link-cut tree: 动态森林与路径异或

构造 LinkCutTree(n), 点号 1..n, 初始权值为零。set(x,value) 修改点权; link(x,y) 仅在不同连通块之间连边并返回是否成功; cut(x,y) 只删除真实存在的边, 否则返回 false。connected 查询连通性; query(x,y) 返回路径点权异或, 要求两点连通, 支持 x=y。make_root/find_root 维护与查询当前表示树根。每次操作均摊 $O(\log n)$, $O(n)$ 空间, splay 下传使用显式栈, 支持长链。权值为 unsigned long long。仅维护路径异或, 不包含虚子树聚合或动态直径。

```
1 struct LinkCutTree
2 {
3     using U = unsigned long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int ch[2] {}, fa = 0;
8         U val = 0, sum = 0;
9         bool rev = false;
10    };
11
12    vector<Node> a;
13    vector<int> st;
14
15    LinkCutTree(int n) : a(n + 1), st(n + 1) {}
16
17    bool is_root(int x) const
18    {
19        int f = a[x].fa;
20        return a[f].ch[0] != x && a[f].ch[1] != x;
21    }
22
23    void pull(int x) { a[x].sum = a[a[x].ch[0]].sum ^ a[x].val ^ a[a[x].ch[1]].sum; }
24
25    void reverse(int x)
26    {
27        if (!x) return;
28        swap(a[x].ch[0], a[x].ch[1]);
29        a[x].rev = !a[x].rev;
30    }
31
32    void push(int x)
33    {
34        if (!a[x].rev) return;
35        reverse(a[x].ch[0]);
36        reverse(a[x].ch[1]);
37        a[x].rev = false;
38    }
```

```

40 void rotate(int x)
41 {
42     int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
43     int k = a[y].ch[1] == x;
44     int w = a[x].ch[k ^ 1];
45     if (!is_root(y)) a[z].ch[a[z].ch[1] == y] = x;
46     a[x].fa = z;
47     a[y].ch[k] = w;
48     if (w) a[w].fa = y;
49     a[x].ch[k ^ 1] = y;
50     a[y].fa = x;
51     pull(y);
52     pull(x);
53 }
54
55 void splay(int x)
56 {
57     int top = 0, y = x;
58     st[top++] = y;
59     while (!is_root(y))
60     {
61         y = a[y].fa;
62         st[top++] = y;
63     }
64     while (top) push(st[--top]);
65     while (!is_root(x))
66     {
67         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
68         if (!is_root(y))
69         {
70             bool same = (a[y].ch[1] == x) == (a[z].ch[1] == y);
71             rotate(same ? y : x);
72         }
73         rotate(x);
74     }
75 }

```

```
77 void access(int x)
78 {
79     int last = 0;
80     for (int y = x; y; y = a[y].fa)
81     {
82         splay(y);
83         // The old right child's fa remains y: it becomes a path-parent.
84         a[y].ch[1] = last;
85         if (last) a[last].fa = y;
86         pull(y);
87         last = y;
88     }
89     splay(x);
90 }
91
92 void make_root(int x)
93 {
94     access(x);
95     reverse(x);
96 }
97
98 int find_root(int x)
99 {
100     access(x);
101     push(x);
102     while (a[x].ch[0])
103     {
104         x = a[x].ch[0];
105         push(x);
106     }
107     splay(x);
108     return x;
109 }
```

```
111     bool connected(int x, int y) { return x == y || find_root(x) == find_root(y); }
112
113     bool link(int x, int y)
114     {
115         make_root(x);
116         if (find_root(y) == x) return false;
117         a[x].fa = y;
118         return true;
119     }
120
121     bool cut(int x, int y)
122     {
123         make_root(x);
124         access(y);
125         if (a[y].ch[0] != x || a[x].ch[1]) return false;
126         a[y].ch[0] = 0;
127         a[x].fa = 0;
128         pull(y);
129         return true;
130     }
131
132     void set(int x, U value)
133     {
134         access(x);
135         a[x].val = value;
136         pull(x);
137     }
138
139     // x and y must be connected. This is a path aggregate, not a subtree sum.
140     U query(int x, int y)
141     {
142         make_root(x);
143         access(y);
144         return a[y].sum;
145     }
146 };
```

模板题使用：Luogu P3690

题意：维护点权森林，支持路径异或、连边、删边和单点赋值。初始没有边；0 查询、1 连边、2 删边、3 赋值。题目保证查询两点连通，成环的连边和不存在的删边由接口拒绝。点号 1..n。

所需模板：LinkCutTree（第 166 页，12.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3690>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     LinkCutTree g(n);
8     for (int i = 1; i <= n; i++)
9     {
10         unsigned long long x;
11         cin >> x;
12         g.set(i, x);
13     }
14     while (m--)
15     {
16         int op, x, y;
17         cin >> op >> x >> y;
18         if (op == 0)
19             cout << g.query(x, y) << '\n';
20         else if (op == 1)
21             g.link(x, y);
22         else if (op == 2)
23             g.cut(x, y);
24         else
25             g.set(x, y);
26     }
27 }
```

12.1.2 动态换根路径乘积总和

代码依赖：ModInt (第 184 页, A.1.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

TreePathProducts<mod>(g,weight) 要求 g 是非空无向树，点号 0..n-1、每条边双向存储，weight 为等长 vector<ModInt<mod>>。set(u,w) 修改点权；query(u) 返回从 u 到所有顶点 v 的唯一路径上点权乘积之和，含 u=v 的单点路径。固定拓扑，不提供 link/cut。建树 O(n)，修改和查询摊 O(log n)，空间 O(n)，递归建树和 splay 下传最坏深度 O(n)。允许零和负权，mod>1 且不要求素数，不用除法或逆元。a 与全部辅助接口仅供内部使用，内部点号 1..n；不能把公开接口的 0-based 点号直接传给 make_root。依赖 ModInt；附件爱莲说的输入 x 由主程序显式转为权值 1-x。

```

1  template <int mod> struct TreePathProducts
2  {
3      using Z = ModInt<mod>;
4
5      struct Node
6      {
7          int ch[2] {}, fa = 0;
8          Z weight = 0, product = 1, left = 0, right = 0, virt = 0;
9          bool rev = false;
10     };
11
12     vector<Node> a;
13
14     // g is a nonempty tree, with 0-based vertices and one weight per vertex.
15     TreePathProducts(const vector<vector<int>> &g, const vector<Z> &weight)
16         : a(g.size() + 1)
17     {
18         assert(!g.empty() && g.size() == weight.size());
19         auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent) -> void
20         {
21             int x = u + 1;
22             a[x].fa = parent + 1;
23             a[x].weight = weight[u];
24             for (int v : g[u])
25                 if (v != parent)
26                 {
27                     self(self, v, u);
28                     a[x].virt += a[v + 1].left;
29                 }
30             pull(x);
31         };
32         dfs(dfs, 0, -1);
33     }

```

聚合、翻转、递归下传与旋转（接上页同一结构体）：

```

35     bool is_root(int x) const
36     {
37         int f = a[x].fa;
38         return a[f].ch[0] != x && a[f].ch[1] != x;
39     }
40
41     void pull(int x)
42     {
43         auto &t = a[x];
44         const auto &l = a[t.ch[0]], &r = a[t.ch[1]];
45         t.product = l.product * t.weight * r.product;
46         t.left = l.left + l.product * t.weight * (Z(1) + t.virt + r.left);
47         t.right = r.right + r.product * t.weight * (Z(1) + t.virt + l.right);
48     }
49
50     void reverse(int x)
51     {
52         if (!x) return;
53         swap(a[x].ch[0], a[x].ch[1]);
54         swap(a[x].left, a[x].right);
55         a[x].rev = !a[x].rev;
56     }
57
58     void push(int x)
59     {
60         if (!a[x].rev) return;
61         reverse(a[x].ch[0]);
62         reverse(a[x].ch[1]);
63         a[x].rev = false;
64     }
65
66     void push_path(int x)
67     {
68         if (!is_root(x)) push_path(a[x].fa);
69         push(x);
70     }
71
72     void rotate(int x)
73     {
74         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
75         int k = a[y].ch[1] == x, w = a[x].ch[k ^ 1];
76         if (!is_root(y)) a[z].ch[a[z].ch[1] == y] = x;
77         a[x].fa = z;
78         a[y].ch[k] = w;
79         if (w) a[w].fa = y;
80         a[x].ch[k ^ 1] = y;
81         a[y].fa = x;
82         pull(y);
83         pull(x);
84     }

```

Splay、虚实边切换与公开接口（接上页同一结构体）：

```

86 void splay(int x)
87 {
88     push_path(x);
89     while (!is_root(x))
90     {
91         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
92         if (!is_root(y))
93         {
94             bool same = (a[y].ch[1] == x) == (a[z].ch[1] == y);
95             rotate(same ? y : x);
96         }
97         rotate(x);
98     }
99 }
100
101 void make_root(int x)
102 {
103     int last = 0;
104     for (int y = x; y; y = a[y].fa)
105     {
106         splay(y);
107         a[y].virt += a[a[y].ch[1]].left - a[last].left;
108         a[y].ch[1] = last;
109         if (last) a[last].fa = y;
110         pull(y);
111         last = y;
112     }
113     splay(x);
114     reverse(x);
115 }
116
117 void set(int u, Z weight)
118 {
119     int x = u + 1;
120     make_root(x);
121     a[x].weight = weight;
122     pull(x);
123 }
124
125 Z query(int u)
126 {
127     int x = u + 1;
128     make_root(x);
129     return a[x].left;
130 }
131 };

```

应用题补充：附件爱莲说接口（本地应用示例）

题意：沿用附件输入： n, q ， n 个 x ， $n-1$ 条 1-based 无向边；1 $u\ x$ 修改参数，2 u 查询。主程序把每个 x 转为点权 $1-x$ ，并把顶点转为 0-based。输出所有从 u 出发路径的点权乘积总和。原题外部地址和线上结果尚未核验。

所需模板：ModInt（第 184 页，A.1.2 节）、TreePathProducts（第 171 页，12.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/issues/11>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using Z = ModInt<998244353>;
6     int n, q;
7     cin >> n >> q;
8     vector<Z> weight(n);
9     for (auto &w : weight)
10    {
11        int x;
12        cin >> x;
13        w = Z(1) - Z(x);
14    }
15    vector<vector<int>> g(n);
16    for (int i = 1; i < n; i++)
17    {
18        int u, v;
19        cin >> u >> v;
20        u--;
21        v--;
22        g[u].push_back(v);
23        g[v].push_back(u);
24    }
25    TreePathProducts<998244353> tree(g, weight);
26    while (q--)
27    {
28        int op, u;
29        cin >> op >> u;
30        if (op == 1)
31        {
32            int x;
33            cin >> x;
34            tree.set(u - 1, Z(1) - Z(x));
35        }
36        else
37            cout << tree.query(u - 1).v << '\n';
38    }
39 }
```

第十三章 配套知识与验证范围

13.1 可持久化区间拼接的懒标记

代码见第 115 页。对象从全零版本开始，同一对象内版本共享坐标域。区间加仅复制被访问节点，不向旧子节点下传标记。节点的和满足 $\text{sum} = \text{left.sum} + \text{right.sum} + \text{lazy} \cdot \text{len}$ 。读取时把祖先累积增量作为参数传下去，因此查询完全只读。

拼接含义为将目标版本某个半开区间替换成源版本同一坐标区间。由于两棵树祖先的 lazy 可能不同，不能直接将源子树挂到目标祖先下面。递归参数 offset 保持“源祖先增量减目标祖先增量”；下降时更新为 $\text{offset} + \text{source.lazy} - \text{destination.lazy}$ 。当区间完整覆盖，复制源节点并将这个 offset 加到其 lazy 和 sum，此后挂到目标祖先下面时，逻辑值才与源版本相同。offset 为零时直接共享源节点；没有覆盖时保留目标节点。空区间、零增量与全区间拼接都可仅增加版本别名。

每一层至多有两个边界节点，其他分支直接返回或复制一个整段节点，所以单次修改、拼接均为 $O(\log n)$ 新节点，查询为 $O(\log n)$ 时间、零新节点。不支持不同坐标偏移的平移粘贴，也不回收仍被旧版本引用的节点。所有 long long 的和、差、懒标记与长度乘积都应在范围内；节点数与版本数须小于 INT_MAX。

验证用独立向量保存各分支版本，逐区间检查更新、拼接和历史版本；包含正负增量、不同祖先标记、空区间、全段共享，以及查询前后的节点数量检查。规模验证包含长度 200000 的 10000 次区间版本组合，并在长度 INT_MAX 的隐式坐标域验证端点操作与共享根。普通与 ASan/UBSan 均通过；区间加 1、后缀拼接和单点读取的 vector 应用已有 QOJ8240 AC，其余通用接口范围仍由本地验证覆盖。来源需求是 2023 杭州站题解 第 24-26 页的 K 题，完整驱动及验证见下节。

回退时间与追加版本编号。 SP11470 To the moon 完整用法见第 120 页。模板 add 返回不断追加的版本编号，而题目的时间戳在 B 操作后可能减小，二者不能直接混用。用 ver[t] 保存时间戳 t 对应的模板版本；C 从 ver[t] 更新，再令 ver[t+1] 指向新版本并推进时间。再次经过同一时间戳时替换映射，不能写入原来版本的节点。Q、H 读取对应映射；B 只移动当前时间。初值无需逐点建树：把初始前缀和单独保留，树中仅存后续区间增量，每次查询将两部分相加。这样初始构造 $O(n)$ ，之后每次 C/Q/H 为 $O(\log n)$ ，B 为 $O(1)$ ；不调用 splice。本地以完整数组快照独立核验分支与历史，并检查正负大初值、反复回退、时间戳覆盖和最大规模部分区间更新。

13.2 杭州 2023 K：跨版本拼接应用

[Card Game](#) 完整用法见第 122 页，使用前节的可持久化区间模板。

将下标转为从 0 开始，设 $F_i(r)$ 为区间 $[i, r]$ 的剩余牌数， p 为 i 之后第一张与 a_i 相同的牌，若不存在则 $p = n$ 。当 $r < p$ 时，第一张牌始终保留，剩余牌的过程与从 $i + 1$ 开始相同；当 $r \geq p$ 时，到达 p 会将此前区间全部清空。因此

$$F_i(r) = \begin{cases} 1 + F_{i+1}(r), & r < p, \\ F_{p+1}(r), & r \geq p. \end{cases}$$

每个版本的坐标是右端点 r ，值是 $F_i(r)$ 。从 $i = n - 1$ 向前处理：复制版本 $i + 1$ 并在 $[i, p)$ 加 1，再把 $[p, n)$ 拼接自版本 $p + 1$ 。 $p = n$ 时省去后一步。询问原题的 $[l, r]$ 时，从版本 $l - 1$ 读取坐标 $r - 1$ 的单点值。端点先与上次答案异或解码，不能将输入查询预先离线排序。

$n, q \leq 300000$ ，牌号位于 $[1, n]$ 。构建及查询时间分别为 $O(n \log n)$ 、 $O(q \log n)$ 。驱动另计算各次操作可能访问的相交节点数作为分配上界，一次 reserve 足够容纳整个构建过程，避免复制扩容的临时峰值。该计数仅依据区间结构，不影响牌局答案，且同样为 $O(n \log n)$ 。

本地参照按题意逐张放牌，遇重复就实际删除栈中相应后缀。穷举长度不超过 7 的二元牌序列与全部区间，并打乱询问顺序、真实编码异或输入。另有随机牌局、 $n = q = 300000$ 的全异、全同、周期序列闭式检查，以及稀疏重复大数组的短区间逐张模拟。vector 驱动的历史 AC 通过 41 个正式测试和 3 个额外测试，最慢 789 ms、452688 KB。当前展开程序与该快照仅格式不同，本轮未重新提交；传统版已退役。此应用仅调用区间加 1、后缀拼接、单点读取；一般有符号增量与区间求和仍由前节本地测试支持。

13.3 并查集模板题的接口范围

P3367 输入点号为 1-based，驱动统一减一后调用 dsu。记录 [297668102](#) 通过全部 20 个测试，最慢单点 196 ms、峰值内存 2.27 MB。该输出验证 merge、same 及其调用的 find，不验证 size、groups；后两者已由独立标签参考和 50 万点长链测试核对。

13.4 动态树路径乘积：虚子树与双向信息

附件“爱莲说”对应的量是

$$F(u) = \sum_{v \in V} \prod_{x \in \text{path}(u,v)} w_x.$$

包括单点路径，所以一个孤立点的答案是其点权，而不是 1。固定根后，递推为 $F(u) = w_u(1 + \sum_{v \text{ 为子节点}} F(v))$ 。使用第 171 页的 `TreePathProducts`，可以单点修改并动态选取查询根。它维护固定树，不包含连边、删边。

辅助树按实链顺序维护三项：整条链点权积 P 、从链首出发的贡献 L 、从链尾出发的贡献 R 。每个点另记虚儿子贡献之和 G 。对于左、右辅助子树，合并式为

$$P = P_l w P_r, \quad L = L_l + P_l w(1 + G + L_r), \quad R = R_r + P_r w(1 + G + R_l).$$

空辅助树取 $P = 1, L = R = 0$ 。翻转时必须同时交换左右儿子和 L, R ；只翻儿子会破坏换根后的方向。

`access` 把旧右链变为虚儿子，将它的 L 加入 G ；把新右链变为实儿子，从 G 减去它的 L 。旧右链的父指针保留为路径父亲。修改点权前先将该点换为根，确保旧贡献已经沿访问路径正确移出虚子树项；然后修改权值并更新合并信息。换根结束时根处的 L 就是所求总和。整个过程只用加减乘，没有除法，零权、负权与合数模数同样适用。

接口使用 0-based 顶点；内部辅助树为 1-based，内部函数不可直接作为外部 API。附件输入参数 x 对应 $w = 1 - x$ ，这个转换在使用程序中显式完成。从源码可确定上述递推和输入协议，但原题外部地址尚未核验，因此只登记本地应用用法。建树 $O(n)$ ，修改和查询摊还 $O(\log n)$ ，总空间 $O(n)$ ；建树和辅助树下传保持递归，最坏深度 $O(n)$ 。本地以逐终点路径枚举、模 8、零权、20 万点链与星形及反复换根验证，不将普通 LCT 的线上记录视为这个变体的 AC。

13.5 隐式 Treap 位翻转与顺序反转

附件 FHQ Treap 中名为 `Reverse` 的操作是逐位异或 1；它没有交换左右儿子，不是区间顺序反转。

`flip_bits(l,r)` 明确表达前者，要求区间元素均为 0 或 1；原有 `reverse(l,r)` 表达后者。两者均使用 1-based 闭区间。例如 0011 的前三位取反得到 1101，而前三位顺序反转得到 1001。二进制序列的区间和就是 1 的个数，仍可直接调用 `query`。

取反可写作 $x \mapsto 1 - x$ 。用符号标记与加法标记表示 $x \mapsto sx + b$ ，其中 $s \in \{1, -1\}$ 。取负时同时令 $s \leftarrow -s, b \leftarrow -b$ ，再加 1；下传时必须先符号、再加法。若把先后顺序颠倒，已有加法会变成错误的符号。顺序反转则只交换儿子并翻转其标记，它与逐元素的取负、加法可交换。结构体公开位翻转接口仅用于二进制值；所有标记和取负中间量仍须在 `long long` 范围内，不能对 `LLONG_MIN` 直接取负。

附件 `Build` 按中点建立树后给节点随机优先级，未修复优先级堆序；这不能直接继承随机 Treap 的平衡复杂度证明。本库逐次 `insert` 构建，期望 $O(n \log n)$ ，每次分裂合并均维持堆序；不能把这种构建成本写为线性。随机优先级下单次操作期望 $O(\log n)$ ，不保证针对已知种子的自适应对抗操作的最坏界。分裂、合并及中序输出保持递归。附件缺少完整牛客题号和主程序，因此新增使用例只作为本地接口示例。

13.6 替罪羊树：重复计数与墓碑清理

第 107 页使用三个不同的量：`size` 计元素副本总数，`nodes` 计物理节点数，`live` 计仍有副本的不同键数。重复值增加计数，删除最后一个副本后保留墓碑。查询排名只累计副本数，不能用物理节点数代替。

更新回溯时，若某孩子占节点数的比例超过 $3/4$ ，或者有效键不足物理节点的一半，就递归中序收集活节点，按中点重建。重建复用活节点编号，保留重复次数。重建后的中序和计数均不变，故集合与排名不变；所有新子树均满足平衡与有效比例。令 d 为当前不同键数，树高为 $O(\log(d+2))$ ，因为每层节点数缩小到至多 $3/4$ ，根的物理节点数至多为 $2d$ 。查询最坏对数，更新摊还对数；一次重建仍可能线性。删除清理后的墓碑不回收到节点池，空间按累计分配量计算，不按当前集合大小计算。

附件的 Rank 只有命中相等键才加一，未命中时可能少一；仅插入 1 后查询 2 的排名就是一个反例。本版统一定义为严格较小副本数加一，空树中的排名也为 1。严格前驱后继使用 `optional`，避免数值哨兵与合法键冲突；完整 `long long` 键无需做减一或加一。P3369 保证第 k 小及邻居存在，使用程序才能直接解引用结果。所有递归保持原样；本地排序向量对拍、重建不变量及 20 万键规模均已验证，线上待补。

13.7 线段树维护单调栈：双向扫描与接雨水

`MonotoneStackSeg` 维护区间加后的运行最大值贡献。每段的 F_0, F_1 分别为从左、从右扫描的最高值减原值之和。若外部高度 x 不低于整段最大值，贡献为 $x \cdot \text{len} - \text{sum}$ 。否则，将孩子按扫描顺序记为 A, B ：若 $x \geq \max A$ ，递归 B ；否则递归 A ，而 B 的贡献已经是 $F_{\text{parent}} - F_A$ 。每次只递归一个孩子，因此单段带边界扫描为 $O(\log n)$ 。区间平移不改变这些差值，懒标记只改最大值、原值和与标记本身。区间修改回溯及任意子区间扫描最坏 $O(\log^2(n+1))$ ，建树 $O(n)$ 。

对全局前缀和后缀最大值 L_i, R_i ，有 $\max(L_i, R_i) = M$ ，其中 M 为全局最大值。因此

$$\sum_i (\min(L_i, R_i) - a_i) = F_0 + F_1 - (nM - \sum_i a_i).$$

根上即可 $O(1)$ 返回雨水体积，不必查询最大点位置。整体平移不改变体积，负高度也成立；带外部高度的 `scan` 则明确使用调用者的边界。所有乘法、和、标记及中间运算须在 `long long` 内，不能只检查最终答案。附件原题为 NERC 2023 G，使用例属于比赛应用，不计正式模板题覆盖；小规模有符号穷举、三十万次随机更新和二十万点规模本地验证通过，线上待补。

13.8 动态 K-D Tree：矩形和与重建边界

`KDTreeSum` 按深度交替坐标轴，以另一轴打破平局。重复坐标累加权值，其他点沿轴全序递归插入；孩子过重时收集编号并用 `nth_element` 重建，复用原节点。包围盒从本点初始化，仅合并非空孩子，不用有限正负无穷；重建直接返回根编号，不用坐标 -1 作为状态标志。权值为零时仍保留节点，负权不影响几何剪枝。

每个孩子大小至多为父节点的 $3/4$ ，所以树高为 $O(\log(d+1))$ ；矩形部分相交却可能递归两边，查询最坏仍为 $O(d)$ 。按平均线性选择计，一次大小 s 的重建需 $O(s \log(s+1))$ ，插入摊还 $O(\log^2(d+1))$ ；不是每次操作的最坏对数界。矩形使用闭边界，只比较坐标、不做坐标减法；各点绝对权值和及更新中间量须在 `long long` 内。

P4148 的在线输入需逐参数 XOR 上次答案，驱动预留二十万个节点以避免扩容峰值。本地默认 `int` 坐标节点为 56 字节，另有重建编号和运行环境开销；该分配量不能代替线上 20 MB 内存通过记录。独立 `map` 对拍、分割与包围盒审计、坐标极值及二十万规模已本地验证，线上待补。

13.9 压位小波矩阵与区间顺序统计

`WaveletMatrix` 先将值离散化，再从高位到低位稳定地把当前序列的零位元素放前面、一位元素放后面。同一路径下的原区间始终对应当前层的连续区间。记左右端点的一位前缀数为 a, b ，则区间内零位数为 $z = r - l - b + a$ 。第 k 小若 $k < z$ ，下一层区间为 $[l - a, r - b)$ ；否则减去 z ，进入 $[mid + a, mid + b)$ ，并设置答案的当前位。每层按 64 位存储，配一份整字前缀计数；末尾多留一个字，保证 $r = n$ 且 n 为 64 的倍数时仍可查询。掩码移位量用位置模 64，不会移位 64。

`kth(l, r, k)` 的区间和排名都为 0-based；P3834 的闭区间调用应为 `kth(l-1, r, k-1)`。第 k 大 (k 从零开始) 为 `kth(l, r, r-l-1-k)`；两者都要求 $0 \leq k < r - l$ 。`less(l, r, x)` 严格小于 x ；`freq(l, r, x)` 直接沿 x 所在路径计数，不能用 $x + 1$ 来规避等值查询，否则在最大有符号整数处溢出。空数组、空区间可计数，但不能求第 k 小；单一值域的层数为零，直接返回唯一值或区间长度。核心支持完整有符号 64 位值，三份正式题驱动按各题实际非负值范围验证。

该结构适合静态查询，不支持修改或历史版本。与持久化线段树的功能重叠不意味着来源中的每份划分树实现都已完成审计。WIDA 条目的压位查询功能已落实；kuangbin 划分树已另行实现为 `DivisionTree`，逐层保存值和前缀，空间为 $O(n \log(n+1))$ 。重复中位数按左半容量分配，详见 `docs/DIVISION-TREE.md`。独立子区间排序、直接计数、字边界和最大规模验证，以及两个 Library Checker 题目的官方本地 checker 报告见 `docs/WAVELET-MATRIX.md`。这些记录不是线上 AC，也不是最快提交榜排名。

第一部分

跨类依赖

附录 A 数论

A.1 模算术简介

A.1.1 动态模整数与合数模逆元

`mint<tag>` 按 `tag` 独立保存运行时模数，默认 998244353。先 `set_mod(p)`, $1 \leq p \leq \text{INT_MAX}$ ，再构造该模数下的所有对象；更换同 `tag` 的模数后，旧对象、容器元素和缓存全部失效，必须重建，不能跨模混算。构造支持 `long long` 全范围，`v` 为规范余数；加减乘及复合赋值、相等比较为 $O(1)$ ，乘法提升到 `long long`，不依赖素数。`pow(k)` 的 `k` 为 `uint64_t` 非负指数，0 次幂为 $1 \bmod p$ 。`try_inv()` 以扩展欧几里得求逆， $\gcd(v, p) \neq 1$ 返回 `nullopt`；`inv()` 与除法要求可逆，否则违反断言前提。 $p=1$ 时唯一余数为 0，乘法单位元也为 0，`try_inv` 返回 0。幂和求逆为 $O(\log p)$ 或 $O(\log k)$ ，除法包含求逆。可与 Fenwick 区间和组合，不能用于模数和的 `kth`。所有中间乘法受 `int` 模数上界保护；不支持超过 `INT_MAX` 的模数，也不提供线程间安全切换模数。

```
1 template <int tag = 0> struct mint
2 {
3     static inline int mod = 998244353;
4     int v;
5
6     static void set_mod(int p)
7     {
8         assert(p >= 1);
9         mod = p;
10    }
11
12    mint(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
13
14    mint operator+(mint b) const { return mint((long long)v + b.v); }
15
16    mint operator-(mint b) const { return mint((long long)v - b.v); }
17
18    mint operator*(mint b) const { return mint(1LL * v * b.v); }
19
20    mint &operator+=(mint b) { return *this = *this + b; }
21
22    mint &operator-=(mint b) { return *this = *this - b; }
23
24    mint &operator*=(mint b) { return *this = *this * b; }
25
26    mint pow(uint64_t k) const
27    {
28        mint a = *this, r = 1;
29        for (; k >>= 1, a *= a)
30            if (k & 1) r *= a;
31        return r;
32    }
```

```
34 optional<mint> try_inv() const
35 {
36     long long a = v, b = mod, x = 1, y = 0;
37     while (b)
38     {
39         long long q = a / b;
40         tie(a, b) = pair{b, a - q * b};
41         tie(x, y) = pair{y, x - q * y};
42     }
43     if (a != 1) return nullopt;
44     return mint(x);
45 }
46
47 mint inv() const
48 {
49     auto x = try_inv();
50     assert(x.has_value());
51     return *x;
52 }
53
54 mint operator/(mint b) const { return *this * b.inv(); }
55
56 mint &operator/=(mint b) { return *this = *this / b; }
57
58 bool operator==(const mint &) const = default;
59 };
```

模板题使用：Luogu P5431 【模板】模意义下的乘法逆元 2

题意：输入 $1 \leq n \leq 5000000$ 、 $2 \leq k < p \leq 10^9$ 、 $1 \leq a_i < p$ 且 p 为素数，求 $\sum k^i / a_i$ 模 p 。先设置 `mint` 的模数 p ，再构造数组；传 `move(a)` 调用 `batch_units`，只求一次总积逆元。权重从 1 开始，每项先乘 k 再累加。`read` 与 `main` 一起抄；`move` 后不再读取 a 。更换同 `tag` 模数后旧对象失效，计算期间不能切换。核心支持合数单位，本题只覆盖素数；动态模数、构造、乘法及累加、`v` 输出在此直接使用，合数求逆接口另由核心测试核验。

所需模板：`mint`（第 181 页，A.1.1 节）、`batch_units`（第 186 页，A.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5431>

```

1 int read()
2 {
3     int c = getchar_unlocked();
4     while (c < '0' || c > '9')
5     {
6         if (c == EOF) return 0;
7         c = getchar_unlocked();
8     }
9     int value = 0;
10    while ('0' <= c && c <= '9')
11    {
12        value = value * 10 + c - '0';
13        c = getchar_unlocked();
14    }
15    return value;
16 }
17
18 int main()
19 {
20     int n = read(), p = read(), k = read();
21     mint<>::set_mod(p);
22     vector<mint<>> a(n);
23     for (auto &x : a) x = read();
24     auto inverse = batch_units(move(a));
25     if (!inverse) return 1;
26     mint<> answer = 0, weight = 1;
27     for (auto x : *inverse)
28     {
29         weight *= mint<>(k);
30         answer += weight * x;
31     }
32     printf("%d\n", answer.v);
33     return 0;
34 }

```

A.1.2 静态模整数

固定 int 模数 $1 \leq \text{mod} \leq \text{INT_MAX}$, 可为合数。构造接受 signed64 并正规化, v 保持 $0 \leq v < \text{mod}$; 不要手动破坏正规化。加减乘 $O(1)$, pow 非负 signed64 指数、时间 $O(\log(e+1))$ 。try_inv 用欧几里得求逆: $\text{gcd}(v, \text{mod})=1$ 时返回 optional 值, 否则 nullopt; $\text{mod}=1$ 返回代表 0。inv、/、/= 要求分母可逆; 断言开启时诊断违反前提, 关闭断言不承诺拒绝非法除法。逆元 $O(\log(\text{mod}+1))$ 、额外空间 $O(1)$, 只用 long long, 不新增辅助模板依赖。+=、-=、*=、/= 返回自身引用, 支持自赋值与链式运算, 可作为 Fenwick 区间和值类型。类型的扩展不放宽 Binomial、NTT、高斯或 FPS 自身的素数等前提。

```

1 template <int mod> struct ModInt
2 {
3     static_assert(mod >= 1);
4     int v;
5
6     ModInt(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
7
8     ModInt operator+(ModInt b) const { return ModInt((long long)v + b.v); }
9
10    ModInt operator-(ModInt b) const { return ModInt((long long)v - b.v); }
11
12    ModInt operator*(ModInt b) const { return ModInt(1LL * v * b.v); }
13
14    ModInt pow(long long e) const
15    {
16        assert(e >= 0);
17        ModInt a = *this, r = 1;
18        for (; e >= 1, a = a * a)
19            if (e & 1) r = r * a;
20        return r;
21    }

```

求逆与除法（接上页同一结构体）：

```

23     optional<ModInt> try_inv() const
24     {
25         long long a = v, b = mod, x = 1, y = 0;
26         while (b)
27         {
28             long long q = a / b;
29             a -= q * b;
30             swap(a, b);
31             x -= q * y;
32             swap(x, y);
33         }
34         if (a != 1) return nullopt;
35         return ModInt(x);
36     }
37
38     ModInt inv() const
39     {
40         auto r = try_inv();
41         assert(r);
42         return *r;
43     } // requires an invertible residue
44
45     ModInt operator/(ModInt b) const { return *this * b.inv(); }
46
47     ModInt &operator+=(ModInt b) { return *this = *this + b; }
48
49     ModInt &operator-=(ModInt b) { return *this = *this - b; }
50
51     ModInt &operator*=(ModInt b) { return *this = *this * b; }
52
53     ModInt &operator/=(ModInt b) { return *this = *this / b; }
54 };

```

联合使用示例见第 190 页（Luogu P1313 计算系数），其中直接调用本模板。

A.2 模逆元

A.2.1 模整数类型的批量逆元

`batch_units(a)` 返回 `optional<vector<Z>>`，保持输入顺序；任一元素不可逆返回 `nullopt`，空输入返回空数组。`Z` 须可从 1 构造，支持乘法、复合乘法及 `try_inv`，且元素来自同一交换模整数环；目前可与 `mint<tag>` 直接组合。先累计前缀乘积，只对总乘积求一次逆，再倒序求各项逆元。总乘积可逆当且仅当所有因子可逆，因此合数模数也可使用。 $O(n)$ 次乘法加一次求逆，空间 $O(n)$ ，要求大小可表示为 `int`；建议传 `move(a)` 避免保留额外输入副本。返回前不能切换动态模数。现有 `long long` 版 `batch_inverse` 保留独立接口与历史证据，不由本函数替换。

```

1 template <class Z> optional<vector<Z>> batch_units(vector<Z> a)
2 {
3     int n = a.size();
4     vector<Z> pre(n + 1, Z(1));
5     for (int i = 0; i < n; i++) pre[i + 1] = pre[i] * a[i];
6     auto x = pre[n].try_inv();
7     if (!x) return nullopt;
8     Z inv = *x;
9     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
10    {
11        Z old = a[i];
12        a[i] = inv * pre[i];
13        inv *= old;
14    }
15    return a;
16 }
```

联合使用示例见第 183 页 (Luogu P5431 【模板】模意义下的乘法逆元 2)，其中直接调用本模板。

A.3 卢卡斯定理

A.3.1 Lucas：小素数模的大下标组合数

Lucas(p) 预处理素数模数 p, choose(n,k) 返回 $C(n,k)$ 模 p; n、k 为完整 unsigned long long 范围, $k > n$ 返回 0, $C(0,0)=1$ 。重新赋值 Lucas(p) 可更换模数并重新预处理; 不检测素性, 要求调用者保证 p 为素数且 $p \geq 2$ 。预处理时间 $O(p + \log p)$, 动态版空间 $O(p)$; 单次查询 $O(1 + \log_p(n+1))$ 。适合小素数模数, 通常 $p \leq 10^6$; 大素数不能因查询下标小就忽略这里整段 $O(p)$ 的预处理。fac、ifac 下标为 $0..p-1$, 模数和表只读; 中间乘法用 long long。合数模数请使用 exLucas。

```

1 struct Lucas
2 {
3     int mod;
4     vector<int> fac, ifac;
5
6     Lucas(int p)
7     {
8         assert(p >= 2);
9         mod = p;
10        fac.resize(p);
11        ifac.resize(p);
12        fac[0] = 1;
13        for (int i = 1; i < p; i++) fac[i] = 1LL * fac[i - 1] * i % p;
14        long long a = fac[p - 1], r = 1;
15        for (int e = p - 2; e; e >>= 1)
16        {
17            if (e & 1) r = r * a % p;
18            a = a * a % p;
19        }
20        ifac[p - 1] = r;
21        for (int i = p - 1; i; i--) ifac[i - 1] = 1LL * ifac[i] * i % p;
22    }
23
24    int choose(unsigned long long n, unsigned long long k) const
25    {
26        if (k > n) return 0;
27        long long answer = 1;
28        while (n || k)
29        {
30            int a = n % mod, b = k % mod;
31            if (b > a) return 0;
32            answer = answer * fac[a] % mod;
33            answer = answer * ifac[b] % mod;
34            answer = answer * ifac[a - b] % mod;
35            n /= mod;
36            k /= mod;
37        }
38        return answer;
39    }
40 };

```

模板题使用：Luogu P3807

题意：多组查询 $C(n+m, n)$ 模 p ，题目保证 p 为素数且不超过 10^5 。每组构造 $\text{Lucas}(p)$ ，choose 的参数为 $n+m$ 、 n ；此题范围内 $n+m$ 不会溢出。

所需模板：Lucas（第 187 页，A.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3807>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         unsigned long long n, m;
10        int p;
11        cin >> n >> m >> p;
12        Lucas solver(p);
13        cout << solver.choose(n + m, n) << '\n';
14    }
15    return 0;
16 }
```

附录 B 组合数学

B.1 排列组合

B.1.1 阶乘组合数

代码依赖：ModInt (第 184 页, A.1.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Binomial<prime>(n=0) 预处理 $0..n$, 要求 prime 为素数且 $0 \leq n < \text{prime}$ 。init(n) 只扩大当前上限, 较小或相同的 n 不改变表; choose(n,k) 返回 $C(n,k)$, permute(n,k) 返回 $n!/(n-k)!$ 。查询前显式预处理到 n , 查询本身不扩表。 $n < 0$, $k < 0$ 或 $k > n$ 返回 0, $C(0,0)=P(0,0)=1$ 。fac、ifac 为可直接读取的阶乘与逆阶乘表, 增长可能使旧引用失效。单次查询 $O(1)$; 从 old 扩到 n 新增 $O(n-\text{old}+\log \text{prime})$ 次域运算, 重分配还可能复制旧表。首次预处理 $O(n+\log \text{prime})$, 空间 $O(n)$ 。超过模数不能使用阶乘除法: 小素数用 Lucas, 小合数用 exLucas。

```
1 template <int mod> struct Binomial
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     vector<Z> fac{Z(1)}, ifac{Z(1)};
5
6     Binomial(int n = 0) { init(n); }
7
8     void init(int n)
9     {
10         assert(0 <= n && n < mod);
11         int old = (int)fac.size() - 1;
12         if (n <= old) return;
13         fac.resize(n + 1);
14         ifac.resize(n + 1);
15         for (int i = old + 1; i <= n; i++) fac[i] = fac[i - 1] * i;
16         ifac[n] = fac[n].inv();
17         for (int i = n; i > old; i--) ifac[i - 1] = ifac[i] * i;
18     }
```

```
20 Z choose(int n, int k) const
21 {
22     if (k < 0 || k > n) return 0;
23     assert(n < (int)fac.size());
24     return fac[n] * ifac[k] * ifac[n - k];
25 }
26
27 Z permute(int n, int k) const
28 {
29     if (k < 0 || k > n) return 0;
30     assert(n < (int)fac.size());
31     return fac[n] * ifac[n - k];
32 }
33 };
```

应用题补充：Luogu P1313 计算系数

题意：求 $(by+ax)^k$ 的 k 次方中指定项的系数，模 10007。 x 、 y 的指数分别为 n 、 m ，均非负且 $n+m=k$ 。 k 至多 1000， a 、 b 均为不超过 1000000 的非负数。组合 $C(k,n)$ 与两个幂即可。模数为素数且 k 小于模数，满足阶乘逆元前提；零次幂按空乘积为 1。

所需模板：[ModInt](#)（第 184 页，A.1.2 节）、[Binomial](#)（第 189 页，B.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1313>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int a, b, k, n, m;
6     cin >> a >> b >> k >> n >> m;
7     Binomial<10007> c(k);
8     auto x = ModInt<10007>(a).pow(n);
9     auto y = ModInt<10007>(b).pow(m);
10    cout << (c.choose(k, n) * x * y).v << '\n';
11 }
```

算法索引

AffineSegTree, 39
AffineSequenceTreap, 91

batch__units, 186
Binomial, 189

cc_hash_table, 1

DivisionTree, 70
dsu, 4
DynamicKth, 141

Fenwick, 26
Fenwick2D, 21

GcdSequenceTreap, 96
gp_hash_table, 1
gp_map, 1

KDMin, 161
KDNearest, 150
KDRange, 155
KDTreeSum, 145

lazy__segtree, 28
LazySeg, 38
LCT
 虚子树, 177
LeftistHeap, 15
LiChao, 61
LinkCutTree, 166
Lucas, 187

MergeSplitTree, 48
mint, 181
ModInt, 184
MonotoneStackSeg, 43

OrderedSplay, 101
OrderedTreap, 82
ost, 80

PersistentArray, 113
PersistentDistinct, 126
PersistentDSU, 129
PersistentKth, 111
PersistentOrderedTreap, 132

PersistentRange, 115
PersistentXorTrie, 138
pheap, 11
PotentialDSU, 8

RectangleFenwick, 24
RollbackDSU, 6
rp, 78

ScapegoatTree, 107
SegmentBeats, 64
SegmentLiChao, 55
segtree, 33
SequenceTreap, 86
StaticRMQ, 17

Treap
 位翻转, 177
TreePathKth, 123
TreePathProducts, 171

WaveletMatrix, 73

动态树 DP, 177

替罪羊树, 177