

数学

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

目录

使用约定	vi
第一章 快速幂	1
1.1 无符号 64 位模乘与模幂	1
1.2 模幂与几何级数同时求值	1
第二章 数论	3
2.1 数论基础	3
2.1.1 幂的约数和	3
2.2 模算术简介	5
2.2.1 动态模整数与合数模逆元	5
2.2.2 静态模整数	8
2.3 素数	9
2.3.1 确定性 64 位 Miller-Rabin 判素	9
2.4 欧拉函数	10
2.4.1 单个数的欧拉函数	10
2.5 筛法	11
2.5.1 线性筛、欧拉函数与 Möbius 函数	11
2.5.2 区间筛素数	12
2.6 分解质因数	14
2.6.1 Pollard-Rho 因数分解	14
2.7 裴蜀定理 & 一次不定方程	16
2.7.1 扩展欧几里得与 Bézout 系数	16
2.7.2 二元一次不定方程	16
2.8 费马小定理 & 欧拉定理	18
2.8.1 十进制大指数：扩展欧拉降幂	18
2.8.2 Carmichael：模乘法群的公共指数	19
2.9 模逆元	20
2.9.1 模整数类型的批量逆元	20
2.9.2 任意正模数的单个逆元	21
2.9.3 任意数组的批量逆元	21
2.9.4 连续整数的线性逆元表	23
2.10 线性同余方程	24
2.10.1 线性同余方程	24
2.11 中国剩余定理	25
2.11.1 广义 CRT：逐项合并同余	25
2.11.2 Garner：大周期 CRT 与混合进制	27
2.12 升幂引理	29
2.12.1 素因子估值与升幂：先约去公共因子	29
2.12.1.1 基本运算与公共因子	29
2.12.1.2 奇素数：差式与和式的条件不同	29
2.12.1.3 素数 2：先分指数奇偶	29
2.12.1.4 把大整数整除转成指数条件	30

2.13	卢卡斯定理	31
2.13.1	Lucas: 小素数模的大下标组合数	31
2.13.2	合数模数组合数 (扩展 Lucas)	32
2.14	二次剩余	35
2.14.1	素数模平方根 (Cipolla)	35
2.15	阶 & 原根	36
2.15.1	乘法阶与原根	36
2.16	离散对数	40
2.16.1	扩展 BSGS	40
2.17	高次剩余 & 单位根	41
2.17.1	素数模高次剩余: 全部根的紧凑表示	41
2.17.2	素数幂模高次剩余: 含非互素被开方数	42
2.17.3	合数求根准备: 分解模数与素数幂原根	45
2.17.4	一般合数模高次剩余: CRT 组合与按索引取根	46
2.18	数论分块	49
2.18.1	整除分块: 前缀和来源决定算法	49
2.18.1.1	按数据与资源选前缀和	49
2.19	莫比乌斯反演	51
2.19.1	矩形 GCD 计数	51
2.19.2	整除与反演: 先辨认求和方向	52
2.19.2.1	约数和与倍数和不能混用	52
2.19.2.2	GCD 权值先反演, 再交换求和	53
2.19.3	GCD 计数: 缩放、边界与对称性	53
2.19.3.1	恰好等于 k : 先缩放整除对象, 再做矩形容斥	53
2.19.3.2	去掉顺序之前, 先检查交换是否仍在定义域内	53
2.20	狄利克雷双曲线法 & 杜教筛	54
2.20.1	杜教筛	54
2.21	素数计数	56
2.21.1	素数计数 (整除分块筛)	56
2.22	Min_25 筛	58
2.22.1	Min_25 积性函数求和	58
2.23	类欧几里德算法	61
2.23.1	有符号整除和: 类欧几里德	61
2.23.2	整除和、带权和与平方和	63
第三章	多项式与生成函数	65
3.1	快速傅里叶变换	65
3.1.1	复数 FFT (可复用单位根)	65
3.1.2	浮点 FFT 整数卷积	67
3.1.3	拆系数 FFT 任意模卷积	68
3.1.4	CDQ 分治卷积递推	70
3.2	快速数论变换	72
3.2.1	可指定素数与原根的 NTT 卷积	72
3.2.2	精确有符号整数卷积	75
3.3	快速沃尔什变换	77
3.3.1	按位 OR、AND、XOR 卷积	77
3.3.2	不相交子集卷积	79
3.4	Chirp Z 变换	81

3.4.1	Chirp Z: 等比点求值	81
3.5	多项式牛顿迭代	83
3.5.1	形式幂级数求逆	83
3.5.2	多项式带余除法	84
3.6	多项式多点求值 快速插值	87
3.6.1	任意点多项式多点求值	87
3.6.2	任意点多项式快速插值	90
3.7	多项式初等函数	92
3.7.1	形式幂级数开根 (含前导零与无解)	92
3.7.2	形式幂级数微积分、对数与指数	95
3.7.3	形式幂级数快速幂 (十进制大指数)	98
3.8	常系数齐次线性递推	100
3.8.1	特征多项式求线性递推第 k 项	100
3.8.2	快速递推与有理生成函数单项	102
3.9	多项式平移 连续点值平移	104
3.9.1	多项式系数平移	104
3.10	符号化方法	105
3.10.1	生成函数建模到模板: 三个可核验例子	105
3.10.1.1	例一: 不同盒子、相同球、每盒有上下界 (OGF 乘积)	105
3.10.1.2	例二: 步长 1、2 的有序序列 (OGF 求逆)	106
3.10.1.3	例三: 不同元素分成单点与无序对 (EGF 指数)	106
3.10.1.4	抄代码前的四项检查与本地证据	107
第四章	组合数学	108
4.1	排列组合	108
4.1.1	阶乘组合数	108
4.1.2	计数建模: 先确认哪些对象被区分	109
4.1.2.1	五个判别问题与两个最小反例	109
4.1.2.2	OGF、EGF 的选择来自乘法, 而非题目用词	110
4.1.3	组合数选型: 先看模数, 再看下标与预算	110
4.2	斯特林数	111
4.2.1	第二类斯特林数: 同一行前缀	111
4.2.2	无符号第一类斯特林数: 同一行	112
4.3	分拆数	114
4.3.1	整数分拆与重数上限	114
4.4	Pólya 计数	115
4.4.1	群作用计数: 先确定什么算同一个方案	115
4.4.2	项链与手链: 从置换循环推公式	116
4.4.3	指定颜色库存: 给每个循环分配整份颜色	116
4.4.4	群阶不可逆: 先提升模数, 再作整数除法	117
第五章	线性代数	119
5.1	矩阵	119
5.1.1	模矩阵乘法与幂	119
5.1.2	素数模矩阵求逆	121
5.1.3	模 2 矩阵求逆 (按位消元)	124
5.1.4	Max-plus 矩阵幂	126
5.2	行列式	127

5.2.1	素数模行列式	127
5.2.2	任意正模数行列式：欧几里得消元	129
5.3	线性基	131
5.3.1	64 位异或线性基	131
5.3.2	带位置限制的异或线性基	133
5.3.3	异或线性空间求交	137
5.3.4	Zassenhaus：同时求和空间与交空间	139
5.3.5	无向图最大异或行走	141
第六章	概率论	144
6.1	随机变量的数字特征	144
6.1.1	期望选型：计数拆指标，等待拆尾和	144
6.1.2	条件期望：先定义状态，再解自环	144
6.1.3	模概率：可逆的不只是输入分母	145
第七章	博弈论	146
7.1	公平组合游戏	146
7.1.1	SG 的前提、递推与异或策略	146
7.1.2	减法游戏小例与三类失效边界	146
第八章	数值算法	148
8.1	插值	148
8.1.1	拉格朗日插值与连续点优化	148
8.2	高斯消元	151
8.2.1	压位模 2 高斯消元与全部解	151
8.2.2	素数模高斯消元与全部解	155
第九章	Berlekamp–Massey 算法	157
9.1	Berlekamp–Massey：最短线性递推	157
第十章	配套知识与验证范围	159
10.1	杜教筛：预筛与缓存都不可省略	159
10.2	64 位判素与质因数分解	159
10.3	单个数的欧拉函数	160
10.4	线性筛：三张表的约定	160
10.5	区间筛：只保存目标区间	160
10.6	矩形 GCD 计数：缩放后容斥	161
10.7	整数分拆：重数限制的差一问题	161
10.8	幂的约数和：不除以 $p - 1$	162
10.9	类欧几里德：有符号整除求和	162
10.10	类欧几里德的三个求和量	162
10.11	模运算的适用条件	163
10.12	任意数组的批量逆元	163
10.13	连续整数的线性逆元表	164
10.14	一次不定方程：特解与正整数解范围	164
10.15	线性同余：最小解与最小周期	164
10.16	扩展 CRT：逐式合并	165
10.17	Garner：总周期可以超过整数范围	165
10.18	素数模平方根	166

10.19 乘法阶与原根	166
10.20 Carmichael: 最小公共指数	166
10.21 Lucas: 按素数进制逐位计算	167
10.22 合数模数组合数与插值	167
10.23 阶乘表: 组合数与排列数	167
10.24 组合计数	168
10.25 生成函数与递推	168
10.26 线性代数与生成树	168
10.27 模线性方程组: 工厂工期	168
10.28 线性递推: 系数方向与外推条件	169
10.29 素数模高次剩余与单位根	170
10.30 素数幂模高次剩余与根的提升	171
10.31 一般合数模高次剩余: CRT 组合	172
10.32 自动准备模数分解与原根	173
10.33 带权矩阵树定理与方向约定	174
10.34 任意正模数行列式	175
10.35 任意正模数的矩阵树计数	176
10.36 斯特林数的快速整行计算	177
10.37 参数化 NTT 与模数适配	178
10.38 Bostan-Mori 与快速递推单项	179
10.39 集合变换与不相交子集卷积	180
10.40 Taylor 平移与等比点求值	181
10.41 CDQ 卷积递推: 贡献只跨越一次	182
10.42 多项式带余除法: 先反转再求逆	182
10.43 级数开根: 前导零和自由尾项	182
10.44 $\ln$ 与 $\exp$: 只处理所需前缀	182
10.45 幂函数的大指数: 保留三份指数信息	183
10.46 集合变换: 逆变换对模数的要求	183
10.47 浮点 FFT: 舍入前先约束最坏误差	183
10.48 模 2 压位消元与完整解空间	184
10.49 模 2 消元后的最少开关用法	184

第一部分 跨类依赖 185

附录 A 树状数组 186

A.1 树状数组第 k 小与组合依赖	186
----------------------	-----

附录 B 矩阵树定理 188

B.1 带权矩阵树: 无向树与内外向树形图	188
B.2 任意正模数带权矩阵树	190

使用约定

C++20，默认包含 `bits/stdc++.h` 与 `cassert`，并使用 `std` 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。PBDS 与 GNU rope 按队内约定纳入平衡树。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 `vector` 代码。

第一章 快速幂

1.1 无符号 64 位模乘与模幂

Mod64::mul(a,b,m) 与 power(a,e,m), a、b、e 支持完整 unsigned long long, m 为非零无符号 64 位模数。乘积用 uint128 后取模, 不通过浮点近似; m=1 返回 0, e=0 返回 1 mod m。mul 为 $O(1)$, power 为 $O(\log(e+1))$ 次模乘、 $O(1)$ 空间。它也是 64 位判素的底层组件。

```
1 struct Mod64
2 {
3     using ull = unsigned long long;
4     using u128 = __uint128_t;
5
6     static ull mul(ull a, ull b, ull m) { return u128(a) * b % m; }
7
8     static ull power(ull a, ull b, ull m)
9     {
10         assert(m);
11         ull r = 1 % m;
12         a %= m;
13         for (; b >>= 1, a = mul(a, a, m))
14             if (b & 1) r = mul(r, a, m);
15         return r;
16     }
17 };
```

1.2 模幂与几何级数同时求值

power_sum(a,n,mod) 返回 $\{a^n \bmod \text{mod}, \sum_{i=0..n-1} a^i \bmod \text{mod}\}$ 。a 为完整 unsigned long long, n 为 uint128 项数, mod 为正 unsigned long long。n=0 返回 $\{1 \% \text{mod}, 0\}$; a=0 且 n>0 时和为 $1 \% \text{mod}$ 。无需逆元, 合数模数也可用。时间与递归空间 $O(\log(n+1))$, 至多 128 次折半。只抄此函数需 utility、cassert。

```
1 pair<unsigned long long, unsigned long long>
2 power_sum(unsigned long long a, __uint128_t n, unsigned long long mod)
3 {
4     assert(mod >= 1);
5     if (!n) return {1 % mod, 0};
6     auto [p, s] = power_sum(a, n / 2, mod);
7     unsigned long long square = __uint128_t(p) * p % mod;
8     unsigned long long sum = __uint128_t(s) * (p + 1) % mod;
9     if (n % 2)
10         return {__uint128_t(square) * a % mod, (__uint128_t(sum) + square) % mod};
11     return {square, sum};
12 }
```

应用题补充：AtCoder ABC293 E Geometric Progression

题意：给定 $1 \leq A, M \leq 10^9$, $1 \leq X \leq 10^{12}$, 求 $\sum_{i=0}^{X-1} A^i \bmod M$ 。直接读取 `power_sum(A,X,M).second`； M 可能是合数， $A-1$ 不一定可逆，不能无条件使用几何级数除法。 $M=1$ 输出 0， $A=1$ 时结果 $X \bmod M$ 。第一分量为 A^X ，本题不输出。此为比赛应用题，不计独立模板题覆盖。

所需模板：[power_sum](#)（第 1 页，1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://atcoder.jp/contests/abc293/tasks/abc293_e

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     unsigned long long a, x, mod;
6     cin >> a >> x >> mod;
7     cout << power_sum(a, x, mod).second << '\n';
8     return 0;
9 }
```

第二章 数论

2.1 数论基础

相关应用：约数和公式应用；需核对正文定位，导航无独立幂约数和页。

2.1.1 幂的约数和

代码依赖：PollardRho (第 14 页, 2.6.1 节)、power_sum (第 1 页, 1.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

传入 a、b、mod 和可复用的 PollardRho 分解器 solver，返回 a^b 的正约数和取模。a、b、mod 均为 unsigned long long, $a \geq 1$ 、 $mod \geq 1$ 。a=1 或 b=0 时结果为 $1 \% mod$ 。依赖 power_sum 与分解器；重数 e 对应 $e*b+1$ 项，长度用 uint128。时间由分解及每个不同质因子的 $O(\log(e*b+2))$ 求和组成。

```
1 unsigned long long divisor_sum_power(unsigned long long a,
2                                     unsigned long long b,
3                                     unsigned long long mod,
4                                     PollardRho &solver)
5 {
6     assert(a >= 1 && mod >= 1);
7     if (!b) return 1 % mod;
8     auto factors = solver.factor(a);
9     unsigned long long answer = 1 % mod;
10    for (int i = 0, j; i < (int)factors.size(); i = j)
11    {
12        j = i + 1;
13        while (j < (int)factors.size() && factors[j] == factors[i]) j++;
14        __uint128_t length = __uint128_t(j - i) * b + 1;
15        auto sum = power_sum(factors[i], length, mod).second;
16        answer = __uint128_t(answer) * sum % mod;
17    }
18    return answer;
19 }
```

模板题使用：Luogu P1593 因子和

题意：给定 $1 \leq a \leq 500000000$ 、 $0 \leq b \leq 500000000$ ，求 a^b 的所有正约数之和模 9901。只分解 a ，质因子重数 e 对应 $e*b+1$ 项几何级数，无需构造 a^b 或求逆元。 $a=1$ 或 $b=0$ 输出 1。PollardRho 可复用；本题模数固定，但核心允许任意正 uint64 模数，长度以 uint128 计算。

所需模板：Mod64 (第 1 页, 1.1 节)、Prime64 (第 9 页, 2.3.1 节)、PollardRho (第 14 页, 2.6.1 节)、power_sum (第 1 页, 1.2 节)、divisor_sum_power (第 3 页, 2.1.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1593>

```
1 int main()
2 {
3     unsigned long long a, b;
4     scanf("%llu%llu", &a, &b);
5     PollardRho solver;
6     printf("%llu\n", divisor_sum_power(a, b, 9901, solver));
7     return 0;
8 }
```

2.2 模算术简介

2.2.1 动态模整数与合数模逆元

`mint<tag>` 按 `tag` 独立保存运行时模数，默认 998244353。先 `set_mod(p)`, $1 \leq p \leq \text{INT_MAX}$ ，再构造该模数下的所有对象；更换同 `tag` 的模数后，旧对象、容器元素和缓存全部失效，必须重建，不能跨模混算。构造支持 `long long` 全范围，`v` 为规范余数；加减乘及复合赋值、相等比较为 $O(1)$ ，乘法提升到 `long long`，不依赖素数。`pow(k)` 的 `k` 为 `uint64_t` 非负指数，0 次幂为 $1 \bmod p$ 。`try_inv()` 以扩展欧几里得求逆， $\gcd(v, p) \neq 1$ 返回 `nullopt`；`inv()` 与除法要求可逆，否则违反断言前提。 $p=1$ 时唯一余数为 0，乘法单位元也为 0，`try_inv` 返回 0。幂和求逆为 $O(\log p)$ 或 $O(\log k)$ ，除法包含求逆。可与 Fenwick 区间和组合，不能用于模数和的 `kth`。所有中间乘法受 `int` 模数上界保护；不支持超过 `INT_MAX` 的模数，也不提供线程间安全切换模数。

```

1 template <int tag = 0> struct mint
2 {
3     static inline int mod = 998244353;
4     int v;
5
6     static void set_mod(int p)
7     {
8         assert(p >= 1);
9         mod = p;
10    }
11
12    mint(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
13
14    mint operator+(mint b) const { return mint((long long)v + b.v); }
15
16    mint operator-(mint b) const { return mint((long long)v - b.v); }
17
18    mint operator*(mint b) const { return mint(1LL * v * b.v); }
19
20    mint &operator+=(mint b) { return *this = *this + b; }
21
22    mint &operator-=(mint b) { return *this = *this - b; }
23
24    mint &operator*=(mint b) { return *this = *this * b; }
25
26    mint pow(uint64_t k) const
27    {
28        mint a = *this, r = 1;
29        for (; k >>= 1, a *= a)
30            if (k & 1) r *= a;
31        return r;
32    }

```

```
34 optional<mint> try_inv() const
35 {
36     long long a = v, b = mod, x = 1, y = 0;
37     while (b)
38     {
39         long long q = a / b;
40         tie(a, b) = pair{b, a - q * b};
41         tie(x, y) = pair{y, x - q * y};
42     }
43     if (a != 1) return nullopt;
44     return mint(x);
45 }
46
47 mint inv() const
48 {
49     auto x = try_inv();
50     assert(x.has_value());
51     return *x;
52 }
53
54 mint operator/(mint b) const { return *this * b.inv(); }
55
56 mint &operator/=(mint b) { return *this = *this / b; }
57
58 bool operator==(const mint &) const = default;
59 };
```

模板题使用：Luogu P5431 【模板】模意义下的乘法逆元 2

题意：输入 $1 \leq n \leq 5000000$ 、 $2 \leq k < p \leq 10^9$ 、 $1 \leq a_i < p$ 且 p 为素数，求 $\sum k^i / a_i$ 模 p 。先设置 `mint` 的模数 p ，再构造数组；传 `move(a)` 调用 `batch_units`，只求一次总积逆元。权重从 1 开始，每项先乘 k 再累加。`read` 与 `main` 一起抄；`move` 后不再读取 a 。更换同 `tag` 模数后旧对象失效，计算期间不能切换。核心支持合数单位，本题只覆盖素数；动态模数、构造、乘法及累加、`v` 输出在此直接使用，合数求逆接口另由核心测试核验。

所需模板：`mint`（第 5 页，2.2.1 节）、`batch_units`（第 20 页，2.9.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5431>

```

1 int read()
2 {
3     int c = getchar_unlocked();
4     while (c < '0' || c > '9')
5     {
6         if (c == EOF) return 0;
7         c = getchar_unlocked();
8     }
9     int value = 0;
10    while ('0' <= c && c <= '9')
11    {
12        value = value * 10 + c - '0';
13        c = getchar_unlocked();
14    }
15    return value;
16 }
17
18 int main()
19 {
20     int n = read(), p = read(), k = read();
21     mint<>::set_mod(p);
22     vector<mint<>> a(n);
23     for (auto &x : a) x = read();
24     auto inverse = batch_units(move(a));
25     if (!inverse) return 1;
26     mint<> answer = 0, weight = 1;
27     for (auto x : *inverse)
28     {
29         weight *= mint<>(k);
30         answer += weight * x;
31     }
32     printf("%d\n", answer.v);
33     return 0;
34 }

```

2.2.2 静态模整数

模板参数必须为不超过 `INT_MAX` 的素数且 ≥ 2 。加减乘、`pow`、`inv`、除法；求逆要求非零，`pow` 指数非负。复杂度：加减乘 $O(1)$ ，幂和逆 $O(\log \text{mod})$ 。支持 `+=`、`-=`、`*=`、`/=`，返回自身引用，允许自赋值和链式运算；可作为 Fenwick 区间和的值类型。复合除法沿用非零元素、素数模数前提。

```

1 template <int mod> struct ModInt
2 {
3     int v;
4
5     ModInt(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
6
7     ModInt operator+(ModInt b) const { return ModInt((long long)v + b.v); }
8
9     ModInt operator-(ModInt b) const { return ModInt((long long)v - b.v); }
10
11    ModInt operator*(ModInt b) const { return ModInt(1LL * v * b.v); }
12
13    ModInt pow(long long e) const
14    {
15        assert(e >= 0);
16        ModInt a = *this, r = 1;
17        for (; e >>= 1, a = a * a)
18            if (e & 1) r = r * a;
19        return r;
20    }
21
22    ModInt inv() const
23    {
24        assert(v);
25        return pow(mod - 2);
26    } // prime modulus
27
28    ModInt operator/(ModInt b) const { return *this * b.inv(); }
29
30    ModInt &operator+=(ModInt b) { return *this = *this + b; }
31
32    ModInt &operator-=(ModInt b) { return *this = *this - b; }
33
34    ModInt &operator*=(ModInt b) { return *this = *this * b; }
35
36    ModInt &operator/=(ModInt b) { return *this = *this / b; }
37 };

```

联合使用示例见第 109 页 (Luogu P1313 计算系数)，其中直接调用本模板。

2.3 素数

2.3.1 确定性 64 位 Miller–Rabin 判素

代码依赖：Mod64（第 1 页，1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Prime64::prime(n) 接收完整 unsigned long long, $n < 2$ 返回 false。先试除小素数，再使用 2、325、9375、28178、450775、9780504、1795265022 七个底数，结果在 64 位输入范围内确定。继承 Mod64，模乘用 uint128； $O(\log n)$ 次模乘， $O(1)$ 空间，不包含因数分解。

```

1 struct Prime64 : Mod64
2 {
3     static bool prime(ull n)
4     {
5         if (n < 2) return false;
6         for (ull p : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
7             if (n % p == 0) return n == p;
8         ull d = n - 1;
9         int s = 0;
10        while (!(d & 1))
11        {
12            d >>= 1;
13            ++s;
14        }
15        for (ull a :
16            {2ULL, 325ULL, 9375ULL, 28178ULL, 450775ULL, 9780504ULL, 1795265022ULL})
17        {
18            if (a % n == 0) continue;
19            ull x = power(a, d, n);
20            if (x == 1 || x == n - 1) continue;
21            bool ok = false;
22            for (int j = 1; j < s; j++)
23            {
24                x = mul(x, x, n);
25                if (x == n - 1)
26                {
27                    ok = true;
28                    break;
29                }
30            }
31            if (!ok) return false;
32        }
33        return true;
34    }
35 };

```

模板题使用：Library Checker primality_test

题意：逐个判断给定正整数是否为素数，输出 Yes 或 No。此题输入不超过 10^{18} ；模板支持的完整范围另见接口约定。

所需模板：Mod64（第 1 页，1.1 节）、Prime64（第 9 页，2.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/primality_test

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     while (q--)
8     {
9         unsigned long long n;
10        cin >> n;
11        cout << (Prime64::prime(n) ? "Yes" : "No") << '\n';
12    }
13 }
```

2.4 欧拉函数

2.4.1 单个数的欧拉函数

代码依赖：PollardRho（第 14 页，2.6.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

euler_phi(n) 使用试除， $O(\sqrt{n})$ 时间、 $O(1)$ 额外空间；euler_phi(n,solver) 复用 PollardRho，时间由随机分解主导，分解结果与递归占 $O(\log n)$ 空间。 $1 \leq n \leq \text{ULLONG_MAX}$ ， $\phi(1)=1$ 。大素数或平衡大半素数应选分解器入口，不要用试除穷扫平方根；批量求 $1..N$ 用 LinearSieve。先除质因子再乘 $p-1$ ，结果及中间乘积均不超过原 n 。只抄试除函数时不需要 Prime64/PollardRho。

```

1 unsigned long long euler_phi(unsigned long long n)
2 {
3     assert(n >= 1);
4     unsigned long long answer = n;
5     for (unsigned long long p = 2; p <= n / p; p++)
6         if (n % p == 0)
7         {
8             answer = answer / p * (p - 1);
9             while (n % p == 0) n /= p;
10        }
11    if (n > 1) answer = answer / n * (n - 1);
12    return answer;
13 }
14
15 unsigned long long euler_phi(unsigned long long n, PollardRho &solver)
16 {
17     assert(n >= 1);
18     auto factors = solver.factor(n);
19     unsigned long long answer = n;
```

```

20 unsigned long long previous = 0;
21 for (auto p : factors)
22     if (p != previous)
23     {
24         answer = answer / p * (p - 1);
25         previous = p;
26     }
27 return answer;
28 }

```

联合使用示例见第 18 页 (Luogu P5091)，其中直接调用本模板。

2.5 筛法

2.5.1 线性筛、欧拉函数与 Möbius 函数

构造参数 $0 \leq n < \text{INT_MAX}$ ，且数组须能分配内存。prime 为递增质数表；lp/phi/mu 为 $0..n$ 数组。 $x \geq 2$ 时 $\text{lp}[x]$ 是最小质因子， $\text{lp}[x] = x$ 等价于 x 为素数；反复除以 $\text{lp}[x]$ 可分解质因数。 $\text{lp}[0] = \text{lp}[1] = 0$ ，不能直接用 $\text{lp}[x] = x$ 判断 0。 $n \geq 1$ 时 $\text{phi}[1] = \text{mu}[1] = 1$ ；第 0 项均为占位 0。 $O(n)$ 时间和空间，分解单个表内正整数耗时 $O(\log x)$ 。 $n=0$ 不可访问下标 1。

```

1 struct LinearSieve
2 {
3     vector<int> prime, lp, phi, mu;
4
5     LinearSieve(int n) : lp(n + 1), phi(n + 1), mu(n + 1)
6     {
7         if (n) phi[1] = mu[1] = 1;
8         for (int i = 2; i <= n; i++)
9         {
10             if (!lp[i])
11             {
12                 lp[i] = i;
13                 prime.push_back(i);
14                 phi[i] = i - 1;
15                 mu[i] = -1;
16             }
17             for (int p : prime)
18             {
19                 if (p > n / i) break;
20                 int j = i * p;
21                 lp[j] = p;
22                 if (i % p == 0)
23                 {
24                     phi[j] = phi[i] * p;
25                     mu[j] = 0;
26                     break;
27                 }
28                 phi[j] = phi[i] * (p - 1);
29                 mu[j] = -mu[i];
30             }
31         }
32     }
33 };

```

2.5.2 区间筛素数

`segmented_primes(l,r)` 返回闭区间内递增的全部素数, $0 \leq l \leq r \leq \text{INT_MAX}$; 区间长度须能分配内存。独立函数, 每次重建底筛; 不依赖预存素数表。令 $W=r-l+1$, 时间 $O((\sqrt{r+W})\log \log(r+3))$, 空间 $O(\sqrt{r+W})$ 。倍数起点、递增变量均用 `long long`, 避免 `INT_MAX` 端点溢出; 0 和 1 不进入结果。

```

1 vector<int> segmented_primes(int l, int r)
2 {
3     assert(0 <= l && l <= r);
4     int limit = 0;
5     while (1LL * (limit + 1) * (limit + 1) <= r) limit++;
6     vector<char> composite(limit + 1);
7     vector<char> removed(1LL * r - l + 1);
8     for (int p = 2; p <= limit; p++)
9         if (!composite[p])
10            {
11                for (long long j = 1LL * p * p; j <= limit; j += p) composite[j] = true;
12                long long start = max(1LL * p * p, (l + 1LL * p - 1) / p * p);
13                for (long long j = start; j <= r; j += p) removed[j - l] = true;
14            }
15     vector<int> primes;
16     for (long long x = max(l, 2); x <= r; x++)
17         if (!removed[x - l]) primes.push_back(x);
18     return primes;
19 }
```

应用题补充：POJ 2689 / UVA 10140 Prime Distance

题意：读闭区间 $[L, U]$ 至 EOF，筛出递增素数，再比较相邻素数差；最近/最远均取最先出现的并列对，更新必须用严格 $<$ 和 $>$ 。不足两个素数输出 There are no adjacent primes.，否则保留驱动的逗号、空格和句点格式。无 0 0 结束标记，每次调用重建筛。UVA 官方问题限制 $1 \leq L < U \leq 2147483647$ 、 $U - L \leq 1000000$ ，所以闭区间容量是 $U - L + 1 \leq 1000001$ ；核心另支持 0 和单点，0/1 不为素数。倍数及末端递增用 long long，避免 INT_MAX 溢出。POJ 原站本次不可达；限制和样例仅据 UVA 官方 PDF 复核，不声称 POJ 限制或线上 AC 已复核。

所需模板：[segmented_primes](#)（第 12 页，2.5.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://onlinejudge.org/external/101/10140.pdf>

```
1 int main()
2 {
3     int l, r;
4     while (scanf("%d%d", &l, &r) == 2)
5     {
6         auto primes = segmented_primes(l, r);
7         if (primes.size() < 2)
8         {
9             puts("There are no adjacent primes.");
10            continue;
11        }
12        int closest = 1;
13        int distant = 1;
14        for (int i = 2; i < (int)primes.size(); i++)
15        {
16            int gap = primes[i] - primes[i - 1];
17            if (gap < primes[closest] - primes[closest - 1]) closest = i;
18            if (gap > primes[distant] - primes[distant - 1]) distant = i;
19        }
20        printf("%d,%d are closest, %d,%d are most distant.\n",
21              primes[closest - 1],
22              primes[closest],
23              primes[distant - 1],
24              primes[distant]);
25    }
26    return 0;
27 }
```

2.6 分解质因数

2.6.1 Pollard–Rho 因数分解

代码依赖：[Mod64](#)（第 1 页，1.1 节）、[Prime64](#)（第 9 页，2.3.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`factor(n)` 返回升序质因子（含重数）， $1 \leq n \leq \text{ULLONG_MAX}$ 。`n=1` 返回空数组；`n≥2` 时 `size()==1` 等价于 `n` 为素数，否则 `front()/back()` 分别取最小/最大质因子。依赖 `Mod64` 与 `Prime64`。公开使用 `factor`；`rho/split` 为内部辅助，`rho` 只接受大于 1 的合数，不能直接传素数。Las Vegas 随机运行时间，固定默认种子方便复现，可由构造参数更换；无确定性最坏时间保证。每次 `rho` 尝试最多 200000 轮，失败后换随机参数重试，不将失败当作素数。递归仅沿真因子拆分，深度 $O(\log n)$ 。

```

1 struct PollardRho
2 {
3     using ull = unsigned long long;
4     using u128 = __uint128_t;
5     mt19937_64 rng;
6
7     PollardRho(ull seed = 712367821) : rng(seed) {}
8
9     ull rho(ull n)
10    {
11        if (n % 2 == 0) return 2;
12        for (;;)
13        {
14            ull c = rng() % (n - 1) + 1, x = rng() % n, y = x, d = 1;
15            auto f = [&](ull v)
16            {
17                return (Mod64::mul(v, v, n) + u128(c)) % n;
18            };
19            // Retry bounded attempts; Las Vegas: only exact divisors returned.
20            for (int i = 0; i < 200000 && d == 1; i++)
21            {
22                x = f(x);
23                y = f(f(y));
24                d = gcd(x > y ? x - y : y - x, n);
25            }
26            if (1 < d && d < n) return d;
27        }
28    }
29
30    void split(ull n, vector<ull> &a)
31    {
32        if (n == 1) return;
33        if (Prime64::prime(n))
34        {
35            a.push_back(n);
36            return;
37        }
38        ull d = rho(n);
39        split(d, a);
40        split(n / d, a);
41    }

```

```
42
43     vector<ull> factor(ull n)
44     {
45         assert(n >= 1);
46         vector<ull> a;
47         split(n, a);
48         sort(a.begin(), a.end());
49         return a;
50     }
51 };
```

模板题使用：Luogu P4718

题意：逐个判断 n 是否为素数，是则输出 Prime，否则输出最大质因子。题目保证 $n \geq 2$ ，factor 返回升序含重数的质因子，因此可取 back；若用于 $n=1$ ，须先处理空结果。

所需模板：Mod64（第 1 页，1.1 节）、Prime64（第 9 页，2.3.1 节）、PollardRho（第 14 页，2.6.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4718>

```
1 int main()
2 {
3     int t;
4     scanf("%d", &t);
5     PollardRho solver;
6     while (t--)
7     {
8         unsigned long long n;
9         scanf("%llu", &n);
10        auto factors = solver.factor(n);
11        if (factors.size() == 1)
12            puts("Prime");
13        else
14            printf("%llu\n", factors.back());
15    }
16    return 0;
17 }
```

2.7 裴蜀定理 & 一次不定方程

2.7.1 扩展欧几里得与 Bézout 系数

`extended_gcd(a,b,x,y)` 约定 $0 \leq a, b \leq 2^{63}$, 参数和输出系数为 `int128`, 返回非负 gcd 并满足 $ax+by=\gcd(a,b)$ 。
 $a=b=0$ 返回 0, $x=1, y=0$; 有符号线性方程用 `linear_equation`。递归实现, 中间乘加为 `int128`; $O(\log(\min(a,b)+1))$ 时间与递归空间。

```

1 __int128 extended_gcd(__int128 a, __int128 b, __int128_t &x, __int128_t &y)
2 {
3     using i128 = __int128_t;
4     if (!b)
5     {
6         x = 1;
7         y = 0;
8         return a;
9     }
10    i128 d = extended_gcd(b, a % b, y, x);
11    y -= a / b * x;
12    return d;
13 }
```

2.7.2 二元一次不定方程

代码依赖: `extended_gcd` (第 16 页, 2.7.1 节)。抄写时一并准备; 标准库类型不列入算法依赖。

`linear_equation(a,b,c,x,y)` 求 $ax+by=c$ 的任意整数特解。 a, b, c 支持完整 `long long`, x, y 必须为 `int128`。无解返回 `false` 且 $x=y=0$; $a=b=c=0$ 返回 `true`, $x=y=0$, 此时所有整数对都是解。其他有解情况, 令 $g=\gcd(|a|,|b|)$, 通解为 $(x+(b/g)t, y-(a/g)t)$ 。依赖 `extended_gcd`; 只需抄递归 `exgcd` 与本函数。时间、递归空间 $O(\log M)$, 其中 $M=\max(|a|,|b|)+2$; 不承诺特解最小或为正。

```

1 bool linear_equation(
2     long long a, long long b, long long c, __int128_t &x, __int128_t &y)
3 {
4     using i128 = __int128_t;
5     x = 0;
6     y = 0;
7     if (!a && !b) return c == 0;
8     i128 aa = a < 0 ? -i128(a) : i128(a);
9     i128 bb = b < 0 ? -i128(b) : i128(b);
10    i128 u, v;
11    i128 g = extended_gcd(aa, bb, u, v);
12    if (c % g) return false;
13    x = u * (c / g);
14    y = v * (c / g);
15    if (a < 0) x = -x;
16    if (b < 0) y = -y;
17    return true;
18 }
```

模板题使用：Luogu P5656

题意：解 $ax+by=c$ ，题目 a 、 b 、 c 均为正数。无整数解输出 -1；有正整数解则输出数量及 x 、 y 的最小/最大值，否则输出 x 、 y 各自的最小正值，它们不一定构成同一组解。正整数不含 0。

所需模板：[extended_gcd](#)（第 16 页，2.7.1 节）、[linear_equation](#)（第 16 页，2.7.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5656>

```
1 int main()
2 {
3     int t;
4     scanf("%d", &t);
5     while (t--)
6     {
7         long long a, b, c;
8         scanf("%lld%lld%lld", &a, &b, &c);
9         __int128_t x, y;
10        if (!linear_equation(a, b, c, x, y))
11        {
12            puts("-1");
13            continue;
14        }
15        long long g = gcd(a, b);
16        long long dx = b / g;
17        long long dy = a / g;
18        long long xmin = (x % dx + dx - 1) % dx + 1;
19        long long ymin = (y % dy + dy - 1) % dy + 1;
20        long long ymax = (c - a * xmin) / b;
21        if (ymax <= 0)
22        {
23            printf("%lld %lld\n", xmin, ymin);
24            continue;
25        }
26        long long count = (ymax - 1) / dy + 1;
27        long long xmax = xmin + (count - 1) * dx;
28        printf("%lld %lld %lld %lld %lld\n", count, xmin, ymin, xmax, ymax);
29    }
30    return 0;
31 }
```

2.8 费马小定理 & 欧拉定理

2.8.1 十进制大指数：扩展欧拉降幂

代码依赖：Mod64 (第 1 页, 1.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`euler_power(a,b,m,phi)` 求 $a^b \bmod m$, a, m 为 unsigned long long, $m > 0$; b 为非空十进制数字串, 可为 0、可含前导零, 约定 $0^0=1$ 。调用者必须传入正确的 $\phi=\varphi(m)$, 包括 $\varphi(1)=1$; 函数只检查数值范围, 不验证 ϕ 正确性。指数小于 ϕ 时保持原值, 否则使用 $b \bmod \phi + \phi$, 非互质底数也适用。相加和十进制更新都用 int128, 支持完整 unsigned64 模数。 $O(|b|+\log m)$ 时间、 $O(1)$ 额外空间, 不含求 ϕ 的成本; 依赖 Mod64::mul。

```

1 unsigned long long euler_power(unsigned long long a,
2                                string_view b,
3                                unsigned long long m,
4                                unsigned long long phi)
5 {
6     using U = unsigned long long;
7     using I = __uint128_t;
8     assert(m && phi && phi <= m && !b.empty());
9     U rem = 0, cap = 0;
10    for (char c : b)
11    {
12        assert('0' <= c && c <= '9');
13        int d = c - '0';
14        rem = (I(rem) * 10 + d) % phi;
15        cap = min(I(phi), I(cap) * 10 + d);
16    }
17    I e = I(rem) + (cap == phi ? I(phi) : 0);
18    U ans = 1 % m;
19    a %= m;
20    for (; e; e >>= 1, a = Mod64::mul(a, a, m))
21        if (e & 1) ans = Mod64::mul(ans, a, m);
22    return ans;
23 }

```

模板题使用：Luogu P5091

题意：输入顺序为底数 a 、模数 m 、指数 b ; b 最多 20000001 位, 以字符串读入。先用试除法计算 $\varphi(m)$, 再做扩展欧拉降幂; 题目 $m \leq 10^8$, 不能把输入顺序写成 a,b,m 。

所需模板：Mod64 (第 1 页, 1.1 节)、Prime64 (第 9 页, 2.3.1 节)、PollardRho (第 14 页, 2.6.1 节)、euler_phi (第 10 页, 2.4.1 节)、euler_power (第 18 页, 2.8.1 节)。以下仅含使用代码, 默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5091>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     unsigned long long a, m;
6     string b;
7     cin >> a >> m >> b;
8     auto phi = euler_phi(m);
9     cout << euler_power(a, b, m, phi) << '\n';
10 }

```

相关应用：公共指数与欧拉定理相关；导航无独立 Carmichael 页，不伪造叶节点。

2.8.2 Carmichael：模乘法群的公共指数

$\text{carmichael}(n)$ 返回 $\lambda(n)$ ，即使所有与 n 互素的 a 都满足 a 的 $\lambda(n)$ 次幂模 n 为 1 的最小正指数；约定 $\lambda(1)=1$ 。要求 $1 \leq n \leq \text{INT_MAX}$ 。试除分解后将各素数幂的指数取 lcm，特别处理 2 的三次及以上幂。时间 $O(\sqrt{n})$ ，额外空间 $O(1)$ ；所有中间值不超过有符号 64 位范围，结果不超过 n 。该指数只适用于可逆底数，不能据此直接对非互素底数的幂降指数。函数不依赖原根模块。

```
1 int carmichael(int n)
2 {
3     assert(n >= 1);
4     long long answer = 1;
5     for (int p = 2; p <= n / p; p++)
6         if (n % p == 0)
7             {
8                 int power = 1;
9                 while (n % p == 0)
10                    {
11                        n /= p;
12                        power *= p;
13                    }
14                 int value = power / p * (p - 1);
15                 if (p == 2 && power >= 8) value /= 2;
16                 answer = answer / gcd(answer, (long long)value) * value;
17             }
18     if (n > 1) answer = answer / gcd(answer, (long long)(n - 1)) * (n - 1);
19     return answer;
20 }
```

应用题补充：UVa 10006 Carmichael Numbers

题意：多组 $3 \leq n < 65000$ ，输入 0 结束，判定 n 是否为 Carmichael 数：必须为合数，并且对所有整数 a 满足 $a^n \equiv a \pmod n$ 。这里先排除素数，再判断 $\lambda(n)$ 是否整除 $n-1$ ；等价性包含非互素底数，不要直接拿 $\lambda(n)$ 给任意底数降幂。输出必须完全符合题面两种句式。该题只检查判定，不能替代 $\lambda(n)$ 数值及最小性的接口测试，亦不计独立模板题覆盖。

所需模板：Mod64（第 1 页，1.1 节）、Prime64（第 9 页，2.3.1 节）、carmichael（第 19 页，2.8.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://onlinejudge.org/external/100/10006.pdf>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     while (cin >> n && n)
7     {
8         bool special = !Prime64::prime(n) && (n - 1) % carmichael(n) == 0;
9         if (special)
10             cout << "The number " << n << " is a Carmichael number.\n";
11         else
12             cout << n << " is normal.\n";
13     }
14     return 0;
15 }

```

2.9 模逆元

2.9.1 模整数类型的批量逆元

batch_units(a) 返回 optional<vector<Z>>，保持输入顺序；任一元素不可逆返回 nullopt，空输入返回空数组。Z 须可从 1 构造，支持乘法、复合乘法及 try_inv，且元素来自同一交换模整数环；目前可与 mint<tag> 直接组合。先累计前缀乘积，只对总乘积求一次逆，再倒序求各项逆元。总乘积可逆当且仅当所有因子可逆，因此合数模数也可使用。O(n) 次乘法加一次求逆，空间 O(n)，要求大小可表示为 int；建议传 move(a) 避免保留额外输入副本。返回前不能切换动态模数。现有 long long 版 batch_inverse 保留独立接口与历史证据，不由本函数替换。

```

1 template <class Z> optional<vector<Z>> batch_units(vector<Z> a)
2 {
3     int n = a.size();
4     vector<Z> pre(n + 1, Z(1));
5     for (int i = 0; i < n; i++) pre[i + 1] = pre[i] * a[i];
6     auto x = pre[n].try_inv();
7     if (!x) return nullopt;
8     Z inv = *x;
9     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
10     {
11         Z old = a[i];
12         a[i] = inv * pre[i];
13         inv *= old;
14     }
15     return a;
16 }

```

联合使用示例见第 7 页（Luogu P5431 【模板】模意义下的乘法逆元 2），其中直接调用本模板。

2.9.2 任意正模数的单个逆元

代码依赖：[extended_gcd](#) (第 16 页, 2.7.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`mod_inverse(a,m)` 支持完整 `long long` `a` 和正 `long long` `m`，将 `a` 规范化后用 `extended_gcd` 求逆。不可逆返回 -1，可逆返回 `0..m-1` 内的代表；模数 1 返回 0。允许合数模数，不使用费马小定理。 $O(\log m)$ 时间与递归空间。

```

1 long long mod_inverse(long long a, long long m)
2 {
3     using i128 = __int128_t;
4     assert(m > 0);
5     a %= m;
6     if (a < 0) a += m;
7     i128 x, y;
8     if (extended_gcd(a, m, x, y) != 1) return -1;
9     return (x % m + m) % m;
10 }
```

2.9.3 任意数组的批量逆元

代码依赖：[mod_inverse](#) (第 21 页, 2.9.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`batch_inverse(a,mod)` 返回与 `a` 同序的逆元向量。要求 `mod` 为正 `long long`，每个输入可为完整 `long long`；只要某一项与 `mod` 不互素，整个结果返回 `nullopt`，不输出部分逆元。空输入返回有效的空向量；模数 1 约定返回全零，与单个逆元接口一致。模数可以是合数。函数按值接收数组并归一化；不再需要原数组时传 `move(a)` 可避免输入副本。依赖 `mod_inverse` 和 `extended_gcd`。仅求一次逆元，时间 $O(n+\log \text{mod})$ ，空间 $O(n)$ ；128 位中间乘法防止溢出。

```

1 optional<vector<long long>> batch_inverse(vector<long long> a, long long mod)
2 {
3     assert(mod > 0);
4     int n = a.size();
5     vector<long long> prefix(n + 1, 1 % mod);
6     for (int i = 0; i < n; i++)
7     {
8         a[i] %= mod;
9         if (a[i] < 0) a[i] += mod;
10        prefix[i + 1] = __int128_t(prefix[i]) * a[i] % mod;
11    }
12    long long inverse = mod_inverse(prefix[n], mod);
13    if (inverse == -1) return nullopt;
14    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
15    {
16        long long value = a[i];
17        a[i] = __int128_t(inverse) * prefix[i] % mod;
18        inverse = __int128_t(inverse) * value % mod;
19    }
20    return a;
21 }
```

模板题使用：Luogu P5431 【模板】模意义下的乘法逆元 2

题意：给定 $1 \leq n \leq 5000000$ 、 $2 \leq k < p \leq 10^9$ 、 $1 \leq a_i < p$ ， p 为素数，输出 $\sum_{i=1..n} k^i / a_i$ 模 p 。先批量求全部逆元再累乘权重，注意首项权重是 k 。完整抄写 read 与 main；read 仅适用于本题的非负十进制输入。move(a) 避免输入副本，此后不再读取 a。本题所有元素可逆；一般模数或零元素须检查 nullopt。乘积在 long long 范围内，批量核心内部用 int128 保护一般模数。

所需模板：extended_gcd (第 16 页, 2.7.1 节)、mod_inverse (第 21 页, 2.9.2 节)、batch_inverse (第 21 页, 2.9.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5431>

```

1 int read()
2 {
3     int c = getchar_unlocked();
4     while (c < '0' || c > '9')
5     {
6         if (c == EOF) return 0;
7         c = getchar_unlocked();
8     }
9     int value = 0;
10    while ('0' <= c && c <= '9')
11    {
12        value = value * 10 + c - '0';
13        c = getchar_unlocked();
14    }
15    return value;
16 }
17
18 int main()
19 {
20     int n = read(), p = read(), k = read();
21     vector<long long> a(n);
22     for (auto &x : a) x = read();
23     auto inverse = batch_inverse(move(a), p);
24     if (!inverse) return 1;
25     long long answer = 0, weight = 1;
26     for (auto x : *inverse)
27     {
28         weight = weight * k % p;
29         answer = (answer + weight * x) % p;
30     }
31     printf("%lld\n", answer);
32     return 0;
33 }

```

2.9.4 连续整数的线性逆元表

`inverse_table(n,p)` 返回长度 $n+1$ 的 `int` 向量，位置 i 保存 i 模 p 的逆元， $1 \leq i \leq n$ 。位置 0 固定为 0，仅为占位，不表示零有逆元； $n=0$ 返回单个占位项。要求 p 为素数、 $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$ 且 $0 \leq n < p$ ，不检测素性。时间和空间均 $O(n)$ ，中间乘法用 `long long`；独立可抄，不依赖其他模板。不能将同一递推直接用于合数模数，即使当前 i 与模数互素；一般模数使用扩展欧几里得或任意数组批量逆元。

```

1 vector<int> inverse_table(int n, int p)
2 {
3     assert(p >= 2 && 0 <= n && n < p);
4     vector<int> inverse(n + 1);
5     if (n) inverse[1] = 1;
6     for (int i = 2; i <= n; i++) inverse[i] = p - 1LL * (p / i) * inverse[p % i] % p;
7     return inverse;
8 }

```

模板题使用：Luogu P3811 【模板】模意义下的乘法逆元

题意：输入 $1 \leq n \leq 3000000$ 、 $n < p < 20000528$ ， p 保证为素数，输出 $1..n$ 各自的逆元，每项一行。`inverse_table` 返回 $n+1$ 项，0 是占位且不输出。该递推要求素数，不能照搬到合数；一般数组使用 `batch_inverse`。

所需模板：[inverse_table](#) (第 23 页，2.9.4 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3811>

```

1 int main()
2 {
3     int n, p;
4     scanf("%d%d", &n, &p);
5     auto inverse = inverse_table(n, p);
6     for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d\n", inverse[i]);
7     return 0;
8 }

```

2.10 线性同余方程

2.10.1 线性同余方程

代码依赖：extended_gcd (第 16 页, 2.7.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

linear_congruence(a,b,m) 求 $a \cdot x + b \equiv 0 \pmod{m}$, 返回 {最小非负解, 最小正周期}, 无解返回 {-1,-1}。m 为正 long long, a、b 支持完整 long long。若 $g = \gcd(a, m)$ 整除 b, 周期为 m/g ; 包括 $a=0$ 和 $m=1$, 所有整数均满足时返回 {0,1}。先归一化 a, 并在 int128 中对 b 取相反数和乘法。依赖 extended_gcd; 递归时间、空间 $O(\log(m+1))$ 。注意本接口的常数项是 +b, 若题目写 $a \cdot x \equiv c$, 应传 -c; c 为 LLONG_MIN 时须避免在 64 位中取负。

```

1 pair<long long, long long> linear_congruence(long long a, long long b, long long m)
2 {
3     assert(m > 0);
4     using i128 = __int128_t;
5     a %= m;
6     if (a < 0) a += m;
7     i128 x, y;
8     i128 g = extended_gcd(a, m, x, y);
9     if (i128(b) % g) return {-1, -1};
10    i128 period = m / g;
11    x = x * (-i128(b) / g) % period;
12    if (x < 0) x += period;
13    return {(long long)x, (long long)period};
14 }
```

应用题补充：Luogu P1516 [ZJOI2002] 青蛙的约会

题意：两只青蛙从 x,y 同向跳，每次前进 m,n，圆周长 L。相遇式为 $(m-n) \cdot t + (x-y) \equiv 0 \pmod{L}$ ，故传 linear_congruence(m-n,x-y,L)，不能把常数项误写为 y-x。负速度差无需交换或另取负。返回 {最小非负次数, 最小正周期}; 只输出第一项，无解输出 Impossible，不能把周期当答案。x,y,m,n 在 $1..2 \times 10^9$ 且 $x \neq y$, L 在 $1..2.1 \times 10^9$; 差值用 long long。位置按 L 取模，初始重合可返回 0，等速不重合则无解。单组输入，无多测或结束标记。

所需模板：extended_gcd (第 16 页, 2.7.1 节)、linear_congruence (第 24 页, 2.10.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1516>

```

1 int main()
2 {
3     long long x, y, m, n, length;
4     scanf("%lld%lld%lld%lld%lld", &x, &y, &m, &n, &length);
5     auto [time, period] = linear_congruence(m - n, x - y, length);
6     if (time < 0)
7         puts("Impossible");
8     else
9         printf("%lld\n", time);
10    return 0;
11 }
```

2.11 中国剩余定理

2.11.1 广义 CRT：逐项合并同余

代码依赖：[extended_gcd](#) (第 16 页, 2.7.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`crt_merge(r,m,b,n)` 合并 $x \equiv r \pmod{m}$ 与 $x \equiv b \pmod{n}$, $m,n > 0$, r, m 须为不同变量。从 $r=0, m=1$ 开始逐项合并；成功后 r 为最小非负解、 m 为最小正周期。余数支持完整 `long long`。无解返回 `false`；有解但新周期超过 `LLONG_MAX` 抛 `overflow_error`。两种失败都会先规范化 r, m 不变, 失败后不能视为完整解。依赖 `extended_gcd`, 中间量用 `int128`; $O(\log \min(m,n))$ 时间与递归空间。

```

1 bool crt_merge(long long &r, long long &m, long long b, long long n)
2 {
3     using ll = long long;
4     using i128 = __int128_t;
5     assert(m > 0 && n > 0);
6     r %= m;
7     if (r < 0) r += m;
8     b %= n;
9     if (b < 0) b += n;
10    i128 x, y;
11    ll g = (ll)extended_gcd(m, n, x, y);
12    i128 diff = i128(b) - r;
13    if (diff % g) return false;
14    i128 q = n / g, k = (diff / g * x % q + q) % q, mod = i128(m) * q;
15    if (mod > LLONG_MAX) throw overflow_error("CRT modulus");
16    r = (r + i128(m) * k) % mod;
17    m = (ll)mod;
18    return true;
19 }
```

模板题使用：Luogu P4777

题意：求同时满足多个同余式的最小非负整数，模数可以不互质。每行按模数、余数输入，逐式合并；合并后模数须在 long long 范围内。

所需模板：extended_gcd（第 16 页，2.7.1 节）、crt_merge（第 25 页，2.11.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4777>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int count;
6     cin >> count;
7     long long r = 0, modulus = 1;
8     while (count--)
9     {
10         long long m, b;
11         cin >> m >> b;
12         if (!crt_merge(r, modulus, b, m))
13         {
14             cout << -1 << '\n';
15             return 0;
16         }
17     }
18     cout << r << '\n';
19     return 0;
20 }
```

2.11.2 Garner: 大周期 CRT 与混合进制

代码依赖: `mod_inverse` (第 21 页, 2.9.2 节)。抄写时一并准备; 标准库类型不列入算法依赖。

`garner_digits(b,moduli)` 返回按输入顺序排列的混合进制各位; `garner(b,moduli,target)` 返回最小非负 CRT 解对 `target` 的余数。两个输入向量等长, 长度可为 0; 模数为正且两两互素, 允许模数 1, 余数支持完整 long long 范围。`target` 为正 long long, 与输入模数无需互素。输入不互素时抛 `invalid_argument`, 即使方程有解也不适用; 此时用扩展 CRT。空输入的规范解取 0。算法从不构造模数乘积, 中间运算使用 `int128`。k 个模数耗时 $O(k^2 + k \log M)$, 空间 $O(k)$; M 为最大输入模数。依赖 `mod_inverse` 和 `extended_gcd`。

```

1 // Pairwise coprime positive moduli. Digits use the input order.
2 vector<long long> garner_digits(const vector<long long> &b,
3                               const vector<long long> &moduli)
4 {
5     using ll = long long;
6     using i128 = __int128_t;
7     int n = b.size();
8     assert(moduli.size() == b.size());
9     vector<ll> value(n), coefficient(n, 1), digit(n);
10    for (ll m : moduli) assert(m > 0);
11    for (int i = 0; i < n; i++)
12    {
13        ll m = moduli[i];
14        ll inverse = mod_inverse(coefficient[i], m);
15        if (inverse == -1) throw invalid_argument("Garner moduli are not coprime");
16        i128 delta = (i128(b[i]) - value[i]) % m;
17        if (delta < 0) delta += m;
18        digit[i] = delta * inverse % m;
19        for (int j = i + 1; j < n; j++)
20        {
21            value[j] = (value[j] + i128(coefficient[j]) * digit[i]) % moduli[j];
22            coefficient[j] = i128(coefficient[j]) * m % moduli[j];
23        }
24    }
25    return digit;
26 }

```

规范解对目标数取模

```

28 // Return the least nonnegative CRT solution modulo target, not all solutions.
29 long long
30 garner(const vector<long long> &b, const vector<long long> &moduli, long long target)
31 {
32     assert(target > 0);
33     auto digit = garner_digits(b, moduli);
34     long long answer = 0;
35     for (int i = (int)digit.size() - 1; i >= 0; i--)
36         answer = (__int128_t(answer) * moduli[i] + digit[i]) % target;
37     return answer;
38 }

```

模板题使用：Library Checker Convolution (Mod 1,000,000,007)

题意：给出长度 n, m 的升幂系数，输出模 1000000007 的卷积，共 $n+m-1$ 项。两数组长度均为 1 到 524288；输入系数非负且小于目标模数。分别在 167772161、469762049、1224736769 下做 NTT，再逐项调用既有 `garner`。真实非负系数不超过 524288 乘以 1000000006 的平方，严格小于三素数乘积。因此 CRT 最小非负代表就是原整数系数，最后对目标模数取余；仅有模数互素并不足够。输入通过 `ModInt` 构造器归一化。三模数公共变换容量为 2^{24} ，本题至多需 2^{20} ；无系数界时不能直接套用。

所需模板：[extended_gcd](#) (第 16 页, 2.7.1 节)、[mod_inverse](#) (第 21 页, 2.9.2 节)、[garner](#) (第 27 页, 2.11.2 节)、[ModInt](#) (第 8 页, 2.2.2 节)、[NttConvolution](#) (第 72 页, 3.2.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/convolution_mod_1000000007

```

1 template <int p>
2 auto conv(const vector<int> &a, const vector<int> &b)
3 {
4     using N = NttConvolution<p>;
5     typename N::Poly x(a.begin(), a.end()), y(b.begin(), b.end());
6     return N::multiply(move(x), move(y));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     ios::sync_with_stdio(false);
12     cin.tie(nullptr);
13     int n, m;
14     cin >> n >> m;
15     vector<int> a(n), b(m);
16     for (auto &x : a) cin >> x;
17     for (auto &x : b) cin >> x;
18     auto x = conv<167772161>(a, b);
19     auto y = conv<469762049>(a, b);
20     auto z = conv<1224736769>(a, b);
21     vector<long long> r(3), p = {167772161, 469762049, 1224736769};
22     for (int i = 0; i < n + m - 1; i++)
23     {
24         r[0] = x[i].v;
25         r[1] = y[i].v;
26         r[2] = z[i].v;
27         cout << garner(r, p, 1000000007) << (i + 1 == n + m - 1 ? '\n' : ' ');
28     }
29 }

```

2.12 升幂引理

2.12.1 素因子估值与升幂：先约去公共因子

本节只处理整数的素因子重数。以下 p 为素数, a, b, n 为正整数; 对非零整数 x , 定义 $v_p(x) = \max\{e \geq 0 : p^e \mid x\}$, 负数按绝对值计算。**不定义有限的** $v_p(0)$: 求差时先判断 $a = b$, 此时 $a^n - b^n = 0$, 被每个正整数整除, 却没有最大的有限素因子重数, 不能进入下面的估值公式或反复除 p 的循环。

2.12.1.1 基本运算与公共因子

对非零整数 x, y , 有

$$v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y), \quad v_p(x^n) = nv_p(x).$$

若 $y \mid x$, 整数商满足 $v_p(x/y) = v_p(x) - v_p(y)$ 。当 $x + y \neq 0$ 时, $v_p(x + y) \geq \min(v_p(x), v_p(y))$; 两者估值不同才必定取等。证明只需提出较小的 p 次幂: 剩下两项中恰有一项不被 p 整除; 估值相同时可能抵消, 例如 $v_3(1) = v_3(2) = 0$, 但 $v_3(1 + 2) = 1$ 。

计算 $a^n \pm b^n$ 时先记 $\alpha = v_p(a)$, $\beta = v_p(b)$ 。若 $\alpha \neq \beta$, 则直接得到

$$v_p(a^n \pm b^n) = n \min(\alpha, \beta).$$

若 $\alpha = \beta = t$, 写成 $a = p^t A, b = p^t B$, 其中 $p \nmid AB$, 则

$$v_p(a^n \pm b^n) = nt + v_p(A^n \pm B^n).$$

差式仍要求 $a \neq b$ 。约去公共因子后, 才能对 A, B 检查下面的 LTE 条件; 不能把 nt 误写为 t , 也不能只凭 $p \mid a - b$ 就直接套公式。

2.12.1.2 奇素数：差式与和式的条件不同

以下两式均要求 p 为奇素数且 $p \nmid ab$:

$$\begin{aligned} p \mid a - b, a \neq b &\implies v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n), \\ p \mid a + b, n \text{ 为奇数} &\implies v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b) + v_p(n). \end{aligned}$$

差式不要求 n 为奇数; 和式不能漏掉这一条件。这里 $p \nmid ab$ 只要求两数都不含 p , 并不要求 $\gcd(a, b) = 1$ 。

为什么指数中每个 p 恰好贡献一次。 设 $n = mp^s$, $p \nmid m$ 。当 $p \mid a - b$ 时, $(a^m - b^m)/(a - b)$ 模 p 等于 mb^{m-1} , 故指数的 m 部分不增加估值。再设 $x = y + h$, $p \nmid y$, $v_p(h) = r \geq 1$ 。二项式展开 $x^p - y^p$: 一次项 $py^{p-1}h$ 的估值为 $r + 1$, 其余项均至少为 $r + 2$ (末项用 $pr \geq r + 2$)。所以每次把指数乘 p 都使估值增加 1, 重复 s 次即得差式。和式可对 a^2, b^2 使用差式, 再用 $a^{2n} - b^{2n} = (a^n - b^n)(a^n + b^n)$: 当 n 奇且 $a \equiv -b \pmod{p}$ 时, $p \nmid a - b$, $p \nmid a^n - b^n$, 两边相减只剩所求和式的估值。

2.12.1.3 素数 2：先分指数奇偶

若 a, b 均为奇数且 $a \neq b$, 则

$$v_2(a^n - b^n) = \begin{cases} v_2(a - b), & n \text{ 为奇数}, \\ v_2(a - b) + v_2(a + b) + v_2(n) - 1, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

对奇数 a, b 的和式 (允许 $a = b$), 有

$$v_2(a^n + b^n) = \begin{cases} v_2(a + b), & n \text{ 为奇数}, \\ 1, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

奇指数时, 差式与和式各自除以 $a - b, a + b$ 后的多项式均是奇数个奇数的和或交错和, 商为奇数。偶指数差式写 $n = 2^s m$, m 奇: 先消去奇指数 m , 再反复平方差分解: 首两因子是 $a - b, a + b$, 以后每个 $a^{2^j} + b^{2^j}$ ($j \geq 1$) 均模 4 余 2, 恰好再贡献 $s - 1$ 。偶指数和式也因奇数的偶次幂模 4 余 1, 估值恰为 1。特别地, 若 $4 \mid a - b$, 则 $v_2(a + b) = 1$, 差式可统一写成 $v_2(a^n - b^n) = v_2(a - b) + v_2(n)$; 没有这个附加条件不能照搬奇素数公式。若 a, b 奇偶不同, 和差均为奇数; 若都偶, 先按上一小节约去公共 2 因子。

2.12.1.4 把大整数整除转成指数条件

例：求使 $2^6 \cdot 3^2 \mid 7^n - 1$ 的最小正整数 n 。奇数 n 时 $v_2(7^n - 1) = v_2(6) = 1$ ，必不满足。偶数 n 时两种素数分别给出

$$v_2(7^n - 1) = 1 + 3 + v_2(n) - 1 = 3 + v_2(n), \quad v_3(7^n - 1) = 1 + v_3(n).$$

所以须且仅须 $v_2(n) \geq 3, v_3(n) \geq 1$ ，即 $24 \mid n$ ，最小值为 24。一般对非零整数 X 和 $M = \prod p_i^{e_i}$ ， $M \mid X$ 等价于逐项检查 $v_{p_i}(X) \geq e_i$ ；无需真的构造可能远超机器字长的幂。LTE 只能处理满足条件的局部因子，不能代替任意底数的乘法阶或离散对数问题。实现时非零整数反复除 p 即可求估值； $a + b$ 、差的绝对值及 nt 的计算仍须防溢出。

条件漏一项，答案就可能错。

- 不检查 $p \nmid ab$ ： $p = 3, a = 6, b = 3, n = 2$ ，实际 $v_3(27) = 3$ ，硬套差式只得 $v_3(3) + v_3(2) = 1$ 。
- 不检查 $p \mid a - b$ ： $p = 3, a = 2, b = 1, n = 2$ ，实际 $v_3(3) = 1$ ，右侧 $v_3(1) + v_3(2) = 0$ 。
- 将奇素数差式用于 2： $a = 3, b = 1, n = 2$ ，实际 $v_2(8) = 3$ ，错式只得 $v_2(2) + v_2(2) = 2$ 。
- 和式允许偶指数： $p = 3, a = 2, b = 1, n = 2$ ，实际 $v_3(5) = 0$ ，错式却给 $v_3(3) + v_3(2) = 1$ 。

定理条件参见 [OI Wiki：升幂引理](#)。本节限于整数估值、LTE 及整除建模，不代表完整的 p 进数理论，也不新增实现或在线评测记录。

与已有模板分工。扩展 Lucas 的阶乘赋值用 $v_p(N!) = \sum_{j \geq 1} \lfloor N/p^j \rfloor$ ，不是把整个阶乘硬套 LTE；见 [ExLucas](#) (第 32 页，2.13.2 节)。素数幂开根还要检查单位部分是否有根，单有估值条件并不充分；见 [PrimePowerRoots](#) (第 42 页，2.17.2 节)。

2.13 卢卡斯定理

2.13.1 Lucas：小素数模的大下标组合数

Lucas(p) 预处理素数模数 p, choose(n,k) 返回 $C(n,k)$ 模 p; n、k 为完整 unsigned long long 范围, $k > n$ 返回 0, $C(0,0)=1$ 。重新赋值 Lucas(p) 可更换模数并重新预处理; 不检测素性, 要求调用者保证 p 为素数且 $p \geq 2$ 。预处理时间 $O(p + \log p)$, 动态版空间 $O(p)$; 单次查询 $O(1 + \log_p(n+1))$ 。适合小素数模数, 通常 $p \leq 10^6$; 大素数不能因查询下标小就忽略这里整段 $O(p)$ 的预处理。fac、ifac 下标为 $0..p-1$, 模数和表只读; 中间乘法用 long long。合数模数请使用 exLucas。

```

1 struct Lucas
2 {
3     int mod;
4     vector<int> fac, ifac;
5
6     Lucas(int p)
7     {
8         assert(p >= 2);
9         mod = p;
10        fac.resize(p);
11        ifac.resize(p);
12        fac[0] = 1;
13        for (int i = 1; i < p; i++) fac[i] = 1LL * fac[i - 1] * i % p;
14        long long a = fac[p - 1], r = 1;
15        for (int e = p - 2; e; e >>= 1)
16        {
17            if (e & 1) r = r * a % p;
18            a = a * a % p;
19        }
20        ifac[p - 1] = r;
21        for (int i = p - 1; i; i--) ifac[i - 1] = 1LL * ifac[i] * i % p;
22    }

```

```

24 int choose(unsigned long long n, unsigned long long k) const
25 {
26     if (k > n) return 0;
27     long long answer = 1;
28     while (n || k)
29     {
30         int a = n % mod, b = k % mod;
31         if (b > a) return 0;
32         answer = answer * fac[a] % mod;
33         answer = answer * ifac[b] % mod;
34         answer = answer * ifac[a - b] % mod;
35         n /= mod;
36         k /= mod;
37     }
38     return answer;
39 }
40 };

```

模板题使用：Luogu P3807

题意：多组查询 $C(n+m, n)$ 模 p ，题目保证 p 为素数且不超过 10^5 。每组构造 $\text{Lucas}(p)$ ，choose 的参数为 $n+m, n$ ；此题范围内 $n+m$ 不会溢出。

所需模板：Lucas（第 31 页，2.13.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3807>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         unsigned long long n, m;
10        int p;
11        cin >> n >> m >> p;
12        Lucas solver(p);
13        cout << solver.choose(n + m, n) << '\n';
14    }
15    return 0;
16 }
```

2.13.2 合数模数组组合数（扩展 Lucas）

$\text{ExLucas}(\text{mod})$ 预处理固定模数， $\text{choose}(n, k)$ 返回 $C(n, k)$ 模 mod ； n, k 为 unsigned long long， $k > n$ 返回 0， $\text{mod} = 1$ 返回 0。适合 $\text{mod} \leq 10^6$ 的合数或素数模数，不能用于 10^9 级素数的整段预处理。分解 mod 为互素素数幂 $q = p^e$ ，预处理每段内不含 p 因子的前缀积； $\text{unit}(n, f)$ 去除 $n!$ 中全部 p 因子， valuation 统计指数。分子分母指数之差不少于 e 时该项为零，否则只对互素单位部分求逆，最后 CRT 合并。预处理 $O(\sqrt{\text{mod}} + \sum q)$ ，空间 $O(\sum (q+1))$ ；每次查询 $O(\sum (\log_p(n+1) \cdot \log(n+1) + \log q))$ ，求和遍历不同素因子。所有乘法用 long long；同一对象可重复查询，factors、fac 与辅助函数视为内部数据。

```

1 struct ExLucas
2 {
3     using ull = unsigned long long;
4     using ll = long long;
5
6     struct Factor
7     {
8         int p, q, exponent, start, crt;
9     };
10
11     int mod;
12     vector<int> fac;
13     vector<Factor> factors;
14
15     static ll power(ll a, ull b, int m)
16     {
17         ll result = 1;
18         while (b)
19         {
20             if (b & 1) result = result * a % m;
21             a = a * a % m;
22         }
23     }
24 }
```

```

22         b >>= 1;
23     }
24     return result;
25 }
26
27 ExLucas(int m) : mod(m)
28 {
29     assert(m >= 1);
30     int x = m;
31     for (int p = 2; p <= x / p; p++)
32     {
33         if (x % p) continue;
34         int q = 1, e = 0;
35         do
36         {
37             x /= p;
38             q *= p;
39             e++;
40         } while (x % p == 0);
41         add_factor(p, q, e);
42     }
43     if (x > 1) add_factor(x, x, 1);
44 }
45
46 void add_factor(int p, int q, int e)
47 {
48     int start = fac.size();
49     fac.push_back(1);
50     for (int i = 1; i < q; i++) fac.push_back(ll(fac.back()) * (i % p ? i : 1) % q);
51     fac.push_back(fac.back());
52     int phi = q - q / p;
53     int crt = ll(mod / q) * power(mod / q % q, phi - 1, q) % mod;
54     factors.push_back({p, q, e, start, crt});
55 }
56
57 static ull valuation(ull n, int p)
58 {
59     ull result = 0;
60     while (n)
61     {
62         n /= p;
63         result += n;
64     }
65     return result;
66 }
67
68 ll unit(ull n, const Factor &f) const
69 {

```

```

70     ll result = 1;
71     while (n)
72     {
73         result = result * power(fac[f.start + f.q], n / f.q, f.q) % f.q;
74         result = result * fac[f.start + n % f.q] % f.q;
75         n /= f.p;
76     }
77     return result;
78 }

80 int choose(ull n, ull k) const
81 {
82     if (k > n || mod == 1) return 0;
83     ll answer = 0;
84     for (const auto &f : factors)
85     {
86         ull e = valuation(n, f.p) - valuation(k, f.p) - valuation(n - k, f.p);
87         if (e >= ull(f.exponent)) continue;
88         ll denominator = unit(k, f) * unit(n - k, f) % f.q;
89         ll residue =
90             unit(n, f) * power(denominator, f.q - f.q / f.p - 1, f.q) % f.q;
91         residue = residue * power(f.p, e, f.q) % f.q;
92         answer = (answer + residue * f.crt) % mod;
93     }
94     return answer;
95 }
96 };

```

模板题使用：Luogu P4720

题意：求 $C(n, m)$ 模 p ， p 可以为合数且不超过 10^6 。构造 $\text{ExLucas}(p)$ 后 $\text{choose}(n, m)$ ；预处理与模数规模有关，不能直接用于 10^9 级模数。

所需模板：[ExLucas](#)（第 32 页，2.13.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4720>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     unsigned long long n, m;
6     int p;
7     std::cin >> n >> m >> p;
8     ExLucas comb(p);
9     std::cout << comb.choose(n, m) << '\n';
10 }

```

2.14 二次剩余

2.14.1 素数模平方根 (Cipolla)

`mod_sqrt(n,p)` 返回 `vector<long long>`, 按升序列出全部不同根; 无解返回空向量, 零或模数 2 返回单根。要求 p 为素数, $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$, n 支持完整 `long long` 范围并在入口归一化。先用 Euler 判别; $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时直接快速幂, 其余使用 Cipolla 二次扩域。函数内保存固定种子的伪随机生成器; 随机性影响寻找非剩余的尝试次数, 不影响结果, 通常期望 $O(\log p)$ 时间、 $O(1)$ 辅助空间。乘法用 `long long`, 扩域实部的三因子乘积中间先取模; 指数中的 $p+1$ 先转 `long long`, 避免 `INT_MAX` 溢出。此版本不处理合数模数及 64 位大素数, 也不用于浮点开方。

```

1 vector<long long> mod_sqrt(long long n, int p)
2 {
3     using ll = long long;
4     assert(p >= 2);
5     n = (n % p + p) % p;
6     if (n == 0 || p == 2) return {n};
7     auto power = [p](ll a, ll b)
8     {
9         ll result = 1;
10        while (b)
11        {
12            if (b & 1) result = result * a % p;
13            a = a * a % p;
14            b >>= 1;
15        }
16        return result;
17    };
18    if (power(n, (p - 1) / 2) != 1) return {};
19    ll answer;
20    if (p % 4 == 3)
21        answer = power(n, (ll(p) + 1) / 4);
22    else
23    {
24        static mt19937_64 rng(712367);
25        ll a, w;
26        do
27        {
28            a = rng() % p;
29            w = (a * a % p - n + p) % p;
30        } while (power(w, (p - 1) / 2) != p - 1);
31        using P = pair<ll, ll>;
32        auto mul = [p, w](P x, P y)
33        {
34            ll real = (x.first * y.first + x.second * y.second % p * w) % p;
35            ll imag = (x.first * y.second + x.second * y.first) % p;
36            return P{real, imag};
37        };
38        P result{1, 0}, base{a, 1};
39        ll exponent = (ll(p) + 1) / 2;
40        while (exponent)
41        {
42            if (exponent & 1) result = mul(result, base);

```

```

43     base = mul(base, base);
44     exponent >>= 1;
45 }
46 answer = result.first;
47 }
48 ll other = p - answer;
49 if (answer > other) swap(answer, other);
50 return {answer, other};
51 }

```

模板题使用：Luogu P5491

题意：多组求 x^2 与 N 模 p 同余的全部解，题目保证 p 为奇素数。mod_sqrt 返回升序且去重的根，空数组表示无解并输出 Hola!。

所需模板：mod_sqrt (第 35 页, 2.14.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5491>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int tests;
6     std::cin >> tests;
7     while (tests--)
8     {
9         long long n;
10        int p;
11        std::cin >> n >> p;
12        auto roots = mod_sqrt(n, p);
13        if (roots.empty())
14            std::cout << "Hola!\n";
15        else
16        {
17            for (int i = 0; i < (int)roots.size(); i++)
18                std::cout << roots[i] << (i + 1 == (int)roots.size() ? '\n' : ' ');
19        }
20    }
21 }

```

2.15 阶 & 原根

2.15.1 乘法阶与原根

代码依赖：Mod64 (第 1 页, 1.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

构造 PrimitiveRoot(n)，要求 $2 \leq n \leq \text{INT_MAX}$ ；重新赋值 PrimitiveRoot(n) 可重建。order(a) 返回 a 模 n 的乘法阶， a 不可逆时返回 0；is_root(a) 判断该剩余类是否为原根， a 可为完整 long long。minimum() 返回 $1..n-1$ 内最小原根，无原根返回 -1；all() 返回升序的全部原根，无原根返回空向量。mod、phi、exists 只读；factors 为 phi 的不同素因子，辅助 factor 为试除分解。依赖 Mod64::power。初始化 $O(\sqrt{n})$ ，求阶 $O(\log^2 n)$ ，原根判定 $O((1+\omega(\text{phi}))\log n)$ 。若最小原根为 G ，顺序枚举最坏检查 G 个候选，不能假定 G 总是常数。枚举全部另需 $O(\text{phi} \log \text{phi} + c \log c)$ 时间、 $O(c)$ 空间， c 为原根数；大模数只求最小原根或阶时，不应调用 all。

```

1 struct PrimitiveRoot

```

```

2 {
3     int mod, phi;
4     bool exists;
5     vector<int> factors;
6
7     static vector<int> factor(int n)
8     {
9         vector<int> result;
10        for (int p = 2; p <= n / p; p++)
11            if (n % p == 0)
12            {
13                result.push_back(p);
14                while (n % p == 0) n /= p;
15            }
16        if (n > 1) result.push_back(n);
17        return result;
18    }
19
20    PrimitiveRoot(int n)
21    {
22        assert(n >= 2);
23        mod = n;
24        phi = n;
25        for (int p : factor(n)) phi -= phi / p;
26        int odd = n;
27        if (odd % 2 == 0) odd /= 2;
28        exists = n == 2 || n == 4 || (odd % 2 && factor(odd).size() == 1);
29        factors = factor(phi);
30    }
31
32    int order(long long a) const
33    {
34        a %= mod;
35        if (a < 0) a += mod;
36        if (gcd(a, (long long)mod) != 1) return 0;
37        int result = phi;
38        for (int p : factors)
39            while (result % p == 0 && Mod64::power(a, result / p, mod) == 1)
40                result /= p;
41        return result;
42    }

```

```
44 bool is_root(long long a) const
45 {
46     if (!exists) return false;
47     a %= mod;
48     if (a < 0) a += mod;
49     if (gcd(a, (long long)mod) != 1) return false;
50     for (int p : factors)
51         if (Mod64::power(a, phi / p, mod) == 1) return false;
52     return true;
53 }
54
55 int minimum() const
56 {
57     if (!exists) return -1;
58     for (int g = 1; g < mod; g++)
59         if (is_root(g)) return g;
60     return -1;
61 }
```

```
63 vector<int> all() const
64 {
65     int g = minimum();
66     vector<int> roots;
67     if (g == -1) return roots;
68     long long value = 1;
69     for (int k = 1; k <= phi; k++)
70     {
71         value = value * g % mod;
72         if (gcd(k, phi) == 1) roots.push_back(value);
73     }
74     sort(roots.begin(), roots.end());
75     return roots;
76 }
77 };
```

模板题使用：Luogu P6091

题意：多组枚举模 n 的全部原根，先输出个数，再输出升序原根的第 d 、 $2d$ 、 $3d$ 等项。 all 返回升序数组，下标从 $d-1$ 开始；即使没有取到任何原根，第二行也必须输出空行。

所需模板：Mod64（第 1 页，1.1 节）、PrimitiveRoot（第 36 页，2.15.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6091>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         int n, d;
10        cin >> n >> d;
11        auto roots = PrimitiveRoot(n).all();
12        cout << roots.size() << '\n';
13        bool first = true;
14        for (int i = d - 1; i < (int)roots.size(); i += d)
15        {
16            if (!first) cout << ' ';
17            cout << roots[i];
18            first = false;
19        }
20        cout << '\n';
21    }
22    return 0;
23 }
```

2.16 离散对数

2.16.1 扩展 BSGS

代码依赖：Mod64（第 1 页，1.1 节）、mod_inverse（第 21 页，2.9.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

依赖 number_theory.hpp 的求逆与快速幂。solve(a,b,m) 返回最小 $x \geq 0$ 使 $a^x \equiv b \pmod{m}$ ，无解返回 -1； $1 \leq m \leq 10^{12}$ ，a、b 可为完整 long long 范围，入口归一化，约定 $0^0=1$ 。先剥离 gcd 并逐次检查较小指数，再在互质剩余问题上 BSGS。baby 表对同余幂保留最小指数 j，按递增大步 i 检查区间，因此首个命中即最小解。单次期望时间 $O(\sqrt{m} + \log m)$ ，空间 $O(\sqrt{m})$ ，哈希表先 reserve；基于 unordered_map 的界为期望界。每次调用独立建表；底数 1 及零指数解直接返回。

```

1 struct DiscreteLog
2 {
3     using ll = long long;
4
5     // 1<=m<=1e12; Expected O(sqrt(m)) time, O(sqrt(m)) storage. Smallest x>=0, or -1.
6     static ll solve(ll a, ll b, ll m)
7     {
8         assert(m >= 1 && m <= 1000000000000LL);
9         a = (a % m + m) % m;
10        b = (b % m + m) % m;
11        if (m == 1 || b == 1) return 0;
12        if (a == 1) return -1;
13        ll offset = 0, k = 1;
14        for (ll g; (g = gcd(a, m)) > 1;)
15        {
16            if (b == k) return offset;
17            if (b % g) return -1;
18            b /= g;
19            m /= g;
20            k = (__int128)k * (a / g) % m;
21            ++offset;
22        }
23        ll target = (__int128)b * mod_inverse(k, m) % m;
24        ll step = sqrtl(m) + 1;
25        unordered_map<ll, ll> baby;
26        baby.reserve(step);
27        ll cur = 1 % m;
28        for (ll j = 0; j < step; j++)
29        {
30            if (!baby.count(cur)) baby[cur] = j;
31            cur = (__int128)cur * a % m;
32        }
33        ll inv = mod_inverse(Mod64::power(a, step, m), m);
34        cur = target;
35        for (ll i = 0; i <= step; i++)
36        {
37            auto it = baby.find(cur);
38            if (it != baby.end()) return offset + i * step + it->second;
39            cur = (__int128)cur * inv % m;
40        }
41        return -1;
42    }
43 };

```

模板题使用：Luogu P4195

题意：多组求 a^x 与 b 模 p 同余的最小非负整数 x ， a 与 p 不必互质。输入顺序为 a 、 p 、 b ，调用顺序为 `solve(a,b,p)`；返回 -1 时输出 No Solution，三个 0 结束输入。

所需模板：`Mod64`（第 1 页，1.1 节）、`extended_gcd`（第 16 页，2.7.1 节）、`mod_inverse`（第 21 页，2.9.2 节）、`DiscreteLog`（第 40 页，2.16.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4195>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     long long a, p, b;
6     while (std::cin >> a >> p >> b)
7     {
8         if (a == 0 && p == 0 && b == 0) break;
9         long long answer = DiscreteLog::solve(a, b, p);
10        if (answer == -1)
11            std::cout << "No Solution\n";
12        else
13            std::cout << answer << '\n';
14    }
15 }
```

2.17 高次剩余 & 单位根

2.17.1 素数模高次剩余：全部根的紧凑表示

代码依赖：`DiscreteLog`（第 40 页，2.16.1 节）、`Mod64`（第 1 页，1.1 节）、`linear_congruence`（第 24 页，2.10.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`solve(a,k,p,g)` 求 $x^k \equiv a \pmod{p}$ ； p 必须是 2 到 $1e12$ 的素数， g 是模 p 原根， k 为正 unsigned long long， a 支持完整 signed long long。无解返回 `nullopt`；否则得到 `first`、`ratio`、`count`，全部解为 $\text{first} \cdot \text{ratio}^i \pmod{p}$ ， $0 \leq i < \text{count}$ ，无重复；`first` 不保证最小。 $a \equiv 0$ 时仅有根 0，返回 $\{0,1\}$ 。枚举时每次乘 `ratio`，乘法先转 `int128`；无需展开全部根即可读取解数。给定原根后，期望 $O(\sqrt{p})$ 时间与空间，依赖 `DiscreteLog`、`linear_congruence` 及模快速幂。不验证 p 的素性或 g 的阶；合数模数不在此接口范围内。

```

1 struct KthResidue
2 {
3     using ll = long long;
4     ll first, ratio, count;
5
6     // Prime p <= 1e12; g is a primitive root of p; k > 0.
7     // All roots: first * ratio^i mod p, 0 <= i < count.
8     static optional<KthResidue> solve(ll a, unsigned long long k, ll p, ll g)
9     {
10        assert(p >= 2 && p <= 1000000000000LL && g >= 1 && g < p && k > 0);
11        a %= p;
12        if (a < 0) a += p;
```

```

13     if (a == 0) return KthResidue{0, 1, 1};
14     ll logarithm = DiscreteLog::solve(g, a, p);
15     if (logarithm < 0) return nullopt;
16     auto [exponent, period] = linear_congruence(k % (p - 1), -logarithm, p - 1);
17     if (exponent < 0) return nullopt;
18     ll first = Mod64::power(g, exponent, p);
19     ll ratio = Mod64::power(g, period, p);
20     return KthResidue{first, ratio, (p - 1) / period};
21 }
22 };

```

联合使用示例见第 48 页 (Luogu P5668 【模板】N 次剩余)，其中直接调用本模板。

2.17.2 素数幂模高次剩余：含非互素被开方数

代码依赖：DiscreteLog (第 40 页, 2.16.1 节)、Mod64 (第 1 页, 1.1 节)、linear_congruence (第 24 页, 2.10.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

solve(a,k,p,e,g) 求 $x^k \equiv a \pmod{p^e}$ 。p 是素数， $e \geq 1$ ， $p^e \leq 1e12$ ，k 为正 unsigned long long；a 为 signed long long。奇素数须提供模 p^e 的原根 g；p=2 时不使用 g。无解返回 nullopt，否则 size() 返回解数，get(i,j,lift) 返回指定根，范围是 count[0]、count[1]、lifts，全部组合无重复且无遗漏。字段 first、ratio[2]、step 描述乘法根族与加法提升；step*lifts= p^e 。原根与素性由调用者保证。期望 $O(\sqrt{p^e})$ 时间和空间；单次 get 为 $O(\log(p^e))$ ，不强制展开全部根。依赖离散对数、线性同余及模幂。

```

1 struct PrimePowerRoots
2 {
3     using ll = long long;
4     ll first = 0, step = 1, lifts = 1;
5     array<ll, 2> ratio{1, 1}, count{1, 1};
6
7     ll size() const { return count[0] * count[1] * lifts; }
8
9     ll get(ll i, ll j, ll lift) const
10    {
11        assert(i >= 0 && i < count[0] && j >= 0 && j < count[1]);
12        assert(lift >= 0 && lift < lifts);
13        ll x = (__int128)first * Mod64::power(ratio[0], i, step) % step;
14        x = (__int128)x * Mod64::power(ratio[1], j, step) % step;
15        return x + lift * step;
16    }
17
18    // p prime, 1 <= e, p^e <= 1e12, k > 0.
19    // For odd p, g must be a primitive root modulo p^e. For p=2, g is unused.

```

接上页同一结构体（第三页继续同一函数）:

```
20 static optional<PrimePowerRoots>
21 solve(ll a, unsigned long long k, ll p, int e, ll g = 0)
22 {
23     assert(p >= 2 && p <= 10000000000000LL && e >= 1 && e <= 39 && k > 0);
24     array<ll, 40> power{1};
25     for (int i = 1; i <= e; i++)
26     {
27         assert(power[i - 1] <= 10000000000000LL / p);
28         power[i] = power[i - 1] * p;
29     }
30     ll mod = power[e];
31     a %= mod;
32     if (a < 0) a += mod;
33     PrimePowerRoots answer;
34     if (a == 0)
35     {
36         answer.step = power[(e - 1) / k + 1];
37         answer.lifts = mod / answer.step;
38         return answer;
39     }
40     int t = 0;
41     while (a % p == 0)
42     {
43         a /= p;
44         ++t;
45     }
46     if (t % k) return nullopt;
```

接上页同一结构体（第三页继续同一函数）：

```

47     ll scale = power[t / k], q = power[e - t];
48     answer.first = 1;
49     answer.step = scale * q;
50     answer.lifts = mod / answer.step;
51     auto cyclic = [&](ll base, ll target, ll order, int slot)
52     {
53         ll logarithm = DiscreteLog::solve(base, target, q);
54         if (logarithm < 0) return false;
55         auto [x, period] = linear_congruence(k % order, -logarithm, order);
56         if (x < 0) return false;
57         answer.first = (__int128)answer.first * Mod64::power(base, x, q) % q;
58         answer.ratio[slot] = Mod64::power(base, period, q);
59         answer.count[slot] = order / period;
60         return true;
61     };
62     if (p != 2)
63     {
64         assert(g >= 1 && g < mod);
65         if (!cyclic(g % q, a, q / p * (p - 1), 0)) return nullopt;
66     }
67     else if (q >= 4)
68     {
69         int sign = a % 4 == 3;
70         auto [x, period] = linear_congruence(k % 2, -sign, 2);
71         if (x < 0) return nullopt;
72         answer.first = x ? q - 1 : 1;
73         answer.ratio[0] = period == 1 ? q - 1 : 1;
74         answer.count[0] = 2 / period;
75         if (q >= 8 && !cyclic(5, sign ? q - a : a, q / 4, 1)) return nullopt;
76     }
77     answer.first *= scale;
78     return answer;
79 }
80 };

```

联合使用示例见第 48 页（Luogu P5668 【模板】N 次剩余），其中直接调用本模板。

2.17.3 合数求根准备：分解模数与素数幂原根

代码依赖：[Mod64](#) (第 1 页, 1.1 节)、[PollardRho](#) (第 14 页, 2.6.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`root_factors(M, rho)` 为 $1 \leq M \leq 1e12$ 生成完整的 (p, e, g) 列表，可直接传入 `CompositeRoots`。rho 是可复用的 `PollardRho` 对象。按素数递增返回； $p=2$ 时 $g=0$ ，其余 g 为模 p^e 的最小正原根。先分解 M ，再分解各个欧拉函数值，逐个检查原根候选的阶。 $M=1$ 返回空列表。分解使用随机重试；原根搜索耗时取决于候选数，不包含 BSGS。

```

1 vector<tuple<long long, int, long long>> root_factors(long long mod, PollardRho &rho)
2 {
3     assert(mod >= 1 && mod <= 1000000000000LL);
4     auto primes = rho.factor(mod);
5     vector<tuple<long long, int, long long>> answer;
6     for (int i = 0; i < (int)primes.size(); )
7     {
8         long long p = primes[i], power = 1;
9         int e = 0;
10        while (i < (int)primes.size() && primes[i] == (unsigned long long)p)
11        {
12            power *= p;
13            ++e;
14            ++i;
15        }
16        long long g = 0;
17        if (p != 2)
18        {
19            long long phi = power / p * (p - 1);
20            auto factors = rho.factor(phi);
21            factors.erase(unique(factors.begin(), factors.end()), factors.end());
22            auto primitive = [&](long long candidate)
23            {
24                if (candidate % p == 0) return false;
25                for (auto q : factors)
26                    if (Mod64::power(candidate, phi / q, power) == 1) return false;
27                return true;
28            };
29            g = 2;
30            while (!primitive(g)) ++g;
31        }
32        answer.push_back({p, e, g});
33    }
34    return answer;
35 }

```

联合使用示例见第 48 页 (Luogu P5668 【模板】N 次剩余)，其中直接调用本模板。

2.17.4 一般合数模高次剩余：CRT 组合与按索引取根

代码依赖：PollardRho (第 14 页, 2.6.1 节)、PrimePowerRoots (第 42 页, 2.17.2 节)、mod_inverse (第 21 页, 2.9.2 节)、root_factors (第 45 页, 2.17.3 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

solve(a,k,factors) 求 $x^k \equiv a \pmod{M}$, factors 是完整且素数互异的 (p,e,g) 列表, M 为所有 p^e 的乘积, $M \leq 1e12$, k 为正 unsigned long long, a 为 signed long long。奇素数的 g 是模 p^e 原根; $p=2$ 时填 0。无解返回 nullopt, 否则 mod=M、total 为解数, get(index) 在 $0 \leq \text{index} < \text{total}$ 上取出每个根恰好一次, 不按数值排序。空因子列表表示模 1, 唯一标准代表为 0。依赖 PrimePowerRoots 和模逆元; 列表接口不做分解; 重载 solve(a,k,M,rho) 自动分解并寻找原根, rho 为 PollardRho。重复同模数宜复用因子列表。预处理的主要成本是各素数幂的 BSGS; get 为 $O(F \log M)$, F 为不同素因子数。无需展开全部根, parts 和 weight 保存局部根族及 CRT 系数。

```

1 struct CompositeRoots
2 {
3     using ll = long long;
4     ll mod = 1, total = 1;
5     vector<PrimePowerRoots> parts;
6     vector<ll> weight;
7
8     ll get(ll index) const
9     {
10         assert(index >= 0 && index < total);
11         ll answer = 0;
12         for (int t = 0; t < (int)parts.size(); t++)
13         {
14             const auto &p = parts[t];
15             ll local = index % p.size();
16             index /= p.size();
17             ll lift = local % p.lifts;
18             local /= p.lifts;
19             ll j = local % p.count[1], i = local / p.count[1];
20             ll root = p.get(i, j, lift);
21             answer = (answer + (__int128)root * weight[t]) % mod;
22         }
23         return answer;
24     }
25
26     // Factors are distinct primes with positive exponents: (p, e, g).
27     // Odd-prime g is a primitive root modulo p^e; for p=2 use g=0.

```

局部求根与 CRT 系数（接上页同一结构体）：

```

28     static optional<CompositeRoots>
29     solve(ll a, unsigned long long k, const vector<tuple<ll, int, ll>> &factors)
30     {
31         assert(k > 0);
32         CompositeRoots answer;
33         for (auto [p, e, g] : factors)
34         {
35             auto roots = PrimePowerRoots::solve(a, k, p, e, g);
36             if (!roots) return nullopt;
37             ll m = roots->step * roots->lifts;
38             assert(gcd(answer.mod, m) == 1);
39             assert(answer.mod <= 1000000000000LL / m);
40             answer.mod *= m;
41             answer.total += roots->size();
42             answer.parts.push_back(*roots);
43         }
44         for (const auto &p : answer.parts)
45         {
46             ll m = p.step * p.lifts, rest = answer.mod / m;
47             ll inverse = mod_inverse(rest % m, m);
48             answer.weight.push_back((__int128)rest * inverse % answer.mod);
49         }
50         return answer;
51     }
52
53     static optional<CompositeRoots>
54     solve(ll a, unsigned long long k, ll mod, PollardRho &rho)
55     {
56         return solve(a, k, root_factors(mod, rho));
57     }
58 };

```

模板题使用：Luogu P5668 【模板】N 次剩余

题意：T≤100，每组按 n,m,k 读入，求 $x^n \equiv k \pmod m$ 在 $0..m-1$ 的所有解，先输出解数，非零时下一行升序输出全部根。 $1 \leq n \leq 10^9$ ， $0 \leq k < m \leq 10^9$ ；所有组总解数 $\leq 10^6$ ，每个素数幂上的根数亦 $\leq 10^6$ 。root_factors 准备分解和原根：素数走 KthResidue (p=2 用原根 1)，素数幂走 PrimePowerRoots，一般合数走 CompositeRoots。m=1 对应空因子列表，唯一根 0；无解只输出 0 一行。各入口原始顺序不保证升序，最后统一排序，不去重来掩盖重复根。枚举会占 O(c) 空间；大根族应仅在题目输出界内展开。

所需模板：Mod64 (第 1 页, 1.1 节)、Prime64 (第 9 页, 2.3.1 节)、PollardRho (第 14 页, 2.6.1 节)、extended_gcd (第 16 页, 2.7.1 节)、mod_inverse (第 21 页, 2.9.2 节)、DiscreteLog (第 40 页, 2.16.1 节)、linear_congruence (第 24 页, 2.10.1 节)、KthResidue (第 41 页, 2.17.1 节)、PrimePowerRoots (第 42 页, 2.17.2 节)、root_factors (第 45 页, 2.17.3 节)、CompositeRoots (第 46 页, 2.17.4 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5668>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     PollardRho rho;
8     while (t--)
9     {
10         unsigned long long n;
11         long long m, k;
12         cin >> n >> m >> k;
13         auto f = root_factors(m, rho);
14         vector<long long> a;
15         if (f.size() == 1)
16         {
17             auto [p, e, g] = f[0];
18             if (e == 1)
19             {
20                 auto r = KthResidue::solve(k, n, p, p == 2 ? 1 : g);
21                 if (r)
22                 {
23                     long long x = r->first;
24                     for (long long i = 0; i < r->count; i++)
25                     {
26                         a.push_back(x);
27                         x = (__int128)x * r->ratio % p;
28                     }
29                 }
30             }
31             else
32             {
33                 auto r = PrimePowerRoots::solve(k, n, p, e, g);
34                 if (r)
35                     for (long long i = 0; i < r->count[0]; i++)
36                         for (long long j = 0; j < r->count[1]; j++)
37                             for (long long z = 0; z < r->lifts; z++)
38                                 a.push_back(r->get(i, j, z));
39             }
40         }

```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```

41     else
42     {
43         auto r = CompositeRoots::solve(k, n, f);
44         if (r)
45             for (long long i = 0; i < r->total; i++) a.push_back(r->get(i));
46     }
47     sort(a.begin(), a.end());
48     cout << a.size() << '\n';
49     if (!a.empty())
50     {
51         for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++)
52             cout << a[i] << (i + 1 == (int)a.size() ? '\n' : ' ');
53     }
54 }
55 return 0;
56 }

```

2.18 数论分块

2.18.1 整除分块：前缀和来源决定算法

对 $H(t) = \sum_{i=1}^t h(i)$ 、 $H(0) = 0$ ，设 $q_A = \lfloor A/l \rfloor, q_B = \lfloor B/l \rfloor$ 。两个商同时不变的最大右端点为

$$r = \min(\lfloor A/q_A \rfloor, \lfloor B/q_B \rfloor), \quad \text{整块贡献}(H(r) - H(l-1))q_Aq_B.$$

循环只到 $l \leq \min(A, B)$ ，所以进入循环时两个商均非零；零边长直接得到空和。例如 $A = 10, B = 8, l = 3$ ，只按 B 得到 $r = 4$ ，而 $\lfloor 10/3 \rfloor = 3, \lfloor 10/4 \rfloor = 2$ ，必须取 $r = 3$ 。不应只按一边分块再假定另一边的商相同。

单个 n 的商至多 $O(\sqrt{n})$ 种；双商分块的边界来自两组边界的并集，段数为 $O(\sqrt{A} + \sqrt{B})$ ，同时不超过 $\min(A, B)$ 。**不能统一写成 $O(\sqrt{\min(A, B)})$** ：当 $A = m, B = m^2$ 时， B/d 在 $d = 1, \dots, m$ 的整数商两两不同，产生 m 段。分块只减少求和段数；若每段都临时线性计算 $H(r)$ ，仍然可能很慢。

2.18.1.1 按数据与资源选前缀和

上界可预筛，询问多：第 2.5.1 节（第 11 页）的 LinearSieve $s(L)$ 提供 $s.mu$ 、 $s.phi$ ；再建前缀和为 $O(L)$ 时间、空间，分块中每次查表 $O(1)$ 。互质矩形直接使用 CoprimePairs；GCD 总和则用 φ 的前缀和。筛上限需覆盖所查询的前缀下标，矩形只需短边。 μ 的前缀可为负，不能用无符号类型； φ 前缀不能沿用单项的 `int`。

只求少量巨大前缀：第 2.20.1 节（第 54 页）的 DuJiao $s(B)$ 支持 $s.mertens(n)$ 与 $s.totient_sum(n)$ ，分别返回有符号 64 位与 128 位精确整数，当前约定 $0 \leq n \leq 10^{11}$ 。 $1 \leq B < \text{INT_MAX}$ 且内存可用；构造参数是预筛上限，不是最大查询值。对单次最大参数 N ，预筛加递归的常用期望时间界为 $O(B + N/\sqrt{B})$ ，选 B 约 $N^{2/3}$ 得 $O(N^{2/3})$ ；哈希按期望常数计。这不是随便取一个很小 B 就能保证快速。

内存先于理论最优值。当前 DuJiao 两张长期前缀表各用 64 位，仅这部分就约 $16(B+1)$ 字节；构造时还同时存在 LinearSieve 的三张 `int` 表与素数表，缓存另计（按常见 4 字节 `int`、8 字节 `long long`）。 $N = 10^{11}$ 时 $N^{2/3}$ 约为 2.15×10^7 ，两张前缀表已约 345 MB，不能不看内存限制就照此开表。多组不同查询会新增缓存，不能直接承诺单次查询的空间界。重复参数可复用缓存；不要每查一次前缀就重新构造一个筛对象。

优先利用问题本身的化简。例如巨大正方形的互质有序对可以直接取 $2 * s.totient_sum(n) - 1$ ($n \geq 1$)，全程保持 128 位。一般矩形可把 H 换为 $mertens$ ，但各段前缀查询也会触发递归，不能把整个嵌套过程仅按外层 $O(\sqrt{A} + \sqrt{B})$ 计时；没有额外分析时也不能直接套一个单前缀的 $O(N^{2/3})$ 总界。当前 CoprimePairs 不接受杜教筛对象，需自行写相应分块调用。

递推从哪来。对 $n \geq 1$ ，再用 $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$ 与 $\varphi * \mathbf{1} = \text{id}$ 对 $1, \dots, n$ 求和并交换次序，得到

$$M(n) = 1 - \sum_{i=2}^n M(\lfloor n/i \rfloor), \quad \Phi(n) = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{i=2}^n \Phi(\lfloor n/i \rfloor).$$

其中 $M(n) = \sum_{i=1}^n \mu(i)$ ，两式均按等商段乘上段长，第二式没有额外的 i 权重。递归只作用于小于 n 的参数；前缀 0 为 0。这些结论及分块背景参见 [OI Wiki：数论分块](#)、[OI Wiki：杜教筛](#)。涉及乘法时应先提升类型再乘；模数下遇到负莫比乌斯和要归一化。这里只讲精确计数，若最后除以 2，先完成整数除法再取模，合数模数下不能擅自求 2 的逆元。

2.19 莫比乌斯反演

2.19.1 矩形 GCD 计数

代码依赖：LinearSieve（第 11 页，2.5.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

构造 CoprimePairs(n) 预处理 mu 前缀和， $0 \leq n < \text{INT_MAX}$ ， $O(n)$ 时间与空间；依赖 LinearSieve。count(a,b) 求 $[1,a] \times [1,b]$ 的互质数对，a,b 为非负 int，要求 $\min(a,b) \leq n$ ，任一为 0 返回 0。rectangle(a,b,c,d,k) 求 $[a,b] \times [c,d]$ 中 $\gcd(x,y)=k$ 的数对，要求 $1 \leq a \leq b$ 、 $1 \leq c \leq d$ 、 $k \geq 1$ ， $\min(b/k, d/k) \leq n$ ；闭区间容斥。返回 long long，中间分块累加用 int128。单次前缀查询 $O(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ ，额外空间 $O(1)$ 。sum 为 mu 前缀和，只读。

```

1 struct CoprimePairs
2 {
3     vector<int> sum;
4
5     CoprimePairs(int n) : sum(LinearSieve(n).mu)
6     {
7         for (int i = 1; i <= n; i++) sum[i] += sum[i - 1];
8     }
9
10    long long count(int a, int b) const
11    {
12        assert(a >= 0 && b >= 0 && min(a, b) < (int)sum.size());
13        __int128_t answer = 0;
14        for (int l = 1, r; l <= min(a, b); l = r + 1)
15        {
16            int x = a / l;
17            int y = b / l;
18            r = min(a / x, b / y);
19            answer += __int128_t(sum[r] - sum[l - 1]) * x * y;
20        }
21        return (long long)answer;
22    }
23
24    long long rectangle(int a, int b, int c, int d, int k) const
25    {
26        assert(1 <= a && a <= b && 1 <= c && c <= d && k >= 1);
27        return count(b / k, d / k) - count((a - 1) / k, d / k) -
28            count(b / k, (c - 1) / k) + count((a - 1) / k, (c - 1) / k);
29    }
30 };

```

应用题补充：Luogu P2522 [HAOI2011] Problem b

题意：给出最多 50000 组闭区间 $[a,b]$ 、 $[c,d]$ 和 k ，统计 $\gcd(x,y)=k$ 的数对，所有端点及 k 在 1.50000。只初始化一次 `CoprimePairs(50000)`，每组调用 `rectangle(a,b,c,d,k)`，返回 `long long`。它先除以 k ，再用四个互质前缀容斥； k 超过区间端点时零前缀自动处理。一般调用 `count(A,B)` 须预处理到 $\min(A,B)$ ，本题固定 50000 即可。此为比赛应用题，不计独立模板题覆盖。

所需模板：[LinearSieve](#)（第 11 页，2.5.1 节）、[CoprimePairs](#)（第 51 页，2.19.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2522>

```

1 int main()
2 {
3     CoprimePairs solver(50000);
4     int t;
5     scanf("%d", &t);
6     while (t--)
7     {
8         int a, b, c, d, k;
9         scanf("%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d, &k);
10        printf("%lld\n", solver.rectangle(a, b, c, d, k));
11    }
12    return 0;
13 }
```

2.19.2 整除与反演：先辨认可和方向

以下数论函数定义在正整数上；数组下标 0 只是前缀和的占位。狄利克雷卷积、单位元与两条常用恒等式为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d), \quad \varepsilon(n) = [n=1], \quad \mathbf{1}(n) = 1, \quad \text{id}(n) = n.$$

$$\mu * \mathbf{1} = \varepsilon, \quad \varphi * \mathbf{1} = \text{id}.$$

本节按“难以直接统计的量、容易统计的整除条件、换序后的权重”推导，不要看到 GCD 就直接在原式前乘一个 μ 。

2.19.2.1 约数和与倍数和不能混用

约数方向。若 $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ ，则 $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)F(n/d)$ 。这不要求 f 积性；用卷积写成 $F = f * \mathbf{1}$ ，再卷积 μ 就消掉了 $\mathbf{1}$ 。积性只在后续选用筛法或拆质数幂时才需要。

倍数方向。若 $E(k)$ 仅在 $1 \leq k \leq V$ 非零，且 $G(d) = \sum_{j \geq 1, dj \leq V} E(dj)$ ，则

$$E(k) = \sum_{t=1}^{\lfloor V/k \rfloor} \mu(t)G(kt).$$

代入 G 后，每个 $E(ks)$ 的系数是 $\sum_{t|s} \mu(t) = [s=1]$ 。这里求的是 k 的倍数，不能改成 k 的约数；有限支持保证换序合法，无限级数还须另外证明收敛，不能把竞赛里的有限证明直接外推。

例一：数组中互质的不同下标对。正整数数组 $a_1, \dots, a_n \leq V$ ，统计 $i < j$ 且 $\gcd(a_i, a_j) = 1$ 。令 $c_d = \#\{i : d | a_i\}$ ，则 $G(d) = \binom{c_d}{2}$ 统计 GCD 被 d 整除的下标对，答案是 $E(1) = \sum_{d=1}^V \mu(d) \binom{c_d}{2}$ 。例如数组 $(2, 3, 4, 6)$ ，非零相关项给出 $6 - 3 - 1 = 2$ ，恰为下标对应的 $(2, 3), (3, 4)$ 。重复值仍按下标区分： $(1, 1, 2)$ 的三个下标对都互质，答案为 3。既然已用 $\binom{c_d}{2}$ 排除了相同下标，就不能再减去一个“自配对数”。

从频率表求所有 c_d ，枚举 d 的倍数，总时间 $\sum_{d \leq V} O(V/d) = O(V \log V)$ 、空间 $O(V)$ ；只求互质对，再筛出 μ 并线性累加即可。若要全部 $E(k)$ ，也可从大到小做 $E(k) = G(k) - \sum_{j \geq 2, kj \leq V} E(kj)$ ，同为 $O(V \log V)$ 。数值 V 太大时不能因为 n 小就开长度 V 的数组，须改为分解、枚举实际约数等其他方案。

2.19.2.2 GCD 权值先反演，再交换求和

设所求为 $S = \sum_{x=1}^A \sum_{y=1}^B w(\gcd(x, y))$ 。先定义 $h = \mu * w$ ，于是 $w = h * \mathbf{1}$ ；再将公共约数提到外层：

$$S = \sum_{x=1}^A \sum_{y=1}^B \sum_{d|\gcd(x, y)} h(d) = \sum_{d=1}^{\min(A, B)} h(d) \left\lfloor \frac{A}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{B}{d} \right\rfloor.$$

这同时涵盖互质计数 $w(t) = [t=1]$ 、 $h = \mu$ ，以及 GCD 总和 $w(t) = t$ 、 $h = \varphi$ 。乘出来的是卷积后的 $h(d)$ ，一般不是 $\mu(d)w(d)$ 。

例二： $[1, 3] \times [1, 4]$ 的 GCD 总和。按三行直接求得 $4 + 6 + 6 = 16$ ；按上式得到

$$\varphi(1) \cdot 3 \cdot 4 + \varphi(2) \cdot 1 \cdot 2 + \varphi(3) \cdot 1 \cdot 1 = 12 + 2 + 2 = 16.$$

若误用 $\mu(d)d$ 作系数，结果变成 $12 - 4 - 3 = 5$ 。已知 h 的前缀和后可按第 2.18.1 节分块；不知道前缀和如何高效取得时，“反演完了”还不等于算法已经足够快。基本反演恒等式参见 [OI Wiki：莫比乌斯反演](#)。

2.19.3 GCD 计数：缩放、边界与对称性

记 $C(A, B)$ 为 $[1, A] \times [1, B]$ 中的有序互质数对数，任一边为 0 时为 0。第 2.19.1 节 (第 51 页) 的 `CoprimePairs` `c(L)` 预筛至 L ，`c.count(A, B)` 就是 $C(A, B)$ ；要求 A, B 为非负 `int` 且 $\min(A, B) \leq L$ 。它不包括坐标轴，不会自动去掉 $x = y$ ，也不会替题目把有序对变成无序对。

2.19.3.1 恰好等于 k ：先缩放整除对象，再做矩形容斥

当 $k \geq 1$ 且 $x, y > 0$ ， $\gcd(x, y) = k$ 等价于 $x = ku, y = kv$ 且 $\gcd(u, v) = 1$ 。对闭区间 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ ，其中 $a, c \geq 1$ ，令

$$A = \lfloor b/k \rfloor, \quad A_0 = \lfloor (a-1)/k \rfloor, \quad B = \lfloor d/k \rfloor, \quad B_0 = \lfloor (c-1)/k \rfloor.$$

答案为 $C(A, B) - C(A_0, B) - C(A, B_0) + C(A_0, B_0)$ 。 A_0 统计严格小于 a 的 k 的倍数；应先减 1 再除，一般不等于 $\lfloor a/k \rfloor - 1$ 。当 $k > \min(b, d)$ 时答案自动为 0。

例三： $[3, 8] \times [5, 10]$ 内 GCD 恰为 2。缩放后为 $[2, 4] \times [3, 5]$ ，前缀四项为 $C(4, 5) - C(1, 5) - C(4, 2) + C(1, 2) = 15 - 5 - 6 + 2 = 6$ 。原坐标中的六对是 $(4, 6), (4, 10), (6, 8), (6, 10), (8, 6), (8, 10)$ 。当前接口的完整调用可写为：

```
1 int a = 3, b = 8, c = 5, d = 10, k = 2;
2 CoprimePairs solver(min(b / k, d / k));
3 long long answer = solver.rectangle(a, b, c, d, k); // 6
```

多测可一次预筛至所有查询的 $\max \min(b/k, d/k)$ 后复用。这里的 a, b, c, d, k 是正 `int`， $a \leq b, c \leq d$ ；接口本身不是 64 位大端点版本，不能把大整数截断后传入。

2.19.3.2 去掉顺序之前，先检查交换是否仍在定义域内

同一正整数区间 I 。设 T 为 $I \times I$ 中 GCD 为 k 的有序对数，对角线上只有 (k, k) 可能合法。令 $\delta = [k \in I]$ ，则

$$\#\{x < y\} = \frac{T - \delta}{2}, \quad \#\{x \leq y\} = \frac{T + \delta}{2}.$$

只有定义域在交换 x, y 后不变，才能将非对角线两两配对。例如 $C(5, 5) = 19$ ，互质的 $x < y$ 有 9 对、 $x \leq y$ 有 10 对。而 $C(2, 3) = 5$ ：其中 $(1, 3), (2, 3)$ 的交换不在矩形内，不能把 5 直接除以 2。若题目要求不同下标，即使两个值相同也可能是合法对象，应回到整除反演建模（第 2.19.2 节，第 52 页）的频率计数。

正方形可进一步化简。对 $n \geq 1$ ，按较大的坐标 y 分类， $x < y$ 且互质的数量为 $\sum_{y=2}^n \varphi(y) = \Phi(n) - 1$ ，故

$$C(n, n) = 2\Phi(n) - 1, \quad \Phi(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i).$$

例如 $\Phi(5) = 10$ ，立即得到 19、9、10 三种计数。 $n = 0$ 单独返回 0，不能得到 -1。这个化简还能避免为一个正方形答案逐块查询莫比乌斯前缀和。

含零或负数时另外建模。正整数反演式不能直接包含 $\mu(0)$ 。按通常 $\gcd(0, y) = |y|$ ，若非负矩形包含坐标轴，GCD 为 $k > 0$ 的轴上候选只有 $(0, k), (k, 0)$ ；分别判断是否落在范围内，再加入到正整数部分。 $(0, 0)$ 的 GCD 通常定义为 0，题面另有约定从其约定；负数需要处理绝对值与重数。

2.20 狄利克雷双曲线法 & 杜教筛

2.20.1 杜教筛

代码依赖：LinearSieve（第 11 页，2.5.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

构造预筛上限 $1 \leq B < \text{INT_MAX}$ ，内存须可用；mertens(n) 返回 μ 的前缀和，totient_sum(n) 返回 φ 的前缀和 (int128)。约定 $0 \leq n \leq 10^{11}$ ， $n=0$ 返回 0。按整除分块递归并写入 mmu/mphi 缓存；重复查询复用结果，清空缓存可重算，不可修改 pmu/pphi/limit。单次最大参数 N 的常用均摊分析为 $O(B+N/\sqrt{B})$ （哈希按期望常数计算），B 约 $N^{2/3}$ 时为 $O(N^{2/3})$ ；小 B 不构成大输入性能保证。多次不同 N 可能新增缓存，空间随实际缓存增长；递归深度 $O(\log N)$ 。

```

1 struct DuJiao
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5     int limit;
6     vector<ll> pmu, pphi;
7     unordered_map<ll, ll> mmu;
8     unordered_map<ll, I> mphi;
9
10    DuJiao(int limit) : limit(limit), pmu(limit + 1), pphi(limit + 1)
11    {
12        assert(limit >= 1);
13        LinearSieve s(limit);
14        for (int i = 1; i <= limit; i++)
15        {
16            pmu[i] = pmu[i - 1] + s.mu[i];
17            pphi[i] = pphi[i - 1] + s.phi[i];
18        }
19    }
20
21    ll mertens(ll n)
22    {
23        if (n <= limit) return pmu[n];
24        if (mmu.count(n)) return mmu[n];
25        ll ans = 1;
26        for (ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
27        {
28            r = n / (n / l);
29            ans -= (r - l + 1) * mertens(n / l);
30        }
31        return mmu[n] = ans;
32    }
33
34    I totient_sum(ll n)
35    {
36        if (n <= limit) return pphi[n];
37        if (mphi.count(n)) return mphi[n];

```

```

38     I ans = I(n) * (n + 1) / 2;
39     for (ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
40     {
41         r = n / (n / l);
42         ans -= I(r - l + 1) * totient_sum(n / l);
43     }
44     return mphi[n] = ans;
45 }
46 };

```

模板题使用：Luogu P4213

题意：多次查询 φ 与 μ 的前缀和，先输出 φ ，再输出 μ 。先读入全部 n ，预筛到 $\min(\text{最大 } n, 2000000)$ ，同一结构复用缓存。题目 $n < 2^{31}$ ，所以 φ 的总和可安全转为 long long；模板更大范围的 int128 返回值不能照搬此转换。

所需模板：LinearSieve（第 11 页，2.5.1 节）、DuJiao（第 54 页，2.20.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4213>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     vector<long long> a(t);
8     for (auto &n : a) cin >> n;
9     int b = min(2000000LL, *max_element(a.begin(), a.end()));
10    DuJiao d(b);
11    for (long long n : a)
12        cout << (long long)d.totient_sum(n) << ' ' << d.mertens(n) << '\n';
13 }

```

模板题使用：Library Checker sum_of_totient_function

题意：求 φ 前缀和对 998244353 的余数， $n \leq 10^{10}$ 。先在 int128 中求和并取模，再转为 long long 输出；不能先把未取模的总和截成 64 位。预筛上限按输入截到 2000000。

所需模板：LinearSieve（第 11 页，2.5.1 节）、DuJiao（第 54 页，2.20.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sum_of_totient_function

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     long long n;
6     cin >> n;
7     DuJiao d(min(n, 2000000LL));
8     cout << (long long)(d.totient_sum(n) % 998244353) << '\n';
9 }

```

2.21 素数计数

2.21.1 素数计数（整除分块筛）

`prime_count(n)` 返回不大于 n 的素数个数，精确 `long long`，不取模。支持 $0 \leq n \leq 10^{12}$ ； $n < 2$ 返回 0。仅存不同的 $\text{floor}(n/i)$ ，由大到小筛去最小质因子为 p 的合数；平方根经整数修正。 $O(n^{0.75} / \log n)$ 时间、 $O(\sqrt{n})$ 空间，小 n 按常数处理；范围上界不表示所有平台时限保证。

```

1 long long prime_count(long long n)
2 {
3     assert(0 <= n && n <= 1000000000000LL);
4     if (n < 2) return 0;
5     int s = sqrtl(n);
6     while (1LL * (s + 1) * (s + 1) <= n) s++;
7     while (1LL * s * s > n) s--;
8     vector<long long> w, g;
9     vector<int> small(s + 1), large(s + 1);
10    for (long long l = 1, r; l <= n; l = r + 1)
11    {
12        long long x = n / l;
13        r = n / x;
14        int id = w.size();
15        if (x <= s)
16            small[x] = id;
17        else
18            large[n / x] = id;
19        w.push_back(x);
20        g.push_back(x - 1);
21    }
22    auto id = [&](long long x)
23    {
24        return x <= s ? small[x] : large[n / x];
25    };
26    for (int p = 2; p <= s; p++)
27    {
28        long long before = g[id(p - 1)];
29        if (g[id(p)] == before) continue;
30        for (int j = 0; j < (int)w.size() && 1LL * p * p <= w[j]; j++)
31            g[j] -= g[id(w[j] / p)] - before;
32    }
33    return g[0];
34 }
```

模板题使用：Library Checker counting_primes

题意：输入 n ，输出不大于 n 的素数个数，不取模。题目 $n \leq 10^{11}$ 。

所需模板：[prime_count](#) (第 56 页, 2.21.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/counting_primes

```
1 int main()
2 {
3     long long n;
4     cin >> n;
5     cout << prime_count(n) << '\n';
6 }
```

2.22 Min_25 筛

2.22.1 Min_25 积性函数求和

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

构造 $\text{Min25}<\text{mod}>(n)$, $1 \leq n \leq 10^{12}$, mod 为大于 3 的素数。 $\text{sum}(c, \text{power})$ 求 $\sum_{1 \leq i \leq n} f(i)$, 要求 f 为积性函数、 $f(1)=1$, $f(p)=c[0]+c[1]p+c[2]p^2$; $\text{power}(p,e,pe)$ 返回 $f(p^e)$, 其中 $pe=p^e$, $e \geq 1$, 回调必须与一次幂系数一致。支持同一对象多次 sum ; 不改筛表。预处理 $O(n^{0.75} / \log n)$, 回调 $O(1)$ 时递归求和保守 $O(n)$ 上界; $O(\sqrt{n})$ 空间、 $O(\log n)$ 递归栈。 w 降序存不同整除商, $g[\text{id}(x)][d]$ 是模意义下 $\sum_{p \leq x} p^d$; id 仅允许查询这些整除商 (包含 $1.. \sqrt{n}$), 各字段只读。依赖 ModInt; 普通递归版, 未承诺全部官方时限达标。

```

1  template <int mod> struct Min25
2  {
3      using ll = long long;
4      using Z = ModInt<mod>;
5      ll n;
6      int s;
7      vector<ll> w;
8      vector<int> small, large, primes;
9      vector<array<Z, 3>> g;
10
11     Min25(ll n) : n(n)
12     {
13         static_assert(mod > 3);
14         assert(1 <= n && n <= 1000000000000LL);
15         s = sqrtl(n);
16         while (1LL * (s + 1) * (s + 1) <= n) s++;
17         while (1LL * s * s > n) s--;
18         small.resize(s + 1);
19         large.resize(s + 1);
20         Z half = Z(2).inv(), sixth = Z(6).inv();
21         for (ll l = 1, r; l <= n; l = r + 1)
22         {
23             ll x = n / l;
24             r = n / x;
25             int k = w.size();
26             if (x <= s)
27                 small[x] = k;
28             else
29                 large[n / x] = k;
30             w.push_back(x);
31             Z v = x;
32             g.push_back(
33                 {v - 1, v * (v + 1) * half - 1, v * (v + 1) * (v * 2 + 1) * sixth - 1});
34         }

```

```

35     array<Z, 3> prefix{};
36     for (int p = 2; p <= s; p++)
37     {
38         if (g[id(p)][0].v == g[id(p - 1)][0].v) continue;
39         primes.push_back(p);
40         array<Z, 3> weight{1, p, Z(p) * p};
41         for (int j = 0; j < (int)w.size() && 1LL * p * p <= w[j]; j++)
42         {
43             int k = id(w[j] / p);
44             for (int d = 0; d < 3; d++)
45                 g[j][d] = g[j][d] - weight[d] * (g[k][d] - prefix[d]);
46         }
47         for (int d = 0; d < 3; d++) prefix[d] = prefix[d] + weight[d];
48     }
49 }
50
51 int id(ll x) const { return x <= s ? small[x] : large[n / x]; }
52
53 template <class F> Z sum(array<Z, 3> c, F power) const
54 {
55     vector<Z> prefix(primes.size() + 1);
56     for (int i = 0; i < (int)primes.size(); i++)
57     {
58         Z p = primes[i];
59         prefix[i + 1] = prefix[i] + c[0] + c[1] * p + c[2] * p * p;
60     }
61     auto dfs = [&](auto &&self, ll x, int k) -> Z
62     {
63         if (x < 2 || (k && x <= primes[k - 1])) return 0;
64         auto a = g[id(x)];
65         Z ans = c[0] * a[0] + c[1] * a[1] + c[2] * a[2] - prefix[k];
66         for (int i = k; i < (int)primes.size() && primes[i] <= x / primes[i]; i++)
67         {
68             ll p = primes[i], pe = p;
69             for (int e = 1; pe <= x / p; e++, pe *= p)
70                 ans = ans + power(p, e, pe) * self(self, x / pe, i + 1) +
71                     power(p, e + 1, pe * p);
72         }
73         return ans;
74     };
75     return dfs(dfs, n, 0) + 1;
76 }
77 };

```

模板题使用：Luogu P5325

题意：求积性函数前缀和， $f(p^e)=p^e(p^e-1)$ ，模 1000000007。一次幂为 p^2-p ，故系数传 $\{0,-1,1\}$ ；回调的 pe 已是整数 p^e ，无需再快速幂。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、Min25（第 58 页，2.22.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5325>

```

1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<1000000007>;
4     long long n;
5     cin >> n;
6     Min25<1000000007> sieve(n);
7     auto power = [](long long p, int e, long long pe)
8     {
9         Z x = pe;
10        return x * (x - 1);
11    };
12    cout << sieve.sum({0, -1, 1}, power).v << '\n';
13 }

```

模板题使用：Library Checker sum_of_multiplicative_function

题意：多组输入 n,a,b ，求 $f(p^e)=ae+bp$ 的积性函数前缀和，模 469762049。一次幂系数为 $\{a,b,0\}$ ；每组重新构造筛表。官方把普通 Min_25 参考解标为允许超时，本地正确性通过不代表在线时限通过。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、Min25（第 58 页，2.22.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sum_of_multiplicative_function

```

1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<469762049>;
4     int t;
5     cin >> t;
6     while (t--)
7     {
8         long long n;
9         int a, b;
10        cin >> n >> a >> b;
11        Min25<469762049> sieve(n);
12        auto power = [&](long long p, int e, long long pe)
13        {
14            return Z(a) * e + Z(b) * p;
15        };
16        cout << sieve.sum({a, b, 0}, power).v << '\n';
17    }
18 }

```

2.23 类欧几里德算法

2.23.1 有符号整除和：类欧几里德

`floor_sum(n,m,a,b)` 返回 $i=0..n-1$ 的 $\text{floor}((ai+b)/m)$ 之和，结果为 `int128`。要求 $0 \leq n \leq 10^9$ 、 $1 \leq m \leq 10^9$ ，`a`、`b` 支持完整 `long long`；`n=0` 返回 0。先按数学向下取整规范化负系数，再迭代交换分母和余数；不能把 C++ 负数截零除法当作 `floor`。 $O(\log m)$ 时间、 $O(1)$ 空间，不依赖完整数论模块。

```

1 __int128_t floor_sum(long long n, long long m, long long a, long long b)
2 {
3     using ll = long long;
4     using i128 = __int128_t;
5     assert(n >= 0 && m > 0);
6     i128 ans = 0;
7     auto norm = [&](ll &v)
8     {
9         ll q = v / m;
10        if (v % m < 0) --q;
11        v = (ll)(i128(v) - i128(q) * m);
12        return q;
13    };
14    ans += i128(norm(a)) * n * (n - 1) / 2;
15    ans += i128(norm(b)) * n;
16    while (true)
17    {
18        ans += i128(n) * (n - 1) / 2 * (a / m);
19        a %= m;
20        ans += i128(n) * (b / m);
21        b %= m;
22        i128 y = i128(a) * n + b;
23        if (y < m) break;
24        n = (ll)(y / m);
25        b = (ll)(y % m);
26        swap(a, m);
27    }
28    return ans;
29 }
```

模板题使用：Library Checker sum_of_floor_of_linear

题意：求 $i=0..n-1$ 的 $\text{floor}((a*i+b)/m)$ 之和。此题有 $0 \leq a, b < m$ ，因此结果可转为 long long 输出；更一般的有符号输入不能照搬该转换。

所需模板：floor_sum (第 61 页, 2.23.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sum_of_floor_of_linear

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         long long n, m, a, b;
10        cin >> n >> m >> a >> b;
11        // This task has  $0 \leq a, b < m$ , so the sum is at most  $n*(n-1)/2$ .
12        cout << (long long)floor_sum(n, m, a, b) << '\n';
13    }
14 }
```

2.23.2 整除和、带权和与平方和

代码依赖：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`floor_moments(n,m,a,b)` 对 $i=0..n-1$, 令 $y_i=\text{floor}((a*i+b)/m)$, 返回 $\{\sum y_i, \sum i*y_i, \sum y_i^2\}$, 元素为 ModInt<998244353>, 取整数用.v。 $0 \leq n \leq 1000000001$, $1 \leq m \leq 10^9$; a, b 支持完整 long long。n=0 返回全零。时间与递归空间 $O(\log(m+1))$; 模数固定, 499122177 与 166374059 分别是 2、6 的逆元。P5170 输入上限为闭区间, 驱动传 n+1, 输出索引顺序 0、2、1。

```

1 array<ModInt<998244353>, 3>
2 floor_moments(long long n, long long m, long long a, long long b)
3 {
4     using Z = ModInt<998244353>;
5     assert(n >= 0 && n <= 1000000001 && m >= 1 && m <= 1000000000);
6     if (!n) return {0, 0, 0};
7     auto normalize = [&](long long &v)
8     {
9         long long q = v / m;
10        if (v % m < 0) q--;
11        v = (__int128_t(v) - __int128_t(q) * m);
12        return Z(q);
13    };
14    Z x = normalize(a);
15    Z y = normalize(b);
16    Z count = n;
17    Z s1 = count * Z(n - 1) * Z(499122177);
18    Z s2 = count * Z(n - 1) * Z(2 * n - 1) * Z(166374059);
19    Z f = 0, g = 0, h = 0;
20    if (a)
21    {
22        long long height = (a * (n - 1) + b) / m;
23        auto [u, v, w] = floor_moments(height, a, m, m + a - b - 1);
24        Z t = height;
25        f = count * t - u;
26        g = t * s1 - (w - u) * Z(499122177);
27        h = count * t * t - Z(2) * v - u;
28    }
29    return {f + x * s1 + y * count,
30            g + x * s2 + y * s1,
31            h + x * x * s2 + y * y * count + Z(2) * x * y * s1 + Z(2) * x * g +
32            Z(2) * y * f};
33 }
```

模板题使用：Luogu P5170

题意：求 $i=0..n$ 的整除和、整除值平方和、 i 乘整除值之和，模 998244353。 t 至 10^5 ， $n/a/b/c$ 至 10^9 且 $c>0$ 。核心参数顺序 $(n+1, c, a, b)$ ，返回顺序是和/带权和/平方和；本题输出索引 0、2、1，不能只核对第一项。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、floor_moments（第 63 页，2.23.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5170>

```
1 int main()
2 {
3     int t;
4     scanf("%d", &t);
5     while (t--)
6     {
7         long long n, a, b, c;
8         scanf("%lld%lld%lld%lld", &n, &a, &b, &c);
9         auto result = floor_moments(n + 1, c, a, b);
10        printf("%d %d %d\n", result[0].v, result[2].v, result[1].v);
11    }
12    return 0;
13 }
```

第三章 多项式与生成函数

3.1 快速傅里叶变换

3.1.1 复数 FFT（可复用单位根）

ComplexFFT(n) 预计算单位根，n 为 $1..2^{22}$ 的二次幂。transform(a,inverse=false) 原地正变换，正向指数为正；inverse=true 用共轭根并除以 n。a 长度须等于 n；C=complex<long double>。根直接用角度计算，不沿整层连乘。单次变换 $O(n \log(n+1))$ ，根表 $O(n)$ ，可复用。浮点环境须二进制至少 53 位、最近舍入、禁用 fast-math；整数卷积还要求单位根绝对误差 $\leq 8 \times 2^{-53}$ ，本机全根已用百位参考核验。变换本身是近似值。

```
1 struct ComplexFFT
2 {
3     using Real = long double;
4     using C = complex<Real>;
5     static constexpr int max_size = 1 << 22;
6     int n;
7     vector<C> roots;
8
9     explicit ComplexFFT(int size) : n(size)
10    {
11        static_assert(numeric_limits<Real>::radix == 2);
12        static_assert(numeric_limits<Real>::digits >= 53);
13        assert(n > 0 && n <= max_size && (n & (n - 1)) == 0);
14        roots.resize(n / 2);
15        Real pi = acosl(-1);
16        for (int i = 0; i < n / 2; i++)
17        {
18            Real angle = pi * (2.0L * i / n);
19            roots[i] = C(cosl(angle), sinl(angle));
20        }
21    }
```

正逆变换（接上页同一结构体）：

```
23 void transform(vector<C> &a, bool inverse = false) const
24 {
25     assert(a.size() == (unsigned)n);
26     for (int i = 1, j = 0; i < n; i++)
27     {
28         int bit = n >> 1;
29         for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
30         j ^= bit;
31         if (i < j) swap(a[i], a[j]);
32     }
33     for (int half = 1; half < n; half *= 2)
34     {
35         int step = n / (2 * half);
36         for (int i = 0; i < n; i += 2 * half)
37         {
38             for (int j = 0; j < half; j++)
39             {
40                 C w = roots[j * step];
41                 if (inverse) w = conj(w);
42                 C u = a[i + j], v = a[i + j + half] * w;
43                 a[i + j] = u + v;
44                 a[i + j + half] = u - v;
45             }
46         }
47     }
48     if (inverse)
49         for (auto &x : a) x /= n;
50 }
51 };
```

3.1.2 浮点 FFT 整数卷积

代码依赖：ComplexFFT（第 65 页，3.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`convolution_fft(a,b)` 接受 `vector<int>`，返回 `vector<long long>`，空输入返回空；非空结果长度 $\leq 2^{22}$ 。令 A, B 为两输入最大绝对值，要求 $A \cdot B \cdot \sqrt{a.size() \cdot b.size()} \leq 2 \times 10^{12}$ 。依赖 ComplexFFT 及其浮点前提，最坏误差界小于 0.166，`llroundl` 对正负数正确舍入。超过此界须改用精确整数卷积，不能只看结果是否装入 `long long`。O(N log N) 时间、O(N) 空间；覆盖 P3803 百万次数/系数 0..9。

```

1 // IEEE nearest rounding, root error <= 8 * 2^-53; no fast-math.
2 vector<long long> convolution_fft(const vector<int> &a, const vector<int> &b)
3 {
4     if (a.empty() || b.empty()) return {};
5     assert(a.size() + b.size() - 1 <= ComplexFFT::max_size);
6     long double ma = 0, mb = 0;
7     for (int v : a) ma = max(ma, fabsl((long double)v));
8     for (int v : b) mb = max(mb, fabsl((long double)v));
9     assert(ma * mb * sqrtl((long double)a.size() * b.size()) <= 2e12L);
10    int size = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
11    while (n < size) n *= 2;
12    ComplexFFT fft(n);
13    vector<ComplexFFT::C> x(n), y(n);
14    for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) x[i] = a[i];
15    for (int i = 0; i < (int)b.size(); i++) y[i] = b[i];
16    fft.transform(x);
17    fft.transform(y);
18    for (int i = 0; i < n; i++) x[i] *= y[i];
19    fft.transform(x, true);
20    vector<long long> result(size);
21    for (int i = 0; i < size; i++) result[i] = llroundl(x[i].real());
22    return result;
23 }
```

模板题使用：Luogu P3803

题意：输入两个多项式的次数与升幂系数，输出整数乘积。次数最多一百万，系数 0..9，满足本浮点入口的范围限制；输出用 `long long`。此处实际调用复数 FFT，原精确整数卷积入口另行保留。

所需模板：ComplexFFT（第 65 页，3.1.1 节）、`convolution_fft`（第 67 页，3.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3803>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<int> a(n + 1), b(m + 1);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     for (int &x : b) cin >> x;
10    auto c = convolution_fft(a, b);
11    for (long long x : c) cout << x << ' ';
12    cout << '\n';
13 }
```

3.1.3 拆系数 FFT 任意模卷积

代码依赖：ComplexFFT（第 65 页，3.1.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`convolution_mod_fft(a,b,mod)` 接受 `vector<int>`，返回 `[0,mod)` 系数； $1 \leq \text{mod} \leq \text{INT_MAX}$ ，允许合数与负输入，`mod=1` 返回零。空输入返回空，非空结果长度 $\leq 2^{19}$ 。依赖 ComplexFFT 及其浮点前提；归一化后拆成三个 11 位块，六次正变换和九次逆变换，分别舍入后模合并。每路误差界小于 0.079；不依赖更宽的 long double。时间 $O(N \log N)$ ，空间 $O(N)$ ，常数高于打包版本以保持数值界与代码清楚；覆盖 P4245。

```

1 // Three 11-bit limbs; same floating-point assumptions as convolution_fft.
2 vector<int> convolution_mod_fft(const vector<int> &a, const vector<int> &b, int mod)
3 {
4     assert(mod >= 1);
5     if (a.empty() || b.empty()) return {};
6     assert(a.size() + b.size() - 1 <= (1 << 19));
7     int size = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
8     while (n < size) n *= 2;
9     vector<int> result(size);
10    if (mod == 1) return result;
11    ComplexFFT fft(n);
12    using C = ComplexFFT::C;
13    const int base = 1 << 11;
14    vector<vector<C>> x(3, vector<C>(n)), y = x;
15    for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++)
16    {
17        unsigned v = (a[i] % mod + (long long)mod) % mod;
18        for (int j = 0; j < 3; j++) x[j][i] = (v >> (11 * j)) & (base - 1);
19    }
20    for (int i = 0; i < (int)b.size(); i++)
21    {
22        unsigned v = (b[i] % mod + (long long)mod) % mod;
23        for (int j = 0; j < 3; j++) y[j][i] = (v >> (11 * j)) & (base - 1);
24    }
25    for (int j = 0; j < 3; j++)
26    {
27        fft.transform(x[j]);
28        fft.transform(y[j]);
29    }
30    long long weight[5] = {1};
31    for (int i = 1; i < 5; i++) weight[i] = weight[i - 1] * base % mod;
32    vector<C> z(n);
33    for (int i = 0; i < 3; i++)
34    {
35        for (int j = 0; j < 3; j++)
36        {
37            for (int k = 0; k < n; k++) z[k] = x[i][k] * y[j][k];
38            fft.transform(z, true);
39            for (int k = 0; k < size; k++)
40            {
41                long long v = llroundl(z[k].real()) % mod;
42                result[k] = (result[k] + v * weight[i + j]) % mod;
43            }
44        }
45    }
46    return result;
47 }
```

模板题使用：Luogu P4245

题意：输入两个多项式的次数、任意模数与升幂系数，输出模乘积。题目次数不超过十万、模数最多 1000000009；函数会先归一化再拆系数，不要求模数支持 NTT。这里使用三块浮点 FFT，并遵守其单位根与舍入前提。

所需模板：ComplexFFT（第 65 页，3.1.1 节）、convolution_mod_fft（第 68 页，3.1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4245>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, mod;
6     cin >> n >> m >> mod;
7     vector<int> a(n + 1), b(m + 1);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     for (int &x : b) cin >> x;
10    auto c = convolution_mod_fft(a, b, mod);
11    for (int x : c) cout << x << ' ';
12    cout << '\n';
13 }
```

相关应用：CDQ 分治配合 NTT 的卷积递推，附件标题为分治 FFT；算法不做浮点变换。

3.1.4 CDQ 分治卷积递推

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

cdq_convolution<mod=998244353,primitive=3>(kernel,initial) 求 $f[i]=\text{initial}[i]+\sum_{j<i}f[j]\text{kernel}[i-j]$ ，返回前 n 项。两数组为等长 vector<ModInt<mod>>，kernel[0] 必须为 0；空输入返回空。模数须为 int 范围素数，primitive 是原根；依赖 NttConvolution。非空时要求 $n+\text{floor}(n/2)-1\leq\text{NTT}::\text{max_size}$ ，保证每层完整卷积可变换。初始项可任意，并非只有 $f[0]=1$ ；左半区解定后，将其到右半区的卷积贡献加上，再递归右半区。 $O(n\log^2(n+1))$ 时间、 $O(n)$ 额外空间，递归深度 $O(\log n)$ 。本函数是静态线性递推，不提供流式追加或非线性叶子回调。P4721 使用 initial[0]=1、其他项 0。

```

1 // f[i] = initial[i] + sum_{j<i} f[j] * kernel[i-j]; kernel[0] must be zero.
2 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
3 vector<ModInt<mod>> cdq_convolution(const vector<ModInt<mod>> &kernel,
4                                   vector<ModInt<mod>> initial)
5 {
6     using Ntt = NttConvolution<mod, primitive>;
7     using Poly = typename Ntt::Poly;
8     assert(kernel.size() == initial.size());
9     if (initial.empty()) return {};
10    assert(kernel[0].v == 0);
11    assert(initial.size() + initial.size() / 2 - 1 <= Ntt::max_size);
12    int n = initial.size();
13    auto solve = [&](auto &&self, int l, int r) -> void
14    {
15        if (r - l == 1) return;
16        int m = (l + r) / 2;
17        self(self, l, m);
18        Poly left(initial.begin() + l, initial.begin() + m);
19        Poly right(kernel.begin(), kernel.begin() + r - 1);
20        Poly product = Ntt::multiply(move(left), move(right));
21        for (int i = m; i < r; i++) initial[i] += product[i - l];
22        self(self, m, r);
23    };
24    solve(solve, 0, n);
25    return initial;
26 }

```

模板题使用：Luogu P4721 分治 FFT

题意：输入 $g[1..n-1]$ ，计算 $f[0]=1$ 、 $f[i]=\sum_{j=1..i} f[i-j]g[j]$ ，模 998244353。kernel[0] 留零，initial 仅第零项为 1；调用的是真正 CDQ 分治卷积，依赖 NTT 与模整数。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）、cdq_convolution（第 70 页，3.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4721>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     using Z = ModInt<998244353>;
8     vector<Z> g(n), b(n);
9     for (int i = 1; i < n; i++)
10     {
11         int x;
12         cin >> x;
13         g[i] = x;
14     }
15     b[0] = 1;
16     auto f = cdq_convolution(g, b);
17     for (int i = 0; i < n; i++) cout << f[i].v << " \n"[i + 1 == n];
18 }
```

3.2 快速数论变换

3.2.1 可指定素数与原根的 NTT 卷积

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

声明 NttConvolution<mod, primitive>, primitive 默认 3。mod 必须为 int 范围内的素数，primitive 是模 mod 原根；不在接口内验证素性或阶。max_size 是 mod-1 的最大二次幂因子。ntt(a,invert) 原地变换，长度须为正二次幂且不超过 max_size；invert=true 为逆变换。multiply(a,b) 返回普通卷积，任一为空则为空；非空时长度和减一不超过 max_size。元素类型 Z，数组类型 Poly。O(n log n) 时间、O(n) 空间。998244353 和 167772161 均可用原根 3。

```

1 template <int mod, int primitive = 3> struct NttConvolution
2 {
3     static_assert(mod >= 2 && primitive >= 1 && primitive < mod);
4     static constexpr int max_size = (mod - 1) & -(mod - 1);
5     using Z = ModInt<mod>;
6     using Poly = vector<Z>;
7
8     // mod is prime, primitive is a primitive root modulo mod.
9     static void ntt(Poly &a, bool invert = false)
10    {
11        int n = a.size();
12        assert(n > 0 && (n & (n - 1)) == 0 && n <= max_size);
13        for (int i = 1, j = 0; i < n; i++)
14        {
15            int bit = n >> 1;
16            for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
17            j ^= bit;
18            if (i < j) swap(a[i], a[j]);
19        }

```

蝶形变换与卷积（接上页同一结构体与函数）：

```

20     for (int half = 1; half < n; half *= 2)
21     {
22         int len = half * 2;
23         Z step = Z(primitive).pow((mod - 1) / len);
24         if (invert) step = step.inv();
25         for (int i = 0; i < n; i += len)
26         {
27             Z w = 1;
28             for (int j = 0; j < half; j++)
29             {
30                 Z u = a[i + j], v = a[i + j + half] * w;
31                 a[i + j] = u + v;
32                 a[i + j + half] = u - v;
33                 w = w * step;
34             }
35         }
36     }
37     if (invert)
38     {
39         Z inverse = Z(n).inv();
40         for (auto &x : a) x = x * inverse;
41     }
42 }
43
44 static Poly multiply(Poly a, Poly b)
45 {
46     if (a.empty() || b.empty()) return {};
47     assert(a.size() + b.size() - 1 <= max_size);
48     int size = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
49     while (n < size) n *= 2;
50     a.resize(n);
51     b.resize(n);
52     ntt(a);
53     ntt(b);
54     for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = a[i] * b[i];
55     ntt(a, true);
56     a.resize(size);
57     return a;
58 }
59 };

```

模板题使用：Library Checker convolution_mod

题意：求两个多项式的卷积，模 998244353。输入为各自系数个数和升幂系数；输出 $n+m-1$ 个系数。题目保证输入系数已经取模。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/convolution_mod

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using C = NttConvolution<998244353>;
6     int n, m;
7     cin >> n >> m;
8     C::Poly a(n), b(m);
9     for (auto &x : a) cin >> x.v;
10    for (auto &x : b) cin >> x.v;
11    auto c = C::multiply(move(a), move(b));
12    for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++)
13        cout << c[i].v << (i + 1 == (int)c.size() ? '\n' : ' ');
14 }
```

3.2.2 精确有符号整数卷积

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

convolution_i64(a,b) 返回 signed64 整数卷积，空输入返回空。非空结果长度 $\leq 2^{24}$ ，所有真实系数必须在 signed64 范围内。依赖 NttConvolution，三个素数模卷积后用 int128 CRT 重构中心代表。断言不能检测任意越界结果的模数别名。O(L log L) 时间、O(L) 空间，L 为补齐的二次幂长度。负数与极值已通过 cpp_int 参实验证；P3803 最大次数驱动本地通过，线上性能待验证。

```

1 template <int p>
2 vector<int> convolution_residue(const vector<long long> &a, const vector<long long> &b)
3 {
4     using N = NttConvolution<p>;
5     typename N::Poly x(a.begin(), a.end()), y(b.begin(), b.end());
6     auto c = N::multiply(move(x), move(y));
7     vector<int> r(c.size());
8     for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++) r[i] = c[i].v;
9     return r;
10 }
11
12 vector<long long> convolution_i64(const vector<long long> &a,
13                                 const vector<long long> &b)
14 {
15     if (a.empty() || b.empty()) return {};
16     assert(a.size() <= (1 << 24) && b.size() <= (1 << 24));
17     assert(a.size() + b.size() - 1 <= (1 << 24));
18     const long long p = 167772161, q = 469762049, r = 1224736769;
19     const long long pq = p * q;
20     const __int128 mod = (__int128)pq * r;
21     static const long long ip = ModInt<q>(p).inv().v;
22     static const long long ipq = ModInt<r>(pq).inv().v;
23     auto x = convolution_residue<p>(a, b);
24     auto y = convolution_residue<q>(a, b);
25     auto z = convolution_residue<r>(a, b);
26     vector<long long> c(x.size());
27     for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++)
28     {
29         long long t = (y[i] - (long long)x[i] + q) % q * ip % q;
30         long long v = x[i] + p * t;
31         long long u = (z[i] - v % r + r) % r * ipq % r;
32         __int128 value = v + (__int128)pq * u;
33         if (value > mod / 2) value -= mod;
34         assert(LLONG_MIN <= value && value <= LLONG_MAX);
35         c[i] = (long long)value;
36     }
37     return c;
38 }

```

模板题使用：Luogu P3803

题意：求两个整数多项式的乘积，系数按升幂输入。首行 n 、 m 是次数，系数个数分别为 $n+1$ 、 $m+1$ ；输出精确整数，不能取模。本题系数在 $0..9$ ，满足 signed64 结果范围。

所需模板：[ModInt](#)（第 8 页，2.2.2 节）、[NttConvolution](#)（第 72 页，3.2.1 节）、[convolution_i64](#)（第 75 页，3.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3803>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<long long> a(n + 1), b(m + 1);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     for (auto &x : b) cin >> x;
10    auto c = convolution_i64(a, b);
11    for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++)
12        cout << c[i] << (i + 1 == (int)c.size() ? '\n' : ' ');
13 }
```

3.3 快速沃尔什变换

3.3.1 按位 OR、AND、XOR 卷积

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

SetConvolution<mod=998244353>; Z 为 ModInt<mod>, Poly 为 vector<Z>。数组长度 N 必须是正的 2 次幂且 $\leq \text{INT_MAX}$ ，表示固定二进制位数的全集，长度 1 合法。transform(a,op,invert=false) 原地变换，op 只能为 |、&、^；| 为子集和，& 为超集和，^ 为 Walsh 变换。multiply(a,b,op) 返回 $\sum a[i]b[j]$ （满足 $i \text{ op } j = s$ ），a、b 长度必须相同。mod 可为 ≥ 2 的 int 范围合数；XOR 要求 mod 为奇数，逆 2 用 $(\text{mod}+1)/2$ ，不使用费马逆元。 $O(N \log N)$ 时间，原地变换 $O(1)$ 额外空间，卷积 $O(N)$ 空间。

```

1  template <int mod = 998244353> struct SetConvolution
2  {
3      static_assert(mod >= 2);
4      using Z = ModInt<mod>;
5      using Poly = vector<Z>;
6
7      static void transform(Poly &a, char op, bool invert = false)
8      {
9          assert(!a.empty() && a.size() <= INT_MAX);
10         int n = a.size();
11         assert((n & (n - 1)) == 0);
12         assert(op == '|' || op == '&' || op == '^');
13         assert(op != '^' || mod % 2 == 1);
14         Z half = (mod + 1LL) / 2;
15         for (int len = 1; len < n; len *= 2)
16             for (int i = 0; i < n; i += len * 2)
17                 for (int j = 0; j < len; j++)
18                     {
19                         Z &u = a[i + j], &v = a[i + j + len];
20                         if (op == '|')
21                             v = invert ? v - u : v + u;
22                         else if (op == '&')
23                             u = invert ? u - v : u + v;
24                         else
25                             {
26                                 Z x = u, y = v;
27                                 u = x + y;
28                                 v = x - y;
29                                 if (invert)
30                                 {
31                                     u = u * half;
32                                     v = v * half;
33                                 }
34                             }
35                     }
36     }

```

点乘并逆变换（接上页同一结构体）：

```

38     static Poly multiply(Poly a, Poly b, char op)
39     {
40         assert(a.size() == b.size());
41         transform(a, op);
42         transform(b, op);
43         for (int i = 0; i < int(a.size()); i++) a[i] = a[i] * b[i];
44         transform(a, op, true);
45         return a;
46     }
47 };

```

模板题使用：Luogu P4717

题意：给两个长度为 2^m 的数组，分别求按下标 OR、AND、XOR 合并的卷积，模 998244353，按此顺序输出三行。multiply 的最后参数选择运算。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、SetConvolution（第 77 页，3.3.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4717>

```

1  int main()
2  {
3      int m;
4      scanf("%d", &m);
5      int n = 1 << m;
6      using F = SetConvolution<998244353>;
7      F::Poly a(n), b(n);
8      for (auto &x : a)
9      {
10         int v;
11         scanf("%d", &v);
12         x = v;
13     }
14     for (auto &x : b)
15     {
16         int v;
17         scanf("%d", &v);
18         x = v;
19     }
20     for (char op : string("&^"))
21     {
22         auto c = F::multiply(a, b, op);
23         for (int s = 0; s < n; s++) printf("%d%c", c[s].v, s + 1 == n ? '\n' : ' ');
24     }
25 }

```

3.3.2 不相交子集卷积

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、SetConvolution（第 77 页，3.3.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`subset_convolution<mod=998244353>(a,b)` 返回 $c[s] = \sum a[t]b[s \text{ xor } t]$ ，求和枚举 $t \subseteq s$ ，等价于 $i|j=s$ 且 $i \& j=0$ 。依赖 SetConvolution，只使用 OR 变换；mod 为 ≥ 2 的 int 范围整数，允许偶数与合数。两个数组长度相同、非空， $N=2^m \leq \text{INT_MAX}$ ；长度 1 的结果为 $a[0]b[0]$ 。按 popcount 分层，层间普通卷积再逆 OR 变换，保留总层数等于目标集合大小的项。 $O(m^2 2^m)$ 时间、 $O(m 2^m)$ 空间；两组分层数组约占 $8(m+1)2^m$ 字节，另有线性辅助数组。 $m=20$ 时仅分层数组约 168 MiB，使用前核对内存。

```

1 // c[s] = sum_{t subset s} a[t] * b[s xor t].
2 template <int mod = 998244353>
3 vector<ModInt<mod>> subset_convolution(const vector<ModInt<mod>> &a,
4                                       const vector<ModInt<mod>> &b)
5 {
6     using F = SetConvolution<mod>;
7     using Poly = typename F::Poly;
8     assert(!a.empty() && a.size() == b.size() && a.size() <= INT_MAX);
9     int n = a.size(), m = 0;
10    assert((n & (n - 1)) == 0);
11    while ((1 << m) < n) m++;
12    vector<Poly> f(m + 1, Poly(n)), g(m + 1, Poly(n));
13    vector<int> rank(n);
14    for (int s = 0; s < n; s++)
15    {
16        rank[s] = __builtin_popcount(unsigned(s));
17        f[rank[s]][s] = a[s];
18        g[rank[s]][s] = b[s];
19    }
20    for (int k = 0; k <= m; k++)
21    {
22        F::transform(f[k], '|');
23        F::transform(g[k], '|');
24    }
25    Poly answer(n), h(n);
26    for (int k = 0; k <= m; k++)
27    {
28        fill(h.begin(), h.end(), 0);
29        for (int i = 0; i <= k; i++)
30            for (int s = 0; s < n; s++) h[s] = h[s] + f[i][s] * g[k - i][s];
31        F::transform(h, '|', true);
32        for (int s = 0; s < n; s++)
33            if (rank[s] == k) answer[s] = h[s];
34    }
35    return answer;
36 }

```

模板题使用：Luogu P6097

题意：把下标看作集合，求 $c[s] = \sum a[t] * b[s \setminus t]$ ， t 遍历 s 的子集，两部分不相交。输入首项为集合大小 m ，数组长度 2^m ；本题模数为 1000000009。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、SetConvolution (第 77 页, 3.3.1 节)、subset_convolution (第 79 页, 3.3.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6097>

```

1 int main()
2 {
3     int m;
4     scanf("%d", &m);
5     int n = 1 << m;
6     using F = SetConvolution<1000000009>;
7     F::Poly a(n), b(n);
8     for (auto &x : a)
9     {
10         int v;
11         scanf("%d", &v);
12         x = v;
13     }
14     for (auto &x : b)
15     {
16         int v;
17         scanf("%d", &v);
18         x = v;
19     }
20     auto c = subset_convolution<1000000009>(a, b);
21     for (int s = 0; s < n; s++) printf("%d%c", c[s].v, s + 1 == n ? '\n' : ' ');
22 }

```

3.4 Chirp Z 变换

3.4.1 Chirp Z: 等比点求值

代码依赖: [ModInt](#) (第 8 页, 2.2.2 节)、[NttConvolution](#) (第 72 页, 3.2.1 节)。抄写时一并准备; 标准库类型不列入算法依赖。

`chirp_z(f,a,r,m)` 返回 $f(a \cdot r^i)$, $i=0..m-1$; f 为升幂系数数组, a, r 为 $\text{ModInt}<\text{mod}>$ 。 $m \geq 0$, $f.\text{size}() \leq \text{INT_MAX}$; 空 f 表示零多项式, $m=0$ 返回空。约定 $r^0=1$, 因此 $r=0$ 时首项为 $f(a)$ 、其余为 $f(0)$; $a=0$ 或 $r=1$ 也单独处理。普通分支依赖 NTT 素数及原根, 非空长度 n 要求 $n+m-1 \leq \text{NTT}::\text{max_size}$ 。利用三角数指数与循环卷积, 避免平方指数的整数溢出; $O((n+m) \log(n+m))$ 时间、 $O(n+m)$ 空间, 特殊分支 $O(n+m)$ 。默认模板参数 $\text{mod}=998244353$ 、 $\text{primitive}=3$ 。输出顺序允许重复点。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
2 vector<ModInt<mod>>
3 chirp_z(const vector<ModInt<mod>> &f, ModInt<mod> a, ModInt<mod> r, int m)
4 {
5     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
6     using Z = typename N::Z;
7     using Poly = typename N::Poly;
8     assert(m >= 0 && f.size() <= INT_MAX);
9     if (m == 0 || f.empty()) return Poly(m);
10    if (a.v == 0 || r.v == 0 || r.v == 1)
11    {
12        Poly answer(m, f[0]);
13        Z value = 0;
14        for (int i = int(f.size()) - 1; i >= 0; i--) value = value * a + f[i];
15        answer[0] = value;
16        if (r.v == 1) fill(answer.begin(), answer.end(), value);
17        return answer;
18    }
19    assert(f.size() + m - 1 <= N::max_size);
20    int n = f.size(), size = 1;
21    while (size < n + m - 1) size *= 2;
22    Poly x(size), y(size), inverse(max(n, m));
23    Z power = 1, triangle = 1, ri = r.inv();
24    for (auto &v : inverse)
25    {
26        v = triangle;
27        triangle = triangle * power;
28        power = power * ri;
29    }

```

构造循环卷积并取点值（接上页同一函数）：

```

30     power = 1;
31     for (int j = 0; j < n; j++)
32     {
33         x[n - 1 - j] = f[j] * power * inverse[j];
34         power = power * a;
35     }
36     power = 1;
37     triangle = 1;
38     for (int j = 0; j < n + m - 1; j++)
39     {
40         y[j] = triangle;
41         triangle = triangle * power;
42         power = power * r;
43     }
44     N::ntt(x);
45     N::ntt(y);
46     for (int j = 0; j < size; j++) x[j] = x[j] * y[j];
47     N::ntt(x, true);
48     Poly answer(m);
49     for (int i = 0; i < m; i++) answer[i] = x[n - 1 + i] * inverse[i];
50     return answer;
51 }
```

模板题使用：Library Checker multipoint_evaluation_on_geometric_sequence

题意：给多项式 f 的升幂系数及 a, r ，依次输出 $f(a \cdot r^i)$ ， $i=0..m-1$ ，模 998244353。 $r=0$ 时首项仍为 $f(a)$ ，后续各项为 $f(0)$ 。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）、chirp_z（第 81 页，3.4.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/multipoint_evaluation_on_geometric_sequence

```

1 int main()
2 {
3     int n, m, a, r;
4     scanf("%d%d%d", &n, &m, &a, &r);
5     using Z = ModInt<998244353>;
6     vector<Z> f(n);
7     for (auto &x : f)
8     {
9         int v;
10        scanf("%d", &v);
11        x = v;
12    }
13    auto answer = chirp_z(f, Z(a), Z(r), m);
14    for (int i = 0; i < m; i++) printf("%d%c", answer[i].v, i + 1 == m ? '\n' : ' ');
15 }
```

3.5 多项式牛顿迭代

3.5.1 形式幂级数求逆

代码依赖：NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

FpsInverse::inverse(a,n) 返回 a 的逆级数前 n 项，模数固定 998244353。要求 $n > 0$ 、a 非空且 $a[0] \neq 0$ ；不足项视为零，多余项只取需要的前缀。继承 NttConvolution<998244353> 的 Poly、Z、multiply，按 Newton 公式 $b \leftarrow b(2-ab)$ 倍增。所有内部卷积结果长度须 $\leq 2^{23}$ ， $n \leq 2^{22}$ 是统一充分界。 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 辅助空间。

```

1 struct FpsInverse : NttConvolution<998244353>
2 {
3     static constexpr int mod = 998244353;
4
5     static Poly inverse(const Poly &a, int n)
6     {
7         assert(n > 0 && !a.empty() && a[0].v);
8         Poly b{a[0].inv()};
9         while ((int)b.size() < n)
10         {
11             int m = min(n, 2 * (int)b.size());
12             Poly f(a.begin(), a.begin() + min(m, (int)a.size()));
13             auto t = multiply(f, b);
14             t.resize(m);
15             for (auto &x : t) x = Z(0) - x;
16             t[0] = t[0] + 2;
17             b = multiply(b, t);
18             b.resize(m);
19         }
20         return b;
21     }
22 };

```

模板题使用：Library Checker inv_of_formal_power_series

题意：给出常数项非零的形式幂级数，求其乘法逆的前 n 项，模 998244353。系数按升幂输入，题目保证已经取模。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）、FpsInverse（第 83 页，3.5.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/inv_of_formal_power_series

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using F = FpsInverse;
6     int n;
7     cin >> n;
8     F::Poly a(n);
9     for (auto &x : a) cin >> x.v;
10    auto b = F::inverse(a, n);
11    for (int i = 0; i < n; i++) cout << b[i].v << (i + 1 == n ? '\n' : ' ');
12 }

```

3.5.2 多项式带余除法

代码依赖：FpsInverse (第 83 页, 3.5.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

PolynomialDivision::divide(a,b) 返回 `pair<Poly,Poly>`{商, 余式}, 模数固定 998244353, 系数从低次到高次。输入按值传入；先删除高次端零系数, 零多项式统一返回空 vector；b 不可为零。支持零被除式、常数除数及 $\deg(a) < \deg(b)$ 。返回 $a = q * b + r$, $\deg(r) < \deg(b)$, 商和余式都去掉高次零。依赖 FpsInverse 与 NttConvolution；反转后求逆得到商, 再计算余式。输入各长度 $\leq 2^{22}$ ；令 $N = \max(a.size(), b.size())$, 时间 $O(N \log(N+1))$, 额外空间 $O(N)$ 。trim(a) 是可直接使用的去高次零工具。P4512 的固定长度输出需在使用处 resize 补零。

```

1 struct PolynomialDivision : FpsInverse
2 {
3     static void trim(Poly &a)
4     {
5         while (!a.empty() && a.back().v == 0) a.pop_back();
6     }
7
8     static pair<Poly, Poly> divide(Poly a, Poly b)
9     {
10         assert(a.size() <= max_size / 2 && b.size() <= max_size / 2);
11         trim(a);
12         trim(b);
13         assert(!b.empty());
14         if (a.size() < b.size()) return {{}, a};
15         int k = a.size() - b.size() + 1;
16         Poly ar(a.rbegin(), a.rbegin() + k);
17         Poly br(b.rbegin(), b.rend());
18         br.resize(min(k, (int)br.size()));
19         auto q = multiply(ar, inverse(br, k));
20         q.resize(k);
21         reverse(q.begin(), q.end());
22         auto product = multiply(q, b);
23         for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) a[i] -= product[i];
24         a.resize(b.size() - 1);
25         trim(a);
26         return {q, a};
27     }
28 };

```

模板题使用：Luogu P4512 多项式除法

题意：输入两个多项式的次数与系数，输出商的 $n-m+1$ 项和余式的 m 项；模板返回的商、余式均已去高次零，打印前按题目要求补零。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、NttConvolution (第 72 页, 3.2.1 节)、FpsInverse (第 83 页, 3.5.1 节)、PolynomialDivision (第 84 页, 3.5.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4512>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     using P = PolynomialDivision;
8     P::Poly a(n + 1), b(m + 1);
9     for (auto &x : a)
10    {
11        int value;
12        cin >> value;
13        x = value;
14    }
15    for (auto &x : b)
16    {
17        int value;
18        cin >> value;
19        x = value;
20    }
21    auto [q, r] = P::divide(a, b);
22    q.resize(n - m + 1);
23    r.resize(m);
24    for (auto x : q) cout << x.v << ' ';
25    cout << '\n';
26    for (auto x : r) cout << x.v << ' ';
27    cout << '\n';
28 }
```

模板题使用：Library Checker Division of Polynomials

题意：输入系数个数 N 、 M ；输出去高次零后的商和余式长度，再输出两行系数。零商或零余式长度为 0，对应空行；允许被除式次数更小。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、NttConvolution (第 72 页, 3.2.1 节)、FpsInverse (第 83 页, 3.5.1 节)、PolynomialDivision (第 84 页, 3.5.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/division_of_polynomials

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     using P = PolynomialDivision;
8     P::Poly a(n), b(m);
9     for (auto &x : a)
10    {
11        int value;
12        cin >> value;
13        x = value;
14    }
15    for (auto &x : b)
16    {
17        int value;
18        cin >> value;
19        x = value;
20    }
21    auto [q, r] = P::divide(a, b);
22    cout << q.size() << ' ' << r.size() << '\n';
23    for (auto x : q) cout << x.v << ' ';
24    cout << '\n';
25    for (auto x : r) cout << x.v << ' ';
26    cout << '\n';
27 }
```

3.6 多项式多点求值 | 快速插值

3.6.1 任意点多项式多点求值

代码依赖：PolynomialDivision（第 84 页，3.5.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

固定模数 998244353, Poly 为升幂系数 $\text{vector}<\mathbb{Z}>$ 。MultipointEvaluation(x) 建立点集乘积树, evaluate(f) 按输入点顺序返回 $f(x[i])$; 允许重复点、零点、空点集、空或尾零多项式, 返回长度始终等于点数。构造复制点值, 查询按值接收 f, 不改变树或调用者的左值, 可多次复用; 不再使用 f 时可 move 传入。系数个数 $n \leq 2^{22}$, 点数 $m < 2^{22}$, 且内存可用; 本地最大规模证据按报告列出, 不表示已实测此绝对上限。每结点存首一多项式, 查询将余式下传, 叶值就是答案; 仅求值, 不包含快速插值。建树 $O(m \log^2(m+1))$, 查询 $O(n \log(n+1) + m \log^2(m+1))$, 常驻空间 $O(m \log(m+1))$ 、含临时数组 $O(n + m \log(m+1))$, 递归深度 $O(\log(m+1))$ 。依赖 PolynomialDivision/FpsInverse/NTT 及模整数。

```

1 struct MultipointEvaluation : PolynomialDivision
2 {
3     int n;
4     vector<Poly> p;
5
6     MultipointEvaluation(const Poly &x)
7     {
8         assert(x.size() < max_size / 2);
9         n = x.size();
10        p.resize(4 * max(1, n));
11        if (n) build(1, 0, n, x);
12    }
13
14    void build(int u, int l, int r, const Poly &x)
15    {
16        if (r - l == 1)
17        {
18            p[u] = {Z(0) - x[l], 1};
19            return;
20        }
21        int m = (l + r) / 2;
22        build(2 * u, l, m, x);
23        build(2 * u + 1, m, r, x);
24        p[u] = multiply(p[2 * u], p[2 * u + 1]);
25    }

```

余式下传与求值入口（接上页同一结构体）：

```
27 void eval(int u, int l, int r, Poly f, Poly &a) const
28 {
29     if (f.size() >= p[u].size()) f = divide(move(f), p[u]).second;
30     if (f.empty()) return;
31     if (f.size() == 1)
32     {
33         fill(a.begin() + l, a.begin() + r, f[0]);
34         return;
35     }
36     int m = (l + r) / 2;
37     eval(2 * u, l, m, f, a);
38     eval(2 * u + 1, m, r, move(f), a);
39 }
40
41 Poly evaluate(Poly f) const
42 {
43     assert(f.size() <= max_size / 2);
44     trim(f);
45     Poly a(n);
46     if (n) eval(1, 0, n, move(f), a);
47     return a;
48 }
49 };
```

模板题使用：Library Checker Multipoint Evaluation

题意：给出 n 项升幂系数和 m 个任意横坐标，按输入顺序输出全部 $f(x[i])$ ，模 998244353。 $1 \leq n, m \leq 131072$ ，系数和点均已取模，最高次系数非零；横坐标可以重复。构造一次乘积树后调用 `evaluate`；同一树可以继续求其他多项式的点值。

所需模板：[ModInt](#) (第 8 页, 2.2.2 节)、[NttConvolution](#) (第 72 页, 3.2.1 节)、[FpsInverse](#) (第 83 页, 3.5.1 节)、[PolynomialDivision](#) (第 84 页, 3.5.2 节)、[MultipointEvaluation](#) (第 87 页, 3.6.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/multipoint_evaluation

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     using P = MultipointEvaluation;
8     P::Poly f(n), x(m);
9     for (auto &a : f)
10    {
11        int v;
12        cin >> v;
13        a = v;
14    }
15    for (auto &a : x)
16    {
17        int v;
18        cin >> v;
19        a = v;
20    }
21    auto a = P(x).evaluate(f);
22    for (int i = 0; i < m; i++) cout << a[i].v << (i + 1 == m ? '\n' : ' ');
23 }
```

3.6.2 任意点多项式快速插值

代码依赖：MultipointEvaluation (第 87 页, 3.6.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

polynomial_interpolation(x,y) 返回模 998244353 下次数 $< m$ 的唯一插值多项式，升幂 vector 恰好 m 项并保留高次零。optional 为空表示长度不符或归一化横坐标重复；两个空数组返回有值的空 vector，不改输入。复用 MultipointEvaluation 乘积树及导数求值，按 $y/P'(x)$ 递归合并；重复点只在独立求值接口合法。 $m \leq 2^{22}-1$ 是既有除法/NTT 的统一充分界，官方最大实测 131072。时间 $O(m \log^2(m+1) + m \log p)$ ， $p=998244353$ ；单点逆元沿用模幂，不省略 $m \log p$ 项。总空间 $O(m \log(m+1) + 1)$ ，递归 $O(\log(m+1))$ 。

```

1 optional<MultipointEvaluation::Poly>
2 polynomial_interpolation(const MultipointEvaluation::Poly &x,
3                           const MultipointEvaluation::Poly &y)
4 {
5     using P = MultipointEvaluation;
6     using Poly = P::Poly;
7     if (x.size() != y.size()) return nullopt;
8     assert(x.size() < P::max_size / 2);
9     int n = x.size();
10    if (!n) return Poly{};
11    const P tree(x);
12    Poly d(n);
13    for (int i = 1; i <= n; i++) d[i - 1] = tree.p[1][i] * i;
14    auto w = tree.evaluate(move(d));
15    for (auto v : w)
16        if (!v.v) return nullopt;
17    for (int i = 0; i < n; i++) w[i] = y[i] * w[i].inv();
18    auto combine = [&](auto &&self, int u, int l, int r) -> Poly
19    {
20        if (r - l == 1) return {w[l]};
21        int m = (l + r) / 2;
22        auto a = self(self, 2 * u, l, m);
23        auto b = self(self, 2 * u + 1, m, r);
24        a = P::multiply(move(a), tree.p[2 * u + 1]);
25        b = P::multiply(move(b), tree.p[2 * u]);
26        for (int i = 0; i < r - l; i++) a[i] += b[i];
27        return a;
28    };
29    return combine(combine, 1, 0, n);
30 }

```

模板题使用：Library Checker Polynomial Interpolation

题意：给出 n 个互异横坐标及对应点值，输出唯一的次数小于 n 的多项式的 n 项升幂系数，模 998244353。 $1 \leq n \leq 131072$ ，坐标与点值均已取模；先以乘积根多项式的导数求权重，再递归合并。接口返回 optional，长度不符或模意义重复横坐标返回空 optional，空输入返回有值的空向量；本题保证输入合法。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、NttConvolution (第 72 页, 3.2.1 节)、FpsInverse (第 83 页, 3.5.1 节)、PolynomialDivision (第 84 页, 3.5.2 节)、MultipointEvaluation (第 87 页, 3.6.1 节)、polynomial_interpolation (第 90 页, 3.6.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/polynomial_interpolation

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     using Poly = MultipointEvaluation::Poly;
8     Poly x(n), y(n);
9     for (auto &a : x)
10     {
11         int v;
12         cin >> v;
13         a = v;
14     }
15     for (auto &a : y)
16     {
17         int v;
18         cin >> v;
19         a = v;
20     }
21     auto f = polynomial_interpolation(x, y);
22     assert(f);
23     for (int i = 0; i < n; i++) cout << (*f)[i].v << (i + 1 == n ? '\n' : ' ');
24 }
```

3.7 多项式初等函数

3.7.1 形式幂级数开根（含前导零与无解）

代码依赖：FpsInverse（第 83 页，3.5.1 节）、mod_sqrt（第 35 页，2.14.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

FpsSqrt::sqrt(a,n) 返回 optional<Poly>，模数固定 998244353。无解返回 nullopt；有解返回恰好 n 项，n=0 返回有值的空 vector。要求 $0 \leq n \leq 2^{22}$ 、a.size() 在 int 范围内；仅看输入前 n 项，不足补零。全零返回全零；首个非零项次数 k 为奇数或该系数为非二次剩余时无解。否则提出 x^k ，首项选两个模平方根中较小者，Newton 迭代 $b \leftarrow (b+a/b)/2$ ；最后乘 $x^{(k/2)}$ ，未被条件确定的末 k/2 项取零。这只是确定地返回一个解，不枚举全部根。依赖 mod_sqrt、FpsInverse 与 NttConvolution。时间 $O(n \log(n+1))$ 加一次标量开根的期望 $O(\log \text{mod})$ ，额外空间 $O(n)$ 。P5205 保证 $a[0]=1$ ，得到常数项为 1 的根。

```

1 struct FpsSqrt : FpsInverse
2 {
3     static optional<Poly> sqrt(const Poly &a, int n)
4     {
5         assert(n >= 0 && n <= max_size / 2);
6         int k = 0;
7         while (k < n && (k >= (int)a.size() || a[k].v == 0)) k++;
8         if (k == n) return Poly(n);
9         if (k & 1) return nullopt;
10        auto roots = mod_sqrt(a[k].v, mod);
11        if (roots.empty()) return nullopt;
12        Poly b{Z(roots[0])};
13        int target = n - k;
14        while ((int)b.size() < target)
15        {
16            int m = min(target, 2 * (int)b.size());
17            Poly f(a.begin() + k, a.begin() + min(k + m, (int)a.size()));
18            auto t = multiply(f, inverse(b, m));
19            t.resize(m);
20            for (int i = 0; i < (int)b.size(); i++) t[i] += b[i];
21            for (auto &x : t) x *= Z((mod + 1) / 2);
22            b = move(t);
23        }
24        b.insert(b.begin(), k / 2, Z(0));
25        b.resize(n);
26        return b;
27    }
28 };

```

模板题使用：Luogu P5205 多项式开根

题意：输入 n 项、保证 $a[0]=1$ ，输出平方根的前 n 项，首项取较小的 1。通用接口也可用于无解输入，须先检查 optional。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、NttConvolution (第 72 页, 3.2.1 节)、FpsInverse (第 83 页, 3.5.1 节)、mod_sqrt (第 35 页, 2.14.1 节)、FpsSqrt (第 92 页, 3.7.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5205>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     FpsSqrt::Poly a(n);
8     for (auto &x : a)
9     {
10         int value;
11         cin >> value;
12         x = value;
13     }
14     auto b = FpsSqrt::sqrt(a, n);
15     if (!b)
16     {
17         cout << -1 << '\n';
18         return 0;
19     }
20     for (auto x : *b) cout << x.v << ' ';
21     cout << '\n';
22 }
```

模板题使用：Library Checker Sqrt of Formal Power Series

题意：输入任意常数项的 n 项级数；没有平方根输出 -1，否则输出 n 项。接口处理前导零、非二次剩余和全零级数，检查 optional 后才能读取结果。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、NttConvolution (第 72 页, 3.2.1 节)、FpsInverse (第 83 页, 3.5.1 节)、mod_sqrt (第 35 页, 2.14.1 节)、FpsSqrt (第 92 页, 3.7.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sqrt_of_formal_power_series

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     FpsSqrt::Poly a(n);
8     for (auto &x : a)
9     {
10         int value;
11         cin >> value;
12         x = value;
13     }
14     auto b = FpsSqrt::sqrt(a, n);
15     if (!b)
16     {
17         cout << -1 << '\n';
18         return 0;
19     }
20     for (auto x : *b) cout << x.v << ' ';
21     cout << '\n';
22 }
```

3.7.2 形式幂级数微积分、对数与指数

代码依赖：FpsInverse（第 83 页，3.5.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

FpsFunctions 继承 FpsInverse，复用同一 NTT 和求逆。derivative(a) 形式求导；integral(a) 返回常数项为零的积分，要求 $a.size() < 998244353$ 。log(a,n) 要求 $n > 0$ 、a 非空、 $a[0]=1$ ；exp(a,n) 要求 $n > 0$ 、a 为空或 $a[0]=0$ 。返回前 n 项，不足输入项视为零，超过 n 的尾项不参与计算。内部每次卷积结果长度须 $\leq 2^{23}$ ； $n \leq 2^{22}$ 是统一充分界，输入数组长度须在 int 范围内。微积分 $O(a.size())$ ；log/exp 为 $O(n \log(n+1))$ 时间和 $O(n)$ 辅助空间。

```

1 struct FpsFunctions : FpsInverse
2 {
3     static Poly derivative(const Poly &a)
4     {
5         Poly b;
6         for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++) b.push_back(a[i] * i);
7         return b;
8     }
9
10    static Poly integral(const Poly &a)
11    {
12        assert(a.size() < mod);
13        Poly b(a.size() + 1);
14        vector<Z> inv(a.size() + 1);
15        if (!a.empty()) inv[1] = 1;
16        for (int i = 2; i <= (int)a.size(); i++)
17            inv[i] = Z(mod - mod / i) * inv[mod % i];
18        for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) b[i + 1] = a[i] * inv[i + 1];
19        return b;
20    }
21
22    static Poly log(const Poly &a, int n)
23    {
24        assert(n > 0 && !a.empty() && a[0].v == 1);
25        Poly f(a.begin(), a.begin() + min(n, (int)a.size()));
26        auto b = multiply(derivative(f), inverse(f, n));
27        b.resize(n - 1);
28        return integral(b);
29    }

```

```

31 static Poly exp(const Poly &a, int n)
32 {
33     assert(n > 0 && (a.empty() || a[0].v == 0));
34     Poly b{1};
35     while ((int)b.size() < n)
36     {
37         int m = min(n, 2 * (int)b.size());
38         auto t = log(b, m);
39         for (int i = 0; i < m; i++) t[i] = (i < (int)a.size() ? a[i] : Z(0)) - t[i];
40         t[0] = t[0] + 1;
41         b = multiply(b, t);
42         b.resize(m);
43     }
44     return b;
45 }
46 };

```

模板题使用：Library Checker `log_of_formal_power_series`

题意：给定常数项为 1 的形式幂级数，求其形式对数的前 n 项，模 998244353。系数按升幂输入且已取模，结果常数项为 0。

所需模板：[ModInt](#) (第 8 页, 2.2.2 节)、[NttConvolution](#) (第 72 页, 3.2.1 节)、[FpsInverse](#) (第 83 页, 3.5.1 节)、[FpsFunctions](#) (第 95 页, 3.7.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/log_of_formal_power_series

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using F = FpsFunctions;
6     int n;
7     cin >> n;
8     F::Poly a(n);
9     for (auto &x : a) cin >> x.v;
10    auto b = F::log(a, n);
11    for (int i = 0; i < n; i++) cout << b[i].v << (i + 1 == n ? '\n' : ' ');
12 }

```

模板题使用：Library Checker exp_of_formal_power_series

题意：给定常数项为 0 的形式幂级数，求其形式指数的前 n 项，模 998244353。系数按升幂输入且已取模，结果常数项为 1。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、NttConvolution (第 72 页, 3.2.1 节)、FpsInverse (第 83 页, 3.5.1 节)、FpsFunctions (第 95 页, 3.7.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/exp_of_formal_power_series

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using F = FpsFunctions;
6     int n;
7     cin >> n;
8     F::Poly a(n);
9     for (auto &x : a) cin >> x.v;
10    auto b = F::exp(a, n);
11    for (int i = 0; i < n; i++) cout << b[i].v << (i + 1 == n ? '\n' : ' ');
12 }
```

3.7.3 形式幂级数快速幂（十进制大指数）

代码依赖：FpsFunctions（第 95 页，3.7.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

FpsPower::power(a,exponent,n) 返回 a 的非负整数次幂模 x^n 的前 n 项，固定模数 998244353。exponent 为非空十进制数字 string_view，允许前导零；整数指数可传 to_string(k)。 $0 \leq n \leq 2^{22}$ ，a.size() 须在 int 范围内；短输入补零、长输入只看前 n 项。 $n=0$ 返回空，零次幂（含零多项式的零次幂）返回 1。对首个非零项次数 s ，若真实 $s*k \geq n$ 则返回全零；否则提取常数 c ，计算 $x^{(s*k)*c^k} \exp(k \log(a/(c*x^s)))$ 。指数分别保留模 p 、模 $p-1$ 和截到 n 的值；不可仅用 $k \bmod p$ 判零或算位移。依赖 FpsFunctions、FpsInverse、NTT。指数位数 L ，时间 $O(L+n \log(n+1))$ 、额外空间 $O(n)$ ，不支持负指数或小数指数。

```

1 struct FpsPower : FpsFunctions
2 {
3     static Poly power(const Poly &a, string_view exponent, int n)
4     {
5         assert(n >= 0 && n <= max_size / 2 && !exponent.empty());
6         long long k = 0, phi = 0;
7         int cap = 0;
8         for (char c : exponent)
9         {
10             assert('0' <= c && c <= '9');
11             int digit = c - '0';
12             k = (k * 10 + digit) % mod;
13             phi = (phi * 10 + digit) % (mod - 1);
14             cap = min(n, cap * 10 + digit);
15         }
16         Poly result(n);
17         if (n == 0) return result;
18         if (cap == 0)
19         {
20             result[0] = 1;
21             return result;
22         }
23         int first = 0;
24         while (first < n && (first >= (int)a.size() || a[first].v == 0)) first++;
25         if (first == n || (first && cap > (n - 1) / first)) return result;
26         int shift = first * cap, m = n - shift;
27         Poly b(a.begin() + first, a.begin() + min(first + m, (int)a.size()));
28         Z leading = a[first], inverse_leading = leading.inv();
29         for (auto &x : b) x *= inverse_leading;
30         auto f = log(b, m);
31         for (auto &x : f) x *= Z(k);
32         auto t = exp(f, m);
33         Z scale = leading.pow(phi);
34         for (int i = 0; i < m; i++) result[i + shift] = t[i] * scale;
35         return result;
36     }
37 };

```

模板题使用：Luogu P5273 多项式幂函数（加强版）

题意：输入 n 和十进制大指数 k ，输出 a^k 的前 n 项； k 必须用 `string` 读入，不能只读 $k \bmod p$ 。允许前导零和 $k=0$ 。本程序同样适用于 P5245 ($a[0]=1$) 及 Library Checker Pow of Formal Power Series，三个入口均已本地验证。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、NttConvolution (第 72 页, 3.2.1 节)、FpsInverse (第 83 页, 3.5.1 节)、FpsFunctions (第 95 页, 3.7.2 节)、FpsPower (第 98 页, 3.7.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5273>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     string k;
7     cin >> n >> k;
8     FpsPower::Poly a(n);
9     for (auto &x : a)
10    {
11        int value;
12        cin >> value;
13        x = value;
14    }
15    auto b = FpsPower::power(a, k, n);
16    for (auto x : b) cout << x.v << ' ';
17    cout << '\n';
18 }
```

3.8 常系数齐次线性递推

3.8.1 特征多项式求线性递推第 k 项

`recurrence_nth(init,c,n,p)` 使用 0-based 下标, n 为 unsigned long long。init 与 c 长度均为阶数 k ; $a[i] = \sum_{j=1}^k c[j-1]a[i-j]$ 。 $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$, 数值均在 $[0,p)$, 本函数允许合数模数。空系数约定全零序列。计算 x^n 对特征多项式取余再与初值点乘, $O(k^2 \log(n+1))$ 时间、 $O(k)$ 空间; 不依赖 BM 或其他模板。较大阶数可使用本库 `BostanMori::recurrence`, 须满足其 NTT 素数模数与容量条件; 本函数允许合数模数。

```

1 // init has exactly k entries; c[j-1] multiplies a[n-j]. Modulus need not be prime.
2 int recurrence_nth(const vector<int> &init,
3                   const vector<int> &c,
4                   unsigned long long n,
5                   int p = 998244353)
6 {
7     assert(p >= 2 && init.size() == c.size());
8     int k = c.size();
9     if (!k) return 0;
10    for (int x : init) assert(0 <= x && x < p);
11    for (int x : c) assert(0 <= x && x < p);
12    if (n < (unsigned)k) return init[n];
13    auto multiply = [&](const vector<int> &a, const vector<int> &b)
14    {
15        vector<int> t(2 * k - 1);
16        for (int i = 0; i < k; i++)
17        {
18            for (int j = 0; j < k; j++) t[i + j] = (t[i + j] + 1LL * a[i] * b[j]) % p;
19        }
20        for (int i = 2 * k - 2; i >= k; i--)
21        {
22            for (int j = 1; j <= k; j++)
23                t[i - j] = (t[i - j] + 1LL * t[i] * c[j - 1]) % p;
24        }
25        t.resize(k);
26        return t;
27    };
28    vector<int> answer(k), x(k);
29    answer[0] = 1;
30    if (k == 1)
31        x[0] = c[0];
32    else
33        x[1] = 1;
34    while (n)
35    {
36        if (n & 1) answer = multiply(answer, x);
37        x = multiply(x, x);
38        n >>= 1;
39    }
40    long long value = 0;
41    for (int i = 0; i < k; i++) value = (value + 1LL * answer[i] * init[i]) % p;
42    return value;
43 }

```

模板题使用：Luogu P5487

题意：给出 n 个初值，恢复唯一的最短递推并求第 m 项， $n \leq 10000$ 、 $n < m \leq 10^9$ 、阶数 ≤ 5000 ，模 998244353。BM 返回 $c[j-1]$ 乘 $a[i-j]$ ，首行仅输出系数、不带阶数；截取恰好 $c.size()$ 个初值后调用 `recurrence_nth`。全零序列空递推仍输出空首行和第二行 0。复杂度 $O(nk+k^2\log m)$ ， $O(n+k)$ 空间。

所需模板：[berlekamp_massey](#) (第 157 页, 9.1 节)、[recurrence_nth](#) (第 100 页, 3.8.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5487>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     unsigned long long m;
7     cin >> n >> m;
8     vector<int> s(n);
9     for (auto &x : s)
10    {
11        cin >> x;
12        x %= 998244353;
13        if (x < 0) x += 998244353;
14    }
15    auto c = berlekamp_massey(s);
16    for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++)
17    {
18        if (i) cout << ' ';
19        cout << c[i];
20    }
21    cout << '\n';
22    vector<int> init(s.begin(), s.begin() + c.size());
23    cout << recurrence_nth(init, c, m) << '\n';
24 }
```

3.8.2 快速递推与有理生成函数单项

代码依赖：NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

BostanMori<mod=998244353,primitive=3>, 依赖参数化 NTT; 素数模数与原根条件同 NttConvolution。Poly 为升幂系数 vector<Z>。coefficient(p,q,n) 返回 $[x^n]p(x)/q(x)$, q 非空且 $q[0] \neq 0$, p 可空或次数不小于 q; 令 $d=\max(p.size(),q.size())$, 要求 $2d-1 \leq \text{NTT::max_size}$ 。recurrence(init,c,n) 返回 $a[n]$, 从下标 k 起 $a[i]=c[0]a[i-1]+\dots+c[k-1]a[i-k]$, init、c 长度均为 k; k=0 约定全零。非初值查询要求 $2k+1 \leq \text{NTT::max_size}$ 。n 支持完整 unsigned long long。每轮两次卷积后抽取奇偶项, $O(d \log d \log(n+1))$ 时间、 $O(d)$ 空间; 递推接口 $d=k+1$ 。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3> struct BostanMori
2 {
3     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
4     using Z = typename N::Z;
5     using Poly = typename N::Poly;
6     using U = unsigned long long;
7
8     // Coefficient of  $x^n$  in  $p(x) / q(x)$ , with  $q[0] \neq 0$ .
9     static Z coefficient(Poly p, Poly q, U n)
10    {
11        assert(!q.empty() && q[0].v != 0);
12        assert(max(p.size(), q.size()) <= (N::max_size + 1ULL) / 2);
13        while (n && !p.empty())
14        {
15            Poly r = q;
16            for (int i = 1; i < int(r.size()); i += 2) r[i] = Z(0) - r[i];
17            Poly a = N::multiply(p, r);
18            Poly b = N::multiply(q, r);
19            p.clear();
20            q.clear();
21            for (int i = n & 1; i < int(a.size()); i += 2) p.push_back(a[i]);
22            for (int i = 0; i < int(b.size()); i += 2) q.push_back(b[i]);
23            n >>= 1;
24        }
25        return p.empty() ? Z(0) : p[0] / q[0];
26    }

```

从初值构造递推生成函数（接上页同一结构体）：

```

28 // a[i] = c[0]*a[i-1] + ... + c[k-1]*a[i-k], for i >= k.
29 static Z recurrence(const Poly &init, const Poly &c, U n)
30 {
31     assert(init.size() == c.size());
32     int k = c.size();
33     if (k == 0) return 0;
34     if (n < init.size()) return init[n];
35     assert(k + 1ULL <= (N::max_size + 1ULL) / 2);
36     Poly q(k + 1);
37     q[0] = 1;
38     for (int i = 0; i < k; i++) q[i + 1] = Z(0) - c[i];
39     Poly p = N::multiply(init, q);
40     p.resize(k);
41     return coefficient(p, q, n);
42 }
43 };

```

模板题使用：Luogu P4723

题意：给 k 个递推系数和 $a[0..k-1]$ ，求 $a[n]$ 模 998244353。 $c[0]$ 乘前一项， $c[k-1]$ 乘前 k 项；输入先系数后初值，recurrence 参数先初值后系数。通过 ModInt 赋值归一化负数。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）、BostanMori（第 102 页，3.8.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4723>

```

1 int main()
2 {
3     unsigned long long n;
4     int k;
5     scanf("%llu%d", &n, &k);
6     using B = BostanMori<>;
7     B::Poly c(k), init(k);
8     for (auto &x : c)
9     {
10         int v;
11         scanf("%d", &v);
12         x = v;
13     }
14     for (auto &x : init)
15     {
16         int v;
17         scanf("%d", &v);
18         x = v;
19     }
20     printf("%d\n", B::recurrence(init, c, n).v);
21 }

```

3.9 多项式平移 | 连续点值平移

3.9.1 多项式系数平移

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`polynomial_shift<mod=998244353,primitive=3>(f,c)` 返回 $f(x+c)$ 的升幂系数，结果长度始终与 f 相同，保留末尾零；空输入返回空。参数 c 使用 `ModInt<mod>`。依赖参数化 NTT， mod 为素数且 primitive 为原根；非空长度 n 要求 $2n-1 \leq \text{NTT::max_size}$ ，因此阶乘均可逆。逆序的 $f[i]i!$ 与 $c^i/i!$ 卷积后提取对应项， $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。 $c=0$ 合法。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
2 vector<ModInt<mod>> polynomial_shift(const vector<ModInt<mod>> &f, ModInt<mod> c)
3 {
4     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
5     using Z = typename N::Z;
6     using Poly = typename N::Poly;
7     if (f.empty()) return {};
8     assert(f.size() <= (N::max_size + 1ULL) / 2);
9     int n = f.size();
10    Poly fact(n), inv(n), a(n), b(n);
11    fact[0] = 1;
12    for (int i = 1; i < n; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i;
13    inv[n - 1] = fact[n - 1].inv();
14    for (int i = n - 1; i > 0; i--) inv[i - 1] = inv[i] * i;
15    Z power = 1;
16    for (int i = 0; i < n; i++)
17    {
18        a[n - 1 - i] = f[i] * fact[i];
19        b[i] = power * inv[i];
20        power = power * c;
21    }
22    auto product = N::multiply(a, b);
23    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = product[n - 1 - i] * inv[i];
24    return a;
25 }
```

模板题使用：Library Checker polynomial_taylor_shift

题意：给多项式 f 的 n 个升幂系数和常数 c ，输出 $f(x+c)$ 的 n 个升幂系数，模 998244353。平移方向为加 c ， $c=0$ 时原样返回。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、NttConvolution (第 72 页, 3.2.1 节)、polynomial_shift (第 104 页, 3.9.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/polynomial_taylor_shift

```

1 int main()
2 {
3     int n, c;
4     scanf("%d%d", &n, &c);
5     using Z = ModInt<998244353>;
6     vector<Z> f(n);
7     for (auto &x : f)
8     {
9         int v;
10        scanf("%d", &v);
11        x = v;
12    }
13    auto answer = polynomial_shift(f, Z(c));
14    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d%c", answer[i].v, i + 1 == n ? '\n' : ' ');
15 }
```

3.10 符号化方法

3.10.1 生成函数建模到模板：三个可核验例子

下面按“约束、因子、取系数、截断、算法”走完建模。记 N 为所求最大次数、 $L = N + 1$ 为数组长度， $M(L) = O(L \log L)$ 为 NTT 乘法复杂度。第 3.2.1 节 (第 72 页) 的 NttConvolution<p,g> 可指定素数与原根；FpsInverse (第 3.5.1 节, 第 83 页)、FpsFunctions (第 3.7.2 节, 第 95 页)、FpsPower (第 3.7.3 节, 第 98 页) 当前固定为 $p = 998244353$ 。这些 FPS 操作的长度参数 n 表示项数，求 x^N 必须传 $N + 1$ 。

3.10.1.1 例一：不同盒子、相同球、每盒有上下界 (OGF 乘积)

盒子 i 要求 $l_i \leq a_i \leq u_i$ ，总数 $\sum a_i = N$ 。令 $b_i = a_i - l_i$ 、 $c_i = u_i - l_i$ 、 $R = N - \sum l_i$ 。若有 $u_i < l_i$ 或 $R < 0$ ，答案为 0；否则所求为

$$[x^R] \prod_{i=1}^k (1 + x + \cdots + x^{c_i}).$$

各因子选一个次数，唯一对应一个盒子的数量，所以系数不乘球的排列数。例如容量为 (2, 3, 1)、下界均为 0、总数为 4，方案恰为

$$(1, 3, 0), (2, 2, 0), (0, 3, 1), (1, 2, 1), (2, 1, 1),$$

答案是 5。零容量的因子为 1，不应当删除这个盒子所携带的其他条件。

截断。只保留 $0, \dots, R$ 次，因为因子没有负次数，高次不会回流到低次。先把 c_i 截至 R ，每次乘法后仅当长度超过 $R + 1$ 才截短；不要把较短中间多项式补零至 $R + 1$ ，否则会增加分治卷积的时间。最终若数组尚无第 R 项，该系数就是 0。小规模用有界背包的滑动窗口：

$$d_i(s) = d_i(s-1) + d_{i-1}(s) - [s > c_i] d_{i-1}(s - c_i - 1),$$

以 $d_0(0) = 1$ 、负下标为 0 初始化，时间 $O(k(R+1))$ 、空间 $O(R+1)$ ，只用加减，任意模数可用。不要为了出现乘积就立即写 NTT。

卷积与特殊结构。因子较多且总次数适中时，分治调用 `NttConvolution<998244353>::multiply`；设截短后的总次数为 $D = \sum \min(c_i, R)$ ，常用上界 $O(k + M(D+1) \log(k+1))$ ，每层截断通常还能减少工作。若所有 $c_i = c$ ，令 $P(x) = 1 + \dots + x^{\min(c, R)}$ ，可用 `FpsPower::power(P, to_string(k), R+1)`，时间 $O(M(R+1) + \log(k+1))$ 。当 $k \geq 1$ ，另一条路线是容斥：

$$\sum_{j=0}^{\min(k, \lfloor R/(c+1) \rfloor)} (-1)^j \binom{k}{j} \binom{R-j(c+1)+k-1}{k-1}.$$

按组合数选型（第 4.1.3 节，第 110 页）选择组合数接口，再比较项数与卷积成本。 $k=0$ 单独返回 $[N=0]$ ，不向公式塞入 $k-1=-1$ 。

3.10.1.2 例二：步长 1、2 的有序序列（OGF 求逆）

一次操作占用长度 1 或 2，序列总长度为 N ，允许空序列。一个操作的 OGF 为 $B(x) = x + x^2$ ；因为操作有先后，

$$F(x) = \sum_{j \geq 0} B(x)^j = \frac{1}{1-x-x^2}, \quad f_N = [x^N]F(x).$$

$N=3$ 时有 111, 12, 21, $N=5$ 时为 8。求前 $N+1$ 项可调用 `FpsInverse::inverse({1,-1,-1}, N+1)`（初始化为其 `Poly` 类型），常数项为 1，可求逆。若只处理这个二阶递推， $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ 的 $O(N)$ 动态规划更快；这里只是演示可推广到一般步长计数的建模，FPS 不必优于特化算法。

一般每个长度 $s \geq 1$ 有 b_s 种操作，则 $B(x) = \sum b_s x^s$ ，仍取 $(1-B)^{-1} \bmod x^{N+1}$ ，时间 $O(M(N+1))$ 、空间 $O(N+1)$ 。若 N 巨大且允许步长有固定最大值，可证明有界阶递推后改用远项算法，不应先分配长达 $N+1$ 的数组。

反例。若每种长度只记录使用多少次而不区分先后，应改为 $(1-x)^{-1}(1-x^2)^{-1}$ ，长度 3 的答案为 2。若允许一种长度为 0 的操作，任意插入它便有无限多序列， $B(0)=0$ 的条件被破坏；不能把一个本来不无限的计数问题交给求逆模板。

3.10.1.3 例三：不同元素分成单点与无序对（EGF 指数）

n 个不同元素，每块大小为 1 或 2，块内与块间均无序。固定的一个单点集合只有 1 种结构，一个二元集合也只有 1 种，故块的 EGF 为

$$B(x) = x + \frac{x^2}{2!}, \quad F(x) = \exp B(x), \quad a_n = n![x^n]F(x).$$

指数展开的 $B(x)^k/k!$ 先将标签分到 k 个非空有序块，再去掉块的次序；这里各块不空且标签集不交，除以 $k!$ 有严格的计数依据。 $n=4$ 时：全单点 1 种，一对加两单点有 $\binom{4}{2}=6$ 种，两对有 3 种，总计 10；不是系数 $[x^4]F = 5/12$ 本身。

落到当前接口。在 $p = 998244353$ 且 $N < p$ 下：

```
1 using F = FpsFunctions;
2 using Z = F::Z;
3 F::Poly b(N+1);
4 if (N >= 1) b[1] = 1;
5 if (N >= 2) b[2] = Z(2).inv();
6 auto f = F::exp(b, N+1);
7 Binomial<998244353> comb(N);
8 Z answer = f[N] * comb.fac[N];
```

数组存的是除过阶乘的系数，最后还原；本例建模与 FPS 共耗时 $O(M(N+1))$ 。若只求这一个模型，选出元素 1 的去向，还可独立得到 $a_0 = a_1 = 1$ ， $a_n = a_{n-1} + (n-1)a_{n-2}$ ，给出 $O(N)$ 的简单算法与核验。

增加块数条件。恰好 k 块改为 $n![x^n]B(x)^k/k!$ 。可调用 `FpsPower::power(b, to_string(k), n+1)`，取第 n 项后乘 `comb.fac[n]` 与 `comb.ifac[k]`，表预处理至 $\max(n, k) < p$ 。先判 $k \leq n \leq 2k$ ，不满足便为 0；空对象 $(n, k) = (0, 0)$ 为 1。例如 $(n, k) = (4, 2)$ 只有三种两两配对。若盒子本身带标号，就没有除以 $k!$ 的步骤；若盒子允许空，单盒因子还应添 1。

3.10.1.4 抄代码前的四项检查与本地证据

1. **目标系数与长度：**求 $[x^N]$ 使用长度 $N+1$ ；常数项是否代表空方案；EGF 输入是否已乘逆阶乘，输出是否已乘阶乘。
2. **代数前提：**逆元分母非零；FPS 的 $\log$ 要求首项 1， $\exp$ 要求首项 0；涉及阶乘和积分时不能跨过特征。整数有意义的计数，不保证其 EGF 在任意模数下可直接计算。
3. **实际容量：**NTT 接口检查的是完整乘积长度 $a.size()+b.size()-1$ ，不是最后保留的 $N+1$ ；“乘后截断”不会免掉中间数组。固定模数的最大 NTT 长度为 2^{23} ，上述 FPS 取 $L \leq 2^{22}$ 是安全的保守长度条件。`FpsPower` 还显式检查这个半容量限制；不同 FPS 的局部乘积不能只凭最终次数估算。
4. **先用极小样例数对象：**至少检查空对象、一个元素、两个元素，以及能区分“有序/无序”的第一个例子。错误模型也能被正确的卷积模板稳定算错。

配套 `tests/math_knowledge_combinatorics.py` 用笛卡尔积枚举有界数量向量、显式枚举步长序列、枚举集合划分，独立核对三个例子的系数与边界；同时编译当前 C++ 接口并对照精确整数组合数。运行命令为 `python3 tests/math_knowledge_combinatorics.py`。这是本地建模与接口集成验证，不是新增在线评测 AC，也不取代各模板的完整回归。

第四章 组合数学

4.1 排列组合

4.1.1 阶乘组合数

代码依赖：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Binomial<prime>(n=0) 预处理 $0..n$, 要求 prime 为素数且 $0 \leq n < \text{prime}$ 。init(n) 只扩大当前上限, 较小或相同的 n 不改变表; choose(n,k) 返回 $C(n,k)$, permute(n,k) 返回 $n!/(n-k)!$ 。查询前显式预处理到 n , 查询本身不扩表。 $n < 0$, $k < 0$ 或 $k > n$ 返回 0, $C(0,0)=P(0,0)=1$ 。fac、ifac 为可直接读取的阶乘与逆阶乘表, 增长可能使旧引用失效。单次查询 $O(1)$; 从 old 扩到 n 新增 $O(n-\text{old}+\log \text{prime})$ 次域运算, 重分配还可能复制旧表。首次预处理 $O(n+\log \text{prime})$, 空间 $O(n)$ 。超过模数不能使用阶乘除法: 小素数用 Lucas, 小合数用 exLucas。

```
1 template <int mod> struct Binomial
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     vector<Z> fac{Z(1)}, ifac{Z(1)};
5
6     Binomial(int n = 0) { init(n); }
7
8     void init(int n)
9     {
10         assert(0 <= n && n < mod);
11         int old = (int)fac.size() - 1;
12         if (n <= old) return;
13         fac.resize(n + 1);
14         ifac.resize(n + 1);
15         for (int i = old + 1; i <= n; i++) fac[i] = fac[i - 1] * i;
16         ifac[n] = fac[n].inv();
17         for (int i = n; i > old; i--) ifac[i - 1] = ifac[i] * i;
18     }
```

```
20 Z choose(int n, int k) const
21 {
22     if (k < 0 || k > n) return 0;
23     assert(n < (int)fac.size());
24     return fac[n] * ifac[k] * ifac[n - k];
25 }
26
27 Z permute(int n, int k) const
28 {
29     if (k < 0 || k > n) return 0;
30     assert(n < (int)fac.size());
31     return fac[n] * ifac[n - k];
32 }
33 };
```

应用题补充：Luogu P1313 计算系数

题意：求 $(by+ax)^k$ 的 k 次方中指定项的系数，模 10007。 x 、 y 的指数分别为 n 、 m ，均非负且 $n+m=k$ 。 k 至多 1000， a 、 b 均为不超过 1000000 的非负数。组合 $C(k,n)$ 与两个幂即可。模数为素数且 k 小于模数，满足阶乘逆元前提；零次幂按空乘积为 1。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、Binomial（第 108 页，4.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1313>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int a, b, k, n, m;
6     cin >> a >> b >> k >> n >> m;
7     Binomial<10007> c(k);
8     auto x = ModInt<10007>(a).pow(n);
9     auto y = ModInt<10007>(b).pow(m);
10    cout << (c.choose(k, n) * x * y).v << '\n';
11 }

```

4.1.2 计数建模：先确认哪些对象被区分

写公式前，先用一句话说明：一个方案是什么，什么变化会产生新方案？“把 n 个物品分成 k 组”不足以选公式；物品是否带标号、组是否带标号、组内是否有序、组间是否有序、空组是否允许，分别决定不同问题。

4.1.2.1 五个判别问题与两个最小反例

- 物品可区分吗？** 给定标签 $1, \dots, n$ ，交换两个物品可能改变方案，属于带标号计数。相同球的方案只记录各类或各盒数量，不能再乘一个 $n!$ 。
- 容器可区分吗？** 盒子 A、B 是不同位置，即使容量相同也不同。无标号盒子通常记录一个集合划分；空盒不形成新的块。
- 次序在哪里？** 一组元素组成集合、线性排列、圆排列，分别是不同结构。例如固定 s 个标签组成非空块时，集合只有 1 种，线性排列有 $s!$ 种，不区分起点的圆排列有 $(s-1)!$ 种。不能只看到“无序分组”就忽略组内次序。
- 哪些数量固定？** “恰好 k 个非空组”与“至多 k 个组”不同；如果块数也要统计，可用额外变量 y 标记，每个块贡献一个 y 。
- 空对象是否是一种方案？** 通常空序列、空集合各有 1 种，所以常数项为 1。“至少一个块”则要减去 1。无物品且无盒时通常计 1，非空物品放入零盒计 0；题目另有定义时以题面为准。

不能机械除以盒子数的阶乘。 两个不同球放入两个有标号且允许空的盒子，有 $2^2 = 4$ 种；商去盒子标号后只有 $\{\{1,2\}\}$ 与 $\{\{1\},\{2\}\}$ 两种。这个例子恰巧等于 $4/2!$ ，却不是通用理由：三个盒子时有 $3^2 = 9$ 种，无标号且至多三块仍只有 2 种，而 $9/3!$ 甚至不是整数。原因是含空盒时不同方案的稳定子大小可能不同。若恰好 k 个非空块且只区分盒子标号，每个划分有恰好 $k!$ 个标号方式，才可除以 $k!$ 。

不能把“顺序不同”当成“类型数量不同”。 用长度 1、2 的砖铺长度 3 的一行，方案是 111, 12, 21，共 3 种；若只问凑出总重量 3 的多重集合，则 12 与 21 是同一种，共 2 种。前者是序列，后者是每种类型独立选择重数。

4.1.2.2 OGF、EGF 的选择来自乘法，而非题目用词

当独立部分只需把大小相加，且大小为 i, j 的两个对象合并后恰有 $a_i b_j$ 种，使用 OGF 的普通卷积。若还须从 $i + j$ 个不同标签中选 i 个分给第一部分，多出 $\binom{i+j}{i}$ ，使用 EGF 更自然。

$$\text{OGF 数组: } A_i = a_i, \quad \text{EGF 数组: } A_i = a_i/i!, \quad a_n = n!A_n.$$

卷积模板始终计算普通数组卷积；它不会识别并补上 EGF 的阶乘。 题目出现标签不代表只能用 EGF，出现无序也不代表只能用 OGF；判断依据是当前分解方式如何分配标签与次序。一般非空带标号块的 EGF 记为 $B(x)$ ，则有序块序列是 $1/(1 - B(x))$ ，无序块集合是 $\exp B(x)$ ；二者都要求 $B(0) = 0$ ，使每个固定次数只有有限项贡献。本段组合解释参见 [OI Wiki: 指数生成函数](#)。

4.1.3 组合数选型：先看模数，再看下标与预算

组合恒等式负责推导；本节负责把 $\binom{n}{k}$ 落到可运行的接口。先用有符号或更宽类型处理负下标、 $k > n$ 与 $n + k$ 溢出，再调用模板。特别是 `Lucas::choose` 与 `ExLucas::choose` 接收无符号参数，不要把容斥里的负数直接转换后传入。

素数 p ，所有查询 $n \leq N < p$ ： 用第 4.1.1 节（第 108 页）的 `Binomial<p> c(N)`，查询 `c.choose(n,k)`；排列数用 `c.permute(n,k)`。一次建表时间 $O(N + \log p)$ 、空间 $O(N)$ ，每次查询 $O(1)$ 。后续用 `c.init(M)` 显式扩表；每次真正扩表都做一次逆元快速幂，所以连续逐项扩表不能简单视作总共 $O(N)$ 。尽量一次扩至本批最大上界。此处 p 是编译期模数，调用者保证素数；模板的断言不等于判素。

素数 p ， n 很大且 p 足够小： 用第 2.13.1 节（第 31 页）的 `Lucas c(p)`，再调用 `c.choose(n,k)`。完整预处理时间 $O(p + \log p)$ 、空间 $O(p)$ ，单次 $O(1 + \log_p n)$ 。“下标大”不自动意味着适合此实现： $p = 10^9 + 7$ 时，两张长度为 p 的 `int` 表约需 8 GB，不能靠 Lucas 定理消除这笔开销。

合数 m ，所有素数幂因子的表可以放下： 用第 2.13.2 节（第 32 页）的 `ExLucas c(m)`，查询 `c.choose(n,k)`。它按 $m = \prod q_i$ 、 $q_i = p_i^{e_i}$ 建表，不是只预处理至最大查询的 n 。空间 $O(\sum q_i)$ ，建表时间可保守记为 $O(\sqrt{m} + \sum q_i + \sum \log q_i)$ 。当前 `unit` 的每一层还有一次快速幂，故单次可保守记为 $O(\sum_i (1 + \log_{p_i}(n+1)) \log(n+2) + \sum_i \log q_i)$ ，不能误写成纯粹 $O(\log n)$ 。模数 1 返回 0。若某个 q_i 很大，表就很大；`ExLucas` 不是任意 32 位合数的低内存黑盒。

三者都不合适时不要硬套。 若 n 小、模数任意，Pascal 递推只用加法，算到第 n 行耗时 $O(n^2)$ 、滚动空间 $O(n)$ ；若只需 $k \leq K$ 的列，可降至 $O(nK)$ 。若素数 p 很大、 $k' = \min(k, n - k) < p$ 很小，可将连续 k' 个分子相乘，再乘 $(k')^{-1}$ ，耗时 $O(k' + \log p)$ ，即使 $n \geq p$ 也可用，因为分母仍是单位；这需要自行写短循环。合数模数下即便整数商存在，也不代表分母可逆，例如 $\binom{4}{2} = 6 \equiv 2 \pmod{4}$ ，而 $2!$ 在模 4 下没有逆元。不能把整数公式中的“除法”直接换成模逆元。

4.2 斯特林数

4.2.1 第二类斯特林数：同一行前缀

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`stirling_second_row<mod,primitive>(n,m)` 返回 $S(n,0..m)$ ，默认 `mod=998244353`、`primitive=3`。模数必须是素数，`primitive` 是原根。`n` 支持完整 `unsigned long long`；`2m+1` 不能超过 NTT 的 `max_size`。 $S(n,k)$ 为无标号非空集合划分数；`n=0` 时仅第零项为 1，`k>n` 为零。一次卷积配合逆阶乘， $O(m \log m + m \log \text{mod})$ 时间、 $O(m)$ 空间。依赖 `NttConvolution`；模 167772161 可直接使用模板参数 `<167772161>`。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
2 vector<ModInt<mod>> stirling_second_row(unsigned long long n, int m)
3 {
4     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
5     assert(m >= 0 && m <= (N::max_size - 1) / 2);
6     using Z = typename N::Z;
7     typename N::Poly a(m + 1), b(m + 1);
8     b[0] = 1;
9     for (int i = 1; i <= m; i++) b[i] = b[i - 1] * i;
10    b[m] = b[m].inv();
11    for (int i = m; i > 0; i--) b[i - 1] = b[i] * i;
12    for (int i = 0; i <= m; i++)
13    {
14        Z value = i ? Z(i).pow(n % (mod - 1)) : Z(n == 0);
15        a[i] = value * b[i];
16        if (i % 2) b[i] = Z(0) - b[i];
17    }
18    auto answer = N::multiply(a, b);
19    answer.resize(m + 1);
20    return answer;
21 }
```

模板题使用：Luogu P5395

题意：输出第二类斯特林数 $S(n,0..n)$ ，即把 n 个不同元素分成各个数目的非空无标号集合的方案数。本题模数为 167772161，须显式传模板参数。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）、`stirling_second_row`（第 111 页，4.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5395>

```

1 int main()
2 {
3     int n;
4     scanf("%d", &n);
5     auto row = stirling_second_row<167772161>(n, n);
6     for (int i = 0; i <= n; i++) printf("%d%c", row[i].v, i == n ? '\n' : ' ');
7 }
```

4.2.2 无符号第一类斯特林数：同一行

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`stirling_first_row<mod,primitive>(n)` 返回无符号 $c(n,0..n)$ ，默认模 998244353、原根 3。 $c(n,k)$ 为 n 元排列恰有 k 个循环的个数。 $n \geq 0$, $n+1 \leq \text{NTT 的 max_size}$; $n=0$ 返回 $\{1\}$ 。倍增配合多项式平移计算 $x(x+1)\cdots(x+n-1)$ ， $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。带符号版本再乘 $(-1)^{(n-k)}$ 。依赖 NttConvolution；模 167772161 可用 `<167772161>`。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
2 vector<ModInt<mod>> stirling_first_row(int n)
3 {
4     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
5     assert(n >= 0 && n < N::max_size);
6     using Z = typename N::Z;
7     using Poly = typename N::Poly;
8     Poly fact(n + 1), inv(n + 1);
9     fact[0] = 1;
10    for (int i = 1; i <= n; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i;
11    inv[n] = fact[n].inv();
12    for (int i = n; i > 0; i--) inv[i - 1] = inv[i] * i;
13    function<Poly(int)> solve = [&](int len) -> Poly
14    {
15        if (len == 0) return {1};
16        int m = len / 2;
17        Poly f = solve(m);
18        Poly a(m + 1), b(m + 1);
19        Z power = 1;
20        for (int i = 0; i <= m; i++)
21        {
22            a[m - i] = f[i] * fact[i];
23            b[i] = power * inv[i];
24            power = power * m;
25        }
26        auto c = N::multiply(a, b);
27        for (int i = 0; i <= m; i++) a[i] = c[m - i] * inv[i];
28        f = N::multiply(f, a);
29        if (len % 2)
30        {
31            f.push_back(0);
32            for (int i = len; i > 0; i--) f[i] = f[i - 1] + f[i] * (len - 1);
33            f[0] = f[0] * (len - 1);
34        }
35        return f;
36    };
37    return solve(n);
38 }
```

模板题使用：Luogu P5408

题意：输出无符号第一类斯特林数 $c(n, 0..n)$ ，即 n 元排列按循环个数计数。本题模数为 167772161，须显式传模板参数；无需乘交替符号。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、NttConvolution（第 72 页，3.2.1 节）、stirling_first_row（第 112 页，4.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5408>

```
1 int main()
2 {
3     int n;
4     scanf("%d", &n);
5     auto row = stirling_first_row<167772161>(n);
6     for (int i = 0; i <= n; i++) printf("%d%c", row[i].v, i == n ? '\n' : ' ');
7 }
```

4.3 分拆数

4.3.1 整数分拆与重数上限

$\text{Partitions}(N, \text{mod})$ 求无序正整数分拆, $0 \leq N < \text{INT_MAX}$, $1 \leq \text{mod} \leq \text{INT_MAX}$, $p[n]$ 为不限制重数的分拆数; $p[0] = 1 \% \text{mod}$. 预处理 $O(N\sqrt{N})$ 时间、 $O(N)$ 空间; 模数不要求素数。limited(n,k) 限制每个正整数最多出现 k 次, $0 \leq n \leq N$, $0 \leq k \leq \text{INT_MAX}$; $k=0$ 时仅空分拆存在, $k=1$ 为互异分拆。单次 $O(1 + \sqrt{n/(k+1)})$, 额外空间 $O(1)$ 。p/mod 只读; 中间五边形数与累加采用 long long。

```

1 struct Partitions
2 {
3     int mod;
4     vector<int> p;
5
6     Partitions(int n, int mod) : mod(mod), p(n + 1)
7     {
8         assert(n >= 0 && mod >= 1);
9         p[0] = 1 % mod;
10        for (int i = 1; i <= n; i++)
11        {
12            long long value = 0;
13            for (long long j = 1; j * (3 * j - 1) / 2 <= i; j++)
14            {
15                long long a = j * (3 * j - 1) / 2;
16                long long b = j * (3 * j + 1) / 2;
17                int sign = j % 2 ? 1 : -1;
18                value += 1LL * sign * p[i - a];
19                if (b <= i) value += 1LL * sign * p[i - b];
20            }
21            p[i] = (value % mod + mod) % mod;
22        }
23    }
24
25    int limited(int n, int k) const
26    {
27        assert(0 <= n && n < (int)p.size() && k >= 0);
28        long long step = 1LL + k;
29        long long value = p[n];
30        for (long long j = 1; j * (3 * j - 1) / 2 <= n / step; j++)
31        {
32            long long a = step * (j * (3 * j - 1) / 2);
33            long long b = step * (j * (3 * j + 1) / 2);
34            int sign = j % 2 ? -1 : 1;
35            value += 1LL * sign * p[n - a];
36            if (b <= n) value += 1LL * sign * p[n - b];
37        }
38        return (value % mod + mod) % mod;
39    }
40 };

```

模板题使用：Library Checker partition_function

题意：输出 $0..N$ 的全部整数分拆数，模 998244353， $N \leq 500000$ 。构造 Partitions 后直接读 p；p[0]=1 表示空分拆。五边形数递推 $O(N\sqrt{N})$ 时间、 $O(N)$ 空间，不是有序拆分。此用法不调用 limited。

所需模板：Partitions (第 114 页，4.3.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/partition_function

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     Partitions part(n, 998244353);
8     for (int i = 0; i <= n; i++) cout << part.p[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
9 }
```

应用题补充：Luogu P6189 [NOI Online #1 入门组] 跑步

题意：正整数非增序列的总和为 n ，等价于 n 的无序分拆。 $n \leq 10^5$ ， $1 \leq p < 2^{30}$ 且不保证素数；直接构造 Partitions(n, p)，输出 p[n]。这是比赛应用，单独记录，不替代正式模板题。

所需模板：Partitions (第 114 页，4.3.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6189>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, p;
6     cin >> n >> p;
7     Partitions part(n, p);
8     cout << part.p[n] << '\n';
9 }
```

4.4 Pólya 计数

4.4.1 群作用计数：先确定什么算同一个方案

把有标号的合法对象组成有限集合 X ，把题目允许的等价变换组成有限群 G 。作用必须把 X 映回 X ，恒等变换不改变对象，复合变换与逐次操作一致。一个轨道 $Gx = \{gx : g \in G\}$ 就是一个最终方案。先确定对象与变换，再计算；不能因为题目出现“圆环”就除以长度。

- **只允许改变起点**：长度 $n \geq 1$ 的项链商去 n 个旋转，群为 C_n 。
- **还允许翻面**：手链商去旋转与反射； $n \geq 3$ 时是阶 $2n$ 的二面体群。反射是否等价必须由题意决定，不能把项链答案再机械除以 2。
- **颜色仍有名字**：红、蓝互换通常是不同方案；若颜色也可重命名，作用已经改变，不能沿用本节的 k 种具名颜色公式。
- **标记与约束也要保留**：指定位置、位置权值或障碍可能破坏旋转对称。只有保持整个合法对象集合的变换，才能直接在这个集合上使用 Burnside。

记稳定子 $G_x = \{g : gx = x\}$, 不动点集 $\text{Fix}_X(g) = \{x : gx = x\}$ 。轨道-稳定子公式与 Burnside 引理为

$$|Gx| = \frac{|G|}{|G_x|}, \quad |X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}_X(g)|.$$

证明只需双计数 (g, x) 且 $gx = x$ 的配对：一个轨道贡献 $\sum_{x \in Gx} |G_x| = |G|$, 于是所有不动点数之和等于轨道数乘群阶。只有每个对象的稳定子都平凡时, 才可直接用 $|X|/|G|$ 。例如 4 位二进制项链有 6 类, 代表为 0000、1111、0001、0111、0011、0101; 轨道大小依次为 1, 1, 4, 4, 4, 2, 所以 $2^4/4 = 4$ 并非答案。理论说明可参见 Ben Lynn: Burnside's Lemma。

4.4.2 项链与手链：从置换循环推公式

位置暂用 $0, \dots, n-1$, 所有下标模 n , $n \geq 1, k \geq 1$ 。若位置置换 g 有 $c(g)$ 个循环, 不动染色在每个循环上必须同色, 不同循环独立选色, 故不动染色数为 $k^{c(g)}$ 。

旋转。 旋转 t 步为 $i \mapsto i+t$, 有 $\gcd(n, t)$ 个循环, 每个循环长度为 $n/\gcd(n, t)$; 约定 $\gcd(n, 0) = n$ 。按循环长度 $d \mid n$ 归类, 有 $\varphi(d)$ 个旋转, 故旋转不动点总和与项链数为

$$R(n, k) = \sum_{t=0}^{n-1} k^{\gcd(n, t)} = \sum_{d|n} \varphi(d) k^{n/d}, \quad N(n, k) = R(n, k)/n.$$

规模不大时逐个枚举 t 最容易抄; 规模大时分解 n , 枚举约数并计算各自的 $\varphi(d)$, 减少求幂次数, 别把 $O(n)$ 循环误当成约数枚举。

反射。 写成 $i \mapsto t-i$; 单点循环满足 $2i \equiv t \pmod{n}$, 其余位置组成二元循环。这直接给出奇偶分类:

长度与反射类型	个数	单点、二元循环数	每个反射的不动染色数
n 奇数	n	1, $(n-1)/2$	$k^{(n+1)/2}$
n 偶数, 穿过对顶点	$n/2$	2, $(n-2)/2$	$k^{n/2+1}$
n 偶数, 穿过对边中点	$n/2$	0, $n/2$	$k^{n/2}$

于是手链数为

$$B(n, k) = \frac{R(n, k) + F(n, k)}{2n}, \quad F(n, k) = \begin{cases} nk^{(n+1)/2}, & n \text{ 奇数}, \\ \frac{n}{2}(k^{n/2+1} + k^{n/2}), & n \text{ 偶数}. \end{cases}$$

循环分类亦可参见 Ben Lynn: The Cycle Index Polynomial。

偶数例：6 个位置、2 色。 $R = 2^6 + 2^3 + 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 = 84$, 项链数为 14。反射贡献为 $3 \cdot 2^4 + 3 \cdot 2^3 = 72$, 手链数为 $(84 + 72)/12 = 13$ 。**奇数例：5 个位置、3 色。** $R = 3^5 + 4 \cdot 3 = 255$, 项链数为 51; 5 个反射各贡献 3^3 , 手链数为 $(255 + 135)/10 = 39$ 。

退化长度不能偷换分母。 $n = 1$ 时答案均为 k ; $n = 2$ 时均为 $k(k+1)/2$, 即选一个允许重复的无序颜色对。上述公式仍成立：把旋转与反射保留为 $2n$ 个形式群元素时, 不同元素可能诱导同一位置置换, 这是非忠实作用, 重复置换必须连同权重保留。也可以把置换去重后对像群求平均, 但分母必须同步改为不同置换的个数; 不能分子去重而仍除以 $2n$ 。本节不定义空环 $n = 0$; 若 $n > 0, k = 0$, 没有染色, 答案为 0。

4.4.3 指定颜色库存：给每个循环分配整份颜色

设颜色 $1, \dots, k$ 的数量为 $a_1, \dots, a_k \geq 0$, 总和为 n 。固定库存对位置置换不变, 可以在这个合法子集上取轨道。若 g 的循环长度依次为 $\ell_1, \dots, \ell_c$, 则

$$|\text{Fix}_a(g)| = [x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k}] \prod_{j=1}^c (x_1^{\ell_j} + \cdots + x_k^{\ell_j}).$$

每个因子给一个完整循环选颜色; 各循环仍是不同的位置集合, 即使长度相同也不能再除阶乘。把各个 g 的系数相加, 最后除以 $|G|$ 。这也是循环指标代换 $z_\ell \leftarrow \sum_i x_i^\ell$ 的含义, 不必为了使用 Pólya 再写通用群类。加权推导参见 Ben Lynn: Pólya's Inventory Theorem。

等长旋转循环可直接化成多项式系数。循环长度为 d 时，若存在 $d \nmid a_i$ ，不动点数为 0；否则为

$$\frac{(n/d)!}{\prod_i (a_i/d)!}.$$

实际计算可依次选每种颜色所占的循环：从 $r = n/d$ 开始，累乘 $\binom{r}{a_i/d}$ 后令 $r \leftarrow r - a_i/d$ 。小于素数模数的预处理范围内可用 `Binomial<p> c(n)` 与 `c.choose(r, a[i]/d)`，见第 4.1.1 节（第 108 页）。若随后需要在 $M|G|$ 下算总和，这个模数通常是合数，不能继续用素数阶乘逆元；按第 4.1.3 节（第 110 页）选组合数算法，或使用以下只加法的 DP。

二色恰有 r 个红色：取 $[x^r] \prod_j (1 + x^{\ell_j})$ 。初始化 $f_0(0) = 1$ ，其他项为 0；加入一个长度 ℓ 的循环时

$$f_{j+1}(s) = f_j(s) + [s \geq \ell] f_j(s - \ell), \quad 0 \leq s \leq r.$$

可用一维数组从 r 降序更新到 ℓ ，时间 $O(c(r+1))$ 、空间 $O(r+1)$ ；加法后取模，对任意正模数都适用。 $r \notin [0, n]$ 时答案为 0。多色可维护前 $k-1$ 色的库存，最后一色由已处理总长度确定；任何一色超出库存就丢弃状态；状态数至多 $\prod_{i < k} (a_i + 1)$ ，每个循环最多 k 个转移，先估内存再选它。

例：6 个位置，3 红 3 蓝。恒等旋转贡献 $\binom{6}{3} = 20$ ；旋转 2、4 步各有两个长度 3 的循环，各贡献 2；其他非恒等旋转贡献 0。项链数为 $(20 + 2 + 2)/6 = 4$ 。穿顶点反射的多项式为 $(1+x)^2(1+x^2)^2$ ， x^3 系数为 4；穿边反射为 $(1+x^2)^3$ ， x^3 系数为 0。手链数为 $(24 + 3 \cdot 4)/12 = 3$ 。

额外约束须重新数不动点。“相邻位置异色”对旋转反射不变，Burnside 仍成立，但循环不能独立选色：应把每个循环缩成一个点，原相邻关系变成约束边；出现自环就无解，再数该约束图的染色。“位置 0 必须红色”则通常不对旋转封闭，不能在该子集上直接平均。若问题要求统计哪些完整轨道存在满足条件的代表，须另建模，不能把存在性条件当成不变库存。

4.4.4 群阶不可逆：先提升模数，再作整数除法

设不动点数总和为整数 S ，群阶为 h ，已知 $h \mid S$ ，目标是 $(S/h) \bmod M$ ， $M \geq 1$ 。只有 $\gcd(h, M) = 1$ 时，才能乘模逆元；仅检查 $M \nmid h$ 不够。通用办法是在模 $L = Mh$ 下算出标准余数 $s = S \bmod L$ ，然后做普通整数除法：

$$S = qMh + s \implies h \mid s, \quad S/h \equiv s/h \pmod{M}, \quad 0 \leq s/h < M.$$

必须先合计所有项，再除以 h ；每个不动点数通常不单独被 h 整除。例如 4 位二进制项链， $S = 24, h = 4, M = 8$ ：先模 8 得到 0 已丢失信息；先模 32 得到 24，再除以 4 才得到正确的 6。

可直接编译的无库存限制示例。输入每行 n k M flip , $\text{flip}=0$ 只计旋转, $\text{flip}=1$ 还计反射, 输出轨道数模 M 。使用第 1.1 节 (第 1 页) 的 `Mod64::mul` 与 `Mod64::power`; 赛时把下面的仓库 `include` 换为所抄的 `Mod64`。

```

1 #include "src/compact/mod64.hpp"
2
3 using ull = unsigned long long;
4 using u128 = __uint128_t;
5
6 ull color_orbits(int n, ull k, ull m, bool flip)
7 {
8     assert(n >= 1 && m >= 1);
9     ull h = (flip ? 2ULL : 1ULL) * n;
10    u128 wide = u128(m) * h;
11    assert(wide <= numeric_limits<ull>::max());
12    ull mod = (ull)wide, sum = 0;
13    auto add = [&](ull count, ull cycles)
14    {
15        ull term = Mod64::mul(count, Mod64::power(k, cycles, mod), mod);
16        sum = (ull)((u128(sum) + term) % mod);
17    };
18    for (int t = 0; t < n; t++) add(1, gcd(n, t));
19    if (flip)
20    {
21        if (n & 1) add(n, n / 2 + 1);
22        else
23        {
24            add(n / 2, n / 2 + 1);
25            add(n / 2, n / 2);
26        }
27    }
28    assert(sum % h == 0);
29    return sum / h;
30 }
31
32 int main()
33 {
34     int n, flip;
35     ull k, m;
36     while (cin >> n >> k >> m >> flip)
37         cout << color_orbits(n, k, m, flip != 0) << '\n';
38 }

```

该示例要求 $1 \leq n \leq \text{INT_MAX}$, k 为无符号 64 位整数, $1 \leq M$ 且 $Mh \leq 2^{64}-1$; 运行预算还须容纳 $O(n \log(n+1))$ 时间, 额外空间 $O(1)$ 。没有跨测试状态, 支持多测与 $M=1$ 。先转宽类型再算 Mh , 加法也在 128 位中进行; 单有安全模乘并不能防止模数乘积或求和溢出。若 $Mh > 2^{64}-1$, 本函数不适用; 不可截断后再传给 `Mod64`。可改用多精度整数在 Mh 下计算, 或在预算允许时精确算出 S 后整除; 仅把模数类型改成 128 位, 仍不能保证两个 128 位数的乘积不溢出。

配套 `tests/math_knowledge_orbits.py` 从本节直接抽取 C++ 示例编译, 对照小染色的规范轨道枚举; 另用循环库存 DP 对照按库存分类的轨道, 检查奇偶反射、 $n=1, 2$ 、零色、复合模数与 64 位边界。运行 `python3 tests/math_knowledge_orbits.py`, 加 `--sanitize` 可在 `AddressSanitizer/UndefinedBehaviorSanitizer` 下运行同一批 C++ 案例。这是本地知识示例验证, 不是新增 OJ AC, 也不替代底层模板的完整回归。

第五章 线性代数

5.1 矩阵

5.1.1 模矩阵乘法与幂

代码依赖：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

ModMatrix<p>::multiply(a,b) 计算 $n \times k$ 与 $k \times m$ 的矩阵积，要求非空且每行尺寸一致。power(a,e) 接收非空 $n \times n$ 方阵和 unsigned long long 指数；e=0 返回单位阵。只使用加乘，p 为 ≥ 2 的 int 模数，允许合数。矩阵乘法 $O(nkm)$ ，矩阵幂 $O(n^3 \log(e+1))$ ，额外空间 $O(n^2)$ ；复用 ModInt。

```
1 template <int mod> struct ModMatrix
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     using Matrix = vector<vector<Z>>;
5
6     static Matrix multiply(const Matrix &a, const Matrix &b)
7     {
8         assert(!a.empty() && !b.empty());
9         int n = a.size(), m = b[0].size(), k = b.size();
10        assert((int)a[0].size() == k);
11        Matrix c(n, vector<Z>(m));
12        for (int i = 0; i < n; i++)
13            for (int t = 0; t < k; t++)
14                for (int j = 0; j < m; j++) c[i][j] = c[i][j] + a[i][t] * b[t][j];
15        return c;
16    }
17
18    static Matrix power(Matrix a, unsigned long long e)
19    {
20        int n = a.size();
21        assert(n > 0 && (int)a[0].size() == n);
22        Matrix r(n, vector<Z>(n));
23        for (int i = 0; i < n; i++) r[i][i] = 1;
24        for (; e >= 1, a = multiply(a, a))
25            if (e & 1) r = multiply(r, a);
26        return r;
27    }
28 };
```

模板题使用：Library Checker matrix_product

题意：计算 $n \times m$ 矩阵与 $m \times k$ 矩阵的乘积，模 998244353。输入元素已取模，按行输出 $n \times k$ 个结果。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、ModMatrix（第 119 页，5.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_product

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using M = ModMatrix<998244353>;
6     int n, m, k;
7     cin >> n >> m >> k;
8     M::Matrix a(n, vector<M::Z>(m)), b(m, vector<M::Z>(k));
9     for (auto &row : a)
10         for (auto &x : row) cin >> x.v;
11     for (auto &row : b)
12         for (auto &x : row) cin >> x.v;
13     auto c = M::multiply(a, b);
14     for (auto &row : c)
15         for (int j = 0; j < k; j++) cout << row[j].v << (j + 1 == k ? '\n' : ' ');
16 }
```

5.1.2 素数模矩阵求逆

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`matrix_inverse<mod>(a)` 返回 optional 方阵；`a` 为 $n \times n$ 的 `ModInt<mod>` 矩阵，`mod` 必须是素数。可逆时返回逆矩阵，奇异时返回 `nullopt`；按值传入不改原矩阵，空方阵返回有值的空矩阵。每次同时对原矩阵和单位阵进行换行、倍乘、消元；必须同步交换两边的行。依赖 `ModInt`； $O(n^3 + n \log \text{mod})$ 时间、 $O(n^2)$ 额外空间。

```

1 template <int mod>
2 optional<vector<vector<ModInt<mod>>>> matrix_inverse(vector<vector<ModInt<mod>>> a)
3 {
4     using Z = ModInt<mod>;
5     int n = a.size();
6     vector<vector<Z>> b(n, vector<Z>(n));
7     for (int i = 0; i < n; i++)
8     {
9         assert((int)a[i].size() == n);
10        b[i][i] = 1;
11    }
12    for (int i = 0; i < n; i++)
13    {
14        int p = i;
15        while (p < n && !a[p][i].v) p++;
16        if (p == n) return nullopt;
17        swap(a[p], a[i]);
18        swap(b[p], b[i]);
19        Z inv = a[i][i].inv();
20        for (int k = i; k < n; k++) a[i][k] = a[i][k] * inv;
21        for (int k = 0; k < n; k++) b[i][k] = b[i][k] * inv;
22        for (int j = 0; j < n; j++)
23            if (j != i && a[j][i].v)
24            {
25                Z f = a[j][i];
26                for (int k = i; k < n; k++) a[j][k] = a[j][k] - f * a[i][k];
27                for (int k = 0; k < n; k++) b[j][k] = b[j][k] - f * b[i][k];
28            }
29    }
30    return b;
31 }
```

模板题使用：Luogu P4783

题意：给定 n 阶方阵，求模 1000000007 的逆矩阵；不可逆输出 No Solution。输入按行读取，输出按行给出逆矩阵，不对原矩阵进行覆盖。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、matrix_inverse（第 121 页，5.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4783>

```
1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<1000000007>;
4     int n;
5     scanf("%d", &n);
6     vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
7     for (auto &row : a)
8         for (auto &x : row)
9             {
10                 int v;
11                 scanf("%d", &v);
12                 x = v;
13             }
14     auto b = matrix_inverse<1000000007>(a);
15     if (!b)
16         puts("No Solution");
17     else
18         for (auto &row : *b)
19             {
20                 for (auto x : row) printf("%d ", x.v);
21                 puts("");
22             }
23 }
```

模板题使用：Library Checker `inverse_matrix`

题意：给定 n 阶方阵，求模 998244353 的逆矩阵；不可逆输出 -1。输入按行读取，输出按行给出逆矩阵，不对原矩阵进行覆盖。

所需模板：`ModInt`（第 8 页，2.2.2 节）、`matrix_inverse`（第 121 页，5.1.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/inverse_matrix

```
1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<998244353>;
4     int n;
5     scanf("%d", &n);
6     vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
7     for (auto &row : a)
8         for (auto &x : row)
9             {
10                 int v;
11                 scanf("%d", &v);
12                 x = v;
13             }
14     auto b = matrix_inverse<998244353>(a);
15     if (!b)
16         puts("-1");
17     else
18         for (auto &row : *b)
19             {
20                 for (auto x : row) printf("%d ", x.v);
21                 puts("");
22             }
23 }
```

5.1.3 模 2 矩阵求逆（按位消元）

`matrix_inverse_mod2(a)` 接收 n 行长度 n 的 01 字符串，返回 `optional<vector<string>>`。可逆时返回同样格式的逆矩阵，奇异返回 `nullopt`；空矩阵返回有值的空矩阵，不改输入。将原矩阵与单位阵拼成 $2n$ 位一行，按 `uint64_t` 存储，换行后用异或消元；无需固定 `bitset` 上限，移位量始终在 0..63。 $O(n^2 \text{ ceil}(n/64))$ 时间，工作数组 $O(n \text{ ceil}(n/64))$ 个机器字，输入输出 $O(n^2)$ 字节。仅用于 F2，不处理一般模数。

```

1 optional<vector<string>> matrix_inverse_mod2(const vector<string> &a)
2 {
3     int n = a.size(), words = (2LL * n + 63) / 64;
4     vector<vector<uint64_t>> b(n, vector<uint64_t>(words));
5     for (int i = 0; i < n; i++)
6     {
7         assert((int)a[i].size() == n);
8         for (int j = 0; j < n; j++)
9         {
10             assert(a[i][j] == '0' || a[i][j] == '1');
11             if (a[i][j] == '1') b[i][j / 64] |= 1ULL << (j % 64);
12         }
13         b[i][(n + i) / 64] |= 1ULL << ((n + i) % 64);
14     }
15     for (int i = 0; i < n; i++)
16     {
17         int p = i;
18         uint64_t mask = 1ULL << (i % 64);
19         while (p < n && !(b[p][i / 64] & mask)) p++;
20         if (p == n) return nullopt;
21         swap(b[p], b[i]);
22         for (int j = 0; j < n; j++)
23             if (j != i && (b[j][i / 64] & mask))
24                 for (int k = i / 64; k < words; k++) b[j][k] ^= b[i][k];
25     }
26     vector<string> ans(n, string(n, '0'));
27     for (int i = 0; i < n; i++)
28         for (int j = 0; j < n; j++)
29             if ((b[i][(n + j) / 64] >> ((n + j) % 64)) & 1) ans[i][j] = '1';
30     return ans;
31 }
```

模板题使用：Library Checker inverse_matrix_mod_2

题意：输入 n 阶模 2 方阵，每行是无空格的 01 字符串。求逆矩阵，按同样形式逐行输出；奇异则输出 -1。

所需模板：[matrix_inverse_mod2](#) (第 124 页, 5.1.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/inverse_matrix_mod_2

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<string> a(n);
8     for (auto &row : a) cin >> row;
9     auto b = matrix_inverse_mod2(a);
10    if (!b)
11        cout << -1 << '\n';
12    else
13        for (auto &row : *b) cout << row << '\n';
14 }
```

5.1.4 Max-plus 矩阵幂

$a[i][j]$ 为转移收益，不存在的边为 neg ； $power(k)$ 求恰好 k 步的最优转移，单位矩阵对角为 0。所有有限中间值绝对值小于 2^{119} 。 $O(n^3 \log k)$ ；2025 成都 B 的转移类型，具体题目的建模仍需调用者完成。

```

1 struct MaxPlusMatrix
2 {
3     using I = __int128_t;
4     static constexpr I neg = -(I(1) << 120);
5     int n;
6     vector<vector<I>> a;
7
8     MaxPlusMatrix(int n, bool identity = false) : n(n), a(n, vector<I>(n, neg))
9     {
10         if (identity)
11             for (int i = 0; i < n; i++) a[i][i] = 0;
12     }
13
14     MaxPlusMatrix operator*(const MaxPlusMatrix &b) const
15     {
16         assert(n == b.n);
17         MaxPlusMatrix c(n);
18         for (int i = 0; i < n; i++)
19             for (int k = 0; k < n; k++)
20                 if (a[i][k] != neg)
21                     for (int j = 0; j < n; j++)
22                         if (b.a[k][j] != neg)
23                             c.a[i][j] = max(c.a[i][j], a[i][k] + b.a[k][j]);
24         return c;
25     }
26
27     MaxPlusMatrix power(unsigned long long e) const
28     {
29         MaxPlusMatrix b = *this, r(n, true);
30         for (; e >>= 1, b = b * b)
31             if (e & 1) r = r * b;
32         return r;
33     }
34 };

```

5.2 行列式

5.2.1 素数模行列式

代码依赖：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

det_prime<p>(a) 输入 $n \times n$ 方阵，返回行列式模 p ； p 必须是素数。允许奇异矩阵和零维矩阵， $\det(\text{empty})=1$ 。按行交换改变符号，主元求逆消元。 $O(n^3)$ 时间、传值副本 $O(n^2)$ 空间，可传 $\text{move}(a)$ 。合数模数改用 determinant_mod 。

```

1 template <int mod> ModInt<mod> det_prime(vector<vector<ModInt<mod>>> a)
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     int n = (int)a.size();
5     Z ans = 1;
6     for (int i = 0; i < n; i++)
7     {
8         assert((int)a[i].size() == n);
9         int p = i;
10        while (p < n && !a[p][i].v) ++p;
11        if (p == n) return 0;
12        if (p != i)
13        {
14            swap(a[p], a[i]);
15            ans = Z(0) - ans;
16        }
17        ans = ans * a[i][i];
18        Z inv = a[i][i].inv();
19        for (int j = i + 1; j < n; j++)
20        {
21            Z f = a[j][i] * inv;
22            for (int k = i; k < n; k++) a[j][k] = a[j][k] - f * a[i][k];
23        }
24    }
25    return ans;
26 }
```

模板题使用：Library Checker matrix_det

题意：求方阵行列式，模 998244353。输入元素已取模；函数按值接收矩阵，示例用 `move` 交出矩阵避免额外复制。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、det_prime（第 127 页，5.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_det

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using Z = ModInt<998244353>;
6     int n;
7     cin >> n;
8     vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
9     for (auto &row : a)
10         for (auto &x : row) cin >> x.v;
11     cout << det_prime<998244353>(move(a)).v << '\n';
12 }
```

5.2.2 任意正模数行列式：欧几里得消元

`determinant_mod(a,mod)` 返回 $\det(a)$ 的最小非负余数。 a 为 `long long` 方阵，元素支持完整 signed 64 位； $1 \leq \text{mod} \leq \text{LLONG_MAX}$ ，可以是合数。不使用模逆元，允许不可逆主元。矩阵按值传入，调用后原矩阵不变；空矩阵返回 $1 \% \text{mod}$ ， $\text{mod}=1$ 时返回 0。换行改变符号，最终乘上三角矩阵的对角元素。所有乘法先转 `int128`。 $O(n^3 \log \text{mod})$ 时间、 $O(n^2)$ 空间；素数模通常优先用已有高斯行列式。

```

1 long long determinant_mod(vector<vector<long long>> a, long long mod)
2 {
3     assert(mod >= 1);
4     int n = a.size();
5     for (auto &row : a)
6     {
7         assert((int)row.size() == n);
8         for (auto &x : row)
9         {
10             x %= mod;
11             if (x < 0) x += mod;
12         }
13     }
14     long long answer = 1 % mod;
15     for (int i = 0; i < n; i++)
16     {
17         for (int j = i + 1; j < n; j++)
18             while (a[j][i])
19             {
20                 long long quotient = a[i][i] / a[j][i];
21                 for (int k = i; k < n; k++)
22                 {
23                     __int128 value = (__int128)a[i][k] - (__int128)quotient * a[j][k];
24                     value %= mod;
25                     if (value < 0) value += mod;
26                     a[i][k] = (long long)value;
27                 }
28                 swap(a[i], a[j]);
29                 answer = answer ? mod - answer : 0;
30             }
31         if (a[i][i] == 0) return 0;
32         answer = (__int128)answer * a[i][i] % mod;
33     }
34     return answer;
35 }

```

模板题使用：Library Checker matrix_det_arbitrary_mod

题意：给方阵和模数，求行列式的最小非负余数，模数可以为合数。函数无需模逆元，按值接收矩阵，示例用 `move` 交出数据。0 阶方阵的行列式为 1，再对模数取余。

所需模板：`determinant_mod` (第 129 页, 5.2.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_det_arbitrary_mod

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     long long mod;
7     cin >> n >> mod;
8     vector<vector<long long>> a(n, vector<long long>(n));
9     for (auto &row : a)
10         for (auto &x : row) cin >> x;
11     cout << determinant_mod(move(a), mod) << '\n';
12 }
```

5.3 线性基

5.3.1 64 位异或线性基

值类型 `U` 为 `unsigned long long`，完整支持 64 位。默认空基；重新赋值 `XorBasis()` 清空。`insert/Insert` 返回是否增秩；`contains/Contains` 判断可表示性（允许空子集，所以 0 总可表示）。`query/Query(x=0)` 返回 `x` 与所张成空间异或后的最大无符号值。`kth/Kth(k,nonempty=true)` 返回第 `k` 小的不同异或值，1-based，参数 `k` 为 `__uint128_t`，非法序号返回 `nullopt`。默认只允许非空输入子集，0 仅在 `dependent` 为真时出现；传 `false` 则包括空子集所得的 0。`minimum/Minimum` 同此约定，空输入的非空最小值不存在。`merge/Merge` 将另一基所代表的输入多重集并入；重复元素和自合并可新增异或为 0 的非空方案。`rank` 是维数，`dependent` 表示存在非空零异或子集。插入、成员判断、最大值为 $O(64)$ ；合并 $O(64^2)$ 。`kth` 会在需要时 `rebuild/Rebuild` 规范化缓存，首次有效查询 $O(64^2)$ ，后续 $O(64)$ ；仅新增独立向量使缓存失效。所有成员仅供只读，不要直接改数组或标志。

```

1 struct XorBasis
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     using Wide = __uint128_t;
5     U a[64]{};
6     vector<U> p;
7     int rank = 0;
8     bool dependent = false, dirty = false;
9
10    bool insert(U x)
11    {
12        for (int i = 63; i >= 0; i--)
13            if (x >> i & 1)
14            {
15                if (!a[i])
16                {
17                    a[i] = x;
18                    rank++;
19                    dirty = true;
20                    return true;
21                }
22                x ^= a[i];
23            }
24        dependent = true;
25        return false;
26    }

```

```
28     bool contains(U x) const
29     {
30         for (int i = 63; i >= 0; i--)
31             if (x >> i & 1) x ^= a[i];
32         return x == 0;
33     }
34
35     U query(U x = 0) const
36     {
37         for (int i = 63; i >= 0; i--) x = max(x, x ^ a[i]);
38         return x;
39     }
40
41     void rebuild()
42     {
43         vector<U> b(a, a + 64);
44         for (int i = 0; i < 64; i++)
45             if (b[i])
46                 for (int j = i + 1; j < 64; j++)
47                     if (b[j] >> i & 1) b[j] ^= b[i];
48         p.clear();
49         for (U x : b)
50             if (x) p.push_back(x);
51         dirty = false;
52     }
```

```

54 // k is 1-based; nonempty excludes the empty input subset, not value zero.
55 optional<U> kth(Wide k, bool nonempty = true)
56 {
57     if (!k) return nullopt;
58     Wide index = k;
59     if (!nonempty || dependent) index--;
60     if (index >= (Wide(1) << rank)) return nullopt;
61     if (dirty) rebuild();
62     U answer = 0;
63     for (int i = 0; i < rank; i++)
64         if (index >> i & 1) answer ^= p[i];
65     return answer;
66 }
67
68 optional<U> minimum(bool nonempty = true) { return kth(1, nonempty); }
69
70 void merge(const XorBasis &other)
71 {
72     dependent |= other.dependent;
73     for (U x : other.a)
74         if (x) insert(x);
75 }
76 };

```

模板题使用：Luogu P3812

题意：给定一组可能重复的非负整数，选任意子集使异或和最大。逐个 insert 后 query(); 使用 unsigned long long 读取和输出。

所需模板：XorBasis (第 131 页, 5.3.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3812>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     std::cin >> n;
7     XorBasis basis;
8     for (int i = 0; i < n; i++)
9     {
10         unsigned long long x;
11         std::cin >> x;
12         basis.insert(x);
13     }
14     std::cout << basis.query() << '\n';
15 }

```

5.3.2 带位置限制的异或线性基

默认构造为空，重新赋值 PositionBasis() 可清空。insert/Insert(x,at) 插入 unsigned long long 值及非负 int 标签，支持完整 64 位，标签可重复、乱序。contains/Contains(x,lower=0) 判断 x 能否由标签至少为 lower 的输入异或得到；query/Query(lower=0,x=0) 返回 x 与这些输入子集异或后的最大值；rank/Rank(lower=0) 返回对

应空间维数。lower 为非负 long long，可大于所有 int 标签，空集仍可产生 0。全部操作 $O(64)$ ，空间 $O(64)$ 。消元时同一主元优先保留标签较大的向量，较旧向量继续消元；按阈值筛选后仍是正确线性基。标签是组合可用范围的界，不是选点方案；数组仅供只读。区间 $[l, r]$ 应按右端点排序询问，扫描并仅插入到 r ，再查询 $\text{lower}=l$ ；接口本身没有上界，插入超过 r 后不能只用 lower 恢复旧区间。若需保留历史，可复制每个前缀的对象，但空间为 $O(64n)$ 。不提供非空零异或判定或第 k 小；普通线性基的 dependent 不能直接移植到所有阈值。

```
1 struct PositionBasis
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     U a[64]{};
5     int pos[64];
6
7     PositionBasis() { fill(pos, pos + 64, -1); }
```

```

9     void insert(U x, int at)
10    {
11        assert(at >= 0);
12        for (int i = 63; i >= 0; i--)
13            if (x >> i & 1)
14                {
15                    if (!a[i])
16                    {
17                        a[i] = x;
18                        pos[i] = at;
19                        return;
20                    }
21                    if (at > pos[i])
22                    {
23                        swap(a[i], x);
24                        swap(pos[i], at);
25                    }
26                    x ^= a[i];
27                }
28    }
29
30    bool contains(U x, long long lower = 0) const
31    {
32        assert(lower >= 0);
33        for (int i = 63; i >= 0; i--)
34            if ((x >> i & 1) && pos[i] >= lower) x ^= a[i];
35        return x == 0;
36    }
37
38    U query(long long lower = 0, U x = 0) const
39    {
40        assert(lower >= 0);
41        for (int i = 63; i >= 0; i--)
42            if (pos[i] >= lower) x = max(x, x ^ a[i]);
43        return x;
44    }
45
46    int rank(long long lower = 0) const
47    {
48        assert(lower >= 0);
49        int answer = 0;
50        for (int i = 0; i < 64; i++) answer += pos[i] >= lower;
51        return answer;
52    }
53 };

```

应用题补充：Luogu CF1100F

题意：给数组及多个闭区间，求区间内任意子集的最大异或和。把查询按右端点排序，依次加入前缀元素及其 1-based 位置；query(l) 限制只使用位置不小于 l 的元素，最后按原查询顺序输出。

所需模板：PositionBasis (第 133 页, 5.3.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目： <https://www.luogu.com.cn/problem/CF1100F>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     std::cin >> n;
7     std::vector<unsigned long long> a(n + 1);
8     for (int i = 1; i <= n; i++) std::cin >> a[i];
9     std::cin >> q;
10    std::vector<std::array<int, 3>> queries(q);
11    for (int i = 0; i < q; i++)
12    {
13        int l, r;
14        std::cin >> l >> r;
15        queries[i] = {r, l, i};
16    }
17    std::sort(queries.begin(), queries.end());
18    std::vector<unsigned long long> answer(q);
19    PositionBasis basis;
20    int right = 0;
21    for (auto [r, l, id] : queries)
22    {
23        while (right < r)
24        {
25            right++;
26            basis.insert(a[right], right);
27        }
28        answer[id] = basis.query(l);
29    }
30    for (auto x : answer) std::cout << x << '\n';
31 }
```

5.3.3 异或线性空间求交

代码依赖: [XorBasis](#) (第 131 页, 5.3.1 节)。抄写时一并准备; 标准库类型不列入算法依赖。

`basis_intersection(a,b)` 返回 `span(a)` 与 `span(b)` 的交空间的一组独立生成元, 结果类型 `XorBasis`。支持完整 64 位无符号值, 不修改输入, 也不要求先 rebuild。使用第一个空间的主元, 消去第二个空间的向量, 同时记录来自第二个空间的部分; 消元为零时, 该部分属于交空间。时间 $O(64^2)$, 额外空间 $O(64)$ 。输出按独立生成元解释: `dependent` 为 `false`, 输入的重复次数及非空零异或关系不传播; 表示的是子空间, 不是两组原始输入元素的集合交。枚举整个交空间应调用 `result.kth(k,false)`, 包含零; 零空间返回空基, `rank=0`、`contains(0)=true`。

```

1 XorBasis basis_intersection(const XorBasis &a, const XorBasis &b)
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     U pivot[64], from_b[64]{};
5     copy(a.a, a.a + 64, pivot);
6     XorBasis result;
7     for (U value : b.a)
8     {
9         U x = value, part = value;
10        for (int i = 63; i >= 0 && x; i--)
11            if (x >> i & 1)
12            {
13                if (!pivot[i])
14                {
15                    pivot[i] = x;
16                    from_b[i] = part;
17                    break;
18                }
19                x ^= pivot[i];
20                part ^= from_b[i];
21            }
22        if (!x && part) result.insert(part);
23    }
24    return result;
25 }
```

模板题使用：LC Intersection of F2 Vector Spaces

题意：多组给两个 F2 向量空间的基，输出交空间的一组基。 $T \leq 100000$ ， $n, m \leq 30$ ，输入独立且小于 2^{30} 。把输入插入两个 XorBasis，调用求交，输出 rank 和 a 中的非零主元；答案不唯一，不能逐字比较不同实现输出。模板本身支持 64 位和相关生成元，属于题外扩展。零维输出 0。

所需模板：XorBasis（第 131 页，5.3.1 节）、basis_intersection（第 137 页，5.3.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/intersection_of_f2_vector_spaces

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int tests;
6     std::cin >> tests;
7     while (tests--)
8     {
9         XorBasis a, b;
10        int n, m;
11        std::cin >> n;
12        for (int i = 0; i < n; i++)
13        {
14            unsigned long long x;
15            std::cin >> x;
16            a.insert(x);
17        }
18        std::cin >> m;
19        for (int i = 0; i < m; i++)
20        {
21            unsigned long long x;
22            std::cin >> x;
23            b.insert(x);
24        }
25        auto result = basis_intersection(a, b);
26        std::cout << result.rank;
27        for (auto x : result.a)
28            if (x) std::cout << ' ' << x;
29        std::cout << '\n';
30    }
31 }
```

5.3.4 Zassenhaus：同时求和空间与交空间

代码依赖：XorBasis（第 131 页，5.3.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

basis_sum_intersection(a,b) 返回和空间基、交空间基这一对结果。和空间由两组基共同张成，一般不是两个空间的集合并；两结果都是独立生成元，其 dependent 均为 false。将 a 的向量 x 编成 (x,x)，b 的向量 y 编成 (y,0)，用 `__uint128_t` 储存高低各 64 位并按高位到低位消元。高半部非零的行投影构成和空间的基，高半部为零的行取低半部构成交空间的基。必须先提升到 128 位再左移 64；不能用 64 位变量移位 64。时间 $O(128^2)$ ，额外空间 $O(128)$ 。结果满足 $\dim(A+B)+\dim(A \cap B)=\dim(A)+\dim(B)$ ，但维数恒等式只是检查条件，不能单独证明返回向量正确。包含空空间、相同空间和输入别名。

```

1 // Return independent generators of (sum space, intersection space).
2 pair<XorBasis, XorBasis> basis_sum_intersection(const XorBasis &a, const XorBasis &b)
3 {
4     using W = __uint128_t;
5     W pivot[128]{};
6     auto insert = [&](W x)
7     {
8         for (int i = 127; i >= 0 && x; i--)
9             if (x >> i & 1)
10            {
11                if (!pivot[i])
12                {
13                    pivot[i] = x;
14                    return;
15                }
16                x ^= pivot[i];
17            }
18    };
19    for (auto x : a.a) insert((W(x) << 64) | x);
20    for (auto x : b.a) insert(W(x) << 64);
21    XorBasis sum, intersection;
22    for (int i = 0; i < 128; i++)
23        if (pivot[i])
24        {
25            if (i < 64)
26                intersection.insert((unsigned long long)pivot[i]);
27            else
28                sum.insert((unsigned long long)(pivot[i] >> 64));
29        }
30    return {sum, intersection};
31 }

```

模板题使用：LC Intersection / Zassenhaus

题意：同一线性空间求交题，约束与前例相同。Zassenhaus 返回 {和空间, 交空间}，本题仅输出 second 的 rank 和非零主元，不能据此声称 first 也获线上验证。和空间由独立本地测试检查。两部分均为独立生成元；无需对输入枚举全部异或值。

所需模板：XorBasis (第 131 页, 5.3.1 节)、basis_sum_intersection (第 139 页, 5.3.4 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/intersection_of_f2_vector_spaces

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int tests;
6     std::cin >> tests;
7     while (tests--)
8     {
9         XorBasis a, b;
10        int n, m;
11        std::cin >> n;
12        for (int i = 0; i < n; i++)
13        {
14            unsigned long long x;
15            std::cin >> x;
16            a.insert(x);
17        }
18        std::cin >> m;
19        for (int i = 0; i < m; i++)
20        {
21            unsigned long long x;
22            std::cin >> x;
23            b.insert(x);
24        }
25        auto result = basis_sum_intersection(a, b).second;
26        std::cout << result.rank;
27        for (auto x : result.a)
28            if (x) std::cout << ' ' << x;
29        std::cout << '\n';
30    }
31 }
```

5.3.5 无向图最大异或行走

代码依赖：XorBasis（第 131 页，5.3.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

XorWalk(n) 建图，点号 1..n，边权为 unsigned long long，支持完整 64 位。add(u,v,w) 加无向边，允许重边、自环和零权；重新赋值 XorWalk(n) 清空图。build(root=1) 用递归 DFS 预处理 root 的连通块，query(u,v) 返回该块内 u 到 v 的最大边权异或和；任一点未被本次 build 覆盖则返回 nullopt，即使这两点在另一连通块相连。加入新边后必须重新 build；可更换根重复构建。空图可初始化，但不能 build。这里的行走允许重复点、重复边；不是最大异或简单路径。u=v 也可能通过绕环得到正值。DFS 距离 dist 给出一条树路径的异或值，每条已访问边形成 $\text{dist}[u] \text{ xor } \text{dist}[v] \text{ xor } w$ 的闭合行走值，加入线性基；两点答案为 $\text{cycles.query}(\text{dist}[u] \text{ xor } \text{dist}[v])$ 。build 后 vis、dist 可只读；cycles 表示环异或空间，不保留具体环或行走方案，不能将其非空子集标志解释为行走非空性。建图 $O(n+m)$ ，build 为 $O(n+64m)$ ，每次 query 为 $O(64)$ ，动态空间 $O(n+m+64)$ 。

```

1 struct XorWalk
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     int n;
5     bool built = false;
6     vector<vector<pair<int, U>>> g;
7     vector<int> vis;
8     vector<U> dist;
9     XorBasis cycles;
10
11     XorWalk(int size)
12     {
13         assert(size >= 0);
14         n = size;
15         g.resize(size_t(n) + 1);
16         vis.resize(size_t(n) + 1);
17         dist.resize(size_t(n) + 1);
18     }

```

```

20 void add(int u, int v, U w)
21 {
22     assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
23     g[u].push_back({v, w});
24     g[v].push_back({u, w});
25     built = false;
26 }
27
28 void dfs(int u)
29 {
30     vis[u] = 1;
31     for (auto [v, w] : g[u])
32     {
33         if (!vis[v])
34         {
35             dist[v] = dist[u] ^ w;
36             dfs(v);
37         }
38         else
39             cycles.insert(dist[u] ^ dist[v] ^ w);
40     }
41 }
42
43 void build(int root = 1)
44 {
45     assert(1 <= root && root <= n);
46     fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
47     fill(dist.begin(), dist.end(), 0);
48     cycles = XorBasis();
49     dfs(root);
50     built = true;
51 }
52
53 optional<U> query(int u, int v) const
54 {
55     assert(built && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
56     if (!vis[u] || !vis[v]) return nullopt;
57     return cycles.query(dist[u] ^ dist[v]);
58 }
59 };

```

应用题补充：Luogu P4151

题意：无向连通带权图，求 1 到 n 可重复经过点边的最大异或和； $n \leq 50000$ ， $m \leq 100000$ ，权值 $\leq 10^{18}$ ，允许重边、自环。点号保留 1-based，build(1) 后 query(1,n)。题目保证连通才可直接解引用；通用图先检查 optional。此题验证行走，不能改成简单路径。 $O((n+m) \cdot 64)$ ，DFS 递归。

所需模板：XorBasis（第 131 页，5.3.1 节）、XorWalk（第 141 页，5.3.5 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4151>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     XorWalk graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         unsigned long long w;
12         std::cin >> u >> v >> w;
13         graph.add(u, v, w);
14     }
15     graph.build(1);
16     std::cout << *graph.query(1, n) << '\n';
17 }
```

第六章 概率论

6.1 随机变量的数字特征

6.1.1 期望选型：计数拆指标，等待拆尾和

先确定随机对象。均匀随机排列、逐步等概率转移和等概率选择最终方案是三种不同模型。例如从起点等概率走向 A 或 B，A 只有一个终点，B 有两个等概率终点：三个终点概率为 $1/2, 1/4, 1/4$ ，不是各 $1/3$ 。不能直接用路径条数代替路径概率。

计数型答案：给每个对象一个指示变量。若 $X = \sum_{i=1}^m I_i$ ，其中 $I_i = [\text{事件 } A_i \text{ 发生}]$ ，则

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^m \Pr(A_i).$$

有限和的期望线性性不要求独立；一般实值变量应保证期望存在，避免相减两个无穷大。随机排列的不动点数为 $X = \sum_i [\pi(i) = i]$ ，每个位置固定的概率为 $1/n$ ，所以 $n \geq 1$ 时 $\mathbb{E}X = 1$ 。这比先求全部不动点个数的分布容易。 $n = 2$ 时两个指示变量完全相同，恰好说明它们并不独立。

线性性不能推广成 $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$ 。令 $X = Y$ 为一次公平硬币正面的指示变量，则左边为 $1/2$ 、右边为 $1/4$ 。方差应写成

$$\text{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

两两独立足以消去协方差；仅仅知道各自成功概率不足以计算方差。

等待时间或最大值：先问是否超过阈值。非负整数随机变量逐点满足 $X = \sum_{k \geq 1} [X \geq k]$ ，因此

$$\mathbb{E}X = \sum_{k \geq 1} \Pr(X \geq k) = \sum_{k \geq 0} \Pr(X > k).$$

非负项允许交换求和，结果也可能是 $+\infty$ 。两种写法的起点相差一。例如两个独立公平六面骰子的最大值 M 满足 $\Pr(M < k) = ((k-1)/6)^2$ ，故

$$\mathbb{E}M = \sum_{k=1}^6 \left(1 - \frac{(k-1)^2}{36}\right) = 6 - \frac{55}{36} = \frac{161}{36}.$$

这里乘出平方用到了两个骰子独立；若两个骰子总是同点，期望就变成 $7/2$ 。

覆盖过程：按完成一件新事的阶段拆分。每次独立均匀抽取 n 种券，已有 i 种时，下一张为新种类的概率为 $(n-i)/n$ 。含成功那次在内的等待时间期望是 $n/(n-i)$ ，收齐的期望为 $n \sum_{j=1}^n 1/j$ 。每次抽样方式必须保持不变；非均匀抽券时，“已见种类数”通常不是充分状态，因为尚缺哪一种会改变转移概率，不能直接套调和数。

6.1.2 条件期望：先定义状态，再解自环

状态必须保存决定未来分布所需的信息。若到达终点后不再花费，设终点 t 的 $E_t = 0$ 。一次转移从 i 到 j 的概率为 p_{ij} ，本次费用为 c_{ij} ，则第一步分析给出

$$E_i = \sum_j p_{ij}(c_{ij} + E_j) = b_i + \sum_j p_{ij}E_j, \quad b_i = \sum_j p_{ij}c_{ij}.$$

每步统一花费 1 时才有 $b_i = 1$ ；已经是终点时不能再多加一次。若目标是命中某个好终点的概率，则好终点边界为 1、坏终点为 0，非终点方程为 $h_i = \sum_j p_{ij}h_j$ ，没有常数 1。若过程可能永不终止，命中概率是边界问题的最小非负解，不能把任意代数解当成概率。

只有自环时可以局部移项。若 $p_{ii} < 1$ ，则

$$E_i = \frac{b_i + \sum_{j \neq i} p_{ij} E_j}{1 - p_{ii}}.$$

其余边若指向已算出的状态，就按依赖顺序做 DP。不能在存在 $i \rightarrow j \rightarrow i$ 时只去掉自环后仍当 DAG。每次独立以概率 $q > 0$ 成功，失败回到原状，每次花费 1，有 $E = 1 + (1 - q)E$ ，故 $E = 1/q$ 。当 $q = 0$ 时永不成功，不能继续做除法。若统计“成功前失败次数”，当前成功不计费用，结果才是 $(1 - q)/q$ 。

小例：等到连续两个正面。公平硬币独立抛掷，状态 0 表示当前没有末尾正面，状态 1 表示末尾恰有一个正面，状态 2 表示已完成。第一步方程为

$$E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_0 + \frac{1}{2}E_1, \quad E_1 = 1 + \frac{1}{2}E_0, \quad E_2 = 0.$$

解得 $E_0 = 6, E_1 = 4$ 。错误地把每两次抛掷作为成功率 $1/4$ 的独立尝试会得到 8，它只检查不重叠的分组，漏掉跨组的连续正面。反过来把所有相邻两次都当独立试验也不成立。

有环时检查吸收，再选择消元。只保留起点可达、尚未吸收的状态，记它们之间的转移矩阵为 Q 。有限期望向量满足 $(I - Q)E = b$ ；稠密直接消元的时间为 $O(s^3)$ 、空间为 $O(s^2)$ ，其中 s 是非终点状态数。DAG、链、带状矩阵或可按强连通分量分块的问题应先利用结构，不必一律构建全局稠密矩阵。概率极小时实数消元可能病态；残差小也不保证答案相对误差小。

对有限状态、固定转移概率的链，若每个可达非终点都有一条正概率路径通向吸收态，则存在统一的 L 和 $\varepsilon > 0$ ，使任何非终点在未来 L 步内吸收的概率至少为 ε 。由此 $\Pr(T > kL) \leq (1 - \varepsilon)^k$ ，所以几乎必然吸收且 $\mathbb{E}T \leq L/\varepsilon < \infty$ 。等价的图判据是：可达区域中没有封闭的非吸收强连通分量。这里的边只取正概率转移，且每步费用有界时累计费用也具有有限绝对期望。

两类反例不能混淆。以概率 $1/2$ 立即终止、以概率 $1/2$ 进入永久自环，有正概率永不吸收，停止时间期望为无穷大。另取正整数随机变量 T ，令 $\Pr(T = k) = 1/(k(k+1))$ 。概率和为 1，所以 T 几乎必然有限；但 $\Pr(T \geq k) = 1/k$ ，故 $\mathbb{E}T = \infty$ 。第二例说明无限状态或无限支撑下，“几乎必然终止”不足以推出有限期望，不能丢掉上述有限状态条件。

6.1.3 模概率：可逆的不只是输入分母

竞赛中的“概率对素数 p 取模”不是一个介于 0 与 1 的数，而是有理数的代数表示。既约分数 a/b 只有在 $p \nmid b$ 时，才能映射为 $ab^{-1} \pmod{p}$ 。模值不能比较大小、判定真实概率是否很小，也不能由模值为零断言真实概率为零。例如概率 $p/(p+1) > 0$ ，其模值为零。

直接转模方程的充分条件：每个转移概率和费用的分母均可逆，且 $I - Q$ 在模 p 下可逆。实数下可逆不保证模下可逆；自环移项中的 $1 - p_{ii}$ 也必须非零。例如每次以 $p/(p+1)$ 成功，期望为 $(p+1)/p$ ；原始转移概率的分母 $p+1$ 可逆，但期望的分母 p 不可逆。模方程变成 $0 \cdot E = 1$ ，无解不是概率模型矛盾，而是所求期望没有该模表示。

未约分表达式的分母不可逆，不代表最终答案一定不可表示。表达式 $p/p = 1$ 应先在整数或有理数层面约分，不能调用逆元求 $0/0$ 。类似地，模线性系统奇异时，可能存在有理数层面的消去或约分，但不能从任意模特解恢复唯一的真实期望。合数模数 m 下，分母须满足 $\gcd(b, m) = 1$ ，且不能用费马小定理求逆。

本库接口见第 2.2.2 节（第 8 页）的 `ModInt<p>` 与第 8.2.2 节（第 155 页）的 `GaussMod<p>::solve(a,n)`。前者的 `inv()` 用 x^{p-2} ，要求素数模数及非零元素；后者接收 s 行 $s+1$ 列增广矩阵，可填为 $[I - Q \mid b]$ ，显式传入变量数 s 。先检查 `consistent`，再检查 `rank==s`，唯一解才读取 `particular`。这些接口不会替你证明吸收、期望有限或有理答案可取模。

第七章 博弈论

7.1 公平组合游戏

7.1.1 SG 的前提、递推与异或策略

先核对模型：双人轮流操作；双方在同一状态的合法操作完全相同（无偏游戏）；没有随机性与隐藏信息；不能行动者输（正常玩法）；状态图为有限 DAG。本节只在这些条件下使用普通 Sprague-Grundy 理论。“公平”在这里不表示胜率各半。

令 $g(u)$ 是状态的 SG 值， mex 表示集合中未出现的最小非负整数，则

$$g(u) = \text{mex}\{g(v) : u \rightarrow v\}, \quad \text{mex } \emptyset = 0.$$

按逆拓扑顺序计算；若递归记忆化，栈深度仍可能等于最长路径长度。若有 d 个后继，则 $g(u) \leq d$ ，只需标记 $0, \dots, d$ ，超过 d 的后继值可以忽略。重复出现同一个后继值不影响 mex ；用时间戳避免每个点都清空一张全局大表，可做到 $O(|V| + |E|)$ 时间和 $O(|V| + |E|)$ 空间（包含存图）。

$g(u) = 0$ 时所有后继非零； $g(u) > 0$ 时一定存在后继值为零。由 DAG 上归纳，零状态恰为先手必败态。不过 SG 数值不是胜率，也不是距离终点的步数。若题目只问一个不可分解游戏的胜负，布尔递推“存在后继必败则必胜”已足够；需要组合多个游戏时才必须保留比输赢更多的信息。

异或只针对不交和。一步恰好选择一个子游戏走一步，其他子游戏的状态及合法操作不变，且总游戏不能走时才输。此时组合值为 $G = g_1 \oplus \dots \oplus g_k$ 。 $G = 0$ 时任意一步都把一个 g_i 改为不同值，因此异或不再为零。 $G \neq 0$ 时，取 G 最高为一位上也为一的某个 g_i ，令 $h = g_i \oplus G < g_i$ 。 mex 定义保证存在一步从该子状态走到 SG 值 h 的后继，操作后整体异或为零。实际输出方案时枚举这个子游戏的合法后继寻找 h ，不能只输出一个目标数字。

如果一次允许同时改变两堆，或者一堆的操作会禁止另一堆的操作，就不是上述不交和。例如两堆各有一颗石子，允许取走任意一堆或同时取走两堆：把两堆当普通 Nim 会算出 $1 \oplus 1 = 0$ ，但先手同时取完立刻获胜。

7.1.2 减法游戏小例与三类失效边界

一堆 n 颗石子，每次可取 $S = \{1, 3, 4\}$ 中一种数量且不能取成负数。空堆无合法操作，故 $g(0) = 0$ ，对 $n > 0$ 有

$$g(n) = \text{mex}\{g(n-s) : s \in S, s \leq n\}.$$

从 $n = 0$ 到 13 逐项得到

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$g(n)$	0	1	0	1	2	3	2	0	1	0	1	2	3	2

例如 $g(4) = \text{mex}\{g(3), g(1), g(0)\} = \text{mex}\{1, 0\} = 2$ ，不是合法操作数 3。两堆 $(4, 5)$ 的异或为 $2 \oplus 3 = 1$ ，从第二堆取一颗得到 $(4, 4)$ 即可归零。两堆 $(1, 1)$ 各自都是必胜态，但组合为必败态，不能把多个布尔“必胜”作逻辑或。

表中前两段相等本身不是周期证明。本例先验证 $g(n+7) = g(n)$ 对 $0 \leq n \leq 3$ 成立，随后对 $n \geq 4$ ，两边的后继都完整包含减 1, 3, 4；由更小下标的归纳假设， mex 集合相同，故周期 7 对所有 $n \geq 0$ 成立。对一般有限减法集合，SG 值不超过 $|S|$ ，且从足够大的 n 起只依赖前 $\max S$ 项，因此整个长度为 $\max S$ 的窗口重复后才保证后续周期。它只保证最终周期，不能仅凭几项重复猜出从零开始的周期或短周期。

- **反常玩法 (misère)。**最后行动者输时，普通 SG 的终点规则与异或结论不可直接搬用。只有一颗石子的 Nim 在正常玩法下先手赢，在反常玩法下先手输。反常 Nim 有专门结论，不意味着所有减法游戏都能“把最终答案取反”。

- **有环游戏 (loopy)**。单点自环将要求 $g = \text{mex}\{g\}$ ，不存在这样的非负整数。允许无限行走时还可能有和局；必须按题目规定处理重复局面、步数上限和无限对局。若加入剩余步数后形成 DAG，可以在扩展状态上分析，不能把环当成已访问后直接返回零。
- **有偏游戏 (partizan)**。双方在相同局面可走步不同，不满足无偏性。仅一条“左方可走、右方不可走”的边，就不能用不带行动方信息的 mex 描述。可按完整状态做胜负搜索，但一般不能将各部分的普通 SG 值异或。

本地知识例证。 `tests/math_knowledge_probability.py` 使用有理数精确运算检查指示变量、骰子尾和、连续正面方程及模分母反例，并以直接胜负递归核对小规模减法游戏不交和。它验证本节例子，不是通用概率求解器、SG 模板或在线评测 AC。

第八章 数值算法

8.1 插值

8.1.1 拉格朗日插值与连续点优化

Lagrange(xs,ys,p) 使用任意横坐标, xs、ys 为等长 0-based vector<long long>; Lagrange(ys,p) 专用于横坐标 0..n-1。重新构造赋值可更换数据。要求 p 为素数, $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$, 点数 $n \leq p$, 任意横坐标取模后两两不同; 不是仅要求原整数不同。query(k) 返回次数小于 n 的插值多项式在 k 处的值, 允许 k、xs、ys 为完整 long long 范围, 内部先归一化; 空数据约定零多项式。通用预处理 $O(n^2 + n \log p)$, 连续点预处理 $O(n + \log p)$, 每次查询 $O(n)$, 空间 $O(n)$ 。查询利用前缀积与滚动后缀积, 无需求逆, 因此 k 与样本点模 p 相等时也正确。若求 $1^d + \dots + k^d$, 要求 $0 \leq d \leq p-2$, 先计算 0..d+1 的前缀和作为 ys, 再构造 Lagrange(ys,p); 用快速幂生成这些样本另花 $O(d \log(d+1))$ 。仅处理素数域中的精确插值, 不适用于浮点曲线拟合或重复节点的导数约束。

```
1 struct Lagrange
2 {
3     using ll = long long;
4     int n, mod;
5     vector<ll> x, w;
6
7     ll norm(ll a) const
8     {
9         a %= mod;
10        if (a < 0) a += mod;
11        return a;
12    }
13
14    ll power(ll a, int b) const
15    {
16        ll result = 1;
17        while (b)
18        {
19            if (b & 1) result = result * a % mod;
20            a = a * a % mod;
21            b >>= 1;
22        }
23        return result;
24    }
25
26    Lagrange(const vector<ll> &xs, const vector<ll> &ys, int p)
27    {
28        n = ys.size();
29        mod = p;
30        assert(p >= 2 && n <= p && xs.size() == ys.size());
31        x.resize(n);
32        w.resize(n);
33        for (int i = 0; i < n; i++) x[i] = norm(xs[i]);
34        for (int i = 0; i < n; i++)
35        {
36            ll denominator = 1;
37            for (int j = 0; j < n; j++)
38                if (i != j) denominator = denominator * norm(x[i] - x[j]) % mod;
```

```

39         assert(denominator != 0);
40         w[i] = norm(ys[i]) * power(denominator, mod - 2) % mod;
41     }
42 }
43
44 Lagrange(const vector<ll> &ys, int p)
45 {
46     n = ys.size();
47     mod = p;
48     assert(p >= 2 && n <= p);
49     x.resize(n);
50     w.resize(n);
51     if (!n) return;
52     vector<ll> invfac(n, 1);
53     ll factorial = 1;
54     for (int i = 1; i < n; i++) factorial = factorial * i % mod;
55     invfac[n - 1] = power(factorial, mod - 2);
56     for (int i = n - 1; i > 0; i--) invfac[i - 1] = invfac[i] * i % mod;
57     for (int i = 0; i < n; i++)
58     {
59         x[i] = i;
60         w[i] = norm(ys[i]) * invfac[i] % mod * invfac[n - 1 - i] % mod;
61         if ((n - 1 - i) & 1) w[i] = norm(-w[i]);
62     }
63 }
64
65 ll query(ll k) const
66 {
67     k = norm(k);
68     vector<ll> pre(n + 1, 1);
69     for (int i = 0; i < n; i++) pre[i + 1] = pre[i] * norm(k - x[i]) % mod;
70     ll answer = 0, suffix = 1;
71     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
72     {
73         answer = (answer + w[i] * pre[i] % mod * suffix) % mod;
74         suffix = suffix * norm(k - x[i]) % mod;
75     }
76     return answer;
77 }
78 };

```

模板题使用：Luogu P4781

题意：给出 n 个横坐标模素数后互不相同的点，求次数小于 n 的插值多项式在 k 处的值，模 998244353。使用任意点构造函数。

所需模板：Lagrange（第 148 页，8.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4781>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     long long k;
7     std::cin >> n >> k;
8     std::vector<long long> x(n), y(n);
9     for (int i = 0; i < n; i++) std::cin >> x[i] >> y[i];
10    Lagrange poly(x, y, 998244353);
11    std::cout << poly.query(k) << '\n';
12 }
```

8.2 高斯消元

8.2.1 压位模 2 高斯消元与全部解

GaussXor::solve(a,n), a 为 m 行 n+1 列的 01 字符串增广矩阵, $0 \leq n < \text{INT_MAX}$, 最末字符为右端项。返回 consistent、系数秩 rank、01 字符串特解 particular 与零空间基 kernel; 所有解为特解异或任意基子集。无解时解数组为空; rank 仍为系数秩。有解时 kernel.size()==n-rank, 唯一解的 kernel 为空。允许空方程组或零变量, 原输入不变。自由列按原列号递增, 基在各自自由列为 1、其他自由列为 0; 没有最少 1 个数保证。时间 $O(mn + mn \min(m,n)/64 + n^2)$, 除输入外空间 $O(m \lceil (n+1)/64 \rceil + n^2)$; 输出本身可能有 n^2 字符。全程精确异或, 不用 eps。

```

1 struct GaussXor
2 {
3     struct Solution
4     {
5         bool consistent;
6         int rank;
7         string particular;
8         vector<string> kernel;
9     };
10
11     // m rows of n+1 characters: coefficients followed by the right-hand side.
12     static Solution solve(const vector<string> &a, int n)
13     {
14         assert(n >= 0);
15         int m = a.size(), w = n / 64 + 1, row = 0;
16         vector<vector<unsigned long long>> b(m, vector<unsigned long long>(w));
17         for (int i = 0; i < m; i++)
18         {
19             assert(a[i].size() == (size_t)n + 1);
20             for (int j = 0; j <= n; j++)
21             {
22                 assert(a[i][j] == '0' || a[i][j] == '1');
23                 if (a[i][j] == '1') b[i][j / 64] |= 1ULL << (j % 64);
24             }
25         }
26         auto get = [&](int i, int j)
27         {
28             return b[i][j / 64] >> (j % 64) & 1;
29         };
30         vector<int> pos(n, -1);
31         for (int col = 0; col < n && row < m; col++)
32         {
33             int p = row;
34             while (p < m && !get(p, col)) p++;
35             if (p == m) continue;
36             swap(b[p], b[row]);
37             for (int i = 0; i < m; i++)
38                 if (i != row && get(i, col))
39                     for (int j = col / 64; j < w; j++) b[i][j] ^= b[row][j];
40             pos[col] = row++;
41         }
42         for (int i = row; i < m; i++)
43             if (get(i, n)) return {false, row, {}, {}};

```

构造特解与零空间基（接上页 solve）（接上页同一结构体）：

```

44     Solution ans{true, row, string(n, '0'), {}};
45     for (int j = 0; j < n; j++)
46         if (pos[j] != -1) ans.particular[j] += get(pos[j], n);
47     for (int j = 0; j < n; j++)
48         if (pos[j] == -1)
49         {
50             string v(n, '0');
51             v[j] = '1';
52             for (int k = 0; k < n; k++)
53                 if (pos[k] != -1) v[k] += get(pos[k], j);
54             ans.kernel.push_back(v);
55         }
56     return ans;
57 }
58 };

```

模板题使用：Library Checker system_of_linear_equations_mod_2

题意：给定模 2 矩阵 A 和右端 b，输出无解-1，或解空间维数、一个特解和全部零空间基。输出维数是变量数减系数秩，不是 rank。输入每行是连续 01 字符，先把 b 追加到对应行；行列数各至 4096。

所需模板：[GaussXor](#)（第 151 页，8.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/system_of_linear_equations_mod_2

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      int m, n;
6      cin >> m >> n;
7      vector<string> a(m);
8      for (auto &s : a) cin >> s;
9      string b;
10     cin >> b;
11     for (int i = 0; i < m; i++) a[i] += b[i];
12     auto sol = GaussXor::solve(a, n);
13     if (!sol.consistent)
14     {
15         cout << -1 << '\n';
16         return 0;
17     }
18     cout << sol.kernel.size() << '\n';
19     cout << sol.particular << '\n';
20     for (auto &v : sol.kernel) cout << v << '\n';
21 }

```

应用题补充：POJ 1681 Painter's Problem

题意：方格 w 为白、 y 为黄，每次翻转自身及四邻，求全部变黄的最少操作数，无解输出 inf 。按 `kuangbin2.10.1` 建模，枚举特解异或零空间基的所有子集；不是直接数特解的 1。本地验证到 15×15 ，原 OJ 题面当前不可达，线上尚待验证。

所需模板：[GaussXor](#)（第 151 页，8.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<http://poj.org/problem?id=1681>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         int n;
10        cin >> n;
11        int m = n * n;
12        vector<string> a(m, string(m + 1, '0'));
13        vector<pair<int, int>> dir{{0, 0}, {0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}};
14        for (int i = 0; i < n; i++)
15        {
16            string s;
17            cin >> s;
18            for (int j = 0; j < n; j++)
19            {
20                int id = i * n + j;
21                a[id][m] = s[j] == 'w' ? '1' : '0';
22                for (auto [di, dj] : dir)
23                {
24                    int u = i + di, v = j + dj;
25                    if (0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n) a[id][u * n + v] = '1';
26                }
27            }
28        }
29        auto sol = GaussXor::solve(a, m);
30        if (!sol.consistent)
31        {
32            cout << "inf\n";
33            continue;
34        }

```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
35     string x = sol.particular;
36     int ans = m;
37     function<void(int)> dfs = [&](int k)
38     {
39         if (k == (int)sol.kernel.size())
40         {
41             ans = min(ans, (int)count(x.begin(), x.end(), '1'));
42             return;
43         }
44         dfs(k + 1);
45         for (int j = 0; j < m; j++) x[j] ^= sol.kernel[k][j] - '0';
46         dfs(k + 1);
47         for (int j = 0; j < m; j++) x[j] ^= sol.kernel[k][j] - '0';
48     };
49     dfs(0);
50     cout << ans << '\n';
51 }
52 }
```

8.2.2 素数模高斯消元与全部解

代码依赖：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

GaussMod<p>::solve(a,n) 接收 m 行 $n+1$ 列增广矩阵, p 必须是素数, $n \geq 0$ 。返回 consistent、系数矩阵秩 rank、特解 particular 和零空间基 kernel；解为特解加基向量的任意线性组合。无解时解数组为空；空方程组需显式给出变量数。 $O(m \cdot n \cdot \min(m,n) + n^2)$ 时间，矩阵及解空间输出 $O(mn + n^2)$ 空间。只依赖 ModInt，不含行列式或矩阵树。

```

1 template <int mod> struct GaussMod
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     using Matrix = vector<vector<Z>>>;
5
6     struct Solution
7     {
8         bool consistent;
9         int rank;
10        vector<Z> particular;
11        Matrix kernel;
12    };
13
14    // Augmented m x (n+1), prime modulus. Empty system needs explicit n.
15    static Solution solve(Matrix a, int n)
16    {
17        int m = (int)a.size(), row = 0;
18        vector<int> where(n, -1);
19        for (const auto &v : a) assert((int)v.size() == n + 1);
20        for (int col = 0; col < n && row < m; col++)
21        {
22            int p = row;
23            while (p < m && !a[p][col].v) ++p;
24            if (p == m) continue;
25            swap(a[p], a[row]);
26            Z inv = a[row][col].inv();
27            for (int j = col; j <= n; j++) a[row][j] = a[row][j] * inv;
28            for (int i = 0; i < m; i++)
29                if (i != row && a[i][col].v)
30                {
31                    Z f = a[i][col];
32                    for (int j = col; j <= n; j++) a[i][j] = a[i][j] - f * a[row][j];
33                }
34            where[col] = row++;
35        }
36        for (int i = row; i < m; i++)
37            if (a[i][n].v) return {false, row, {}, {}};

```

```

38     Solution ans{true, row, vector<Z>(n), {}};
39     for (int j = 0; j < n; j++)
40         if (where[j] != -1) ans.particular[j] = a[where[j]][n];
41     for (int j = 0; j < n; j++)
42         if (where[j] == -1)
43         {
44             vector<Z> v(n);
45             v[j] = 1;
46             for (int k = 0; k < n; k++)
47                 if (where[k] != -1) v[k] = Z(0) - a[where[k]][j];
48             ans.kernel.push_back(v);
49         }
50     return ans;
51 }
52 };

```

模板题使用：Library Checker system_of_linear_equations

题意：模 998244353 下解 n 个方程、 m 个未知数的线性方程组。输入先给系数矩阵，再给常数列。无解输出 -1；否则输出解空间维数、一个特解和齐次解基。

所需模板：ModInt（第 8 页，2.2.2 节）、GaussMod（第 155 页，8.2.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/system_of_linear_equations

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using G = GaussMod<998244353>;
6     int n, m;
7     cin >> n >> m;
8     G::Matrix a(n, vector<G::Z>(m + 1));
9     for (auto &row : a)
10         for (int j = 0; j < m; j++) cin >> row[j].v;
11     for (auto &row : a) cin >> row[m].v;
12     auto s = G::solve(move(a), m);
13     if (!s.consistent)
14     {
15         cout << -1 << '\n';
16         return 0;
17     }
18     cout << s.kernel.size() << '\n';
19     auto print = [&](const vector<G::Z> &row)
20     {
21         for (int j = 0; j < m; j++) cout << row[j].v << (j + 1 == m ? '\n' : ' ');
22     };
23     print(s.particular);
24     for (auto &row : s.kernel) print(row);
25 }

```

第九章 Berlekamp–Massey 算法

9.1 Berlekamp–Massey：最短线性递推

`berlekamp_massey(s,p)` 要求 p 为素数, $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$, 输入均在 $[0,p)$; 返回 c , 使 $s[i] = \sum c[j-1]s[i-j]$ ($j=1..k, i \geq k$)。空序列或全零序列返回空系数。有限前缀可能对应多种未来, 不能无条件外推; 若已知原序列满足阶数至多 d 的齐次线性递推, 提供至少 $2d$ 项才能恢复可外推的递推。模运算次数 $O(Nk+N \log p)$, 后项来自逐次求逆; 空间 $O(N)$ 。不适用于合数模数或浮点拟合。

```
1 // Prime p; normalized input. s[i] = sum(c[j-1] * s[i-j]), i >= c.size().
2 vector<int> berlekamp_massey(const vector<int> &s, int p = 998244353)
3 {
4     assert(p >= 2);
5     vector<int> c{1}, b{1};
6     int len = 0, shift = 1, last = 1;
7     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
8     {
9         assert(0 <= s[i] && s[i] < p);
10        long long d = s[i];
11        for (int j = 1; j <= len; j++) d = (d + 1LL * c[j] * s[i - j]) % p;
12        if (d == 0)
13        {
14            shift++;
15            continue;
16        }
17        long long inv = 1, x = last;
18        for (int e = p - 2; e; e >>= 1)
19        {
20            if (e & 1) inv = inv * x % p;
21            x = x * x % p;
22        }
23        long long factor = d * inv % p;
24        auto old = c;
25        if (c.size() < b.size() + shift) c.resize(b.size() + shift);
26        for (int j = 0; j < (int)b.size(); j++)
27            c[j + shift] = (c[j + shift] - factor * b[j] % p + p) % p;
28        if (2 * len <= i)
29        {
30            len = i + 1 - len;
31            b = old;
32            last = d;
33            shift = 1;
34        }
35        else
36            shift++;
37    }
38    c.resize(len + 1);
39    c.erase(c.begin());
40    for (int &x : c) x = x == 0 ? 0 : p - x;
41    return c;
42 }
```

模板题使用：Library Checker find_linear_recurrence

题意：给模 998244353 下的有限序列，求最短线性递推。c[0] 乘前一项，输出阶数及系数；空序列或全零序列可以是 0 阶。递推只保证对已给序列成立，不能仅凭前缀推定未知后续。

所需模板：berlekamp_massey (第 157 页，9.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/find_linear_recurrence

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<int> a(n);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     auto c = berlekamp_massey(a);
10    cout << c.size() << '\n';
11    for (int x : c) cout << x << ' ';
12    cout << '\n';
13 }
```

联合使用示例见第 101 页 (Luogu P5487)，其中直接调用本模板。

第十章 配套知识与验证范围

10.1 杜教筛：预筛与缓存都不可省略

整除反演建模（第 2.19.2 节，第 52 页）的两条卷积恒等式给出 DuJiao 的递推，见代码中的 `mertens` 与 `totient_sum`。把商相同的一段合并，系数为区间长度，递归参数严格变小；0 直接查表返回 0。超过预筛上限的结果在返回时写入缓存，后续相同参数直接复用。WIDA 收集的 `sumMu` 示例查询了 `fMu`，但未写入新结果；本库已有实现包含写回，不能照搬遗漏缓存的版本。

设最大查询为 N ，预筛上限为 B 。单次查询的常用上界为 $O(B + N/\sqrt{B})$ ，其中哈希访问按期望常数处理；取 B 约 $N^{2/3}$ 得到 $O(N^{2/3})$ 。多个不同查询可能继续增加缓存，不能把单次空间估计当成任意多询问的上界。保留缓存可复用，主动清空仅影响重算开销；预筛表与上限应视为只读。

接口范围为 $0 \leq n \leq 10^{11}$ ，返回精确整数；欧拉函数前缀和用 128 位。WIDA 的 z 模数结果可在精确莫比乌斯前缀和返回后取模得到。负值先求余，仅在余数为负时加模数，避免无条件加模数的溢出风险。

两套实现以独立试除构建到 200000 的前缀参考，检查四种预筛上限、零输入、乱序与重复查询、缓存写回及清空重建。上限 10^{11} 使用 10^6 与 2×10^6 两种预筛规模核对双版本结果；这一项属于边界运行与一致性证据，不是独立答案对拍。普通与 ASan/UBSan 均通过，暂无该接口的在线 AC。

10.2 64 位判素与质因数分解

本库判素采用七个固定底数的 Miller-Rabin，覆盖无符号 64 位整数：

2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022.

将 $n-1 = d2^s$ 、 d 为奇数，检查 a^d 及后续平方链。小于 2 的输入不视为素数；底数模 n 为 0 时跳过该底数，不可误判为合数。模乘用无符号 128 位容纳完整的两个 64 位数之积。固定底数的适用范围依据公开 SPRP 记录，不外推到任意精度整数。

<https://miller-rabin.appspot.com/>

Pollard-Rho 用 $f(x) = x^2 + c \pmod n$ 迭代，并求 $\gcd(|x-y|, n)$ 。只有 $1 < d < n$ 的因子才返回；一次尝试超过轮数上限或得到 $d = n$ ，就换参数重试。其中模平方后的加法也在 128 位中执行，避免 n 接近 2^{64} 时加 c 溢出。该过程保证返回真因子，但随机尝试次数没有确定的最坏上界。递归分解两侧，直到判为素数，最后排序并保留重复因子。

调用 `factor(1)` 得到空数组；对 $n \geq 2$ ，返回单元素说明 n 为素数。POJ 1811 所需的最小质因子可取排序结果首项；P4718 所需的最大质因子可取末项。不要对空数组取首尾，也不要绕过 `factor` 把素数传给内部 `rho`。

双版本对百万范围以独立埃氏筛核验判素，对 $1 \dots 10000$ 以试除核验完整因子列表。另验证三个随机种子下的大质数平方、重复因子、强伪素数和 $2^{64} - 1$ ；期望因子的素性均以试除独立验证。 $2^{61} - 1$ 使用完整分解 $n-1$ 的 Lucas 素性证书检查；模乘与模幂另以任意精度运算对拍。完整 POJ 1811 与 P4718 驱动分别验证 350 组输入，检查素数标签与最小、最大质因子。P4718 压力批次含 300 个接近 10^{18} 的平衡半素数，本机普通编译运行约 1.99、1.83 秒；机器差异与随机路径都会影响耗时，本地运行时间不直接代表线上性能。两套代码随后通过 P4718 全部 20 个测试点，最长单点显示约 2.11、2.12 秒，低于当前页面的 4 秒限制。该 AC 检查素数标签与最大质因子，范围为 $2 \leq n \leq 10^{18}$ 。完整因子重数、最小质因子、 $n=1$ 与更大的无符号 64 位输入仍依据本地验证；普通与 ASan/UBSan 均通过，不构成随机运行时间保证。

来源：kuangbin 2.6；固定底数记录见上方链接。

10.3 单个数的欧拉函数

实现见第 10 页。对 $n \geq 1$ ，由容斥得到

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

其中只枚举不同质因子，故质数幂 p^k 的贡献为 $p^{k-1}(p-1)$ 。每次更新按先除后乘的顺序： $\text{ans} \leftarrow (\text{ans}/p)(p-1)$ 。当前尚未处理的质因子仍整除答案，而且答案只会减小，乘法结果不会超过原始 n 。

无分解器参数的入口采用试除，循环上界用 $p \leq n/p$ ，剩下的 $n > 1$ 再处理一次。这能避免 p^2 溢出，但不消除 $O(\sqrt{n})$ 的耗时；不适合试除 64 位大素数。传入现有 PollardRho 对象时先分解，再在排序后的因子列表上去重更新；不重复构造分解器，后续调用沿用其随机状态。该入口没有确定的最坏运行时间。 $\varphi(1) = 1$ ，两个入口均接受完整的正无符号 64 位输入；0 不在定义域内。

本地双版本验证包含 $1 \dots 20000$ 的线性筛交叉检查、小范围直接计数互质整数，以及重复质因子、大质数平方、 $2^{64} - 1$ 和已独立认证的大素数。普通与 ASan/UBSan 测试均通过；P4718 的 AC 只验证底层分解用途，不是此欧拉函数的新 AC。来源：kuangbin 2.7.1、2.7.3；WIDA 的单个数欧拉函数。

10.4 线性筛：三张表的约定

LinearSieve 同时构造最小质因子、欧拉函数和莫比乌斯函数。内层遇到第一个整除 i 的素数后停止，因此每个合数 j 只由 $p = \text{lp}(j)$ 与 $i = j/p$ 生成一次，时间为 $O(n)$ 。若 $p \mid i$ ，则 $\varphi(ip) = p\varphi(i)$ 、 $\mu(ip) = 0$ ；否则二者分别为 $(p-1)\varphi(i)$ 和 $-\mu(i)$ 。

判素使用 $x \geq 2$ 且 $\text{lp}(x) = x$ ，不能漏掉前半条件。分解表内正整数时，反复取 $p = \text{lp}(x)$ 、令 $x \leftarrow x/p$ ，直到 $x = 1$ ；重复因子会重复输出。0 不可分解，1 的质因子列表为空。上限要求 $0 \leq n < \text{INT_MAX}$ ，避免构造时 $n+1$ 溢出，并保证内存可用。筛乘积前先检查 $p \leq n/i$ ，不直接计算可能溢出的 ip 。

双版本验证至 $n = 10^7$ ，包括小前缀、试除最小质因子、因子还原和逐项约数和证书：

$$\sum_{d|x} \varphi(d) = x, \quad \sum_{d|x} \mu(d) = [x = 1].$$

这些恒等式在 $d = x$ 项系数为 1，可按 x 递增唯一确定两张表。普通与 ASan/UBSan 均通过；不据此宣称莫比乌斯反演的所有应用已验证。

来源：kuangbin 2.1.1、2.1.2、2.7.2、2.7.4、2.13.1；WIDA 的全部欧拉函数表。

WIDA 的“使用莫比乌斯反演求解欧拉函数”先存储全部约数，再使用

$$\varphi(n) = n - \sum_{d|n, d < n} \varphi(d).$$

这与 $\varphi * 1 = \text{id}$ 等价；再卷积 μ 可得 $\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d)(n/d)$ 。本库用线性筛提供同一张表，无需额外保存约数列表。百万范围另分别运行直接卷积和真约数扣减，逐项核对两套筛表；两种方法都不复用线性筛的递推分支。

10.5 区间筛：只保存目标区间

实现见第 12 页。设 $0 \leq L \leq R \leq \text{INT_MAX}$ ，先筛出不超过 $\lfloor \sqrt{R} \rfloor$ 的素数，再对每个素数 p 从

$$\max(p^2, \lceil L/p \rceil p)$$

开始标记区间内的倍数。任何合数都有不超过自身平方根的素因子，所以不会遗漏；从 p^2 开始也不会误删 p 自身。输出跳过 0 和 1，其余未标记数恰为素数。底筛与区间标记共用同一个外层素数循环，但使用两张独立的表。

令 $W = R - L + 1$ ，空间为 $O(\sqrt{R} + W)$ ，包含返回的素数数组；时间为 $O((\sqrt{R} + W) \log \log(R + 3))$ 。函数每次调用都重建底筛，适合题目中的少量区间查询。端点虽然是 `int`，向上取整的加法、 p^2 、标记变量和输出遍历变量均用 `long long`；否则 $R = \text{INT_MAX}$ 时最后一次递增也会溢出。区间长度仍受可用内存约束，不适合一次保存整个 32 位值域。

POJ 2689 与 UVa 10140 的驱动读到 EOF，扫描相邻素数差。最近、最远都只在严格更优时更新，距离并列保留最先出现的一对；少于两个素数时输出题目指定句子。两套实现以试除和 Miller–Rabin 判素进行独立对拍，并检查平方边界、单点区间及右端点为 INT_MAX 的百万长度区间；完整驱动验证 208 组输入，含官方样例。普通测试与 ASan/UBSan 均通过；尚无本库在线 AC。

来源：kuangbin 2.1.3；<https://onlinejudge.org/external/101/10140.pdf>。

10.6 矩形 GCD 计数：缩放后容斥

实现见第 51 页。由 $[g = 1] = \sum_{d|g} \mu(d)$ ，前缀矩形互质数对数为

$$F(A, B) = \sum_{i=1}^{\min(A, B)} \mu(i) \left\lfloor \frac{A}{i} \right\rfloor \left\lfloor \frac{B}{i} \right\rfloor.$$

两个商同时不变的右端点取 $r = \min(A/\lfloor A/l \rfloor, B/\lfloor B/l \rfloor)$ ，用莫比乌斯前缀和合并 $[l, r]$ 。不能只按一个商分块。只需筛到 $\min(A, B)$ ，不要求较长的一边也在预处理范围内。 $A = 0$ 或 $B = 0$ 时循环为空，返回 0；正整数条件不包含坐标轴。

矩形内 $\gcd(x, y) = k$ 等价于 x, y 均为 k 的倍数，且缩放后互质。因此答案为四个前缀矩形的容斥：

$$\begin{aligned} & F(\lfloor b/k \rfloor, \lfloor d/k \rfloor) - F(\lfloor (a-1)/k \rfloor, \lfloor d/k \rfloor) \\ & - F(\lfloor b/k \rfloor, \lfloor (c-1)/k \rfloor) + F(\lfloor (a-1)/k \rfloor, \lfloor (c-1)/k \rfloor). \end{aligned}$$

这里必须先减 1 再除以 k ；零商无需特殊补偿。输入端点为正 int，最终答案不超过矩形面积，能用有符号 64 位保存。分块累加使用 128 位，避免依赖正负中间项的额外界。

双版本以小矩形逐对求 gcd 为独立参考，另验证百万正方形的 $F(N, N) = 2 \sum_{i=1}^N \varphi(i) - 1$ ，以及按短边剩余类直接计数的 INT_MAX 长条。P2522 双版本完整程序验证五万次查询，包括缩放、窄边和无解；普通与 ASan/UBSan 均通过。尚无本库在线 AC。

来源：kuangbin 2.13.2 (BZOJ 2301)；<https://www.luogu.com.cn/problem/P2522>。

10.7 整数分拆：重数限制的差一问题

实现见第 114 页。分拆不区分加数顺序，部分均为正整数。无约束生成函数 $P(z) = \prod_{i \geq 1} (1 - z^i)^{-1}$ ，空分拆给出 $p(0) = 1$ 。五边形数定理为

$$\prod_{i \geq 1} (1 - z^i) = 1 + \sum_{j \geq 1} (-1)^j \left(z^{j(3j-1)/2} + z^{j(3j+1)/2} \right).$$

与 $P(z)$ 相乘后比较系数，得到 $p(n)$ 的递推，符号按 $+, +, -, -, +, +, \dots$ 成对出现。每项只依赖更小的下标，每个 n 有 $O(\sqrt{n})$ 个非零偏移。实现先用 64 位累加，再归一化到模数范围；无需逆元，合数模数与模数 1 均可使用。

每个正整数最多出现 k 次的生成函数是

$$\prod_{i \geq 1} (1 + z^i + \dots + z^{ki}) = P(z) \prod_{i \geq 1} (1 - z^{(k+1)i}).$$

因此用已有 p 表与放大 $k+1$ 倍的五边形偏移相乘，符号为 $-, -, +, +, \dots$ 。本库 limited(n, k) 的上限包含 k ； $k = 0$ 时非零 n 无解， $k = 1$ 为互异分拆。kuangbin 的注释写“不超过 k 个”，但其 solve(n, k) 使用放大 k 倍的公式，实际表示每种数少于 k 次，对应本库 limited(n, k-1) ($k \geq 1$)。HDU 原题页面本次无法读取，不能由这条注释推断原题措辞。

两套实现以任意精度完全背包验证到 1000，以逐种部分、逐个重数枚举验证有界情况到 100，覆盖素数与合数模数、0/1 重数限制和大于总和的限制；另检查 $N = 100000$ 的边界。普通与 ASan/UBSan 均通过，暂无在线 AC。

Library Checker 的分拆函数要求输出 $p(0), \dots, p(N)$, $N \leq 500000$, 完整用法见第 115 页; 固定官方 11 组数据的本地 checker 已通过。P6189 将非增跑步距离序列对应到无序分拆, 模数不保证素数, 用法见第 115 页。它是比赛应用, 不替代正式模板题。额外独立参考将部分分成不超过 B 与大于 B 两组: 前者完全背包, 后者按恰好 j 个部分维护 $g_j(s) = g_j(s-j) + g_{j-1}(s-B-1)$, 再卷积。取 $B = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$, 时间 $O(N\sqrt{N})$ 、滚动数组空间 $O(N)$, 不复用被测的五边形数递推; 覆盖 $N = 10^5$ 的合数模数与模数 1。这两份用法只调用构造和 p 表, 不代表 limited 接口已有正式题的线上验证。

来源: kuangbin 2.11; <https://oi-wiki.org/math/combinatorics/partition/>。

10.8 幂的约数和: 不除以 $p-1$

实现见第 3 页。若 $a = \prod p_i^{e_i}$, 则 a^b 的约数和是 $\prod_i (1 + p_i + \dots + p_i^{e_i b})$ 。几何级数的除法公式在模意义下要求分母可逆; 合数模数或 $p \equiv 1$ 时不能直接套用。

令 $G(a, n)$ 同时返回 $P = a^n$ 与 $S = \sum_{i=0}^{n-1} a^i$ 。先递归求一半项数 $h = \lfloor n/2 \rfloor$ 的 (P, S) ; 偶数项的结果为 $(P^2, S(1+P))$, 奇数项再补最后的 $a^{2h} = P^2$, 得到 $(P^2 a, S(1+P) + P^2)$, 全过程取模。 $n=0$ 的结果为 $(1, 0)$, 因此底数为 0 时, 非空级数的和仍为 1。本接口参数是项数, 不是最高指数; 约数和必须传 $e_i b + 1$ 。

把幂与和一起返回, 可使每层只做常数运算, 总时间 $O(\log(n+1))$ 。长度允许无符号 128 位, 避免 $e_i b$ 在 64 位中溢出; 模数及底数允许完整无符号 64 位。所有模乘与必要的加法在 128 位中执行, 任意正模数均可用。底数 $a \geq 1$, $b=0$ 或 $a=1$ 都返回 $1 \bmod m$; 0 的约数和不在接口定义域内。

双版本以直接枚举约数、逐项几何求和和任意精度矩阵幂独立核验, 包括模数 1、合数模数、完整 128 位项数, 以及指数乘重数超过 64 位的案例。P1593 完整程序各验证 126 组输入, 包含 $p \equiv 0, 1 \pmod{9901}$ 和最大输入; 普通与 ASan/UBSan 均通过, 在线 AC 待补。

来源: kuangbin 2.12; <https://www.luogu.com.cn/problem/P1593>。

10.9 类欧几里德: 有符号整除求和

`floor_sum(n, m, a, b)` 返回

$$F(n, m, a, b) = \sum_{i=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{ai + b}{m} \right\rfloor.$$

范围约定 $0 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq m \leq 10^9$, a, b 支持完整有符号 64 位, 返回 128 位。 n 是项数; 若题目下标为 $0 \dots N$, 需传 $N+1$ 并检查仍在约定范围内。

先令 $a = q_a m + r_a$, $b = q_b m + r_b$, 其中余数属于 $[0, m)$, 答案先加上 $q_a n(n-1)/2 + q_b n$ 。C++ 的负整数除法向零截断, 因此余数为负时需要把商减 1, 再用 128 位乘法计算规范余数。这一步不能简单用两次取模替代后丢弃商的贡献。

对规范化后的 $0 \leq a, b < m$, 设 $y = an + b$ 。若 $y < m$, 余下贡献为 0; 否则交换格点计数的求和方向可得

$$F(n, m, a, b) = F(\lfloor y/m \rfloor, a, m, y \bmod m).$$

下一轮先提取新的整商, 再继续交换。进入交换分支时 $a > 0$, 不会产生零分母。模数按欧几里得过程减小, 时间 $O(\log(m+1))$, 额外空间 $O(1)$ 。

双版本以任意精度向下取整逐项求和对拍, 覆盖负系数、零项数和整除边界; 十亿项的常数、连续整数、反向连续整数及整倍数斜率使用闭式公式独立核验。同时检查模数 1 下两个系数的 64 位极值。普通与 ASan/UBSan 均通过, 暂无在线 AC。本节只验证基本整除和; 下节单独给出带下标权与平方和的接口及证据。

10.10 类欧几里德的三个求和量

实现见第 63 页。令 $y_i = \lfloor (ai + b)/m \rfloor$, 维护 $f = \sum y_i$, $g = \sum i y_i$, $h = \sum y_i^2$, 下标均为 $0 \leq i < n$ 。结果固定模 998244353, 不要更换模数却保留 2、6 的逆元常数。

先把 $a = xm + a'$ 、 $b = ym + b'$ 归一化；设规范化问题返回 (f_0, g_0, h_0) ，并记 $S_1 = \sum i$ 、 $S_2 = \sum i^2$ ，则

$$\begin{aligned} f &= f_0 + xS_1 + yn, \\ g &= g_0 + xS_2 + yS_1, \\ h &= h_0 + x^2S_2 + y^2n + 2xyS_1 + 2xg_0 + 2yf_0. \end{aligned}$$

负系数的商仍须向下取整。规范化后的 $a' = 0$ 时三个剩余量均为 0。

对 $0 < a' < m$ ，令 $t = \lfloor (a'(n-1) + b')/m \rfloor$ 。高度 $j = 1 \dots t$ 首次出现的下标为 $r_j = \lceil (mj - b')/a' \rceil$ 。以 $q = j-1$ 编号，递归参数为 $(t, a', m, m + a' - b' - 1)$ ；设返回 (u, v, w) ，即 $u = \sum r_j$ 、 $v = \sum (j-1)r_j$ 、 $w = \sum r_j^2$ ，则

$$f_0 = nt - u, \quad g_0 = tS_1 - (w - u)/2, \quad h_0 = nt^2 - 2v - u.$$

这来自按高度计算每一层的贡献，其中 $y_i^2 = \sum_{j=1}^{y_i} (2j-1)$ 。分母每次严格减小，所以只有 $O(\log(m+1))$ 层递归。

P5170 的上界包含 n ，驱动传入 $n+1$ ；题目输出顺序为 f, h, g ，与本接口不同。完整输入输出见第 64 页；本题多组数量至 10^5 。核心函数支持十亿加一项，并对完整有符号 64 位系数做任意精度逐项对拍；大项数用一次多项式的和与平方和闭式检查。两套完整程序各验证十万组输入，检查最大闭区间端点与全部三个输出。普通与 ASan/UBSan 均通过，在线 AC 待补；任意更高次矩尚不在这个接口内。

补充的大参数测试包含 3000 组随机参数、64 位系数端点和斐波那契型欧几里得链。反转 $i \mapsto n-1-i$ 应保持 f, h 不变，并使 g 变为 $(n-1)f - g$ 。将每项替换为 $-y_i - 1$ ，三个结果应变为 $-f - n$ 、 $-g - S_1$ 、 $h + 2f + n$ 。相邻前缀还应满足增量 (y_n, ny_n, y_n^2) ，其中新增项以任意精度计算。第一结果另与独立接口 `floor_sum` 交叉核对。这些恒等式测试是大参数一致性证据，与前述逐项独立答案对拍区分记录；普通与 ASan/UBSan 均通过。

来源与题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5170>。

10.11 模运算的适用条件

模逆元存在当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$ 。费马逆元 a^{p-2} 仅适用于素数模数及 $a \neq 0$ 。对正模数 m, n ，同余式 $x \equiv a \pmod{m}$ 、 $x \equiv b \pmod{n}$ 可合并当且仅当 $\gcd(m, n) \mid (b - a)$ ；新模数为 $\text{lcm}(m, n)$ 。

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p} \quad (p \text{ 为素数, } n_i, k_i \text{ 是 } p \text{ 进制位}).$$

Lucas 不能直接套在合数模数。阶乘与逆阶乘预处理要求上限小于模数；超过模数会出现阶乘为零。扩展欧拉降幂中，非互质情况不能直接将指数对 $\varphi(m)$ 取模；需要判断原指数是否达到足够阈值。大整数指数可以在读入时同时维护余数与是否超过阈值。

10.12 任意数组的批量逆元

设 $s_i = \prod_{j < i} a_j \pmod{m}$ ， $s_0 = 1$ 。仅对总乘积 s_n 求一次逆元，随后从右向左处理。若当前 $t = s_{i+1}^{-1}$ ，则

$$a_i^{-1} = ts_i \pmod{m}, \quad s_i^{-1} = ta_i \pmod{m}.$$

先保存原 a_i 再覆盖输出，避免误用已写入的逆元更新 t 。总乘积与 m 互素当且仅当每一项均与 m 互素，因此一次扩展欧几里得也能判断整个批次是否可行；模数无需为素数。实现见第 21 页。

接口返回可选向量：无解是空的可选值，空输入是有效的空向量，两者不同。模数为 1 时按接口约定返回全零。调用者可以移动不再使用的输入数组，避免额外复制。P5431 的驱动程序计算 $\sum_{i=1}^n k^i/a_i$ ，注意权重从 k^1 开始。五百万项规模采用缓冲的字符读取，并移动输入以控制峰值内存。双版本已做乘法证书和非互素拒绝的穷举检查，以及 64 位极值、空数组、模数 1 的检查；完整驱动另用逐项逆元和几何级数进行对拍。P5431 双版本均通过全部 5 个测试点；动态版记录 297561197，传统版记录 297561804。最慢单点分别为 386、384 毫秒，峰值内存均为 76.80 MB。合数模数、不可逆输入和完整 64 位范围以上述本地测试验证。

该方法可处理任意可逆数组；连续整数的专用递推见下一节。

来源：<https://oi-wiki.org/math/number-theory/inverse/>。

10.13 连续整数的线性逆元表

素数模数 p 下, 对 $1 < i < p$, 写 $p = qi + r$, 其中 $q = \lfloor p/i \rfloor$, $r = p \bmod i$. r 非零, 且 $r < i$. 将等式模 p 后乘以 $i^{-1}r^{-1}$, 得到

$$i^{-1} \equiv -\lfloor p/i \rfloor (p \bmod i)^{-1} \pmod{p}.$$

从 $1^{-1} = 1$ 开始递推, 右侧总是已算过的较小下标, 故总时间为 $O(N)$. 实现见第 23 页; 第 0 项只作占位, 允许 $N = 0$. $N \geq p$ 时区间包含无逆元的 p , 不能套用该表.

递推还依赖 r 可逆, 不能仅凭 i 与合数模数互素就照搬. 例如 $i = 3, m = 8$ 时 $r = 2$ 不可逆. kuangbin 的“简洁写法”递归式也有这一限制, 本书以一般扩展欧几里得接口代替其不成立的合数推广. 若 $\gcd(a, m) = 1$, 扩展欧几里得给出 $ax + my = 1$, 归一化 x 即为逆元; 若不互素, 则整数方程无解. 素数下也可用 a^{p-2} 求逆元; kuangbin 标为“利用欧拉函数”的代码实际使用这一费马形式.

P3811 双版本完整程序逐行输出逆元, 已在本地对三百万行结果逐项检验 $ix_i \equiv 1$. P3811 双版本均通过全部 6 个测试点, 单点最长分别为 221 ms 与 219 ms. 单个逆元另用小模数穷举与费马乘法证书交叉验证; 这部分不由 P3811 的 AC 覆盖.

来源: <https://oi-wiki.org/math/number-theory/inverse/>; WIDA 数论逆元节与 kuangbin 2.4.

10.14 一次不定方程：特解与正整数解范围

实现见第 16 页. 对不全为零的 a, b , 令 $g = \gcd(|a|, |b|) > 0$. 递归扩展欧几里得先求 $|a|u + |b|v = g$; 当且仅当 $g \mid c$ 时有整数解. 把系数乘以 c/g , 再恢复 a, b 的符号, 就得到 $ax_0 + by_0 = c$. 两个特解相减, 再利用 $a/g, b/g$ 互素, 可知所有解恰为

$$x = x_0 + \frac{b}{g}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{g}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

若 $a = b = 0$, 则 $c = 0$ 时所有整数对都是解, 否则无解; 此时不能使用除以 g 的通解式.

底层 `exgcd` 的本库调用约定为非负系数, 上限 2^{63} ; 返回非负的 g , $(0, 0)$ 约定返回 0. 包装函数先转为 128 位再取相反数, 因而可以处理 `LLONG_MIN`. 缩放后的特解也用 128 位保存; 不要提前转回 `long long`. 即使特解可表示, 直接验证 $ax + by$ 的两个乘积仍可能超过 128 位, 本地验证使用任意精度整数.

对 P5656 的正系数 a, b, c , 设 $d_x = b/g, d_y = a/g$, 先将 x_0 调整到 $x_{\min} \in [1, d_x]$, 并计算与它配对的 $y_{\max} = (c - ax_{\min})/b$. 若 $y_{\max} > 0$, 正整数解个数为

$$N = \left\lfloor \frac{y_{\max} - 1}{d_y} \right\rfloor + 1, \quad x_{\max} = x_{\min} + (N - 1)d_x, \quad y_{\min} = y_{\max} - (N - 1)d_y.$$

否则不存在同时为正的解, 但 x 和 y 仍各自有最小正值; 分别按周期归一化即可, 它们通常不是同一组解. 正值归一化使用 $(v \% d + d - 1) \% d + 1$, 不要把余数 0 当作正整数. 驱动中 $a, b, c \leq 10^9$, 归一化后的乘积不超过 10^{18} , 故该部分可用 64 位.

双版本以小范围有符号输入穷举、任意精度等式证书、64 位端点和斐波那契递归链验证. 完整 P5656 驱动另验证 200000 组输入, 包含正解数量与四个极值、无解和无正解分支; 普通与 ASan/UBSan 测试均通过, 在线 AC 待补.

来源: kuangbin 2.3; WIDA 数论打印稿的 `exgcd` 与不定方程例题.

<https://oi-wiki.org/math/number-theory/bezouts/>.

10.15 线性同余：最小解与最小周期

实现见第 24 页, 接口约定为 $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$. 先把 a 归一化到 $[0, m)$, 令 $g = \gcd(a, m)$. 有解当且仅当 $g \mid b$; 若 $au + mv = g$, 则一个特解为 $u(-b/g)$, 所有解为 $x = x_0 + (m/g)t$. 归一化到 $[0, m/g)$ 后得到最小非负解. 除以 g 后 a/g 与 m/g 互素, 因而 m/g 是最小正周期. 当 $a = 0$ 且 $m \mid b$ 时所有整数均为解, 返回 $(0, 1)$; 否则无解. 模数 $m = 1$ 始终返回 $(0, 1)$.

输入常数项支持 `LLONG_MIN`, 内部用 `-i128(b)`, 不能先执行 64 位的 `-b` 再转换。若题目给出 $ax \equiv c \pmod{m}$, 可先将 c 归一化到 $[0, m)$ 再取负传入, 避免 $c = \text{LLONG_MIN}$ 时在调用点溢出。本接口依赖的 `exgcd` 与前节相同, 不必重复抄写。

P1516 中相遇条件为 $(m-n)t + (x-y) \equiv 0 \pmod{L}$ 。传入速度差与起点差, 第一返回值就是最早非负相遇时间; 失败时输出 `Impossible`。不能擅自把负的速度差取绝对值, 也不能把两者同余的初始位置强制判为需要跳跃。

小模数测试逐个枚举全部剩余类, 检查解集、最小解和最小周期; 大数用任意精度等式证书验证。完整驱动以直接模拟、交换青蛙和构造大周期最早相遇时间验证 242 组输入, 包括等速和初始位置同余。两套代码均通过普通与 ASan/UBSan 测试, 在线 AC 待补。

来源: WIDA 收集的 `jiangly exgcd` 文件内 `sol`; <https://www.luogu.com.cn/problem/P1516>。

10.16 扩展 CRT: 逐式合并

kuangbin 2.5 的 `solve` 对应单次合并, MLES 对应下面的逐式循环。实现见第 25 页的 `crt_merge`, 初始取 $r = 0, m = 1$, 依次合并 $x \equiv b \pmod{n}$ 。空方程组保持 $(0, 1)$, 表示任意整数; 一旦无解即停止, 不能忽略失败继续合并。先把余数归一化。设 $g = \gcd(m, n)$, 由扩展欧几里得得到 $mu + nv = g$ 。写 $x = r + mt$, 原问题化为 $mt \equiv b - r \pmod{n}$ 。若 $g \nmid (b - r)$ 则无解, 否则

$$q = n/g, \quad t \equiv \frac{b-r}{g}u \pmod{q}, \quad 0 \leq t < q.$$

新周期为 mq , 新余数为 $(r + mt) \bmod (mq)$ 。所有可行 t 相差 q , 故新余数加新周期的任意整数倍恰好是全部解; 逐式合并时这一不变量保持成立。模数不必互素, 模数 1 也可直接参与。

参考实现使用 `int` 保存合并状态, 本库扩展为 64 位并显式报告周期越界; 避免可能溢出的 `abs(a-a0)`。

代码要求正模数且最终周期不超过有符号 64 位上限; 中间乘法与扩展欧几里得系数使用 128 位整数。无解返回假; 有解而周期越界抛出异常。失败时旧周期不变, 旧余数已归一化。

k 条方程的时间为 $O(k \log M)$, 其中 M 是输入及中间模数的上界; 递归欧几里得使用 $O(\log M)$ 栈空间。

P4777 的完整程序按“模数、余数”读入, 题目保证有解且周期不超过 10^{18} 。本地验证包含双版本小模数穷举、任意精度整数对拍、有符号极值、无解与越界, 以及十万条同余式的完整程序测试。另穷举至多三个小模数方程组成的所有有序系统, 检查空系统与后续矛盾。双版本均已通过 P4777 全部 15 个测试点; 动态版记录 297521102, 传统版记录 297521173。

kuangbin 的“解同余方程组”是模 7 的线性方程组消元应用, 见后面的工厂工期一节。来源: <https://oi-wiki.org/math/number-theory/crt/>; WIDA 数论模板的 `exCRT` 节。

10.17 Garner: 总周期可以超过整数范围

设正模数 m_i 两两互素, $P = \prod_i m_i$ 。经典构造为 $x = \sum_i b_i P_i (P_i^{-1} \bmod m_i) \bmod P$, 其中 $P_i = P/m_i$ 。模 m_i 时其他项都为零, 本项为 b_i ; 两解之差被所有 m_i 整除, 因而被 P 整除。但直接写此式需要存储整个 P , 并防止乘法溢出。

Garner 改用混合进制

$$x = d_0 + d_1 m_0 + d_2 m_0 m_1 + \cdots, \quad 0 \leq d_i < m_i.$$

在确定第 i 位前, 对每个后续模数维护已确定部分的余数 v_j , 以及当前位权 $c_j = \prod_{t < i} m_t \bmod m_j$ 。于是

$$d_i = (b_i - v_i) c_i^{-1} \bmod m_i.$$

把 $c_j d_i$ 加到 v_j , 再将 c_j 乘 m_i 即可进入下一位。互素性保证逆元存在; 模数 1 的位固定为 0, 可直接保留。位数范围保证重建的 x 恰在 $[0, P)$, 因此就是最小非负解。实现见第 27 页。

若只需 $x \bmod T$, 从高位向低位做 Horner 计算: 每步将当前值乘对应模数, 加上该位, 再对 T 取模。 T 无需与 m_i 互素, 因为这里不对 T 求逆。这返回的是规范解 x 的余数; 一般解 $x + kP$ 对 T 的余数可能不同。例如

模 3 余 2、模 5 余 3，规范解是 8；对 7 取模为 1，但另一个解 23 的余数是 2。若用多模 NTT 恢复整数系数，仍须证明真实系数位于所选规范区间，不能在乘积不够大时直接把 CRT 的代表元当成原整数。

双版本本地验证使用任意精度整数的经典 CRT 求和作为独立对拍，检查混合进制的完整重建、负余数、有符号极值、非互素输入拒绝和 1000 个模数。P1495 完整程序按题目保证的 $P \leq 10^{18}$ 输出规范解，双版本均通过全部 11 个测试点；动态版记录 297521594，传统版记录 297521658。超出该题范围的能力以上述本地测试验证。来源：<https://oi-wiki.org/math/number-theory/crt/>。

10.18 素数模平方根

奇素数 p 下，对 $n \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，Euler 判别式 $n^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当存在平方根，否则为 -1 。当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 且有解时， $r = n^{(p+1)/4}$ 为一根，另一根是 $p - r$ 。

Cipolla 选择 a 使 $w = a^2 - n$ 是非平方，令 $\omega^2 = w$ 。在扩域中取 $\alpha = a + \omega$ ，有 $\alpha^p = a - \omega$ ，故 $\alpha^{p+1} = n$ 。令 $\beta = \alpha^{(p+1)/2}$ ，则 $\beta^2 = n$ 且 $\beta^{p-1} = n^{(p-1)/2} = 1$ ，所以 β 落在原素数域中。实现见第 35 页；零和模数 2 单独处理。模数为合数时不能照搬此判别和扩域构造。

10.19 乘法阶与原根

对 $\gcd(a, n) = 1$ ，阶是最小的正整数 d 使 $a^d \equiv 1 \pmod{n}$ ，且 $d \mid \varphi(n)$ 。从 $d = \varphi(n)$ 开始，对每个素因子 q ，只要 $a^{d/q} \equiv 1$ 就继续除去 q ，所得即为实际阶。对于不可逆的 a ，接口返回 0，表示此处没有定义乘法阶。

原根要求阶达到 $\varphi(n)$ 。只需对其每个不同素因子 q 检查 $a^{\varphi(n)/q} \not\equiv 1$ ：若实际阶是真因子，商中必含某个这样的 q 。必须先检查 $\gcd(a, n) = 1$ ；例如模 9 的候选 3 虽通过上述非 1 判定，却不是原根。 $n \geq 2$ 时，原根恰存在于 $2, 4, p^k, 2p^k$ ，其中 p 是奇素数。原根存在且取一个原根 g 后， g^t 的阶是 $\varphi(n)/\gcd(t, \varphi(n))$ ，所以枚举与 $\varphi(n)$ 互素的指数即可得到全部原根，共 $\varphi(\varphi(n))$ 个；这些数按大小输出时还需排序。

实现见第 36 页。本地验证穷举小模数的幂循环，与双版本的阶、最小值和完整集合逐项比较；另验证大素数、奇素数幂、无原根合数和有符号输入边界。P6091 的完整程序输出排序后第 $d, 2d, \dots$ 个原根，零个输出时仍保留空行。双版本均通过全部 11 个测试点；动态版记录 297558740，传统版记录 297559082。求阶、最小原根的最小性及更大输入范围仍以上述本地证据验证。若 $d = \text{ord}_n(a)$ ，则 $\text{ord}_n(a^k) = d/\gcd(d, k)$ 。两个可逆元素乘积的阶整除各自阶的最小公倍数；两阶互素时，乘积的阶等于两阶之积。来源：<https://oi-wiki.org/math/number-theory/primitive-root/>；kuangbin 2.17。

10.20 Carmichael：最小公共指数

$\lambda(n)$ 是模 n 的所有可逆元素之阶的最小公倍数，约定 $\lambda(1) = 1$ 。它整除 $\varphi(n)$ ，但可以严格更小，例如 $\lambda(8) = 2$ 而 $\varphi(8) = 4$ 。按互素的素数幂分解 $n = \prod_i p_i^{e_i}$ 后，由 CRT，对每个分量同时成立的幂等式也对 n 成立，因此

$$\lambda(n) = \text{lcm}_i \lambda(p_i^{e_i}), \quad \lambda(p^e) = \begin{cases} 2^{e-2}, & p = 2, e \geq 3, \\ p^{e-1}(p-1), & \text{其他情形} \end{cases}$$

奇素数幂的单位群有原根，公共指数即其大小。模 2^e 的奇数可表示为 $\pm 5^k$ ，当 $e \geq 3$ 时 5 的阶为 2^{e-2} ，这给出二幂情形的上界和达到上界的元素。实现见第 19 页，试除版本适用于有符号 32 位正模数。

对可逆底数可把指数对 $\lambda(n)$ 取模；非互素底数仍须另行处理。例如模 8 下 $2^2 = 4$ ，但 $2^{2 \bmod \lambda(8)} = 1$ ，直接降幂会错误。另有 $\lambda(\text{lcm}(a, b)) = \text{lcm}(\lambda(a), \lambda(b))$ ，这也提供了独立的组合检查条件。

合数 n 是 Carmichael 数当且仅当 $\lambda(n) \mid (n-1)$ 。等价的 Korselt 判别是： n 无平方因子，且每个素因子 p 都满足 $(p-1) \mid (n-1)$ 。素数也满足前一整除式，判定时必须排除素数。这些合数对所有互素底数都通过 Fermat 判定，不能用单纯的 Fermat 检验代替素性判定。无平方因子再配合 CRT，也使所有整数 a 满足 $a^n \equiv a \pmod{n}$ 。

双版本以小模数的全部实际阶之最小公倍数对拍，另检验大二幂、奇素数幂、32 位边界及公共指数证书。

UVa10006 完整程序对全部合法输入进行本地 Korselt 对拍；在线 AC 待补。

来源：<https://oi-wiki.org/math/number-theory/primitive-root/>；

应用题: <https://onlinejudge.org/external/100/10006.pdf>。

10.21 Lucas: 按素数进制逐位计算

在特征为素数 p 的域中, $(1+x)^p = 1+x^p$ 。若 $n = \sum_i n_i p^i$, 则

$$(1+x)^n = \prod_i (1+x^{p^i})^{n_i}.$$

每个因子选择的次数在 $0, \dots, n_i$ 之间, 严格小于 p , 因此位数表示唯一。比较 x^k 的系数即得 $\binom{n}{k} = \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}$; 若某位 $k_i > n_i$, 答案立即为零。仅预处理 $0!, \dots, (p-1)!$ 及其逆元, 这些数均非零。 $p!$ 为零, 不能把阶乘表延长后继续用除法公式。实现见第 31 页。

预处理后每位只做常数乘法, 适合固定小素数模数下的多次查询。接口接收 n, k , 不接收 “ n, m 表示选 n 个” 的隐含约定; P3807 的驱动程序显式调用 `choose(n+m, n)`。题目范围内求和安全, 完整 64 位输入自行求和时仍要检查溢出。本地验证包含 Pascal 三角、精确大整数、小模数重建和最大无符号 64 位下标; P3807 双版本均已通过全部 25 个测试点; 动态版记录 297556209, 传统版记录 297556596。完整 64 位参数及额外边界以上述本地对拍验证。来源: <https://oi-wiki.org/math/number-theory/lucas/>。

10.22 合数模数组合数与插值

对素数幂 $q = p^e$, 记 $v_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \lfloor n/p^j \rfloor$, $U_p(n) = n!/p^{v_p(n!)}$ 。设 $t = v_p(n!) - v_p(k!) - v_p((n-k)!)$ 。当 $t \geq e$ 时组合数模 q 为零; 否则

$$\binom{n}{k} \equiv U_p(n) U_p(k)^{-1} U_p(n-k)^{-1} p^t \pmod{q}.$$

这里仅对与 p 互素的单位部分求逆。各素数幂上的结果通过 CRT 合并, 对应第 32 页的实现。

在素数域中, n 个模 p 两两不同的横坐标确定唯一的次数小于 n 的多项式。定义 $w_i = y_i / \prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$, 则

$$f(k) = \sum_{i=0}^{n-1} w_i \prod_{j < i} (k - x_j) \prod_{j > i} (k - x_j).$$

该式不除以 $k - x_i$, 查询点命中样本点时仍然成立。当 $x_i = i$ 时, 分母为 $i!(n-1-i)!(-1)^{n-1-i}$, 要求 $n \leq p$ 。实现见第 148 页。对整数幂前缀和 $S_d(k) = \sum_{i=1}^k i^d$, 当 $0 \leq d \leq p-2$ 时, 它在模 p 意义下可用次数至多 $d+1$ 的多项式表示; 取 $0, 1, \dots, d+1$ 的样本即可。不能只因某序列前几项能插值, 就断言后续仍由该多项式给出。

10.23 阶乘表: 组合数与排列数

当素数模数为 p 且 $0 \leq k \leq n < p$ 时, 阶乘均非零, 因此

$$C(n, k) = n! (k!)^{-1} ((n-k)!)^{-1}, \quad P(n, k) = n! ((n-k)!)^{-1} \pmod{p}.$$

将表从旧上限扩展到 N , 先正向补齐阶乘, 只对 $N!$ 求一次逆元, 再用 $(i-1)!^{-1} = i(i!)^{-1}$ 反向补齐新逆阶乘项即可。不需要每一项分别快速幂求逆。较小上限的初始化请求保留已有表。查询前显式扩表, 之后查询为常数时间; 内部两表重分配时旧元素引用不能继续使用。实现见第 108 页。

WIDA 的 “组合数 (Lucas)” 文件实际提供的是普通阶乘、逆阶乘、组合数和排列数, 没有逐位 Lucas 递推。本书以此节覆盖该文件的数学功能, 用显式扩表取代查询时自动扩表, 适用范围仍须限制在模数以内。验证使用独立 Pascal 三角和下降阶乘, 另检查百万项表及扩表前后的原查询结果。

10.24 组合计数

容斥: $|\bigcup A_i| = \sum_{\emptyset \neq S} (-1)^{|S|+1} |\bigcap_{i \in S} A_i|$ 。二项式反演: 若 $b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k$, 则 $a_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k$ 。

$$\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}, \quad C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}.$$

差分形式的 Catalan 公式避免直接除以 $n+1$, 在模数下尤其有用, 但组合数本身仍须正确求模。第二类 Stirling 数满足

$$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix} + k \begin{Bmatrix} n-1 \\ k \end{Bmatrix}, \quad S(0,0) = 1.$$

第一类无符号 Stirling 数把系数 k 换为 $n-1$ 。

球与盒	空盒允许	空盒禁止
不同球, 不同盒	k^n	$k!S(n,k)$
相同球, 不同盒	$\binom{n+k-1}{k-1}$	$\binom{n-1}{k-1}$
不同球, 相同盒	$\sum_{j=0}^k S(n,j)$	$S(n,k)$

上表默认 $k \geq 1$; $n=0, k=0$ 等边界应按原问题约定单独处理。

10.25 生成函数与递推

普通生成函数 $A(x) = \sum a_n x^n$ 的乘法对应普通卷积。指数生成函数 $A(x) = \sum a_n x^n / n!$ 的乘法对应 $c_n = \sum_k \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$ 。形式幂级数求逆要求常数项可逆; $\log A$ 取 $A(0) = 1$, $\exp A$ 取 $A(0) = 0$ 。有限域中积分涉及 $1/i$, 必须避免 i 被特征整除。

$$B_{\text{new}} = B(2 - AB) \pmod{x^{2m}}, \quad (\log A)' = A'/A.$$

BM 从样本得到最短线性递推。要对未来项使用, 必须另外证明序列确实具有不超过相应阶数的线性递推; 少量数值吻合不是证明。矩阵转移、有限状态计数常可提供阶数上界。

10.26 线性代数与生成树

域上的线性方程组一致时, 解集为一个特解加零空间, 零空间维数为未知数个数减秩。浮点消元中的秩依赖误差阈值; 模素数消元是精确域运算; 合数模数下不可随意除以非零元。无向图 Laplacian 的对角元为度数, 非对角元为负的边重数。删去同一行列后的行列式为生成树数。自环不参与生成树; 重边需要累加。只有一个顶点时空余子式行列式约定为 1。有向图需要重新明确入度/出度 Laplacian 与根向内/向外树的方向, 不能直接复用无向封装。

10.27 模线性方程组：工厂工期

POJ2947 (问题 UVa1564) 给出每位工人制造的产品类型和起止星期。设第 j 种产品需 x_j 天, 第 i 条记录中出现 a_{ij} 次, 以星期一为 0、星期日为 6, 则

$$\sum_j a_{ij} x_j \equiv \text{finish}_i - \text{start}_i + 1 \pmod{7}.$$

起止两天均计入; 同一种产品重复出现必须累加系数。跨星期无需特判, 模数类型负责归一化负数。每个余数在 $[3, 9]$ 中恰有一个代表, 因此模方程的解数就是原问题的解数。

直接使用第 155 页的模高斯消元, 模数取 7。增广矩阵有 m 行、 $n+1$ 列, 最后一列是右端项。先判断 consistent: 假时输出无解; 为真且秩小于 n 时输出多解; 否则读取特解, 余数小于 3 的分量加 7。不能先以秩不足判断多解, 因为零系数行仍可能有非零右端项。本题所有非零系数均可逆; 合数模数不具备这一性质, 不能直接套用此消元。

完整双版本程序位于 `verify/poj/2947/*.cpp`。验证包含所有起止星期组合、产品重复 7 次导致系数归零、矛盾的零行、独立枚举所有 3~9 天赋值，以及用可逆行变换构造的 300 阶稠密系统。该应用验证覆盖分类及唯一解输出，不代替零空间基等其他接口的验证。来源：<https://onlinejudge.org/external/15/1564.pdf>；kuangbin 2.10.2。

10.28 线性递推：系数方向与外推条件

约定 $a_i = \sum_{j=1}^k c_{j-1} a_{i-j}$ ，初值是 $a_0, \dots, a_{k-1}$ 。对应特征多项式为

$$F(x) = x^k - c_0 x^{k-1} - c_1 x^{k-2} - \dots - c_{k-1}.$$

若 $x^n \bmod F(x) = \sum_{i=0}^{k-1} r_i x^i$ ，则 $a_n = \sum_{i=0}^{k-1} r_i a_i$ 。代码由高次向低次消去多项式项，第 j 个系数写入原次数减 j 的位置，避免倒置系数。例如 Fibonacci 初值为 $[0, 1]$ ，递推系数为 $[1, 1]$ 。

BM 在域上求有限前缀的最短递推。本书实现要求素数模数；一般的模合数环不能保证非零偏差存在逆元。仅凭若干样本无法证明真实序列以后一直遵循同一个规律。若事先知道序列满足阶数至多 d 的齐次线性递推，至少给出前 $2d$ 项，再用恢复出的系数求后续项。系数向量末尾的零不能擅自删除：它可能对应非平稳的初始段，改变阶数会改变递推开始适用的位置。

P5487 同时输出最短系数与远项，见第 101 页。第一行仅有 $c_0, \dots, c_{k-1}$ ，没有阶数前缀；取恰好 k 个初值再求远项。全零前缀得到空系数时保留空首行，第二行输出 0。题目保证最短递推唯一；本程序用 BM 与特征多项式求余，时间 $O(nk + k^2 \log m)$ ，空间 $O(n + k)$ 。

小规模参考逐阶建立全部递推方程，用高斯消元验证最短性和唯一系数，用伴随矩阵幂求远项。最大 5000 阶使用独立构造 $a_n = \sum_{t=1}^k t^n$ ，特征多项式为 $\prod_{t=1}^k (x - t)$ 。前 $2k$ 项的 Hankel 矩阵是 VV^T ，其中 $V_{i,t} = t^i$ ；不同非零底数给出可逆的 Vandermonde 矩阵，所以最短阶数确为 k 。远项直接求 $\sum t^m$ ，无需调用被测递推算法。普通与 ASan/UBSan 均通过，本地时间与线上 AC、速度排名分开记录。

10.29 素数模高次剩余与单位根

实现见第 41 页；依赖本书离散对数、线性同余和快速幂。设 p 为素数， g 是原根， $k > 0$ 。 $a = 0$ 时根只有零；否则写 $a = g^b$ 、 $x = g^y$ ，方程转为

$$ky \equiv b \pmod{p-1}.$$

令 $d = \gcd(k, p-1)$ 。当 $d \nmid b$ 时无解；否则指数解为 $y = y_0 + i(p-1)/d$ ， $0 \leq i < d$ 。因此用三个数存全部根：

$$\text{first} = g^{y_0}, \quad \text{ratio} = g^{(p-1)/d}, \quad \text{count} = d.$$

依次乘 ratio 即可枚举；不保证数值递增，也不保证 first 是最小根。ratio 是阶为 d 的单位根，因而枚举恰有 d 个不同的根。模 $p = 2$ 同样有效；指数同余的模数是 1，唯一非零根为 1。

接口支持 $p \leq 10^{12}$ ，需要调用者提供已验证的素数与原根； k 支持完整 unsigned long long，先对 $p-1$ 取模后解同余。 a 支持完整 signed long long，先正规化。返回空 optional 表示无解，返回 $\{0, 1, 1\}$ 表示唯一零根。给定原根后的期望时间、空间为 $O(\sqrt{p})$ ；枚举全部根另外需要 $O(d)$ 时间。模乘须先扩展到 128 位，不可用 64 位乘积直接取模。

测试穷举小于 100 的每个素数、全部原根及小指数，用任意精度模幂逐个枚举候选根并比较整个集合；覆盖负数、64 位边界、模 2、无解与零根。另检查 998244352 个根的紧凑表示，以及素数 999999999989 上的植根测试；后一个素数与原根的条件由试除及乘法阶证书独立确认。普通与 ASan/UBSan 均通过，尚无专门在线 AC。

这是 [OI Wiki 高次剩余](#) 中离散对数转线性同余方法的素数模实现。素数幂及非互素被开方数见下一节；一般合数模数见后文；改良 Tonelli-Shanks 尚需另补，不能把本节状态解读为该页面全部覆盖。

10.30 素数幂模高次剩余与根的提升

实现见第 42 页。令 $M = p^e$ 。当 $a = 0$ 时，全部根是 $p^{\lceil e/k \rceil}$ 的倍数。否则令 $t = v_p(a) < e$ ，必须有 $k \mid t$ ，否则无解。取 $s = t/k$ ， $q = p^{e-t}$ ，写 $x = p^s y$ ，只需求单位方程

$$y^k \equiv a/p^t \pmod{q}.$$

每个单位根 y 对应原模数下的根

$$x = p^s y + \ell p^s q, \quad 0 \leq \ell < p^{t-s}.$$

这些提升保持互不相同，也解释了非互素被开方数可能产生大量根。

奇素数时，提供模 p^e 的原根，约化后仍是模 q 的原根，沿用离散对数转线性同余的方法。 $q = 2$ 时单位根只有 1； $q \geq 4$ 且为二的幂时，单位表示为 $(-1)^z 5^y$ 。符号指数模 2，5 的指数模 $q/4$ ； $q = 4$ 时只有符号分支。分别解两个指数同余即可，不可假设二的高次幂存在原根。

返回结构体保存 first、两个 ratio、两个 count，以及 step、lifts。全部根由下式给出：

$$(\text{first} \cdot \text{ratio}[0]^i \cdot \text{ratio}[1]^j \bmod \text{step}) + \ell \cdot \text{step}.$$

其中 $0 \leq i < \text{count}[0]$ 、 $0 \leq j < \text{count}[1]$ 、 $0 \leq \ell < \text{lifts}$ 。get 已处理模乘溢出，size 返回三者乘积；不保证根按数值排序。零根情形复用同一表示。

模数上限 10^{12} ， k 支持完整无符号 64 位。只检查范围，不检查 p 的素性和奇素数原根的阶，调用者须保证。默认参数 $g = 0$ 仅用于 $p = 2$ ；奇素数不能漏传原根。时间和空间由 BSGS 决定，期望 $O(\sqrt{q})$ ；单次按索引取根使用快速幂，需 $O(\log M)$ 。

已穷举多个素数的全部不超过 256 的素数幂、所有被开方数与小指数，用任意精度模幂直接枚举所有根，比较整个集合。另测有符号与无符号 64 位边界、 2^{39} 的非平凡离散对数、 3^{20} 的非互素方程，以及数万亿根的紧凑表示。普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无专门在线 AC。一般合数的 CRT 组合见下一节；改良 Tonelli-Shanks 仍未完成，OI Wiki 页面继续标记部分覆盖。

10.31 一般合数模高次剩余：CRT 组合

实现见第 46 页。调用者提供完整分解 $M = \prod_{t=0}^{F-1} m_t$ ，其中 $m_t = p_t^{e_t}$ 两两互素，并提供每个奇素数幂的原根。先分别求局部根族；任一局部无解，整体即无解。若局部根数为 c_t ，则整体根数为 $\prod_t c_t$ 。只保存局部根族，不创建这个大小的数组。

对每个因子预处理

$$E_t = \frac{M}{m_t} \left(\left(\frac{M}{m_t} \right)^{-1} \bmod m_t \right) \bmod M.$$

对一组局部根 r_t ，唯一对应的标准代表是

$$x = \sum_t r_t E_t \bmod M.$$

逆元存在是因为因子两两互素。`get(index)` 将索引按各个 c_t 转成混合进制数字，再把局部索引拆成两个乘法根族索引和加法提升索引，最后用上述公式组合。CRT 双射保证不重复、不遗漏，输出顺序不保证递增。

$M \leq 10^{12}$ ， $k > 0$ ；空因子列表表示 $M = 1$ ，返回唯一代表 0。`mod` 保存模数，`total` 保存总解数，`parts` 和 `weight` 保存局部根族与 E_t 。模数乘积检查上界，CRT 的乘积先扩展至 128 位。单次按索引查询为 $O(F \log M)$ ；求解的主要时间和空间为局部 BSGS，因子列表接口不包含整数分解与原根搜索的成本；自动准备重载见下一节。

已对 $1 \leq M \leq 180$ 、所有被开方数与小指数直接枚举所有根，与两套代码的完整输出集合比较，并反转因子顺序重新检查。另覆盖有符号与无符号 64 位边界、混合素数幂上的非互素方程和大量零根，以及十一种不同素因子组成模数时的全部 1024 个平方根。普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无专门在线 AC。至此已有已知分解及原根时的 BSGS 求根路线，更快的改良 Tonelli-Shanks 等内容仍未覆盖，OI Wiki 条目保留部分完成状态。

10.32 自动准备模数分解与原根

实现见第 45 页。`root_factors(M, rho)` 把 $M \leq 10^{12}$ 分解为互异素数的幂，返回合数求根需要的 (p, e, g) 列表；模数 1 返回空列表。二的幂不需要原根，固定填零。奇素数幂 $m = p^e$ 的乘法群是循环群，设 $\varphi = m/p \cdot (p-1)$ 。分解 φ 后，候选 g 为原根当且仅当

$$p \nmid g, \quad g^{\varphi/q} \not\equiv 1 \pmod{m} \quad \text{对每个不同素因子 } q \mid \varphi.$$

从 2 起枚举候选，返回最小原根；所有奇素数幂均有原根。这里检查的是模 p^e 的阶，不能仅取一个模 p 的原根而不验证提升。

重载 `CompositeRoots::solve(a, k, M, rho)` 自动调用此准备过程。

随机分解工作区类型为 `PollardRho`。如果需要在同一个模数下处理多个方程，先保存因子列表，调用原有列表接口，避免重复分解和原根搜索。准备成本包括 M 与各 φ 的因数分解，以及逐个候选的模幂检验；不能把这部分直接算作常数时间。

独立试除验证 $1 \dots 500$ 的全部模数与多组接近 10^{12} 的边界值，并用任意精度模幂验证返回原根的阶。小模数进一步检查更小候选不能生成全部单位。直接传模数的两套求根接口，在小模数上与全部候选根的枚举结果比较。普通与 `ASan/UBSan` 均通过；尚无自动准备入口的在线 AC。

10.33 带权矩阵树定理与方向约定

实现见第 188 页。返回的是每棵树的边权乘积，再对所有树求和，并对素数取模。无权计数只需把所有边权设为 1。重边是不同选择，自环不属于任何生成树；单点图的空树乘积为 1。零权和负权都按域上的运算处理，因此结果为零可能来自抵消，不能作为连通性判定。

无向边 uv 权值 w 对拉普拉斯矩阵贡献为 L_{uu}, L_{vv} 各加 w ， L_{uv}, L_{vu} 各减 w 。删除 root 行和列后求行列式，与 root 的选择无关。对于每个点都能沿有向边走到根的树形图，边 $u \rightarrow v$ 贡献 $L_{uu} += w, L_{uv} -= w$ ；删除根行列后得到内向树形图的权值和。外向树形图先反转所有边，再使用同一构造。

例如只有一条边 $0 \rightarrow 1$ 时，内向根 1 的答案为该边权，内向根 0 为零；外向根 0 的答案为该边权。P6178 指定的是以 1 为根的外向树，驱动把点号减一，并选择 `away_from_root`。只直接构造 $(n-1) \times (n-1)$ 余子式，时间 $O(n^3 + m)$ 、额外空间 $O(n^2)$ 。行列式复用本书的素数模高斯消元，不支持将 mod 随意改成合数。

测试独立枚举 $n-1$ 条边的所有选择，检查连通性或根向约束，用任意精度整数计算边权乘积之和，再分别对多个素数取模。两套实现覆盖所有根、三种方向、自环重边、负权及 64 位权值边界，并通过 220 点完全图的加权 Cayley 公式检查。P6178 完整驱动另测 300 点、十万条边以及输入输出约定。普通与 ASan/UBSan 均通过。两套代码已在 P6178 通过全部 11 个测试点：[动态版记录 297619886](#)、[传统版记录 297620263](#)。单点最大用时分别为 64 ms、62 ms，内存峰值为 2.85 MB、2.40 MB。在线测试覆盖无向与根为 1 的外向树；其他根、内向树和负权仍使用本地证据。定理背景可参考 [OI Wiki 矩阵树定理](#)。

10.34 任意正模数行列式

实现见第 129 页。素数模高斯消元可以除以任意非零主元，合数模数没有这个性质。本节只使用倍加行和交换行，不求逆元。先把元素正规化到 $[0, m)$ ，对第 i 列的两个元素 a, b ，用整数商 $q = \lfloor a/b \rfloor$ 执行 $R_i \leftarrow R_i - qR_j$ ，再交换 R_i, R_j 。该列的新数对为 $(b, a \bmod b)$ ，所以循环按欧几里得算法终止。其余元素每步对 m 取模，只改变整数代表，不改变行列式模 m 的值。

倍加行不改变行列式；交换行改变符号。消去所有下三角元素后，乘上对角元素及累计符号即得结果。剩余部分的该列全零时直接返回零，不需要判断某个非零元素是否与模数互素。例如 $\text{diag}(2, 3)$ 在模 8 下的行列式为 6，不能因为第一个主元没有逆元就判定失败。

支持任意正 signed 64 位模数与完整 signed 64 位输入元素。正规化后单个乘积小于 2^{126} ，行更新差值和结果乘积都放入有符号 128 位。空矩阵按约定返回 $1 \bmod m$ ；模 1 的所有返回值为零。时间上界 $O(n^3 \log m)$ ，矩阵副本占 $O(n^2)$ 空间。本节可以用于合数模的拉普拉斯余子式，但之前的 `MatrixTree<mod>` 接口仍使用素数模高斯，不能仅把其模板参数改成合数；合数模使用下一节的独立接口。

测试用排列定义穷举所有元素属于 $\{-1, 0, 1\}$ 的三阶矩阵，并用任意精度 Bareiss 消元验证随机矩阵。覆盖不可逆主元、奇异矩阵、模 1、有符号 64 位边界、Fibonacci 长欧几里得过程，以及 300 阶对角矩阵和完全图余子式的 Cayley 公式。两套版本普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无专门在线 AC。行变换依据可参考 [OI Wiki 行列式](#)。

10.35 任意正模数的矩阵树计数

实现见第 190 页。拉普拉斯余子式表示生成树权值和的恒等式本身不要求模数为素数；需要换掉的是依赖模逆元的行列式算法。本节沿用无向、内向与外向三种构造，但使用欧几里得行列式消元。输入边权和正模数均支持 signed 64 位，接口名为 `MatrixTreeMod::count`。

先把边权正规化到 $[0, m)$ ，每次矩阵元素加减仍先扩展至 128 位，再取模存回 64 位。重边的权值和可能超过 64 位范围，不能先累加到普通整数中。只构造删除根后的余子式，并将其存储直接交给行列式函数。单点返回 $1 \bmod m$ ，模 1 返回零。负权与零权仍按代数权值处理，返回零不能直接解释为没有生成树。

独立参考程序逐个枚举边集，用任意精度整数计算权值和。已检查多个合数模数、所有根与三种方向、断图、重边自环及 64 位极值权重；另以大权值完全图的 Cayley 公式验证 160 点规模。普通与 ASan/UBSan 均通过，尚无该接口的在线 AC。此前 P6178 的 AC 属于素数模版本，不自动转移到本接口。

10.36 斯特林数的快速整行计算

第二类实现见第 111 页，第一类实现见第 112 页。本节默认模数 $p = 998244353$ ，允许用模板参数指定素数与原根，复用参数化 NTT。第二类 $S(n, k)$ 计数无标号非空集合划分；第一类 $c(n, k)$ 计数排列的循环数。两者不能互换，第一类本节返回无符号版本。

第二类的容斥公式为

$$S(n, k) = \sum_{i=0}^k \frac{i^n (-1)^{k-i}}{i! (k-i)!}.$$

分别构造 $a_i = i^n/i!$ 和 $b_i = (-1)^i/i!$ ，一次卷积取前 $m+1$ 项即可。 n 支持无符号 64 位； $i > 0$ 时指数对 $p-1$ 取模后快速幂， $i = 0$ 时单独区分 $n = 0$ 和 $n > 0$ ，不可直接套用费马降幂。 $S(0, 0) = 1$ ，正 n 的 $S(n, 0) = 0$ ， $k > n$ 时为零。令 L 为 NTT 长度上限，要求 $2m+1 \leq L$ ；默认模数下即 $m < 2^{22}$ 。

无符号第一类是升阶乘多项式的系数：

$$x(x+1)\cdots(x+n-1) = \sum_{k=0}^n c(n, k)x^k.$$

令 $F_m(x) = x(x+1)\cdots(x+m-1)$ ，倍增式为 $F_{2m}(x) = F_m(x)F_m(x+m)$ ；奇数长度再乘 $x+2m$ 。平移系数满足 $[x^i]F_m(x+m) = \sum_{j=i}^m f_j j! m^{j-i}/(i!(j-i)!)$ ，将 $f_j j!$ 倒序后与 $m^j/j!$ 卷积即可。每层只递归计算一次半长多项式，总时间 $O(n \log n)$ ，空间 $O(n)$ 。要求 $n+1 \leq L$ ，默认模数下即 $n < 2^{23}$ ； $n = 0$ 返回常数多项式 1。如果需要下降阶乘对应的带符号数，将第 k 项乘 $(-1)^{n-k}$ 。

验证使用小规模集合划分、排列循环的直接枚举，以及 300 行的递推表；大指数第二类另用独立转移矩阵快速幂验证。规模检查包含二十万项第二类行与两万项第一类行，用幂函数的下降阶乘展开和升阶乘求值恒等式检查。普通与 ASan/UBSan 均通过。P5395 和 P5408 使用模 167772161，现已支持指定模板参数 167772161。两题均获两套码风在线 AC、各 10 个测试点全过：第二类[动态版](#)与[传统版](#)，第一类[动态版](#)与[传统版](#)。OJ 覆盖题面模数与行长，其他模数和第二类完整无符号指数仍由本地证据支持。该模数已测试二十万项第二类行与 262143 阶第一类行，普通与消毒器均通过。按列计算及 OI Wiki 的其他斯特林数应用仍待补，[对应条目](#)保留部分覆盖状态。

10.37 参数化 NTT 与模数适配

实现见第 72 页。传入素数 p 和原根 g ；长度 n 必须为二次幂且整除 $p-1$ 。代码自动计算 $L = 2^{v_2(p-1)}$ 作为长度上限，不代表分配这个长度的数组没有成本。两个非空数组的普通卷积需要补齐到不小于长度和减一的二次幂。模 998244353 的 $L = 2^{23}$ ，模 167772161 的 $L = 2^{25}$ ，两者均可用原根 3。不能只改模数而忽略原根和长度条件；接口只检查基本范围，不检查素性或原根的阶。

正变换按 g 的相应单位根计算，逆变换使用逆单位根并乘 n^{-1} 。模数支持 `int` 范围内的素数，模整数的加减和乘积使用 64 位中间量。蝶形层以半长度递增，避免最后一层之后的有符号整数溢出。

独立参考用任意精度整数直接计算 DFT 和朴素卷积，同时验证正逆变换复原。已检查七组素数和原根，包括模 2、3、17、97，斯特林数的默认模数与洛谷题目模数，以及 2013265921、原根 31。这些测试中的素性及原根条件另用试除和乘法阶证书确认。大规模全一数组卷积逐项比较已知三角形系数，检查补齐长度的边界。两套实现普通与 ASan/UBSan 均通过。

10.38 Bostan–Mori 与快速递推单项

代码见第 102 页。对于 $a_i = \sum_{j=1}^k c_{j-1} a_{i-j}$ ，令 $Q(x) = 1 - \sum_{j=1}^k c_{j-1} x^j$ ， $P(x) = (Q(x) \sum_{i=0}^{k-1} a_i x^i) \bmod x^k$ ，则 $[x^n]P/Q = a_n$ 。注意系数按前一项、前两项的顺序给出，初值从 a_0 开始。

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)Q(-x)}{Q(x)Q(-x)} = \frac{U_0(x^2) + xU_1(x^2)}{V(x^2)}.$$

分母的奇数次项抵消，因此只保留分子与 n 同奇偶的项，分母保留偶数项，再将 n 右移一位。最终 $n = 0$ 时答案是 $P(0)/Q(0)$ 。实现不需要分子次数小于分母次数，空分子直接返回零；分母常数项必须非零。每轮系数长度不增加，初始最大长度 d 必须满足 $2d - 1$ 不超过 NTT 容量。总时间 $O(d \log d \log(n + 1))$ ，空间 $O(d)$ ； $n = 0$ 直接取常数项。

独立验证包括按定义做形式幂级数除法、友矩阵快速幂，以及 $(1 - x)^{-32000}$ 的二项式系数闭式；覆盖完整无符号 64 位下标、常数分母、不等于 1 的非零常数项、空分子、不真分式、零递推系数和多种 NTT 素数。P4723 驱动读取有符号系数并归一化；两套版本均获在线 AC：动态版与 传统版 各 5 个测试点全部通过，最慢单点分别为 907 ms、905 ms。OJ 覆盖模 998244353、 $n \leq 10^9$ 、 $k \leq 32000$ ；其他模数、完整 64 位下标与通用有理函数接口的扩展范围由本地测试支持。OI Wiki 线性递推 中的连续区间取项与其他快速算法仍待补，不将单项算法视为整页覆盖。

10.39 集合变换与不相交子集卷积

代码见第 77 页与第 79 页。长度 $N = 2^m$ 确定全集的位数，数组第 s 项对应集合 s 。OR 变换计算 $\hat{a}_s = \sum_{t \subseteq s} a_t$ ，AND 变换计算所有超集的和；逆变换将逐位加法改成减法。XOR 变换的系数是 $(-1)^{\text{popcount}(s \& t)}$ ，蝶形将 (u, v) 变为 $(u + v, u - v)$ ，逆变换每层再除以 2。因此 OR、AND 可用于任意模数，XOR 需要 2 可逆；本实现限制为奇数模数，使用 $(\text{mod} + 1)/2$ ，不对合数模数使用费马小定理。三类卷积均是变换后逐项相乘，再逆变换。

$$c_s = \sum_{t \subseteq s} a_t b_{s \setminus t} \quad \text{要求两个集合不相交。}$$

普通 OR 卷积允许重叠，不能直接用于上式。将输入按集合大小分层， $A_{i,s} = [|s| = i]a_s$ ， B 同理。每层 OR 变换后，对层数做卷积： $H_{k,s} = \sum_{i=0}^k \hat{A}_{i,s} \hat{B}_{k-i,s}$ 。对每个 k 逆 OR 变换，得到并集恰为 s 、两集合大小之和为 k 的贡献。取 $k = |s|$ ，由 $|u| + |v| = |u \cup v| + |u \cap v|$ 得到交集为空。时间 $O(m^2 2^m)$ ，空间 $O(m 2^m)$ ；本实现逐层复用结果缓冲区，不用第三组二维数组。 $m = 20$ 时两组分层数组本身占 168 MiB，另计输入和线性缓冲。

验证独立枚举变换系数、所有下标对与子掩码，并检查复合模数与 `INT_MAX` 模数。大规模使用 $a_s = x^{|s|}$ 、 $b_s = y^{|s|}$ 的逐位乘积恒等式：OR 为 $(x + y + xy)^{|s|}$ ，AND 为 $(xy)^{|s|}(1 + x + y)^{m - |s|}$ ，XOR 为 $(x + y)^{|s|}(1 + xy)^{m - |s|}$ ，不相交子集卷积为 $(x + y)^{|s|}$ 。P4717 两套版本各 10 点在线 AC：动态版和 传统版，最慢单点 84 ms、81 ms。

P6097 两套版本各 5 点在线 AC：动态版和 传统版，最大测试点显示 2.70 s、2.69 s，内存 188.83 MB、189.00 MB。两题 OJ 仅验证各自题面模数和长度范围，其他模数及长度 1 仍由本地独立测试覆盖。OI Wiki FWT 的其他运算及更广泛应用仍待覆盖。

10.40 Taylor 平移与等比点求值

代码见第 104 页和第 81 页。多项式使用升幂系数，输入长度 n 表示次数小于 n ，允许末尾零。平移输出的第 i 项满足

$$[x^i]f(x+c) = \frac{1}{i!} \sum_{j=i}^{n-1} f_j j! \frac{c^{j-i}}{(j-i)!}.$$

倒序 $f_j j!$ ，与 $c^j/j!$ 卷积，再取第 $n-1-i$ 项并乘 $1/i!$ 。保留原数组长度；零多项式可以用空数组表示，返回空数组。使用 NTT 素数及原根，要求 $2n-1$ 不超过变换容量；此时所需阶乘非零。时间 $O(n \log n)$ 、空间 $O(n)$ 。这与给出 $f(0), f(1), \dots$ 后平移点值的任务不同，后者尚待补充。

Chirp Z 返回 $f(ar^i)$ ， $0 \leq i < m$ 。设 $T_j = j(j-1)/2$ ，由 $ij = T_{i+j} - T_i - T_j$ 得

$$f(ar^i) = r^{-T_i} \sum_{j=0}^{n-1} f_j a^j r^{-T_j} r^{T_{i+j}}.$$

将第一项数组倒序，与 r^{T_j} 卷积，抽取第 $n-1+i$ 项。三角数幂通过累乘生成，不计算可能溢出的 $j(j-1)$ 。令 L 为不小于 $n+m-1$ 的最小二次幂，直接做模 x^L-1 的循环卷积。普通乘积最高次数为 $2n+m-3$ ，而所需区间任意下标 $t \geq n-1$ 满足 $t+L \geq 2n+m-2$ ，因此不会收到高次项回卷，所取系数仍然精确。要求 $n+m-1$ 不超过 NTT 容量，总时间 $O((n+m) \log(n+m))$ 、空间 $O(n+m)$ 。

约定 $r^0 = 1$ ，故 $r=0$ 时第一项为 $f(a)$ ，余项均为 $f(0)$ ； $a=0$ 时所有点为零， $r=1$ 时所有点相同。这些情况单独计算，避免对零求逆。 $m=0$ 返回空数组，空输入返回 m 个零。同一份算法支持小阶公比、重复点与有限域中多次绕回，输出保持原顺序。

独立验证采用 Pascal 二项式展开和 Horner 求值，涵盖 7 种 NTT 素数、零公比与单位公比、小素数完整容量边界。大规模平移用 $(x+b)^d$ 检查每个系数；等比点求值用几何级数闭式逐点检查。普通与 ASan/UBSan 均通过。Library Checker 的 [Polynomial Taylor Shift](#) 和 [等比点求值](#) 已准备 vector 完整驱动；本地检查各题 524288 的最大规模，尚无在线 AC。参考OI Wiki 平移及 Chirp Z，更广泛的点值平移和应用另行覆盖。

10.41 CDQ 卷积递推：贡献只跨越一次

`cdq_convolution` 求

$$f_i = b_i + \sum_{j < i} f_j g_{i-j}, \quad g_0 = 0.$$

在半开区间 $[l, r)$ 中，先递归求完左半 $[l, m)$ ，再将这段 f 与 $g_{0 \dots r-l-1}$ 卷积，把乘积的第 $i-l$ 项加入右半的 f_i ，最后递归右半。任意 $j < i$ 的依赖只有一个最小分治节点将二者分到左右两边，所以每份贡献恰好加入一次。顺序不能改成先求两个孩子再卷积。

根层完整卷积结果长度为 $n + \lfloor n/2 \rfloor - 1$ ，须不超过 NTT 的最大二次幂容量；单项输入不做变换，空输入返回空。一般初始项 b_i 均可使用，P4721 只取 $b_0 = 1$ 。时间 $O(n \log^2(n+1))$ ，额外空间 $O(n)$ ，递归深度 $O(\log n)$ 。附件标题为“分治 FFT”，实现实际依赖 NTT；这里保留 CDQ 算法，不以形式幂级数求逆替代。独立二次递推、多素数域、二十万项闭式参考及完整主程序已本地验证，线上待补。

10.42 多项式带余除法：先反转再求逆

`PolynomialDivision::divide(a,b)` 返回规范化的商、余式，零多项式用空向量。去掉输入高次零后，除数必须非零；低次被除式直接返回零商和原被除式。设 $A = \deg a$ 、 $B = \deg b$ 、 $k = A - B + 1$ ，反转后余式从 x^k 起，故

$$\text{rev}(q) = \text{rev}(a) \text{rev}(b)^{-1} \pmod{x^k}.$$

除数最高项非零，反转后可求逆。取前 k 项再反转得到商，最后用 $r = a - qb$ 得余式。P4512 要求定长输出，使用程序负责补零；Library Checker 输出去高次零后的长度，零项对应空行。输入各长度不超过 2^{22} 是当前完整卷容量的充分界，时间 $O(N \log(N+1))$ 、空间 $O(N)$ 。独立长除法、五十万项构造与官方本地 checker 已双模式验证；线上待补。

10.43 级数开根：前导零和自由尾项

`FpsSqrt::sqrt(a,n)` 仅使用前 n 项，不足补零。全零返回全零；首个非零项次数 k 为奇数，或其系数非二次剩余，则返回无解。否则设 $a = x^k h$ ，从较小的非零模平方根开始，迭代

$$b_{\text{new}} = \frac{b + h/b}{2}, \quad b_{\text{new}}^2 - h = \frac{(b^2 - h)^2}{4b^2}.$$

误差最低次数翻倍，故求出 h 的根前 $n-k$ 项后左移 $k/2$ 即可。所得根末尾还有 $k/2$ 个不受平方同余约束的系数，本接口统一取零。因此一般截断问题不应说成“只有两个解”。返回 optional； $n = 0$ 返回有值的空向量。 $n \leq 2^{22}$ ；时间 $O(n \log(n+1))$ 加一次标量模开根，额外空间 $O(n)$ 。P5205 的 $a_0 = 1$ 返回首项 1，一般前导零与无解另由 Library Checker 使用程序展示。二次平方参考、最低次数边界、五十万项闭式及官方本地 checker 已双模式验证；线上待补。

10.44 $\ln$ 与 $\exp$ ：只处理所需前缀

对数要求 $a_0 = 1$ ，由 $(\log a)' = a'/a$ 求导、求逆、积分得到；指数要求 $a_0 = 0$ ，从 $b = 1$ 开始使用 $b \leftarrow b(1 + a - \log b)$ 倍增。仅求前 n 项时，先把对数输入截到 n 项，避免输入的无关尾项造成变换容量超限。积分需 $1, \dots, |a|$ 都可逆；固定素数域中要求 $|a| < 998244353$ 。当前 $n \leq 2^{22}$ 是变换容量充分界， $\log/\exp$ 为 $O(n \log(n+1))$ 时间、 $O(n)$ 空间。测试使用独立三角系数递推，并包含超过 NTT 容量的长输入只求一项、非二次幂截断与五十万项闭式。

10.45 幂函数的大指数：保留三份指数信息

`FpsPower::power(a,exponent,n)` 读入十进制数字串，计算模 x^n 的非负整数次幂。 $n = 0$ 返回空；零次幂统一返回单位多项式，包含 0^0 。若 $k > 0$ ，设 $a = x^s ch$ 、 $h(0) = 1$ 、 $c \neq 0$ ；全零或 $sk \geq n$ 时结果全零，否则

$$a^k = x^{sk} c^k \exp(k \log h) \pmod{x^n}.$$

同时保留 $k \bmod p$ 、 $k \bmod (p-1)$ 和 $\min(k, n)$ ：第一份用于对数系数，第二份用于 c^k ，第三份用于真实零次幂及位移。当前 $n \leq 2^{22} < p$ ，故 $h(x)^p = h(x^p) \equiv 1 \pmod{x^n}$ ，单位首项部分只依赖 $k \bmod p$ 。指数余数为零并不表示原指数为零。判定 $sk \geq n$ 先用 $k > (n-1)/s$ 比较，通过后才乘，避免指数乘法溢出。指数位数 L ，时间 $O(L + n \log(n+1))$ 、额外空间 $O(n)$ 。P5245 的常数项为 1，P5273 与 Library Checker 允许一般首项；共用主程序必须将指数读作字符串。独立截断乘法、十万位指数、五十万项二项式及官方本地 checker 已双模式验证；线上待补。

10.46 集合变换：逆变换对模数的要求

OR 变换是子集和，单层为 $(u, v) \mapsto (u, u+v)$ ；AND 是超集和，单层为 $(u+v, v)$ 。它们只需加减，模数可以为偶数或合数。XOR 变换使用字符 $(-1)^{\text{popcount}(s \& i)}$ ；单层 $(u+v, u-v)$ 连做两次等于乘 2，故当前接口要求奇数模数，以 $(p+1)/2$ 为逆 2，不依赖费马小定理。长度为正的二次幂，长度 1 可用；三种卷积不能与不相交子集卷积混淆。独立字符定义式、下标对枚举、合数模数及最大规模完整驱动已双模式核验。

10.47 浮点 FFT：舍入前先约束最坏误差

复数变换采用正指数，逆变换使用共轭根并除以变换长度。长度为一时没有蝶形操作；位逆序从一开始，避免负移位。单位根按各自角度直接计算，避免长链旋转因子连乘。本节要求二进制至少 53 位有效精度、最近舍入、禁用 fast-math，且单位根复数绝对误差不超过 $8u$ ，其中 $u = 2^{-53}$ 。三角函数精度是平台前提，不由 C++ 类型名称保证；本机已逐个核验最大网格的全部半圆根。

设变换长度 $N = 2^\ell$ ，两输入欧氏范数乘积为 S 。Percival 定理 5.1 对三次 radix-2 FFT 卷积给出误差界

$$S \left((1+u)^{3\ell} (1+\sqrt{5}u)^{3\ell+1} (1+8u)^{3\ell} - 1 \right).$$

整数入口限制 $N \leq 2^{22}$ 、 $\max |a_i| \max |b_i| \sqrt{|a||b|} \leq 2 \cdot 10^{12}$ ，从而每项误差小于 0.166；使用 `llroundl` 同时处理正负系数。超过此限制不能只因浮点结果接近整数就宣称正确。

任意模卷积先把有符号输入归一化，再拆成三个 11 位块。结果长度最多 2^{19} 。每路 $S \leq 2047^2(2^{18}+1)$ ，误差小于 0.079。六次正变换复用，九次逆变换分别舍入后用整数模合并。此处以较大的常数换取明确的 53 位精度边界，不假定 long double 更宽。模数可为一或合数；空输入返回空，常数乘法合法。百万次数整数卷积、完整 int 输入、最大长度拆系数卷积已用闭式与精确整数参考核验；本地验证不等于在线 AC。

10.48 模 2 压位消元与完整解空间

`GaussXor::solve(a,n)` 的输入为 m 行 $n+1$ 列的 01 字符串，末列是右端项。每一主元列消去其余所有行；主元列成为单位列后，把自由变量全设零即可读出特解。每次只把一个自由变量设一，主元变量取对应自由列的系数，得到一个零空间基。这些基在自由列上的投影构成单位阵，所以独立且覆盖全部齐次解。全部解为特解异或任意基子集，有解时解空间维数为 $n - \text{rank}$ ；LC 的输出第一行就是该维数，不能输出系数秩。

每行按 64 位打包。异或从当前列所在字开始：新主元行在先前列均为零，所以同字中较早的位也不会被改坏。增广位编号为 n ，始终分配 $\lfloor n/64 \rfloor + 1$ 个字， n 为 64 倍数时右端项在独立尾字。空方程组有 n 个自由变量；零变量系统若有任何右端项为一则无解。无解和零变量的有解情况都可能返回空特解，必须查看 `consistent`。

消元是精确模 2 运算，没有浮点误差；输出完整基最坏需要 n^2 个字符。特解不保证一的个数最少，开关最优化需要另外枚举自由基组合或使用题目结构。kuangbin 2.10.1 的 POJ1681 开关应用另以独立首行追赶和物理按键子集完成本地验证，见后文最少开关用法。独立全解集枚举和 4096 阶官方本地 checker 证据见 `docs/GAUSS-XOR.md`，不等于线上 AC。

10.49 模 2 消元后的最少开关用法

POJ1681 的源体将每个方格作为一个变量，行号为目标格，系数为自身及四邻的按键，原白格右端项为一、黄格为零。解集是特解异或零空间基的任意子集，须枚举后取一的最少个数，不能只数任意特解的一。递归枚举某个基时先不选、再异或选择，返回后再次异或恢复；无解输出 `inf`。

令自由维数为 d ，枚举代价为 $O(n^2 2^d)$ ，递归深度 d 。本方格问题第一行按法一旦确定，后续行由消除上一行的白格唯一确定，所以 $d \leq n$ 。该界只针对这个四邻棋盘，不能套用到任意图或任意异或方程组。622 份棋盘采用独立首行追赶参考，其中三阶以内全部棋盘再与物理按键子集穷举核对；验证到十五阶、无解与多测重置。原 POJ 题面当前不可达，依据固定 kuangbin 源体重建应用；本地通过不冒充原站 AC。详见 `docs/SWITCH-MINIMUM.md`。

第一部分

跨类依赖

附录 A 树状数组

A.1 树状数组第 k 小与组合依赖

保留频数第 k 小和泛型组合用途；P3374 基础单点加/区间和题不再独立收录或安排提交。add(x,v)、sum(x)、query(l,r)，下标 1..n，闭区间；kth(k) 要求所有频率非负且 k>0，超过总和返回 n+1。单次 O(log n)。T 须能从 0 构造并支持 += 与减法；可直接使用 ModInt 维护模数下的区间和。kth 只适用于有序累计频数，不适用于取模后的区间和。

```
1 template <class T = long long> struct Fenwick
2 {
3     int n;
4     vector<T> a;
5
6     Fenwick(int n = 0) : n(n), a(n + 1) {}
7
8     void add(int x, T v)
9     {
10         assert(x >= 1);
11         for (; x <= n; x += x & -x) a[x] += v;
12     }
13
14     T sum(int x) const
15     {
16         T ans = 0;
17         for (; x; x -= x & -x) ans += a[x];
18         return ans;
19     }
20
21     T query(int l, int r) const { return sum(r) - sum(l - 1); }
22
23     // Nonnegative frequencies; returns n+1 if k exceeds total.
24     int kth(T k) const
25     {
26         assert(k > 0);
27         int x = 0, b = 1;
28         while (b <= n / 2) b *= 2;
29         for (; b >= 1)
30             if (x + b <= n && a[x + b] < k)
31             {
32                 k -= a[x + b];
33                 x += b;
34             }
35         return x + 1;
36     }
37 };
```

模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重集合的插入、删除一个、排名、第 k 小和严格前驱/后继。预读全部操作并离散化非第 k 小查询的值域；频数下标为 1-based, k th 的返回值减 1 后映射回原值。排名查询允许 x 不在集合中；第 k 小与前驱/后继按题目保证存在。 $n \leq 100000$, $|x| \leq 10000000$ ；总复杂度 $O(n \log n)$ ，空间 $O(n)$ 。

所需模板：Fenwick（第 186 页，A.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     if (!(cin >> n)) return 0;
7     vector<pair<int, int>> q(n);
8     vector<int> a;
9     for (auto &[op, x] : q)
10    {
11        cin >> op >> x;
12        if (op != 4) a.push_back(x);
13    }
14    sort(a.begin(), a.end());
15    a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());
16    Fenwick<int> f(a.size());
17    for (auto [op, x] : q)
18    {
19        int p = lower_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
20        if (op == 1)
21            f.add(p + 1, 1);
22        else if (op == 2)
23        {
24            if (f.query(p + 1, p + 1) > 0) f.add(p + 1, -1);
25        }
26        else if (op == 3)
27            cout << f.sum(p) + 1 << '\n';
28        else if (op == 4)
29            cout << a[f.kth(x) - 1] << '\n';
30        else if (op == 5)
31            cout << a[f.kth(f.sum(p)) - 1] << '\n';
32        else
33        {
34            p = upper_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
35            cout << a[f.kth(f.sum(p) + 1) - 1] << '\n';
36        }
37    }
38 }

```

附录 B 矩阵树定理

B.1 带权矩阵树：无向树与内外向树形图

代码依赖：[ModInt](#) (第 8 页, 2.2.2 节)、[det_prime](#) (第 127 页, 5.2.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

声明 `MatrixTree<mod>`，调用 `count(n, edges, root, kind)` 返回所有合法树的边权乘积之和，`mod` 必须是素数。`Edge=(u,v,Z)`，点号 `0..n-1`， $n \geq 1$ ；`Kind::undirected` 为无向生成树，`toward_root` 为每点沿边能到根，`away_from_root` 为根沿边能到每点。后两种使用输入边方向，不能混淆。重边按不同边计数，自环忽略；单点答案 1。支持模意义下的零权和负权，结果 0 不一定表示不存在树。无向图删除哪个根行列均可；有向图 `root` 决定答案。依赖 `det_prime` 的素数模行列式， $O(n^3+m)$ 时间、 $O(n^2)$ 额外空间。

```
1 template <int mod> struct MatrixTree
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     using Edge = tuple<int, int, Z>;
5     enum class Kind
6     {
7         undirected,
8         toward_root,
9         away_from_root
10    };
11
12    // Sum of products of edge weights; vertices 0..n-1, prime modulus.
13    static Z count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind)
14    {
15        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n);
16        vector<vector<Z>> lap(n - 1, vector<Z>(n - 1));
17        auto add = [&](int u, int v, Z w)
18        {
19            if (u == root) return;
20            int i = u - (u > root), j = v - (v > root);
21            lap[i][i] = lap[i][i] + w;
22            if (v != root) lap[i][j] = lap[i][j] - w;
23        };
24        for (auto [u, v, w] : edges)
25        {
26            assert(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n);
27            if (u == v) continue;
28            if (kind == Kind::away_from_root) swap(u, v);
29            add(u, v, w);
30            if (kind == Kind::undirected) add(v, u, w);
31        }
32        return det_prime<mod>(move(lap));
33    }
34};
```

模板题使用：Luogu P6178

题意：求所有生成树边权乘积之和，模 1000000007。type=0 为无向图，type=1 为以输入点 1 为根的外向树；输入点号减 1 后根为 0。重边分别计数，自环不贡献。

所需模板：ModInt (第 8 页, 2.2.2 节)、det_prime (第 127 页, 5.2.1 节)、MatrixTree (第 188 页, B.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6178>

```
1 int main()
2 {
3     using M = MatrixTree<1000000007>;
4     int n, m, type;
5     scanf("%d%d%d", &n, &m, &type);
6     vector<M::Edge> edges;
7     for (int i = 0; i < m; i++)
8     {
9         int u, v;
10        long long w;
11        scanf("%d%d%lld", &u, &v, &w);
12        edges.push_back({u - 1, v - 1, w});
13    }
14    auto kind = type ? M::Kind::away_from_root : M::Kind::undirected;
15    printf("%d\n", M::count(n, edges, 0, kind).v);
16 }
```

B.2 任意正模数带权矩阵树

代码依赖：`determinant_mod` (第 129 页, 5.2.2 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`count(n, edges, root, kind, mod)` 返回树的边权乘积之和对 `mod` 的最小非负余数。`mod` 为任意正 signed 64 位数，边权支持完整 signed 64 位。`Kind` 的 `undirected`、`toward_root`、`away_from_root` 分别表示无向、内向和外向树；点号 `0..n-1`。自环忽略，重边按不同边计数，单点返回 `1%mod`，`mod=1` 返回零。先在 128 位中构造模拉普拉斯余子式，再调用 `determinant_mod`； $O(n^3 \log \text{mod} + m)$ 时间、 $O(n^2)$ 额外空间。不使用模逆元。已知模数是素数时一般优先使用 `MatrixTree<mod>`。

```

1 struct MatrixTreeMod
2 {
3     using ll = long long;
4     using Edge = tuple<int, int, ll>;
5     enum class Kind
6     {
7         undirected,
8         toward_root,
9         away_from_root
10    };
11
12    static ll count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind, ll mod)
13    {
14        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n && mod >= 1);
15        vector<vector<ll>> lap(n - 1, vector<ll>(n - 1));
16        auto add = [&](int u, int v, ll w)
17        {
18            if (u == root) return;
19            int i = u - (u > root), j = v - (v > root);
20            lap[i][i] = ((__int128)lap[i][i] + w) % mod;
21            if (v != root) lap[i][j] = ((__int128)lap[i][j] + mod - w) % mod;
22        };
23        for (auto [u, v, w] : edges)
24        {
25            assert(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n);
26            if (u == v) continue;
27            w %= mod;
28            if (w < 0) w += mod;
29            if (kind == Kind::away_from_root) swap(u, v);
30            add(u, v, w);
31            if (kind == Kind::undirected) add(v, u, w);
32        }
33        return determinant_mod(move(lap), mod);
34    }
35 };

```

模板题使用：Library Checker Counting Spanning Trees (Undirected)

题意：无向多重图生成树计数，模 998244353；点号 $0..n-1$ ， $1 \leq n \leq 500$ 、 $0 \leq m \leq 500000$ ，允许自环和重边。每条原边权重设 1，自环不参与树，重边是不同选择。删去任意根的拉普拉斯行列，这里取根 0； $n=1$ 的空树计 1，断连计 0。此接口也支持合数模数，复杂度 $O(n^3 \log \text{mod})$ ，本题固定质数亦可选更快的 MatrixTree 版本。

所需模板：[determinant_mod](#) (第 129 页, 5.2.2 节)、[MatrixTreeMod](#) (第 190 页, B.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/counting_spanning_tree_undirected

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<MatrixTreeMod::Edge> e;
8     e.reserve(m);
9     for (int i = 0; i < m; i++)
10    {
11        int u, v;
12        cin >> u >> v;
13        e.emplace_back(u, v, 1);
14    }
15    cout << MatrixTreeMod::count(n, e, 0, MatrixTreeMod::Kind::undirected, 998244353)
16         << '\n';
17 }
```

模板题使用：Library Checker Counting Spanning Trees (Directed)

题意：有向多重图生成树计数，模 998244353，要求指定根 r 能到达所有点，使用 `away_from_root`。 n 不超过 500、 m 不超过 500000，点号及根为 0 起；每条原边权 1，自环忽略，重边分别计数。每个非根点恰有一个入边，根无入边；`toward_root` 表示所有点到达根，不能替代。 $n=1$ 计空树 1，无外向生成树计 0。

所需模板：[determinant_mod](#) (第 129 页, 5.2.2 节)、[MatrixTreeMod](#) (第 190 页, B.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/counting_spanning_tree_directed

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, r;
6     cin >> n >> m >> r;
7     vector<MatrixTreeMod::Edge> e;
8     e.reserve(m);
9     for (int i = 0; i < m; i++)
10    {
11        int u, v;
12        cin >> u >> v;
13        e.emplace_back(u, v, 1);
14    }
15    cout << MatrixTreeMod::count(
16        n, e, r, MatrixTreeMod::Kind::away_from_root, 998244353)
17        << '\n';
18 }
```

算法索引

basis_intersection, 137
basis_sum_intersection, 139
batch_inverse, 21
batch_units, 20
Berlekamp-Massey, 168
berlekamp_massey, 157
Bezout identity, 164
Binomial, 108
BostanMori, 102
Burnside, 115

Carmichael, 166
carmichael, 19
Catalan, 168
cdq_convolution, 70
chirp_z, 81
Cipolla, 166
ComplexFFT, 65
CompositeRoots, 46
conditional expectation, 144
convolution_fft, 67
convolution_i64, 75
convolution_mod_fft, 68
coprime pairs, 161
CoprimePairs, 51
CRT, 163
crt_merge, 25

det_prime, 127
determinant_mod, 129
Dirichlet convolution, 52
DiscreteLog, 40
divisor sum, 162
divisor_sum_power, 3
Du Jiao sieve, 159
DuJiao, 54

EGF, 109
Euler theorem, 163
Euler totient, 160
euler_phi, 10
euler_power, 18
exCRT, 165
ExLucas, 32

exLucas, 167
extended_gcd, 16

Fenwick, 186
floor moments, 162
floor quotient grouping, 49
floor sum, 162
floor_moments, 63
floor_sum, 61
FpsFunctions, 95
FpsInverse, 83
FpsPower, 98
FpsSqrt, 92

Garner, 165
garner, 27
GaussMod, 155
GaussXor, 151
GCD 加权求和, 52
generating functions, 168
geometric series, 162

inclusion-exclusion, 168
indicator variable, 144
integer partitions, 161
inverse_table, 23

Korselt criterion, 166
KthResidue, 41

Lagrange, 148
Lagrange interpolation, 167
lifting the exponent, 29
linear congruence, 164
linear sieve, 160
linear_congruence, 24
linear_equation, 16
LinearSieve, 11
LTE, 29
Lucas, 31, 167
Lucas theorem, 163

Matrix Tree theorem, 168
matrix_inverse, 121
matrix_inverse_mod2, 124
MatrixTree, 188
MatrixTreeMod, 190
MaxPlusMatrix, 126
mex, 146
Miller–Rabin, 159

Min25, 58
mint, 5
Mobius inversion, 52
Mod64, 1
mod__inverse, 21
mod__sqrt, 35
ModInt, 8
ModMatrix, 119
multiplicative order, 166
MultipointEvaluation, 87

NttConvolution, 72

OGF, 109

p-adic valuation, 29
Partitions, 114
pentagonal number theorem, 161
Pollard–Rho, 159
PollardRho, 14
Polya, 115
polynomial__interpolation, 90
polynomial__shift, 104
PolynomialDivision, 84
PositionBasis, 133
power__sum, 1
Prime64, 9
prime__count, 56
PrimePowerRoots, 42
PrimitiveRoot, 36

quadratic residue, 166

rank, 168
recurrence__nth, 100
root__factors, 45

segmented sieve, 160
segmented__primes, 12
SetConvolution, 77
Sprague-Grundy, 146
Stirling numbers, 168
stirling__first__row, 112
stirling__second__row, 111
subset__convolution, 79

tail sum, 144

Widget Factory, 168

XorBasis, 131

XorWalk, 141

二元一次不定方程, 164

互质数对, 53

区间筛素数, 160

升幂引理, 29

原根, 166

扩展中国剩余定理, 165

批量逆元, 163

排列数, 167

无序数对, 53

模高斯消元, 168

混合进制, 165

矩形 GCD 计数, 161

筛法选型, 49

类欧几里德, 162

线性同余方程, 164

线性逆元表, 164

线性递推, 169

群作用, 115

计数建模, 109

阶乘表, 167