

LLM委员会考试系统

基于多Agent的自动考试

评估Agent最终裁定

Evaluation ID: d7dd6f33-d6ec-47c0-b0cf-3223ca9151e4

4.7/10

考官问题平均分

主席
评估

理解核心概念但缺乏严谨性与系统应用能力（表面理解层次）

综合两项深度测试的表现，该学生对大数乘法的基础算法（如知晓 $n+m$ 长度足够并可用实例验证），但处于'知其所以然'的认知层次。在Q1中，学生能通过 99×99 等达感性验证，却未能构建基于不等式 $(10^n - 1)(10^m - 1) <$ 的严格数学证明，显露出数学严谨性的缺失；在Q2中，面对需求扩展，学生混淆了单字符串符号解析与双操作数乘法（如将'两个负数得正'作为字符串处理逻辑），表明其缺乏'预计算-后处理'的模块化设计思维。整体而言，学生能复现基础框架，但在边界分析、形式化证明及需求扩展时的系统架构存在明显短板，尚未达到灵活应用与深度理解的水平。

识别出的知识漏洞:

数学严谨性证明与边界分析能力（缺乏基于对数不等式的严格证明能力）

字符串预处理的系统化设计（未能建立符号解析、异常检测与模块化的架构思维）

边界条件与极端案例的完备性分析（Q1中未考虑前导零等边界组合场景分析混乱）

算法扩展时的状态管理（缺乏对符号位异或运算、补码概念或溢出条件的系统运用）

学习建议:

各维度详细评分（三阶段委员会流程）

每个问题经过多教师独立评分 → 同行评议校准 → 主席综合裁定

在你的代码中，result数组的长度被初始化为

1 n+m。请解释为什么这个长度足够容纳任意两个长度为n和m的正整数相乘的结果...

置信度: 中 教师数: 4 一致性: 中

5.5

C (及格)

假设现在要求你的代码能够处理带符号的整数（即

2 输入字符串可能以'-'开头表示负数，也可能没有符号表示正数），请描述你需要对...

置信度: 中 教师数: 4 一致性: 高

3.8

D (不及格)

1 教师委员会独立评分

kimi-k2.5 4.0/10	kimi-k2-0905-preview 3.0/10
kimi-k2-turbo-preview 3.5/10	kimi-k2-thinking 4.5/10

最严格: kimi-k2-0905-preview | 最宽松: kimi-k2-thinking

3 委员会主席详细评语

****最终得分****: 3.8/10
****置信度****: 高
****评定等级****: D(<5)

****委员会主席评语****:

- ****综合评价****: 该答案触及了符号处理的基本思路，但存在明显的概念混淆和技术细节缺失。学生试图描述字符串解析中符号位的处理流程，但"两个负数得正"的表述暴露出对问题本质的误解（疑似将单字符串解析混淆为双操作数乘法）。整体处

于"有初步直觉但缺乏系统理解"的水平，未达到计算机科学基础题的基本要求。

- ****主要优点****:

1. 识别了符号检测的必要性，提出在字符串起始位置检查符号位；
2. 意识到需要用状态变量（变量记录符号）保存符号信息并在最后应用；
3. 对符号位与数值分离的处理方向有朴素的直觉认知。

- ****关键不足****:

1. ****概念性错误****："根据负号个数决定结果"及"两个负数得正"的表述严重偏离字符串转整数（atoi类）的单值解析场景，暗示可能存在对题意的根本误解（混淆为乘法运算）；
2. ****逻辑断裂****：未说明正号'+'的兼容处理、索引偏移机制（如何从符号位后一位开始解析）、以及数值累加过程中如何整合符号；
3. ****边界意识缺失****：完全未涉及空串、仅有符号无数字、前导空格、整数溢出等关键边界情况；
4. ****表达不规范****：过度口语化（"哦"、"吧"、"....."），缺乏"符号标志位"、"索引偏移"、"数值累加器"等专业术语，结构松散。

- ****得分依据****：四位独立评分（3.0-4.5分，均值3.8，方差1.5）呈现高度共识，属低分歧区间。本裁定采纳均值3.8分而非下限3.0分，是肯定学生正确识别了"检测-记录-应用"的三步框架；未采纳上限4.5分是因"符号个数计数逻辑"在字符串解析场景下属于原则性概念偏差。评分置信度高，无需启动复审程序。

****学习建议****:

1. ****澄清问题域****：明确区分"字符串转整数"（单操作数，处理前缀符号位）与"整数运算"（多操作数，处理符号运算），本题是前者，仅需处理首字符的单一符号。
2. ****掌握标准算法流程****:
 - 步骤1：检测首字符，若为'-'则`sign = -1`且索引从1开始，若为'+'则`sign = 1`且索引从1开始，否则`sign = 1`且索引从0开始；
 - 步骤2：从偏移后的索引开始逐字符解析数字，构建绝对值；
 - 步骤3：结果 = 绝对值 × sign，并添加溢出检测。
3. ****建立边界思维****：强制自我检查空串、仅有符号位（如"-")、非法字符、整数溢出（INT_MAX/MIN）等异常情况。
4. ****规范技术写作****：使用"初始化符号标志位"、"调整解析起

始索引"、"数值累加器"等术语，采用分点编号结构，杜绝口语化语气词。

学生回答预览

哦，带符号的话.....就是先判断有没有'-'号吧？如果有负号就先去掉，然后算完之后再根据负号的个数决定结果要不要加'-'。两个负数得正，一正一负得负。具体修改.....可能要在开头检查第一个字符，然后用一个变量记录符号，最后再加上去？

评分分布

优秀 (9-10)	0
良好 (7-8)	0
中等 (5-6)	1
待改进 (<5)	1

评估流程说明

1	2	3
多教师 独立评分	同行评议 交叉校准	主席综合 最终裁定

开始新的评估