

LLM委员会考试系统

基于多Agent的自动考试

评估Agent最终裁定

Evaluation ID: 1f814045-6ebf-4b16-975c-f08a126ca13c

7.5/10

考官问题平均分

主席评
估

理解核心概念但实现细节存在局限与 混淆

学生在两个深度测试问题中分别获得6.5分和8.5分，平均表现出对算法整体框架（竖式乘法模拟）和边界情况处理掌握。在问题2中，学生准确理解了Python字符串操作的行路求值机制，显示出良好的代码阅读理解能力。然而，在涉及核心算法实现的关键问题上，学生虽然掌握了竖式乘法（指数叠加规律），却将p1与p2对应的位权关系完全混淆。这种'框架正确、细节式表明学生理解了'是什么'（竖式乘法思想）但未能精确做'（索引映射关系），属于典型的半熟手状态：能够复现但对实现细节的精确把控。此外，术语表述的不严谨（如字符串'说成'以0开头'）也反映出技术表达精确性有待提升。

识别出的知识漏洞:

数组索引与数学位权的精确映射关系（特别是竖式乘法中低位在前后的数组存储方式与十进制位权的对应）

手动乘法算法中进位处理与数组索引的物理意义理解

代码关键变量的语义追踪与验证能力（未能通过具体数值推演验证实际位权）

技术概念的精确表述能力（术语混淆与边界条件描述不准确）

学习建议:

- 手工推演练习：选取具体例子（如'12'×'34'），手动模拟数组过程，明确标出每个result[k]对应的数学位权（个位、十位、...）及i+j与位权的对应关系

各维度详细评分（三阶段委员会流程）

每个问题经过多教师独立评分 → 同行评议校准 → 主席综合裁定

1

请解释代码中`p1, p2 = i + j, i + j + 1`这一行，变量`p1`和`p2`在算法中分别...

6.5

B
(中等)

置信度: 高 教师数: 2 一致性: 高

2

代码最后一行`return res\_str.lstrip('0') or "0"`中，`or "0"`这一部分在什...

8.5

A
(良好)

置信度: 中 教师数: 3 一致性: 中

1 教师委员会独立评分

kimi-k2.5

8.5/10

kimi-k2-0905-preview

8.0/10

kimi-k2-turbo-preview

10.0/10

最严格: kimi-k2-0905-preview | 最宽松: kimi-k2-turbo-preview

3 委员会主席详细评语

****最终得分**:** 8.5/10

****置信度**:** 中（基于评分一致性）

****评定等级**:** A(8-8.9)

****委员会主席评语**:**

- 综合评价：该答案准确把握了`rstrip('0')`对全零字符串的处理特性及`or "0"`的兜底机制，核心逻辑正确，但在关键术语的表述上存在概念混淆，将"字符串全由0组成"不严谨地表述为"以0

开头", 影响了答案的精确性。

- 主要优点: 学生正确识别了`or "0"`的触发机制——当左侧表达式返回空字符串 (falsy值) 时的短路求值行为; 准确列举了乘数为"0"这一核心触发场景; 逻辑链条完整, 从函数行为解释到触发条件说明再到兜底效果, 层次清晰。
- 关键不足: 关键表述"乘积结果以0开头"存在逻辑缺陷。严格来说, 字符串"以0开头" (如"0123") 经`lstrip('0')`处理后得到"123"而非空字符串, 不会触发`or "0"`; 只有"全由0组成" (如"0"、"00") 才会被削为空字符串。学生混淆了"前缀零"与"全零串"的本质区别, 这在严谨的字符串操作语境下属于概念性瑕疵。
- 得分依据: 采纳教师kimi-k2.5的评分方案 (8.5分)。该方案既肯定了学生对核心机制的理解 (准确性3/4), 又合理扣减了因术语混淆导致的准确性扣分 (1分) 和表达扣分 (0.5分), 平衡了鼓励理解与要求精确性的教育目标。教师C的满分评定忽视了概念表述的严谨性要求, 而教师B的8.0分虽合理但略偏保守。同行评议的一致倾向 (A>B>C) 也支持8.5分作为最优解。

****学习建议**:**

1. ****精确术语使用**:** 在描述字符串操作时, 严格区分"以某字符开头" (startswith) 与"全部由某字符组成" (all/only) 的差异, 避免使用"以0开头"描述"全零串"的情况。
2. ****边界 case 验证**:** 养成用具体示例验证逻辑的习惯, 如测试`"0123".lstrip('0')` (得"123") 与`"000".lstrip('0')` (得"") 的区别, 强化对API行为的精确记忆。
3. ****布尔上下文理解**:** 深入理解Python中`or`运算符的短路求值机制, 明确空字符串在布尔上下文中为`False`, 这是理解此类兜底模式的理论基础。

学生回答预览

res_str.lstrip('0') 的作用是去掉结果字符串左侧的所有前导零, 当输入的两个字符串相乘结果本身就是0时 (比如 "0" 乘以 "123", 或者 "0" 乘以 "0"), 或者乘积结果以0开头时, lstrip('0') 会把所有的0都去掉, 导致返回一个空字符串 ""。此时 or "0" 就会触发, 将空字符串转换为 "0", 确保函数始终返回有效的数字字符串而不是空值。具体来说, 触发条件包括:

评分分布	
优秀 (9-10)	0
良好 (7-8)	1
中等 (5-6)	1

待改进 (<5)

0

评估流程说明

1

多教师
独立评分

2

同行评议
交叉校准

3

主席综合
最终裁定

开始新的评估