ДОКУМЕНТ 1: Разъяснительная записка о методах несанкционированного отключения электроснабжения

Кому: Участковому уполномоченному / Дознавателю ОМВД

От кого: Гончара Сергея Адрес: г. Москва, ул. Кедрова, д. 21, корп. 2, кв. 97

Тема: Описание технических методов дистанционного отключения электроэнергии и смены характера угроз.

1. Как было раньше: Механическое воздействие (Период до 2023 года) Ранее несанкционированное отключение света в моей квартире носило исключительно механический характер. Злоумышленник получал физический доступ к этажному электрощиту в холле.

- **Метод: Перерезание или выкручивание фазных проводов из клемм автоматического выключателя.**
- **Признаки: Отключение происходило последовательно. Поскольку в старых схемах разные комнаты могли быть разведены на разные автоматы, свет сначала гас в одной части квартиры, затем в другой.**
- **Обнаружение: При выходе в холл были видны следы вмешательства (оголенные провода, открытые щитки). Часто были слышны звуки убегающих людей. Проблема решалась установкой замков на ниши щитков, так как требовала личного присутствия вандала.**

2. Как стало сейчас: Дистанционное воздействие (Период после капремонта, 2023–2026 гг.) После проведения капитального ремонта и замены электрооборудования в нашем подъезде характер отключений изменился. Теперь свет пропадает во всей квартире (во всех комнатах и группах) одновременно. При выходе в коридор выясняется следующее:

- **Дверца этажного щита закрыта.**
- **Мой автоматический выключатель находится в нижнем положении (положение «Выключено»/«OFF»).**
- **Визуальных повреждений проводов нет.**

Используемые технические средства и приемы (Как это делается): Злоумышленники используют миниатюрные устройства, называемые «аппаратными закладками» или «имплантами».

1. **Устройство: Это компактное Wi-Fi или радиореле (размером чуть больше USB-флешки, например, на базе чипа ESP-01 или Sonoff).**
2. **Метод установки: Злоумышленник отжимает винт на клемме моего автомата в этажном щите, вставляет это реле в разрыв цепи и**

затягивает винт. Рычажок автомата при этом блокируется или просто срабатывает синхронно с реле, переходя в нижнее положение «OFF».

3. **Управление: Команды подаются через интернет или радиоканал из любой точки мира.**

3. Альтернативный вектор атаки: Компрометация магистральной линии (Техническая поправка) В связи с тем, что при капитальном ремонте работы проводились не только в этажных щитах, но и на крыше (в чердачном помещении), существует второй, более опасный сценарий.

- **Место установки: Магистральный кабель (стояк), питающий мою квартиру, проходит вертикально через все этажи и имеет точки разветвления в распределительных коробках на чердаке или в подвале.**
- **Метод: Злоумышленник мог получить доступ к распределительной коробке на техническом этаже. Там он разрезал мой фазный провод и установил скрытую закладку *до* того, как кабель опускается в этажный щит.**
- **Следствие: В этом случае мой автоматический выключатель в холле опускается вниз не потому, что на него физически нажали, а потому, что реле на чердаке размыкает саму подачу тока. Ток перестает поступать на клеммы автомата.**
- **Опасность: Этот метод делает бесполезной любую защиту самого этажного щитка. Злоумышленник может отключать меня, даже если мой холл находится под охраной.**

4. Рекомендации для следственных действий (Что необходимо проверить) В связи с вышеизложенным, при проведении проверки прошу уделить особое внимание следующему:

- **Осмотр чердачных помещений: Поскольку оборудование менялось на крыше, высока вероятность установки закладок в чердачных распределительных коробках, где проходят магистральные фазные провода (стояки) до входа в этажные щиты.**
- **Проверка целостности вводов: Необходимо осмотреть состояние проводов *до* моих автоматических выключателей в холле. Если клеммы автомата и провода до него целы, а питания нет — точка вмешательства находится выше по цепи (на чердаке).**
- **Журналы доступа: Требовать от Управляющей компании [Название УК] предоставить журналы выдачи ключей от кровли и технических этажей за последний год. Необходимо проверить, кто из сотрудников или подрядчиков имел доступ к распределительным коробкам в даты, предшествующие началу отключений.**

- **Техническая экспертиза: Для поиска устройств на чердаке и в щитках требуется использование нелинейных детекторов (для поиска полупроводников в спящем режиме) и тепловизоров (закладка греется при прохождении тока).**

5. Выводы: Что необходимо понимать в принципе

- **Отсутствие физического следа: Классический осмотр щитка в холле может ничего не дать, если закладку установили на чердаке.**
- **Сложность обнаружения: Для поиска требуются специалисты с тепловизорами и эндоскопами.**
- **Мотив: Это высокотехнологичное преследование, направленное на лишение жертвы безопасности и доказательной базы.**