

事件

事件默认有两种状态“TODO”、“DONE”，在项标题上 **C-c C-t** 切换事件状态；**M-S-RET** 新建事件

定义

在文件头部定义事件状态：

```
#+SEQ_TODO: TODO | ❶ DONE CANCELED#+SEQ_TODO: TODO (T) ❷ | DONE (D) CANCELED (C) #+SEQ_TODO: TODO (T!) ❸
```

❶ | 分隔完成与未完成两种状态，完成状态会打上 CLOSED 时间戳

❷ 设定快捷键

❸ ! 打上时间戳；@ 要求说明

也可以在配置文件中设置全局事件状态：

```
(setq org-todo-keywords '((sequence "TODO" "|" "DONE" "CANCELED") (sequence
```

操作

C-u C-c C-t	手动输入 TODO 状态，如果设定快捷则使用快捷键输入
S-right	循环切换 TODO 状态，两个以上 TODO 状态时使用
S-left	
C-S-right	组间切换
C-S-left	
C-c C-v	查询视图
C-c / t	
C-c a t	全局 TODO 列表

日程表

在 Emacs 配置文件 `.emacs` 定义日程表快捷键：

```
(define-key global-map "\C-ca" 'org-agenda)
```

C-c [将当前文件加入日程表，**C-c a**

□

a	本周事件
t	显示所有事件
m	查询标签
L	当前缓冲区时间线
s	查询关键词
T	查询带 TODO 关键词的项
M	查询带 TODO 关键词的标签
#	显示已停止事件
q	退出日程表

可以将多个 org 文件从日程表加入、移除，或者将日程表锁定在当前 org 文件的某个分支：

C-c [将当前文件加入日程表。如果已加入，移动到前面
-------	------------------------

C-c]	将当前文件从日程表中移除
C-c C-x <	锁定到当前树(只显示当前树的事件)
C-c C-x >	解除锁定

优先级

事件有“A”、“b”、“C”三种优先级别，使用 **C-c** ，手动设定级；使用 **S-up** 和 **S-down** 进行调整

进度

可以给事件设定进度，使用类似 **[66%]** 或者 **[2/3]** 这样的形式

上一页 标签	上一级 起始页	下一页 时间
---------------------------	----------------------------	---------------------------