

命令选项，从a到z

Linux 命令的选项繁复庞杂，让人眼花缭乱。不过这些选项往往具有相对固定的涵义，熟悉了它们，记忆便不再困难

- a**
 - all : 全部, 所有 (ls , lsattr , uname)
 - archive : 存档 (cp , rsync)
 - append : 附加 (tar -A , 7z)
- b**
 - blocksize : 块大小, 带参数 (du , df)
 - batch : 批处理模式 (交互模式的程序通常拥有此选项, 如 top -b)
- c**
 - commands : 执行命令, 带参数 (bash , ksh , python)
 - create : 创建 (tar)
- d**
 - debug : 调试
 - delete : 删除
 - directory : 目录 (ls)
- e**
 - execute : 执行, 带参数 (xterm , perl)
 - edit : 编辑
 - exclude : 排除
- f**
 - force : 强制, 不经确认 (cp , rm , mv)
 - file : 文件, 带参数 (tar)
 - configuration file : 指定配置文件 (有些守护进程拥有此选项, 如 ssh , lighttpd)
- g**
- h**
 - help : 帮助
 - human readable : 人性化显示 (ls , du , df)
 - headers : 头部
- i**
 - interactive : 交互模式, 提示 (rm , mv)
 - include : 包含
- k**
 - keep : 保留
 - kill
- l**
 - long listing format : 长格式 (ls)
 - list : 列表
 - load : 读取 (gcc , emacs)
- m**
 - message : 消息 (cvs)
 - manual : 手册 (whereis)
 - create home : 创建 home 目录 (usermod , useradd)
- n**
 - number : 行号、编号 (cat , head , tail , pstree , lspci)
 - no : (useradd , make)
- o**
 - output : 输出 (cc , sort)
 - options : 选项 (mount)
- p**
 - port : 端口, 带参数 (很多网络工具拥有此选项, 如 ssh , lftp)
 - protocol : 协议, 带参数
 - passwd : 密码, 带参数
- q**
 - quiet : 静默

-r
reverse : 反转
recursive : 递归 (cp , rm , chmod -R)

-s
silent : 安静
size : 大小, 带参数
subject

-t
tag
type : 类型 (mount)

-u
user : 用户名、UID, 带参数

-v
verbose : 冗长
version : 版本

-w
width : 宽度
warning : 警告

-x
exclude : 排除 (tar , zip)

-y
yes

-z
zip : 启用压缩 (bzip , tar , zcat , zip , cvs)