

简介

Org-mode 主要包含标签、待办、日程表几大部分

规模效应。如果资料只有几十几百条，借助分类的方式可以有效管理，但是资料的条目超过了一定的数量，标签更管用。好比传统的邮箱，使用分类的方式管理邮件；而 **Gmail** 由于起点容量很大，所以提供了标签

组织。提供了标签进行宏观控制，别外还有日程表作为快速通道

构思与发布。Org-mode 不但可以整理思路，而且拥有比较完善的发布功能

配置

首先对 **Org-mode** 进行一些简单的配置，在 `.emacs` 文件中写入：

```
(setq org-hide-leading-stars t) ❶ (define-key global-map "\C-ca" 'org-agenda) ❷ (setq org-log-done
```

- ❶ 只高亮显示最后一个代表层级的 *
- ❷ **C-c a** 进入日程表
- ❸ 给已完成事项打上时间戳。可选 **note**，附加注释

建立一个 org 文件

新建一个名为 `sandbox.org` 的文件^[82]，头部内容如下：

```
#+STARTUP: overview ❶#+TAGS: { 桌面(d) 服务器(s) } 编辑器(e) 浏览器(f) 多媒体(m) 压缩(z) ❷#+TAGS: { @Wi
```

提示

这里的内容可以随时更改，但是要记得在改后用 **C-c C-c** 刷新设置

- ❶ 启动时概览
- ❷ 设定标签，括弧中的为标签快捷键（如果没有指定，默认为首字母）。可以设置在多行中
- ❸ 花括号为标签组，组中的标签只能选一个
- ❹ 设定待办状态。将项设置为 | 后面的状态时（DONE CANCELED），会打上 CLOSED 标志
- ❺ 设定列视图

大纲

在这个新建的文件中插入下面内容：

```
* 工作** Emacs 神之编辑器*** org-mode 组织你的意念** Vim 编辑器之神** EmEditor* 娱乐** Mplayer 全能
```

- * 之后有一个空格，一定不能省略
- 每一个 * 代表一级分支，*** 就代表第三级分支

现在你的 Emacs 应该显示这样的内容

```
#+STARTUP: overview
#+TAGS: { 桌面(d) 服务器(s) } 编辑器(e) 浏览器(f) 多媒体(m) 压缩(z)
#+TAGS: { @Windows(w) @Linux(l) }
#+TAGS: { 糟糕(1) 凑合(2) 不错(3) 很好(4) 极品(5) }
#+SEQ_TODO: TODO(T) WAIT(W) | DONE(D!) CANCELED(C@)
#+COLUMNS: %10ITEM %10PRIORITY %15TODO %65TAGS

* 工作
** Emacs
    神之编辑器
** org-mode
    组织你的意念
** Vim
    编辑器之神
** EmEditor
* 娱乐
** Mplayer
    全能播放器
* 网络
** firefox
** IE
** PureFTPd
* 其它
** WinRAR
```

-U:--- sandbox.org All (16,0) (Org)----日 10月 19 16:11 0.30---

其实这就是一个大纲模式，只是 Org-mode 用更醒目的色彩来显示，并且快捷键方便一些
按下 **S-TAB**，会显示概览：

```
#+STARTUP: overview
#+TAGS: { 桌面(d) 服务器(s) } 编辑器(e) 浏览器(f) 多媒体(m) 压缩(z)
#+TAGS: { @Windows(w) @Linux(l) }
#+TAGS: { 糟糕(1) 凑合(2) 不错(3) 很好(4) 极品(5) }
#+SEQ_TODO: TODO(T) WAIT(W) | DONE(D!) CANCELED(C@)
#+COLUMNS: %10ITEM %10PRIORITY %15TODO %65TAGS


* 工作...
* 娱乐...
* 网络...
* 其它...
```

-U:--- sandbox.org All (8,4) (Org)----日 10月 19 16:11 0.30---

把光标定位在 *** 工作** 这一行，按几下 TAB

```
#+STARTUP: overview
#+TAGS: { 桌面(d) 服务器(s) } 编辑器(e) 浏览器(f) 多媒体(m) 压缩(z)
#+TAGS: { @Windows(w) @Linux(l) }
#+TAGS: { 糟糕(1) 凑合(2) 不错(3) 很好(4) 极品(5) }
#+SEQ_TODO: TODO(T) WAIT(W) | DONE(D!) CANCELED(C@)
#+COLUMNS: %10ITEM %10PRIORITY %15TODO %65TAGS

* 工作
** Emacs...
** Vim...
** EmEditor
* 娱乐...
* 网络...
* 其它...
```

 提示

连续按下 **TAB** 键，会在显示分支、全部显示、全部隐藏几种状态间循环切换，**S-TAB** 作用于全部分支

以下快捷键控制 Org-mode 显示

C-c C-a	全部显示
C-c C-x b	在一个新缓冲区中显示当前分支

当一个 org 文件内容很多时，使用 Emacs 的快捷键移动就很没有效率，可以使用 Org-mode 内建的移动键

	向前	向后
同级	C-c C-f	C-c C-b
跨级	C-c C-n	C-c C-p
上一级	C-c C-u	
跳转	C-c C-j	

对分支结构进行修改：

C-RET	加入新的同级标识
M-left	将当前项提升一级
M-right	将当前项降低一级
M-S-left	将当前分支提升一级
M-S-right	将当前分支降低一级
M-S-up	将当前分支向上移动
M-S-down	将当前分支向下移动
C-c C-x C-k	删除当前分支
C-c C-x M-w	复制当前分支
C-c C-x C-y	粘贴分支
C-c C-w	移动当前分支
C-c *	为当前分支加入内容

内容

可以在项标题下随意的插入内容。通过下面方式插入链接：

```
[[链接地址] [链接名称]]
```

如果不想定义链接的名称，可以这样：

```
[[链接地址]]
```

如果想修改这个链接，在链接后按下 [backspace](#)

[82] Emacs 打开扩展名为 `.org` 的文件时自动进入 Org-mode