

其它

echo 字符串

回显。较复杂的字符串，可以使用 " 括起来。

选项	-n	输出内容不换行
	-E	不解析脱字符
	-e	解析脱字符
控制字符	\\	反斜线
	\a	警告
	\b	退格
	\n	换行
	\r	回车
	\t	水平制表符

clear

清空屏幕

alias 输入内容=实际内容

别名，为命令指定一个别名，以简化输入。例如：

```
alias ls='ls -AF --color=auto'
```

- 可以将您的定义保存在 ~/.bashrc 文件中

export 变量名

将变量导出为环境变量，常写变量赋值一同使用，例如：

```
export PATH="$PATH:xxx"
```

shutdown

关闭计算机，向根进程 init 发送信号，更改 runlevel 为 0 (halt)

-h	关闭电源
-r	重启
-n	强行关机，不向 init进程 发送信号
-k	模拟关机，向登录者发送关机警告
-t 秒	N秒后关机
time 时间	定时关机
-c [说明信息]	取消关机
-f	重启时忽略检测文件系统
-F	重启时强制检测文件系统

halt

关闭计算机。 调用 shutdown -h ，结束系统进程，同步文件系统，停止内核。

-n	不同步文件系统
-w	模拟关机，写 /var/log/wtmp 纪录
-f	不调用 shutdown ,强行关机

-p	默认选项，关机时调用 poweroff		
-i	关机前断开网络		

reboot

重新启动计算机。选项与 halt 相似

init 数字

更改运行级别

0	关机
1	单用户模式
6	重启

chroot 路径

更改根目录，重新定义会话的运行环境。（通常用在多系统环境下使用）