| Ciclo | Prueba agregada | ¿Por qué falló inicialmente? | Cambio realizado |
|---|---|---|---|
| 1 | test_estandar_paquete_pequeno_cuesta_50 | No estaba definido ningún comportamiento | Se tuvo que definir el costo fijo (50) |
| 2 | test_estandar_5k_cuesta_50<br><br>test_estandar_6k_cuesta_60<br><br>test_estandar_7k_cuesta_70 | La de 5kg no falló porque ya cubría la prueba anterior.<br>Las de 6kg y 7kg fallaron porque no estaba definido el costo por kilo extra | Se agregó un if que comprueba si el peso es mayor a 5, si es el caso se agregan 10 al costo final por cada kg extra |
| 3 | test_express_paquete_pequeno_cuesta_100<br><br>test_express_paquete_pesado_cuesta_140 | No estaba definido el comportamiento del tipo de paquete “express” | Se agregó el comportamiento de express, multiplicando el costo * 2, para esto también se definió la variable costo |
| 4 | test_0kg<br><br>test_peso_negativo | No estaba definido que hacer cuando el peso sea nulo o negativo | Se agregó una comprobación para ver si el peso es menor o igual a 0, si es el caso se lanza una excepción |
| 5 | test_tipo_envio_invalido | No estaba definido que hacer cuando el tipo de envío era distinto a estandar o express | Se agregó una comprobación que verifica que el tipo de envío sea estandar o express, si no es el caso se lanza una excepcón |

Después de cada ciclo no se hizo ninguna refactorización, se hizo hasta el final del programa

**Evidencia de ejecución:**

