


Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki



sem, zimowy, r ak. 2024/2025

Sprawozdanie z projektu BigData „Predykcja cen samochodów używanych”



Mateusz Grzybek 240678

Kamil Młynarczyk 240757

16 grudnia 2024

Spis treści

1	Wstęp	2
1.1	Założenia projektowe	2
1.2	Komponenty	2
1.3	Konteneryzacja	2
2	Diagramy	3
2.1	Diagram przypadków użycia	3
2.2	Diagram sekwencji zdarzeń	3
3	Aplikacja kliencka	4
3.1	Opis	4
3.2	Technologie	4
3.3	Widoki aplikacji	5
3.3.1	Strona	5
3.3.2	Okno z ceną	6
3.3.3	Okno z błędem	6
4	Komponent pośredniczący	7
4.1	Opis	7
4.2	Technologie	7
5	Komponent komunikacyjny	8
5.1	Opis	8
5.2	Technologie	8
6	Serwis predykcyjny	9
6.1	Opis	9
6.2	Technologie	9

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Założenia projektowe

Celem projektu jest zaimplementowanie aplikacji webowej pozwalającej użytkownikom na predykcję ceny używanego samochodu na podstawie dostarczonego przez niego zestawu cech. Tematyka projektu daje możliwość wykorzystania różnorodnych technologii z dziedziny uczenia maszynowego, rozwoju aplikacji webowych, komunikacji pomiędzy serwisami, architektury oprogramowania oraz bierania i przetwarzania danych. W celu zrealizowania przewidywanych funkcjonalności, aplikacja została podzielona na cztery komponenty, każdy z nich odpowiedzialny za realizację innego aspektu aplikacji.

1.2 Komponenty

- Aplikacja kliencka — Interfejs graficzny użytkownika.
- Pośrednik — Komponent pośredniczący w komunikacji pomiędzy aplikacją kliencką i serwisem predykcyjnym
- Komponent komunikacyjny — Komponent zawierający szyny danych, które są wykorzystywane do dostarczania i odbierania informacji od serwisu predykcyjnego
- Serwis predykcyjny — Komponent dokonujący predykcji na podstawie dostarczonych danych, z wykorzystaniem nauczonego modelu.

1.3 Konteneryzacja

Wszystkie komponenty zostały skonteneryzowane za pomocą narzędzi **Docker**¹ i **Docker Compose**², co pozwala na uruchomienie projektu bez konieczności dodatkowej konfiguracji. **Obrazy**³ **kontenerów**⁴ dla aplikacji klienckiej oraz pośrednika zostały zdefiniowane za pomocą plików **Dockerfile**⁵, natomiast dla komponentu komunikacyjnego wykorzystano gotowe obrazy Apache Kafka i Zookeeper z rejestru Docker.io.

¹Narzędzie do tworzenia, uruchamiania i zarządzania aplikacjami w izolowanych środowiskach zwanych kontenerami.

²Narzędzie usprawniające zarządzanie wieloma kontenerami jednocześnie.

³Gotowy do uruchomienia szablon do tworzenia kontenerów, zawierający system plików, aplikację i jej zależności.


⁴Lekkie, izolowane środowisko uruchomieniowe, które zawiera aplikację wraz z jej zależnościami.

⁵Plik tekstowy zawierający zestaw instrukcji do zbudowania obrazu Docker.

Rozdział 2

Diagramy

2.1 Diagram przypadków użycia



Rysunek 2.1: Przebieg interakcji użytkownika z aplikacją

2.2 Diagram sekwencji zdarzeń

Rozdział 3

Aplikacja kliencka

3.1 Opis

Aplikacja kliencka stanowi pojedynczą stronę dostępną za pośrednictwem przeglądarki, udostępnianą pod adresem **localhost**¹, na porcie **9091**. Strona zawiera informacje związane z aplikacją oraz pola do wprowadzania wartości, na podstawie których następnie dokonywana jest predykcja ceny samochodu. Aplikacja łączy się z komponentem middleware za pośrednictwem protokołu **HTTP**² w architekturze **REST**³.

3.2 Technologie

- React — Framework JavaScript do tworzenia interfejsów użytkownika w oparciu o komponenty.
- HTML — Język znaczników do tworzenia struktury strony internetowej.
- CSS — Język stylów wykorzystywany do definiowania wyglądu stron internetowych.
- JavaScript — Język programowania wykorzystywany do tworzenia dynamicznych i interaktywnych elementów stron internetowych.
- Axios — Biblioteka JavaScript służąca do wykonywania zapytań HTTP.
- Vite — Narzędzie do budowania i uruchamiania aplikacji front-endowych.


¹loopback address — adres pętli zwrotnej, który jest wykorzystywany do komunikacji urządzenia z samym sobą.

²HyperText Transfer Protocol — protokół komunikacyjny używany do przesyłania danych w sieci.

³Representational State Transfer — architektura komunikacji oparta o protokół HTTP definiujący sposoby identyfikacji i manipulacji zasobami za pomocą zapytań HTTP.

3.3 Widoki aplikacji

3.3.1 Strona



The screenshot displays the CarWorthy website, which is an online used car price predictor. The page features a light gray background with a faint image of a car dealership. At the top left, there is a logo consisting of a green circle with a white car icon and a dollar sign above it. To the right of the logo, the text "CarWorthy" is written in a large, bold, black font, and "Your Online Used Car Price Predictor" is written in a smaller, italicized, black font below it.

Below the header, there is a section titled "Welcome to CarWorthy - Your Trusted Used Car Price Predictor". This section contains a paragraph of text explaining the service: "Looking to buy or sell a used car? Knowing its true market value is crucial. With CarWorthy, you can get an accurate price estimate for your car by entering a few simple details. Our advanced prediction model analyzes key factors to give you a fair and competitive price in just seconds."

Next is a section titled "Our Model Does the Magic", which states: "Using cutting-edge machine learning and data of thousands of used car listings, CarWorthy calculates the most accurate price based on market trends."

Following this is a section titled "Get Your Price Estimate", which says: "Receive an instant, detailed report with the estimated car price, helping you make informed decisions."


The main part of the form is titled "Vehicle characteristics" and includes the instruction "Enter vehicle parameters in fields below." Below this instruction are ten input fields, each with a label and a corresponding text box:

- Brand
- Production Year
- Milage (miles)
- Fuel Type
- Engine Capacity (L)
- Engine Horsepower (HP)
- Transmission Type
- Exterior Color
- Interior Color
- Accident History

At the bottom of the form, there is a section titled "Ready to get your estimate?" with the text "If you entered all important data, click button below to get estimated price of your vehicle." Below this text is a large, orange, rounded rectangular button with the word "Estimate" written in white, italicized font.


Rysunek 3.1: Widok strony

3.3.2 Okno z ceną



Rysunek 3.2: Widok okna z ceną

3.3.3 Okno z błędem



Rysunek 3.3: Widok okna z błędem

Rozdział 4

Komponent pośredniczący

4.1 Opis

Komponent pośredniczący pełni rolę pośrednika pomiędzy aplikacją kliencką i serwisem predykcyjnym. Otrzymywane od **frontendu**¹ dane w formie **JSON**² są w tym komponencie przetwarzane na wiadomości w formacie odpowiadającym wejściu modelu, z uwzględnieniem procesu **kodowania liczbowego**³ pól. Otrzymane w tym procesie wiadomości zapisywane są na **temat**⁴ wejściowy Kafki. Pośrednik jest również odpowiedzialny za odczytywanie danych z tematu wyjściowego i przekazywanie uzyskanych z nich informacji do klienta.

4.2 Technologie

- Java — Obiektowy język programowania.
- SpringBoot — Framework dla języka Java nastawiony na wytwarzanie aplikacji webowych i mikroservisów
- Gradle — Narzędzie do automatyzacji budowania projektów.

¹Część aplikacji, z którą użytkownik wchodzi w bezpośrednią interakcję, w tym wszystko co widzi oraz elementy wizualne i interaktywne.

²JavaScript Object Notation — format danych zapewniający kompaktowe rozmiary i jest czytelny dla ludzi i maszyn.

³Technika zamiany wartości danych tekstowych na wartości liczbowe, poprzez przypisanie unikalnej liczby każdej unikalnej wartości tekstowej.

⁴Podstawowy komponent Apache Kafka służący do kategoryzacji napływających wiadomości.

Rozdział 5

Komponent komunikacyjny

5.1 Opis

Komponent komunikacyjny odpowiedzialny jest za transport danych pomiędzy komponentem pośredniczącym i serwisem predykcyjnym. Wykorzystuje w tym celu skonteneryzowany **broker**¹ wiadomości Apache Kafka wraz z dwoma tematami input oraz output, wykorzystywanych odpowiednio do gromadzenia danych odczytywanych przez serwis predykcyjny i gromadzenia danych odczytywanych przez pośrednika. Do zarządzania brokerem wykorzystywany jest Apache Zookeeper.

5.2 Technologie

- Apache Kafka — Platforma przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.
- Apache Zookeeper — Usługa koordynacyjna systemów rozproszonych.

¹Serwer Apache Kafka zawierający dane należące do tematów i partycji, na które może być podzielony temat

Rozdział 6

Serwis predykcyjny

6.1 Opis

Zadaniem serwisu predykcyjnego jest dokonanie predykcji ceny samochodu na podstawie dostarczonego zestawu cech. W tym celu wykorzystuje gotowy, zapisany model przygotowany przy użyciu modułu SparkML. Dane przekazywane do modelu są odczytywane z tematu input za pomocą frameworka Spark. Cena zwrócona przez model zostaje zapisana na temat wyjściowy output.

6.2 Technologie

- Python — Język skryptowy.
- Apache Spark — Framework do sprawnego przetwarzania zbiorów danych w pamięci.
- Apache SparkML — Moduł Apache Spark przeznaczony do uczenia maszynowego.