

Como instalar e deixar o sistema sempre no ar

Não use Docker neste fluxo. Um único script instala o PostgreSQL (se faltar), cria o banco, sobe a API e grava o serviço systemd rpi.service (enable + start): reinicia sozinho e sobe no boot.

Passo a passo no servidor

- Pasta**
Crie /opt/rpi com dono do seu usuário — /opt pertence ao root.
- Clonar**
git clone da URL do repositório para dentro dessa pasta.
- Editar .env**
SECRET_KEY, APP_BASE_URL, OAuth, e-mail e senha do Postgres.
- Instalar**
sudo ./scripts/install-linux.sh

Comandos

```
01 sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
02 sudo mkdir -p /opt/rpi
03 sudo chown "$USER:$USER" /opt/rpi
04 cd /opt/rpi
05 git clone <URL-do-repositorio> .
06 cp .env.example .env && nano .env
07 sudo ./scripts/install-linux.sh
```

Se faltar o .env, o script copia o example e para para você editar. Valores Docker (POSTGRES_HOST=db e caminhos /app/...) são convertidos para localhost e pastas do projeto.

O que o script faz sozinho

Pacotes	Python 3, venv, WeasyPrint (PDF), git, PostgreSQL + client.
Banco	Habilita o PostgreSQL; cria role e database do .env se não existirem (não apaga banco já criado).
App	.env + pip; alembic upgrade; seed de catálogos e admin; storage/pdfs, author_documents, pi_files.
Serviço	Grava /etc/systemd/system/rpi.service, faz daemon-reload, enable no boot e restart agora.

Depois de instalado

API em http://IP-DO-SERVIDOR:8000. Libere a porta no firewall se precisar. Em produção use Nginx ou Caddy na 80/443 e alinhe APP_BASE_URL e GOOGLE_REDIRECT_URI.

Status / logs	sudo systemctl status rpi sudo journalctl -u rpi -f
Parar / subir	sudo systemctl stop rpi sudo systemctl start rpi
Reiniciar	sudo ./scripts/start-linux.sh (ou systemctl restart rpi)
Reinstalar	sudo ./scripts/install-linux.sh (idempotente; não dropa o banco)

Porta

8000 · APP_PORT

Serviço

rpi.service

Banco

PostgreSQL local

Boot

enable + restart

Produção e observações

- No .env de produção: APP_ENV=production e APP_DEBUG=false. APP_ENV sozinho não desliga /docs nem o debug. Troque a SECRET_KEY padrão.
- Distro: Debian/Ubuntu (apt) com systemd. Sem systemd (alguns WSL) o instalador aborta. O serviço roda como SUDO_USER, não como root.
- setup-linux.sh só chama o instalador. start-linux.sh reinicia o systemd (sem --reload). Dá para clonar em \$HOME; o WorkingDirectory do serviço será essa pasta.