Jenkins サーバー

初回セットアップ手順

`Setup-JenkinsServer.ps1` を実行する手順

MSI 版、または別 PC をエージェントにする場合は `JENKINS-SERVER-SETUP-MANUAL` に従う

2026年11月13日

version 3.0

HW部 仲松

GENETEC

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

改版履歴（1.0〜1.5）

version	日付	変更内容	改版者
1.0	2026-11-11	初版制定	
1.1	2026-11-11	パスワード生成、アクセス権、受信規則、起動タスクの見直し	仲松
1.2	2026-11-12	受信規則を java.exe に限定。通信許可の確認画面を抑止	仲松
1.3	2026-11-12	TCP 50000 の受信規則を IPv4 と IPv6 に分割	仲松
1.4	2026-11-12	TCP 50000 を `127.0.0.1` の1件に戻し、 `timestamper` を追加	仲松
1.5	2026-11-12	進捗表示、secret 非表示、環境スキャンを見直し	仲松

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

改版履歴（1.6〜2.2）

version	日付	変更内容	改版者
1.6	2026-11-12	既存 Git、.NET SDK 8、Java 21/25 を再利用。MSI 版検出時は WAR を配置しない	仲松
1.7	2026-11-13	対象条件、再利用、導入手順、削除条件、確認日を修正	仲松
1.8	2026-11-13	`-DotNetSdk` でチャネルまたは版を指定可能にした。既定は 8.0	仲松
1.9	2026-11-13	全体の流れ、構成、完了表示、CISetup 入力の図を追加。本文を整理し、確認事項を分割	仲松
2.0	2026-11-13	スクリプトを使う手順を前にまとめ、使わない場合の手順を後半へ分けた	仲松
2.1	2026-11-13	前半と後半の選び方を明記。MSI 版の初回設定、通信、組み込みノード、再接続、完了確認を具体化。ログイン失敗時に起動タスクを止めて `C:\jenkins` を削除する手順を追加	仲松
2.2	2026-11-13	後半のプラグイン確認で `INSTALLED:` のときの進め方を修正	仲松

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

改版履歴（3.0）

version	日付	変更内容	改版者
3.0	2026-11-13	手動手順を `JENKINS-SERVER-SETUP-MANUAL` へ分け、この資料はスクリプト手順だけにした	仲松

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

スクリプトを使う場合

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

この資料の進み方

同一サーバーで Jenkins とエージェントを動かし、自動起動まで設定する場合の手順です。 `tools/Setup-JenkinsServer.ps1` を使います。

MSI 版 Jenkins を使う場合、または別 PC をエージェントにする場合は、 `JENKINS-SERVER-SETUP-MANUAL` の手順に従います。

どちらの場合も、CISetup の接続テスト成功と `windows-agent` のオンラインを確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

この手順で行うこと

確認と準備	サーバーで実行		設定用 PC の CISetup で確認		
1 事前確認	**2 実行**	**3 完了表示**	**4 CISetup**	**5 接続テスト**	**6 エージェント**
Jenkins が 入っていない ことを確認	管理者 PowerShell で スクリプト実行	==> 完了 と プラグイン7個 を確認	⑤ Jenkins への 接続 へ入力	成功の メッセージ を確認	Nodes 画面で オンライン を確認
「対象」の条件	完了まで待つ	URL・ユーザー・ API Token を控える	設定用 PC で アイコンから起動	接続成功	windows-agent

手順3 の完了表示（または MSI 版の案内）まで PowerShell を閉じない。手順6 の確認が終わるまでサインアウトしない

手順3 のプラグイン確認、手順5 の接続テスト、手順6 のオンライン確認がそろえば、初回セットアップは完了

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

完了条件

次の3点を確認できれば、初回セットアップは完了です。

1. スクリプトの出力に `OK: plugins active (...)` があり、7個のプラグイン ID が並んでいる
2. CISetup の接続テストで `Jenkins への接続に成功しました。` と表示される
3. Jenkins の Nodes 画面で `windows-agent` がオンラインになっている

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

対象

Jenkins が入っていない Windows サーバーが対象です。実行前に、次がないことを確認します。

- MSI 版 Jenkins
- `C:\jenkins` 、 `C:\jenkins.war`
- `jenkins.war` をコマンドラインに含む `java.exe`

Git、Java 21 または 25、指定した .NET SDK（既定は 8.0）が入っていても対象です。探索順は「入っているものの再利用」に書きます。

スクリプトは、これらがあることを検出しても停止しません。フォルダの削除、アクセス権、MSI 版が見つかったときの終了は、「再利用とアクセス権」と「MSI 版 Jenkins が見つかった場合」を確認してください。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

初回実行前の確認

管理者 PowerShell で確認します。

```
Test-Path 'C:\jenkins'
Test-Path 'C:\jenkins.war'
Get-CimInstance Win32_Process -Filter "Name = 'java.exe'" |
  Select-Object ProcessId, CommandLine
```

2つの結果が `False` で、 `CommandLine` に `jenkins.war` を含む `java.exe` がないことを確認します。MSI 版は次のページで確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

MSI 版 Jenkins の確認

```
@(
  'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*'
  'HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*'
) | ForEach-Object {
  Get-ItemProperty -Path $_ -ErrorAction SilentlyContinue
} | Where-Object {
  [string]$_.DisplayName -match '^Jenkins( \d|$)' -and
  $_.WindowsInstaller -eq 1
} | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, InstallLocation
```

結果が何も表示されないことを確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

用意するもの

項目	内容
リポジトリー式	Jenkins サーバー上へコピーする
設定用 PC	`CISetup.exe` がある PC
Jenkins URL	設定用 PC から開ける URL。例: `http://ci-server:8080/`
管理者ユーザー名	既定値は `admin`
管理者パスワード	ファイルがなく、省略した場合は英数字24文字を生成する

パスワードは空白を含まない ASCII の表示文字だけを受け付けます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

パスワードファイル

MSI 版 Jenkins が検出されず、 `C:\jenkins\cisetup-admin-password.txt` がなければ、指定した値または生成した値を同ファイルへ保存します。

ファイルがある場合は上書きしません。 `-AdminPassword` を省略して再実行すると、保存済みの値を使います。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

実行条件

- コンソールまたは RDP でログオンし、そのデスクトップで管理者 PowerShell を開く
- WinRM などのリモート PowerShell は使わない
- TCP 8080（ `-Port` の値）と TCP 50000 がほかの用途で使われていない
- 設定用 PC から指定する Jenkins URL へ到達できる
- 配布元と Jenkins 更新サイトへ HTTPS で接続できる

スクリプト内の Jenkins 操作とエージェント接続には `http://localhost:<Port>/` が使われます。プロキシが必要な環境は対象外です。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

サーバーで実行する

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

管理者 PowerShell を開く

1. Jenkins サーバーへコンソールまたは RDP でログオンする
2. PowerShell を「管理者として実行」する
3. リポジトリルートへ移動する

```
Set-Location "D:\path\to\ci-setup-tool"
Test-Path ".\tools\Setup-JenkinsServer.ps1"
```

`True` が表示されたことを確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

実行コマンド（パスワードを指定）

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass `
  -File .\tools\Setup-JenkinsServer.ps1 `
  -JenkinsUrl 'http://ci-server:8080/' `
  -Port 8080 `
  -AdminUser 'admin' `
  -AdminPassword '<管理者パスワード>'
```

`ci-server` は設定用 PC から名前解決できるサーバー名に置き換え、URL のポートを `-Port` と一致させます。

パスワードは PowerShell の履歴と実行中プロセスのコマンドラインに残ります。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

実行コマンド（パスワードを生成）

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass `
  -File .\tools\Setup-JenkinsServer.ps1 `
  -JenkinsUrl 'http://ci-server:8080/' `
  -Port 8080 `
  -AdminUser 'admin'
```

パスワードファイルがなければ英数字24文字を生成します。URL のポートを `-Port` と一致させます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

実行中の注意と .NET SDK の指定

`==> 完了` または MSI 版の案内まで、PowerShell を閉じないでください。

`==> 完了` 後も、CISetup の接続テストと `windows-agent` のオンライン確認が終わるまで、サインアウトしないでください。

.NET SDK を変えるときは、コマンドに次のいずれかを追加します。

```
-DotNetSdk '9.0'
-DotNetSdk '8.0.428'
```

CISetup の「.NET SDK」欄にも同じ値を入力します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

完了表示

管理者: Windows PowerShell

```
==> 完了
Jenkins URL : http://ci-server:8080/   1
ユーザー    : admin                    2
パスワード  : ●●●●●●●●（表示された値）
API Token   : ●●●●●●●●（表示された値）  3
プラグイン  : OK: plugins active (workflow-aggregator, git, credentials-binding, plain-credentials, parameterized-trigger, naginator, timestamper)
エージェント: windows-agent
作業フォルダ: C:\Jenkins\workspace
起動スクリプト: C:\jenkins\start-jenkins.bat
パスワードの保存先: C:\jenkins\cisetup-admin-password.txt
CISetup の「⑤ Jenkins への接続」に Jenkins URL、ユーザー名、API Token を入れ、接続テストが成功すれば使えます。
エージェントラベルは空欄にしてください。組み込みノードの実行数は 0 です。
（このあと、再起動後の起動、ログの場所、SYSTEM での実行などの案内が4行続く）
```

← Nodes 画面で確認する名前

↑ プラグイン ID が7個あることを確認

CISetup「⑤ Jenkins への接続」へ入力

1 → Jenkins URL
2 → ユーザー名
3 → API Token

画面イメージです。パスワードと API Token は伏せています。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

完了表示で確認する値

`==>` 完了 の後に、Jenkins URL、ユーザー、パスワード、API Token、プラグインの確認結果、エージェント名、作業フォルダ、起動スクリプト、パスワードの保存先が表示されます。

次を控えます。

1. `Jenkins URL`
2. ユーザー
3. `API Token`

プラグイン に7個の ID があり、 エージェント が `windows-agent` であることも確認します。

完了表示の「ジョブも SYSTEM で動きます」は、再起動後に起動タスクから起動した場合の説明です。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

CISetup で接続を確認する

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

CISetup へ入力して接続を確認する



画面イメージです。完了表示の URL、ユーザー名、API Token を使います。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

CISetup での操作

設定用 PC で CISetup のアイコンをダブルクリックし、「⑤ Jenkins への接続」までスクロールします。

CISetup の項目	入力値
Jenkins URL	完了表示の `Jenkins URL`
ユーザー名	完了表示の `ユーザー`
API Token	完了表示の `API Token`
詳細設定のエージェントラベル	空欄

API Token は `C:\jenkins\cisetup-api-token.txt` でも確認できます。安全な方法で設定用 PC へ渡してください。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

接続テスト

1. 「接続テスト」を押す
2. 「接続成功」ダイアログを確認する

> Jenkins への接続に成功しました。

エージェントラベルに `windows` を入力すると、ラベルなしの `windows-agent` へビルドが割り当てられません。空欄の場合、CISetup は Jenkinsfile に `agent any` を生成します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

エージェントを確認する

1. Jenkins を開く
2. `Manage Jenkins → Nodes` を開く
3. `windows-agent` がオンラインであることを確認する

`windows-agent` はラベルなしで作成され、組み込みノードの実行数は 0 です。

確認が終わるまでサインアウトしないでください。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

スクリプトを使う場合の完了

CISetup の接続テストで
「Jenkins への接続に成功しました。」
と表示されたことを確認します。

`OK: plugins active` に7個の ID があり、
`windows-agent` がオンラインであれば、
初回セットアップは完了です。

次は、対象プロジェクトの Git URL などを入力し、CI ジョブを作成します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

スクリプトの詳細

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

ここから先の読み方

ここまでは、スクリプトを実行して CISetup で確認する手順です。

ここから「再起動後のジョブ実行アカウント」までは、スクリプトが行う内容と、止まったときの対処です。完了条件を満たした場合、以降はトラブルのときだけ確認します。

止まったときは「初回実行が止まったとき」を確認します。MSI 版を使う手順は `JENKINS-SERVER-SETUP-MANUAL` です。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.


この手順の範囲

行うこと	行わないこと
Git、Java、指定した .NET SDK の確認と導入	既存 Jenkins からの移行
Jenkins LTS の配置と起動	別 PC のエージェント構築
管理者、プラグイン、API Token の準備	プロキシ設定、HTTPS 化
同一サーバー上のエージェント作成	プロジェクト用 CI ジョブの作成
サーバー起動時の自動起動	Git や Teams の設定
CISetup からの接続テスト	テストビルド

`-SkipAgent` 、 `-ProjectPath` 、 `-FileShare` 、 `-CISetupExe` の使用方法も扱いません。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

構成



.NET SDK は `-DotNetSdk` でチャネルまたは版を指定します。既定は 8.0 です。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

セットアップ中の起動方式

Jenkins とエージェントは Windows サービスではありません。

セットアップ中は、スクリプトが実行者と同じユーザーとして、ウィンドウを開かずに起動します。サーバー起動時に SYSTEM で起動するタスクも登録します。

> ==> 完了　または MSI 版の案内まで PowerShell を閉じないでください。接続テストとオンライン確認が終わるまで、サインアウトしないでください。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

初回実行時の外部通信

- Git for Windows: `github.com`
- .NET インストールスクリプト: `dot.net`
- .NET SDK 本体: `builds.dotnet.microsoft.com`
- JDK 21: `github.com` （Adoptium Temurin 21.0.13+9）
- Jenkins LTS 2.580.2: `get.jenkins.io`
- Jenkins 更新サイト: `updates.jenkins.io`

プラグイン本体を含む配布物は、別ホストへリダイレクトされる場合があります。許可リスト方式では、本番サーバーとは別の環境で実行して接続先を記録し、その結果で申請してください。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

入っているものの再利用

- Git: `C:\Program Files\Git\cmd\git.exe` または PATH 上の `git.exe` 。版は確認しない
- .NET: PATH、 `C:\Program Files\dotnet` 、 `C:\dotnet` の順で、指定に合う SDK
- Java: `C:\jdk21` 、PATH、 `C:\Program Files` 配下の `Eclipse Adoptium\jdk-2*` 、 `Java\jdk-2*` 、 `Microsoft\jdk-2*` 、 `Zulu\zulu-2*` にある `bin\java.exe` の順で Java 21 または 25

起動タスクは SYSTEM で動くため、PATH 上の Java を使う場合は `Get-Command java` で場所を表示し、一般ユーザーが書き換えられない場所（ `C:\Program Files` 配下など）にあることを確認してください。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

再利用とアクセス権

使用する Java が `C:\jdk21` 配下にある場合は、同フォルダのアクセス権を SYSTEM と Administrators に限定し、`java.exe` のあるフォルダをマシン PATH の先頭へ追加します。

使用する .NET SDK が `C:\dotnet` 配下にある場合も、同フォルダのアクセス権を限定し、`C:\dotnet` をマシン PATH の先頭へ追加します。

Java 21 または 25 が見つからなければ、既存の `C:\jdk21` を削除して JDK 21 を展開します。ほかの Java、.NET SDK の導入先は変更しません。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

MSI 版 Jenkins が見つかった場合

Git、指定した .NET SDK、Java を確認し、必要な導入と対象フォルダのアクセス権制限、PATH 追加を行ったあとに MSI 版を判定します。

MSI 版が見つかると、WAR の配置、起動、プラグイン導入を行わず、終了コード `0` で終了します。`==> 完了` は表示されません。ここまでの変更は残ります。

このスクリプトの Jenkins を使うには、MSI 版をアンインストールして再実行します。既存データの扱いは、この手順の対象外です。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

使用する版と方式

対象	内容
Git	既存の `git.exe` 。ない場合は 2.47.1.2
.NET	指定 SDK。ない場合はチャネルまたは版を指定して導入。既定 `8.0`
Java	既存の 21/25。ない場合は Temurin 21.0.13+9
Jenkins	Jenkins LTS 2.580.2 の WAR
Jenkins の起動	`java -jar` 。セットアップウィザードは無効
エージェント	同一サーバーからのインバウンド接続

MSI を入れて CISetup の「Jenkins サーバー初回設定」を使う手順は、 `JENKINS-SERVER-SETUP-MANUAL` です。このスクリプトは WAR を配置して起動します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

スクリプトの処理（1/2）

1. Git を確認し、なければ導入する
2. 指定した .NET SDK を確認し、なければ `C:\dotnet` へ導入する
3. Java 21 または 25 を確認し、なければ JDK 21 を展開する
4. MSI 版 Jenkins を確認し、見つかれば案内を表示して終了する
5. WAR を `C:\jenkins.war` へ保存し、アクセス権を制限する
6. `C:\jenkins` と作業フォルダのアクセス権を制限し、パスワードを保存する

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

スクリプトの処理（2/2）

7. 初期設定用 Groovy、起動バッチ、起動タスクを作る
8. ファイアウォール規則を追加し、Jenkins を起動する
9. 管理者、基本設定、プラグインを用意する
10. エージェントを登録し、起動タスクを作ってオンラインを確認する
11. API Token を発行し、最後にアクセス権を再度制限する

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

待ち時間

処理	上限
Jenkins の応答待ち	1回につき8分
Groovy 呼び出し1回	10分
プラグイン導入	最大3回。失敗時は30秒待つ
エージェントのオンライン待ち	3分。起動し直してさらに3分

再起動時は起動タスクを一時的に無効化し、対象の `java.exe` と親の `cmd.exe` を停止してから起動します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

導入するプラグイン

- workflow-aggregator
- git
- credentials-binding
- plain-credentials
- parameterized-trigger
- naginator
- timestamper

```
OK: plugins active (workflow-aggregator, git, credentials-binding, plain-credentials, parameterized-trigger, naginator, timestamper)
```

この内容が出ない場合は、プラグインの準備が完了していません。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

ファイアウォール規則

表示名	ポート	リモートアドレス
`CISetup Jenkins HTTP`	`-Port` の値	スクリプトでは限定しない
`CISetup Jenkins Agent`	50000	`127.0.0.1`

どちらも使用する JDK の `java.exe` が対象です。エージェントは localhost から TCP 50000 へ接続します。

規則の追加または削除に失敗しても処理は続き、発生時点と完了時に規則名が表示されます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

作成される主なファイル

パス	内容	秘密情報
`C:\jenkins\start-jenkins.bat`	Jenkins 起動	なし
`C:\jenkins\init.groovy.d\01-cisetup-bootstrap.groovy`	管理者と基本設定	パスワード
`C:\jenkins\cisetup-admin-password.txt`	管理者パスワード	パスワード
`C:\jenkins\cisetup-api-token.txt`	API Token	API Token
`C:\Jenkins\workspace\agent.jar`	エージェント本体	なし
`C:\Jenkins\workspace\start-agent.bat`	エージェント起動	secret

`C:\Jenkins\workspace` は `C:\jenkins` の配下です。対象フォルダと WAR は SYSTEM と Administrators だけがアクセスできます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

初期設定用 Groovy の注意

- パスワードを変えて再実行しても、既存アカウントのパスワードは変わらない
- 起動のたびに Jenkins URL、待受ポート50000、組み込みノードの実行数0を設定する
- AD や LDAP へ切り替える前に、 `01-cisetup-bootstrap.groovy` を `init.groovy.d` から外す

Groovy を残したまま AD や LDAP へ切り替えると、Jenkins 独自のユーザーデータベースと認可設定へ戻されます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

秘密情報の扱い

秘密情報は、完了表示、初期設定用 Groovy、パスワードファイル、Token ファイル、 `start-agent.bat` 、エージェントのプロセスのコマンドラインに残ります。

`-AdminPassword` を指定した場合は、PowerShell の履歴と実行中の `powershell.exe` のコマンドラインにも残ります。

共有サーバーでは、プロセス情報や監査ログを閲覧できる利用者にも注意してください。実行中の画面共有を避け、保存するログから秘密情報を除きます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

初回実行が止まったとき

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

再実行の原則

表示されたエラーと `C:\jenkins\jenkins.log` 、 `C:\Jenkins\workspace\agent.log` を確認します。

1. エラーの原因を解消する
2. 最初と同じコマンドを再実行する
3. `==>` 完了 まで進める

起動中の Jenkins は再利用されます。指示がある場合を除き、途中で作成されたフォルダやファイルを手作業で削除しないでください。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

続けてよい表示

```
不要なファイアウォール規則を削除しました: CISetup Jenkins Agent v6
crumb は取得しませんでした。そのまま Script Console を呼びます。
プラグインの導入を 30 秒後にやり直します（<回数> 回目に失敗）。
プラグインが有効になっていません。Jenkins を再起動して、もう一度確認します。
エージェント状態の取得を再試行します。
エージェントがオンラインになりません。起動し直します。
保存済みの API Token がトークンの形式ではないため、発行し直します。
```

再試行の直前に `ERROR:` を含む行が出ることがあります。そのあとに再試行の表示が続くあいだは待ちます。 `プラグインの導入に 3 回失敗しました。` は停止です。ファイアウォール規則の追加または削除に失敗しても処理は続きます。後続処理の成否は、 `==> 完了` とプラグインの確認結果で判断します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

停止するエラーと対処（導入）

表示	対処
管理者として実行してください。	管理者 PowerShell で再実行
ダウンロードしたファイルの SHA256 が一致しません:	配布元と通信経路を確認
ダウンロードしたファイルを確認できませんでした:	配布元と通信経路を確認
Git のインストーラーが終了コード ...	原因を解消。不明なら C:\git-setup.exe を削除
Git のインストール後も ... が見つかりません。	C:\git-setup.exe を削除
.NET SDK のインストーラーが終了コード ...	C:\dotnet-install.ps1 を削除
.NET SDK の展開後も ... が見つかりません。	C:\dotnet-install.ps1 と C:\dotnet を削除
.NET SDK <指定> が見つかりません。	C:\dotnet を削除
表にない表示でダウンロード中に停止	外部通信の通信先と経路を確認

原因を解消または指定物を削除したあと、再実行します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

停止するエラーと対処（JDK・Jenkins）

表示	対処
`JDK 21 の展開に失敗しました。`	zip は削除済み。そのまま再実行
`JDK 21 の展開後も java.exe が見つかりません。`	`C:\jdk21.zip` を削除
`PATH に追加する場所がありません:`	表示されたフォルダを確認
`アクセス権を制限できませんでした:`	表示されたパスを確認
`管理者パスワードは ...`	指定値を直す。保存値ならファイルを削除
`Jenkins が 8 分以内に ...`	`jenkins.log` と起動状態を確認
`Jenkins へのログインに失敗しました。`	保存済みパスワードを確認し、「ログインできないときの扱い」の手順を実行
表にない表示で Groovy 呼び出し中に停止	`jenkins.log` を確認

確認後、再実行します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

停止するエラーと対処（プラグイン・エージェント）

表示	対処
プラグインの導入に 3 回失敗しました。	結果: から通信、認証、HTTP エラーを確認
必要なプラグインが ... 有効になりませんでした。	Plugins 画面と jenkins.log を確認
エージェントの secret を取得できませんでした。	結果と Nodes 画面を確認
agent.jar を確認できませんでした。	Jenkins への通信を確認
エージェント ... オンラインになりませんでした。	agent.log と Nodes 画面を確認
API Token を発行できませんでした。	結果を確認
表にない表示で停止	表示された処理と jenkins.log 、 agent.log を確認

エージェント待ちで停止した場合、API Token 発行と完了表示は未実行です。確認後、再実行します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

起動を確認する

別の管理者 PowerShell で実行します。

```
Get-CimInstance Win32_Process |
  Where-Object {
    ($_.Name -eq 'java.exe' -and
      $_.CommandLine -match 'jenkins\.war|agent\.jar') -or
    ($_.Name -eq 'cmd.exe' -and
      $_.CommandLine -match 'start-agent\.bat')
  } |
  Select-Object ProcessId, Name, CommandLine
```

`start-agent.bat` は Jenkins の応答を最大8分待ってから接続します。その間は `agent.jar` を含む `java.exe` がまだ表示されません。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

画面を表示して起動する場合

`jenkins.war` が表示されない場合だけ、別の管理者 PowerShell で実行します。

```
& 'C:\jenkins\start-jenkins.bat' window
```

`agent.jar` と `start-agent.bat` のどちらも表示されない場合だけ、さらに別の管理者 PowerShell で実行します。

```
& 'C:\Jenkins\workspace\start-agent.bat' window
```

Jenkins の応答確認と再実行は、起動用とは別の管理者 PowerShell で行います。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

接続テストが失敗したとき

「Jenkins サーバーに接続できませんでした。」の場合:

1. `<Port>` を実行時の `-Port` の値へ置き換える
2. サーバーで `http://localhost:<Port>/login` を開く
3. 開けなければ Jenkins の起動状態と `-Port` を確認する
4. 設定用 PC で完了表示の Jenkins URL を開く
5. 設定用 PC だけ開けなければ、HTTP の受信規則、ポート、名前解決を確認する

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

認証エラーと API Token の再発行

「Jenkins 認証エラー (401 Unauthorized)」の場合:

1. CISetup のユーザー名と API Token を転記し直す
2. `C:\jenkins\cisetup-api-token.txt` と照合する
3. 解決しなければ Token ファイルを削除する
4. 最初と同じコマンドを再実行する
5. 新しい Token を安全な方法で設定用 PC へ渡す

```
Remove-Item 'C:\jenkins\cisetup-api-token.txt'
```

再実行で `cisetup` という名前の Token が追加されます。古い Token は Jenkins の API Token 画面で失効させます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

ログインできないときの扱い

1. `C:\jenkins\cisetup-admin-password.txt` の値を確認する
2. `-AdminPassword` を省略し、保存済みの値で再実行する
3. 同じエラーなら、「`C:\jenkins` を削除する前に停止する」の手順で起動タスクを無効にし、Jenkins とエージェントを止める
4. 「`C:\jenkins` を削除して再実行する」の手順を行う

`C:\jenkins` を削除すると、Jenkins の設定、管理者アカウント、パスワード、API Token、プラグイン、ジョブ、エージェント設定・作業フォルダ、ログが消えます。必要なデータがある場合は削除せず、管理者へ引き継ぎます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

`C:\jenkins` を削除する前に停止する

先に起動タスクを無効にします。無効にしないと、タスクは強制終了を失敗とみなし、1分後に Jenkins とエージェントを起動し直します。続けて、Jenkins とエージェントの `java.exe` 、エージェント起動待ちの `cmd.exe` を止めます。

```
$names = 'CISetup Jenkins', 'CISetup Jenkins Agent'
$tasks = Get-ScheduledTask -TaskName $names -ErrorAction SilentlyContinue
$tasks | Disable-ScheduledTask | Out-Null
$tasks | Stop-ScheduledTask
$targets = Get-CimInstance Win32_Process | Where-Object {
  ($_.Name -eq 'java.exe' -and
    $_.CommandLine -match 'jenkins\.war|agent\.jar') -or
  ($_.Name -eq 'cmd.exe' -and
    $_.CommandLine -match 'start-agent\.bat')
}
$targets | Select-Object ProcessId, Name, CommandLine
$targets | ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.ProcessId -Force }
```

`$targets = ...` から `}` までをもう一度実行し、 `$targets` を表示して何も出ないことを確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

`C:\jenkins` を削除して再実行する

同じ管理者 PowerShell で `C:\jenkins` を削除し、最初と同じコマンドを再実行します。

```
Remove-Item 'C:\jenkins' -Recurse -Force
```

再実行が完了したら、起動タスクの状態を確認します。

```
Get-ScheduledTask -TaskName 'CISetup Jenkins', 'CISetup Jenkins Agent' |
  Select-Object TaskName, State
```

`State` が `Disabled` のタスクは、`Enable-ScheduledTask -TaskName '<TaskName>'` で有効に戻します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

取得物を削除して再実行する場合

- Jenkins WAR: `C:\jenkins.war`
- JDK: `C:\jdk21.zip`
- Git: `C:\git-setup.exe`
- .NET: `C:\dotnet-install.ps1` と `C:\dotnet`
- エージェント: `C:\Jenkins\workspace\agent.jar`

再利用時は `既存のファイルを使います:` 、壊れているときは `取得済みファイルが壊れているため削除します:` と表示されます。 `agent.jar` は ZIP 形式でなければ、表示せず削除して取り直します。

Git、JDK、Jenkins は SHA256 を確認します。.NET のスクリプトは空でないことだけを確認し、 `agent.jar` は SHA256 を確認しません。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

再起動後

サーバー起動時に `CISetup Jenkins` と `CISetup Jenkins Agent` を SYSTEM で起動するタスクを登録します。異常終了時は1分間隔で10回まで起動し直します。

エージェントは Jenkins の応答を最大8分待ってから接続します。

Jenkins のログイン画面を開き、`Manage Jenkins → Nodes` で `windows-agent` がオンラインであることを確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

再起動後のジョブ実行アカウント

起動タスクは Jenkins とエージェントを SYSTEM で起動します。その場合、ジョブも SYSTEM で実行されます。

- 共有フォルダへはコンピューターアカウントでアクセスする
- ユーザープロファイルの Git 資格情報は使われない
- ジョブを編集できる人は SYSTEM 権限でコマンドを実行できる

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.