DevTrack

Developer Work Intelligence Tool

Product Requirements Document

Version 1.0 — Mars 2026

---

1. Vue d’ensemble

1.1 Problème adressé

En tant que développeur travaillant sur plusieurs tickets Jira en parallèle, il est difficile de répondre simplement à ces questions au quotidien :

- Où est-ce que je passe mon temps chaque jour ?
- Sur quels tickets ai-je travaillé cette semaine / ce mois ?
- Quel est mon volume de tâches annexes (réunions, reviews, doc) ?
- Comment générer rapidement un compte rendu d’activité mensuel ?

1.2 Solution

DevTrack est une application desktop locale qui permet de :

- Planifier et organiser ses tâches quotidiennes
- Tracker le temps passé par ticket Jira via un timer actif
- Générer automatiquement des exports (standup, CRA hebdo, CRA mensuel)
- Visualiser sa productivité et ses patterns de travail

1.3 Positionnement

DevTrack n’est pas un remplacement de Jira. C’est un layer personnel qui se pose à côté, sans aucune synchronisation bidirectionnelle. Jira reste la source de vérité pour les tickets ; DevTrack est la source de vérité pour ton temps et ton organisation personnelle.

1.4 Stack technique cible

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React + TypeScript	Familiarité, écosystème riche
Desktop shell	Tauri (Rust)	Natif, léger, système tray, notifications OS
Base de données	SQLite (tauri-plugin-sql)	Offline, queryable, pas de serveur
Styling	Tailwind CSS (v4)	Rapid prototyping, cohrence visuelle
State management	Zustand	Simple, sans boilerplate excessif

---

2. Modèle de domaine

L'application est structurée autour de 5 entités principales.

2.1 Task

Représente une unité de travail, liée ou non à un ticket Jira.

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
title	string	Titre libre, peut contenir un identifiant Jira
description	string | null	Détail optionnel
category	enum	development | bugfix | meeting | review | documentation | learning | maintenance | support
jira_tickets	string[]	Détectés automatiquement via regex sur le titre
status	enum	todo | in_progress | paused | done | archived
planned_date	date | null	Null = liste backlog, date = list jour
is_template	boolean	Si true, jamais planifié automatiquement
created_at	timestamp	Date de création

Détection automatique des tickets Jira via regex appliquée à la création et modification du titre :

```
/[A-Z]{2,10}-\d+/g
```

2.2 WorkSession

Représente une période de travail ciblée sur une tâche unique. Une seule tâche par session ; changer de tâche clôt automatiquement la session en cours.

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
task_id	UUID	Référence à la Task
date	date	Jour de la session
start_time	timestamp	Début de la session
end_time	timestamp | null	Fin (null = session orpheline)
source	enum	timer | manual | pomodoro
events	Event[]	Historique START / PAUSE / RESUME / END
notes	string | null	Note libre sur la session

2.3 Event

Chaque changement d'état d'une session est enregistré avec un timestamp. C'est la source de vérité pour le calcul du temps.

Type	Déclencheur

START	Démarrage de la session
PAUSE	Pause manuelle ou inactivité détectée
RESUME	Reprise après pause
END	Clôture manuelle ou switch vers autre tâche

2.4 Category

Identifiant	Label affiché	Couleur suggérée
development	Développement	Bleu
bugfix	Correction de bug	Rouge
meeting	Réunion	Violet
review	Code review	Orange
documentation	Documentation	Vert
learning	Apprentissage	Cyan
maintenance	Maintenance	Gris
support	Support	Jaune

2.5 TemplateTask

Tâches récurrentes que l'utilisateur peut instancier dans n'importe quel jour d'un simple clic ou via commande rapide. Elles ne se créent jamais automatiquement.

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
title	string	Titre du template
category	enum	Catégorie pré-remplie
default_duration_min	int | null	Durée typique en minutes (optionnel)

3. Flux utilisateur principal

3.1 Workflow quotidien

Le workflow type d'une journée suit cette séquence :

Workflow journalier
1. Matin — consulter la vue Aujourd'hui + backlog
2. Planifier les tâches du jour (drag depuis backlog ou création rapide)
3. Démarrer une tâche → timer actif
4. Switch automatique si changement de tâche
5. Fin de journée — générer le standup ou consulter la timeline
6. Fin de semaine / mois — exporter le CRA

3.2 Les trois niveaux de tâches

Niveau	Définition	Exemples
Backlog	Tâches sans date, pas de tracking actif	Learn Rust, Refactor logging, Improve CI
Planned	Assignées à une date, visibles dans la vue jour	DPD-1423 fix pagination (07/03), Code review (07/03)
Active	Tâche en cours avec timer actif	Une seule à la fois

Une tâche du backlog peut être planifiée par drag & drop vers un jour spécifique ou via la commande /plan.

3.3 Gestion des sessions orphelines

Une session orpheline est une session avec start_time mais sans end_time (ex : fermeture brutale de l'app, oubli de pause avant de quitter). Deux mécanismes de protection :

Mécanisme 1 — Inactivité détectée (seuil configurable, défaut 30 min)
→ Notification : « Tu es inactif depuis 15 min sur DPD-1423. Toujours actif ? »
→ Options : Oui (continue) | Pause automatique | Arrêter la session

Mécanisme 2 — Détection au redémarrage
→ Session sans end_time détectée
→ Modal : « Clôturer à la dernière activité | Clôturer maintenant | Éditer manuellement »

4. Fonctionnalités

4.1 Gestion des tâches

- **F1.1** Création rapide
  - Un champ de saisie global accessible par raccourci (Cmd/Ctrl+K)
  - Parsing intelligent du titre : /DPD-1423 fix pagination #bugfix/ crée une tâche avec ticket et catégorie auto-remplis
  - Objectif : créer une tâche en < 3 secondes
- **F1.2** Organisation
  - Drag & drop entre backlog, jours passés et jours futurs
  - Multi-sélection pour planifier ou archiver en lot
- **F1.3** Templates
  - Bibliothèque de tâches récurrentes (Daily standup, Code review, Weekly report…)
  - Instanciation via /template <nom> ou depuis l'interface

4.2 Timer et suivi du temps

- **F2.1** Timer actif
  - Boutons Start / Pause / Resume / Stop
  - Une seule tâche active à la fois ; switcher clôture automatiquement la session courante
  - Timer visible en permanence (widget desktop, systray Tauri)
- **F2.2** Édition manuelle
  - Modifier l'historique d'événements d'une session a posteriori
  - Ajouter une session passée manuellement (source: manual)
- **F2.3** Calculs automatiques
  - Temps total par tâche, par ticket, par catégorie, par jour
  - Conversion automatique : >= 8h = 1 jour, >= 4h = 0.5 jour (seuil configurable)

4.3 Détection Jira

- **F3.1** Regex appliquée à la création et modification du titre
  - Pattern : /[A-Z]{2,10}-\d+/g
  - Plusieurs tickets possible dans une même tâche
- **F3.2** Agrégation par ticket
  - Vue consolidée par ticket : toutes les tâches et sous-tâches associées
  - Temps total par ticket = somme de toutes les sessions liées

4.4 Vues principales

- **F4.1** Vue Aujourd'hui
  - Tâches planifiées pour le jour, timer actif mis en avant, progression visible
- **F4.2** Vue Backlog
  - Liste globale filtrée et triable par catégorie / statut
- **F4.3** Timeline du jour
  - Représentation chronologique des sessions de la journée, avec pauses

    - Exportable en texte pour standup ou rétrospective
- **F4.4** Vue Calendrier / Semaine
    - Densité de travail par jour, drag & drop entre jours

4.5 Commandes rapides

Accessibles via une command palette (Cmd/Ctrl+K) ou en préfixant la saisie avec / :

Commande	Action
/start DPD-1423	Crée et démarre immédiatement une tâche
/pause	Met en pause la session active
/done	Clôture la session et marque la tâche done
/switch DPD-2456	Stop session courante, start nouvelle
/plan DPD-1423 today	Planifie une tâche du backlog à aujourd'hui
/template standup	Instancie le template 'Daily standup' pour aujourd'hui
/report today	Génère l'export du jour
/report week	Génère le rapport hebdomadaire
/report month	Génère le CRA mensuel

4.6 Export et génération de rapports

- **F6.1** Export du jour (Markdown / texte brut)
    - Tableau tickets + temps + description
    - Section tâches hors-ticket (réunions, reviews…)
- **F6.2** Daily Standup généré automatiquement
    - Format : Hier j'ai travaillé sur... / Aujourd'hui je vais... / Blocages éventuels
    - Basé sur les sessions de la veille et les tâches planifiées du jour
- **F6.3** CRA mensuel
    - Tableau croisé : tickets en lignes, jours du mois en colonnes
    - Valeurs en jours / demi-journées (0.5 / 1)
    - Ligne dédiée aux tâches sans ticket (réunions, maintenance…)

Exemple de format CRA mensuel :

```
| Ticket    | Description           | 01 | 02 | 03 | ... | Total |
|----------|----------------------|----|----|----|-----|-------|
| DPD-1423 | Fix pagination        | 1  |    | .5 | ... |  3j   |
| DPD-2456 | Analyse cache         |    | 1  | 1  | ... |  2j   |
| —        | Réunions / annexes    | .5 | .5 |    | ... |  4j   |
```

5. Hors-périmètre (Non-Goals)

Ces fonctionnalités sont explicitement exclues du scope pour éviter la dérive de périmètre :

Hors scope — V1
✕ Intégration API Jira (lecture/écriture de tickets)
✕ Synchronisation cloud ou multi-devices
✕ Collaboration à plusieurs utilisateurs
✕ Reconstruction automatique de sessions depuis git log
✕ Application mobile
✕ Facturation ou gestion client

---

6. Contraintes et exigences non-fonctionnelles

Exigence	Critère
Performance	Démarrage < 2 secondes, création de tâche < 3 secondes
Disponibilité	Fonctionne complètement hors ligne
Sécurité des données	Données stockées localement, aucune transmission réseau
Portabilité	Windows et Linux (Tauri multi-plateforme)
Maintenabilité	Code TypeScript strict, tests unitaires sur la logique métier
Accessibilité	Raccourcis clavier pour toutes les actions critiques

---

7. Priorisation des fonctionnalités

7.1 MoSCoW

Priorité	Fonctionnalités
Must have	Création/édition de tâches, timer Start/Pause/Stop, détection Jira, vue Aujourd'hui, export Markdown jour
Should have	Backlog, 3 niveaux (Backlog/Planned/Active), commandes rapides, gestion sessions orphelines, CRA mensuel
Could have	Templates, timeline du jour, daily standup généré, drag & drop, desktop widget systray
Won't have (V1)	Analyse productivité avancée, reconstruction git, intégration Jira API, cloud

7.2 Phases de développement suggérées

Phase	Objectif	Livrable
Phase 1	MVP utilisable au quotidien	Tâches + timer + export jour
Phase 2	Confort et organisation	Backlog + commandes rapides + orpheline mgmt
Phase 3	Reporting complet	CRA mensuel + standup + timeline
Phase 4	Polish et ergonomie	Drag & drop + templates + widget systray

---

8. Questions ouvertes

#	Question	Impact
1	Seuil de conversion heure → jour configurable ou fixe (défaut 8h/4h) ?	Export CRA
2	Les tâches du backlog doivent-elles supporter des sous-tâches ?	Modèle de données
3	Le parsing rapide (/DPD-1423 #bugfix) est-il suffisant ou faut-il un formulaire plein ?	UX création
4	Faut-il un mode Pomodoro intégré ou juste un timer libre ?	F2.1
5	Le widget systray doit-il résider dans la barre des tâches Windows et le tray Linux ?	Tauri config

Reponse 1 : Configurable

Reponse 2 : Oui les taches de manieres globale doivent supporter des sous taches

Reponse 3 : parsing rapide est suffisant je pense

Reponse 4 : Je veux bien les deux is possible. Soit le fait de lancer un timer au demarrage d'une session de travail, soit avoir une session de travail pomodoro.

Reponse 5 : Oui il faudrait que le widget soit dans le system tray.