

免费资料下载链接: <http://www.bjpowernode.com/javavideo.html?qq>

| | |
|------------|------------------------------|
| public | 公开的 |
| static | 静态的 |
| class | 类 |
| void | 不返回任何值 |
| main | 主方法名称 |
| system | 系统 |
| string | 字符串 |
| args | 参数 |
| out | 输出 |
| print | 打印 |
| println | 打印并换行 |
| true | 真 |
| false | 假 |
| hello | 你好 |
| world | 世界 |
| age | 年龄 |
| sex | 性别 |
| name | 名字 |
| byte | 字节 |
| short | 短的 |
| int | 整数 |
| long | 长的 |
| float | 浮点型 |
| double | 双精度浮点型 |
| boolean | 布尔类型 |
| char | 字符 |
| java | 一门编程语言的名字; 同时又是运行 java 程序的命令 |
| javac | 编译 java 程序的命令 |
| path | 路径 |
| if | 如果 |
| for | 一种循环 foreach |
| while | 当...的时候 |
| do | 做 |
| break | 间歇、休息、间断、暂停 |
| continue | 继续 |
| switch | 切换 |
| abstract | 抽象 |
| default | 默认 |
| extends | 继承 |
| final | 最终的 |
| finally | 最终 |
| implements | 实现 |

免费下载链接: <http://www.bjpowernode.com/javavideo.html?qq>

| | |
|------------|---------|
| import | 导入 |
| instanceof | 某种类型的实例 |
| interface | 接口 |
| instance | 实例 |
| student | 学生 |
| user | 用户 |
| animal | 动物 |
| dog | 狗 |
| cat | 猫 |
| bird | 鸟 |
| eat | 吃 |
| move | 移动 |
| num | 数字 |
| private | 私有的 |
| protected | 受保护的 |
| file | 文件 |
| new | 新建 |
| add | 添加 |
| delete | 删除 |
| save | 保存 |
| get | 获取 |
| set | 设置 |
| next | 下一个 |
| finish | 完成 |
| cancel | 取消 |
| address | 地址 |
| null | 空 |
| package | 包 |
| super | 父、超级 |
| this | 这个 |
| throw | 抛出 |
| throws | 声明抛出 |
| try | 尝试 |
| return | 返回 |
| object | 对象 |
| date | 日期 |
| time | 时间 |
| else | 其它 |
| hash | 哈希 |
| code | 码 |
| equals | 相等 |
| toString | 转换成字符串 |

免费下载链接: <http://www.bjpowernode.com/javavideo.html?qq>

| | |
|-------------|-------------------|
| constructor | 构造器 |
| field | 字段、属性 |
| method | 方法 |
| properties | 属性 |
| insert | 插入 |
| update | 修改 |
| all | 所有 |
| modify | 修改 |
| run | 运行 |
| variable | 变量 |
| jdk | java 开发工具箱 |
| jre | java 运行时环境 |
| jvm | java 虚拟机 |
| overload | 重载 |
| override | 重写 |
| array | 数组 |
| index | 索引、下标 |
| exception | 异常 |
| parent | 父亲 |
| child | 子, 儿子 |
| catch | 捕捉 |
| lang | language 单词缩写表示语言 |
| size | 尺寸, 数量 |
| title | 标题 |
| length | 长度 |
| result | 结果 |
| url | 统一资源定位符, 一个链接的地址 |
| username | 用户名 |
| password | 密码 |
| login | 登录 |
| execute | 执行 |
| open | 打开 |
| close | 关闭 |
| project | 工程 |
| rename | 重命名 |
| source | 源 |
| src | source 的缩写 |
| properties | 属性 |
| debug | 调试 |
| bean | 豆子 |
| lib | 库, 图书馆 |
| tools | 工具 |

免费下载链接: <http://www.bjpowernode.com/javavideo.html?qq>

| | |
|-------------|-------------------------|
| video | 视频 |
| exit | 退出 |
| case | 匹配 |
| stack | 栈 |
| cause | 原因 |
| check | 检查 |
| lower | 小写 |
| upper | 大写 |
| start | 开始 |
| compare | 比较 |
| comparable | 可比较的 |
| iterable | 可遍历的 |
| iterator | 迭代器 |
| trim | 去除字符串前后空白 |
| substring | 截取子字符串 |
| replace | 替换 |
| append | 追加 |
| interrupted | 被中断的 |
| before | 之前 |
| after | 之后 |
| display | 显示 |
| clear | 清除 |
| balance | 余额 |
| account | 账户 |
| clone | 克隆 |
| year | 年 |
| month | 月 |
| day | 日 |
| hour | 时 |
| minute | 分 |
| second | 秒 |
| list | 有序列表 |
| map | 地图, 以 key-value 结构映射的集合 |
| set | 无序集合 |
| tree | 树 |
| collection | 集合 |
| linked | 链表 |
| vector | 向量 |
| remove | 移除 |
| first | 第一个 |
| last | 最后一个 |
| capacity | 容量 |

免费下载链接: <http://www.bjpowernode.com/javavideo.html?qq>

| | |
|-------------|-----------------|
| contains | 包含 |
| empty | 空的 |
| exists | 存在 |
| search | 查找 |
| copy | 复制 |
| directory | 目录 |
| dir | directory 缩写 |
| absolute | 绝对的 |
| unicode | 一种统一全球的编码方式 |
| read | 读 |
| write | 写 |
| flush | 刷新 |
| data | 数据 |
| encoding | 编码 |
| remote | 远程 |
| release | 释放 |
| edit | 编辑 |
| history | 历史 |
| doc | 文档 document 的缩写 |
| view | 视图 |
| step | 步骤 |
| description | 描述 |
| select | 选择, 查询 |
| version | 版本 |
| author | 作者 |
| image | 图片 |
| access | 访问 |
| call | 呼叫, 调用 |
| compile | 编译 |
| node | 节点 |
| entry | 映射项 |
| enum | 枚举 |
| annotation | 注解 |
| error | 错误 |
| heap | 堆 |
| invoke | 调用 |
| thread | 线程 |
| join | 参加, 合并 |
| yield | 让位 |
| runnable | 可运行的 |
| callable | 可调用的 |
| timer | 定时器 |

免费下载链接: <http://www.bjpowernode.com/javavideo.html?qq>

help

帮助

native

本地