

## Tecnologías de Programación

Paradigma Orientado a Objetos

VI – AntiPatrones de Diseño



## **Antipatrones**

- Los patrones nos ofrecen una forma de resolver un problema típico, los antipatrones nos enseñan formas de enfrentarse a problemas con consecuencias negativas conocidas.
- Los antipatrones se basan en la idea de que puede resultar más fácil detectar a priori fallos en el desarrollo del proyecto que elegir el camino correcto, o lo que es lo mismo, descartar las alternativas incorrectas nos puede ayudar a la elección de la mejor alternativa.
- Los antipatrones se clasifican en antipatrones de:
  - desarrollo,
  - de arquitectura de software y
  - de gestión de proyectos.



## The Blob - (clases gigantes)


Este antipatrón se da en objetos con muchos atributos o muchas operaciones. Esto rompe las ventajas de la programación OO, ya que estas clases tan grandes son muy difíciles de mantener, de reusar y de probar. Suele aparecer por un diseño malo o debido a sistemas heredados. El tamaño de estos objetos perjudica su tiempo de carga.

> Library Main Control La Biblioteca BLOB Item Do Inventory Check Out Item(Item) ISBN Check In Item(Item) Author Add Item(Item) Publisher Delete Item(Item) Cost Print Catalog Date In Sort Catalog Search\_Catalog(Paramis) Edit Item Find Item Print Open\_Library List\_Catalogs Issue Library Card Archive Catalogs Person Calculate\_Late\_Fine User\_ID Items\_Out Current Catalog Current Item User ID Catalog Fine\_Amount

Topic Inventory



 Los métodos y atributos relacionados deben situarse en sus lugares naturales.






Aplico el patrón Refactory

Person Name

Fines

#### Objeto BLOB refactorizado





## Código espagueti


El código spaghetti es un término peyorativo para los programas de computación que tienen una estructura de control de flujo compleja e incomprensible. Su nombre deriva del hecho que este tipo de código parece asemejarse a un plato de espaguetis, es decir, un montón de hilos intrincados y anudados.





### **Hard Code**

Esta práctica se refiere a incrustar datos directamente en el codigo de una aplicación que deberían ser obtenidos de archivo, de la línea de comandos etc. Esto hace que cualquier cambio implique la modificación del código fuente. El ejemplo más habitual es fijar en el código el path de un fichero, si este cambia el programa no funciona. Lo correcto sería obtener la ruta de un archivo de configuración.



## Acoplamiento Sequencial

- Construir una clase que necesita que sus métodos se invoquen en un orden determinado para poder realizar el proceso en forma correcta.
- Se resuelve aplicando el patrón de diseño TEMPLATE METHOD (Plantilla)



#### Recalculando ...

# Desarrollar software reutilizable es más difícil y costoso que no reutilizable.

- Implica resolver una familia de problemas en lugar de resolver un único problema particular.
- Implicar saber programar software flexible y prever los ejes de cambio



## Reutilización ...

Conviene diseñar e implementar elementos software que puedan usarse para construir muchos programas diferentes ...

- Ahorra esfuerzo (evitamos "reinventar la rueda")
- Permite concentrarse siempre en funcionalidad nueva
- Mejora indirectamente la calidad