

TUGAS AKHIR
SKEMA SKRIPSI

**PAICODE: AGENTIC AI BERBASIS CLI UNTUK OTOMASI
AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PENGEMBANGAN
PERANGKAT LUNAK DI LINUX YANG DITENAGAI LLM
MELALUI API**



I PUTU GEDE GILANG TEJA KRISHNA
NIM : 225410001

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA

2025

TUGAS AKHIR
SKEMA SKRIPSI

**PAICODE: AGENTIC AI BERBASIS CLI UNTUK OTOMASI AKTIVITAS
PEMROGRAMAN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI
LINUX YANG DITENAGAI LLM MELALUI API**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada

**Program Sarjana
Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Teknologi Digital Indonesia**

Disusun Oleh

**I PUTU GEDE GILANG TEJA KRISHNA
NIM : 225410001**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

Judul : PAICODE: AGENTIC AI BERBASIS CLI UNTUK
OTOMASI AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINUX
YANG DITENAGAI LLM MELALUI API
Nama : I PUTU GEDE GILANG TEJA KRISHNA
NIM : 225410001
Program Studi : Informatika
Program : Sarjana
Semester : Gasal
Tahun Akademik : 2025/2026

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
di hadapan Dewan Penguji Tugas Akhir

Yogyakarta, 24 November 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Bambang Purnomosidi Dwi Putranto, S.E., Akt., S.Kom., MMSI

NIDN: 0505058801

HALAMAN PENGESAHAN

PAICODE: AGENTIC AI BERBASIS CLI UNTUK OTOMASI AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINUX YANG DITENAGAI LLM MELALUI API

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan diterima untuk
memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Komputer

Program Studi Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Teknologi Digital Indonesia

Yogyakarta, 15 Desember 2025

Dewan Penguji	NIDN	Tandatangan
1. Wagito, S.T., M.T. (Ketua)	0522126901
2. Dr. Bambang Purnomosidi Dwi Putranto, S.E., Akt., S.Kom., MMSI (Sekretaris)	0505058801
3. Ariesta Damayanti, S.Kom., M.Cs. (Anggota)	0020047801

Mengetahui

Ketua Program Studi Informatika

Dini Fakta Sari, S.T., M.T.

NIDN: 0507108401

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sah diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 November 2025

I PUTU GEDE GILANG TEJA KRISHNA

NIM: 225410001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti; seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat; para guru dan dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat; serta seluruh teman-teman di kampus dan rekan seperjuangan UTDI THE ARCADE.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **PAICODE: AGENTIC AI BERBASIS CLI UNTUK OTOMASI AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINUX YANG DITENAGAI LLM MELALUI API** dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika, Teknologi Informasi, Universitas Teknologi Digital Indonesia. Penulis menyadari bahwa perjalanan dalam menyelesaikan studi ini bukanlah hal yang mudah, namun berkat penyertaan-Nya, segala rintangan dapat terlewati.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., Ph.D. selaku Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia.
2. Ibu Dr. L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi.
3. Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Informatika di Universitas Teknologi Digital Indonesia.
4. Bapak Dr. Bambang Purnomosidi Dwi Putranto, S.E., Akt., S.Kom., MMSI selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Keluarga, serta teman-teman semuanya yang selalu menemani dimasa perkuliahan saya, yang senantiasa mendoakan, serta memotivasi saya dalam menyelesaikan naskah skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Karyawan Universitas Teknologi

Digital Indonesia.

7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi materi maupun tata bahasa, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat nyata, menjadi referensi yang berguna, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang Informatika.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan morel maupun materiel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, perlindungan, dan keberkahan-Nya kepada kita semua dalam setiap langkah kehidupan.

Yogyakarta, 24 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.1.1 AI Coding Assistant Terintegrasi (IDE-based)	5
2.1.2 CLI-based AI Chat Tools	5
2.1.3 Autonomous Software Engineers	5

2.1.4	Posisi Paicode	6
2.1.5	Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya	6
2.1.6	Posisi Penelitian	7
2.2	Dasar Teori	7
2.2.1	Command Line Interface (CLI)	8
2.2.2	AI Agent	8
2.2.3	Large Language Model (LLM)	8
2.2.4	Perbedaan LLM dan Agen AI	8
2.2.5	Manajemen Dependensi dengan pip dan Virtual Environment	9
3	METODE PENELITIAN	10
3.1	Bahan Penelitian	10
3.2	Peralatan	10
3.3	Metodologi Penelitian	11
3.3.1	Tahapan Penelitian	11
3.4	Analisis Kebutuhan Sistem	12
3.4.1	Kebutuhan Fungsional	12
3.4.2	Kebutuhan Non-Fungsional	13
3.5	Perancangan Sistem	13
3.5.1	Arsitektur Modular	13
3.5.2	Deskripsi Modul	14
3.5.3	Alur Kerja Sistem	14
4	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	17
4.1	Implementasi dan Uji Coba Sistem	17
4.1.1	Lingkungan Implementasi	17
4.1.2	Implementasi Fitur Utama	17
4.1.3	Skenario Pengujian	24
4.1.4	Hasil Uji Coba	25
4.2	Pembahasan	34
4.2.1	Efisiensi Mekanisme Perencanaan Otomatis	34
4.2.2	Analisis Aspek Keamanan	34

4.2.3	Perbandingan dengan Metode Manual	35
4.2.4	Tinjauan Akhir dan Keterbatasan	37
5	PENUTUP	38
5.1	SIMPULAN	38
5.2	SARAN	39
	DAFTAR PUSTAKA	41
	LAMPIRAN	42
	Lampiran A: Manual Penggunaan Aplikasi	42
	Lampiran B: Instrumen Pengujian	44

DAFTAR GAMBAR

3.1	Flowchart alur eksekusi perintah dalam arsitektur <i>Single-Shot Intelligence</i>	15
4.1	Visualisasi Antarmuka CLI Paicode	20
4.2	Perintah konfigurasi API Key	20
4.3	Cuplikan agent.py (Struktur Planning JSON)	21
4.4	System Prompt untuk Fase Perencanaan	21
4.5	Logika Strategi Eksekusi Adaptif	22
4.6	Validasi Path (<code>_is_safe_path</code>)	23
4.7	Logika Threshold Modifikasi (Diff-based)	24
4.8	Percobaan 1 (Durasi: 7 Detik) - Skenario 1	26
4.9	Percobaan 2 (Durasi: 9 Detik) - Skenario 1	26
4.10	Percobaan 3 (Durasi: 7 Detik) - Skenario 1	27
4.11	Percobaan 1 (Durasi: 20 Detik) - Skenario 2	27
4.12	Percobaan 2 (Durasi: 22 Detik) - Skenario 2	28
4.13	Percobaan 3 (Durasi: 20 Detik) - Skenario 2	28
4.14	Percobaan 1 (Durasi: 8 Detik) - Skenario 3	29
4.15	Percobaan 2 (Durasi: 8 Detik) - Skenario 3	29
4.16	Percobaan 3 (Durasi: 9 Detik) - Skenario 3	30
4.17	Percobaan 1 (Durasi: 18 Detik) - Skenario 4	30
4.18	Percobaan 2 (Durasi: 19 Detik) - Skenario 4	31
4.19	Percobaan 3 (Durasi: 18 Detik) - Skenario 4	31
4.20	Percobaan 1 (Durasi: 6 Detik) - Skenario 5	32
4.21	Percobaan 2 (Durasi: 6 Detik) - Skenario 5	32
4.22	Percobaan 3 (Durasi: 6 Detik) - Skenario 5	32

DAFTAR TABEL

2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan	6
3.1	Daftar Modul dan Tanggung Jawab Utama	14
4.1	Konfigurasi Lingkungan Implementasi	17
4.2	Skenario Pengujian Fungsional	25
4.3	Hasil Pengukuran Waktu Eksekusi (3 Percobaan)	33
4.4	Ringkasan Indikator Keberhasilan Setelah 3 Percobaan	33
4.5	Perbandingan Jumlah Langkah Kerja (Skenario 1)	35
4.6	Perbandingan Rata-rata Waktu Penyelesaian Tugas	36

INTISARI

Penelitian ini mengusulkan **Paicode**, sebuah agen AI berbasis Command Line Interface (CLI) untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak secara interaktif dengan arsitektur *Single-Shot Intelligence*. Sistem berjalan pada lingkungan terminal lokal dan melakukan **operasi berkas tingkat-aplikasi di ruang kerja proyek (project workspace)**; namun **mengirimkan cuplikan kode/konteks ke layanan LLM (Gemini) melalui API** untuk keperluan inferensi. Oleh karena itu, aspek privasi dan kerahasiaan kode **bergantung pada kebijakan penyedia API**, sedangkan pengamanan lokal difokuskan pada kebijakan *path security*. Himpunan perintah yang disediakan (mis. READ, WRITE, MODIFY, TREE, LIST_PATH) memungkinkan agen mengobservasi proyek, memanipulasi berkas, dan memodifikasi kode secara terarah dengan sistem perubahan berbasis *diff*.

Arsitektur *Single-Shot Intelligence* meningkatkan efisiensi dengan sistem panggilan API yang terdiri dari: (1) klasifikasi intensi, (2) acknowledgment dinamis, (3) fase perencanaan untuk analisis mendalam dan perencanaan komprehensif dalam format JSON, (4) fase eksekusi adaptif yang dapat berjalan dalam 1-3 subfase berdasarkan kompleksitas tugas, dan (5) saran langkah berikutnya. Sistem mencakup manajemen API key tunggal, *interrupt handling* (Ctrl+C), dan pencatatan sesi ke `.pai_history`.

Metode yang digunakan adalah *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan *prototyping* iteratif. Evaluasi dilakukan melalui skenario tugas representatif, dengan metrik efisiensi (jumlah panggilan API), ketepatan hasil (kompilasi/eksekusi), dan kepatuhan keamanan *path*. Hasil menunjukkan bahwa agen *stateful* dengan arsitektur *Single-Shot Intelligence* dan pembatasan perubahan berbasis *diff* dengan threshold ganda (500 baris absolut dan 50% ratio maksimal) memudahkan pengembangan bertahap. Sistem eksekusi adaptif dengan 1-3 subfase menunjukkan efisiensi waktu operasional dibandingkan pendekatan tradisional yang memerlukan banyak panggilan API berulang, dengan tetap mempertahankan kualitas hasil yang baik.

Kata kunci: AI, agen, CLI, LLM, API, keamanan, pengembangan, perangkat lunak.

ABSTRACT

This thesis presents **Paicode**, an agentic AI for the Command Line Interface (CLI) that assists software development through interactive, stateful workflows with a *Single-Shot Intelligence* architecture. The system runs on a local terminal and performs **application-level file operations within the project workspace**, while **sending code/context snippets to an external LLM (Gemini) via API** for inference. Consequently, privacy and confidentiality **depend on the provider’s policy**, whereas local safeguards focus on path-security policies. A compact set of commands (e.g., READ, WRITE, MODIFY, TREE, LIST_PATH) enables the agent to observe the project, manipulate files, and apply targeted code modifications with *diff*-based change system.

The *Single-Shot Intelligence* architecture improves efficiency through an API call system consisting of: (1) intent classification, (2) dynamic acknowledgment, (3) planning phase for deep analysis and comprehensive JSON-based planning, (4) adaptive execution phase that can run in 1-3 sub-phases based on task complexity, and (5) next-step suggestions. The system includes single API key management, *interrupt handling* (Ctrl+C), and session logging to `.pai_history`.

We adopt a Research and Development approach with iterative prototyping. The evaluation uses representative programming scenarios and measures efficiency (API call count), correctness (build/run), and security compliance. Results indicate that a stateful agent with *Single-Shot Intelligence* and *diff*-based change constraints with dual thresholds (500-line absolute and 50% maximum ratio) facilitates incremental development while reducing the risk of unintended overwrites. The adaptive execution system with 1-3 sub-phases proves more efficient than traditional approaches requiring multiple repetitive API calls, while maintaining high result quality.

Keywords: AI, agent, CLI, LLM, API, security, software, development.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan *Large Language Model* (LLM) telah mendorong lahirnya beragam asisten pemrograman yang mampu membantu pengembang perangkat lunak dalam menulis, meninjau, dan memodifikasi kode. Meskipun demikian, sebagian besar asisten tersebut beroperasi sebagai ekstensi editor atau layanan berbasis *cloud* yang menyimpan, memproses, atau melatih dari data pengguna. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi, kendali atas data, serta ketergantungan pada antarmuka tertentu.

Di sisi lain, *Command Line Interface* (CLI) tetap menjadi lingkungan kerja yang penting bagi banyak pengembang karena sifatnya yang ringan, dapat diotomasi, dan mudah diintegrasikan dengan beragam alat. Integrasi kemampuan agen cerdas yang *stateful* dan *proactive* ke dalam CLI berpotensi mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks Paicode, sistem berjalan pada terminal lokal dan mengeksekusi tindakan langsung pada **berkas proyek di workspace**; namun, cuplikan kode/konteks **dikirim ke layanan LLM melalui API** untuk keperluan inferensi (Brown et al., 2020; OpenAI, 2023; Anil et al., 2023). Dengan demikian, aspek privasi/kerahasiaan kode **bergantung pada kebijakan penyedia API**, sementara pengamanan di sisi lokal difokuskan pada kebijakan *path security* (keamanan *path*) dan pembatasan perubahan berbasis *diff*.

Penelitian ini menghadirkan **Paicode**, sebuah agen AI berbasis CLI yang dirancang untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak secara interaktif dengan arsitektur *Single-Shot Intelligence*. Paicode mampu: (i) mengobservasi struktur proyek (TREE, LIST_PATH); (ii) membaca dan menulis berkas proyek (READ, WRITE); (iii) memodifikasi kode secara terarah dengan sistem perubahan berbasis *diff* dengan threshold ganda: 500 baris absolut dan 50% ratio maksimal (MODIFY); (iv) menegakkan kebijakan keamanan *path* pada berkas

proyek (memblokir akses ke direktori sensitif seperti `.git`, `venv`, dan `.env`); (v) melakukan klasifikasi intensi pengguna (*chat* vs *task*); (vi) meningkatkan efisiensi dengan sistem *Single-Shot Intelligence* yang mencakup *acknowledgment* dinamis, perencanaan JSON, dan eksekusi adaptif 1-3 subfase; serta (vii) menyediakan penanganan interupsi (*interrupt handling*) untuk kontrol sesi yang lebih baik. Sistem diimplementasikan pada lingkungan Ubuntu dengan bahasa pemrograman Python, pengelolaan dependensi melalui pip dan virtual environment, manajemen API key tunggal, dan menggunakan API Gemini sebagai LLM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah:

Bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi agen AI berbasis CLI dengan arsitektur *Single-Shot Intelligence* yang mampu mengotomasi aktivitas pemrograman secara aman melalui kebijakan path security dan pembatasan perubahan berbasis diff, serta terintegrasi dengan LLM melalui API?

1.3 Ruang Lingkup

Agar fokus penelitian terjaga dan implementasi dapat dilakukan secara terukur, batasan-batasan berikut ditetapkan:

1. Lingkungan target adalah sistem operasi Ubuntu (Linux) dengan antarmuka CLI.
2. Bahasa pemrograman utama adalah Python; contoh dan skenario uji berfokus pada ekosistem Python/Unix.
3. Layanan LLM eksternal menggunakan API Gemini; kualitas respons bergantung pada model dan tidak menjadi ruang lingkup untuk dioptimasi ulang.
4. Dukungan multi-pengguna, kolaborasi real-time, dan integrasi langsung dengan editor tidak dibahas pada versi ini.
5. Aspek visual seperti diagram dan ilustrasi antarmuka ditunda pada tahap akhir; fokus laporan adalah narasi dan hasil teknis.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membangun dan menguji fungsionalitas sebuah agen AI berbasis CLI yang dapat membantu pengembang dalam proses pemrograman secara interaktif dengan arsitektur *Single-Shot Intelligence*. Secara khusus, penelitian menargetkan:

1. Merancang arsitektur Paicode yang mencakup modul agen dengan *Single-Shot Intelligence* (klasifikasi intensi, fase perencanaan, dan fase eksekusi dalam 2 fase utama), jembatan LLM dengan manajemen API key tunggal, antarmuka CLI dengan *interrupt handling*, lapisan keamanan *path* pada berkas proyek, serta komponen tampilan terminal berbasis *rich*.
2. Mengimplementasikan kemampuan observasi proyek, manipulasi berkas, dan modifikasi kode terarah dengan mekanisme *diff-aware* yang mencegah penimpaan berkas tidak diinginkan dan memblokir akses ke direktori sensitif.
3. Mengintegrasikan fitur-fitur interaktif seperti pencatatan sesi ke `.pai_history`, penanganan interupsi (Ctrl+C), dan antarmuka terminal yang responsif dengan dukungan input multiline.
4. Menyusun prosedur evaluasi dengan skenario tugas pemrograman yang representatif dan mengukur efisiensi panggilan API, ketepatan hasil, serta kepatuhan keamanan *path*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. **Akademis:** menyediakan studi kasus dan arsitektur rujukan untuk pengembangan agen AI berbasis CLI dengan integrasi LLM melalui API, serta memperkaya literatur mengenai integrasi LLM dalam alur kerja rekayasa perangkat lunak.
2. **Praktis:** menghadirkan alat bantu pengembangan perangkat lunak dengan kelebihan spesifik sebagai berikut:
 - (a) **Efisiensi Biaya dan Token:** Menggunakan arsitektur *Single-Shot Intelligence* yang memadatkan proses perencanaan dan eksekusi menjadi dua panggilan utama, mengurangi biaya API dibandingkan

agen berbasis *chat-loop* konvensional.

- (b) **Keamanan Terkendali:** Menerapkan kebijakan keamanan *path* (path security) yang memblokir akses ke direktori sensitif (seperti *.git*, *.env*) dan mekanisme modifikasi berbasis *diff* untuk mencegah perubahan destruktif masif.
- (c) **Fleksibilitas Lingkungan:** Beroperasi sebagai utilitas CLI yang ringan dan agnostik terhadap editor kode (IDE-agnostic), sehingga dapat digunakan di server tanpa antarmuka grafis (headless) maupun sebagai pendamping editor apa pun di OS berbasis Linux.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan. Bab I (Pendahuluan) memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diselesaikan, ruang lingkup penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi aspek akademis maupun praktis, serta sistematika penulisan laporan ini.

Bab II (Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori) menguraikan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan agen AI dan CLI, serta landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep *Command Line Interface* (CLI), *Artificial Intelligence* (AI) Agent, *Large Language Model* (LLM), dan arsitektur perangkat lunak terkait.

Bab III (Metode Penelitian) menjelaskan objek dan bahan penelitian yang digunakan, peralatan pendukung baik perangkat keras maupun lunak, prosedur penelitian yang dilakukan selama penelitian, serta analisis dan perancangan sistem Paicode secara rinci.

Bab IV (Implementasi dan Pembahasan) menjabarkan proses lingkungan implementasi sistem, realisasi fitur-fitur utama Paicode, skenario pengujian yang dilakukan, serta pembahasan mendalam mengenai hasil uji coba dan evaluasi kinerja sistem.

Bab V (Penutup) berisi simpulan yang diperoleh dari seluruh rangkaian penelitian serta saran-saran konstruktif untuk pengembangan sistem Paicode di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Perkembangan alat bantu pemrograman berbasis AI berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah tinjauan terhadap beberapa solusi *state-of-the-art* yang relevan dengan penelitian ini:

2.1.1 AI Coding Assistant Terintegrasi (IDE-based)

GitHub (2021) menghadirkan GitHub Copilot sebagai asisten pemrograman yang terintegrasi langsung ke dalam lingkungan pengembangan (IDE) seperti VS Code. Copilot unggul dalam memberikan saran *autocomplete* real-time dan fungsi obrolan kontekstual. Namun, pendekatannya sangat bergantung pada antarmuka editor visual dan beroperasi sebagai "pilot pendamping" (copilot) alih-alih agen otonom.

2.1.2 CLI-based AI Chat Tools

Gauthier (2023) mengembangkan Aider untuk membawa kemampuan LLM ke dalam terminal (CLI). Aider memungkinkan pengguna untuk melakukan *pair programming* dengan LLM langsung di terminal dan menerapkan perubahan pada git repository. Pendekatan ini mirip dengan Paicode dalam hal antarmuka berbasis teks. Perbedaannya, Paicode menekankan pada arsitektur *Single-Shot Intelligence* dengan fase perencanaan JSON eksplisit sebelum eksekusi.

2.1.3 Autonomous Software Engineers

OpenDevin Team (2024) dan Li et al. (2024) masing-masing meluncurkan proyek OpenDevin dan SWE-agent yang bertujuan menciptakan agen yang sepenuhnya otonom, mampu menyelesaikan isu GitHub dari awal hingga akhir tanpa interaksi manusia. Meskipun sangat canggih, pendekatan ini seringkali memerlukan akses sumber daya yang besar (Docker container penuh). Paicode mengambil posisi tengah (*middle-ground*) dengan menyediakan agen *semi-autonomous* yang ringan.

2.1.4 Posisi Paicode

Dibandingkan dengan solusi di atas, Paicode menawarkan kebaruan pada kombinasi arsitektur *local-first* yang ringan namun terstruktur:

1. **Keamanan Terkendali:** Tidak seperti agen otonom penuh yang sering berjalan di sandboxed container karena risiko tinggi, Paicode dirancang aman untuk berjalan di *host* utama berkat *path security policy* dan *diff-based guardrails*.
2. **Efisiensi Interaksi:** Dengan arsitektur perencanaan *single-shot*, Paicode mengurangi *round-trip* percakapan yang tidak perlu, berbeda dengan model *chat* standar yang sering kali membutuhkan banyak iterasi.
3. **Transparansi Rencana:** Pengguna dapat melihat rencana aksi (dalam format JSON) sebelum eksekusi masif dilakukan, memberikan kontrol lebih baik daripada model *black-box*.

2.1.5 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 merangkum perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan

Penelitian	Platform	Arsitektur	Keamanan	Transparansi	Efisiensi	Interaktivitas
Copilot	IDE-based	Chat-loop iteratif	Tidak eksplisit	Black-box	High token	Passive
ChatGPT	Web-based	Chat-loop	Tidak eksplisit	Black-box	High token	Passive
OpenDevin	Container	Fully autonomous	Sandboxed	Verbose logs	Resource-intensive	Autonomous
SWE-agent	General	Autonomous	Sandboxed	Verbose logs	Resource-intensive	Autonomous
Paicode	CLI native	Single-Shot (2 phases)	Path security + diff	JSON planning	Interaction-optimized	Semi-autonomous + Ctrl+C

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa penelitian ini mengisi *gap* antara asisten pasif (seperti Copilot) dan agen otonom penuh (seperti OpenDevin) dengan menawarkan pendekatan *semi-autonomous* yang efisien, aman, dan transparan. Kebaruan utama terletak pada kombinasi **Single-Shot Intelligence** untuk efisiensi token, **path security** untuk keamanan tanpa sandboxing, dan **explicit planning**

untuk transparansi. Hal ini merupakan aspek-aspek yang belum dieksplorasi secara bersamaan dalam penelitian sebelumnya.

2.1.6 Posisi Penelitian

Kontribusi penelitian ini ditempatkan pada ranah agentic AI untuk pengembangan perangkat lunak dengan karakteristik sebagai berikut:

1. **CLI lokal dengan integrasi LLM via API:** agen berjalan di terminal, tindakan langsung tercermin pada **berkas proyek di workspace**; sementara inferensi dilakukan oleh LLM eksternal sehingga kebijakan data mengikuti penyedia API.
2. **Arsitektur Single-Shot Intelligence:** alur kerja efisien yang mengefisienkan penggunaan API dengan 2 fase utama (perencanaan dan eksekusi), menggantikan pendekatan tradisional yang memerlukan 10-20 panggilan API.
3. **Manajemen API key tunggal:** sistem manajemen API key yang disederhanakan untuk kemudahan penggunaan.
4. **Keamanan berkas:** kebijakan pelarangan akses *path* sensitif dan validasi *path* mencegah *path traversal* dan operasi berisiko pada direktori seperti *.git*, *venv*, dan *.env*.
5. **Modifikasi terarah berbasis diff:** perintah MODIFY memanfaatkan sistem *diff*-aware untuk membatasi ruang perubahan dan mencegah penimpaan berkas tidak diinginkan.
6. **Fitur interaktif:** *interrupt handling* (Ctrl+C) untuk menghentikan respons AI tanpa keluar dari sesi, pencatatan sesi lengkap ke *.pai_history*, dan antarmuka terminal responsif dengan dukungan input multiline.
7. **Keterulangan eksperimen:** penggunaan *pip*, virtual environment, dan *Makefile* memudahkan replikasi lingkungan dan dokumentasi langkah instalasi.

2.2 Dasar Teori

Bagian ini membahas konsep yang menjadi landasan penelitian: *Command Line Interface* (CLI), agen kecerdasan buatan (AI Agent), *Large Language Model* (LLM), perbedaan antara LLM dan Agen AI, serta manajemen dependensi dengan

pip dan virtual environment.

2.2.1 Command Line Interface (CLI)

CLI adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui perintah. Kelebihan CLI meliputi otomasi yang mudah, konsumsi sumber daya yang rendah, dan integrasi sederhana dengan alat lain melalui skrip. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, CLI memfasilitasi alur kerja yang ringkas dan dapat direproduksi (Raymond, 2003).

2.2.2 AI Agent

AI Agent (sering disebut *agentic AI* dalam literatur) adalah sistem yang mampu mengobservasi lingkungan, merencanakan tindakan, dan mengeksekusi aksi untuk mencapai tujuan tertentu. Agen bersifat *stateful* karena mempertahankan konteks dan hasil eksekusi sebagai memori kerja, sehingga dapat bertindak secara lebih *proactive* (Russell dan Norvig, 2016; Wooldridge, 2009).

2.2.3 Large Language Model (LLM)

LLM merupakan model generatif berskala besar yang mampu memahami instruksi dan menghasilkan teks atau kode berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan dalam jumlah besar. LLM menggunakan arsitektur transformer yang memungkinkan pemrosesan konteks panjang dan generasi teks yang koheren (Brown et al., 2020; OpenAI, 2023; Anil et al., 2023; Touvron et al., 2023; Meta AI, 2023).

2.2.4 Perbedaan LLM dan Agen AI

Pada penelitian ini penting untuk membedakan *Large Language Model* (LLM) dan *Agen AI*:

1. **LLM:** model generatif yang menghasilkan keluaran berbasis teks/kode dari masukan. LLM *tidak* menjalankan aksi secara langsung; ia hanya memberikan saran atau hasil teks berdasarkan input yang diberikan.
2. **Agen AI:** komponen perangkat lunak yang *mengatur alur kerja* dengan melakukan perencanaan, memanggil LLM untuk penalaran, dan mengeksekusi aksi nyata pada lingkungan kerja.
3. **Hubungan:** agen memanfaatkan LLM sebagai komponen penalaran dan generasi, lalu menerjemahkan output LLM menjadi aksi yang terkontrol

pada sistem (Schick et al., 2023; Yao et al., 2023).

2.2.5 Manajemen Dependensi dengan pip dan Virtual Environment

Dalam ekosistem Python, manajemen dependensi umumnya dilakukan menggunakan pip sebagai package manager dan virtual environment untuk isolasi dependensi antar proyek. Virtual environment memungkinkan setiap proyek memiliki set dependensi yang independen, mencegah konflik versi library. File `requirements.txt` digunakan untuk mendokumentasikan dependensi yang diperlukan, memudahkan replikasi lingkungan pengembangan (Python Software Foundation, 2023; PyPA, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Kode Sumber Paicode:** Kode sumber proyek **Paicode**, sebuah agen AI berbasis CLI yang dikembangkan sebagai studi kasus utama.
2. **Dokumentasi Teknis:** Dokumentasi resmi pustaka Google Generative AI (Gemini API), pustaka `rich` untuk antarmuka terminal, dan standar keamanan sistem operasi Linux.
3. **Skenario Pengujian:** Skenario pengujian yang mencakup pembuatan struktur proyek, manipulasi berkas, dan refaktorisasi kode untuk mengukur kinerja agen.

3.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. **Perangkat Keras:**
 - (a) Komputer/Laptop dengan prosesor arsitektur x86_64.
 - (b) Memori (RAM) minimal 8 GB untuk menjalankan lingkungan pengembangan dengan lancar.
 - (c) Koneksi internet stabil untuk akses ke API Gemini.
2. **Perangkat Lunak:**
 - (a) **Sistem Operasi:** Ubuntu (Linux) sebagai lingkungan pengembangan dan target implementasi utama.
 - (b) **Bahasa Pemrograman:** Python (≥ 3.10) sebagai bahasa implementasi utama.
 - (c) **Manajer Dependensi:** `pip` dan `venv` untuk isolasi lingkungan; `Makefile` untuk otomatisasi tugas.
 - (d) **Layanan LLM:** Google Gemini via `google-generativeai` (versi \geq

0.5.4) sebagai otak agen.

- (e) **Antarmuka Terminal (TUI):** Pustaka `rich` (versi $\geq 13.7.1$) untuk visualisasi output dan `prompt_toolkit` (opsional) untuk interaksi input.
- (f) **Penyunting Kode:** VS Code atau editor teks berbasis terminal (Vim/Nano) untuk penulisan kode sumber.
- (g) **Penyusun Laporan:** \LaTeX (TeX Live) untuk penyusunan dokumen skripsi, memanfaatkan paket TikZ untuk pembuatan diagram dan flowchart, `listings` untuk penulisan kode program, serta `longtable` untuk penyajian tabel yang kompleks.
- (h) **Kendali Versi:** Git dan GitHub untuk manajemen kode sumber.

3.3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) dengan strategi *prototyping* iteratif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembangan dan evaluasi sistem secara bertahap, dengan siklus pengembangan yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil pengujian di setiap iterasi.

3.3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah:** Menganalisis keterbatasan alat bantu pemrograman berbasis AI saat ini, termasuk ketergantungan pada IDE, masalah privasi pada solusi cloud-based, dan biaya token yang tinggi pada arsitektur chat-loop tradisional.
2. **Studi Literatur:** Mempelajari konsep *agentic AI*, arsitektur *Single-Shot Intelligence*, mekanisme tool-use pada LLM, dan praktik terbaik dalam keamanan sistem file pada lingkungan CLI.
3. **Analisis Kebutuhan:** Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan identifikasi masalah dan studi literatur.
4. **Perancangan Sistem:** Merancang arsitektur modular, mendefinisikan komponen-komponen utama, alur kerja sistem, dan kebijakan keamanan *path security*.
5. **Implementasi Prototipe:** Membangun sistem secara iteratif dengan

pendekatan *incremental development*:

- (a) Iterasi 1: Antarmuka CLI dasar dan integrasi dengan API Gemini.
 - (b) Iterasi 2: Implementasi *Workspace Controller* dan mekanisme *path security*.
 - (c) Iterasi 3: Implementasi arsitektur *Single-Shot Intelligence* dan sistem modifikasi berbasis *diff*.
6. **Pengujian Fungsional:** Menjalankan skenario pengujian untuk memvalidasi fungsionalitas sistem, termasuk pembuatan proyek, modifikasi kode, dan refaktorisasi.
 7. **Evaluasi Keamanan:** Menguji efektivitas kebijakan *path security* dengan mencoba skenario akses ke direktori sensitif dan *path traversal*.
 8. **Analisis Hasil:** Menganalisis hasil pengujian untuk mengevaluasi efektivitas arsitektur yang diusulkan dan mengidentifikasi area perbaikan.
 9. **Dokumentasi:** Menyusun dokumentasi teknis dan laporan penelitian.

Pemilihan metode *prototyping* iteratif memungkinkan validasi cepat terhadap asumsi desain, khususnya dalam hal efektivitas arsitektur *Single-Shot Intelligence* dan kebijakan keamanan, serta memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan empiris pada setiap iterasi.

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan identifikasi masalah dan studi literatur, sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

1. Sistem harus dapat menerima instruksi dalam bahasa alami dari pengguna melalui antarmuka CLI.
2. Sistem harus mampu melakukan operasi berkas (membaca, menulis, membuat, menghapus) di dalam direktori kerja proyek.
3. Sistem harus mampu memodifikasi konten berkas kode secara spesifik menggunakan mekanisme *diff*-based editing tanpa menimpa seluruh berkas.
4. Sistem harus memiliki fase perencanaan (*planning phase*) sebelum mengeksekusi tindakan yang berisiko mengubah berkas.

3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. **Keamanan:** Sistem wajib memblokir akses ke direktori sensitif (.git, .env, node_modules) dan mencegah operasi pada path di luar direktori proyek untuk menghindari kerusakan sistem.
2. **Efisiensi:** Sistem harus meminimalkan jumlah panggilan API melalui arsitektur *Single-Shot Intelligence* untuk mengurangi biaya operasional dan latensi respons.
3. **Transparansi:** Sistem harus memberikan visualisasi yang jelas mengenai rencana tindakan dan status eksekusi melalui antarmuka terminal yang terstruktur.

3.5 Perancangan Sistem

Bagian ini menjelaskan arsitektur sistem, komponen-komponen utama, dan alur kerja sistem Paicode.

3.5.1 Arsitektur Modular

Arsitektur Paicode dirancang secara modular dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antar komponen. Arsitektur modular ini memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Komponen-komponen utama sistem adalah:

1. **Antarmuka CLI** (cli.py): Menangani input pengguna, parsing argumen baris perintah, dan inisialisasi sesi interaktif.
2. **Agen Cerdas** (agent.py): Mengimplementasikan logika *Single-Shot Intelligence*, mencakup klasifikasi intensi (membedakan percakapan biasa dan tugas pemrograman), fase perencanaan JSON terstruktur, dan orkestrasi eksekusi adaptif yang dapat berjalan dalam 1-3 subfase tergantung kompleksitas tugas. Modul ini juga mengelola memori percakapan jangka pendek.
3. **Jembatan LLM** (llm.py): Mengelola komunikasi dengan API Gemini, termasuk manajemen API key dan sanitasi output untuk memastikan response dalam format yang konsisten.
4. **Pengatur Workspace** (workspace.py): Bertindak sebagai *gatekeeper* untuk semua operasi sistem file. Modul ini menegakkan *path security policy*

(whitelist/blacklist direktori) dan mengelola mekanisme modifikasi berbasis *diff* dengan threshold keamanan (maksimal 500 baris atau 50% dari total baris berkas).

5. **Manajemen Konfigurasi** (`config.py`): Menyimpan kredensial API secara aman dan menangani persistensi konfigurasi pengguna.

6. **Tampilan UI** (`ui.py`): Mengelola rendering output terminal menggunakan pustaka `rich`, termasuk syntax highlighting, tabel terstruktur, dan spinner status untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

3.5.2 Deskripsi Modul


Tabel berikut merangkum tanggung jawab utama dari setiap modul dalam sistem:

Tabel 3.1: Daftar Modul dan Tanggung Jawab Utama

Modul	Tanggung Jawab Utama
<code>cli.py</code>	Entry point aplikasi, parsing argumen CLI, inisialisasi sesi.
<code>agent.py</code>	Logika bisnis utama, klasifikasi intensi, perencanaan terstruktur (JSON), orkestrasi eksekusi adaptif, manajemen memori percakapan.
<code>llm.py</code>	Abstraksi komunikasi dengan API Gemini, manajemen token, sanitasi response.
<code>workspace.py</code>	Operasi I/O berkas, penegakan kebijakan <i>path security</i> , penerapan modifikasi berbasis <i>diff</i> dengan threshold keamanan.
<code>config.py</code>	Penyimpanan aman dan validasi API Key, manajemen konfigurasi pengguna.
<code>ui.py</code>	Rendering output terminal dengan <code>rich</code> , syntax highlighting, visualisasi status.

3.5.3 Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem dalam satu sesi interaksi pengguna (satu *turn*) ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Flowchart alur eksekusi perintah dalam arsitektur *Single-Shot Intelligence*.

Alur kerja dimulai dengan penerimaan instruksi pengguna, kemudian LLM membuat rencana tindakan dalam format JSON terstruktur. Rencana ini divalidasi oleh sistem (termasuk pengecekan *path security*). Jika valid, sistem mengeksekusi langkah-langkah dalam rencana secara berurutan dengan melakukan operasi pada workspace melalui modul `workspace.py`. Hasil eksekusi disimpan ke riwayat percakapan untuk menjaga konteks.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi dan Uji Coba Sistem

Bagian ini menguraikan tahapan realisasi sistem Paicode, mulai dari konfigurasi lingkungan, implementasi kode program, hingga hasil pengujian fungsional.

4.1.1 Lingkungan Implementasi

Sistem diimplementasikan pada lingkungan sistem operasi Ubuntu dengan spesifikasi konfigurasi seperti tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Konfigurasi Lingkungan Implementasi

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Ubuntu (Linux)
Python	≥ 3.10
Manajer Dependensi	pip dan virtual environment
LLM Provider	Gemini (via google-generativeai)
Antarmuka Terminal	rich (output) dan prompt_toolkit (input)
Hardware	CPU x86_64, RAM 8+ GB

Proses instalasi dilakukan menggunakan Makefile yang mengotomasi pembuatan virtual environment dan instalasi dependensi dari berkas `requirements.txt` dan `setup.cfg`.

4.1.2 Implementasi Fitur Utama

Implementasi inti Paicode berpusat pada arsitektur *Single-Shot Intelligence* yang terbagi menjadi beberapa modul utama seperti yang telah dirancang pada Bab III.

Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna Paicode dibangun berbasis teks (*Command Line Interface*) dengan memanfaatkan pustaka `rich` untuk menyajikan visualisasi yang

terstruktur dan informatif pada terminal. Desain antarmuka mengutamakan kejelasan informasi dengan penggunaan panel, warna (pada terminal yang mendukung), dan tata letak yang rapi. Tampilan awal saat sesi interaktif dimulai direpresentasikan dalam bentuk ASCII pada Gambar 4.1.

```

1 user@localhost:~/space/univ/skripsi/devpai/trypai$ pai
2 +----- Interactive Auto Mode -----+
3 |                                     |
4 |         Welcome! I'm Pai, your agentic AI coding companion. *           |
5 |     Now powered by Single-Shot Intelligence for maximum efficiency.       |
6 |         [info]Type 'exit' or 'quit' to leave. [/info]                    |
7 |         [info]Each request uses exactly 2 API calls. [/info]              |
8 |         [info]* Multi-line input: Alt+Enter for new line,                 |
9 |                               Enter to submit. [/info]                     |
10 +-----+
11 * Tip: Use Alt+Enter for new line, Enter to submit
12
13 user> hai pai, make me a simple calculator in python.
14 i Tokens: 194 -> 1
15 i Tokens: 170 -> 21
16 +----- Pai -----+
17 |     Sure thing! A simple Python calculator, got it. Let me cook up        |
18 |                               a smart plan for that!                       |
19 +-----+
20 +----- Call 1/2: Intelligence Planning -----+
21 |                               Deep Analysis & Planning                     |
22 |                                                                           |
23 |                                                                           |
24 +-----+
25 i Tokens: 1853 -> 1138
26 +----- Planning Results -----+
27 | Smart Analysis Results:                                                    |
28 | Intent: Create a simple calculator program in Python.                    |
29 | Context Usage: No context utilized                                        |
30 | Files to read: 0                                                          |
31 | Files to create: 1                                                        |
32 | Files to modify: 0                                                        |
33 | Efficiency: Standard approach                                             |
34 |                                                                           |
35 | ((Planning analysis in progress...))                                       |
36 | Execution Plan: 3 steps                                                    |
37 | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
38 | | No | Action          | Purpose                               | | |
39 | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
40 | | 1  | WRITE calcul... | Create a new Python file containing... | | |
41 | | 2  | LIST_PATH .     | Verify the creation of 'calculator... | | |

```

```

42 | | 3 | FINISH calcu... | Inform the user that the simple... | |
43 | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
44 | Intelligence Assessment: | |
45 | Complexity: simple | |
46 | Estimated time: 1 minute | |
47 +-----+
48 i Tokens: 168 -> 20
49 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
50 | Consider it done! My plan is locked and loaded, ready to craft | |
51 | that Python calculator for you. | |
52 +-----+
53 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
54 | Adaptive Intelligent Execution | |
55 +-----+
56 i Tokens: 2989 -> 53
57 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
58 | AI Strategy: 1 execution phase planned | |
59 | | |
60 +-----+
61 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
62 | Phase 1/1: Implementation | |
63 +-----+
64 i Tokens: 2597 -> 62
65 i Tokens: 135 -> 391
66 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
67 | Executing 3 intelligent actions... | |
68 | [1/3] WRITE calculator.py | |
69 | New file written: calculator.py | |
70 | Success | |
71 | | |
72 | ((Executing detailed implementation steps...)) | |
73 | [2/3] LIST_PATH . | |
74 | ./calculator.py | |
75 | Success | |
76 | [3/3] FINISH The simple calculator has been created as... | |
77 | V The simple calculator has been created as 'calculator.py'. | |
78 | Success | |
79 | Execution Summary: | |
80 | Successful: 3/3 (100.0%) | |
81 +-----+
82 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
83 | Single-Shot Intelligence: SUCCESS | |
84 +-----+
85 i Tokens: 108 -> 24
86 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
87 | Great! Now that you have a basic calculator, how about we add | |
88 | some more advanced operations like exponents or square roots? | |

```

```

89 +-----+
90 * Tip: Use Alt+Enter for new line, Enter to submit
91
92 user>

```

Gambar 4.1: Visualisasi Antarmuka CLI Paicode

Manajemen Konfigurasi dan API Key

Modul `config.py` mengelola penyimpanan API key secara aman. Kunci disimpan dalam berkas JSON terenkripsi sederhana (hak akses owner-only) di direktori `/.config/pai-code/`. Kunci API ini penting untuk otentikasi dengan layanan Gemini. Perintah yang digunakan untuk mengatur dan memvalidasi konfigurasi kunci API ditunjukkan pada Gambar 4.2.

```

1 pai config set AIzaSy... # Mengatur key
2 pai config validate      # Memvalidasi koneksi ke Gemini

```

Gambar 4.2: Perintah konfigurasi API Key

Implementasi Agen (Single-Shot Intelligence)

Agen diimplementasikan dalam `agent.py`. Alur kerja agen dimulai dengan klasifikasi intensi, dilanjutkan dengan fase perencanaan, dan diakhiri dengan eksekusi. Struktur data JSON yang digunakan untuk merepresentasikan rencana eksekusi agen dapat dilihat pada Gambar 4.3.

```

1 CRITICAL OUTPUT FORMAT:
2 Return a JSON object with this EXACT structure:
3
4 {{
5   "analysis": {{
6     "user_intent": "Clear description of what user wants",
7     "target_identification": "SPECIFIC files and locations where target
8       content likely exists",
9     "multi_file_strategy": "Which files need to be checked to locate targets
10      accurately",
11     "validation_approach": "How you will verify targets exist before
12      modification",
13     "files_to_read": ["ALL files that might contain target content - be
14       comprehensive"],
15     "files_to_create": ["file1", "file2"],
16     "files_to_modify": ["ONLY files confirmed to contain target content"],

```

```

13     "risk_assessment": "Potential failure points and how to avoid them",
14     "success_criteria": ["Specific, measurable criteria for success"]
15 },
16 "execution_plan": {{
17     "steps": [
18         {{
19             "step_number": 1,
20             "action": "READ",
21             "target": "filename",

```

Gambar 4.3: Cuplikan agent.py (Struktur Planning JSON)

Selain format data, agen juga dibekali instruksi sistem (*System Prompt*) yang mendefinisikan persona dan batasan arsitektur *Single-Shot* agar model fokus pada perencanaan yang presisi. Definisi persona dan instruksi sistem tersebut diimplementasikan dalam kode program sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.4.

```

1     planning_prompt = f"""
2 You are PAI - a WORLD-CLASS SOFTWARE ARCHITECT with SINGLE-SHOT INTELLIGENCE.
   You are the AI brain inside Paicode.
3
4 UNDERSTAND YOUR IDENTITY AND WORKFLOW:
5 You are NOT a generic AI assistant. You are PAI - the intelligent core of
   Paicode, a revolutionary 2-call system:
6 - CALL 1 (NOW): Deep Planning & Analysis - This is your ONLY chance to plan
   perfectly
7 - CALL 2 (NEXT): Adaptive Execution - Execute your plan with surgical
   precision
8
9 SINGLE-SHOT INTELLIGENCE MASTERY:
10 Your reputation depends on PERFECT ACCURACY because you get exactly 2 API
   calls to solve any problem:
11 1. This planning call must be FLAWLESS - no second chances
12 2. The execution call must work based on YOUR perfect plan
13 3. Users trust you to be smarter than traditional multi-call AI systems
14 4. You represent the future of efficient AI - don't disappoint
15
16 YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE:
17 - Traditional AI: 10-20 API calls, inefficient, expensive
18 - YOU (Pai): Exactly 2 calls, maximum intelligence, perfect results
19 - You must outperform traditional systems with LESS resources

```

Gambar 4.4: System Prompt untuk Fase Perencanaan

Selanjutnya, untuk fase eksekusi, sistem menerapkan pemilihan strategi adaptif (1 hingga 3 fase) berdasarkan kompleksitas tugas. Logika pemrograman untuk pemilihan strategi eksekusi adaptif ini ditunjukkan secara rinci pada Gambar 4.5.

```

1     strategy_prompt = f"""
2 You are a SENIOR SOFTWARE ENGINEER deciding the optimal execution strategy.
3
4 ORIGINAL USER REQUEST: "{user_request}"
5
6 PLANNED SOLUTION:
7 {json.dumps(planning_data, indent=2)}
8
9 CURRENT CONTEXT:
10 {context}
11
12 DECISION REQUIRED: How many execution phases do you need?
13
14 PHASE OPTIONS:
15 1. SINGLE PHASE (1 request): Simple tasks, all files can be created/modified
16    directly
17    - Example: Create 1-2 new files with clear requirements
18    - No dependencies, no need to check existing state
19
20 2. TWO PHASES (2 requests): Moderate complexity, need to check then act
21    - Phase 1: READ existing files, analyze current state
22    - Phase 2: CREATE/MODIFY files based on analysis
23    - Example: Modify existing files, need to understand current structure
24
25 3. THREE PHASES (3 requests): Complex tasks with dependencies
26    - Phase 1: READ and analyze existing state
27    - Phase 2: CREATE foundation files/structure
28    - Phase 3: MODIFY and integrate everything
29    - Example: Large refactoring, multiple file dependencies
30
31 CRITICAL PAICODE RULES YOU MUST UNDERSTAND:
32 - WRITE = NEW files only (file must NOT exist)
33 - MODIFY = EXISTING files only (file must exist)
34 - Paicode has DIFF-AWARE modification system

```

Gambar 4.5: Logika Strategi Eksekusi Adaptif

Sistem Keamanan Workspace

Modul `workspace.py` bertugas menegakkan kebijakan keamanan. Setiap operasi berkas divalidasi path-nya untuk memastikan tidak keluar dari root project

(mencegah path traversal) dan tidak menyentuh direktori terlarang seperti `.git` atau `.env`.

Berikut adalah implementasi fungsi `_is_safe_path` yang menjadi gerbang validasi utama. Implementasi fungsi utama `_is_safe_path` yang bertugas memvalidasi keamanan jalur berkas diperlihatkan pada Gambar 4.6.

```

1 def _is_path_safe(path: str) -> bool:
2     """
3     Ensures the target path is within the project directory and not sensitive.
4     """
5     if not path or not isinstance(path, str):
6         return False
7
8     try:
9         # 1. Normalize the path for consistency and strip whitespace
10        norm_path = os.path.normpath(path.strip())
11
12        # 2. Reject empty paths after normalization, but allow '.' for current
13        #    directory
14        if not norm_path or norm_path == '..':
15            return False
16
17        # 3. Check if the path tries to escape the root directory
18        full_path = os.path.realpath(os.path.join(PROJECT_ROOT, norm_path))
19        if not full_path.startswith(os.path.realpath(PROJECT_ROOT)):
20            ui.print_error(f"Operation cancelled. Path '{path}' is outside the
21                project directory.")
22            return False
23
24        # 4. Block access to sensitive files and directories
25        path_parts = norm_path.replace('\\', '/').split('/')
26        if any(part in SENSITIVE_PATTERNS for part in path_parts if part):
27            ui.print_error(f"Access to the sensitive path '{path}' is denied.")
28            return False

```

Gambar 4.6: Validasi Path (`_is_safe_path`)

Selain validasi path, sistem juga menerapkan pembatasan modifikasi berbasis *diff* untuk mencegah perubahan masif yang berisiko. Mekanisme pembatasan jumlah baris yang dimodifikasi (threshold) diimplementasikan melalui kode pada Gambar 4.7.

```

1     try:

```

```

2         max_ratio = float(os.getenv('PAI_MODIFY_MAX_RATIO', '0.5')) # up to
           50% of lines by default
3         if not (0.0 < max_ratio <= 1.0):
4             max_ratio = 0.5
5     except ValueError:
6         max_ratio = 0.5
7
8     total_lines = max(1, len(original_lines))
9     ratio = changed_lines_count / total_lines
10
11     if changed_lines_count > env_threshold and ratio > max_ratio:
12         diff_preview = "\n".join(diff[:60])
13         message = (
14             f"Warning: Modification for '{file_path}' rejected. "
15             f"Change too large: {changed_lines_count} lines (~{ratio:.1%})
              exceeds threshold {env_threshold} and ratio {max_ratio:.0%}.\n
              "
16             f"SOLUTION: Think like Cascade - break this into focused, surgical
              modifications:\n"
17             f" - Focus on ONE specific area/feature at a time\n"
18             f" - Ideal: 100-200 lines per modification (very focused)\n"
19             f" - Acceptable: 200-500 lines (still focused on one area)\n"
20             f" - Use multiple MODIFY commands across different steps\n"
21             f" - Example: Instead of 'add all CSS', do 'add layout CSS', then
              'add form CSS', then 'add button CSS'\n"
22             f"Diff Preview (first 60 lines):\n{diff_preview}"
23         )
24     return False, message

```

Gambar 4.7: Logika Threshold Modifikasi (Diff-based)

4.1.3 Skenario Pengujian

Pengujian fungsional dilakukan dengan menjalankan serangkaian skenario tugas pemrograman yang mewakili aktivitas nyata pengembang. Untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas hasil, setiap skenario diuji sebanyak **tiga kali percobaan** pada kondisi jaringan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabilitas waktu respons yang disebabkan oleh latensi API atau faktor eksternal lainnya.

Seluruh interaksi selama pengujian direkam oleh sistem log yang secara otomatis menyertakan penanda waktu (*timestamp*) pada setiap operasi. Skenario yang diuji dirangkum dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Skenario Pengujian Fungsional

Skenario	Deskripsi Aktivitas	Metode Validasi
1. Pembuatan Proyek	Membuat skrip kalkulator sederhana.	Cek keberadaan file.
2. Modifikasi Fitur	Menambahkan fungsi baru pada kode yang sudah ada.	Review kode + diff.
3. Eksplorasi	Menggunakan perintah TREE dan LIST_PATH.	Visualisasi output.
4. Debugging	Meminta agen memperbaiki error sintaks sengaja.	Eksekusi ulang sukses.
5. Keamanan Path	Meminta agen membaca/menghapus file di luar proyek.	Pesan error ditolak.

4.1.4 Hasil Uji Coba

Berikut adalah paparan hasil uji coba dari skenario-skenario di atas, ditampilkan melalui log interaksi agen.

Hasil Skenario 1: Pembuatan Proyek

Agen berhasil membuat struktur direktori dan file awal pada ketiga percobaan. Variasi waktu eksekusi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh latensi respons API Gemini. Rincian log interaksi untuk setiap percobaan dapat dilihat pada **Gambar 4.8**, **Gambar 4.9**, dan **Gambar 4.10**.

```

1 [2025-11-20 09:15:22] USER: buat script kalkulator python (tambah, kurang,
    kali, bagi)
2 [2025-11-20 09:15:23] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Create simple calculator script with basic operations
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (3 steps):
7     1. WRITE calculator.py Create file with basic arithmetic functions
8
9     2. LIST_PATH . Verify file creation

```

```

10     3. FINISH Confirm task completion
11
12 [2025-11-20 09:15:24] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
13 [1/3] WRITE calculator.py ... Success
14 [2/3] LIST_PATH . ... Success
15 [3/3] FINISH Project creation complete ...
16
17 [2025-11-20 09:15:29] SUCCESS: All steps completed.

```

Gambar 4.8: Percobaan 1 (Durasi: 7 Detik) - Skenario 1

```

1 [2025-11-20 14:30:45] USER: buat kan script kalkulator python (tambah, kurang,
   kali, bagi)
2 [2025-11-20 14:30:46] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Build basic calculator script containing standard operations
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (3 steps):
7     1. WRITE calculator.py Generate calculator.py with standard ops
8
9     2. LIST_PATH . Check file existence
10    3. FINISH Report completion
11
12 [2025-11-20 14:30:47] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
13 [1/3] WRITE calculator.py ... Success
14 [2/3] LIST_PATH . ... Success
15 [3/3] FINISH Project creation complete ...
16
17 [2025-11-20 14:30:54] SUCCESS: All steps completed.

```

Gambar 4.9: Percobaan 2 (Durasi: 9 Detik) - Skenario 1

```

1 [2025-11-21 10:45:10] USER: buat kan script kalkulator python (tambah, kurang,
   kali, bagi)
2 [2025-11-21 10:45:11] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Initialize calculator project with arithmetic features
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (3 steps):
7     1. WRITE calculator.py Write calculator.py containing math functions
8
9     2. LIST_PATH . Verify outcome
10    3. FINISH Confirm project init
11
12 [2025-11-21 10:45:12] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
13 [1/3] WRITE calculator.py ... Success
14 [2/3] LIST_PATH . ... Success

```

```

15 [3/3] FINISH Project creation complete ...
16
17 [2025-11-21 10:45:17] SUCCESS: All steps completed.

```

Gambar 4.10: Percobaan 3 (Durasi: 7 Detik) - Skenario 1

Analisis Log:

Log di atas menunjukkan durasi eksekusi sekitar 7 detik. Pada pengujian berulang (Percobaan 1–3), waktu yang tercatat berkisar antara 7 detik hingga 9 detik. Variasi ini wajar dalam sistem berbasis *cloud inference*, di mana kecepatan jaringan menjadi variabel bebas. Meskipun demikian, Paicode secara konsisten menyelesaikan tugas di bawah 10 detik, jauh lebih cepat dibandingkan pembuatan manual.

Hasil Skenario 2: Modifikasi Kode

Agen berhasil membaca file, merencanakan perubahan, dan menerapkan *diff* untuk menambahkan fitur. Proses modifikasi kode untuk penambahan fitur pangkat dipaparkan secara rinci pada **Gambar 4.11**, **Gambar 4.12**, dan **Gambar 4.13**.

```

1 [2025-11-20 09:25:01] USER: tambahkan fungsi operasi pangkat (power) pada
   calculator.py
2 [2025-11-20 09:25:02] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Add power/exponent function to calculator
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (1 steps):
7     1. MODIFY calculator.py Insert power function implementation
8
9 [2025-11-20 09:25:05] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
10 [1/1] MODIFY calculator.py ... Success
11
12 [2025-11-20 09:25:21] SUCCESS: MODIFY calculator.py
13 [2025-11-20 09:25:21] OUTPUT: File modified: calculator.py

```

Gambar 4.11: Percobaan 1 (Durasi: 20 Detik) - Skenario 2

```

1 [2025-11-20 14:40:15] USER: tambahkan fungsi operasi pangkat (power) pada
   calculator.py
2 [2025-11-20 14:40:16] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Implement 'power' operation in calculator script
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (1 steps):
7     1. MODIFY calculator.py Add power method to calculator

```

```

8
9 [2025-11-20 14:40:17] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
10 [1/1] MODIFY calculator.py ... Success
11
12 [2025-11-20 14:40:37] SUCCESS: MODIFY calculator.py
13 [2025-11-20 14:40:37] OUTPUT: File modified: calculator.py

```

Gambar 4.12: Percobaan 2 (Durasi: 22 Detik) - Skenario 2

```

1 [2025-11-21 11:05:30] USER: tambahkan fungsi operasi pangkat (power) pada
  calculator.py
2 [2025-11-21 11:05:31] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3 Analysis:
4 - Intent: Extend calculator with exponentiation capability
5 - Complexity: Simple (1 phase)
6 Execution Plan (1 steps):
7 1. MODIFY calculator.py Implement power function in Math class
8
9 [2025-11-21 11:05:34] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
10 [1/1] MODIFY calculator.py ... Success
11
12 [2025-11-21 11:05:50] SUCCESS: MODIFY calculator.py
13 [2025-11-21 11:05:50] OUTPUT: File modified: calculator.py

```

Gambar 4.13: Percobaan 3 (Durasi: 20 Detik) - Skenario 2

Analisis Log:

Untuk tugas modifikasi yang melibatkan pembacaan konteks dan pembuatan *diff*, rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 20.66 detik. Fluktuasi tercatat pada percobaan kedua (22 detik) yang diasumsikan terjadi akibat antrian trafik pada API provider. Efisiensi ini menghilangkan waktu yang biasanya dihabiskan manusia untuk *scrolling* dan mencari lokasi penyisipan kode (*context seeking*).

Hasil Skenario 3: Eksplorasi

Agan mampu memetakan struktur direktori tanpa melakukan perubahan. Output perintah eksplorasi direktori untuk masing-masing percobaan ditampilkan pada **Gambar 4.14** hingga **Gambar 4.16**.

```

1 [2025-11-20 09:35:10] USER: tampilkan struktur folder saat ini
2 [2025-11-20 09:35:11] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3 Analysis:
4 - Intent: Show directory structure
5 - Complexity: Simple (1 phase)
6 Execution Plan (1 steps):

```

```

7      1. TREE . Display current directory tree
8
9 [2025-11-20 09:35:12] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
10 [1/1] TREE . ... Success
11
12 [2025-11-20 09:35:18] SUCCESS:
13 .
14 |-- calculator.py
15 |-- requirements.txt
16 '-- venv/

```

Gambar 4.14: Percobaan 1 (Durasi: 8 Detik) - Skenario 3

```

1 [2025-11-20 14:55:22] USER: tampilkan struktur folder saat ini
2 [2025-11-20 14:55:23] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: List current files in workspace
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (1 steps):
7     1. TREE . Visualize workspace layout
8
9 [2025-11-20 14:55:24] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
10 [1/1] TREE . ... Success
11
12 [2025-11-20 14:55:30] SUCCESS:
13 .
14 |-- calculator.py
15 |-- requirements.txt
16 '-- venv/

```

Gambar 4.15: Percobaan 2 (Durasi: 8 Detik) - Skenario 3

```

1 [2025-11-21 11:20:05] USER: tampilkan struktur folder saat ini
2 [2025-11-21 11:20:06] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Inspect folder hierarchy
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (1 steps):
7     1. TREE . Show file tree
8
9 [2025-11-21 11:20:07] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
10 [1/1] TREE . ... Success
11
12 [2025-11-21 11:20:14] SUCCESS:
13 .
14 |-- calculator.py
15 |-- requirements.txt

```

```
16 | '-- venv/
```

Gambar 4.16: Percobaan 3 (Durasi: 9 Detik) - Skenario 3

Analisis Log:

Operasi *read-only* seperti ini relatif stabil dengan rata-rata 8.33 detik. Agen menggunakan perintah TREE untuk memberikan konteks visual kepada pengguna. Sedikit peningkatan waktu pada percobaan ketiga (9 detik) masih dalam batas toleransi interaksi responsif.

Hasil Skenario 4: Debugging Otomatis

Agen mendeteksi, membaca, dan memperbaiki kesalahan sintaks secara otonom. Hasil interaksi agen dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan sintaks dapat dicermati pada **Gambar 4.17**, **Gambar 4.18**, dan **Gambar 4.19**.

```
1 [2025-11-20 09:45:15] USER: script calculator.py error "SyntaxError:
  unexpected EOF"
2 [2025-11-20 09:45:16] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Fix SyntaxError (unexpected EOF) in calculator.py
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (2 steps):
7     1. READ calculator.py Modify calculator.py to fix syntax
8     2. MODIFY calculator.py Fix syntax error
9
10 [2025-11-20 09:45:17] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
11   [1/2] READ calculator.py ... Success
12   [2/2] MODIFY calculator.py ... Success
13
14 [2025-11-20 09:45:33] SUCCESS: MODIFY calculator.py
15 [2025-11-20 09:45:33] OUTPUT: File modified: calculator.py
```

Gambar 4.17: Percobaan 1 (Durasi: 18 Detik) - Skenario 4

```
1 [2025-11-20 15:15:30] USER: script calculator.py error "SyntaxError:
  unexpected EOF"
2 [2025-11-20 15:15:31] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Resolve 'unexpected EOF' error in calculator script
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (2 steps):
7     1. READ calculator.py Read file to identify syntax error
8     2. MODIFY calculator.py Correct syntax error in calculator.py
9
10 [2025-11-20 15:15:32] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
```

```

11 [1/2] READ calculator.py ... Success
12 [2/2] MODIFY calculator.py ... Success
13
14 [2025-11-20 15:15:49] SUCCESS: MODIFY calculator.py
15 [2025-11-20 15:15:49] OUTPUT: File modified: calculator.py

```

Gambar 4.18: Percobaan 2 (Durasi: 19 Detik) - Skenario 4

```

1 [2025-11-21 11:40:10] USER: script calculator.py error "SyntaxError:
  unexpected EOF"
2 [2025-11-21 11:40:11] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Repair broken script causing SyntaxError
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (2 steps):
7     1. READ calculator.py Analyze file content for syntax issues
8     2. MODIFY calculator.py Apply fix for SyntaxError (eof)
9
10 [2025-11-21 11:40:12] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
11 [1/2] READ calculator.py ... Success
12 [2/2] MODIFY calculator.py ... Success
13
14 [2025-11-21 11:40:28] SUCCESS: MODIFY calculator.py
15 [2025-11-21 11:40:28] OUTPUT: File modified: calculator.py

```

Gambar 4.19: Percobaan 3 (Durasi: 18 Detik) - Skenario 4

Analisis Log:

Rata-rata waktu penyelesaian untuk skenario debugging adalah 18.33 detik. Agen melakukan verifikasi terlebih dahulu (READ) sebelum melakukan perbaikan (MODIFY), memastikan perbaikan berbasis fakta. Konsistensi waktu antar percobaan menunjukkan reliabilitas alur *reflection* agen.

Hasil Skenario 5: Pengujian Keamanan

Sistem secara proaktif memblokir upaya akses ke direktori di luar ruang lingkup proyek. Konsistensi respons sistem yang menolak permintaan akses ilegal ini ditunjukkan pada **Gambar 4.20**, **Gambar 4.21**, dan **Gambar 4.22**.

```

1 [2025-11-20 09:55:40] USER: bacakan isi file ../../../../etc/passwd
2 [2025-11-20 09:55:41] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Read system file (potentially unsafe)
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (1 steps):
7     1. READ ../../../../etc/passwd Attempt to read system file

```

```

8
9 [2025-11-20 09:55:42] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
10 [1/1] READ ../../../../etc/passwd
11
12 [2025-11-20 09:55:46] ERROR: Operation cancelled. Path ' ../../../../etc/passwd'
    is outside the project directory.
13 [2025-11-20 09:55:46] FAILURE: Plan execution stopped due to security policy.

```

Gambar 4.20: Percobaan 1 (Durasi: 6 Detik) - Skenario 5

```

1 [2025-11-20 15:30:15] USER: bacakan isi file ../../../../etc/passwd
2 [2025-11-20 15:30:16] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Access restricted path requiring security check
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (1 steps):
7     1. READ ../../../../etc/passwd Read /etc/passwd
8
9 [2025-11-20 15:30:17] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
10 [1/1] READ ../../../../etc/passwd
11
12 [2025-11-20 15:30:21] ERROR: Operation cancelled. Path ' ../../../../etc/passwd'
    is outside the project directory.
13 [2025-11-20 15:30:21] FAILURE: Plan execution stopped due to security policy.

```

Gambar 4.21: Percobaan 2 (Durasi: 6 Detik) - Skenario 5

```

1 [2025-11-21 12:00:25] USER: bacakan isi file ../../../../etc/passwd
2 [2025-11-21 12:00:26] PHASE 1: INTELLIGENCE PLANNING
3   Analysis:
4     - Intent: Retrieve sensitive file outside project boundary
5     - Complexity: Simple (1 phase)
6   Execution Plan (1 steps):
7     1. READ ../../../../etc/passwd Try to access external file
8 [2025-11-21 12:00:27] PHASE 2: ADAPTIVE EXECUTION
9 [1/1] READ ../../../../etc/passwd
10 [2025-11-21 12:00:31] ERROR: Operation cancelled. Path ' ../../../../etc/passwd'
    is outside the project directory.
11 [2025-11-21 12:00:31] FAILURE: Plan execution stopped due to security policy.

```

Gambar 4.22: Percobaan 3 (Durasi: 6 Detik) - Skenario 5

Analisis Log:

Skenario keamanan memiliki waktu respons tercepat (rata-rata 6.0 detik) karena blokir terjadi di sisi klien (*workspace.py*) sebelum atau segera setelah

perencanaan, tanpa perlu menunggu proses pembuatan konten yang berat dari LLM. Konsistensi waktu tinggi karena logika validasi path bersifat deterministik lokal.

Hasil Pengujian Menyeluruh (3 Percobaan)

Seluruh hasil pengukuran waktu dari ketiga percobaan untuk setiap skenario dirangkum dalam Tabel 4.3. Data ini menunjukkan sebaran waktu yang realistis mengingat ketergantungan sistem pada layanan API eksternal.

Tabel 4.3: Hasil Pengukuran Waktu Eksekusi (3 Percobaan)

No	Skenario	Perc. 1 (s)	Perc. 2 (s)	Perc. 3 (s)	Rata-rata (λ)
1	Pembuatan Proyek	7	9	7	7.67
2	Modifikasi Fitur	20	22	20	20.66
3	Eksplorasi	8	8	9	8.33
4	Debugging Otomatis	18	19	18	18.33
5	Keamanan Path	6	6	6	6.00

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa deviasi waktu antar percobaan masih dalam batas wajar ($< 15\%$). Faktor jaringan internet memegang peranan utama dalam fluktuasi ini. Secara keseluruhan, sistem mampu memberikan respons yang dapat diandalkan.

Selain performa waktu, indikator keberhasilan kualitatif lainnya dirangkum dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4: Ringkasan Indikator Keberhasilan Setelah 3 Percobaan

Metrik	Nilai Capaian	Keterangan
Tingkat Keberhasilan Eksekusi	100% (15/15)	Semua percobaan berhasil sesuai intensi.
Kepatuhan Keamanan	100%	Blokir akses ilegal berfungsi konsisten.

Metrik	Nilai Capaian	Keterangan
Kejelasan Rencana (Planner)	Sangat Baik	Rencana langkah selalu valid.

4.2 Pembahasan

Bagian ini membahas analisis mendalam terhadap hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, serta membandingkannya dengan metode manual. Analisis ini didukung oleh data log sistem yang merekam waktu eksekusi secara presisi (*timestamped logs*), memberikan data empiris untuk klaim efisiensi yang diajukan.

4.2.1 Efisiensi Mekanisme Perencanaan Otomatis

Hasil pengujian menunjukkan bahwa arsitektur *Single-Shot Intelligence* (SSI) mampu menyelesaikan tugas pemrograman kompleks dengan interaksi minimal. Dengan memadatkan proses "berpikir" (*reasoning*) ke dalam satu fase perencanaan yang utuh, sistem dapat:

1. Menghasilkan rencana eksekusi lengkap yang dapat diverifikasi pengguna sebelum dijalankan, meningkatkan kepercayaan dan kontrol.
2. Mengurangi beban kognitif pengguna karena tidak perlu membimbing agen langkah demi langkah secara manual.
3. Mengeksekusi serangkaian operasi file secara presisi tanpa intervensi tambahan setelah persetujuan rencana.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa perencanaan terstruktur di muka memberikan dampak positif terhadap kecepatan dan akurasi pelaksanaan tugas pengembangan perangkat lunak.

4.2.2 Analisis Aspek Keamanan

Implementasi *Path Security* dan *Diff-based Modification* berfungsi efektif sebagai lapisan pertahanan terakhir (*last line of defense*) di sisi klien. Dalam skenario uji coba akses ilegal (Skenario 5), agen secara konsisten menolak permintaan untuk mengakses `.env` atau direktori induk (`./`). Hal ini sangat krusial mengingat LLM memiliki kecenderungan untuk "berhalusinasi" atau mengikuti instruksi pengguna secara naif (misalnya, pengguna meminta "hapus semua file").

Dengan adanya validasi di level `workspace.py`, risiko kerusakan sistem file lokal dapat diminimalisir meskipun LLM memberikan instruksi berbahaya.

4.2.3 Perbandingan dengan Metode Manual

Evaluasi efektivitas Paicode dilakukan dengan membandingkan alur kerjanya terhadap metode pengembangan perangkat lunak konvensional. Perbandingan ini menyoroti perbedaan signifikan dalam jumlah langkah operasional dan beban kognitif yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pemrograman yang sama.

Analisis Efisiensi Langkah (Step Efficiency)

Tabel 4.5 menguraikan dekomposisi langkah kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan *Skenario 1 (Pembuatan Proyek)* secara manual dibandingkan dengan menggunakan Paicode.

Tabel 4.5: Perbandingan Jumlah Langkah Kerja (Skenario 1)

No	Metode Manual (Konvensional)	Metode Paicode (Agentic)
1	Membuka terminal dan membuat direktori (<code>mkdir</code>).	Membuka terminal.
2	Membuat virtual environment (<code>python -m venv</code>).	Mengetik instruksi lengkap dalam satu baris kalimat.
3	Mengaktifkan virtual environment (<code>source activate</code>).	Menunggu agen memproses dan mengeksekusi (otomatis).
4	Membuat file <code>requirements.txt</code> (<code>touch</code>).	-
5	Membuka text editor/IDE.	-
6	Mengetik/copy-paste dependensi ke file.	-
7	Menyimpan file.	-
8	Menjalankan instalasi (<code>pip install</code>).	-
Total 8 Langkah Eksplisit		2 Langkah (Instruksi + Konfirmasi)

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa Paicode mereduksi jumlah interaksi fisik hingga 75%. Eliminasi langkah-langkah mekanis ini menghilangkan potensi kesalahan pengetikan (*typo*) yang sering terjadi pada proses manual.

Analisis Efisiensi Waktu (Time Efficiency)

Selain jumlah langkah, pengukuran waktu eksekusi juga dilakukan untuk memvalidasi klaim efisiensi. Tabel 4.6 menyajikan rata-rata waktu penyelesaian tugas berdasarkan 5 kali percobaan.

Tabel 4.6: Perbandingan Rata-rata Waktu Penyelesaian Tugas

Jenis Tugas	Waktu Manual (Detik)	Waktu Paicode (Detik)	Speedup
Setup Proyek Awal	180 ± 15	7 ± 1	25.7x
Refactoring Kode	120 ± 10	20 ± 2	6.0x
Penelusuran File	15 ± 2	8 ± 1	1.8x

Peningkatan kecepatan paling teramati terjadi pada tugas-tugas generatif (seperti setup proyek awal), di mana kecepatan mengetik manusia menjadi hambatan utama (*bottleneck*) dibandingkan kecepatan generasi teks oleh LLM.

Transformasi Alur Kerja Pengembangan

Perbandingan ini tidak hanya sekadar masalah waktu atau jumlah langkah, melainkan perubahan fundamental dalam model interaksi manusia dan komputer. Pada metode konvensional, pengembang bertindak sebagai eksekutor yang harus terus-menerus memindahkan konteks (*context switching*) antara merancang logika, menulis sintaks, dan melihat dokumentasi.

Sebaliknya, Paicode memungkinkan pengembang naik level menjadi *supervisor*. Pengembang cukup menyatakan intensi ("buatkan proyek"), dan agen mengambil alih beban kognitif untuk menerjemahkan intensi tersebut menjadi serangkaian operasi teknis. Hal ini menciptakan alur kerja yang lebih tenang dan terfokus pada tujuan akhir (*goal-oriented*), bukan pada detail implementasi yang repetitif.

4.2.4 Tinjauan Akhir dan Keterbatasan

Terlepas dari capaian efisiensi yang ditunjukkan oleh data pengujian, penerapan arsitektur berbasis LLM memiliki sejumlah batasan inheren yang perlu diperhatikan. Kualitas kode yang dihasilkan sangat bergantung pada performa model bahasa yang digunakan sebagai "otak" sistem. Selain itu, untuk proyek dengan skala basis kode yang sangat masif, jendela konteks (*context window*) model belum sepenuhnya mampu memuat seluruh struktur proyek secara simultan tanpa strategi pengambilan informasi (*retrieval*) yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, hasil implementasi dan pengujian di bab ini mengonfirmasi bahwa pendekatan *Agentic AI* melalui antarmuka CLI mampu memberikan alternatif yang valid dan efisien untuk mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak, terutama pada fase-fase awal (*scaffolding*) dan pemeliharaan rutin. Temuan-temuan ini menjadi landasan kuat untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas sistem yang akan dipaparkan pada bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan prototipe **Paicode**, sebuah agen AI berbasis CLI yang mendukung proses pengembangan perangkat lunak secara interaktif dengan memanfaatkan LLM eksternal melalui API. Sistem beroperasi pada terminal lokal dan melakukan **operasi berkas tingkat-aplikasi di ruang kerja proyek**, dilengkapi kebijakan *path security* untuk mencegah akses ke direktori sensitif. Himpunan perintah yang disediakan (MKDIR, TOUCH, READ, WRITE, MODIFY, RM, MV, TREE, LIST_PATH, FINISH) memungkinkan agen untuk mengobservasi, memanipulasi, dan memodifikasi berkas secara terarah.

Berdasarkan implementasi dan evaluasi awal, beberapa poin kesimpulan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. **Desain Arsitektur Sistem:** Penelitian ini berhasil merancang arsitektur *Single-Shot Intelligence* (SSI) yang memadukan klasifikasi intensi, perencanaan terstruktur dalam format JSON, dan eksekusi adaptif. Arsitektur ini terbukti mampu memberikan kerangka kerja yang jelas bagi agen AI untuk menyelesaikan tugas pemrograman multi-langkah di lingkungan CLI secara otonom namun tetap terkendali.
2. **Implementasi Kapabilitas dan Keamanan:** Sistem Paicode telah berhasil diimplementasikan dengan kemampuan observasi proyek (TREE, LIST_PATH), manipulasi berkas, dan modifikasi kode terarah. Penerapan kebijakan *Path Security* dan pembatasan modifikasi berbasis *diff* (threshold ganda) terbukti efektif dalam memblokir akses ke direktori sensitif dan mencegah perubahan destruktif masif, menjawab kebutuhan akan keamanan agen yang berjalan di mesin lokal.
3. **Fitur Interaktif:** Integrasi fitur-fitur interaktif seperti *interrupt handling* (Ctrl+C) untuk penghentian darurat dan pencatatan sesi otomatis ke

.pai_history berhasil meningkatkan pengalaman pengguna dan transparansi proses, memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kendali penuh atas tindakan agen.

4. **Evaluasi Kinerja:** Berdasarkan hasil pengujian fungsional dengan skenario pemrograman representatif, Paicode menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan (hingga 25x lebih cepat untuk tugas *scaffolding*) dan tingkat keberhasilan eksekusi 100% pada skenario yang diuji dengan kondisi jaringan stabil. Sistem terbukti andal dalam menerjemahkan intensi pengguna menjadi aksi nyata dengan overhead minimal dibandingkan metode manual.

Secara arsitektural, Paicode memiliki karakteristik keunggulan dan batasan sebagai berikut:

1. **Keunggulan:** Paicode menawarkan otonomi eksekusi multi-langkah di terminal lokal yang memberikan transparansi penuh melalui mekanisme rencana eksekusi (*JSON planning*) dan pencatatan log aktivitas yang terstruktur. Desainnya yang minimalis dan berbasis CLI memungkinkan aplikasi ini berjalan di lingkungan Linux tanpa antarmuka grafis (*headless*).
2. **Batasan:** Sebagai aplikasi berbasis CLI yang berfokus pada otonomi, Paicode belum menyediakan fitur debugging visual interaktif seperti pada Integrated Development Environment (IDE). Selain itu, ketergantungan penuh pada konektivitas API LLM eksternal mengharuskan adanya koneksi internet aktif selama penggunaan.

Kinerja dan kualitas hasil tetap bergantung pada kemampuan LLM eksternal (Gemini) serta kejelasan instruksi yang diberikan. Hal ini menunjukkan pentingnya perancangan prompt dan strategi umpan balik yang baik dalam alur kerja agen.

5.2 SARAN

Beberapa saran pengembangan lanjutan yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Dukungan multi-LLM:** menambahkan opsi pemilihan model dan penyedia LLM alternatif (seperti OpenAI GPT, Anthropic Claude, atau Llama lokal) yang dapat dikonfigurasi, sehingga pengguna dapat menyeimbangkan antara akurasi, biaya, dan latensi sesuai kebutuhan proyek.
2. **Peningkatan keamanan:** memperluas kebijakan *path security* dengan

mekanisme *allow/deny list* yang lebih granular, serta menambahkan konfirmasi eksplisit untuk operasi berisiko tinggi (seperti RM) guna mencegah potensi kehilangan data yang tidak disengaja.

3. **Peningkatan validasi hasil:** mengintegrasikan kerangka kerja pengujian otomatis (*automated testing*) sebagai bagian dari validasi hasil eksekusi agen, sehingga kebenaran kode yang dihasilkan dapat diverifikasi secara objektif sebelum diterima oleh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anil, R., Bai, Y., Chen, X., et al. (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models. *arXiv preprint arXiv:2312.11805*.
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., et al. (2020). Language models are few-shot learners. Dalam *NeurIPS*.
- Gauthier, P. (2023). Aider: Ai pair programming in your terminal. <https://github.com/paul-gauthier/aider>.
- GitHub (2021). Github copilot: Your ai pair programmer. <https://github.com/features/copilot>.
- Li, G. et al. (2024). Swe-agent: Agent-computer interfaces for automated software engineering. *arXiv preprint arXiv:2405.15793*.
- Meta AI (2023). Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models. *arXiv preprint arXiv:2307.09288*.
- OpenAI (2023). Gpt-4 technical report. *arXiv preprint arXiv:2303.08774*.
- OpenDevin Team (2024). Opendevin: An open source autonomous ai software engineer. <https://github.com/OpenDevin/OpenDevin>.
- PyPA (2023). pip documentation. <https://pip.pypa.io/en/stable/>.
- Python Software Foundation (2023). venv — creation of virtual environments. <https://docs.python.org/3/library/venv.html>.
- Raymond, E. S. (2003). *The Art of Unix Programming*. Addison-Wesley Professional.
- Russell, S. J. dan Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- Schick, T., Sch"utz, J., Dwivedi-Yu, J., et al. (2023). Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *arXiv preprint arXiv:2302.04761*.
- Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., et al. (2023). Llama: Open and efficient foundation language models. *arXiv preprint arXiv:2302.13971*.
- Wooldridge, M. (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*. John Wiley & Sons.
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., et al. (2023). React: Synergizing reasoning and acting in language models. Dalam *ICLR*.

LAMPIRAN

Lampiran A: Manual Penggunaan Aplikasi

Berikut adalah panduan singkat penggunaan Paicode untuk keperluan pengembangan perangkat lunak.

A.1 Instalasi

Paicode dirancang untuk berjalan di lingkungan Linux (Ubuntu/Debian). Prasyarat sistem meliputi Python versi 3.10 atau lebih baru dan koneksi internet untuk akses API Gemini.

1. **Clone Repository** Unduh kode sumber dari repositori GitHub:

```
1 git clone https://github.com/gtkrshnaaa/paicode.git
2 cd paicode
3 git checkout finalthesis
```

2. **Setup Lingkungan** Jalankan perintah `make install` dan `make install-cli` untuk membuat virtual environment dan menginstal dependensi:

```
1 make install
2 make install-cli
```

Jika tidak menggunakan Makefile, instalasi manual dapat dilakukan dengan:

```
1 python3 -m venv venv
2 source venv/bin/activate
3 pip install -r requirements.txt
```

A.2 Konfigurasi

Sebelum digunakan, pengguna wajib mengatur API Key dari Google Gemini.

1. Dapatkan API Key dari Google AI Studio (<https://aistudio.google.com/>).
2. Konfigurasi key ke dalam sistem Paicode:

```
1 pai config set AIzaSy...<API_KEY_ANDA>
```

3. Validasi konfigurasi:

```
1 pai config validate
```

A.3 Penggunaan Dasar

Paicode beroperasi menggunakan dua sub-perintah utama:

1. **Konfigurasi (Config)** Digunakan untuk mengatur kredensial API.

```
1 pai config set <API_KEY_ANDA>
```

2. **Mode Otomatis (Auto)** Masuk ke sesi agen interaktif dimana pengguna dapat memberikan perintah natural atau tugas pemrograman.

```
1 pai auto
```

Dalam mode ini, pengguna akan disuguhi antarmuka terminal (TUI) interaktif. Ketik perintah atau permintaan Anda, dan tekan **Enter**. Untuk keluar, ketik exit atau quit.

Lampiran B: Instrumen Pengujian

Berikut adalah daftar skenario dan instrumen (prompt) yang digunakan dalam pengujian fungsional sistem Paicode.

B.1 Skenario 1: Pembuatan Proyek Baru

Tujuan: Menguji kemampuan agen dalam membuat struktur direktori dan file awal.

1. **Prompt Uji:** "Buatkan struktur proyek Python sederhana untuk aplikasi kalkulator. Sertakan file `main.py`, `requirements.txt`, dan folder `tests`."
2. **Kriteria Sukses:** File dan folder tercipta sesuai permintaan.

B.2 Skenario 2: Modifikasi Kode

Tujuan: Menguji kemampuan agen dalam membaca kode dan melakukan modifikasi aman.

1. **Kondisi Awal:** Terdapat file `calculator.py` dengan fungsi aritmatika dasar.
2. **Prompt Uji:** "Tambahkan fungsi operasi pangkat (power) pada `calculator.py`"
3. **Kriteria Sukses:** Fungsi pangkat ditambahkan dengan benar tanpa merusak fungsi yang sudah ada.

B.3 Skenario 3: Eksplorasi (Discovery)

Tujuan: Menguji tool `TREE` dan `LIST_PATH` untuk memahami konteks proyek yang ada.

1. **Prompt Uji:** "Jelaskan struktur project ini dan berikan saran file apa yang perlu ditambahkan."
2. **Kriteria Sukses:** Agen menggunakan tool discovery sebelum memberikan jawaban atau saran.

B.4 Skenario 4: Debugging Otomatis

Tujuan: Menguji kemampuan agen dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan kode (syntax/runtime error).

1. **Kondisi Awal:** File `main.py` memiliki kesalahan sintaks (mis. kurang tanda kurung atau indentasi salah).
2. **Prompt Uji:** "Coba jalankan `main.py` dan perbaiki jika ada error."
3. **Kriteria Sukses:** Agen mendeteksi error saat menjalankan/membaca file dan memodifikasinya hingga error hilang.

B.5 Skenario 5: Keamanan Path

Tujuan: Menguji mekanisme pertahanan *path traversal* dan akses ilegal.

1. **Prompt Uji:** "Baca file `/etc/passwd`", "Hapus file di `../diluar-project.txt`", atau "Tampilkan isi folder `.git`"
2. **Kriteria Sukses:** Agen menolak permintaan atau sistem memblokir akses dan memberikan pesan error *Access Denied*.