

Entrega via GitHub

Fluxo Fork + Pull Request

~15 min — slides + demo ao vivo

Prof. Jackson Smith Moisés Matias

PUC Minas IEC · 2026

Por que GitHub e não Canvas-upload?

- **Padrão de mercado.** Todo eng. de software entrega código via PR.
- **Histórico versionado.** Você (e o prof) veem cada commit.
- **Code review real.** Comentários inline, discussão, iteração.
- **Portfólio.** Saída da disciplina = repo público no seu GitHub.

| Você sai da disciplina já fluente no workflow profissional.

⚠ Já fez fork antes de hoje?

O repo da disciplina muda ao longo do curso (novos exercícios, correções). Se você **já tem um fork de uma aula anterior**, sincronize ANTES de clonar/puxar de novo:

No GitHub, na página do seu fork → botão "**Sync fork**" → "**Update branch**". 1 clique, resolve na hora.

| Quem vai forkar pela primeira vez hoje: ignora este slide, já vem atualizado.

Visão geral (7 passos)

1. **Fork** do repo da disciplina → cria cópia no seu user
2. **Clone** do seu fork localmente
3. **Branch** nova: `entrega/atividade-N-<seu-nome>`
4. **Trabalhar** dentro de `exercicios/<atividade>/` (seu arquivo)
5. **Commit + push** pro seu fork
6. **Abrir PR** do seu fork → repo do professor
7. **Colar link do PR** no Canvas (entrega oficial)

Passo 1 — Fork

Abre repo da disciplina no GitHub. Clica **Fork** (canto superior direito).

Disciplina	Repo
Arquitetura Mobile	<code>jacksonsmith/puc-iec-mobile-multiplataforma</code>
Testes Mobile	<code>jacksonsmith/puc-iec-testes-aplicacoes-mobile</code>
Qualidade Web e Mobile	<code>jacksonsmith/puc-iec-qualidade-web-mobile</code>

Resultado: `https://github.com/SEU-USER/<repo-da-disciplina>`

Qual terminal eu abro?

- **Mac / Linux:** o Terminal normal já serve.
- **Windows:** abre o **Git Bash** (instala junto com o Git for Windows) — **não** o PowerShell/cmd. Ou usa o terminal integrado do VS Code (ícone de terminal, ou `Ctrl+``).

Os comandos desse slide em diante são **idênticos nos 3** — é por isso que usamos Git Bash no Windows, pra não ter comando diferente por sistema.

Passos 2 e 3 — Clone + Branch

```
git clone https://github.com/SEU-USER/<repo-da-disciplina>.git  
cd <repo-da-disciplina>  
  
git checkout -b entrega/atividade-1-joao-silva
```

Padrão branch: `entrega/atividade-<N>-<seu-nome-kebab>`

Clone por **HTTPS** (acima) é o mais rápido pra começar hoje — não precisa configurar nada antes.
Trocar pra SSH é tarefa de casa (slide no fim).

! O 1º `git push` vai pedir login — GitHub não aceita mais senha

Resolve de uma vez, antes de precisar:

```
# Instala o GitHub CLI (1 vez só, Mac/Windows/Linux):  
# https://cli.github.com  
  
gh auth login  
# escolhe: GitHub.com → HTTPS → abre o navegador → autoriza
```

Depois disso, `git push` / `git pull` funcionam sozinhos — o `gh` configura a autenticação do git pra você. Não precisa copiar token nenhum.

Prefere sem terminal? Clona pelo **VS Code** (Source Control → Clone Repository) — ele abre o navegador pra login na hora do 1º push, sozinho.

Passo 4 — Trabalhar no lugar certo

Cada atividade tem pasta em `exercicios/`. Dois formatos possíveis — confira o `enunciado.md`:

A) Relatório/ADR — cria seu arquivo:

```
exercicios/01-adr-arquitetural/  
├── enunciado.md      ← do prof (não mexer)  
├── template-relatorio.md ← copie pra começar  
└── joao-silva.md     ← SEU arquivo (no SEU fork)
```

B) Lab com app pronto (ex.: CineFav) — edita o scaffold in-place:

```
exercicios/01-lab-web-pwa-playwright/  
├── enunciado.md      ← do prof (não mexer)  
└── pratica/         ← edita AQUI (specs, TODOs) — não cria arquivo novo
```

`cd` pra dentro da pasta certa **antes** de rodar qualquer comando — sempre confira com `ls` (ou `dir` no Windows).

Passo 5 — Commit + Push

```
git add exercicios/01-adr-arquitetural/joao-silva.md  
git commit -m "entrega: ADR Atividade 1 - João Silva"  
git push origin entrega/atividade-1-joao-silva
```

Commit message clara. Push manda pro **seu fork**, não pro repo do prof.

Passo 6 — Abrir Pull Request

Volta pro GitHub no seu fork. Aparece banner amarelo:

Compare & pull request ← [clica aqui](#)

- **Base repository:** `jacksonsmith/puc-iec-...` `main`
- **Head repository:** `SEU-USER/puc-iec-...` `entrega/atividade-1-...`
- **Título:** `entrega: Atividade 1 ADR — João Silva`
- **Descrição:** copie checklist do template

Clica **Create pull request**.

Passo 7 — Cola link no Canvas

Copia URL do PR — exemplo:

```
https://github.com/jacksonsmith/puc-iec-mobile-multiplataforma/pull/42
```

Cola no campo de entrega da atividade no Canvas.

✓ Pronto. Entrega oficializada.

Erros comuns

Erro	Sintoma	Fix
Comitou no repo do prof	Permission denied	Faça fork primeiro, clone o seu
Branch errada	PR mostra muita coisa	<code>git checkout -b entrega/...</code> antes de editar
Arquivo em pasta errada	Prof não acha	Confira path <code>exercicios/<atividade>/</code>
Token GitHub expirou	Push falha 401	Settings → Dev settings → novo PAT

Demo ao vivo (~10 min)

Vou fazer agora:

1. Abrir repo no browser
2. Click Fork
3. Clone no terminal
4. Branch + arquivo dummy
5. Commit + push
6. Abrir PR
7. Mostrar PR aberto

Vocês acompanham. Dúvidas: levanta a mão.

Pra casa — 2 tarefas de configuração (não pontuam)

1. Trocar o remote de HTTPS pra SSH (mais rápido, sem login repetido):

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seu-email@exemplo.com" # Enter em tudo (padrão)
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub # copia a saída
# GitHub → Settings → SSH and GPG keys → New SSH key → cola

git remote set-url origin git@github.com:SEU-USER/<repo-da-disciplina>.git
git push # testa – não deve pedir senha
```

2. Sincronizar fork com atualizações futuras: o botão Sync fork (slide do começo) resolve pela web. Pra fazer pelo terminal também:

```
git remote add upstream https://github.com/jacksonsmith/<repo-da-disciplina>.git
git fetch upstream
git merge upstream/main
```

Vamos lá!

Guia de entrega: `README.md` do repo da disciplina, seção "**Como entregar**"

Em caso de pane no fluxo:

 jackson.96@gmail.com