

## Hovedprogram

navn: militærresept

type: milResept

```
public static void main(String[] args) {  
    Legemiddel morfin = new Narkotisk("Morfin", 250, 10, 10);  
    Lege normann = new Spesialist("Normann", "1234");  
    Resept nyResept = new MilResept(morfin, normann, 14);  
}
```

## MilResept

navn: morfin

type: Legemiddel

navn: normann

type: Lege

navn: pasientID

14

navn: reseptId

1

navn: reit

3

public int hentId()

public Legemiddel hentLegemiddel()

public Lege hentLege()

public int hentPasientId()

public int hentReit()

public boolean bruk()

public String toString()

public String farge()

public int prisAaBetale()

## Narkotisk

navn: navn

"morfin"

type: String

navn: pris

250

type: int

navn: virkestoff

10

type: double

navn: styrke

10

type: int

navn: legemiddelId

1

type: int

public int hentId()

public String hentNavn()

public int hentPris()

public double hentVirkestoff()

public void settNyPris(int nyPris)

public void settNyPris(int nyPris)

public int hentNarkotiskStyrke()

public String toString()

## Godkjenningsfritak

## Spesialist

navn: navn

"Normann"

type: String

navn: kontrollID

"1234"

type: String

public String hentLege()

public String hentKontrollID()

public String toString()