

使用socketio协议，websocket的端口为9092，通道事件为"chat"				
通过websocket进行消息收发时传输的对象结构				
ImMessage	json			
	属性	可选	备注	参数值说明
	id	不必	数据库主键id	
	version	不必	消息版本号	
	devType	不必	设备类型	1：安卓，2：ios，3：pc
	geold	不必	位置，经纬度	
	msgId	必须	消息uuid	发消息方产生的uuid
	fromId	必须	发消息人id	
	fromType	必须	发送源类型	1：人对人消息，2：群消息，3：系统通知，4：第三方
	destId	必须	收消息人id	如果是发给系统，这里随意设置值，如果是群聊，这里是群id
	fromName	必须	发消息人名	
	imageIconUrl	必须	发送人头像	
	content	必须	消息内容	图片、文件、语音消息时。这里为url地址
	messageType	必须	消息类型	
	sendTime	不必	发送时间	
	receiveTime	不必	接收时间	
	status	不必	状态	

属性	值	值说明	方向
messageType	1	客户端确认收到ready回应，并且处理完好友列表时，发送给服务器	上行
	2	文本及表情消息	双向
	3	图片消息	双向
	4	fileType:文件类型，finished：是否下载（boolean）}}	双向
	5	好友上线，这时fromId为上线人的Id，destId为自己	下行通知
	6	好友离线，这时fromId为离线人的Id，destId为自己	下行通知
	7	解除好友，这时fromId为主动解除人的Id，destId为自己	下行通知
	8	有人加入了群，这时fromId为加入的人，destId为群Id---content里放有name	下行通知
	9	有人退出了群，这时fromId为退出人，destId为群Id---content里放有name	下行通知
	10	被邀请加入群，这时fromId为被邀请人，destId为群Id--->类同8同。	下行通知
	11	有人申请加好友，这时fromId为请求人	下行通知
	12	申请加好友的请求被通过，这时fromId为对方Id，destId为自己	下行通知
	13	有人申请加入群，这时fromId为申请人，destId为群Id	下行通知
	14	申请加入群的请求被通过，这时fromId为审核人Id，destId为群Id	下行通知
	15	账户从其它地方登陆，踢下线	下行通知
	16	离线语音(消息的content:{url:xxx,time:2})	双向
	17	fromId 发红包的人；destId 接收消息的人或者群Id；fromType 1为人，2为群	下行通知
	18	有人转账给你	下行通知
	19	有人接收红包时，提示发红包人	下行通知
	20	确认转账收钱通知	下行通知
	21	退回转账通知	下行通知
	22	退回红包通知	下行通知
	23	自动添加好友成功	下行通知
	24	红包被光	下行通知
	25	修改群名通知	下行通知
	26	好友资料有修改-----放在content里了	下行通知
	27	群成员更新了备注名-----放在content里了	下行通知
	28	发送名片	双向
	29	发送位置(content:{url:http:xxx,addr:详细地址,lat:经度,lut:纬度})	双向
	30	发送小视频 (content{img:http, time:2, video:http})	双向
	31	消息撤回	双向
	32	消息已读	双向
	33	表情云 (content:{msgCodes: ,msgString: ,msgType: ,aitId: list<Long>})	双向
	34	at类型的消息	
	35	有好友发布了朋友圈动态	
	36	好友评论了你的动态，或者回复了你的评论	
	37	好友赞了你的动态，或者回复了你的评论	