

Digital Signal Processing

第3章: 快速傅立叶变换

尹华锐

中国科学技术大学 信息科学技术学院

数字信号处理

教学提纲



- 关于 DFT 的若干总结和讨论
- DFT 走上实用面临的挑战
- 基于**时间抽取DIT**的快速傅里叶变换
- 基于频率抽取DIF的快速傅里叶变换
- 复合数快速傅里叶变换
- 快速傅里叶变换的应用举例



CTFT 输入输出特点

■ 输入x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$



CTFT 输入输出特点

■ 输入 x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

CTFT 计算机处理面临的挑战:



CTFT 输入输出特点

■ 输入x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

CTFT 计算机处理面临的挑战:

■ 时域连续信号如何输入?

3-3 数字信号处理



CTFT 输入输出特点

■ 输入x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

CTFT 计算机处理面临的挑战:

- 时域连续信号如何输入?
- 频域连续信号如何输出?

3-4 数字信号处理



CTFT 输入输出特点

■ 输入x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

CTFT 计算机处理面临的挑战:

- 时域连续信号如何输入?
- 频域连续信号如何输出?
- 时间域无穷长信号如何处理?

3-5 数字信号处理



CTFT 输入输出特点


■ 输入 x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

CTFT 计算机处理面临的挑战:

- 时域连续信号如何输入?
- 频域连续信号如何输出?
- 时间域无穷长信号如何处理?

$$X(j\omega) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt, \forall \omega \in \mathcal{R}$$





CTFT 输入输出特点

■ 输入x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

CTFT 计算机处理面临的挑战:

- 时域连续信号如何输入?
- 频域连续信号如何输出?
- 时间域无穷长信号如何处理?

$$X(j\omega) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt, \forall \omega \in \mathcal{R}$$
时间利用若干离 散点近似计算积分

3-7 数字信号处理



CTFT 输入输出特点

■ 输入x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

CTFT 计算机处理面临的挑战:

- 时域连续信号如何输入?
- 频域连续信号如何输出?
- 时间域无穷长信号如何处理?

$$X(j\omega)=\int\limits_{t=-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt, \forall\omega\in\mathcal{R}$$
 计算频率域若干离散点 时间利用若干离的值作为频率域结果 散点近似计算积分



CTFT 输入输出特点

■ 输入 x(t), 时域连续; 输出 $X(j\omega)$, 频域连续

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

CTFT 计算机处理面临的挑战:

- 时域连续信号如何输入?
- 频域连续信号如何输出?

无穷长时间 → 截取一段处理

■ 时间域无穷长信号如何处理?

$$X(j\omega) = \int\limits_{t=-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt, \forall \omega \in \mathcal{R}$$
- 域若干离散点 时间利用若干离

计算频率域若干离散点 的值作为频率域结果

散点近似计算积分



处理策略和手段

数字信号处理



处理策略和手段

■ 时间域取样-时间域离散化

频率域周期重复:
$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k \in \mathcal{Z}} X_a(\frac{\Omega - 2k\pi}{T}), \Omega \in \mathcal{R}$$



处理策略和手段

■ 时间域取样-时间域离散化

频率域周期重复:
$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} X_a(\frac{\Omega - 2k\pi}{T}), \Omega \in \mathbb{R}$$

■ 频率域等间隔取样-频率域离散化

时间域周期重复:
$$\tilde{x}(t) = \sum_{m \in \mathcal{Z}} x(t - mT), T = 2\pi/\omega_s$$

4-3 数字信号处理



处理策略和手段

■ 时间域取样-时间域离散化

频率域周期重复:
$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k \in \mathcal{Z}} X_a(\frac{\Omega - 2k\pi}{T}), \Omega \in \mathcal{R}$$

- 频率域等间隔取样-频率域离散化 时间域周期重复: $\tilde{x}(t) = \sum_{m \in \mathcal{Z}} x(t-mT), T = 2\pi/\omega_s$
- 积分(求和)区间有限化-时间域截断

$$x(t) = x(t)(u(t) - u(u - T_{tr})) \to \tilde{X}(j\omega) = X(j\omega) \otimes \frac{1}{j\omega}(1 - e^{-j\omega_{tr}})$$

频谱无限展宽

4 - 4

数字信号处理



处理策略和手段

■ 时间域取样-时间域离散化

频率域周期重复:
$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k \in \mathcal{Z}} X_a(\frac{\Omega - 2k\pi}{T}), \Omega \in \mathcal{R}$$

- 频率域等间隔取样-频率域离散化 时间域周期重复: $\tilde{x}(t) = \sum_{m \in \mathcal{Z}} x(t-mT), T = 2\pi/\omega_s$
- 积分(求和)区间有限化-时间域截断

$$x(t) = x(t)(u(t) - u(u - T_{tr})) \rightarrow \tilde{X}(j\omega) = X(j\omega) \otimes \frac{1}{j\omega}(1 - e^{-j\omega_{tr}})$$

频谱无限展宽

频域周期化+频谱无限展宽 —>频谱泄漏

数字信号处理



处理策略和手段

- 时间域取样-时间域离散化 频率域周期重复: $X(e^{j\Omega}) = \sum_{\alpha} X_{\alpha}(\frac{\Omega - 2k\pi}{T}), \Omega \in \mathcal{R}$
- 频率域等间隔取样-频率域离散化 时间域周期重复: $\tilde{x}(t) = \sum_{m \in \mathcal{Z}} x(t-mT), T = 2\pi/\omega_s$
- 积分(求和)区间有限化-时间域截断

$$x(t) = x(t)(u(t) - u(u - T_{tr})) \to \tilde{X}(j\omega) = X(j\omega) \otimes \frac{1}{j\omega}(1 - e^{-j\omega_{tr}})$$
 频谱无限展宽

频域周期化+频谱无限展宽 —>频谱泄漏

频率域取样 ——栅栏效应



处理策略和手段

- 时间域取样-时间域离散化 频率域周期重复: $X(e^{j\Omega}) = \sum_{k \in \mathcal{Z}} X_a(\frac{\Omega - 2k\pi}{T}), \Omega \in \mathcal{R}$
- 频率域等间隔取样-频率域离散化 时间域周期重复: $\tilde{x}(t) = \sum_{m \in \mathcal{Z}} x(t-mT), T = 2\pi/\omega_s$
- 积分(求和)区间有限化-时间域截断

$$x(t) = x(t)(u(t) - u(u - T_{tr})) \to \tilde{X}(j\omega) = X(j\omega) \otimes \frac{1}{j\omega}(1 - e^{-j\omega_{tr}})$$
 频谱无限展宽

频域周期化+频谱无限展宽 —>频谱泄漏

频率域取样 ——栅栏效应

栅栏效应+时间域周期重复 ——频谱泄漏

数字信号处理



■ 时间域取样
$$\Rightarrow T > \frac{1}{2B_{\text{max}}}$$

5-1 数字信号处理



- 时间域取样 $\Rightarrow T > \frac{1}{2B_{\text{max}}}$
- 时间记录长度 $\Rightarrow T_p > \frac{1}{F}$, F频率采样间隔, 频谱分辨率

数字信号处理



- 时间域取样 $\Rightarrow T > \frac{1}{2B_{\text{max}}}$
- 时间记录长度 $\Rightarrow T_p > \frac{1}{F}$, F频率采样间隔, 频谱分辨率
- 频谱泄露 ⇒窗函数,抑制不连续点



- 时间域取样 $\Rightarrow T > \frac{1}{2B_{\text{max}}}$
- 时间记录长度 $\Rightarrow T_p > \frac{1}{F}$, F频率采样间隔, 频谱分辨率
- 频谱泄露 ⇒窗函数,抑制不连续点

Rectangle, Triangle, Hamming, Haining and Blackman Window

不同窗函数具有不同的频谱泄漏抑制能力的物理解释是时间域周期重复的链接点的连续性质。



- 时间域取样 $\Rightarrow T > \frac{1}{2B_{\text{max}}}$
- 时间记录长度 $\Rightarrow T_p > \frac{1}{F}$, F频率采样间隔, 频谱分辨率
- 频谱泄露 ⇒窗函数,抑制不连续点

Rectangle, Triangle, Hamming, Haining and Blackman Window

不同窗函数具有不同的频谱泄漏抑制能力的物理解释是时间域周期重复的链接点的连续性质。

无止境的提高窗函数性能是否有意义?

频谱泄漏能量小于噪声能量再优化已经没有价值

DFT实际运用面临的实现问题



系统实现两大挑战:

- ■时间复杂度
- ■空间复杂度

DFT 计算公式:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}, 0 \le k \le N-1$$

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}, 0 \le n \le N-1$$

DSP实际运用面临的复杂度问题



运算复杂度:

■ 乘法: N^2 复数乘法

■ 加法: *N*(*N* – 1) 复数加法

空间复杂度:

■ 输入: *N*复数

■ 输出: *N*复数

■ 旋转因子: N/4

能否进一步减少?

DSP面临的复杂度问题



Toy Example:

一个无线信号进行频谱分析,信号带宽为 1MHz,频谱分辨率为 10Hz,实时频谱分析所需要的运算能力.

$$t_p = 1/10 {
m Hz} = 0.1, T_s = 1/2 B = 0.5 \mu s$$

$$N = t_p/T_s = 2 \times 10^5$$

每次处理乘法运算次数: $4 \times 10^{10} = 40G(Complex Multi)$

加法运算次数: 40G(Complex Addtive)

实时运算复杂度: 400G乘法, 400G加法

这个计算复杂度需要多强的计算能力来处理?

DFT面临的处理复杂度



Toy Example(Cont)

- Intel X9960 CPU: 16 Cores, CPU running clock @3.2GHz, 900 US Dollars per Chip, 功耗 130Watts
- Peak MMAC: 3.2G×16=51.2GMMACs
- 需要 8 片 X9960 Intel 最新的 16 核处理器理论上才能完成该工作

Parallel Computation Efficiency, Cache Missing SDRAM refreshing,.....

数字信号处理

DFT面临的处理复杂度



Toy Example(Cont)

- Intel X9960 CPU: 16 Cores, CPU running clock @3.2GHz, 900 US Dollars per Chip, 功耗 130Watts
- Peak MMAC: 3.2G×16=51.2GMMACs
- 需要 8 片 X9960 Intel 最新的 16 核处理器理论上才能完成该工作

Parallel Computation Efficiency, Cache Missing SDRAM refreshing,.....

DFT走向实际应用还需要解决实现复杂度问题!

DFT面临的处理复杂度



Toy Example(Cont)

- Intel X9960 CPU: 16 Cores, CPU running clock @3.2GHz, 900 US Dollars per Chip, 功耗 130Watts
- Peak MMAC: 3.2G×16=51.2GMMACs
- 需要 8 片 X9960 Intel 最新的 16 核处理器理论上才能完成该工作

Parallel Computation Efficiency, Cache Missing SDRAM refreshing,.....

DFT走向实际应用还需要解决实现复杂度问题!

时间复杂度,空间复杂度,目前更多考虑的是前者



$$\begin{bmatrix} W_N^{0\times 0} & \cdots & W_N^{0\times j_1} & \cdots & W_N^{0\times j_2} & \cdots & W_N^{0\times N-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_1\times 0} & \cdots & W_N^{k_1\times n_1} & \cdots & W_N^{k_1\times n_2} & \cdots & W_N^{k_1\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_2\times 0} & \cdots & W_N^{k_2\times n_1} & \cdots & W_N^{k_2\times n_2} & \cdots & W_N^{k_2\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{(N-1)\times 0} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_1} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_2} & \cdots & W_N^{(N-1)\times N} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} W_N^{0\times 0} & \cdots & W_N^{0\times j_1} & \cdots & W_N^{0\times j_2} & \cdots & W_N^{0\times N-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_1\times 0} & \cdots & W_N^{k_1\times n_1} & \cdots & W_N^{k_1\times n_2} & \cdots & W_N^{k_1\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_2\times 0} & \cdots & W_N^{k_2\times n_1} & \cdots & W_N^{k_2\times n_2} & \cdots & W_N^{k_2\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{(N-1)\times 0} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_1} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_2} & \cdots & W_N^{(N-1)\times N} \end{bmatrix}$$

$$k_1 + k_2 = N$$

 $X(k_1) : W_N^{k_1 \times n_1} x(n_1)$

$$X(k_2): W_N^{k_2 \times n_1} x(n_1)$$

 $X(k_1): W_N^{k_1 \times n_1} x(n_1)$ 旋转因子共轭复数,和同一个 $X(k_2): W_N^{k_2 \times n_1} x(n_1)$ 数相乘,实数乘法完全一样



$$\begin{bmatrix} W_N^{0\times 0} & \cdots & W_N^{0\times j_1} & \cdots & W_N^{0\times j_2} & \cdots & W_N^{0\times N-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_1\times 0} & \cdots & W_N^{k_1\times n_1} & \cdots & W_N^{k_1\times n_2} & \cdots & W_N^{k_1\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_2\times 0} & \cdots & W_N^{k_2\times n_1} & \cdots & W_N^{k_2\times n_2} & \cdots & W_N^{k_2\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{(N-1)\times 0} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_1} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_2} & \cdots & W_N^{(N-1)\times N} \end{bmatrix}$$

$$n_1 + n_2 = N \Rightarrow W_N^{k_1 \times n_1} = \operatorname{conj}(W_N^{k_1 \times n_2})$$

 $W_N^{i_1 \times j_1}$ 与 $W_N^{i_1 \times j_2}$ 共轭复数,与不同的数相乘后相加,实部虚部分别处理,可利用分配律降低乘法次数




$$\begin{bmatrix} W_N^{0\times 0} & \cdots & W_N^{0\times j_1} & \cdots & W_N^{0\times j_2} & \cdots & W_N^{0\times N-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_1\times 0} & \cdots & W_N^{k_1\times n_1} & \cdots & W_N^{k_1\times n_2} & \cdots & W_N^{k_1\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_2\times 0} & \cdots & W_N^{k_2\times n_1} & \cdots & W_N^{k_2\times n_2} & \cdots & W_N^{k_2\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{(N-1)\times 0} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_1} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_2} & \cdots & W_N^{(N-1)\times N} \end{bmatrix}$$

$$(k_1 - k_2)n_1 = mN \rightarrow W_N^{k_1 n_1} x(n_1) = W_N^{k_2 n_1} x(n_1)$$

$$(k_1 - k_2)n_2 = mN \rightarrow W_N^{k_1 n_2} x(n_2) = W_N^{k_2 n_2} x(n_2)$$

$$\text{where } m \in \mathcal{Z}$$







$$\begin{bmatrix} W_N^{0\times 0} & \cdots & W_N^{0\times j_1} & \cdots & W_N^{0\times j_2} & \cdots & W_N^{0\times N-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_1\times 0} & \cdots & W_N^{k_1\times n_1} & \cdots & W_N^{k_1\times n_2} & \cdots & W_N^{k_1\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{k_2\times 0} & \cdots & W_N^{k_2\times n_1} & \cdots & W_N^{k_2\times n_2} & \cdots & W_N^{k_2\times N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{(N-1)\times 0} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_1} & \cdots & W_N^{(N-1)\times n_2} & \cdots & W_N^{(N-1)\times N} \end{bmatrix}$$

如何利用旋转因子的<mark>周期性,对称性</mark>降低重复运算次数,进一步突破制约 DFT走向实用的计算复杂度问题



基于时间抽取 (DIT) 的快速傅里叶变换



考虑这样的模型: $(k_1 - k_2) = N/2$, n是偶数的情况

 $W_N^{k_1 \times n} x(n) = W_N^{k_2 \times n} x(n)$,所以 $k_1 - k_2 = N/2$ 时, $X(k_1), X(k_2)$ 计算过程有大量的重复

我们关注 $X(k), X(k+N/2), 0 \le k \le N/2-1$:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$X(k+N/2) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{n(k+N/2)}$$

注意 n = 2r的部分 X(k), X(k + N/2)重复计算! 分离 $n = 2r, n = 2r + 1, 0 \le r \le N/2 - 1$



$$X(k) X(k + \frac{N}{2})$$

$$= \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r)W_N^{2rk} = \sum_{r=0}^{N2/-1} x(2r)W_N^{2r(k+N/2)}$$


$$+ \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)k} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)(k+N/2)}$$



$$\begin{array}{ll} X(k) & X(k+\frac{N}{2}) \\ = \sum\limits_{r=0}^{N/2-1} x(2r) W_N^{2rk} & = \sum\limits_{r=0}^{N2/-1} x(2r) W_N^{2r(k+N/2)} \\ + \sum\limits_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1) W_N^{(2r+1)k} & + \sum\limits_{r=0}^{N/2-1} x(2r) W_N^{(2r+1)(k+N/2)} \\ W_N^{2rk} & = W_N^{2r(k+N/2)} = W_{N/2}^{rk} \end{array}$$


12-2 数字信号处理





12-3 数字信号处理





关键! $x(2r+1)W_N^{(2r+1)k}$ 和 $x(2r+1)W_N^{(2r+1)(k+N/2)}$ 无需重复计算!

12-4 数字信号处理



$$X(k) \qquad X(k+\frac{N}{2}) \\ = \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r) W_N^{2rk} \qquad = \sum_{r=0}^{N2/-1} x(2r) W_N^{2r(k+N/2)} \\ + \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1) W_N^{(2r+1)k} \qquad + \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1) W_N^{(2r+1)(k+N/2)} \\ W_N^{2rk} = W_N^{2r(k+N/2)} = W_N^{rk} \\ W_N^{(2r+1)k} = W_N^k W_{\frac{N}{2}}^{rk} \qquad W_N^{(2r+1)(k+\frac{N}{2})} = -W_N^k W_{\frac{N}{2}}^{rk}$$

 $W^{k+N/2} = -W^k!$ 这是能够将不符合简化运算的列也转化为简化运算的

关键!
$$x(2r+1)W_N^{(2r+1)k}$$
和 $x(2r+1)W_N^{(2r+1)(k+N/2)}$ 无需重复计算!

$$X_1(k) = \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r) W_N^{2rk} = \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r) W_{N/2}^{rk}$$

$$X_2(k) = \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1) W_N^{2rk} = \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1) W_{N/2}^{rk}$$

12-5 数字信号处理



$$X(k) X(k + \frac{N}{2})$$

$$= \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r)W_N^{2rk} = \sum_{r=0}^{N2/-1} x(2r)W_N^{2r(k+N/2)}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)k} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)(k+N/2)}$$

$$\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow X(k) = X_1(k) + X_2(k)W_N^k X(k + \frac{N}{2}) = X_1(k) - W_N^k X_2(k)$$





$$x(2r) \longrightarrow DFT \longrightarrow X_1(k)$$

$$0 \le r \le \frac{N}{2} - 1 \quad 0 \le k \le \frac{N}{2} - 1$$

$$x(2r + 1) \longrightarrow DFT \longrightarrow X_2(k)$$

$$X(k)$$

$$X(k)$$

$$X(k)$$

1:x(n)分为偶序列 x(2r)和奇下标序列 x(2r+1),分别得到对应的 DFT结果 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$


N/2点 DFT 复数乘法次数 $N^2/4$,复数加法次数 N(N-1)/4

2. $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 合成 X(k), X(k+N/2), $0 \le k \le N/2-1$

每个蝶形运算 1次复数乘法, 2次复数加法, 一共 N/2个蝶形运算, N/2乘法, N次复数加法




If $N=2^m$,则可以继续对 x(2r), x(2r+1)进行同样的操作



14-1 数字信号处理




If $N=2^m$, 则可以继续对 x(2r), x(2r+1)进行同样的操作



14 - 2




If $N=2^m$, 则可以继续对 x(2r), x(2r+1)进行同样的操作



14-3 数字信号处理




If $N=2^m$, 则可以继续对 x(2r), x(2r+1)进行同样的操作




14-4 数字信号处理



If $N=2^m$, 则可以继续对 x(2r), x(2r+1)进行同样的操作







基于时间抽取的 (DIT) 快速算法



- 长度 $N = 2^m$ 的 DFT, 可利用 DIT反复分拆, 直到最后分 拆为 2^{m-1} 个 2点 DFT
- 第 k次分拆时, 分拆为 2^k 个长度为 2^{N-k} 的 DFT
- ♦ 每组 2个长度为 2^{N-k} 的 DFT合成 2^{N-k+1} 点 DFT, 一共 2^{k-1} 组
 - ♦ 每组合并涉及 2^{N-k} 个 DIT, 每个 DIT 1次复乘, 2次复加
 - \diamondsuit 第 k次拆分对应每组 2^{N-k} 个 DIT的旋转因子为 $W_{2^{N-k+1}}^l$,其中 $0 \le l \le 2^{N-k}-1$
 - \diamond 第 k次运算每组 2^{m-k} 个 DIT, 一共 2^{k-1} 组
 - \diamond 乘法次数 $2^{m-k} \times 2^{k-1} = N/2$, 加法次数 N
 - 一共需要拆分 m次,需要乘法 $m2^{m-1} = N/2\log_2 N$ 次 复数乘法, $m2^m = N\log_2 N$ 次复数加法

基于时间抽取 (DIT) 的DFT快速计算方法



复杂度分析

重新计算运算复杂度:


$$10 \times N/2 \log_2(N) \approx 10 \times 80 \times 2 \times 10^5 = 1.6 \times 10^8 < 1 GMMAC$$

数字信号处理



输入输出序列与真实序列位置对应

- 输出序列 X(k), $0 \le k \le N 1$ 顺序存放
- 输入序列 *x*(*n*)运算关系



■ 序号奇偶性决定 x(n)处于 $X_1(r)$ 还是 $X_2(r)$

若n的二进制表示 $(b_{m-1}\cdots b_1b_0)_2$,其中 b_k 决定第k次分拆位置, $b_k=0$ 偶数序列, $b_k=1$ 奇数序列



对 x(n), 序号 $n = (b_{m-1} \cdots b_0)_2$, 第 k次拆分奇下标序列和偶下标序列取决于从右数第 k位 $b_{k-1} = 0$ or 1, 则其在运算结构图中的序号对应为:

$$p_{n,\text{fft}} = \sum_{k=0}^{m-1} b_k 2^{m-k-1}$$


x(n)按照时间先后位置是:

$$p_{n,t} = \sum_{k=0}^{m-1} b_{m-k} 2^{m-k-1}$$

按照时间抽取的 FFT, x(n)对应的位 置是他的时间序号 二进制序列反转对 应的序号


如何快速的实现将按照时间先后的 x(n)放入指定位置?






DSP Address Methods: Normal or FFT method






















恒定几何结构, 可重复利用, 输入反序, 输出顺序

FFT 中的原位运算











FFT 中的原位运算









原位运算:基本运算单元输入 x(0) 数据和输出结果在同一个位 x(2) x(2) x(2) x(3) x(4) x(2) x(2) x(3) x(4) x(2) x(3) x(4) x(2) x(3) x(4) x(4) x(2) x(3) x(4) x(4) x(2) x(3) x(4) x(4)

对于低成本嵌入式处理器, cache 资源与非常稀少, 通常 xKBytes 这个数量级, 能否原位运算可能非常重要, 而且还少了数据移动所付出的系统开销



常见 DSP的存储器资源





Type	C5401	C5407	C5410
Memory	8KB	32KB	64KB
Price(>1K Units)	3.3\$	11\$	42\$

定点处理器价格,在90年代量产

Type	C6742	C6746	C6748
Memory	64KB	256KB	256KB
Price(>1K Units)	5\$	8\$	9\$

浮点处理器价格,在2010前量产,主频有差异。

- 片上存储器才能做到单指令周期存储
- 多端口存储器并行读取是实现 FFT 快速并发的核心技术
- CPU的流水线操作非常重要,涉及到了大量跳转

25 数字信号处理



当 n_1, n_2, k 满足下属条件时(与 DIT 对称):

$$[k(n_1 - n_2)] N = 0 \Rightarrow W_N^{n_1 k} = W_N^{n_2 k}$$

 $[k(n_1 - n_2)] N = N/2 \Rightarrow W_N^{n_1 k} = -W_N^{n_2 k}$

此时,下述表达式成立:

$$W_N^{n_1k}x(n_1) + W_N^{n_2k}x(n_2) = W_N^{n_1k}(x(n_1) \pm x(n_2))$$

原有2次复数乘法,1次复数加法,降低为1次复数乘法, 1次复数加法。

特别地, 当 $n_1 - n_2 = N/2$ 时, $\forall k \in N$ 条件都满足时, k为偶数取正号, k为奇数时取负号



考虑 k = 2l, k = 2l + 1为 (频率域, 故称为频域抽取)

$$X(k) = X(2l) = \sum_{n=0}^{N/2-1} \left(W_N^{2ln} x(n) + W_N^{2l(n+\frac{N}{2})} x(n+\frac{N}{2}) \right)$$

$$X(k) = X(2l+1) = \sum_{n=0}^{N/2-1} \left(W_N^{(2l+1)n} x(n) + W_N^{(2l+1)(n+\frac{N}{2})} x(n+\frac{N}{2}) \right)$$

利用前面得到的结论:


$$W_N^{n_1 k} x(n_1) + W_N^{n_2 k} x(n_2) = W_N^{n_1 k} (x(n_1) \pm x(n_2))|_{n_1 - n_2 = N/2}$$



于是:

$$X(2l) = \sum_{n=0}^{N/2-1} W_{N/2}^{ln}(x(n) + X(n+N/2))$$

$$X(2l+1) = \sum_{n=0}^{N/2-1} W_{N/2}^{ln} \{ (x(n) - X(n+N/2)) W_N^n \}$$




一个N点 DFT,可以拆分为2个N/2点 DFT,付出N/2个乘法,N个加法的系统开销



思路:

对于 $N=2^m$ 形式的 DFT,可以分拆为 $2 \land N/2$ 点 DFT,分别为对应偶数表述的离散傅里叶变换结果和奇数标号的离散傅里叶变换结构,并可继续分解下去,直到最后 $2^{m-1} \land 2$ 点 DFT





- DIT和 DIF运算流图上是互为逆向过程
- DIT所有实现方式均为转置均可更改为 DIF的实现方式
- DIF与 DIT有相同的实现复杂度

进一步可以思考的问题

- DIT与 DIF都是以 DFT 点数为 2 的倍数开展
- **DIT,DIF**条件: $k(n_1 n_2)\%N = 0$, $n(k_1 k_2)\%N = 0$

$$(n_1 - n_2) = N/2,2|k,k_1 - k_2| = N/2,2|n|$$

$$(n_1 - n_2)p\%N = 0,p|k$$
或者 $(k_1 - k_2)p\%N = 0,p|n$,即 $N = p \times N/p$ 如何计算? $p, N/p$ 均为整数

N为复合数的快速傅里叶变换



研究对象: $N = M \times L$, M, L均为非 0, 1的整数, 长度为 N的序列的快速傅里叶变换方法。

$$(n_1 - n_2)L = lN, l \in N \Rightarrow W^{n_1k} = W^{n_2k}, k = mL$$

 $(k_1 - k_2)M = mN, m \in N \to W^{nk_1 = W^{nk_2}, n = lM}$

这意味着:

if
$$n_1 = n_2 + lM$$
, 有 $W^{n_1k} = W^{n_2k}$, $k = mL$ if $k_1 = k_2 + mL$, 有 $W^{nk_1} = W^{nk_2}$, $n = lM$

31 - 1

N为复合数的快速傅里叶变换



研究对象: $N = M \times L$, M, L均为非 0, 1的整数, 长度为 N的序列的快速傅里叶变换方法。

$$(n_1 - n_2)L = lN, l \in N \Rightarrow W^{n_1k} = W^{n_2k}, k = mL$$

 $(k_1 - k_2)M = mN, m \in N \to W^{nk_1 = W^{nk_2}, n = lM}$

这意味着:

if
$$n_1 = n_2 + lM$$
,有 $W^{n_1k} = W^{n_2k}$, $k = mL$ if $k_1 = k_2 + mL$,有 $W^{nk_1} = W^{nk_2}$, $n = lM$

时间序列分为L段,频率域每隔L点旋转因子重复;频率域分为M段,时间序列每隔M点旋转因子重复。

思路: 我们是否可以利用上述两个思路进行算法简化?

$$n = Mn_1 + n_0, k = Lk_1 + k_0$$

 $0 \le k_1, n_0 \le M - 1, 0 \le n_1, k_0 \le L_1$

31 - 2

N为复合数的快速傅里叶变换



$n \setminus n_0$ n_1	0	•••	n_0	•••	M-1
0	x(0)	• • •	$x(n_0)$	• • •	x(M-1)
1	x(1M+0)	• • •	$x(M+n_0)$	• • •	x(2M-1)
•	•	•••	•	•••	•
$\mid n_1 \mid$	$x(n_1M+0)$	• • •	$x(n_1M + n_0)$	• • •	$ x(n_1M-1) $
	•	٠	•	٠	•
L-1	x((L-1)M+0)	• • •	$x((L-1)M + n_0)$	• • •	x(LM-1)

 $(n_1, n_0) \to x(n_1M + n_0)$

N为复合数的快速傅立叶变换



$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$
 $k \leftarrow (k_1, k_0), k = k_1L + k_0$
 $n \leftarrow (n_1, n_0), n = n_1M + n_0$

33 - 1

N为复合数的快速傅立叶变换



$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$
 $k \leftarrow (k_1, k_0), k = k_1L + k_0$
 $n \leftarrow (n_1, n_0), n = n_1M + n_0$

$$X(Lk_1 + k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1M + n_0)W_N^{(n_1M + n_0)(Lk_1 + k_0)}$$



$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$
 $k \leftarrow (k_1, k_0), k = k_1L + k_0$
 $n \leftarrow (n_1, n_0), n = n_1M + n_0$

$$X(Lk_1 + k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1M + n_0)W_N^{(n_1M + n_0)(Lk_1 + k_0)}$$

$$W_N^{(n_1M+n_0)(Lk_1+k_0)} = W_N^{n_0k_0} W_M^{n_0k_1} W_L^{n_1k_0} W_N^{n_1k_1LM}$$



$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$
 $k \leftarrow (k_1, k_0), k = k_1L + k_0$
 $n \leftarrow (n_1, n_0), n = n_1M + n_0$

$$X(Lk_1 + k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1M + n_0)W_N^{(n_1M + n_0)(Lk_1 + k_0)}$$

$$W_N^{(n_1M+n_0)(Lk_1+k_0)} = W_N^{n_0k_0} W_M^{n_0k_1} W_L^{n_1k_0} W_N^{n_1k_1LM}$$

$$X(Lk_1 + k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(Mn_1 + n_0) W_L^{n_1 k_0} \right] \right\} W_M^{n_0 k_1}$$



$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$
 $k \leftarrow (k_1, k_0), k = k_1L + k_0$
 $n \leftarrow (n_1, n_0), n = n_1M + n_0$

$$X(Lk_1 + k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1M + n_0)W_N^{(n_1M + n_0)(Lk_1 + k_0)}$$

$$W_N^{(n_1M+n_0)(Lk_1+k_0)} = W_N^{n_0k_0} W_M^{n_0k_1} W_L^{n_1k_0} W_N^{n_1k_1LM}$$

$$X(Lk_1 + k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(Mn_1 + n_0) W_L^{n_1 k_0} \right] \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

定义:
$$x(n_1, n_0) = x(Mn_1 + n_0), X(k_1, k_0) = X(Lk_1 + k_0)$$

$$X(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1, n_0) W_L^{n_1 k_0} \right] \right\} W_M^{n_0 k_1}$$




$$X(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \underbrace{\left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1, n_0) W_L^{n_1 k_0} \right]}_{X(k_0, n_0)} \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

Step 1:对于 $x(n_1, n_0)$,对于任何一个给定的 n_0 ,对应一个 L点的 DFT, 注意到 $0 < n_0 < M - 1$,一共有 M组 L点 DFT



$$X(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1, n_0) W_L^{n_1 k_0} \right] \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

Step 1:对于 $x(n_1, n_0)$,对于任何一个给定的 n_0 ,对应一个 L点的 DFT, 注意到 $0 \le n_0 \le M - 1$,一共有 M组 L点 DFT





$$X(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \underbrace{\left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1, n_0) W_L^{n_1 k_0} \right]}_{X(k_0, n_0)} \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

Step 1:对于 $x(n_1, n_0)$,对于任何一个给定的 n_0 ,对应一个 L点的 DFT, 注意到 $0 \le n_0 \le M - 1$,一共有 M组 L点 DFT

_	$n n_0$ n_1	0	• • •	n_0	•••	M-1
	0	x(0, 0)		$x(0, n_0)$		x(0, M-1)
	1	x(1,0)		$x(1, n_0)$		x(1, M-1)
	:	:	٠.	:	٠٠.	:
	n_1	$x(n_1, 0)$		$x(n_1,n_0)$		$x(n_1, M-1)$
	:	:	٠.	:	٠	:
	L-1	x((L-1),0)		$x((L-1), n_0)$		x(L-1, M-1)



$$X(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \underbrace{\left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1, n_0) W_L^{n_1 k_0} \right]}_{X(k_0, n_0)} \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

Step 1:对于 $x(n_1, n_0)$,对于任何一个给定的 n_0 ,对应一个 L点的 DFT, 注意到 $0 \le n_0 \le M - 1$,一共有 M组 L点 DFT

			, ₋		
$n \setminus n_0$ n_1	0		n_0		M-1
0	x(0,0)		$x(0, n_0)$		x(0, M-1)
1	x(1,0)		$x(1, n_0)$	• • •	x(1, M-1)
:		•••	:	٠.,	:
$\mid n_1 \mid$	$x(n_1, 0)$	• • •	$x(n_1,n_0)$	• • •	$x(n_1, M-1)$
:		•••	:	٠.,	:
L-1	x((L-1),0)		$x((L-1), n_0)$		x(L-1,M-1)

34-4 数字信号处理



$$X(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \underbrace{\left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1, n_0) W_L^{n_1 k_0} \right]}_{X(k_0, n_0)} \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

Step 1:对于 $x(n_1, n_0)$,对于任何一个给定的 n_0 ,对应一个 L点的 DFT, 注意到 $0 \le n_0 \le M - 1$,一共有 M组 L点 DFT

	[]	!					
$n n_0$ k_0	0		n_0	• •	M-1		
0	X(0,0)		$X(0, n_0)$	• •	X(0,M-1)		
1	X(1,0)		$X(1, n_0)$		X(1,M-1)		
•		٠٠.		••	:		
n_1	$X(n_1,0)$		$X(n_1,n_0)$		$X(n_1, M-1)$		
:		٠٠.		••			
L-1	X((L-1), 0	$) \mid \cdots \mid$	X((L-1), n	$_{0})$ $ \cdots $	X(L-1,M-1)		
	$x(n_1, n_0) \xrightarrow{\mathbf{DFT}} X(k_0, n_0)$						



$$X(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} X(k_0, n_0) \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

$$X_1(k_0, n_0)$$

Step2:对 Step 1 每一步结果 $X(k_0, n_0)$ 乘上旋转因子 $W_N^{n_0 k_0}$ 得到 $X_1(k_0, n_0)$

数字信号处理



$$X(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} X(k_0, n_0) \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

$$X_1(k_0, n_0)$$

Step2:对 Step 1 每一步结果 $X(k_0, n_0)$ 乘上旋转因子 $W_N^{n_0 k_0}$ 得到 $X_1(k_0, n_0)$

$n n_0$ k_0	0	• • •	n_0	• • •	M-1
0	$X_1(0,0)$		$X_1(0, n_0)$	• • •	$X_1(0, M-1)$
1	$X_1(1,0)$		$X_1(1, n_0)$		$X_1(1, M-1)$
:	:	٠	:	٠	:
k_0	$X_1(k_0,0)$		$X_1(k_0,n_0)$		$X_1(k_0, M-1)$
:	:	٠	:	٠	:
L-1	$X_1((L-1),0)$		$X_1((L-1), n_0)$		X(L-1, M-1)

$$W_N^{n_0k_0}X(k_0,n_0)\longrightarrow X_1(k_0,n_0)$$



$$X_2(k_0, k_1) = \sum_{n_0=0}^{M-1} X_1(k_0, n_0) W_M^{n_0 k_1} \longleftarrow$$
 以 k_0 为 参 数 的 L 个 长 度 为 M 的 **DFT**

$n \setminus n_0$ k_0	0	• • •	n_0	•••	M-1
0	$X_1(0,0)$		$X_1(0,n_0)$		$X_1(0, M-1)$
1	$X_1(1,0)$		$X_1(1,n_0)$		$X_1(1, M-1)$
•	:	٠	:	٠	:
k_0	$X_1(k_0,0)$		$X_1(k_0,n_0)$		$X_1(k_0, M-1)$
•	:	٠	:	٠	:
L-1	$X_1((L-1),0)$		$X_1((L-1), n_0)$		X(L-1,M-1)

$$W_N^{n_0k_0}X(k_0,n_0) \longrightarrow X_1(k_0,n_0)$$

35-3 数字信号处理



$$X_2(k_0, k_1) = \sum_{n_0=0}^{M-1} X_1(k_0, n_0) W_M^{n_0 k_1} \longleftarrow$$
 以 k_0 为 参 数 的 L 个 长 度 为 M 的 DFT

Step3:, 对于 $X_1(k_0, n_0)$, $0 \le n_0 \le M_1$, $0 \le k_0 \le L - 1$, 可以看成是 L个 M 点序列 $X_1(k_0, \cdot)$ 的 DFT, $0 \le k_0 \le L - 1$ 是序列的序号

$n \setminus n_0$ k_0	0		n_0		M-1
0	$X_1(0,0)$		$X_1(0,n_0)$		$X_1(0, M-1)$
1	$X_1(1,0)$		$X_1(1,n_0)$		$X_1(1, M-1)$
:	:	٠.	:	٠	:
k_0	$X_1(k_0,0)$		$X_1(k_0,n_0)$		$X_1(k_0, M-1)$
:	:	٠	:	٠	:
L-1	$X_1((L-1),0)$		$X_1((L-1), n_0)$		X(L-1,M-1)

$$W_N^{n_0k_0}X(k_0,n_0)\longrightarrow X_1(k_0,n_0)$$



$$X_2(k_0, k_1) = \sum_{n_0=0}^{M-1} X_1(k_0, n_0) W_M^{n_0 k_1} \longleftarrow$$
 以 k_0 为 参 数 的 L 个 长 度 为 M 的 DFT

Step3:, 对于 $X_1(k_0, n_0)$, $0 \le n_0 \le M_1$, $0 \le k_0 \le L - 1$, 可以看成是 L个 M 点序列 $X_1(k_0, \cdot)$ 的 DFT, $0 \le k_0 \le L - 1$ 是序列的序号

$n \setminus n_0$ k_0	0	•••	n_0	•••	M-1
-0	X ₁ (0,-0)		$X_1(0,n_0)$		X ₁ (0,-M1)
-1	X ₁ (-1-,-0)		$X_1(1,n_0)$		X ₁ (-1,-M1-) ->
			· 		
k ₀	$X_1(k_0,0)$		$X_1(k_0,n_0)$		$ -X_1(k_0, M_{1}) $
		,_	:		
L1	$X_{\bar{1}}((L=1);\theta)$		$-X_1((L1),m_0)$		X(L=1,M=1)

$$W_N^{n_0k_0}X(k_0,n_0)\longrightarrow X_1(k_0,n_0)$$



$$X_2(k_0, k_1) = \sum_{n_0=0}^{M-1} X_1(k_0, n_0) W_M^{n_0 k_1} \longleftarrow$$
 以 k_0 为 参 数 的 L 个 长 度 为 M 的 DFT

Step3:, 对于 $X_1(k_0, n_0)$, $0 \le n_0 \le M_1$, $0 \le k_0 \le L - 1$, 可以看成是 L个 M 点序列 $X_1(k_0, \cdot)$ 的 DFT, $0 \le k_0 \le L - 1$ 是序列的序号

$X_2(k_1, k_0) \setminus k_1$	0	•••	k_1	• • •	M-1
0	$X_2(0,0)$	• • •	$X_2(0,k_1)$	• • •	$X_1(0, M-1)$
1	$X_2(1,0)$		$X_2(1,k_1)$		$X_2(1, M-1)$
:	:	٠	:	٠.	:
k_0	$X_2(k_0,0)$		$X_2(k_0,k_2)$		$X_2(k_0, M-1)$
:	:	٠	:	٠.	:
L-1	$X_2((L-1),0)$		$X_2((L-1),k_1)$		$X_2(L-1, M-1)$

$$X_1(k_0, n_0) \xrightarrow{\mathrm{DFT}} X_2(k_0, k_1) \longrightarrow X(k_0 + Lk_1)$$

-6 数字信号处理



$$X_2(k_0, k_1) = \sum_{n_0=0}^{M-1} X_1(k_0, n_0) W_M^{n_0 k_1} \longleftarrow$$
 以 k_0 为 参 数 的 L 个 长 度 为 M 的 DFT

Step3:, 对于 $X_1(k_0, n_0)$, $0 \le n_0 \le M_1$, $0 \le k_0 \le L - 1$, 可以看成是 L个 M 点序列 $X_1(k_0, \cdot)$ 的 DFT, $0 \le k_0 \le L - 1$ 是序列的序号

$X_2(k_1, k_0) \setminus k_1$	0		k_1	• • •	M-1
0	$X_2(0,0)$		$X_2(0,k_1)$		$X_1(0, M-1)$
1	$X_2(1,0)$		$X_2(1,k_1)$		$X_2(1, M-1)$
:	:	٠.	:	٠.	•
k_0	$X_2(k_0,0)$		$X_2(k_0,k_2)$		$X_2(k_0, M-1)$
•	:	٠.	:	٠.	•
L-1	$X_2((L-1),0)$		$X_2((L-1),k_1)$		$X_2(L-1, M-1)$

$$X_1(k_0, n_0) \xrightarrow{\mathrm{DFT}} X_2(k_0, k_1) \longrightarrow X(k_0 + Lk_1)$$

35-7 数字信号处理



$$X_2(k_0, k_1) = \sum_{n_0=0}^{M-1} X_1(k_0, n_0) W_M^{n_0 k_1} \longleftarrow$$
 以 k_0 为 参数的 L 个长 度为 M 的 DFT

Step3:, 对于 $X_1(k_0, n_0), 0 \le n_0 \le M_1, 0 \le k_0 \le L - 1$, 可以看成是 L个 M 点序列 $X_1(k_0, \cdot)$ 的 DFT, $0 \le k_0 \le L - 1$ 是序列的序号

$X(k)$ k_1 k_0	0	• • •	k_1	• • •	M-1
0	X(0)		$X(k_1L)$		X((M-1)L
1	X(1)		$X(k_1L+1)$		X((M-1)L+1)
•	:	٠.	:	٠	•
k_0	$X(k_0)$		$X(Lk_1+k_0)$		$X((M-1)L+k_0)$
•	:	٠.	:	٠.	•
L-1	X(L-1)		$X((Lk_1+L-1))$		X(LM-1)



$$x(n) = x(n_1, n_0), n = n_1 M + n_0, 0 \le n_0 < M, 0 \le n_1 < L$$

$$X_2(k_1, k_0) = \sum_{n_0=0}^{M-1} \left\{ W_N^{n_0 k_0} \left[\sum_{n_1=0}^{L-1} x(n_1, n_0) W_L^{n_1 k_0} \right] \right\} W_M^{n_0 k_1}$$

$$X_1(k_0, n_0)$$

Step 1:对于 $x(n_1, n_0)$,对于任何一个给定的 n_0 ,对应一个 L点的 DFT, 注意到 $0 \le n_0 < M - 1$,一共有 M组 L点 DFT

Step2:对 Step 1 每一步结果 $X(k_0, n_0)$ 乘上旋转因子 $W_N^{n_0 k_0}$ 得到 $X_1(k_0, n_0)$

Step3:, 对于 $X_1(k_0, n_0)$, $0 \le n_0 \le M_1$, $0 \le k_0 \le L - 1$, 可以看成是 L个 M 点序列 $X_1(k_0, \cdot)$ 的 DFT, $0 \le k_0 < L - 1$ 是序列的序号

$$X(k) = X_2(k_0, k_1), k = Lk_1 + k_0, 0 \le k_0 < L, 0 \le k_1 < M$$

数字信号处理



计算复杂度 $(0 \le n_0, k_1 < M, 0 \le n_1, k_0 < L)$:

步骤	主要完成事项	计算复杂度
S	数据排序 $x(n_1, n_0) = x(n_1M + n_0)$	
1	$\forall n_0, X(k_0, n_0) = \mathbf{DFT}(x(n_1, n_0))$	$LM^2 \times$
2	旋转 $X_1(k_0, n_0) = W_N^{n_0 k_0} X(k_0, n_0)$	LM
3	$\forall k_0, X_2(k_0, k_1) = DFT(X_1(k_0, n_0))$	$ML^2 imes$
E	数据排序 $X(Lk_1 + k_0) = X_2(k_0, k_1)$	_
合计	LM^2 +	$-L^2M + LM$

例 1: N = 600, L = 20, M = 30, 本算法 18000 + 12000 + 600 = 30600, 原始算法 360000

例: N = 600, L = 15, M = 40, 本算法 9000 + 24000 + 600 = 33600, 原始算法 360000

N为复合数的快速傅里叶算法



$N = r^M$ 时可达到的快速傅里叶算法复杂度

- f(m)表示 $N = r^m$ 的乘法运算复杂度,特别 $m = 1, f(1) = r^2$
- $N = r^{m+1} = r^m \times r$ 计算复杂度: $f(m+1) = rf(m) + r^m f(1) + r^{m+1}$
- 进一步分解,一直分解,最后全为r点 dft,全过程需要 r^m 个r点 dft, m次 r^{m+1} 点乘法,于是总的运算复杂度为: $f(m+1) = mr^m(f(r)+r)$

思考: f(r)对系统运算复杂度的影响,特别考虑r=2,r=3,r=4的运算复杂度对比

N为复合数的快速傅立叶算法



算法复杂度分析:

$$f(m) = rf(m-1) + r^{m-1}f(1) + r^m = rf(m-1) + r^m(r+1)$$

进一步分解, 我们可以得到:

$$f(m-1) = rf(m-2) + r^{m-1} \times (r+1)$$

$$f(m) = r^2 f(m-2) + 2r^m \times (r+1)$$
.....
$$f(m) = r^k f(m-k) + kr^m \times (r+1) = mr^m (r+1)$$

物理解释:

每一次缩短分解,基本操作都是r点 DFT 和旋转因子,总长度为 r^m ,所以r点 DFT 一共 r^{m-1} ,所有的点都需要旋转所以旋转因子是 r^m 个,这个分解每次缩短为1/r,m次结束。所以总运算量为 $m(r^{m-1}f(1)+r^m)=mr^m(r+1)$

进一步思考:对于 2,4点 DFT,没有乘法,因此运算量应该是 $m2^m$ 和 $m4^m$ 。



 $N = 4^m$ 的运算次数为: $m4^m$, 原因 4点 dft 无需任何乘法运算

 $N=2^m$ 是运算次数为: $m2^m$, 因为 2点无需乘法运算

修正:

每次旋转因子相乘 $r^k \times r$ 中第一行 r^k 个点无需乘法,所以可以进一步降低为 $mr^m/(r-1)$.

结论:基-2,基-4的快速傅里叶变化算法,基于其他的整数基傅里叶变化算法极少

https://www.ti.com/lit/an/spra554b/spra554b.pdf

https://www.ti.com/lit/an/spra297/spra297.pdf



为何基-2,4可以省运算量?



为何基-2,4可以省运算量?

$$X(k) X(k + \frac{N}{2})$$

$$= \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r)W_N^{2rk} = \sum_{r=0}^{N2/-1} x(2r)W_N^{2r(k+N/2)}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)k} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x(2r+1)W_N^{(2r+1)(k+N/2)}$$

 $\frac{W_N^{k+N/2} = -W_N^k!$ 这是能够将不符合简化运算的列也转化为简化运算的关键! $x(2r+1)W_N^{(2r+1)k}$ 和 $x(2r+1)W_N^{(2r+1)(k+N/2)}$ 无需重复计算!



为何基-2,4可以省运算量?

$$X(k) = \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r)W_N^{4rk}$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+1)W_N^{(4r+1)k}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+2)W_N^{(4r+2)k}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+3)W_N^{(4r+3)k}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+3)W_N^{(4r+3)k}$$

$$X(k+N/4)$$

$$N/4-1$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r)W_N^{4rk}$$

$$N/4-1$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+1)W_N^{(4r+1)(k+N/4)}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+2)W_N^{(4r+2)(k+N/4)}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+3)W_N^{(4r+3)(k+N/4)}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+3)W_N^{(4r+3)(k+N/4)}$$

$$\frac{W_N^{m(k+lN/4)} = j^{lm}W_N^{mk}, j = \sqrt{-1}, m, l \in \mathbb{Z}$$
简化运算的关键!
$$x(4r+m)W_N^{(4r+m)k} n x(4r+m)W_N^{(4r+m)(k+lN/4)}$$
无需重复计算!

$$X(k + N/4)$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r)W_N^{4r(k+2N/4)}$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+1)W_N^{(4r+1)(k+2N/4)}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+1)W_N^{(4r+2)(k+2N/4)}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+2)W_N^{(4r+2)(k+2N/4)}$$

$$+ \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+3)W_N^{(4r+3)(k+2N/4)}$$

$$X(k+N/4)$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r)W_N^{4r(k+3N/4)}$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+1)W_N^{(4r+1)(k+3N/4)}$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+1)W_N^{(4r+1)(k+3N/4)}$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+2)W_N^{(4r+2)(k+3N/4)}$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+3)W_N^{(4r+3)(k+3N/4)}$$

$$= \sum_{r=0}^{N/4-1} x(4r+3)W_N^{(4r+3)(k+3N/4)}$$



为何基-2,4可以省运算量?

$$X(k + \frac{lN}{P}) = \sum_{m=0}^{P-1} \sum_{n=0}^{\frac{N}{P}-1} x(nP + m) W_N^{(nP+m)(k + \frac{lN}{P})}, 0 \le l \le P - 1$$

- $\mathbb{P} \neq 2,4$ 时, $W_N^{\frac{lmN}{P}}$ 必须通过计算获得! $m\neq 0$ 列不能获得运算量降低
- P=2,4时, $W_N^{\frac{lmN}{P}}$ 为 $\pm 1,\pm j$ 无需计算乘法, $m\neq 0$ 的列依然可以降低运算量

傅里叶变换应用



实序列DFT

线性调频 Z变换

DFT实现线性滤波器

数字信号处理



考虑一个长度为
$$2^{m+1}$$
的实序列 $x(n)$ 的 FFT: $x_1(n) = x(2n), x_2(n) = x(2n+1), 0 \le n \le 2^m - 1$



考虑一个长度为 2^{m+1} 的实序列 x(n)的 FFT: $x_1(n) = x(2n), x_2(n) = x(2n+1), 0 \le n \le 2^m-1$ 定义: $x_0(n) = x_1(n) + jx_2(n), j = \sqrt{-1}, 0 \le n \le 2^m-1$



考虑一个长度为
$$2^{m+1}$$
的实序列 $x(n)$ 的 FFT: $x_1(n) = x(2n), x_2(n) = x(2n+1), 0 \le n \le 2^m - 1$ 定义: $x_0(n) = x_1(n) + jx_2(n), j = \sqrt{-1}, 0 \le n \le 2^m - 1$ 所以: $x_1(n) = \frac{1}{2}(x_0(n) + x_0^*(n)), x_2(n) = \frac{1}{2j}(x_0(n) - x_0^*(n))$



考虑一个长度为
$$2^{m+1}$$
的实序列 $x(n)$ 的 FFT: $x_1(n)=x(2n), x_2(n)=x(2n+1), 0 \leq n \leq 2^m-1$ 定义: $x_0(n)=x_1(n)+jx_2(n), \ j=\sqrt{-1}, 0 \leq n \leq 2^m-1$ 所以: $x_1(n)=\frac{1}{2}(x_0(n)+x_0^*(n)), x_2(n)=\frac{1}{2j}\left(x_0(n)-x_0^*(n)\right)$ 进一步:
$$X_1(k)=\operatorname{DFT}\left[x_1(n)\right]=\frac{1}{2}(X_0(k)+X_0^*(2^m-k))$$
 共中 $X_0(k)=\operatorname{DFT}\left[x_2(n)\right]$



考虑一个长度为
$$2^{m+1}$$
的实序列 $x(n)$ 的 FFT:

$$x_1(n) = x(2n), x_2(n) = x(2n + 1), 0 \le n \le 2^m - 1$$

定义:

$$x_0(n) = x_1(n) + jx_2(n), j = \sqrt{-1}, 0 \le n \le 2^m - 1$$

所以:

$$x_1(n) = \frac{1}{2}(x_0(n) + x_0^*(n)), x_2(n) = \frac{1}{2j}(x_0(n) - x_0^*(n))$$

进一步:

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)] = \frac{1}{2}(X_0(k) + X_0^*(2^m - k))$$

$$X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)] = \frac{1}{2i}(X_0(k) - X_0^*(2^m - k))$$

其中
$$X_0(k) = DFT[x_0(n)]$$

于是:

$$X(k) = X_1(k) + W_{2^{m+1}}^k X_2(k)$$

$$X(k+N) = X_1(k) - W_{2^{m+1}}^k X_2(k)$$

FFT实现线性调频 Z变换



Motivation:

■ 原有的基于 DIT,DIF的快速付立叶变换均需要 N是复合数,研究目标也是快速的对 z变换单位圆 |z|=1上的结果进行**等间隔取样**

44-1 数字信号处理

FFT实现线性调频 Z变换



Motivation:

- 原有的基于 DIT,DIF的快速付立叶变换均需要 N是复合数,研究目标也是快速的对 z变换单位圆 |z|=1上的结果进行**等间隔取样**
- 对于z变换取样点不在单元圆上等间隔取样,或者N是 素数是如何实现对|z|=1的快速等间隔取样计算问题

44-2 数字信号处理

线性调频 Z 变换 (Chirp Z Transform) 系统模型



对一个序列
$$x(n), 0 \le n \le N-1$$
, 其 Z 变换可以表示为:
$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) z^{-n}$$

线性调频 Z 变换 (Chirp Z Transform) 系统模型



对一个序列 $x(n), 0 \le n \le N-1$, 其 Z变换可以表示为:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

 $X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$ 问题: 如何对 $z_k = AW^{-k}, 0 \le k \le M-1$ 的序列点进行的取 样结果快速计算。这里 $M \neq N$, $A = A_0 e^{j\theta_0}$, $W = W_0 e^{-j\phi_0}$


线性调频 Z 变换 (Chirp Z Transform) 系统模型



对一个序列 $x(n), 0 \le n \le N-1$, 其 Z变换可以表示为:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

问题:如何对 $z_k = AW^{-k}, 0 \le k \le M - 1$ 的序列点进行的取样结果快速计算。这里 $M \ne N$, $A = A_0 e^{j\theta_0}, W = W_0 e^{-j\phi_0}$



线性调频 z 变换的 z 平面曲线

$$z_k = A_0 W_0^{-k} e^{j(\theta_0 + k\phi_0)}$$

$$M = N$$

$$A = A e^{j\theta_0}$$

$$W = W_0 e^{j\phi_0} = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

$$CZT \longrightarrow DFT$$

利用 FFT计算线性调频 Z 变换



线性调频 Z 变换:

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}|_{z_k=AW^{-k}}, \quad 0 \le k \le M-1$$

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)A^{-n}W^{nk}, \quad 0 \le k \le M-1$$



利用 FFT计算线性调频 Z 变换



线性调频 Z 变换:

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}|_{z_k=AW^{-k}}, \quad 0 \le k \le M-1$$

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)A^{-n}W^{nk}, \quad 0 \le k \le M-1$$

注意到,
$$nk = \frac{1}{2}(n^2 + k^2 - (n-k)^2)$$



利用 FFT计算线性调频 Z 变换



线性调频 Z 变换:

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}|_{z_k=AW^{-k}}, \quad 0 \le k \le M-1$$

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)A^{-n}W^{nk}, \quad 0 \le k \le M-1$$

注意到,
$$nk = \frac{1}{2}(n^2 + k^2 - (n-k)^2)$$

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) A^{-n} \dot{W}^{\frac{n^2}{2}} W^{-\frac{k^2}{2}} W^{-\frac{(k-n)^2}{2}}$$

$$= W^{\frac{k^2}{2}} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} \left[x(n) A^{-n} W^{\frac{n^2}{2}} \right] \underbrace{W^{-\frac{(k-n)^2}{2}}}_{h(n)=W^{-\frac{n^2}{2}}}$$





$$X(z_k) = W^{\frac{k^2}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)h(k-n)$$

47-1 数字信号处理



$$X(z_k) = W^{\frac{k^2}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)h(k-n)$$


 z_k 对应z变换数值 $X(z_k)$ 可以表征为f(n)和f(n)的离散卷积与 $W^{k^2/2}$ 的乘积,离散卷积可以基于圆周卷积利用FFT计算

47-2 数字信号处理



$$X(z_k) = W^{\frac{k^2}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)h(k-n)$$

 z_k 对应 z变换数值 $X(z_k)$ 可以表征为 f(n)和 f(n) 的离散卷积与 $W^{k^2/2}$ 的 乘积,离散卷积可以基于圆周卷积利用 FFT计算




47 - 3



$$X(z_k) = W^{\frac{k^2}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)h(k-n)$$

 z_k 对应 z变换数值 $X(z_k)$ 可以表征为 f(n)和 f(n) 的离散卷积与 $W^{k^2/2}$ 的 乘积, 离散卷积可以基于圆周卷积利用 FFT计算




问题: $X_k \neq 0 \le k \le M - 1, x(n) \neq n$ 的范围是 $0 \le n \le N - 1, h(n)$ 的取值范围?



$$X(z_k) = W^{\frac{k^2}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)h(k-n)$$

 z_k 对应 z变换数值 $X(z_k)$ 可以表征为 f(n)和 f(n) 的离散卷积与 $W^{k^2/2}$ 的 乘积, 离散卷积可以基于圆周卷积利用 FFT计算



问题: $X_k + 0 \le k \le M - 1, x(n) + n$ 的范围是 $0 \le n \le N - 1, h(n)$ 的取值范围?


$$0 \le k \le M - 1, 0 \le n \le N - 1 \to -(N - 1) \le k - n \le M - 1$$

 $\to h(n), -(N - 1) \le n \le M - 1$

基于 FFT的线性调频 Z变换



Step 1:根据给定的 $A_0, \theta_0, W_0, \phi_0$,求取 $A^{-n}W^{\frac{n^2}{2}}$,进一步得 到 f(n)



$$f(n) = \begin{cases} A^{-n}W^{\frac{n^2}{2}}x(n) & 0 \le n \le N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

提示:

$$f(n)$$
长度 $N,h(n)$ 长度 $N+M-1$,则线性卷积长度 $2N+M-2$

利用 FFT计算线性调频 Z变换



Step 2: 选择最小的 L,使其满足 L > (M+N-1),而且 $L=2^m$,以使用基-2FFT算法求得 f(n)与 h(n)卷积

49 - 1

利用 FFT计算线性调频 Z变换



Step 2: 选择最小的 L,使其满足 L > (M+N-1),而且 $L=2^m$,以使用基-2FFT算法求得 f(n)与 h(n)卷积

Problem:

付立叶变换选择的是 L > N + M - 1而不是 2N + M - 1, why?

Note:


输入序列	起点	终点	长度
x(n)	0	N-1	N
f(n)	0	N-1	N
h(n)	-(N-1)	M-1	N+M-1
f(n) * h(n)	-(N-1)	N+M-1	2N + M - 1


利用 FFT计算线性调频 Z变换



Note 2:

我们感兴趣的区域并不是 f(n) * h(n)的整个区域 $-(N-1) \le n \le 2N + M - 1$, 仅仅关注 $0 \le n \le M - 1$ 。





结论: L-N>M-1时,目标区域(白色)不与其他其他区域发生混叠,此时对应 L>N+M-1

50

基于 FFT的线性调频 Z变换算法



Step 3: 采用补零的方法将 Step 1 的所的 f(n)变为列长为 L的序列,求得其付立叶变换结果 F(r)

Step 4: 将 h(n)以 L周期进行延拓,并取主值区间:

$$h(n) = \begin{cases} W^{\frac{n^2}{2}} & 0 \le n \le M - 1 \\ W^{\frac{(L-n)^2}{2}} & L - N + 1 \le n \le L - 1 \\ -- & M \le n \le L - N \end{cases}$$

根据 h(n)求取 L点 DFT结果 H(r)

Step 5:
$$\Leftrightarrow G(r) = F(r)H(r), g(k) = \text{IDFT}(r)$$

Step 6:
$$X(z_k) = W^{\frac{k^2}{2}}g(k), 0 \le k \le N-1$$

51



利用 FFT计算线性卷积



回顾:

线性卷积与线性卷积关系满足下述关系,若序列 $x_1(n), 0 \le n \le N_1 - 1$ 和 $x_2(n), 0 \le n \le N_2 - 1$ 的圆周卷积 $x_1(n) \otimes x_2(n)$ 的周期L满足 $L > N_1 + N_2 - 1$,则有: $x_1(n) \otimes x_2(n) = (x_1(n) \star x_2(n))_L R_N(n)$

思考: 对于一个信号其输入 x(n) 可能是无限长 $-\infty < n < \infty$ 与单位冲击相应 h(n) 卷积该如何计算以降低复杂度。

问题:一个序列无限长,圆周卷积的要想和现行卷积的长度一致,意味着圆周卷积长度也要无限长,意味着输出结果的时延也无穷大,工程上无法实现。

重叠相加法



$$x(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x_i(n)$$

$$x_i(n) = \begin{cases} x(n) & (i-1)L \le n < iL-1 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

卷积的线性定理:

$$y(n) = x(n) \star h(n)$$


$$= \sum_{i=-\infty}^{\infty} |x_i(n) \star h(n)|$$

$$= \sum_{i=-\infty}^{\infty} |y_i(n)|$$

$$= \sum_{i=-\infty}^{\infty} |y_i(n)|$$

重叠相加法

分段卷积, 重叠部分相加



54



预先准备:

对于一些长度为L的序列x(n),与一个长度为M的序列h(n)进行线性卷积结果与长度为N的圆周卷积关系为:

$$x(n) \otimes h(n) = (x(n) \star h(n))_N R_N(n)$$

特别地, 当N = L(L > M)时, 上述操作引起混叠, 但是仍然有L - M + 1点结果与线性卷积结果一致。

55 - 1




预先准备:

对于一些长度为L的序列x(n),与一个长度为M的序列h(n)进行线性卷积结果与长度为N的圆周卷积关系为:

$$x(n) \otimes h(n) = (x(n) \star h(n))_N R_N(n)$$

特别地, 当 N = L(L > M)时, 上述操作引起混叠, 但是仍然有 L - M + 1点结果与线性卷积结果一致。






预先准备:

对于一些长度为L的序列x(n),与一个长度为M的序列h(n)进行线性卷积结果与长度为N的圆周卷积关系为:

$$x(n) \otimes h(n) = (x(n) \star h(n))_N R_N(n)$$

特别地, 当 N = L(L > M)时, 上述操作引起混叠, 但是仍然有 L - M + 1点结果与线性卷积结果一致。






预先准备:

对于一些长度为L的序列x(n),与一个长度为M的序列h(n)进行线性卷积结果与长度为N的圆周卷积关系为:

$$x(n) \otimes h(n) = (x(n) \star h(n))_N R_N(n)$$


特别地, 当 N = L(L > M)时, 上述操作引起混叠, 但是仍然有 L - M + 1点结果与线性卷积结果一致。





思路:

求取 x(n)与长度为 M的序列 h(n)的线性卷积,将输入序列 x(n)分为若干段,每段长度长度为 L-M+1,并保留前面的本段序列之前的 M-1个序列值与 h(n)做 L点圆周卷积,取结果的第 M-1点到 L-1并拼接



重叠保留法和重叠相加法运算量对比



- 重叠保留法和重叠相加法都是每L点 DFT实际得到 L-M+1个线性卷积点
- 重叠相加法每次 *L*点操作实际上需要额外的加法操作, 其操作次数是超过重叠保留法的,但是差别很小

线性相关的频域计算方法



问题:列长为 N_1 的实序列 $x_1(n)$,列长为 N_2 的实序列 $x_2(n)$:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N_1 - 1} x_1(k) x_2(n+k)$$

相关结果长度 $N_1 + N_2 - 1$, 为避免周期项引入的混叠, 对 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 需要补零, $N = 2^v \ge N_1 + N_2 - 1$

$$\tilde{x}_1(n) = \begin{cases} x_1(n) & n = 0, 1, \dots, N_1 - 1 \\ 0 & n = N - 1, \dots, N - 1 \end{cases}$$

$$\tilde{x}_2(n) = \begin{cases} x_2(n) & n = 0, 1, \dots, N_2 - 1 \\ 0 & n = N - 1, \dots, N - 1 \end{cases}$$

$$\tilde{x}_1(n) \longrightarrow X_1(k)$$
 $Y(k) = X_1^*(k)X_2(k) \longrightarrow y(n)$






OFDM调制技术: 宽带、高速无线通信 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)


单载波调制:

- 时延扩展,产生符号间干扰
- 带宽过宽,频率产生性衰落
- 信道均衡困难





相同多径时延下不同传输速率的符号间干扰对比



大带宽信号对应的高速传输信号会收到不同时延的多径分量干扰,传输性能下降







多载波调制

■ 高速串行码元转化为低速并行码元

■低速并行码元分别调制不同的载波










Mapping Method: m-QAM




 $M \log_2 M$ 个比特映射为 M个星座点 $Z_k = x_k + jy_k$

- 数据速率 R(bps), 系统带宽 W(Hz), $M = 2^{R/W}$
- 为了克服信道多径时延,在信元之间加保护间隔

基于 FFT的捕获同步技术



CDMA 接收机原理



64