

第 3 章 创建你的第一个仓库

本章目标：在 GitHub 网页上创建第一个仓库，认识仓库页面的每个部分。

3.1 什么是仓库 (Repository)

仓库 = 一个项目的完整档案室，里面装着：

- 项目的所有文件和文件夹
- 所有的修改历史（谁、什么时候、改了什么）
- 协作相关的资料（问题、讨论、文档）

一个仓库通常对应一个项目。你可以在 GitHub 上拥有无数个仓库，**免费的私有仓库**也不限量。

3.2 公开 (Public) 还是私有 (Private) ？

类型	谁能看到	适合
Public 公开	全世界的任何人都能看	开源项目、学习作品集、想让别人复用的代码
Private 私有	只有你和被你邀请的人	课程作业、公司项目、不想公开的实验

不确定就选 **Private**，以后随时可以在 Settings 里改成 Public，反之亦然，没有次数限制。

3.3 动手：创建仓库（一步步来）

1. 登录 GitHub，点右上角的 + 号，选择 **New repository**（新仓库）
2. 填写创建表单：

表单项	怎么填
Owner	保持你的用户名（如果你加入了组织，可以选组织名）
Repository name	起个名字，如 <code>my-first-repo</code> （用英文和连字符，不要用中文和空格）
Description	一句话描述（可选）： 我的第一个仓库，用来练习 <code>Git</code>
Public / Private	选 Private （练习用，不想公开）
Add a README file	勾选 ！这会自动创建一份项目说明文件

3. 点击绿色按钮 **Create repository**，仓库创建完成！

3.4 认识仓库主页

创建完成后，你会看到仓库主页，从上到下依次是：

区域	作用
顶部仓库名	用户名 / 仓库名，旁边有 Public/Private 标记
功能标签栏	Code （代码）、 Issues （问题）、 Pull requests （合并请求）、 Actions （自动化）、 Settings （设置）等
文件列表	你的所有文件。现在应该只有一个 <code>README.md</code>
About 栏（右侧）	项目简介、网址、标签
绿色 Code 按钮	最常用的按钮 ，用来获取克隆地址

绿色 Code 按钮的三种地址

点一下 **Code**，你会看到三个标签：

- **HTTPS**：形如 `https://github.com/用户名/仓库名.git`，走网页协议
- **SSH**：形如 `git@github.com:用户名/仓库名.git`，走密钥认证（第 2 章已配置）——**推荐**
- **GitHub CLI**：给 GitHub 命令行工具用的

因为第 2 章配置了 SSH，之后克隆请都用 **SSH** 标签下的地址。

3.5 README.md 是什么

README 是仓库的「门面」：打开仓库主页，正文显示的就是它。

- 介绍项目是干什么的、怎么安装、怎么使用
- 文件名必须是 `README.md`（.md 表示 Markdown 格式，一种轻量标记语言，用 `#` 表示标题、`-` 表示列表）
- 求职时，面试官点开你的仓库第一眼看到的就是它，**务必认真写**

现在就试试：在仓库主页点击 `README.md` 文件名 → 点右上角**铅笔图标**（Edit）→ 改成：

```
# 我的第一个仓库

这是我的 GitHub 学习记录。

## 学习进度

- [x] 注册 GitHub 账号
- [x] 创建第一个仓库
- [ ] 上传第一个项目
```

改完后，滚动到底部，点绿色的 **Commit changes**（提交修改）按钮。

注意：这是**在网页上直接编辑**，改动直接保存到仓库，绕过了本地 Git。适合改 README 这种小事，但真正的代码开发不要这样做——后面章节会讲正规流程。

3.6 三种开始使用仓库的方式

拿到一个新仓库（不管是刚建的还是别人的），有三种用法，对应后面三章：

方式	场景	对应章节
A. 本地已有代码，推到新仓库	代码已经在电脑里了	第 4 章
B. 克隆仓库到本地开发	仓库在云端，要下载到电脑改	第 5 章开头
C. 网页上直接编辑	只改改文档、README	本章 3.5 节

3.7 本章小任务

- [] 创建了属于自己的第一个仓库（Public 或 Private 都行）
- [] 在仓库主页找到了 Code / Issues / Settings 的位置
- [] 点开 Code 按钮，看到了 HTTPS 和 SSH 两种地址
- [] 用网页编辑器修改了 README.md 并提交

下一章：把电脑里的代码上传到这个仓库（方式 A，最核心的技能）。