

Manjaro入门安装

导入AUR源

在`/etc/pacman.conf` 末尾添加两行

```
$ [archlinuxcn]  
$ Server = https://mirrors.ustc.edu.cn/archlinuxcn/\$arch
```

安装**archlinuxcn-keyring**导入GPG eky

```
$ sudo pacman -S archlinuxcn-keyring
```

顺带更新以下国内源

```
$ sudo pacman-mirrors -i -c China -m rank
```

更新源

```
$ sudo pacman -Syyu
```

参考链接:<https://mirrors.ustc.edu.cn/help/archlinuxcn.html>

安装搜狗输入法

先安装fcitx输入法框架,再安装sogou拼音

```
$ sudo pacman -S fcitx  
$ yaourt -S fcitx-sogoupinyin
```

编辑`~.xprofile`(如没有则自己创建),添加以下内容(该步骤用于解决输入法无法切换的问题)

```
export GTK_IM_MODULE = fcitx  
export QT_IM_MODULE = fcitx  
export XMODIFIERS=@im = fcitx
```

并执行以下命令生效

```
source ~/.bashrc
```

如果安装过程中遇到以下错误:

```
==> 错误 : Cannot find the strip binary required for object file stripping
```

则执行以下指令

```
sudo pacman -S base-devel
```

安装代理

下载clash客户端 (<https://github.com/Dreamacro/clash/releases>) 选择clash-linux-vxxx.gz, 解压并更名为clash, 解压命令如下

```
$ gzip XXX.gz -d 解压位置
```

在对应位置打开终端输入:

```
$ ./clash -d .
```

设置系统代理:

系统设置->网络->设置->设置系统代理服务器配置

根据代理的端口设置对应HTTP代理以及SOCK代理即可

如果需要设置yaourt走代理则再控制台输入以下命令

```
$ https_proxy='127.0.0.1:7890' http_proxy='127.0.0.1:7890' yaourt arm-linux-gnueabihf
```

如要设置开机自启动则再同目录下创建文件**autoClash.sh**并填入以下代码

```
#!/bin/bash
./clash -d . 1>./out.log
```

参考链接:

<https://64mb.org/2017/05/12/为yaourt设置代理/>

安装坚果云

```
$ pacman -S nutstore
```

安装chrome

```
$ sudo pacman -S google-chrome
```

安装QQ/微信/Tim

```
$ yaourt -S deebin-wine-qq
```

```
$ yaourt -S deebin-wine-wechat
```

```
$ yaourt -S deebin-wine-tim
```

安装网易云

```
$ sudo pacman -S netease-cloud-music
```

如果不能输入中文则先下载qcef库然后将opt/netease/netease-cloud-music下的netease-cloud-music.bash改一下

```
#!/bin/sh
HERE="$(dirname "$(readlink -f "${0}")")"
export LD_LIBRARY_PATH="${HERE}/libs
export QT_PLUGIN_PATH="${HERE}/plugins
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH="${HERE}/plugins/platforms
export XDG_CURRENT_DESKTOP=DDE
exec "${HERE}/netease-cloud-music $@"
```

参考链接：

<https://blog.csdn.net/Kalidaxiong123/article/details/101680715>

<https://github.com/HexChristmas/archlinux>

安装vscode

```
$ sudo pacman -S visual-studio-code-bin
```

Manjaro系统时间与windows系统时间同步

```
$ sudo timedatectl set-local-rtc true
```

参考链接：https://blog.csdn.net/weixin_36349646/article/details/102597290

防止系统万一崩了

<https://luzibuye.github.io/2017/11/25/Linux下的系统备份与恢复/>

<https://bbs.archlinuxcn.org/viewtopic.php?id=5533>

[https://wiki.archlinux.org/index.php/Rsync_\(简体中文\)](https://wiki.archlinux.org/index.php/Rsync_(简体中文))