

《程序设计基础 C》2014-2015-1 期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

题 数	一	二	三	总 分
得 分				

本题 得分	
----------	--

一、单项选择题【每小题 2 分，共计 60 分】

- 1、在一个 C 语言程序中，下列说明正确的是 ()。
- A. main()函数必须出现在固定位置 B. main()函数可以在任何地方出现
- C. main()函数必须出现在所有函数之后 D. main()函数必须出现在所有函数之前
- 2、下列关于算法的叙述不正确的是 ()。
- A. 算法是解决问题的有序步骤 B. 一个问题的算法都只有一种
- C. 算法具有确定性、可行性、有限性等基本特征
- D. 常见的算法描述方法有自然语言、图示法、伪代码法等
- 3、以下不属于对算法的描述方法的是 ()。
- A. 流程图 B. N-S 流程图 C. 自然语言 D. 函数
- 4、假设所有变量均为整型，则表达式(a=2,b=5,++a+b++)的值是 ()。
- A. 7 B. 9 C. 8 D. 2
- 5、sizeof(float)是 ()。
- A. 一个单精度型表达式 B. 一个整型表达式 C. 一个函数调用 D. 一个不合法的表达式
- 6、下面四个选项中,均是合法整型常量的选项是 ()。
- A. 160 B. -0xcdf C. -01 D. -0x48a
- 0xffff 01a 986,012 2e5
- 011 0xe 0668 0x
- 7、设 x、y 为整型变量，z 为双精度变量，以下不合法的 scanf 函数调用语句是 ()。
- A. scanf("%d%lx,%le",&x,&y,&z); B. scanf("%3d%d,%lf",&x,&y,&z);
- C. scanf("%x%o%5.2f",&x,&y,&z); D. scanf("%d,%d%lf",&x,&y,&z);

- 8、下列运算符中优先级最高的是 ()。
- A. ?: B. && C. + D. !=
- 9、执行以下程序后的输出结果是 ()。
- ```
void main()
{
 int a=4,b=5,c=5,x=5;
 a=a==(b-c); printf("%d ",a);
 if (x++>5) printf("%d\n",x);
 else printf("%d\n",x--);
}
```
- A. 0 5      B. 0 6      C. 1 5      D. 1 6
- 10、设 x,y 都为整型变量，下列 if 语句中不正确的 ( )。
- A. if(x>y);      B. if(x==y) x+=y;      C. if(x!=y) scanf("%d",&x) else x=1;      D. if(x);
- 11、下面程序的运行结果是 ( )。
- ```
for(y=1;y<10;) y=((x=3*y,x+1),x-1);
printf( "x=%d,y=%d" ,x,y);
```
- A. x=27,y=27 B. x=12,y=13 C. x=15,y=14 D. x=y=27
- 12、设有以下语句：
- ```
int x=3;
do
 printf("%d\n",x-=2);
while(!--x);
```
- 该程序段的执行结果是 ( )。
- A. 显示 1      B. 显示 1 和-2      C. 显示 0      D. 是死循环
- 13、以下叙述正确的是 ( )。
- A. continue 语句的作用是结束整个循环的执行
- B. 只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句
- C. 在循环体内使用 break 和 continue 语句的作用相同
- D. 从多层循环嵌套中退出，只能使用 goto 语句
- 14、已定义“int i;char x[7];”，为了给 x 数组赋值，以下正确的语句是 ( )。
- A. x[7]="Hello!";      B. x="Hello!";
- C. x[0]="Hello!";      D. for(i=0;i<6;i++) x[i]=getchar();x[i]='\0';

15、若有说明：int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7};，则数组 a 的第一维大小是（ ）。

- A. 2      B. 3      C. 4      D. 无确定值

16、以下程序的输出结果为（ ）。

```
char str[15]="hello!"; printf("%d %d\n",strlen(str),sizeof(str));
```

- A. 15 15      B. 6 6      C. 7 6      D. 6 15

17、若有定义：int a[2][3];，以下选项中对 a 数组元素正确引用的是（ ）。

- A. a[2][!1]      B. a[2][3]      C. a[0][3]      D. a[1>2][!1.2]

18、在一个文件中定义的全局变量的作用域为（ ）。

- A. 本程序的全部范围      B. 离定义该变量的位置最近的函数  
C. 函数内全部范围      D. 定义该变量的位置开始到本文件结束

19、以下不正确的说法是（ ）。

- A. 全局变量、静态变量的初值是在编译时指定的  
B. 静态变量如果没有指定初值，则其初值为 0  
C. 局部变量如果没有指定初值，则其初值不确定  
D. 函数中的静态变量在函数每次调用时，都会重新设置初值

20、函数调用语句 fun(fun1(a1,a2),(a3,a4),a5=x+y);函数 fun 含有实参的个数为（ ）。

- A. 1      B. 2      C. 3      D. 5

21、以下不正确的说法是（ ）。

- A. 实参可以是常量、变量或表达式      B. 形参可以是常量、变量或表达式  
C. 实参可以为任意类型  
D. 形参和实参类型不一致时以形参类型为准

22、若已定义“int a[]={2,3,4,5,6};\*p=a+1;”，则 p[2]的值是（ ）。

- A. 无意义      B. 3      C. 4      D. 5

23、执行以下程序后，y 的值是（ ）。

```
void main()
{
 int a[]={2,4,6,8,10}, y=1,x,*p;
 p=&a[1];
 for(x=0;x<3;x++) y+=*(p+x);
 printf("%d\n",y);
}
```

- A. 17      B. 18      C. 19      D. 20

24、若已定义“int a[]={1,2,3,4};\*p=a;”，则下面表达式中值不等于 2 的是（ ）。

- A. \*(++a)      B. \*(p+1)      C. \*(a+1)      D. \*(++p)

25、设有如下函数定义：

```
int fun(char *s)
{
 char *p=s;
 while(*p!='\0') p++;
 return(p-s);
}
```

如果在主程序中用“printf("%d",fun("goodbye"));”调用函数，则输出结果为（ ）。

- A. 3      B. 6      C. 8      D. 7

26、设有以下语句：

```
struct st{ int num; struct st *next;};
struct st s1={5,NULL},s2={7,NULL},s3={9,NULL},*p; //NULL 代表空指针
s1.next=&s2; s2.next=&s3;
p=&s1; p=p->next;
```

则以下表达式的值为 8 的是（ ）。

- A. p++->num      B. p->num++      C. ++p->num      D. (\*p).num++

27、以下对结构体变量 stu1 中成员 age 非法引用的是（ ）。

```
struct student { int age;int num;} stu1,*p; p=&stu1;
```

- A. stu1.age      B. student.age      C. p->age      D. (\*p).age

28、当说明一个共用体变量时系统分配给它的内存是（ ）。

- A. 各成员所需内存量的总和      B. 第一个成员所需内存量  
C. 成员中占内存量最大者所需内存量      D. 最后一个成员所需内存量

29、如果要将在双精度型数组 x[10]中的 10 个数写到文件指针所指向的文件中，正确的语句是（ ）。

- A. for(i=0;i<50;i++) fputc(x[i],fp);      B. for(i=0;i<10;i++) fputc(&x[i],fp);  
C. for(i=0;i<10;i++) fputc(&x[i],8,1,fp);      D. fwrite(x,8,10,fp);

30、执行下面程序段后，b 的值是（ ）。

```
int x=3.5,b; char z='A'; b=((x&15) && (z<'a'));
```

- A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

本题  
得分

二、填空题 【每空 2 分，共计 24 分】

(1) 程序按给定格式输入数据，按要求格式输出结果。

输入形式：enter x,y: 2 3.14

输出形式：x\*y=6.28

```
#include <stdio.h>
int main()
{
 int x; float y;
 printf("enter x,y: ");
 scanf("%d%f",&x,&y);
 printf(【1】);
}
```

(2) 程序实现加、减、乘、除整数四则运算。如输入 12\*5，输出 12\*5=60

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int a,b,d; char ch;
 printf("Please input a expression:");
 scanf("%d%c%d",【2】); //输入形式如：12*5
 switch(ch)
 { case '+': d=a+b; printf("%d+%d=%d\n",a,b,d); break;
 case '-': d=a-b; printf("%d-%d=%d\n",a,b,d); 【3】;
 case '*': d=a*b; printf("%d*%d=%d\n",a,b,d); break;
 case '/': if (【4】) printf("除数为 0 了\n");
 else printf("%d/%d=%f\n",a,b,(【5】)a/b); break;
 default : printf("Input Operator error!\n");
 }
}
```

(3) 编程求 1!+3!+5!+7!+...+19!的值。

```
#include <stdio.h>
void main()
```

```
{
 float sum=0.0;
 int ij=1;
 for(i=1;i<20;i++)
 {
 j*=i;
 if(i%2==0)【6】;
 sum+=【7】;
 }
 printf("sum=%e\n",sum);
}
```

(4) 以下程序的功能是：从键盘输入 8 个整数，使用指针以选择法对其按从小到大进行排序。补充完善程序，以实现其功能。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int a[8],*p,i,j,k,t;
 【8】;
 printf("Input the numbers:");
 for(i=0;i<8;i++) scanf("%d",p+i);
 for(i=0;i<7;i++)
 {
 for(j=i+1;j<8;j++)
 if(a[i]>a[j]){ t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t; }
 if (k!=i)
 { t=a[p+k];
 【9】;
 *(p+i)=t;
 }
 }
 for(i=0;i<8;i++)
 printf("%5d",*(【10】));
}
```

(5) 程序从字符指针数组读出字符串，逐个逐行从头开始写入文本文件 file3.txt。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
{
 FILE *fp; int i=0;
 char *str[]={"visual C++", "visual Basic", "visual java", "visual foxpro"};
 if ((fp=fopen("file3.txt", 【11】))==NULL)
 { printf("%s 不能打开\n", "file3.txt"); exit(1); }
 while(i<4) fprintf(fp,"%s\n",str[i++]);
 【12】;
}
```

|    |  |
|----|--|
| 本题 |  |
| 得分 |  |

三、阅读程序写出结果【 每题 2 分，共计 16 分 】

1) 若有 int x=2,y=3，则 x&&y 的结果是\_\_\_\_\_。

2) 下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ char a[]={'a','b','0','c','d','\0','g','h','\0','x','y'},*p;
 p=a;
 printf("%s\n",p);
}
```

3) 下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a=2,b=3,i=7;
 printf("%d,%d",--a,b++);
 printf(",%d,%d\n",a++,--b);
}
```

4) 下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
 char s[]="1234567";
 int c[5]={0},k,i=0;
 for(k=0;s[k];k++)
 { switch(s[k])
 { case '3':i=1; break;
 case '4':i=2; break;
 case '5':i=3; break;
 case '6':i=4; break;
 }
 c[i]++;
 }
 for(k=0;k<5;k++) printf("%d",c[k]);
}
```

5) 下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
 int a,z[]={2,4,6,10,12};
 int f(int *,int);
 a=f(z,4);
 printf("a=%d\n",a);
}
int f(int d[],int m)
{
 int j,s=1;
 for(j=0;j<m;j++) s=s*d[j];
 return s;
}
```

6) 下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
int fun(int *t,int n)
{
 int m;
 if(n==1) return t[0];
 else if (n>=2)
 {
 m=t[n-1]+fun(t,n-2);
 return m;
 }
}
void main()
{
 int a[]={11,4,5,4,7,2,3,12,9,2,1};
 printf("%d\n",fun(a,11));
}
```

7) 下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 FILE *fp;int i,k=0,n=0;
 fp=fopen("d1.dat","w");
 for(i=1;i<4;i++) fprintf(fp,"%d",i);
 fprintf(fp,"%d",i);
 fclose(fp);
 fp=fopen("d1.dat","r");
 fscanf(fp,"%d,%d",&k,&n);
 printf("%d,%d\n",k,n);
 fclose(fp);
}
```

8) 如下程序的功能是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
void main()
{
 int p,x,flag=0;
 scanf("%d",&x);
 while(!flag)
 {
 p = 2;
 flag =1;
 while(flag && (p <= (x / 2)))
 if (x % p == 0) flag=0;
 else p++;
 if (!flag) x++;
 }
 printf("%d",x);
}
```