

《程序设计基础C》2015-2016-1 期末考试卷（A）

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

题 数	一	二	三	总 分
得 分				

本题 得分	
----------	--

一、单项选择题【每小题 2 分，共计 60 分】

- 1、已知字母 A 的 ASCII 码为十进制数 65，且 c2 为字符型变量，则执行语句 c2='A'+ '6'- '3' 后，c2 的值为（ ）。
- A. 'D' B. '68' C. 不确定的值 D. C
- 2、下列符号中，属于 C 语言合法标识符的是（ ）。
- A. _123 B. if C. a-2 D. 123
- 3、在 C 语言中，要求运算数必须是整型的运算符是（ ）。
- A. / B. ++ C. != D. %
- 4、已知各变量的类型说明如下：int i=8,k,a,b;double x=1.42,y=5.2; 则以下符合 C 语言语法的表达式是（ ）。
- A. a+=a-=(b=4)*(a=3) B. a=a*3=2 C. x%(-3) D. y=float(i)
- 5、以下程序的输出结果是（ ）。
- ```
void main()
{
 int i1,i2,i3=241;
 i1=i3/100%8||0; i2=(-1)&&(3-2);
 printf("%d,%d\n",i1,i2);
}
```
- A. 0,1                      B. -1,0                      C. 0,0                      D. 1,1
- 6、以下程序的输出结果为（ ）。
- ```
#include <stdio.h>
main ( )
{
    int i=0, j=0, a=6;
    if ((i++>0)&&(++j>0)) a++;
    printf("i=%d, j=%d, a=%d\n", i, j, a);
}
```
- A. i=1, j=0, a=6 B. i=1, j=0, a=7 C. i=1, j=0, a=7 D. i=0, j=1, a=7

- 7、在 C 语言的 if 语句中，可以作为条件判断表达式的是（ ）。
- A. 关系表达式 B. 任意表达式 C. 逻辑表达式 D. 算术表达式

8、有以下程序：

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    FILE *fp;
    char *s1="China",*s2="Beijing";
    fp=fopen("file1.dat","wb+");
    fwrite(s2,7,1,fp);
    rewind(fp);
    fwrite(s1,5,1,fp);
    fclose(fp);
}
```

- 以上程序执行后 abc.dat 文件的内容是（ ）。
- A. China B. Chinang C. ChinaBeijing D. BeijingChina

9、下面程序段运行时，外层、中层和内层循环累计次数分别为（ ）。

```
int a,b,c,i=0;
for( a=1;a<=3;a++)
{
    for(b=1;b<=a;b++) {
        for(c=b;c<=3;c++) {i++;}
    }
}
```

- A. 3 6 6 B. 3 3 3 C. 3 6 14 D. 3 6 3

10、执行语句 for(i=1;i++<5;i++);后变量 i 的值是（ ）。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 不确定

11、已定义“int i;char x[7];”，为了给 x 数组赋值，以下正确的语句是（ ）。

- A. x[7]="Hello!"; B. strcpy(x,"Hello"); x[5]='!'; x[6]='\0';
- C. x[0]= "Hello!"; D. x="Hello!";

12、若有以下的数组定义：char a[]="abcde";char

b[]={ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', '\0' };则以下正确的描述是（ ）。

- A. a 数组和 b 数组长度相同但内容不同 B. a 数组长度大于 b 数组长度
- C. a 数组长度小于 b 数组长度 D. 两个数组长度与内容完全相同

13、设有数组定义:int a[5];则下列给数组元素赋值错误的是（ ）。

- A. a[3]=93; B. scanf("%c",a[3]);
- C. a[3]=getchar(); D. a[3]='a'+3;

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室 计算机系 命题教师 钱雪忠 命题时间 2015.12 使用学期 2015-2016-1 总张数 5 教研室主任审核签字 _____

- 14、有以下程序段，当输入为 happy!时，程序运行后输出结果是（ ）。
char str[14]={"I am"}; strcat(str, " sad!");
scanf("%s", str); printf("%s", str);
A. I am sad! B. happy! C. I am happy! D. happy!sad!
- 15、C 语言程序的基本单位是（ ）。
A. 程序 B. 字符 C. 语句 D. 函数
- 16、以下叙述中，正确的是（ ）。
A. 在对一个 C 语言程序进行编译的过程中，可发现注释中的拼写错误
B. C 语言源程序不必通过编译就可以直接运行
C. C 语言源程序经编译形成的二进制代码可以直接运行
D. 在对 C 语言程序进行编译和连接的过程中都可以发现错误
- 17、使用计算机解题的步骤，以下描述正确的是（ ）。
A. 正确理解题意→设计正确算法→寻找解题方法→编写程序→调试运行
B. 正确理解题意→寻找解题方法→设计正确算法→调试运行→编写程序
C. 正确理解题意→寻找解题方法→设计正确算法→编写程序→调试运行
D. 正确理解题意→设计正确算法→寻找解题方法→调试运行→编写程序
- 18、下列选项中不属于结构化程序设计原则的是（ ）。
A. 模块化 B. 自顶向下 C. 可继承 D. 逐步求精
- 19、sizeof(double)是（ ）。
A. 一个双精度型表达式 B. 一个整型表达式
C. 一个函数调用 D. 一个不合法的表达式
- 20、若用数组名作为函数调用时的实参，则实际上传递给形参的是（ ）。
A. 数组的第一个元素值 B. 数组首地址
C. 数组中全部元素的值 D. 数组元素的个数
- 21、以下对 C 语言函数的有关描述中，正确的是（ ）。
A. 调用函数时，只能把实参的值传送给形参，形参的值不能传回实参
B. 函数既可以嵌套定义又可以递归调用
C. 函数必须有返回值，否则不能使用函数
D. 程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个源程序文件中
- 22、以下不正确的说法是（ ）。
A. 全局变量、静态变量的初值是在编译时指定的
B. 静态变量如果没有指定初值，则其初值为 0
C. 函数中的静态变量在函数每次调用时，都会重新设置初值
D. 局部变量如果没有指定初值，则其初值不确定
- 23、凡是函数中未指定存储类别的局部变量，其隐含的存储类别为（ ）。
A. 自动（auto） B. 静态（static）
C. 外部（extern） D. 寄存器（register）
- 24、如果函数的首部省略了函数返回值的类型名，则函数被默认为（ ）。
A. void 类型 B. 空类型 C. int 类型 D. char 类型
- 25、若使用一维数组名作为函数实参，则以下说法正确的是（ ）。
A. 必须在被调函数中说明数组的大小
B. 实参数组与形参数组类型可以不匹配
C. 实参数组与形参数组的大小可以不一致
D. 实参数组名与形参数组名必须一致
- 26、若有说明“int i, j=7, *p=&i;”，则与“i=j;”等价的语句是（ ）。
A. i=*p; B. *p=&j; C. i=&j; D. i=**p;
- 27、设有定义 double a[10], *s=a;，以下能够代表数组元素 a[3]的是（ ）。
A. (*s)[3] B. *(s+3) C. *s[3] D. *s+3
- 28、若已经定义“struct student {int a;int b;} stu;”，则下列输入语句中正确的是（ ）。
A. scanf("%d",&a); B. scanf("%d",&stu.a);
C. scanf("%d",&student.a); D. scanf("%d",&stu);
- 29、设有如下程序段，则 vu.a 的值为（ ）。
union u
{ int a;int b;float c; } vu;
vu.a=1;
vu.b=2;
vu.c=3;
A. 1 B. 2 C. 3 D. A、B、C 都不对
- 30、需要以写方式打开当前目录下一个名为 file1.txt 的文本文件，下列正确的选项是（ ）。
A. fopen("file1.txt", "w"); B. fopen("file1.txt", "r");
C. fopen("file1.txt", "wb"); D. fopen("file1.txt", "rb");

本题	
得分	

二、阅读程序写出结果【 每题 2 分，共计 20 分 】

1、若 float x=0.123,y=-3,z=(int)99.99, 则 x&&y||z 的结果是_____。

2、下面程序段的运行结果是_____。
char str[20]="This is my book"; str[4]='\0';str[9]='\0';
printf("%d %d\n",strlen(str),sizeof(str));

3、#include <stdio.h>
void main()
{
 int i=7,m,n=2;
 float f=12.6;
 m=++i;
 n+=i--;
 printf("%d,%d,%d,%d\n", i,m,n, (int)f);
}
程序运行结果是_____。

4、#include <stdio.h>
void main()
{ int x,y=1,z;
 if(y!=0) x=5;
 printf("%d",x);
 if(y==0) x=4;
 else x=3;
 printf("%d",x);
 if (y<0)
 if (y>0) x=4;
 else if(y<0) x=5;
 else x=2;
 printf("%d\n",x);
}
程序运行结果是_____。

5、
#include <stdio.h>
main()
{
 int n[3],i,j;
 for(i=0;i<3;i++) n[i]=0;
 for(i=0;i<3;i++)
 for(j=0;j<3;j++) n[j]=n[i]+1;
 printf("%d %d \n",n[1],n[2]);
}
程序运行结果是_____。

6、执行下列程序段后的输出是_____。
x=1;
while(x<3)
for (;x<4;x++)
{
 printf("%d",x++);
 if(x<3) continue;
 else break;
 printf("%d",x);
}

7、执行下面程序时，输出结果是_____。
#include <stdio.h>
main()
{
 int x=0,y=0,z;
 while(y<6) x+=++y;
 for(y=1;y<6;y++) x=y;
 for(y=1;y<6;)
 { z=++y;
 x=y++;
 }
 printf("Output: %d %d %d\n",x,y,z);
}

```
8、#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{
    char str[80],a[40];
    int n,i,j=0;
    gets(str);
    n=strlen(str);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if (i%2==1) a[j++]=str[i];
    }
    a[j]='\0';
    puts(a);
}
```

程序的功能是_____。

```
9、#include <stdio.h>
func(int a,int *b)
{
    static int m=1,i=2;
    i+=m+1;
    (*b)++;
    m=i+a*b;
    return (m);
}
main()
{
    int k=3,m=1,p;
    p=func(k,&m);
    printf("%d %d",p,m);
    p=func(k,&m);
    printf(" %d %d",p,m);
}
```

程序运行结果是_____。

```
10、#include <stdio.h>
struct st{ int x; int *y; } *p;
void main()
{
    int s[]={30,20};
    struct st a[]={1,&s[0],2,&s[1]};
    p=a;
    printf("%d,",p->x);
    printf("%d\n",++(*(++p)->y));
}
```

程序运行结果是_____。

本题	
得分	

三、填空题 【每空 2 分，共计 20 分】（每空只填一个表达式或一个语句）

1、以下 fun 函数的功能是，找出具有 N 个元素的一维数组的最小值，并作为函数值返回，请填空。（设 N 已定义）

```
int fun(int x[N])
{
    int i,k=0;
    for(i=1;i<N;i++) if(x[i]<x[k]) _____【1】_____；
    return x[k];
}
```

2、求 Fibonacci 数列(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ...)的前 40 个元素。该数列的特点是第 1、2 两个数为 1、1。从第 3 个数开始，每数是其前两个数之和。

```
#include <stdio.h>
main()
{
    long f1,f2; int i;
    _____【2】_____；
    for(i=1;i<=20;i++)
    {
        printf("%12ld%12ld", f1, f2);
        if(i%2==0) printf("\n");
        f1=f1+f2;
        _____【3】_____；
    }
}
```

3、判断 101-200 之间有多少个素数，并输出所有素数。判断素数的方法：用一个数分别去除 2 到 sqrt（这个数），如果能被整除，则表明此数不是素数，反之是素数。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
    int m, i, k, h=0, leap=1;
    printf("\n");
    for(m=101; m<200; m++)
    {
        k=sqrt(m+1);
        for(i=2; i<=k; i++)
            if(【4】) { leap=0; break;}
        if (leap) {printf("%-4d", m); h++;}
        if (h%10==0) printf("\n");
        【5】;
    }
    printf("The total is %d", h);
}
```

4、以下程序中的功能是调用 colmin 函数，实现在 N 行 M 列的矩阵中，找出每一列上的最小值。

```
#define N 3
#define M 4
void colmin(int x[N][M])
{
    int i, j, p;
    for(j=0; j<M; j++)
    {
        【6】;
        for(i=1; i<N; i++)
            if (【7】x[i][j]) p=i;
        printf("The min value in column %d is No.%d, the min value is %d\n", j+1, p+1, x[p][j]);
    }
}
main()
{
    int a[N][M]={1, 4, 7, 11, 0, 7, 9, 8, 2, 3, 1, 10};
    【8】;
}
```

5、以下程序调用 fun 函数把 x 中的值插入到数组 s 下标为 k 的数组元素中（原下标 k 及后面的数组元素后移一位）。主函数中，n 存放 a 数组中数据的个数，请填空。

```
#include <stdio.h>
void fun(int s[], int *m, int k, int x)
{
    int i;
    for(i=*m-1; i>=k; i--)
        s[【9】]=s[i];
    s[k]=x;
    *m=*m+【10】;
}
main()
{
    int a[20]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12}, i, x=7, k=6, n=11;
    fun(a, &n, k, x);
    for(i=0; i<n; i++)
        printf("%4d\n", a[i]);
    printf("\n");
}
```