

《C 程序设计》测试题

班级	学号				姓名			
题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

一、选择： 2分/空×15=30分

- 1、C语言中字符型(char)数据在内存中的存储形式是 D。
A)原码 B)补码 C)反码 D)ASCII码
- 2、设有说明“int a, b;”, 执行语句“ b= (a=3*5, a*4) , a+15;”后, 变量 b 的值为 C。
A) 15 B) 30 C) 60 D) 90
- 3、设有说明“int a=4, b=5, c=6, d=7, m=1, n=1, e;”, 则执行语句“ c= (m=a>b) && (n=c>d);”后, m 和 n 的值分别为 C。
A) 1、1 B) 1、0 C) 0、1 D) 0、0
- 4、已知: int x; float y; 所用的调用语句格式为:
scanf(“x=%d,y=%f”, &x, &y);
则为了将数据 10 和 66.6 分别赋给 x 和 y, 正确的输入应当是 A。
A) x=10, y=66.6<回车> B) 10, 66.6<回车>
C) 10<回车>66.6<回车> D) x=10<回车>y=66.6<回车>
- 5、C 语言的运算符按运算对象的数目可以分为 C。
A、单目运算符一种 B、单目和双目运算符
C、单目、双目和三目运算符 D、单目、双目、三目和四目运算符
- 6、运算符有优先级, 在 C 语言中关于运算符优先级的正确叙述是 B。
A、逻辑运算符高于算术运算符, 算术运算符高于关系运算符
B、算术运算符高于关系运算符, 关系运算符高于逻辑运算符
C、算术运算符高于逻辑运算符, 逻辑运算符高于关系运算符
D、关系运算符高于逻辑运算符, 逻辑运算符高于算术运算符
- 7、以下选项中属于 C 语言的数据类型是 C。
A、复数型 B、逻辑型 C、双精度型 D、集合型
- 8、与语句“while(!x)”等价的语句是 A。
A)while(x==0) B)while(x!=0) C)while(x!=1) D)while(x=0)

9、以下运算符中优先级最低的运算符是 D。

A、&& B、& C、|| D、=

10、执行语句“for (i=0; i++<3;) ;”后, 变量 i 的值为 C。

A、2 B、3 C、4 D、5

11、一个 C 语言程序总是从 B 开始执行。

A、主过程 B、主函数 C、子程序 D、主程序

12、C 语言中的函数 D。A、可以嵌套定义 B、不可以嵌套调用
C、可以嵌套调用, 但不能递归调用 D 嵌套调用和递归调用均可13、C 语言中函数返回值的类型是由 D 决定的。A、return 语句中的表达式类型 B、调用该函数的主调函数类型
C、调用函数时临时 D、定义函数时所制定的函数类型14、要说明一个有 10 个 int 元素的数组, 应当选择语句 A。

A、int a[10]; B、int a[2,5]; C、int a[]; D、int a[9];

15、若有以下语句, 则正确的描述是 B。static char x[] = “12345”;
static char y[] = {‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’};A、x 数组和 y 数组的长度相同 B、x 数组长度大于 y 数组长度
C、x 数组长度小于 y 数组长度 D、x 数组等价于 y 数组

开课教研室_____ 命题教师_____ 考核班级_____ 考试形式 (√) 开卷、闭卷 教研室主任审核签字_____ 命题时间_____ 总张数_____

注: 请用黑色墨水在框内书写。

二、选择填空题： 3分/空×4=12分

1、以下程序的运行结果是： D

```
int a=5,b=8;
int plus(int x,int y)
{int z; int b=2;
 z=x+b;
 return(z);}
main()
{int a=10,c;
 c=plus(a,b);
 printf("A+B=%D\n",c); }
```

A) $A+B=18$ B) $A+B=7$ C) $A+B=13$ D) $A+B=12$

2、选择运行结果： B

```
#include <stdio.h>
main()
{char ch;
ch=getchar();
switch(ch)
{case 65: printf("%c",'A');
case 66: printf("%c",'B');
default: printf("%s\n","other"); }
}
```

如程序可以正常运行，当从键盘输入字母 A 时，输出结果为_____。

A) A B) ABother C) Aother D) 编译错误，无法运行

3、请选择下列程序运行结果： D 。

```
#include <stdio.h>
try( )
{static int x=3;
  x++;
  return(x);}
main()
{int i,x;
  for(i=0;i<=2;i++) x=try();
  printf("%d\n",x);}
```

A)3 B)4 C)5 D)6

4、阅读程序，选择程序的输出结果： B 。

```
#include <stdio.h>
main()
{
    char i,j;
    for(i='0',j='9';i<j;i++,j--)
        printf("%c%c",i,j);
    printf("\n");
}
```

A)01234567890 B)0918273645 C)9876543210 D)以上三个答案都不对

三、填空题： 3分/空×15=45分

1、设有说明“int j; float x;”则执行语句“ x=j/4.8;”后， x 的值为 4.0。

2、int a=10, y, z; 执行 y=z=x; x=y==z 后, 变量 x 的值为 1。

3、已知：int a = 10，c = 9；则表达式（——a = c++）？——a++ + c 的值为8。
执行语句后变量 a 的值为8。变量 c 的值为10。

4、写出下列算式的答案

11.0/3 = 3.666667 ; 10%3 = 1 ; 10/(5*3) = 0 ;

5、a=12, a 定义为整型变量。表达式 a+=a-=a*=a 的值为 0。

6、若 $a = 1$ ， $b = 10$ 为 int 型变量，则执行以下语句后 b 的值为 8， a 的值为 2。

```
do{ b=a ;  
    a++;  
}while (b--<0);
```

2、写出语句执行后输出的结果 3。

```
i=5;          1
do            -1
{ switch(i%2)
    { case 4:i--;break;
      case 6:i--;continue; }
  i--;
  i--;
  printf("i=%d\n",i);
} while(i>0);
```

3、写出程序的运行结果：a=5,b=10

```
#include <stdio.h>
main()
{int a,b;
a=5; b=10;
swap(a,b);
printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}
```

5、函数 `squeez(char s[],char c)` 的功能是删除字符串 `s` 中所出现的与变量 `c` 相同的字符。

```
squeez(char s[],char c)
{int i,j;
for(i=j=0; s[i]!='\0' ;i++)
if(s[i]!=c) s[j++]=s[i] ;
s[j]='\0'; }
```

四、编程题： 13 分

1、反向输出有 5 个元素的 `int` 类型数组中各元素的值。（5 分）

2、设数组 `a` 包括 10 个整型元素。试编程完成以下功能：求出 `a` 中各相邻两个元素的和，并将这些和存在数组 `b` 中，按每行 3 个元素的形式输出，数组 `a` 的元素由 `scanf` 函数给出。（8 分）

答案：1、`#include <stdio.h>`

```
main()
{int a[5],i;
for (i=0;i<5;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for (i=4;i>=0;i--)
printf("%5d",a[i]);
}
```

2、`#include <stdio.h>`

```
main()
{int a[10],b[10],i;
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for(i=0;i<10;i++)
b[i+1]=a[i]+a[i+1];
for(i=1;i<10;i++)
{printf("%3d",b[i]);
if(i%3==0) printf("\n");
}
}
```

`swap(int x,int y)`