

《程序设计基础C》2016-2017-1 期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	总 分
得 分				

本题 得分	
----------	--

一、单项选择题【每小题 2 分，共计 60 分】

- 1、一个 C 程序的执行是从（ ）。
- A. 本程序文件的第一个函数开始，到本程序文件的最后一个函数结束
B. 本程序的 main() 函数开始，到本程序文件的最后一个函数结束
C. 本程序文件的第一函数开始，到本程序 main() 函数结束
D. 本程序的 main() 函数开始，到 main() 函数结束
- 2、不同于 C++，C 语言源程序的后缀名为（ ）。
- A. .c B. .obj C. .txt D. .cpp
- 3、下列不属于算法基本特征的是（ ）。
- A. 有效性 B. 确定性 C. 无限性 D. 有穷性
- 4、结构化程序设计由三种基本结构组成，下面哪个不属于这三种基本结构（ ）。
- A. 顺序结构 B. 输入、输出结构 C. 选择结构 D. 循环结构
- 5、下面不正确的字符串常量是（ ）。
- A. '12' B. "12\12" C. "12" D. "12\12"
- 6、下列能实现正确输入字符数组 str 的语句是（ ）。
- A. scanf("%c",str); B. scanf("%s",&str);
C. scanf("%s",str); D. 根据数组长度循环执行 scanf("%c",str[i]);
- 7、设有如下变量定义：int i =8,k ,a,b ; double x=1,y=5.2; 则以下符合 C 语言语法的表达式是（ ）。
- A. a+=a--(b=4)*(a=3) B. x%(-3); C. a=a*3=2 D. y=double(i)
- 8、假设已有定义：int a=6,b=7;float c=8.0;，则执行语句：c=(a/4)+(b=5);后，变量 c 的值是（ ）。

- A. 6.5 B. 6.0 C. 5.5 D. 8.0
- 9、若有定义：int a=7;float x=2.5,y=4.7; 则表达式 x+a%3*(int)(x+y)%2/4 的值是（ ）。
- A. 2.750000 B. 2.500000 C. 3.500000 D. 2.000000
- 10、要输出 double 型的数值，需用格式符（ ）。
- A. %d B. %ld C. %lf D. %f
- 11、下面能正确表示变量 x 在 [-4, 4] 或 (10, 20) 范围内的表达式是（ ）。
- A. -4<=x||x<=4||10<x||x<20 B. -4<=x&& x<=4||10<x<20
C. (-4<=x||x<=4)&&(10<x||x<20) D. -4<=x&& x<=4||10<x&& x<20
- 12、有如下程序
- ```
main()
{
 int a=2,b=-1,c=2;
 if(a<b)
 if(b<0) c=0;
 else c++;
 printf("%d\n",c);
}
```
- 该程序的输出结果是（ ）。
- A. 0            B. 1            C. 2            D. 3
- 13、设有定义：int a=1,b=2,c=3;，以下语句中执行效果与其他三个不同的是（ ）
- A. if (a>b) c=a;a=b;b=c;            B. if (a>b) {c=a,a=b,b=c;}  
C. if (a>b) c=a,a=b,b=c;            D. if (a>b) {c=a;a=b;b=c;}
- 14、在下列选项中，没有构成死循环的程序段是（ ）。
- A. int i=100;            B. for(;;);  
while(1){i=i%100+1;if(i>100) break;}  
C. int k=100;            D. int s=36;  
do{++k;} while(k>=1000);            while(s); --s;
- 15、若有以下的数组定义：char a[]="abcde"; char b[6]={'a','b','c','d','e'}; 则以下正确的描述是（ ）。
- A. a 数组和 b 数组长度不相同            B. a 数组长度大于 b 数组长度  
C. a 数组长度小于 b 数组长度            D. 两个数组中存放内容完全相同

考试形式开卷（ ） 、闭卷（√），在选项上打（√）  
开课教研室 计算机系    命题教师 钱雪忠    命题时间 2016.12    使用学期 2016-2017-1    总张数 5    教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_

16、下面程序的运行结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 int i,j,x=0;
 for(i=0;i<2;i++)
 {
 x++;
 for(j=0;j<3;j++)
 {
 if (j%2) continue;
 x++;
 }
 ++x;
 }
 printf("x=%d\n",x);
}
```

A. x=4      B. x=8      C. x=6      D. x=12

17、阅读程序：

```
void main()
{
 int a[2]={0},i,j,k=2;
 for(i=0;i<k;i++)
 for(j=0;j<k;j++) a[j]=a[i]+1;
 printf("%d\n",a[k-1]);
}
```

以上程序的输出结果是（ ）。  
A. 1      B. 3      C. 2      D. 不确定的值

18、有以下程序，程序运行后的输出结果是（ ）。

```
void main()
{
 int aa[4][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{3,9,10,2},{4,2,9,6}},i,s=0;
 for(i=0;i<4;i++) s+=aa[i][i];
 printf("%d\n",s);
}
```

A. 11      B. 19      C. 13      D. 23

19、C 语言规定，程序中各函数之间（ ）。

- A. 不允许直接递归调用允许间接递归调用
- B. 不允许直接递归调用也不允许间接递归调用
- C. 允许直接递归调用不允许间接递归调用
- D. 既允许直接递归调用也允许间接递归调用

20、一个函数返回值的类型是由（ ）。

- A. return 语句中的表达式类型决定      B. 定义函数时所指定的函数类型决定
- C. 调用该函数的主调函数的类型决定      D. 调用函数所在表达式决定

21、设 max() 返回整型值，各变量均是整型的，下列语句中，不正确的是（ ）。

- A. c=2\*max(a,b);      B. m=max(a,max(b,c));
- C. printf("%d",max(a,b));      D. int max(int a,int max(b,c));

22、若用数组作为函数调用的实参，传递给形参的是（ ）。

- A. 数组的首地址      B. 数组第一个元素的值
- C. 数组元素的个数      D. 数组中全部元素的值

23、在 C 语言中，char 型数据在内存中的存储形式是\_\_\_\_\_（ ）。

- 补码      B. 反码      C. 原码      D. ASCII 码

24、以下说法中不正确的是（ ）。

- A. 形式参数是局部变量      B. 不同的函数中可以使用相同名字的变量
- C. 主函数 main 中定义的变量在整个文件或程序中有效
- D. 可以在函数中的复合语句中定义变量，这些变量只在本复合语句中有效

25、若有说明“int i,j=7,\*p=&i;”，则与“i=j;”等价的语句是（ ）。

- A. i=\*p;      B. \*p=&j;      C. i=&j;      D. i=\*\*p;

26、执行以下程序后，y 的值是（ ）。

```
void main()
{
 int a[]={2,4,6,8,10}, y=1,x,*p; p=&a[1];
 for(x=0;x<3;x++) y+=*(p+x);
 printf("%d\n",y);
}
```

A. 17      B. 18      C. 19      D. 20

27、根据下面的定义，能打印出字母 M 的语句是（ ）。

```
struct person{ char name[9]; int age; }
struct person class[10]={ "John",17, "Paul",19, "Mary",18, "adam",16};
```

- A. printf("%c",class[3].name[0]);
- B. printf("%c",class[3].name[1]);
- C. printf("%c",class[2].name[1]);
- D. printf("%c",class[2].name[0]);

28、当定义一个结构体变量时，系统分配给它的内存是（ ）。

- A. 成员中占内存量最大者所需的容量
- B. 结构体中第一个成员所需内存量
- C. 各成员所需内存的总和
- D. 结构体中最后一个成员所需内存量

29、若有以下说明和语句：

```
struct student { int num;int age; };
struct student stu[3]={1001,20}, {1002,19}, {1003,21}};
struct student *p;
p=stu;
```

则下面表达式中的值为 1002 的是（ ）。

- A. (++p)->num
- B. (++p)->age
- C. (\*p++). num
- D. (\*p++). age

30、有以下程序：

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 FILE *fp;int i,k=0,n=0;
 fp=fopen("dl.dat","w");
 for(i=1;i<4;i++) fprintf(fp,"%d ",i);
 fclose(fp);
 fp=fopen("dl.dat","r");
 fscanf(fp,"%d%d",&k,&n);
 printf("%d %d\n",k,n);
 fclose(fp);
}
```

执行后输出结果是（ ）。

- A. 1 2
- B. 123 0
- C. 1 23
- D. 2 3

本题  
得分

二、填空题 【每空 2 分，共 20 分】 (每空只填一个表达式或一个语句)

(1) 输入两个整数，输出其最大数。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
 int x,y,max;
 printf("请输入 x,y:\n ");
 scanf("%d,%d",&x,&y);
 max=【1】;
 if (max<y) max=y;
 printf("最大数为: %d\n ",max);
}
```

(2) 从键盘上输入的一个字符，输出其所属的字母类别。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
 char c;
 c=getchar();
 if (c<32) printf("ASCII 为%d 的字符是控制字符。 \n",c);
 else if (【2】) printf("%c 字符是数字字符。 \n",c);
 else if (【3】) printf("%c 是大写或小写字母字符。 \n",c);
 【4】 printf("%c 字符是其它字符。 \n",c);
}
```

(3) 以下程序的功能为：从键盘输入 20 个整数，统计非负数个数，并计算非负数之和。补充完善程序，以实现其功能。

```
#include <stdio.h>
#define N 20
int main()
{
 int i, a[N], sum=0, count;
 【5】 ;
 for (i=0; i<N; i++)
 scanf("%d", 【6】);
 for(i=0; i<N; i++)
 {
 if (a[i]<0)
 【7】;
 sum+=a[i];
 count++;
 }
 printf("%d %d\n", sum, count);
}
```

(4) 从键盘输入 10 个整型数据，放入数组 a 中，求其最大值及其所在元素的下标位置，并输出。

```
main()
{
 int a[10], n, pos, max;
 for(n=0; n<10; n++)
 scanf("%d", &a[n]);
 max=【8】;
 pos=【9】;
 for(n=0; n<10; n++)
 {
 if(a[n]>max)
 {
 max=a[n];
 pos=【10】;
 }
 }
 printf("max=%d, pos=%d\n", max, pos);
}
```

|    |  |
|----|--|
| 本题 |  |
| 得分 |  |

三、阅读程序写出结果【 每题 2 分，共 20 分 】

1、已知大写字母 A 的 ASCII 码是 65，小写字母 a 的 ASCII 码是 97。则将字符型变量 ch 中的大写字母转换为对应小写字母的语句是\_\_\_\_\_；。

2、下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>

main()
{ char a[]={'a','b','c','d','f','g'},*p=a;

 printf("%c ",*p++);

 printf("%c\n",++(*p));

}
```

3、若有以下定义：

```
struct person { char name[9]; int age; };

struct person c[10]={{"John",17}, {"Paul",19}, {"Mary",18}, {"Adam",16}};

struct person *p=c;
```

则语句 “printf(“%s %d\n”, (\*(p+2)).name, p->age);” 的输出是\_\_\_\_\_。

4、下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>

void main()
{ static int a[5]={1,3,5,7,9};

 int *num[5]={&a[0],&a[1],&a[2],&a[3],&a[4]},i;

 for(i=0;i<5;i++)

 printf("%d ",*num[i++]);

}
```

5、下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include<stdio.h>

void fun()
{

 static int a=5;

 a++;

 printf(“a=%d\n”,a);

}

main()
{

 int m;

 for(m=0;m<=1;m++)

 fun();

}
```

6、运行下列程序，输入：1 100 2 20 3 30 4 40 0 0，其输出结果为：\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>

int main()
{

 int sum=0,a,b;

 do

 {

 scanf(“%d%d”,&a,&b);

 switch(a%3)

 { case 1: sum+=b;break;

 case 2: sum-=b;break;

 }

 } while(a);

 printf(“sum=%d\n”,sum);

}
```

7、下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include<stdio.h>
void fun(int x)
{
 x=20;
}
main()
{
 int x=10;
 fun(x);
 printf("x = %d\n",x);
}
```

8、下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include<stdio.h>
main()
{
 int i=10;
 switch(i)
 {
 case 9: i+=10;
 case 10: i+=10;
 case 11: i+=10;
 break;
 default : i+=10;
 }
 printf("i = %d\n",i);
}
```

9、下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
main()
{ int a=7,b=2;
 float x=2.5,y=4.7,z;
 z=x+a%3*(int)(x+y)%2/4;
 printf(“%f\n”,z);
 z= (a+b)/2+(int)x%(int)y;
 printf(“%f”,z);
}
```

10、下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
 char str[80]="abc1fg3%5.0f%6ydropen\n", *p=str, *q=str;
 while(*p)
 if (*p>='0' && *p<='9') *q++=*p++;
 else p++;
 *q='\0';
 puts(str);
}
```