

《程序设计基础 C》2017-2018-1 期末考试卷（A）

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

题 数	一	二	三	总 分
得 分				

本题 得分	
----------	--

一、单项选择题〔每小题 2 分，共计 60 分〕

1、以下程序的输出结果为（ ）。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int i=0, j=0, a=6;
  if ((i++>0)&&(++j>0)) a++;
  printf ("i=%d, j=%d, a=%d\n", i, ++j, a);
}
```

- A. i=1, j=1, a=6 B. i=1, j=1, a=7
C. i=1, j=1, a=7 D. i=0, j=2, a=7

2、若有定义“char str1[30],str2[30];”，则输出较大字符串的正确语句是（ ）。

- A. if (strcmp(str1,str2)>0) printf(“%s”,str1); else printf(“%s”,str2);
B. if (str1>str2) printf(“%s”,str1); else printf(“%s”,str2);
C. if (strcmp(str1,str2)) printf(“%s”,str1); else printf(“%s”,str2);
D. if (strcmp(str1,str2)<0) printf(“%s”,str1); else printf(“%s”,str2);

3、有如下程序段：

```
int n;float x,y,p,t;
scanf("%f",&x);
y=x;n=1; p=x;t=1;
do
{ p=-1*p*x*x;
  t =t*(n+1);
  y =y+p/t;
  n++;
}while(fabs(p/t)>0.000001);
```

printf(“%f\n”,y);
运行该程序后所实现的数学运算式是（ ）。

- A. $x - 3x^3/2 + 5x^5/4 - 7x^7/6 + \dots$ B. $x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + \dots$
C. $x - x^3/2! + x^5/3! - x^7/4! + \dots$ D. $x - x^3/3 + x^5/5 - x^7/7 + \dots$

4、下述循环的循环次数是（ ）。

```
int k=2;
while(k!=0) printf(“%d”,k); k--;
```

- A. 无限次 B. 0 次 C. 1 次 D. 2 次

5、以下说法中不正确的为（ ）。

- A. 在不同的函数中可以使用相同名字的变量 B. 形式参数是局部变量
C. 在函数内定义的变量只在本函数范围内有效
D. 在函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效

6、以下不正确的说法是（ ）。

- A. 实参可以是常量、变量或表达式 B. 形参可以是常量、变量或表达式
C. 实参类型一般应与形参类型相同 D. 形参和实参类型不一致时以形参类型为准

7、若已定义的函数有返回值，则以下关于该函数调用的叙述错误的是（ ）。

- A. 函数调用可以作为独立的语句存在 B. 函数调用可以出现在表达式中
C. 函数调用可以作为另一个函数的实参 D. 函数调用可以作为另一个函数的形参

8、下列四组选项中，均是 C 语言关键字的选项是（ ）。

- A. define B. gect C. include D. while
IF char scanf do
type printf case else

9、对 C 语言的特点，下面描述不正确的是（ ）。

- A. C 语言兼有高级语言和低级语言的双重特点，执行效率高
B. C 语言既可以用来编写应用程序，又可用来编写系统软件
C. C 语言是一种面向对象程序设计语言 D. C 语言是一种结构化程序设计语言

10、下面有关 for 循环的正确描述是（ ）。

- A. for 循环只能用于循环次数已经确定的情况
B. for 是先执行循环体语句，后判断表达式
C. 在 for 循环中，不能用 break 语句跳出循环体
D. for 循环的循环体语句中，可以包含多条语句，但必须用花括号 {} 括起来

11、若有定义“int i; int x[3][3]={2,3,4,5,6,7,8,9,10};”，则执行语句“for(i=0;i<3;i++)printf(“%3d”,x[2-i][i]);”的输出结果是（ ）。

- A. 8 5 2 B. 10 6 2 C. 8 6 4 D. 10 7 4

考试形式开卷（ ） 、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室 自动化系 命题教师 钱雪忠 命题时间 2017.12 使用学期 2017-2018-1 总张数 5 教研室主任审核签字 _____

12、下面程序段的输出结果是（ ）。

```
char c[]="\t\v\\\123\0will\n";
printf("%d,%d",strlen(c),sizeof(c));
```

- A. 3, 15 B. 10, 15 C. 7, 11 D. 4, 11

13、流程图是一种描述算法的方法，其中最基本、最常用的成分有：（ ）。

- A. 菱形框、判断框、连接点、流程线和开始、结束符
B. 处理框、判断框、连接点、流程线和开始、结束符
C. 处理框、判断框、连接点、圆形框和开始、结束符
D. 处理框、矩形框、连接点、流程线和开始、结束符

14、执行语句“x=(a=3,b=a++);”后，x,a,b的值依次为（ ）。

- A. 3, 3, 2 B. 2, 3, 2 C. 2, 3, 3 D. 3, 4, 3

15、以下描述中最适合用计算机编程来处理的问题是（ ）。

- A. 确定放学回家的路线 B. 推测某个同学期中考试各科成绩
C. 计算1万以内的奇数平方和 D. 在因特网上查找自己喜欢的歌曲

16、若变量a,i已正确定义，且均已正确赋值，合法的语句是（ ）。

- A. a+=1; B. ++i; C. a=a++=5; D. a--=i

17、以下选项中合法的C语言字符常量的是（ ）。

- A. '\128' B. 'ab' C. "a" D. '\x4D'

18、设以下变量均为int类型，表达式的值不为7的是（ ）。

- A. (x=y=6, x+y, x+1) B. (x=y=6, x+y, y+1)
C. (x=6, x+1, y=6, x+y) D. (y=6, 1+y, x=y, x+1)

19、要判断char型变量m是否是数字字符，可以使用表达式（ ）。

- A. m>=0 && m<=9 B. m>='0' && m<='9'
C. m>="0" && m<="9" D. m>=0 || m<=9

20、以下程序的输出是（ ）。

```
void main()
{ int x=2, y=-1, z=2;
  if (x<y) if (y<0) z=0;
  else z+=1;
  printf("%d\n", z);
}
```

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

21、函数调用语句f((x,y),z=(a,b,c),f(1,2,3));中，函数f所含实参个数是（ ）。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

22、下列说法中正确的是（ ）。

- A. 调用函数时，实参变量与形参变量可以共用内存单元
B. 调用函数时，实参的个数、类型和顺序与形参可以不一致

C. 定义函数时，形参可以是表达式 D. 调用函数时，才为形参分配内存单元

23、已知学生记录描述为：

```
struct student
{ int no;
  char name[20];
  char sex;
  struct { int year; int month; int day;} birth;
}s;
```

设变量s中的“生日”应该是“1994年11月18日”，下列对“生日”的正确赋值方式是（ ）。

- A. s.birth.year=1994;s.birth.month=11;s.birth.day=18;
B. year=1994;month=11;day=18
C. s.year=1994;s.month=11;s.day=18;
D. birth.year=1994; birth.month=11; birth.day=18;

24、逻辑运算符两侧运算对象的数据类型是（ ）。

- A. 只能是0或1 B. 只能是0或非负数
C. 可以是任何合法的类型数据 D. 只能是整型或字符型数据

25、C语言可以处理的文件类型是（ ）。

- A. 文本文件和二进制文件 B. 文本文件和数据文件
C. 数据文件和二进制文件 D. 以上都不完全

26、当全局变量与函数内部的局部变量同名时，则在函数内部（ ）。

- A. 全局变量有效 B. 局部变量有效
C. 全局变量与局部变量都有效 D. 全局变量与局部变量都无效

27、C语言中规定，简单（或普通）变量做实参时，它和对应形参变量之间的数据传递方式是（ ）。

- A. 单向值传递 B. 地址传递
C. 由实参传给形参，再由形参传给实参 D. 用户可指定传递方式

28、若有说明“int i,j=7,*p=&i;”，则与“i=j;”等价的语句是（ ）。

- A. i=*p; B. i=&j; C. *p=*&j; D. i=**p;

29、以下不能将s所指字符串正确复制到t所指存储空间的是（ ）。

- A. while(*t==*s){t++; s++;} B. do{ *t++=*s++; } while(*s);
C. for(i=0;t[i]=s[i];i++); D. for(i=0,j=0;t[i++]=s[j++]);

30、设已定义“char s[]="ABCD";”，printf("%s",s+2)的输出值为（ ）。

- A. ABCD2 B. CD C. C D. ABCD

本题 得分	
----------	--

二、填空题【每空 2 分，共计 20 分】(每空只填一个表达式或一个语句)

(1) 程序通过键盘输入两个整数，分别存入变量 x, y 中，并大到小输出。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   int x,y,t;
    printf("请按序输入 x,y:\n ");
    scanf("%d,%d", _____【1】_____);
    if (x<y) { t=x; x=y; y=t; }
    printf("按大到小输出两整数为: %d,%d\n ", x, y);
}
```

(2) 程序判断从键盘上输入的一个字符，并按下列要求输出：若该字符是数字，输出字符串"0-9"；若该字符是大写字母，输出字符串"A-Z"；若该字符是小写字母，输出字符串"a-z"；若该字符是其他字母，输出字符串"!,@,..."。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   char c;
    scanf("%c",&c);
    if (c>='0' && c<='9') printf("0-9\n");
    else if (_____【2】_____) printf("A-Z\n");
    else if (c>='a' && c<='z') printf("a-z\n");
    _____【3】_____ printf("!,@,...\n");
}
```

(3) 假设有 1020 个西瓜，第一天卖了一半多两个，以后每天卖剩的一半多两个，求几天后能卖完。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int day=0,x1,x2;
    x1=1020;
    while (_____【4】_____)
    {   x2=_____【5】_____
        x1=x2;
    }
```

```
        day++;
    }
    printf("day=%d\n", day);
}
```

(4) 编程计算 $1! + 3! + 5! + 7! + \dots + 19!$

```
#include<stdio.h>
void main()
{ float sum=0.0;
  int i,j=_____【6】_____;
  for(i=1;i<20;i++)
  {j*=i;
    if(i%2==0)
      _____【7】_____;
    sum+=_____【8】_____;
  }
  printf("sum=%e\n", sum);
}
```

(5) 设有 3 人的姓名和年龄(各不同)存在结构数组中，以下程序的功能是：输出 3 人中年龄居中者的姓名和年龄。

```
#include <stdio.h>
static struct person
{ char name[20]; int age;
} person[]={"Li-ming",18, "wang-hua",19, "zhang-ping",20};
int main()
{
    int i,max,min;
    max=min=_____【9】_____;
    for(i=1;i<3;i++)
        if (person[i].age>max) max=person[i].age;
        else if (person[i].age<min) min=person[i].age;
}
```

```

for(i=0;i<3;i++)
    if (person[i].age!=max_____【10】_____ person[i].age!=min)
    {
        printf("%s %d\n",person[i].name,person[i].age);
        break;
    }
}

```

本题 得分	
----------	--

三、阅读程序写出结果 [每题 2 分, 共计 20 分]

1、若 `int x=0,y=-1,z=4;` , 则 `x || y && z` 的结果是 _____。

2、下面程序的输出结果是 _____。

```

#include <stdio.h>
main()
{
    char a[]={'a','b','c','d','f','g'},*p=a;
    printf("%c,%c\n",*p+4,*(p+4));
}

```

3、若有以下定义:

```

struct person { char name[9]; int age; };
struct person c[10]={{"John",17}, {"Paul",19}, {"Mary",18}, {"Adam",16}};

```

则语句 `"printf("%c,%d",c[2].name[3] ,c[3].age);"` 的输出是_____。

4、下列程序段的输出结果是:_____。

```

for(i=0;i<2;i+=1)
    for(j=2;j>0;j--) putchar('0'+i+j);

```

5、下面程序的输出结果是_____。

```

void main()
{
    int x=10,y=10;
    if(y!=0) x=y;
    printf("%d ",x);
    if(y==0) x=4;
    else x=3;
    printf("%d ",x);
    x=2;
    if (y<0)
    if (y>0) x=4;
    else x=5;
    printf("%d\n",x);
}

```

6、运行下列程序, 输入: 1 100 2 20 2 30 3 50 0 0, 其输出结果为: _____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int sum=0,a,b;
    do
    {
        scanf("%d%d",&a,&b);
        switch(a)
        {
            case 1: sum+=b;break;
            case 2: sum-=b;break;
        }
    } while(a!=0);
    printf("sum=%d\n",sum);
}

```

7、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int sub(int *s)
{
    int t=0;
    *s+=1;
    t+=*s;
    return t;
}
void main()
{
    int i;
    for(i=1;i<4;i++)
        printf("%2d", sub(&i));
}
```

8、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    FILE *fp; int a[10]={0, 1, 2, 3, 4}, i;
    fp=fopen("file1.dat", "wb+");
    fwrite(a, sizeof(int), 10, fp);
    rewind(fp);
    fread(a, sizeof(int), 10, fp);
    fclose(fp);
    for(i=0;i<10;i++) printf("%d ", a[i]);
}
```

9、如下程序在输入 20 的情况下，程序的输出结果是：_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int p, x, flag=0;
    scanf("%d", &x);
    for(; !flag; )
    {
        p = 2; flag = 1;
        for(; flag && (p <= (x / 2)); )
            if (x % p == 0) flag=0;
            else p++;
        if (!flag) x++;
    }
    printf("%d", x);
}
```

10、以下程序运行时输出结果是：_____。

```
#include <stdio.h>
void fun(int b[], int n)
{
    int i, j, m;
    for(i=0; i<n-1; i++)
    {
        for(j=1; j<n-i; j++)
            if (b[j-1]<b[j]) {
                m=b[j-1]; b[j-1]=b[j]; b[j]=m;
            }
    }
}
void main()
{
    int a[8]={23, 54, 34, 87, 65, 34, 89, 18}, i;
    fun(a, 8);
    for(i=0; i<8; i++) printf("%d ", a[i]);
}
```