

《程序设计基础C》2018-2019-1 期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	总 分
得 分					

本题 得分

一、单项选择题【每小题 2 分，共计 50 分】

- 1、一个C程序的执行是从（ ）。
- A. 本程序文件的第一个函数开始，到本程序文件的最后一个函数结束
B. 本程序的main()函数开始，到本程序文件的最后一个函数结束
C. 本程序的main()函数开始，到main()函数结束
D. 本程序文件的第一函数开始，到本程序文件的最后一个函数结束
- 2、C语言程序的基本组成单位是（ ）。
- A. 程序 B. 文件 C. 语句 D. 函数
- 3、下列选项中不属于结构化程序设计原则的是（ ）。
- A. 可循环 B. 自顶向下 C. 模块化 D. 逐步求精
- 4、下面不正确的字符串常量是（ ）。
- A. 'a\0' B. "12\12" C. "0" D. "\0"
- 5、下列能对字符数组str实现正确输入的语句是（ ）。
- A. scanf("%c",str); B. scanf("%s",&str[0]);
C. scanf("%s",str); D. for(i=0;i<sizeof(str);i++)scanf("%c",str[i]);
- 6、若变量a,i已正确定义，且i已正确赋值，合法的语句是（ ）。
- A. a==1 B. ++i; C. a=a++=5; D. a+=i
- 7、在C语言中，int整型数据在内存中的存储形式是（ ）。
- A. 补码 B. 反码 C. ASCII码 D. 原码
- 8、设以下变量均为int类型，表达式的值不为7的是（ ）。
- A. (x=y=6,x+y,x+1) B. (x=y=6,x+y,y+1)
C. (x=6,x+1,y=6,++x+1) D. (y=6,1+y,x=y,x+1)

9、设a=2,b=3,c=4,则表达式a+b>c&&b==c&&a||++a-b&&b+c的值为（ ）。

- A. 5 B. 7 C. 0 D. 1

10、有如下程序

```
void main()
{
    int a=2,b=-1,c=2;
    if(a<b) b++;c++;
    if(b<0) a++;
    else c++;
    printf("%d\n",c);
}
```

该程序的输出结果是（ ）。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

11、设x,y都为整型变量，下列if语句中不正确的（ ）。

- A. if(x>y); B. if(x==y) x+=y;
C. if(x!=y) scanf("%d",&x) else x=1; D. if(x);

12、下面程序段的运行结果是（ ）。

```
int a=1,b=2,c=2,t;
while (a<b<c){t=a;a=b;b=t;c--;}
printf("%d,%d,%d",a,b,c);
```

- A. 1,2,0 B. 2,1,0 C. 1,2,1 D. 2,1,1

13、以下叙述正确的是（ ）。

- A. continue语句的作用是结束整个循环的执行
B. 只能在循环体内和switch语句体内使用break语句
C. 在循环体内使用break和continue语句的作用相同
D. 从多层循环嵌套中退出，只能使用goto语句

14、已定义“int i;char x[7];”，为了给x数组赋值，以下正确的语句是（ ）。

- A. x[6]="Hello!"; B. x="Hello!";
C. x[0]="Hello!"; D. for(i=0;i<7;i++) x[i]=getchar();

15、若有说明：int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};，则数组a的第一维大小是（ ）。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 无确定值

考试形式开卷（ ） 、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室 自动化系等 命题教师 赵芝璞，李岚，姜顺，汤泽 命题时间 2018.12 使用学期 2018-2019-1 总张数 6 教研室主任审核签字 _____

16、以下程序段的输出结果为（ ）。

```
char str[]="Hello!\0Hi!"; printf("%d %d\n", strlen(str), sizeof(str));
```

- A. 11 11 B. 6 6 C. 11 6 D. 6 11

17、C 语言中规定，简单变量做实参时，它和对应形参之间的数据传递方式是（ ）。

- A. 地址传递 B. 单向值传递
C. 由实参传给形参，再由形参传给实参 D. 用户可指定传递方式

18、在一个文件中定义的全局变量的作用域为（ ）。

- A. 本程序的全部范围 B. 离定义该变量的位置最近的函数
C. 函数内全部范围 D. 定义该变量的位置开始到本文件结束

19、若已定义的函数有返回值，则以下关于该函数调用的叙述错误的是（ ）。

- A. 函数调用可以作为独立的语句存在 B. 函数调用可以出现在表达式中
C. 函数调用可以作为一个函数的形参 D. 函数调用可以作为一个函数的实参

20、若有以下语句

```
int x = 3;
do {
    printf("%d\n", x -- 2);
} while (!(--x));
```

则上面程序段（ ）。

- A. 输出的是 1 B. 输出的是 1 和 -2 C. 输出的是 3 和 0 D. 是死循环

21、执行以下程序后，y 的值是（ ）。

```
void main()
{ int a[]={2, 4, 6, 8, 10}, y=1, x, *p=a;
  for(x=0; x<3; x++) y+=*(p+x);
  printf("%d\n", y);
}
```

- A. 13 B. 12 C. 11 D. 10

22、设有如下函数定义：

```
int fun(char *s)
{ char *p=s;
  while(*p) p++;
  return(p-s);
}
```

如果在主程序中用“printf("%d", fun("good\0bye"))；”调用函数，则输出结果为（ ）。

- A. 5 B. 4 C. 8 D. 7

23、能正确表示逻辑关系：“a>=10 或 a<=0”的 C 语言表达式是：

- A. a>=10|a<=0 B. a>=10 or a<=0 C. a>=10 && a<=0 D. a>=10 || a<=0

24、以下对结构体变量 stu1 中成员 age 非法引用的是（ ）。

```
struct student { int age; int num; } stu1, *p; p=&stu1;
```

- A. stu1.age B. *p.age C. p->age D. (*p).age

25、需要以写方式打开当前目录下一个名为 file.txt 的文本文件，下列正确的选项是（ ）。

- A. fopen("file.txt", "w"); B. fopen("file.txt", "r");
C. fopen("file.txt", "wb"); D. fopen("file.txt", "rb");

本题

得分

二、填空题【每空 2 分，共 20 分】（每空只填一个表达式或一个语句）

(1) 程序实现加、减、乘、除整数四则运算。如输入 12*5，输出 12*5=60

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{ int a, b, d; char ch;
```

```
printf("Please input a expression:");
```

```
scanf("%d%c%d", _____, 【1】);
```

```
switch(ch)
```

```
{ case '+': d=a+b; printf("%d+%d=%d\n", a, b, d); break;
```

```
case '-': d=a-b; printf("%d-%d=%d\n", a, b, d); break;
```

```
case '*': d=a*b; printf("%d*%d=%d\n", a, b, d); break;
```

```
case '/': if (_____ 【2】) printf("除数为 0 了\n");
```

```
else printf("%d/%d=%f\n", a, b, (float)a/b); break;
```

```
default : printf("Input Operator error!\n");
```

```
}
```

```
}
```

(2) 假设有 2044 个西瓜, 第一天卖了一半多两个, 以后每天卖剩的一半多两个, 求几天后能卖完。补充完善程序, 以实现其功能。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int day,x1,x2;
  day=0;
  x1=2044;
  while (【3】)
  {
    x2=【4】;
    x1=x2;
    day++;
  }
  printf("day=%d\n",day);
}
```

(3) 有以下程序段:

```
s=1.0;
for(k=1;k<=n;k++)
  s=s+1.0/(k*(k+1));
printf("%f\n",s);
```

请填空, 使下面程序段功能完全与之等同。

```
s=0.0;
【5】;
k=0;
do
{ s+=d;
  【6】;
  d=1.0/(k*(k+1));
}while(k<=n);
printf("%f\n",s);
```

(4) 以下程序中的功能是调用 rowmax 函数, 实现在 N 行 M 列的矩阵中, 找出每一行上的最大值。

```
#define N 3
#define M 4
#include<stdio.h>
void rowmax(int x[N][M])
{ int i,j,p;
  for(i=0;i<N;i++)
  { p=0;
    for(j=1;j<M;j++) if (【7】<x[i][j]) p=j;
    printf("第%d行, 最大的是第%d个.\n",i+1,p+1);
  }
}
int main()
{ int a[N][M]={1,4,7,11,0,7,9,8,2,3,1,10};
  【8】;
}
```

(5) 以下程序调用 fun 函数把整型值 x 插入到数组 s 下标为 k 的数组元素中 (原下标 k 及后面的数组元素后移 1 位)。主函数中, n 存放 a 数组中数据的个数, 调用函数后输出全部数组元素。请填空。

```
#include <stdio.h>
void fun(int s[],int *n,int k,int x)
{ int i;
  for(i=*n-1;i>=k;i--) s[【9】]=s[i];
  s[k]=x;
  *n=*n+【10】;
}
void main()
{ int a[20]={1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12},i,x=7,k=6,n=11;
  fun(a,&n,k,x);
  for(i=0;i<n;i++) printf("%4d",a[i]);
}
```

本题 得分	
----------	--

三、阅读程序写出结果【每题2分，共计20分】

1、若程序中已给整型变量 a 和 b 赋值 10 和 20。请写出按 “a=10,b=20” 格式输出 a、b 值的语句_____；。

2、以下程序运行时输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a=0,b=0,c=1,d=10;
    if (a) d=d-5;
    else if (c) if (!b) {if (d==15) d=25;}
        else if (d==25) d=35;
    printf("%d\n",d);
}
```

3、下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[4]={1,2,3,4},*p;
  p=&a[2];
  printf("%d ",++*p);
  printf("%d\n",*--p);
}
```

4、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int i,n[4]={1};
  for(i=1;i<=3;i++)
  { n[i]+=n[i-1]*3+1;
    printf("%d ",n[i]);
  }
}
```

5、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[]="2345678";
    int c[5]={0},k,i=0;
    for(k=0;s[k];k++)
    {
        switch(s[k])
        { case '3':i=1; break;
          case '4':i=2; break;
          case '5':i=3;
          case '6':i=4; break;
        }
        c[i]++;
    }
    for(k=0;k<5;k++) printf("%d",c[k]);
}
```

6、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
long fib(int x)
{ switch(x)
  {
    case 0: return 0;
    case 1:
    case 2: return 1;
  }
  return (fib(x-1)+fib(x-2));
}

void main()
{ int x=6;
  printf("%d",fib(x));
}
```

7、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    FILE *fp;
    int i,k=0,n=0;
    fp=fopen("d1.dat","w");
    for(i=1;i<4;i++) fprintf(fp,"%d",i);
    fprintf(fp,"%d",i);
    fclose(fp);
    fp=fopen("d1.dat","r");
    fscanf(fp,"%d,%d",&k,&n);
    printf("%d,%d\n",k,n);
    fclose(fp);
}
```

8、以下程序运行时输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int x1=30,x2=40; // 全局变量定义
void swap(int x,int y);
void main()
{
    int x3=10,x4=20;
    swap(x3,x4);
    swap(x2,x1);
    printf("%d,%d,%d,%d\n",x3,x4,x1,x2);
}
void swap(int x,int y)
{
    x1=x;
    x=y;
    y=x1;
}
```

9、如下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[] = {9,1,3,8,2,4}, i, j, t;
    for(i=1; i<6; i++)
    {
        t = a[i];
        for(j=i-1; j>=0 && t>a[j]; j--)
            a[j+1] = a[j];
        a[j+1] = t;
    }
    for(i = 0; i<5; i++) printf("%d,",a[i]);
    printf("%d",a[i]);
}
```

10、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int aa[5][5]={5,6,1,8},
                {1,2,3,4},
                {1,2,5,6},
                {5,9,10,2}}, i, s=0;
    for(i=0;i<5;i++)
        s+=aa[i][i]+aa[i][4-i];
    printf("%d",s);
}
```

本题 得分	
----------	--

四、编程题【共计 10 分 】

要求：请在空白处填写程序代码，按要求完善整个程序（6分），并绘制程序流程图（4分）。编写的程序段最后务必请写到答题纸上。最终以答题纸上的为准。

1、给定一个十进制整数 n，输出 n ($0 \leq n \leq 1000000000$) 的各位数字之和。

输入：输入一个整数 n；输出：输出一个整数，表示答案。

例如：若输入：20151220，输出：13。

（说明：20151220 的各位数字之和为 $2+0+1+5+1+2+2+0=13$ ）

注意：已有的程序不能做任何改变，自己编写的程序代码一般不能超过 8 行。

// 请在空白处编写程序，程序能清晰并采用锯齿型层次缩进书写格式编排。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, sum=0;    // n 为输入数，sum 存放各位数字之和

    // 请在此处编写程序

    return 0;
}
```