

《Python 程序设计》填空题 1-280 题

2017-03-23 董付国 [Python 小屋](#)

- 1、Python 安装扩展库常用的是_____工具。 (pip)
- 2、Python 标准库 math 中用来计算平方根的函数是_____。 (sqrt)
- 3、Python 程序文件扩展名主要有_____和_____两种,其中后者常用于 GUI 程序。 (py、pyw)
- 4、Python 源代码程序编译后的文件扩展名为_____。 (pyc)
- 5、使用 pip 工具升级科学计算扩展库 numpy 的完整命令是_____。
_。 (pip install --upgrade numpy)
- 6、使用 pip 工具查看当前已安装的 Python 扩展库的完整命令是_____。
_。 (pip list)
- 7、在 IDLE 交互模式中浏览上一条语句的快捷键是_____。 (Alt+P)
- 8、使用 pip 工具查看当前已安装 Python 扩展库列表的完整命令是_____。
(pip list)
- P#9**、在 Python 中_____表示空类型。 (None)
- P#10**、列表、元组、字符串是 Python 的_____(有序? 无序)序列。 (有序)
- P#11**、查看变量类型的 Python 内置函数是_____。 (type())
- P#12**、查看变量内存地址的 Python 内置函数是_____。
(id())

13、以 3 为实部 4 为虚部，Python 复数的表达形式为_____或_____。
_。 (3+4j、3+4J)

P#14、Python 运算符中用来计算整商的是_____。(//)

15、Python 运算符中用来计算集合并集的是_____。(|)

16、使用运算符测试集合包含集合 A 是否为集合 B 的真子集的表达式可以写作_____。(A<B)

P#17、表达式[1, 2, 3]*3的执行结果为_____。 ([1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3])

18、list(map(str, [1, 2, 3]))的执行结果为_____。 (['1', '2', '3'])

P#19、语句 x = 3==3, 5 执行结束后，变量 x 的值为_____。 ((True, 5))

P#20、已知 x = 3，那么执行语句 x += 6 之后，x 的值为_____。
(9)

P#21、已知 x = 3，并且 id(x)的返回值为 496103280，那么执行语句 x += 6 之后，表达式 id(x) == 496103280 的值为_____。(False)

P#22、已知 x = 3，那么执行语句 x *= 6 之后，x 的值为_____。
(18)

23、为了提高 Python 代码运行速度和进行适当的保密，可以将 Python 程序文件编译为扩展名_____的文件。(pyc)

P#24、表达式"[3] in [1, 2, 3, 4]"的值为_____。(False)

25、列表对象的 sort()方法用来对列表元素进行原地排序，该函数返回值为_____。

(None)

P#26、假设列表对象 aList 的值为[3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17]，那么切片

aList[3:7]得到的值是_____。 ([6, 7, 9, 11])

P#27、使用列表推导式生成包含 10 个数字 5 的列表，语句可以写为_____

_____。 ([5 for i in range(10)])

28、假设有列表 a = ['name', 'age', 'sex']和 b = ['Dong', 38, 'Male']，请使用一个

语句将这两个列表的内容转换为字典，并且以列表 a 中的元素为“键”，以列表 b

中的元素为“值”，这个语句可以写为_____。 (c =

dict(zip(a, b)))

P#29、任意长度的 Python 列表、元组和字符串中最后一个元素的下标为__。

(-1)

30、Python 语句".join(list('hello world!'))执行的结果是_____

_____。 ('hello world!')

P#31、转义字符'\n'的含义是_____。 (回车换行)

P#32、Python 语句 list(range(1,10,3))执行结果为_____。

([1, 4, 7])

P#33、表达式 list(range(5)) 的值为_____。 ([0, 1, 2, 3, 4])

P#34、_____命令既可以删除列表中的一个元素，也可以删除整个列表。

(del)

P#35、已知 a = [1, 2, 3]和 b = [1, 2, 4]，那么 id(a[1])==id(b[1])的执行结果为__

_____。 (True)

P#36、表达式 `int('123', 16)` 的值为_____。 (291)

P#37、表达式 `int('123', 8)` 的值为_____。 (83)

P#38、表达式 `int('123')` 的值为_____。 (123)

P#39、表达式 `int('101', 2)` 的值为_____。 (5)

P#40、表达式 `abs(-3)` 的值为_____。 (3) # `abs()`:返回数的绝对值

P#41、切片操作 `list(range(6))[::2]` 执行结果为_____。 ([0, 2, 4])

P#42、使用切片操作在列表对象 `x` 的开始处增加一个元素 3 的代码为_____。
____。 (`x[0:0] = [3]`)

43、语句 `sorted([1, 2, 3], reverse=True) == reversed([1, 2, 3])` 执行结果为_____。
____。 (False)

P#44、表达式 `'ab' in 'acbed'` 的值为_____。 (False)

45、Python 3.x 语句 `print(1, 2, 3, sep=':')` 的输出结果为_____。
(1:2:3)

46、表达式 `sorted([111, 2, 33], key=lambda x: len(str(x)))` 的值为_____。
____。 ([2, 33, 111])

47、假设 `n` 为整数，那么表达式 `n&1 == n%2` 的值为_____。
(True)

48、表达式 `int(4**0.5)` 的值为_____。 (2)

49、达式 `sorted([111, 2, 33], key=lambda x: -len(str(x)))` 的值为_____。
____。 ([111, 33, 2])

50、Python 内置函数_____可以返回列表、元组、字典、集合、字符串以及 range 对象中元素个数。(len())

51、Python 内置函数_____用来返回序列中的最大元素。(max())

52、Python 内置函数_____用来返回序列中的最小元素。(min())

53、Python 内置函数_____用来返回数值型序列中所有元素之和。
(sum())

54、已知列表对象 x = ['11', '2', '3'], 则表达式 max(x) 的值为_____。
('3')

55、表达式 min(['11', '2', '3']) 的值为_____。('11')

56、已知列表对象 x = ['11', '2', '3'], 则表达式 max(x, key=len) 的值为_____。
('11')

57、语句 x = (3,) 执行后 x 的值为_____。((3,))

58、语句 x = (3) 执行后 x 的值为_____。(3)

59、已知 x=3 和 y=5, 执行语句 x, y = y, x 后 x 的值是____。(5)

60、可以使用内置函数_____查看包含当前作用域内所有全局变量和值的字典。(globals())

61、可以使用内置函数_____查看包含当前作用域内所有局部变量和值的字典。(locals())

62、字典中多个元素之间使用_____分隔开, 每个元素的“键”与“值”之间使用_____分隔开。(逗号、冒号)

63、字典对象的_____方法可以获取指定“键”对应的“值”, 并且可以在指定“键”不存在的时候返回指定值, 如果不指定则返回 None。(get())

- 64、字典对象的_____方法返回字典中的“键-值对”列表。(items())
- 65、字典对象的_____方法返回字典的“键”列表。(keys())
- 66、字典对象的_____方法返回字典的“值”列表。(values())
- 67、已知 $x = \{1:2\}$ ，那么执行语句 $x[2] = 3$ 之后， x 的值为_____。
($\{1: 2, 2: 3\}$)
- 68、表达式 $\{1, 2, 3, 4\} - \{3, 4, 5, 6\}$ 的值为_____。(1, 2)
- 69、表达式 $\text{set}([1, 1, 2, 3])$ 的值为_____。(1, 2, 3)
- 70、关键字_____用于测试一个对象是否是一个可迭代对象的元素。
(in)
- 71、使用列表推导式得到 100 以内所有能被 13 整除的数的代码可以写作_____。
($[i \text{ for } i \text{ in range}(100) \text{ if } i \% 13 == 0]$)
- 72、表达式 $3 < 5 > 2$ 的值为_____。(True)
- 73、已知 $x = \{'a': 'b', 'c': 'd'\}$ ，那么表达式 $'a' \text{ in } x$ 的值为_____。
(True)
- 74、已知 $x = \{'a': 'b', 'c': 'd'\}$ ，那么表达式 $'b' \text{ in } x$ 的值为_____。
(False)
- 75、已知 $x = \{'a': 'b', 'c': 'd'\}$ ，那么表达式 $'b' \text{ in } x.\text{values}()$ 的值为_____。
(True)
- 76、表达式 $1 < 2 < 3$ 的值为_____。(True)
- 77、表达式 $3 \text{ or } 5$ 的值为_____。(3)
- 78、表达式 $0 \text{ or } 5$ 的值为_____。(5)
- 79、表达式 $3 \text{ and } 5$ 的值为_____。(5)

80、表达式 `3 and not 5` 的值为_____。(False)

81、表达式 `3 | 5` 的值为_____。(7)

82、表达式 `3 & 6` 的值为_____。(2)

83、表达式 `3 ** 2` 的值为_____。(9)

84、表达式 `3 * 2` 的值为_____。(6)

85、已知 `x = [3, 5, 7]`，那么表达式 `x[10:]` 的值为_____。([])

86、已知 `x = [3, 5, 7]`，那么执行语句 `x[len(x):] = [1, 2]` 之后，`x` 的值为_____
_____。([3, 5, 7, 1, 2])

87、已知 `x = [3, 7, 5]`，那么执行语句 `x.sort(reverse=True)` 之后，`x` 的值为_____
_____。([7, 5, 3])

88、已知 `x = [3, 7, 5]`，那么执行语句 `x = x.sort(reverse=True)` 之后，`x` 的值为_____
_____。(None)

89、已知 `x = [1, 11, 111]`，那么执行语句 `x.sort(key=lambda x: len(str(x)), reverse=True)` 之后，`x` 的值为_____。([111, 11, 1])

90、表达式 `list(zip([1,2], [3,4]))` 的值为_____。([(1, 3), (2, 4)])

91、已知 `x = [1, 2, 3, 2, 3]`，执行语句 `x.pop()` 之后，`x` 的值为_____
_____。([1, 2, 3, 2])

92、表达式 `list(map(list,zip(*[[1, 2, 3], [4, 5, 6]])))` 的值为_____
_____。([[1, 4], [2, 5], [3, 6]])

93、表达式 `[x for x in [1,2,3,4,5] if x<3]` 的值为_____
_____。([1, 2])

94、表达式 `[index for index, value in enumerate([3,5,7,3,7]) if value == max([3,5,7,3,7])]` 的值为_____。 `([2, 4])`

95、已知 `x = [3,5,3,7]`，那么表达式 `[x.index(i) for i in x if i==3]` 的值为_____。`([0, 0])`

96、已知列表 `x = [1, 2]`，那么表达式 `list(enumerate(x))` 的值为_____。`([(0, 1), (1, 2)])`

97、已知 `vec = [[1,2], [3,4]]`，则表达式 `[col for row in vec for col in row]` 的值为_____。`([1, 2, 3, 4])`

98、已知 `vec = [[1,2], [3,4]]`，则表达式 `[[row[i] for row in vec] for i in range(len(vec[0]))]` 的值为_____。`([[1, 3], [2, 4]])`

99、已知 `x = list(range(10))`，则表达式 `x[-4:]` 的值为_____。`([6, 7, 8, 9])`

100、已知 `path = r'c:\test.html'`，那么表达式 `path[:-4]+'htm'` 的值为_____。`('c:\\test.htm')`

101、已知 `x = [3, 5, 7]`，那么执行语句 `x[1:] = [2]` 之后，`x` 的值为_____。`([3, 2])`

102、已知 `x = [3, 5, 7]`，那么执行语句 `x[:3] = [2]` 之后，`x` 的值为_____。`([ 2])`

103、已知 `x` 为非空列表，那么执行语句 `y = x[:]` 之后，`id(x[0]) == id(y[0])` 的值为_____。`(True)`

104、已知 `x = [1, 2, 3, 2, 3]`，执行语句 `x.remove(2)` 之后，`x` 的值为_____。`([1, 3, 2, 3])`

105、表达式 $3 \ll 2$ 的值为_____。(12)

106、表达式 $65 \gg 1$ 的值为_____。(32)

107、表达式 $\text{chr}(\text{ord}('a')^32)$ 的值为_____。('A')

108、表达式 $\text{chr}(\text{ord}('a')-32)$ 的值为_____。('A')

109、表达式 $\text{abs}(3+4j)$ 的值为_____。(5.0)

110、表达式 $\text{callable}(\text{int})$ 的值为_____。(True)

111、表达式 $\text{list}(\text{str}([1,2,3])) == [1,2,3]$ 的值为_____。(False)

112、表达式 $\text{str}([1, 2, 3])$ 的值为_____。('[1, 2, 3'])

113、表达式 $\text{str}((1, 2, 3))$ 的值为_____。('(1, 2, 3)')

114、Python 中用于表示逻辑与、逻辑或、逻辑非运算的关键字分别是_____

____、____、____。(and、or、not)

115、Python 3.x 语句 $\text{for } i \text{ in range}(3):\text{print}(i, \text{end=','})$ 的输出结果为_____

_____。(0,1,2,)

116、Python 3.x 语句 $\text{print}(1, 2, 3, \text{sep=','})$ 的输出结果为_____。

(1,2,3)

117、对于带有 else 子句的 for 循环和 while 循环，当循环因循环条件不成立而

自然结束时_____ (会？不会？) 执行 else 中的代码。(会)

118、在循环语句中，_____ 语句的作用是提前结束本层循环。

(break)

119、在循环语句中，_____ 语句的作用是提前进入下一次循环。

(continue)

120、表达式 $\text{sum}(\text{range}(1, 10, 2))$ 的值为_____。(25)

- 121、表达式 `sum(range(1, 10))` 的值为_____。 (45)
- 122、表达式 `'%c'%65` 的值为_____。 ('A')
- 123、表达式 `'%s'%65` 的值为_____。 ('65')
- 124、表达式 `'%d,%c' % (65, 65)` 的值为_____。 ('65,A')
- 125、表达式 `'The first:{1}, the second is {0}'.format(65,97)` 的值为_____。
_____。 ('The first:97, the second is 65')
- 126、表达式 `'{0:#d},{0:#x},{0:#o}'.format(65)` 的值为_____。
('65,0x41,0o101')
- 127、表达式 `isinstance('abcdefg', str)` 的值为_____。 (True)
- 128、表达式 `isinstance('abcdefg', object)` 的值为_____。 (True)
- 129、表达式 `isinstance(3, object)` 的值为_____。 (True)
- 130、表达式 `'abcabcabc'.rindex('abc')` 的值为_____。 (6)
- 131、表达式 `':'.join('abcdefg'.split('cd'))` 的值为_____。 ('ab:efg')
- 132、表达式 `'Hello world. I like Python.'.rfind('python')` 的值为_____。 (-1)
- 133、表达式 `'abcabcabc'.count('abc')` 的值为_____。 (3)
- 134、表达式 `'apple.peach,banana,pear'.find('p')` 的值为_____。
(1)
- 135、表达式 `'apple.peach,banana,pear'.find('ppp')` 的值为_____。 (-1)
- 136、表达式 `'abcdefg'.split('d')` 的值为_____。 (['abc', 'efg'])

137、表达式 `''.join('1,2,3,4,5'.split(','))` 的值为_____。

(`'1:2:3:4:5'`)

138、表达式 `''.join('a b ccc\n\n\nddd '.split())` 的值为_____。

(`'a,b,ccc,ddd'`)

139、表达式 `'Hello world'.upper()` 的值为_____。 (`'HELLO`

`WORLD'`)

140、表达式 `'Hello world'.lower()` 的值为_____。 (`'hello world'`)

141、表达式 `'Hello world'.lower().upper()` 的值为_____。 (`'HELLO`

`WORLD'`)

142、表达式 `'Hello world'.swapcase().swapcase()` 的值为_____。

(`'Hello world'`)

143、表达式 `r'c:\windows\notepad.exe'.endswith('.exe')` 的值为_____

__。 (`True`)

144、表达式 `r'c:\windows\notepad.exe'.endswith(('.jpg', '.exe'))` 的值为_____

__。 (`True`)

145、表达式 `'C:\\Windows\\notepad.exe'.startswith('C:')` 的值为_____。

(`True`)

146、表达式 `len('Hello world!'.ljust(20))` 的值为_____。 (`20`)

147、表达式 `len('abcdefg'.ljust(3))` 的值为_____。 (`7`)

148、表达式 `len([i for i in range(10)])` 的值为_____。 (`10`)

149、表达式 `len(range(1,10))` 的值为_____。 (`9`)

150、表达式 `range(10)[-1]` 的值为_____。 (`9`)

151、表达式 `range(10,20)[4]` 的值为_____。 (14)

152、表达式 `round(3.4)` 的值为_____。 (3)

153、表达式 `round(3.7)` 的值为_____。 (4)

154、表达式 `'a' + 'b'` 的值为_____。 ('ab')

155、已知 `x = '123'` 和 `y = '456'`，那么表达式 `x + y` 的值为_____。

('123456')

156、表达式 `'a'.join('abc'.partition('a'))` 的值为_____。

('aaabc')

157、表达式 `re.split('\.', 'alpha.beta...gamma..delta')` 的值为_____

_____。 (['alpha', 'beta', 'gamma', 'delta'])

158、已知 `x = 'a234b123c'`，并且 `re` 模块已导入，则表达式 `re.split('d+', x)` 的值为_____。 (['a', 'b', 'c'])

159、表达式 `".join('asdssfff'.split('sd'))` 的值为_____。 ('assfff')

160、表达式 `".join(re.split('[sd]', 'asdssfff'))` 的值为_____。

('afff')

161、假设 `re` 模块已导入，那么表达式 `re.findall('(d)\1+', '33abcd112')` 的值为

_____。 (['3', '1'])

162、语句 `print(re.match('abc', 'defg'))` 输出结果为_____。

(None)

163、表达式 `'Hello world!)[-4]` 的值为_____。 ('r')

164、表达式 `'Hello world!)[-4:]` 的值为_____。 ('rld!')

165、表达式 `'test.py'.endswith('.py', '.pyw')` 的值为_____。 (True)

166、已知 $x = (3)$ ，那么表达式 $x * 3$ 的值为_____。(9)

167、已知 $x = (3,)$ ，那么表达式 $x * 3$ 的值为_____。((3, 3, 3))

168、表达式 $\text{len}('abc'.ljust(20))$ 的值为_____。(20)

169、代码 $\text{print}(\text{re.match}('[a-zA-Z]+$', 'abcDEFG000'))$ 的输出结果为_____
____。(None)

170、当在字符串前加上小写字母_____或大写字母_____表示原始字符串，不对其中的任何字符进行转义。(r、R)

171、在设计正则表达式时，字符_____紧随任何其他限定符(*、+、?、{n}、{n,}、{n,m})之后时，匹配模式是“非贪心的”，匹配搜索到的、尽可能短的字符串。(?)

172、假设正则表达式模块 re 已导入，那么表达式 $\text{re.sub}('d+', '1', 'a12345bbbb67c890d0e')$ 的值为_____
(a1bbbb1c1d1e')

173、假设列表对象 $x = [1, 1, 1]$ ，那么表达式 $\text{id}(x[0]) == \text{id}(x[2])$ 的值为_____
____。(True)

174、已知列表 $x = \text{list}(\text{range}(10))$ ，那么执行语句 $\text{del } x[:2]$ 之后，x 的值为_____
____。([1, 3, 5, 7, 9])

175、已知列表 $x = [1, 2, 3, 4]$ ，那么执行语句 $\text{del } x[1]$ 之后 x 的值为_____
____。([1, 3, 4])

176、表达式 $[1] * 2$ 的值为_____。([1, 1])

177、表达式 $[1, 2] * 2$ 的值为_____。([1, 2, 1, 2])

178、已知列表 $x = [1, 2, 3]$ ，那么执行语句 $x.insert(1, 4)$ 之后， x 的值为_____。
_____。 ($[1, 4, 2, 3]$)

179、已知列表 $x = [1, 2, 3]$ ，那么执行语句 $x.insert(0, 4)$ 之后， x 的值为_____。
_____。 ($[4, 1, 2, 3]$)

180、已知列表 $x = [1, 2, 3]$ ，那么执行语句 $x.pop(0)$ 之后， x 的值为_____。
_____。 ($[2, 3]$)

181、已知 $x = [[1]] * 3$ ，那么执行语句 $x[0][0] = 5$ 之后，变量 x 的值为_____。
_____。 ($[[5], [5], [5]]$)

182、表达式 $list(map(lambda x: x+5, [1, 2, 3, 4, 5]))$ 的值为_____。
_____。 ($[6, 7, 8, 9, 10]$)

183、表达式 $\{1, 2, 3, 4, 5\} \wedge \{4, 5, 6, 7\}$ 的值为_____。
_____。 ($\{1, 2, 3, 6, 7\}$)

184、表达式 $5 \text{ if } 5 > 6 \text{ else } (6 \text{ if } 3 > 2 \text{ else } 5)$ 的值为_____。 (6)

185、已知 $x = [1, 2, 3]$ ，那么执行语句 $x[len(x)-1:] = [4, 5, 6]$ 之后，变量 x 的值为_____。
_____。 ($[1, 2, 4, 5, 6]$)

186、表达式 $len(range(1, 10))$ 的值为_____。 (9)

187、表达式 $len('中国'.encode('utf-8'))$ 的值为_____。 (6)

188、表达式 $len('中国'.encode('gbk'))$ 的值为_____。 (4)

189、表达式 $chr(ord('A')+2)$ 的值为_____。 ('C')

190、已知 x 是一个列表对象，那么执行语句 $y = x[:]$ 之后表达式 $id(x) == id(y)$ 的值为_____。 (False)

191、表达式 `sorted([13, 1, 237, 89, 100], key=lambda x: len(str(x)))` 的值为_____
_____。 (`[1, 13, 89, 237, 100]`)

192、Python 中定义函数的关键字是_____。 (`def`)

193、在函数内部可以通过关键字_____来定义全局变量。
(`global`)

194、如果函数中没有 `return` 语句或者 `return` 语句不带任何返回值，那么该函数的返回值为_____。 (`None`)

195、表达式 `sum(range(10))` 的值为_____。 (`45`)

196、表达式 `sum(range(1, 10, 2))` 的值为_____。 (`25`)

197、表达式 `'abcbab'.replace('a','yy')` 的值为_____。 (`'yybcyyb'`)

198、已知 `table = ".maketrans('abcw', 'xyzc')`，那么表达式 `'Hellow world'.translate(table)` 的值为_____。 (`'Helloc corld'`)

199、表达式 `'hello world, hellow every one'.replace('hello', 'hi')` 的值为_____
_____。 (`'hi world, hiw every one'`)

200、已知字符串 `x = 'hello world'`，那么执行语句 `x.replace('hello', 'hi')` 之后，`x` 的值为_____。 (`'hello world'`)

201、正则表达式元字符_____用来表示该符号前面的字符或子模式 1 次或多次出现。 (`+`)

202、已知 `x = 'a b c d'`，那么表达式 `','.join(x.split())` 的值为_____。
(`'a,b,c,d'`)

203、正则表达式元字符_____用来表示该符号前面的字符或子模式 0 次或多次出现。 (`*`)

204、表达式 'abccab'.strip('ab') 的值为_____。 ('c')

205、表达式 [str(i) for i in range(3)] 的值为_____。 (['0', '1', '2'])

206、表达式 'abc.txt'.endswith(('.txt', '.doc', '.jpg')) 的值为_____。

(True)

207、表达式 list(filter(None, [0,1,2,3,0,0])) 的值为_____。

([1, 2, 3])

208、表达式 list(filter(lambda x:x>2, [0,1,2,3,0,0])) 的值为_____。

([3])

209、表达式 list(range(50, 60, 3)) 的值为_____。

([50, 53, 56, 59])

210、表达式 list(filter(lambda x: x%2==0, range(10))) 的值为_____

_____。 ([0, 2, 4, 6, 8])

211、表达式 list(filter(lambda x: len(x)>3, ['a', 'b', 'abcd'])) 的值为_____

_____。 (['abcd'])

212、Python 使用_____关键字来定义类。 (class)

213、表达式 isinstance('abc', str) 的值为_____。 (True)

214、表达式 isinstance('abc', int) 的值为_____。 (False)

215、表达式 isinstance(4j, (int, float, complex)) 的值为_____。

(True)

216、表达式 isinstance('4', (int, float, complex)) 的值为_____。

(False)

217、表达式 type(3) in (int, float, complex) 的值为_____。 (True)

218、表达式 `type(3.0) in (int, float, complex)` 的值为_____。

(True)

219、表达式 `type(3+4j) in (int, float, complex)` 的值为_____。

(True)

220、表达式 `type('3') in (int, float, complex)` 的值为_____。

(False)

221、表达式 `type(3) == int` 的值为_____。(True)

222、代码 `print(1,2,3,sep=':')` 的执行结果为_____。(1:2:3)

223、代码 `for i in range(3):print(i, end=',')` 的执行结果为_____。

(0,1,2,)

224、表达式 `eval("__import__('math').sqrt(9)")` 的值为_____。

(3.0)

225、表达式 `eval("__import__('math').sqrt(3**2+4**2)")` 的值为_____。

(5.0)

226、表达式 `eval('3+5')` 的值为_____。(8)

227、表达式 `eval('[1, 2, 3]')` 的值为_____。([1, 2, 3])

228、假设 `math` 标准库已导入，那么表达式 `eval('math.sqrt(4)')` 的值为_____。

____。(2.0)

229、已知 `x` 为非空列表，那么表达式 `random.choice(x) in x` 的值为_____。

____。(True)

230、表达式 `'abc10'.isalnum()` 的值为_____。(True)

231、表达式 `'abc10'.isalpha()` 的值为_____。(False)

232、表达式 'abc10'.isdigit() 的值为_____。 (False)

233、表达式 [1,2,3].count(4) 的值为_____。 (0)

234、Python 标准库 random 中的_____方法作用是从序列中随机选择 1 个元素。 (choice())

235、表达式 'C:\\windows\\notepad.exe'.endswith('.exe') 的值为_____。
(True)

236、Python 标准库 random 中的 sample(seq, k)方法作用是从序列中选择_____
_____(重复?不重复?)的 k 个元素。 (不重复)

237、random 模块中_____方法的作用是将列表中的元素随机乱序。
(shuffle())

238、Python 关键字 elif 表示_____和_____两个单词的缩写。
(else、if)

239、执行代码 x, y, z = sorted([1, 3, 2]) 之后, 变量 y 的值为_____。 (2)

240、已知 x = {1:2, 2:3}, 那么表达式 x.get(3, 4) 的值为_____。 (4)

241、已知 x = {1:2, 2:3}, 那么表达式 x.get(2, 4) 的值为_____。 (3)

242、表达式 {1, 2, 3} | {3, 4, 5} 的值为_____。 ({1, 2, 3, 4, 5})

243、表达式 {1, 2, 3} | {2, 3, 4} 的值为_____。 ({1, 2, 3, 4})

244、表达式 {1, 2, 3} & {3, 4, 5} 的值为_____。 ({3})

245、表达式 {1, 2, 3} & {2, 3, 4} 的值为_____。 ({2, 3})

246、表达式 {1, 2, 3} - {3, 4, 5} 的值为_____。 ({1, 2})

247、表达式 $\{1, 2, 3\} < \{3, 4, 5\}$ 的值为_____。(False)

248、表达式 $\{1, 2, 3\} < \{1, 2, 4\}$ 的值为_____。(False)

249、表达式 `'%s'%[1,2,3]` 的值为_____。(`'[1, 2, 3]'`)

250、在 Python 定义类时，与运算符`“**”`对应的特殊方法名为_____。

(`__pow__()`)

251、在 Python 中定义类时，与运算符`“//”`对应的特殊方法名为_____

_____。(`__floordiv__()`)

252、对文件进行写入操作之后，_____方法用来在不关闭文件对象的情况下将缓冲区内容写入文件。(`flush()`)

253、Python 内置函数_____用来打开或创建文件并返回文件对象。

(`open()`)

254、使用上下文管理关键字_____可以自动管理文件对象，不论何
种原因结束该关键字中的语句块，都能保证文件被正确关闭。(`with`)

255、Python 标准库 `os` 中用来列出指定文件夹中的文件和子文件夹列表的方式
是_____。(`listdir()`)

256、Python 标准库 `os.path` 中用来判断指定文件是否存在的方法是_____。
_____。(`exists()`)

257、Python 标准库 `os.path` 中用来判断指定路径是否为文件的方法是_____。
_____。(`isfile()`)

258、Python 标准库 `os.path` 中用来判断指定路径是否为文件夹的方法是_____。
_____。(`isdir()`)

259、Python 标准库 `os.path` 中用来分割指定路径中的文件扩展名的方法是_____。
_____。(`splittext()`)

260、Python 内建异常类的基类是_____。(`BaseException`)

261、Python 扩展库_____支持 Excel 2007 或更高版本文件的读写操作。
(`openpyxl`)

262、Python 标准库_____中提供了计算 MD5 摘要的方法 `md5()`。
(`hashlib`)

263、表达式 `len('SDIBT')` 的值为_____。(5)

264、表达式 `'Hello world!'.count('l')` 的值为_____。(3)

265、表达式 `(1, 2, 3)+(4, 5)` 的值为_____。((1, 2, 3, 4, 5))

266、表达式 `dict(zip([1, 2], [3, 4]))` 的值为_____
_____。({1: 3, 2: 4})

267、已知 `x = 'abcdefg'`，则表达式 `x[3:] + x[:3]` 的值为_____
_____。('defgabc')

268、一直 `g = lambda x, y=3, z=5: x*y*z`，则语句 `print(g(1))` 的输出结果为_____
_____。(15)

269、表达式 `list(map(lambda x: len(x), ['a', 'bb', 'ccc']))` 的值为_____
([1, 2, 3])

270、语句 `x, y, z = [1, 2, 3]` 执行后，变量 `y` 的值为_____。(2)

271、Python 标准库_____对 Socket 进行了二次封装，支持 Socket 接口的访问，大幅度简化了网络程序的开发。(`socket`)

272、Python 扩展库_____中封装了 Windows 底层几乎所有 API 函数。(pywin32)

273、线程对象的_____方法用来阻塞当前线程，指定线程运行结束或超时后继续运行当前线程。(join())

274、Python 用来访问和操作内置数据库 SQLite 的标准库是_____。(sqlite3)

275、用于删除数据库表 test 中所有 name 字段值为'10001'的记录的 SQL 语句为_____。(delete from test where name='10001')

276、Python 扩展库_____完美封装了图形库 OpenGL 的功能。(pyopengl)

277、Python 扩展库_____和_____提供了图像处理功能。(PIL、pillow)

278、已知 $x = [[1,3,3], [2,3,1]]$ ，那么表达式 `sorted(x, key=lambda item:item[0]+item[2])` 的值为_____。
($[[2, 3, 1], [1, 3, 3]]$)

279、已知 $x = [[1,3,3], [2,3,1]]$ ，那么表达式 `sorted(x, key=lambda item:(item[1],item[2]))` 的值为_____。($[[2, 3, 1], [1, 3, 3]]$)

280、已知 $x = [[1,3,3], [2,3,1]]$ ，那么表达式 `sorted(x, key=lambda item:(item[1], -item[2]))` 的值为_____。($[[1, 3, 3], [2, 3, 1]]$)

281、已知 $x = \{1, 2, 3\}$ ，那么执行语句 `x.add(3)` 之后， x 的值为_____。

$\{1, 2, 3\}$

282、已知 $x = \{1:1\}$ ，那么执行语句 `x[2] = 2` 之后，`len(x)` 的值为_____。

(2)

283、已知 $x = \{1:1, 2:2\}$ ，那么执行语句 `x[2] = 4` 之后，`len(x)` 的值为_____。

(2)

284、假设已从标准库 `functools` 导入 `reduce()` 函数，那么表达式

`reduce(lambda x, y: x-y, [1, 2, 3])` 的值为_____。 (-4)

285、假设已从标准库 `functools` 导入 `reduce()` 函数，那么表达式

`reduce(lambda x, y: x+y, [1, 2, 3])` 的值为_____。 (6)

286、已知有函数定义 `def demo(*p):return sum(p)`，那么表达式 `demo(1, 2, 3)`

的值为_____、表达式 `demo(1, 2, 3, 4)` 的值为_____。 (6、10)

287、已知列表 $x = [1, 2]$ ，那么连续执行命令 `y = x` 和 `y.append(3)` 之后， x 的

值为_____。 ($[1, 2, 3]$)

288、已知列表 $x = [1, 2]$ ，那么连续执行命令 `y = x[:]` 和 `y.append(3)` 之后， x

的值为_____。 ($[1, 2]$)

289、已知列表 $x = [1, 2]$ ，执行语句 `y = x[:]` 后，表达式 `id(x) == id(y)` 的值为_

_____。 (False)

290、已知列表 $x = [1, 2]$ ，执行语句 `y = x` 后，表达式 `id(x) == id(y)` 的值为_

_____。 (True)

291、已知列表 $x = [1, 2]$ ，执行语句 `y = x` 后，表达式 `x is y` 的值为_____。

(True)

292、已知列表 `x = [1, 2]`，执行语句 `y = x[:]` 后，表达式 `x is not y` 的值为_____。
_____。(True)

293、表达式 `sorted(random.sample(range(5), 5))` 的值为_____。
_____。([0, 1, 2, 3, 4])

294、表达式 `[i for i in range(10) if i>8]` 的值为_____。(9)

295、已知有列表 `x = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]`，那么表达式 `[[row[i] for row in x] for i in range(len(x[0]))]` 的值为_____。
_____。([[1, 4], [2, 5], [3, 6]])

296、执行语句 `x,y,z = map(str, range(3))` 之后，变量 `y` 的值为_____。
_____。('1')

297、已知列表 `x = [1, 2]`，那么执行语句 `x.extend([3])` 之后，`x` 的值为_____。
_____。([1, 2, 3])

298、已知列表 `x = [1, 2]`，那么执行语句 `x.append([3])` 之后，`x` 的值为_____。
_____。([1, 2, [3]])

299、表达式 `'aaasdf'.lstrip('as')` 的值为_____。('df')

300、表达式 `'aaasdf'.lstrip('af')` 的值为_____。('sdf')

301、表达式 `'aaasdf'.strip('af')` 的值为_____。('sd')

302、表达式 `'aaasdf'.rstrip('af')` 的值为_____。('aaasd')

303、已知 `f = lambda x: x+5`，那么表达式 `f(3)` 的值为_____。(8)

304、表达式 `print(0b10101)` 的值为_____。(21)

305、表达式 `'\x41' == 'A'` 的值为_____。(True)

306、已知 `x = [1, 2, 3, 4, 5]`，那么执行语句 `del x[:3]` 之后，`x` 的值为_____。
____。 (`[4, 5]`)

307、表达式 `sorted(['abc', 'acd', 'ade'], key=lambda x:(x[0],x[2]))` 的值为_____。
____。 (`['abc', 'acd', 'ade']`)

308、已知 `x = range(1,4)` 和 `y = range(4,7)`，那么表达式 `sum([i*j for i,j in zip(x,y)])` 的值为_____。 (`32`)

309、表达式 `[5 for i in range(3)]` 的值为_____。 (`[5, 5, 5]`)

310、表达式 `{1, 2, 3} == {1, 3, 2}` 的值为_____。 (`True`)

311、表达式 `[1, 2, 3] == [1, 3, 2]` 的值为_____。 (`False`)

312、已知 `x = [1, 2, 1]`，那么表达式 `id(x[0]) == id(x[2])` 的值为_____。
____。 (`True`)

313、表达式 `3 not in [1, 2, 3]` 的值为_____。 (`False`)

314、已知 `x = [1, 2]`，那么执行语句 `x[0:0] = [3, 3]` 之后，`x` 的值为_____。
____。 (`[3, 3, 1, 2]`)

315、已知 `x = [1, 2]`，那么执行语句 `x[0:1] = [3, 3]` 之后，`x` 的值为_____。
____。 (`[3, 3, 2]`)

316、已知 `x = [1, 2, 3, 4, 5]`，那么执行语句 `del x[1:3]` 之后，`x` 的值为_____。
____。 (`[1, 4, 5]`)

317、已知 `x = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]`，那么表达式 `sum([i*j for i,j in zip(*x)])` 的值为_____。 (`32`)

318、已知列表 `x = [1, 2, 3]` 和 `y = [4, 5, 6]`，那么表达式 `[(i,j) for i, j in zip(x,y) if i==3]` 的值为_____。 (`[(3, 6)]`)

319、已知列表 $x = [1.0, 2.0, 3.0]$ ，那么表达式 $\text{sum}(x)/\text{len}(x)$ 的值为_____。
____。(2.0)

320、表达式 `'abc' in ('abcdefg')` 的值为_____。(True)

321、表达式 `'abc' in ['abcdefg']` 的值为_____。(False)

322、已知 $x = \{1:2, 2:3, 3:4\}$ ，那么表达式 $\text{sum}(x)$ 的值为_____。
(6)

323、已知 $x = \{1:2, 2:3, 3:4\}$ ，那么表达式 $\text{sum}(x.\text{values}())$ 的值为_____。
(9)

324、已知 $x = [3, 2, 3, 3, 4]$ ，那么表达式 `[index for index, value in enumerate(x) if value==3]` 的值为_____。([0, 2, 3])

325、表达式 $1234\%1000//100$ 的值为_____。(2)

326、正则表达式模块 `re` 的_____方法用来编译正则表达式对象。
(`compile()`)

327、正则表达式模块 `re` 的_____方法用来在字符串开始处进行指定模式的匹配。(`match()`)

328、正则表达式模块 `re` 的_____方法用来在整个字符串中进行指定模式的匹配。(`search()`)

329、表达式 `re.search(r'\w*?(?P<f>\b\w+\b)\s+(?P=f)\w*?', 'Beautiful is is better than ugly.').group(0)` 的值为_____。('is is')

330、已知 $g = \text{lambda } x, y=3, z=5: x+y+z$ ，那么表达式 $g(2)$ 的值为_____。
(10)

331、假设有 Python 程序文件 abc.py，其中只有一条语句 print(__name__)，那么直接运行该程序时得到的结果为_____。(__main__)

332、表达式 3 in {1, 2, 3} 的值为_____。(True)

333、表达式 'ac' in 'abce' 的值为_____。(False)

334、表达式 not 3 的值为_____。(False)

335、表达式 3 // 5 的值为_____。(0)

336、表达式 [1, 2] + [3] 的值为_____。([1, 2, 3])

337、表达式 (1,) + (2,) 的值为_____。((1, 2))

338、表达式 (1) + (2) 的值为_____。(3)

339、已知 x, y = map(int, ['1', '2'])，那么表达式 x + y 的值为_____。(3)

340、已知列表 x = list(range(5))，那么执行语句 x.remove(3) 之后，表达式 x.index(4) 的值为_____。(3)

341、已知列表 x = [1, 3, 2]，那么执行语句 x.reverse() 之后，x 的值为_____。
_____。([2, 3, 1])

342、已知列表 x = [1, 3, 2]，那么执行语句 x = x.reverse() 之后，x 的值为_____
_____。(None)

343、已知 x 为非空列表，那么表达式 x.reverse() == list(reversed(x)) 的值为_____
_____。(False)

344、已知 x 为非空列表，那么表达式 x.sort() == sorted(x) 的值为_____。
_____。(False)

345、已知列表 x = [1, 3, 2]，那么执行语句 y = list(reversed(x)) 之后，x 的值为_____
_____。([1, 3, 2])

346、已知列表 `x = [1, 3, 2]`，那么执行语句 `y = list(reversed(x))` 之后，`y` 的值为_____。 (`[2, 3, 1]`)

347、表达式 `'Beautiful is better than ugly.'.startswith('Be', 5)` 的值为_____。
_。 (`False`)

348、已知列表 `x` 中包含超过 5 个以上的元素，那么表达式 `x == x[:5]+x[5:]` 的值为_____。 (`True`)

349、已知字典 `x = {i:str(i+3) for i in range(3)}`，那么表达式 `sum(x)` 的值为_____
_。 (`3`)

350、已知字典 `x = {i:str(i+3) for i in range(3)}`，那么表达式 `".join(x.values())` 的值为_____。 (`'345'`)

351、已知字典 `x = {i:str(i+3) for i in range(3)}`，那么表达式 `sum(item[0] for item in x.items())` 的值为_____。 (`3`)

352、已知字典 `x = {i:str(i+3) for i in range(3)}`，那么表达式 `".join([item[1] for item in x.items()])` 的值为_____。 (`'345'`)

353、已知列表 `x = [1, 3, 2]`，那么表达式 `[value for index, value in enumerate(x) if index==2]` 的值为_____。 (`[2]`)

354、已知列表 `x = [1, 3, 2]`，那么执行语句 `a, b, c = sorted(x)` 之后，`b` 的值为_____
_。 (`2`)

355、已知列表 `x = [1, 3, 2]`，那么执行语句 `a, b, c = map(str,sorted(x))` 之后，`c` 的值为_____。 (`'3'`)

356、表达式 `set([1,2,3]) == {1, 2, 3}` 的值为_____。 (`True`)

357、表达式 `set([1,2, 2,3]) == {1, 2, 3}` 的值为_____。 (`True`)

358、表达式 `'%c'%65 == str(65)` 的值为_____。 (False)

359、表达式 `'%s'%65 == str(65)` 的值为_____。 (True)

360、表达式 `chr(ord('b')^32)` 的值为_____。 ('B')

361、表达式 `'abc' in 'abdcefg'` 的值为_____。 (False)

362、已知函数定义 `def func(*p):return sum(p)`，那么表达式 `func(1,2,3)` 的值为_____。 (6)

363、已知函数定义 `def func(*p):return sum(p)`，那么表达式 `func(1,2,3, 4)` 的值为_____。 (10)

364、已知函数定义 `def func(**p):return sum(p.values())`，那么表达式 `func(x=1, y=2, z=3)` 的值为_____。 (6)

365、已知函数定义 `def func(**p):return ''.join(sorted(p))`，那么表达式 `func(x=1, y=2, z=3)` 的值为_____。 ('xyz')

366、已知 `x` 为整数变量，那么表达式 `int(hex(x), 16) == x` 的值为_____。 (True)

367、已知 `f = lambda x: 5`，那么表达式 `f(3)` 的值为_____。 (5)

368、已知 `x, y = 3, 5`，那么执行 `x, y = y, x` 之后，`x` 的值为_____。 (5)

369、已知 `x = 'abcd'` 和 `y = 'abcde'`，那么表达式 `[i==j for i,j in zip(x,y)]` 的值为_____。 ([True, True, True, True])

1、Python 是一种跨平台、开源、免费的高级动态编程语言。 (对)

- 2、Python 3.x 完全兼容 Python 2.x。 (错)
- 3、Python 3.x 和 Python 2.x 唯一的区别就是：print 在 Python 2.x 中是输出语句，而在 Python 3.x 中是输出函数。 (错)
- 4、在 Windows 平台上编写的 Python 程序无法在 Unix 平台运行。 (错)
- 5、不可以在同一台计算机上安装多个 Python 版本。 (错)
- 6、已知 $x = 3$ ，那么赋值语句 $x = 'abcedfg'$ 是无法正常执行的。 (错)
- 7、继承自 `threading.Thread` 类的派生类中不能有普通的成员方法。 (错)
- 8、扩展库 `os` 中的方法 `remove()` 可以删除带有只读属性的文件。 (错)
- 9、使用内置函数 `open()` 且以 "w" 模式打开的文件，文件指针默认指向文件尾。
(错)
- 10、使用内置函数 `open()` 打开文件时，只要文件路径正确就总是可以正确打开的。 (错)
- 11、Python 变量使用前必须先声明，并且一旦声明就不能再当前作用域内改变其类型。 (错)
- 12、Python 采用的是基于值得自动内存管理方式。 (对)
- 13、在任何时刻相同的值在内存中都只保留一份 (错)
- 14、Python 不允许使用关键字作为变量名，允许使用内置函数名作为变量名，但这会改变函数名的含义。 (对)
- 15、在 Python 中可以使用 `if` 作为变量名。 (错)
- 16、在 Python 3.x 中可以使用中文作为变量名。 (对)
- 17、Python 变量名必须以字母或下划线开头，并且区分字母大小写。 (对)
- 18、加法运算符可以用来连接字符串并生成新字符串。 (对)

- 19、9999**9999 这样的命令在 Python 中无法运行。（错）
- 20、3+4j 不是合法的 Python 表达式。（错）
- 21、0o12f 是合法的八进制数字。（错）
- 22、Python 2.x 和 Python 3.x 中 input()函数的返回值都是字符串。（错）
- 23、pip 命令也支持扩展名为.whl 的文件直接安装 Python 扩展库。（对）
- 24、只有 Python 扩展库才需要导入以后才能使用其中的对象，Python 标准库不需要导入即可使用其中的所有对象和方法。（错）
- 25、在 Python 中 0xad 是合法的十六进制数字表示形式。（对）
- 26、3+4j 是合法 Python 数字类型。（对）
- 27、在 Python 中 0oa1 是合法的八进制数字表示形式。（错）
- 28、Python 使用缩进来体现代码之间的逻辑关系。（对）
- 29、Python 代码的注释只有一种方式，那就是使用#符号。（错）
- 30、调用函数时，在实参前面加一个型号*表示序列解包。（对）
- 31、放在一对三引号之间的内容将被认为是注释。（错）
- 32、Python 支持使用字典的“键”作为下标来访问字典中的值。（对）
- 33、列表可以作为字典的“键”。（错）
- 34、元组可以作为字典的“键”。（对）
- 35、字典的“键”必须是不可变的。（对）
- 36、尽管可以使用 import 语句一次导入任意多个标准库或扩展库，但是仍建议每次只导入一个标准库或扩展库。（对）
- 37、为了让代码更加紧凑，编写 Python 程序时应尽量避免加入空格和空行。（错）

- 38、在 Python 3.5 中运算符+不仅可以实现数值的相加、字符串连接，还可以实现列表、元组的合并和集合的并集运算。（错）
- 39、已知 x 为非空列表，那么表达式 `sorted(x, reverse=True) == list(reversed(x))` 的值一定是 True。（错）
- 40、已知 x 为非空列表，那么 `x.sort(reverse=True)` 和 `x.reverse()` 的作用是等价的。（错）
- 41、生成器推导式比列表推导式具有更高的效率，推荐使用。（对）
- 42、Python 集合中的元素不允许重复。（对）
- 43、Python 集合可以包含相同的元素。（错）
- 44、Python 字典中的“键”不允许重复。（对）
- 45、Python 字典中的“值”不允许重复。（错）
- 46、Python 集合中的元素可以是元组。（对）
- 47、Python 集合中的元素可以是列表。（错）
- 48、Python 字典中的“键”可以是列表。（错）
- 49、Python 字典中的“键”可以是元组。（对）
- 50、Python 列表中所有元素必须为相同类型的数据。（错）
- 51、Python 列表、元组、字符串都属于有序序列。（对）
- 52、在 Python 3.x 中语句 `print(*[1,2,3])` 不能正确执行。（错）
- 53、已知 A 和 B 是两个集合，并且表达式 `A<B` 的值为 False，那么表达式 `A>B` 的值一定为 True。（错）
- 54、列表对象的 `append()` 方法属于原地操作，用于在列表尾部追加一个元素。（对）

55、对于列表而言，在尾部追加元素比在中间位置插入元素速度更快一些，尤其是对于包含大量元素的列表。（对）

56、假设有非空列表 `x`，那么 `x.append(3)`、`x = x+[3]`与 `x.insert(0,3)`在执行时间上基本没有太大区别。（错）

57、使用 Python 列表的方法 `insert()`为列表插入元素时会改变列表中插入位置之后元素的索引。（对）

58、假设 `x` 为列表对象，那么 `x.pop()`和 `x.pop(-1)`的作用是一样的。（对）

59、使用 `del` 命令或者列表对象的 `remove()`方法删除列表中元素时会影响列表中部分元素的索引。（对）

60、带有 `else` 子句的循环如果因为执行了 `break` 语句而退出的话，则会执行 `else` 子句中的代码。（错）

61、对于带有 `else` 子句的循环语句，如果是因为循环条件表达式不成立而自然结束循环，则执行 `else` 子句中的代码。（对）

62、已知列表 `x = [1, 2, 3]`，那么执行语句 `x = 3` 之后，变量 `x` 的地址不变。（错）

63、在 UTF-8 编码中一个汉字需要占用 3 个字节。（对）

64、在 GBK 和 CP936 编码中一个汉字需要 2 个字节。（对）

65、如果仅仅是用于控制循环次数，那么使用 `for i in range(20)`和 `for i in range(20, 40)`的作用是等价的。（对）

66、使用列表对象的 `remove()`方法可以删除列表中首次出现的指定元素，如果列表中不存在要删除的指定元素则抛出异常。（对）

67、元组是不可变的，不支持列表对象的 `inset()`、`remove()` 等方法，也不支持 `del` 命令删除其中的元素，但可以使用 `del` 命令删除整个元组对象。（对）

68、Python 字典和集合属于无序序列。（对）

69、无法删除集合中指定位置的元素，只能删除特定值的元素。（对）

70、元组的访问速度比列表要快一些，如果定义了一系列常量值，并且主要用途仅仅是对其进行遍历，不需要进行任何修改，建议使用元组而不使用列表。

（对）

71、当以指定“键”为下标给字典对象赋值时，若该“键”存在则表示修改该“键”对应的“值”，若不存在则表示为字典对象添加一个新的“键-值对”。（对）

72、假设 `x` 是含有 5 个元素的列表，那么切片操作 `x[10:]` 是无法执行的，会抛出异常。（错）

73、只能对列表进行切片操作，不能对元组和字符串进行切片操作。（错）

74、只能通过切片访问列表中的元素，不能使用切片修改列表中的元素。

（错）

75、只能通过切片访问元组中的元素，不能使用切片修改元组中的元素。

（对）

76、字符串属于 Python 有序序列，和列表、元组一样都支持双向索引。

（对）

77、Python 字典和集合支持双向索引。（错）

78、使用 `print()` 函数无法将信息写入文件。（错）

79、Python 集合不支持使用下标访问其中的元素。（对）

80、相同内容的字符串使用不同的编码格式进行编码得到的结果并不完全相同。

(对)

81、删除列表中重复元素最简单的方法是将其转换为集合后再重新转换为列表。

(对)

82、已知列表 x 中包含超过 5 个以上的元素，那么语句 `x = x[:5]+x[5:]` 的作用是将列表 x 中的元素循环左移 5 位。(错)

83、对于生成器对象 `x = (3 for i in range(5))`，连续两次执行 `list(x)` 的结果是一样的。(错)

84、在循环中 `continue` 语句的作用是跳出当前循环。(错)

85、在编写多层循环时，为了提高运行效率，应尽量减少内循环中不必要的计算。(对)

86、Python 3.x 支持使用中文作为变量名。(对)

87、在 Python 中，任意长的字符串都遵守驻留机制。(错)

88、Python 运算符 `%` 不仅可以用来求余数，还可以用来格式化字符串。(对)

89、Python 字符串方法 `replace()` 对字符串进行原地修改。(错)

90、如果需要连接大量字符串成为一个字符串，那么使用字符串对象的 `join()` 方法比运算符 `+` 具有更高的效率。(对)

91、对于大量列表的连接，`extend()` 方法比运算符 `+` 具有更高的效率。(对)

92、表达式 `{1, 3, 2} > {1, 2, 3}` 的值为 `True`。(错)

93、列表对象的 `extend()` 方法属于原地操作，调用前后列表对象的地址不变。

(对)

- 94、正则表达式模块 re 的 match()方法是从字符串的开始匹配特定模式，而 search()方法是在整个字符串中寻找模式，这两个方法如果匹配成功则返回 match 对象，匹配失败则返回空值 None。（对）
- 95、函数是代码复用的一种方式。（对）
- 96、定义函数时，即使该函数不需要接收任何参数，也必须保留一对空的圆括号来表示这是一个函数。（对）
- 97、编写函数时，一般建议先对参数进行合法性检查，然后再编写正常的功能代码。（对）
- 98、一个函数如果带有默认值参数，那么必须所有参数都设置默认值。（错）
- 99、定义 Python 函数时必须指定函数返回值类型。（错）
- 100、定义 Python 函数时，如果函数中没有 return 语句，则默认返回空值 None。（对）
- 101、如果在函数中有语句 return 3，那么该函数一定会返回整数 3。（错）
- 102、函数中必须包含 return 语句。（错）
- 103、函数中的 return 语句一定能够得到执行。（错）
- 104、不同作用域中的同名变量之间互相不影响，也就是说，在不同的作用域内可以定义同名的变量。（对）
- 105、全局变量会增加不同函数之间的隐式耦合度，从而降低代码可读性，因此应尽量避免过多使用全局变量。（对）
- 106、函数内部定义的局部变量当函数调用结束后被自动删除。（对）
- 107、在函数内部，既可以使用 global 来声明使用外部全局变量，也可以使用 global 直接定义全局变量。（对）

108、在函数内部没有办法定义全局变量。（错）

109、对于数字 n ，如果表达式 $0 \text{ not in } [n\%d \text{ for } d \text{ in range}(2, n)]$ 的值为 True 则说明 n 是素数。（对）

110、表达式 'a'+1 的值为'b'。（错）

111、在函数内部直接修改形参的值并不影响外部实参的值。（对）

112、在函数内部没有任何方法可以影响实参的值。（错）

113、调用带有默认值参数的函数时，不能为默认值参数传递任何值，必须使用函数定义时设置的默认值。（错）

114、创建只包含一个元素的元组时，必须在元素后面加一个逗号，例如(3,)。（对）

115、在同一个作用域内，局部变量会隐藏同名的全局变量。（对）

116、形参可以看做是函数内部的局部变量，函数运行结束之后形参就不可访问了。（对）

117、假设已导入 random 标准库，那么表达式 $\max([random.randint(1, 10) \text{ for } i \text{ in range}(10)])$ 的值一定是 10。（错）

118、Python 标准库 random 的方法 randint(m,n)用来生成一个[m,n]区间上的随机整数。（对）

119、Python 中一切内容都可以称为对象。（对）

120、栈和队列的都具有先入后出的特点。（错）

121、在一个软件的设计与开发中，所有类名、函数名、变量名都应该遵循统一的风格和规范。（对）

122、定义类时所有实例方法的第一个参数用来表示对象本身，在类的外部通过对象名来调用实例方法时不需要为该参数传值。（对）

123、在面向对象程序设计中，函数和方法是完全一样的，都必须为所有参数进行传值。（错）

124、Python 中没有严格意义上的私有成员。（对）

125、在 Python 中定义类时，运算符重载是通过重写特殊方法实现的。例如，在类中实现了 `__mul__()` 方法即可支持该类对象的 `**` 运算符。（错）

126、在 IDLE 交互模式下，一个下划线“`_`”表示解释器中最后一次显示的内容或最后一次语句正确执行的输出结果。（对）

127、对于 Python 类中的私有成员，可以通过“对象名.`_类名_私有成员名`”的方式来访问。（对）

128、运算符 `/` 在 Python 2.x 和 Python 3.x 中具有相同的功能。（错）

129、运算符“`-`”可以用于集合的差集运算。（对）

130、如果定义类时没有编写析构函数，Python 将提供一个默认的析构函数进行必要的资源清理工作。（对）

131、已知 `seq` 为长度大于 10 的列表，并且已导入 `random` 模块，那么 `[random.choice(seq) for i in range(10)]` 和 `random.sample(seq,10)` 等价。
（错）

132、在派生类中可以通过“基类名.方法名()`()`”的方式来调用基类中的方法。
（对）

133、Python 支持多继承，如果父类中有相同的方法名，而在子类中调用时没有指定父类名，则 Python 解释器将从左向右按顺序进行搜索。（对）

134、对文件进行读写操作之后必须显式关闭文件以确保所有内容都得到保存。

(对)

135、Python 标准库 os 中的方法 startfile() 可以启动任何已关联应用程序的文件，并自动调用关联的程序。(对)

136、程序中异常处理结构在大多数情况下是没必要的。(错)

137、在 try...except...else 结构中，如果 try 块的语句引发了异常则会执行 else 块中的代码。(错)

138、Python 标准库 threading 中的 Lock、RLock、Condition、Event、Semaphore 对象都可以用来实现线程同步。

(对)

139、异常处理结构中的 finally 块中代码仍然有可能出错从而再次引发异常。

(对)

140、在 GUI 设计中，复选框往往用来实现非互斥多选的功能，多个复选框之间的选择互不影响。(对)

141、在 GUI 设计中，单选按钮用来实现用户在多个选项中的互斥选择，在同一组内多个选项中只能选择一个，当选择发生变化之后，之前选中的选项自动失效。(对)

142、在 Python 中定义类时实例方法的第一个参数名称必须是 self。(错)

143、在 Python 中定义类时实例方法的第一个参数名称不管是什么，都表示对象自身。(对)

144、Python 代码可以内嵌在 asp 文件中。(对)

145、无法配置 IIS 来支持 Python 程序的运行。(错)

146、Python 标准库 os 中的方法 startfile() 可以用来打开外部程序或文件，系统会自动关联相应的程序来打开或执行指定的文件。（对）

147、在编写应用程序时，应合理控制线程数量，线程并不是越多越好。（对）

148、在多线程编程时，当某子线程的 daemon 属性为 False 时，主线程结束时检测该子线程是否结束，如果该子线程尚未运行结束，则主线程会等待它完成后退出。（对）

149、Python 只能使用内置数据库 SQLite，无法访问 MS SQLServer、ACCESS 或 Oracle、MySQL 等数据库。（错）

150、使用 OpenGL 画图时，画点是最基本的操作，具体生成的图形由 glBegin() 函数指定的 mode 来决定。例如，mode 值为 GL_TRIANGLES 时表示将要绘制三角形。（对）

151、OpenGL 采用的“状态机”工作方式，一旦设置了某种状态以后，除非显式修改该状态，否则该状态将一直保持。（对）

152、假设 os 模块已导入，那么列表推导式 [filename for filename in os.listdir('C:\\Windows') if filename.endswith('.exe')] 的作用是列出 C:\\Windows 文件夹中所有扩展名为 .exe 的文件。（对）

153、表达式 list([1, 2, 3]) 的值是 [1, 2, 3]。（错）

154、在函数内部没有任何声明的情况下直接为某个变量赋值，这个变量一定是函数内部的局部变量。（对）

155、定义类时如果实现了 __contains__() 方法，该类对象即可支持成员测试运算 in。（对）

156、定义类时如果实现了__len__()方法，该类对象即可支持内置函数 len()。

(对)

157、定义类时实现了__eq__()方法，该类对象即可支持运算符==。(对)

158、定义类时实现了__pow__()方法，该类对象即可支持运算符**。(对)

159、二进制文件不能使用记事本程序打开。(错)

160、使用普通文本编辑器软件也可以正常查看二进制文件的内容。(错)

161、二进制文件也可以使用记事本或其他文本编辑器打开，但是一般来说无法正常查看其中的内容。(对)

162、Python 标准库 os 中的方法 isfile()可以用来测试给定的路径是否为文件。

(对)

163、Python 标准库 os 中的方法 exists()可以用来测试给定路径的文件是否存在。(对)

164、Python 标准库 os 中的方法 isdir()可以用来测试给定的路径是否为文件夹。

(对)

165、Python 标准库 os 中的方法 listdir()返回包含指定路径中所有文件和文件夹名称的列表。(对)

166、Python 扩展库 xlwt 支持对 Excel 2003 或更低版本的 Excel 文件进行写操作。(对)

167、Python 扩展库 xlrd 支持对 Excel 2003 或更低版本的 Excel 文件进行读操作。(对)

168、带有 else 子句的异常处理结构，如果不发生异常则执行 else 子句中的代码。(对)

169、异常处理结构也不是万能的，处理异常的代码也有引发异常的可能。

(对)

170、在异常处理结构中，不论是否发生异常，finally 子句中的代码总是会执行的。(对)

171、在 Python 中定义函数时不需要声明函数参数的类型。(对)

172、在 Python 中定义函数时不需要声明函数的返回值类型。(对)

173、在函数中没有任何办法可以通过形参来影响实参的值。(错)

174、已知 $x = 3$ ，那么执行语句 $x += 6$ 之后， x 的内存地址不变。(错)

175、已知 x 为非空字符串，那么表达式 `".join(x.split()) == x` 的值一定为 True。(错)

176、已知 x 为非空字符串，那么表达式 `' '.join(x.split(' ')) == x` 的值一定为 True。(对)

177、在 Python 中可以使用 `for` 作为变量名。(错)

178、在 Python 中可以使用 `id` 作为变量名，尽管不建议这样做。(对)

179、Python 关键字不可以作为变量名。(对)

180、一个数字 5 也是合法的 Python 表达式。(对)

181、同一个列表对象中的元素类型可以各不相同。(对)

182、同一个列表对象中所有元素必须为相同类型。(错)

183、已知 x 为非空列表，那么执行语句 $x[0] = 3$ 之后，列表对象 x 的内存地址不变。(对)

184、列表可以作为集合的元素。(错)

185、集合可以作为列表的元素。(对)

- 186、元组可以作为集合的元素。（对）
- 187、集合可以作为元组的元素。（对）
- 188、字典可以作为集合的元素。（错）
- 189、集合可以作为字典的键。（错）
- 190、集合可以作为字典的值。（对）
- 191、可以使用 del 删除集合中的部分元素。（错）
- 192、标准库 os 的 rename() 方法可以实现文件移动操作。（对）
- 193、标准库 os 的 listdir() 方法默认只能列出指定文件夹中当前层级的文件和文件夹列表，而不能列出其子文件夹中的文件。（对）
- 194、当作为条件表达式时，[] 与 None 等价。（对）
- 195、表达式 [] == None 的值为 True。（错）
- 196、当作为条件表达式时，{} 与 None 等价。（对）
- 197、表达式 {} == None 的值为 True。（错）
- 198、表达式 pow(3,2) == 3**2 的值为 True。（对）
- 199、当作为条件表达式时，空值、空字符串、空列表、空元组、空字典、空集合、空迭代对象以及任意形式的数字 0 都等价于 False。（对）
- 200、在定义函数时，某个参数名字前面带有一个*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个普通实参并存放于一个元组之中。（对）
- 201、在定义函数时，某个参数名字前面带有两个*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个关键参数并将其存放于一个字典之中。（对）
- 202、定义函数时，带有默认值的参数必须出现在参数列表的最右端，任何一个带有默认值的参数右边不允许出现没有默认值的参数。（对）

203、在调用函数时，可以通过关键参数的形式进行传值，从而避免必须记住函数形参顺序的麻烦。（对）

204、在调用函数时，必须牢记函数形参顺序才能正确传值。（错）

205、调用函数时传递的实参个数必须与函数形参个数相等才行。（错）

206、正则表达式对象的 `match()` 方法可以在字符串的指定位置开始进行指定模式的匹配。（对）

207、使用正则表达式对字符串进行分割时，可以指定多个分隔符，而字符串对象的 `split()` 方法无法做到这一点。（对）

208、在编写函数时，建议首先对形参进行类型检查和数值范围检查之后再编写功能代码，或者使用异常处理结构，尽量避免代码抛出异常而导致程序崩溃。

（对）

209、执行语句 `from math import sin` 之后，可以直接使用 `sin()` 函数，例如 `sin(3)`。（对）

210、列表对象的 `pop()` 方法默认删除并返回最后一个元素，如果列表已空则抛出异常。（对）

211、在 Python 中定义类时，如果某个成员名称前有 2 个下划线则表示是私有成员。（对）

212、在类定义的外部没有任何办法可以访问对象的私有成员。（错）

213、可以使用 `py2exe` 或 `pyinstaller` 等扩展库把 Python 源程序打包成为 `exe` 文件，从而脱离 Python 环境在 Windows 平台上运行。（对）

214、Python 程序只能在安装了 Python 环境的计算机上以源代码形式运行。（错）

215、不同版本的 Python 不能安装到同一台计算机上。（错）

216、一般来说，Python 扩展库没有通用于所有版本 Python 的，安装时应选择与已安装 Python 的版本对应的扩展库。

217、表达式 $\{1, 2\} * 2$ 的值为 $\{1, 2, 1, 2\}$ 。（错）

218、Python 变量名区分大小写，所以 student 和 Student 不是同一个变量。

（对）

219、正则表达式元字符“^”一般用来表示从字符串开始处进行匹配，用在一对方括号中的时候则表示反向匹配，不匹配方括号中的字符。（对）

220、正则表达式元字符“\s”用来匹配任意空白字符。（对）

221、正则表达式元字符“\d”用来匹配任意数字字符。（对）

222、lambda 表达式中可以使用任意复杂的表达式，但是必须只编写一个表达式。（对）

223、Python 类的构造函数是 `__init__()`。（对）

224、定义类时，在一个方法前面使用 `@classmethod` 进行修饰，则该方法属于类方法。（对）

225、定义类时，在一个方法前面使用 `@staticmethod` 进行修饰，则该方法属于静态方法。（对）

226、通过对象不能调用类方法和静态方法。（错）

227、在 Python 中可以为自定义类的对象动态增加新成员。（对）

228、Python 类不支持多继承。（错）

229、属性可以像数据成员一样进行访问，但赋值时具有方法的优点，可以对新值进行检查。（对）

230、文件对象是可以迭代的。(对)

231、文件对象的 tell() 方法用来返回文件指针的当前位置。(对)

232、以写模式打开的文件无法进读操作。(对)

233、假设已成功导入 os 和 sys 标准库，那么表达式

os.path.dirname(sys.executable) 的值为 Python 安装目录。(对)

234、只可以动态为对象增加数据成员，而不能为对象动态增加成员方法。

(错)

235、Python 字典支持双向索引。(错)

236、Python 集合支持双向索引。(错)

237、Python 元组支持双向索引。(对)

238、假设 re 模块已成功导入，并且有 pattern = re.compile('^+\\'.join([r\\d{1,3}' for i in range(4)]]+'\$')，那么表达式 pattern.match('192.168.1.103') 的值为 None。(错)

239、假设 random 模块已导入，那么表达式 random.sample(range(10), 20) 的作用是生成 20 个不重复的整数。(错)

240、假设 random 模块已导入，那么表达式 random.sample(range(10), 7) 的作用是生成 7 个不重复的整数。(对)