

The Agency: 273 agentes, 18 divisoes e os 7 que valem

O repositório é real e maior do que a peça diz. Conferi na API do GitHub em 08/09: **150.972** estrelas, licença MIT, 24.311 forks, atualizado dois dias atrás. São **273** arquivos de agente distribuídos em **18** divisões, e cada um é um personagem escrito, com processo e entregáveis, não um modelo de prompt.

As contas da peça batem quase todas. **Engineering** com 59 e **Marketing** com 36 estão exatos. Mas a divisão de **58** agentes não se chama **C-Suite**, e sim **Specialized**: não existe divisão de **C-Suite** no repositório. E o total real é 273, não os 258 que a soma dos cartões dá.

O ponto que decide o seu resultado não é o tamanho do catálogo, é o oposto disso. **Cada agente ativo ocupa contexto**, e um catálogo de 273 não é uma vantagem, é uma tentação. O recorte dos sete é a melhor parte da peça, e é justamente a que ninguém executa.

Como montar a agência sem entupir o contexto

Quatro passos. O primeiro é o que separa catálogo de time.

1. Instale sete, não duzentos e setenta e três

O repositório é um **catálogo**, não um pacote. A instalação certa é escolher os agentes do trabalho que você faz essa semana e deixar o resto no repositório. Agente que você não usa não é neutro: ele disputa a mesma atenção do modelo com o que você está pedindo. Atalho: Se depois de instalar vinte o resultado piorou, não é azar, é contexto cheio. A correção e desinstalar, não somar mais um.

2. Entenda o que um agente desses é

É **um arquivo de instrução com papel, processo e entregável**, escrito como personagem. Não é modelo, não é plugin, não é ferramenta. Isso explica por que um bom muda tanto a saída, e por que dois que fazem a mesma coisa se atrapalham em vez de somar. 1) Ele define o papel: quem o modelo passa a ser naquela tarefa 2) Define o processo: a ordem em que ele ataca o problema 3) Define o entregável: o formato exato do que volta pra você 4) E define o que ele **NAO** faz, que é a parte que evita sobreposição

3. Ligue os sete na ordem do trabalho

Os sete que a peça escolhe cobrem um ciclo inteiro de produto, e a ordem importa mais que a lista. Constroi, deixa apresentável, prova que funciona, audita, divulga, anuncia, e um que coordena os outros seis. Rode uma tarefa real que você já entregou antes. Chame um agente por vez, na ordem do ciclo, e guarde a saída de cada etapa antes de chamar a próxima. No fim, compare com o que você entregou sem eles. É a única forma de saber quais três você realmente vai manter.

4. Leia o arquivo antes de rodar

São arquivos curtos e legíveis de um terceiro que passam a rodar dentro do seu projeto. Abrir e ler leva dois minutos por agente, e é a mesma diligência que você faria com uma dependência nova. Atalho: Se for máquina que tem código de cliente, essa leitura deixa de ser recomendação e vira obrigação de contrato.

Os 7 da peça, conferidos no repositório

Conferido em 08/09, arquivo por arquivo na árvore do repositório.

1. Frontend Developer

Constroi a interface e o que o usuário toca. É o que entrega a coisa de pé.

<https://github.com/msitarzewski/agency-agents/blob/main/engineering/engineering-frontend-developer.md>

2. UI Designer

Tira a cara genérica: hierarquia, tipografia e espaçamento. Entra depois que existe algo funcionando.

<https://github.com/msitarzewski/agency-agents/blob/main/design/design-ui-designer.md>

3. Reality Checker

Prova que funciona de verdade em vez de aceitar o que o modelo diz que funciona. É o mais subestimado da lista.

<https://github.com/msitarzewski/agency-agents/blob/main/testing/testing-reality-checker.md>

4. AI-Generated Code Auditor

Audita código escrito por IA procurando o que costuma passar: segredo exposto, dependência estranha, validação que não existe.

<https://github.com/msitarzewski/agency-agents/blob/main/security/security-ai-generated-code-auditor.md>

5. Reddit Community Builder

Distribuicao em comunidade, que e onde produto pequeno aparece sem verba. Adaptar pro que existe aqui. <https://github.com/msitarzewski/agency-agents/blob/main/marketing/marketing-reddit-community-builder.md>

6. Creative Strategist

O angulo do anuncio antes da peca. Na peca ele aparece como Ad Creative Strategist; no repositorio o arquivo e `paid-media-creative-strategist`. <https://github.com/msitarzewski/agency-agents/blob/main/paid-media/paid-media-creative-strategist.md>

7. Agents Orchestrator

Coordena os outros seis e decide quem entra quando. E o que transforma seis arquivos soltos em processo. <https://github.com/msitarzewski/agency-agents/blob/main/specialized/agents-orchestrator.md>

O que a peca acerta e o que nao fecha

Conferido na API do GitHub e na arvore do repositorio, em 08/09.

1. 150.477 estrelas

Confere e ja subiu: sao 150.972 agora. Licenca MIT, 24.311 forks, criado em outubro de 2025.

2. 18 divisoes

Confere exatamente, e esta escrito no `divisions.json` do proprio repositorio.

3. Engineering 59 e Marketing 36

Os dois batem no numero exato de arquivos de agente de cada pasta.

4. C-Suite com 58

Nao existe divisao de C-Suite. A divisao com 58 agentes e a `**Specialized**`, que e onde ficam os coordenadores e os agentes que nao cabem em nenhuma outra.

5. 250 agentes

Sao 273 arquivos de agente. O 250+ da peca e conservador, mas a soma dos cartoes dela da 258, que nao bate com nenhum dos dois.

6. Um clique, sem terminal

Vale, mas o app e `**outro repositorio**`, o `agency-agents-app`, com 486 estrelas e feito pra Mac. O repositorio de 150 mil estrelas e o catalogo de texto.

Onde isso encosta no que ja saiu por aqui

Tres guias anteriores tratam de time de agentes, e este nao repete nenhum.

1. Nao e o mapa dos 137

Aquele desenha uma empresa inteira em departamentos. Este e um catalogo aberto de onde voce tira sete.

2. Nao e um trabalho, um arquivo

Aquele e sobre o formato do arquivo de job e o acumulo. Este e sobre curadoria e custo de atencao.

3. O que so tem aqui

O recorte por ciclo de produto, o erro do C-Suite, e a regra de que catalogo grande e custo, nao vantagem.

Antes de instalar o proximo agente

Cinco perguntas, na ordem.

Voce abriu o arquivo e leu o que ele manda o modelo fazer | Ele ocupa um ponto que nenhum outro que voce ja tem ocupa | Voce tem uma tarefa de referencia pra comparar antes e depois | Voce instalou so ele desde a ultima medicaao | Se a maquina tem codigo de cliente, a leitura do arquivo foi feita mesmo

Funciona no Brasil?

Duas notas. A primeira e de `**custo**`: os agentes sao gratuitos e abertos, entao nao ha barreira de preco na entrada, mas cada agente ativo consome contexto e contexto e token, cobrado em dolar com IOF. Uma agencia de sete rodando em cadeia gasta varias vezes o que uma pergunta solta gasta, e isso aparece na fatura antes de aparecer no resultado. A segunda e de `**seguranca e contrato**`: agente e arquivo de instrucao de terceiro rodando dentro do seu projeto. Se a

maquina tem codigo de cliente sob contrato de confidencialidade, ler o arquivo antes de instalar deixa de ser boa pratica e vira obrigacao, do mesmo jeito que voce nao instalaria uma dependencia sem olhar.

Links

agency-agents no GitHub: <https://github.com/msitarzewski/agency-agents> | O app de instalacao: <https://github.com/msitarzewski/agency-agents-app> | Documentacao de subagentes da Anthropic: <https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/sub-agents>

Dica do Fabiano

Se voce instalar um so da lista, instale o **Reality Checker**. E o menos empolgante e o que mais paga: ele existe pra desmentir o modelo quando o modelo diz que terminou. Todo o resto da agencia produz coisa, e produzir e justamente o que a IA ja faz demais; o que falta e alguem do lado de dentro dizendo que ainda nao esta pronto.

fabiano.app