

Campaigner

Newsletter Management

Newsletter Auto-Newsletter Gruppen Abonnenten Bouncing Warteschlange Statistiken Sharing Felder

Eine komplette Liste der Newsletter die bereits gesendet wurden oder zum senden angesetzt sind.

Stapel-Aktionen Versandstatus Freigabestatus ohne Auto-Newsletter Neuer Newsletter Alles bereinigen

#	Titel	Datum	Status	Gruppen	Gesendet am	Total	Gesendet	Bounced
33	OSTRAT Newsletter (Test)	13.09.2013 15:...	✓		14.10.2013 16:...	5	5 (100%)	0
30	Test NL Andreas	13.09.2013 15:...	✗			0	0	0
24	Test-Newsletter ED	Zurückgezogen	✗			0	0	0

Seite 1 von 1 Pro Seite: 50 Anzeige: 1 - 3 von 3

Newsletter

Newsletter, die in dafür vorgesehenen MODx-Containern [1](#), wie in den [System-Einstellungen](#) eingestellt, erstellt werden, werden automatisch in die Newsletter-Komponente übernommen. Zudem werden bereits versendete Auto-Newsletter Instanzen hier abgelegt um ein Archiv zur Verfügung stellen zu können

Handhabung

- Erstellen der Ressource als normale Ressource
 - Einstellen der geplanten Versandzeit durch das Veröffentlichungsdatum
 - Anhängen von Attachments
- Automatische Übernahme in die Komponente
- Definieren der Gruppe(n) an welche der Newsletter versendet werden soll
- Voransicht anzeigen lassen
- Versand an Test-Abonnenten zur Kontrolle

Funktionen

- Vorschau
 - Voransicht des Newsletters ohne prozessierte Tags (z.B.: `[[+campaigner.firstname]]`)
 - Voransicht des Newsletters für einen Abonnenten. Dadurch werden oben genannte Tags prozessiert (z.B.: aus `[[+campaigner.firstname]]` wird 'Andreas')
 - Text-Mail anzeigen
- Test-Versand
 - Versand an einen einzelnen Abonnenten oder externe E-Mail Adresse
 - Optionale Personalisierung
 - Versand an eine Gruppe von Abonnenten
 - Optionale Personalisierung
 - Hinzufügen einer Nachricht (z.B.: 'Mit der Bitte um Kontrolldurchsicht')
- Auslösung
 - Ein geplanter Newsletter kann auf Wunsch sofort ausgelöst werden
- Eigenschaften
 - Sender - Der Name des Versenders
 - Sender-Email - Die Absender-Email
 - Priorität - Wie wichtig ist dieser Newsletter?
 - Status - Welchen Status hat dieser Newsletter?

Verfügbare Tags

Es stehen sogenannte Tags zur Verfügung die es ermöglichen Informationen über den Newsletter (z.B. Gesamtanzahl) im Newsletter zu hinterlegen

Derzeit verfügbare Tags

```
Total [[+campaigner.total]]  
Sender [[+campaigner.sender]]  
Sender-Email [[+campaigner.sender_email]]  
Date [[+campaigner.date]]  
Send date [[+campaigner.send_date]]
```

Auto-Newsletter

Auto-Newsletter sind Newsletter die in periodischen Abständen automatisch generiert und, wenn erlaubt, versendet werden. Die Erlaubnis des automatischen Versands wird über eine [Systemeinstellung](#) vorgenommen.

Handhabung

Die Handhabung der Auto-Newsletter unterscheidet sich geringfügig von der "normalen" Newslettern. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die Frequenz der Generierung zu bestimmen.

Funktionen

- Vorschau
 - Voransicht des Newsletters
- Eigenschaften
 - zusätzlich zu den Eigenschaften des "normalen" Newsletters
 - Start - Datum und Zeit
 - Zuletzt - Zuletzt stattgefundenener Versand des Newsletters
 - Zyklus - Wert der Wiederholung
 - Faktor - Faktor der Wiederholung
 - Beschreibung - Beschreibung eines Newsletters
- Plan anstossen - Den Autonewsletter anstossen
- Plan einsehen - Die geplanten Versendungen dieses Auto-Newsletters ()

Technik Newsletter & Autonewsletter

Autonewsletter-Scheduling

Autonewsletter werden wenn nötig automatisch geplant und abgewickelt (siehe *campaigner.newsletter.autosend* [System-Einstellungen](#)). Dies dient der Chronologie und ermöglicht ein einfaches Versenden der Newsletter. Ein geplanter Autonewsletter erstellt bei Bedarf eine neue Newsletter-Instanz. Der Bedarfsfall ist in der unten angeführten SQL-Query aufgezeigt.

```
$c = $this->modx->newQuery('Autonewsletter');
$c->where("`Autonewsletter`.`state` = 1 AND UNIX_TIMESTAMP() >
  (GREATEST(`Autonewsletter`.`start`, COALESCE(`Autonewslette
r`.`last`, 0)) + `Autonewsletter`.`frequency` + TIME_TO_SEC(`A
utonewsletter`.`time`))');
```

Warteschlange-Erstellung

Wenn ein Newsletter zum Versand freigegeben wird, erstellt Campaigner automatisch die Liste der Abonnenten die diesen Newsletter erhalten sollen. Unten angeführt die SQL-Query sowie die Tabellen-Struktur zwecks Verständnis.

```
$c->where("`Newsletter`.`state` = 1");
$c->where('((sent_date IS NULL AND `modDocument`.`publishedon`
  < UNIX_TIMESTAMP() AND `modDocument`.`publishedon` > 0) OR (
  modDocument`.`pub_date` < UNIX_TIMESTAMP() AND `modDocument`.`
  publishedon` < `modDocument`.`pub_date` AND `modDocument`.`pub
  _date` > 0))');
```

Field	Type	Length	Unsigned	Zerofill	Binary	Allow Null	Key
id	INT	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRI
subscriber	MEDIUMINT	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
newsletter	SMALLINT	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
state	TINYINT	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sent	INT	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
key	VARCHAR	255	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
priority	TINYINT	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
error	VARCHAR	255	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
created	INT	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
properties	TEXT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Caching

Um die Performance des Versandes zu erhöhen, wird ein Newsletter vorab prozessiert, lediglich die Abonnenten-Tags werden dabei nicht durch den Parser da diese pro Abonnent angepasst werden müssen.

```
$cacheOptions = array(
    xPDO::OPT_CACHE_KEY => '',
    xPDO::OPT_CACHE_HANDLER => 'xPDOFileCache',
    xPDO::OPT_CACHE_EXPIRES => 0,
);
$cacheElementKey = 'newsletter/' . $document->get('id');
$this->modx->cacheManager->set($cacheElementKey, $composedNewsletter, 0, $cacheOptions);
```

Prozessieren

Beim Prozessieren werden je nach Stapelgrösse (siehe *campaigner.batchsize* [System-Einstellungen](#)) unversendete Elemente durch eine Schleife abgearbeitet. Dabei wird auf das vorab erstellte Cache-File des Newsletters zugegriffen und die Abonnenten-Tags eingearbeitet.

```
$c->where('`Queue`.`state`=0 OR `Queue`.`state`=8');
$c->leftJoin('Subscriber');
$c->select('`Queue`.*', `Queue`.`key` AS queue_key, `Subscriber`
`.`firstname`, `Subscriber`.`lastname`, `Subscriber`.`email`,
`Subscriber`.`text`, `Subscriber`.`key`, `Subscriber`.`address`
, `Subscriber`.`title`);
$c->orderby('`Queue`.`priority`');
```

Gruppen

Newsletter Management

Newsletter Auto-Newsletter Gruppen Abonnenten Bouncing Warteschlange Statistiken Sharing Felder

Gruppen für den Newsletter verwalten

Privat ↕ Gruppe erstellen

Name	Mitglieder	Aktive Mitglieder	Allgemein	Farbe	Priorität
ÖSTRAT Newsletter	1430	1428 (100%)	✓	■ #DDAA11	0
Nachhaltigkeit.at Newsletter	2598	2597 (100%)	✓	■ #00CCFF	0
Entwickler	4	4 (100%)	✗	■ #339966	0

Gruppen dienen dazu Abonnenten einzuteilen und werden von Newsletter-Prozessen verwendet um die `[Warteschlange](#queue)` zu erstellen. Je nach [System-Einstellung](#) können sich Anwender für ein oder mehrere Gruppen anmelden. Dabei kann grundsätzlich jeder Abonnent unendlich vielen Gruppen angehören.

Funktionen

- Gruppe erstellen
 - Erstellen von Gruppen und anschliessendem zuweisen von Abonnenten
 - Eine Gruppe hat 4 Parameter:
 - Name
 - Allgemein (Öffentlich)
 - Farbe
 - Priorität
- Gruppe bearbeiten - gleiche Funktionalität wie "Gruppe erstellen"

- Gruppe entfernen - Eine Gruppe unwiderruflich löschen
- Abonnenten zuweisen
 - Funktion zum einfacheren Zuweisen mehrerer Abonnenten zu einer Gruppe

Abonnenten

Newsletter Management

Newsletter Auto-Newsletter Gruppen Abonnenten Bouncing Warteschlange Statistiken Sharing Felder

Verwalten sie Abonnenten und deren Gruppen.

Aktive filtern... Art filtern... Gruppen filtern...

Email	Name	aktiv	Registriert seit	Format	Aktionen
<input type="checkbox"/> christian.beiwl@lebensministerium.at	Christian Beiwl	✗	2013-08-29 20:32:07	html	Neuer Abonnent CSV exportieren XML exportieren CSV importieren Segment erstellen
<input type="checkbox"/> jan.heinzle@subsolutions.at	Jan Heinzle	✓	2013-09-02 12:31:00	html	
<input type="checkbox"/> jan.heinzle@gmx.at	Jan Heinzle	✓	2013-09-02 14:40:00	html	
<input type="checkbox"/> elfriede.danner@lebensministerium.at	Elfriede Danner	✗	2013-09-04 18:37:16	html	

Abonnenten sind die Empfänger von Newslettern. Diese werden entweder durch die eigene Anmeldung an den Newsletter erstellt oder können durch Import in das System eingepflegt werden. Je mehr Informationen über einen Abonnenten vorhanden sind, umso spezifischer können Newsletter gestaltet werden

Handhabung

- Selbstanmeldung
 - Der User meldet sich über ein auf der Website positioniertes Formular für den Newsletter an
 - Durch das "Opt-In" System wird ihm zunächst ein Mail mit Aktivierungslink zugesendet, welcher geklickt werden muss um den Abonnenten zu aktivieren. (dies kann von Benutzern mit ausreichenden Rechten auch händisch durchgeführt werden)
- Selbstabmeldung
 - Laut Gesetz muss in jedem versendeten Newsletter ein Link zur Abmeldung zur Verfügung stehen. Durch Klick auf diesen Link wird der Abonnent auf eine Seite geleitet die ihm dies ermöglicht und auch ein

Grund zur Abmeldung kann angegeben werden.

- Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen können Abonnenten auch händisch aus dem System entfernen oder deaktivieren.

Funktionen

- Erstellen/Bearbeiten
 - Bei der Erstellung/Bearbeitung eines Abonnenten gibt es benötigte Felder und optionale Felder
 - Das einzig **benötigte** Feld ist die **E-Mail Adresse**
 - Das Erstellungs-/Bearbeitungsfenster eines Abonnenten teilt sich in 4 Tabs auf:
 - Generell - Grundlegende beschreibende Daten
 - Adresse - Adressdaten wie Strasse, PLZ, Ort, Land
 - Gruppen - angehörige Gruppen
 - Felder - benutzerdefinierte Felder (systemabhängig, siehe [Felder](#))
- Statistiken
 - Abonnenten-Statistiken zum Öffnungs-, Klickverhalten. Gesamthaft und pro Newsletter angewendet
- Deaktivieren - Abonnenten deaktivieren (erhält keine Newsletter mehr, bleibt aber im System erhalten)
- Entfernen - Abonnenten unwiderruflich aus dem System entfernen

Verfügbare Tags

Es stehen sogenannte Tags zur Verfügung die es ermöglichen Informationen über den Abonnenten (z.B. Name, Adresse) im Newsletter zu hinterlegen und dadurch den Newsletter zu personalisieren

Auszug der verfügbaren Tags:


```
Email [[+campaigner.email]]  
Firstname [[+campaigner.firstname]]  
Lastname [[+campaigner.lastname]]  
Address [[+campaigner.address]]  
Salutation [[+campaigner.salutation]]  
Unsubscribe [[+campaigner.unsubscribe]]  
Is Text [[+campaigner.istext]]  
Key [[+campaigner.key]]  
Tracking image [[+campaigner.tracking_image]]
```

zusätzlich können Abonnenten mit benutzerdefinierten Feldern versehen werden (siehe [Felder](#))

Bouncing

Bounces sind vom Empfänger oder Empfänger-Server abgelehnte Mails. Hier können diese aufgelistet und nötfalls manuell bearbeitet werden.

Handhabung

Funktionen

- Bounces abholen - Analysiert das Postfach der Reply-To (Antwortadresse) auf vorhandene Bounce-E-mails und erstellt anhand der darin gefundenen Codes entweder Hardbounce- oder Softbounce-Elemente.
- Tabs:
 - Hardbounces sind Antworten von Mailservern wenn z.B. ein Mail-Account nicht gefunden wird.
 - Softbounces sind Antworten von Mailservern wenn z.B. ein Mail-Account voll ist.
 - Resends sind Elemente an sich ein Softbounce sind und deren Versand erneut versucht wird.
 - Weitere Informationen: [siehe Bounces](#)

Warteschlange

Newsletter Management

Newsletter Auto-Newsletter Gruppen Abonnenten Bouncing Warteschlange Statistiken Sharing Felder

Jede Nachricht die über Campaigner verschickt wird, oder wurde, kommt in die Warteschlange

Stapel-Aktionen Abgearbeitete anzeigen

Aktionen Suchen...

Newsletter	Status	gesendet	erstellt	Fehler
Newsletter: ÖSTRA				
OSTRAT Newsletter				
OSTRAT Newsletter (Test)				
OSTRAT Newsletter (Test)				

Unversendete anzeigen
Wird gerade versendet
Abgebrochene (5) anzeigen
Neuversand (8) anzeigen
Fehlerhafte (6) anzeigen

subsolutions.at (17)
elfriede.danner@lebensministerium.at (23)
jan.heinzle@subsolutions.at (17)

2013-09-13 15:30:05
2013-09-13 15:31:31
2013-09-25 14:55:04

In der Warteschlange sind alle jemals erfassten Mails erfasst. Je nach Filter können Elemente der unterschiedlichen Stati angezeigt als auch weiterverarbeitet werden

Handhabung

Funtionen

- Aktionen
 - Warteschlange abarbeiten - Alle in der Warteschlange befindlichen **unversendeten** Elemente werden sofort versendet
 - Tests entfernen - Alle als Test markierte Elemente werden entfernt
 - ~~Log-Window anzeigen - Eine MODx-Console gibt in Echtzeit den Mail-Versand wieder. (in Entwicklung, 2013-10-29)~~
- Stapel-Aktionen
 - Markierte entfernen - Alle derzeit angehakten Elemente werden unwiderruflich entfernt
 - Markierte senden - Alle derzeit angehakten Elemente werden sofort versendet
 - Status bearbeiten - Bei allen derzeit angehakten Elemente wird der Status auf die darauf folgende Auswahl verändert
- Filter

- 0 - Unversendete Nachrichten
- 1 - Erfolgreich versendete Nachrichten
- 3 - Zum Versand markiert (diese werden gerade versendet)
- 5 - Abgebrochene Elemente
- 6 - Fehlerhafte Elemente (Spalte *Fehler* von Relevanz)
- 8 - Zum Neuversand vorgemerkt

Statistiken

Newsletter Management

Newsletter Auto-Newsletter Gruppen Abonnenten Bouncing Warteschlange **Statistiken** Sharing Felder

Statistische Informationen zu den versendeten Newslettern

#	Newsletter	Gesendet am	Total	Geöffnet	Klicks	Bounces	Versen...	
24	Test-Newsletter ED		0	0.00%	0 (0)	0	0	
33	OSTRAT Newsletter (Test)	14.10.2013 16:45:42	5	100.00%	44 (5)	1	5	1

Seite 1 von 1 Pro Seite: 50 Anzeige: 1 - 2 von 2

Statistiken bieten eine Darstellung von gesammelten Daten zum Userverhalten.

Gesammelt werden

- Newsletter-Öffnungen (abhängig davon ob der verwendete Mail-Client [Bilder](#) anzeigt)
- Klicks
 - normaler Link,
 - Facebook, Twitter oder andere soziale Netzwerke, die im [Social Sharing](#) hinterlegt sind,
- Bounces
- Abmeldungen (abhängig davon ob der verwendete Client Bilder anzeigt)

Handhabung

Um die Statistiken der Newsletter einzusehen navigiert man in der Komponente zu dem Tab *Statistiken*. Durch die rechte Aktionstaste der Maus/Trackpad können die Statistik-Details eingesehen werden.

Funktionen

- Statistik-Details - Erweiterte Detailansicht zu den Statistiken eines Newsletters
- Statistiken exportieren - CSV-Export der Statistiken

Statistik-Details

Die Statistiken eines Newsletters sind in 4 Tabs aufgeteilt:

- Geöffnet - Wieviele Newsletter wurden geöffnet (Voraussetzung ist der Erhalt von HTML-Mails als auch die Darstellung von Bildern im Mail-Client. Durch ein 1x1 Pixel grosses Bild wird ein Öffnen der Mail eruiert)
- Klicks - Jeder Link (exkl. Abmeldung) wird für jeden Abonnenten spezifisch erfasst
 - *Soziale Netzwerke werden extra erfasst*
- Bounces - Daten über die Bounce-Rate des versendeten Newsletters
- Abmeldungen - Anzahl und Auflistung der über diesen Newsletter generierten Abmeldungen

Social-Sharing

Social-Sharing bietet die Möglichkeit einerseits Share-Links für einzelne Artikel zu implementieren, andererseits z.B. auf die eigene Seite in einem "Sozialen Netzwerk" hinzuweisen. In der Dokumentation findet sich ein Beispiel beider Implementationen.

Handhabung & Implementierung

Es steht das Snippet *CampaignerSharing* zur Verfügung welches es ermöglicht alle aktiven Social-Sharing-Elemente einfach einzubinden.

Einbindung des Snippets:

```
[[!CampaignerSharing? &url=`[[~[[+id]]? scheme=`full`]]`]]
```

Funktionen

- Erstellen/Bearbeiten - siehe [Screen](#)
 - Name - Beschreibender Name des Elements
 - URL - Der URI wobei mit dem Platzhalter `[[+url]]`, der übergebene Link mitgegeben wird (z.B.: `http://www.facebook.com/share.php?u=[[+url]]`)
 - Icon - Das Icon des Dienstes
 - Linktext - Der anzuzeigende Linktext
 - Suchmuster - Dient zur Erfassung in den [Statistiken](#) um Links auf soziale Netzwerke identifizieren zu können
 - Aktiv - Status des Elements (inaktive werden nicht implementiert bzw stehen nicht zur Verfügung)
- Entfernen - Löschen des Elements
- Aktivieren/Deaktivieren (nicht implementiert)

Felder

Newsletter Management

Newsletter Auto-Newsletter Gruppen Abonnenten Bouncing Warteschlange Statistiken Sharing **Felder**

Edittieren Sie benutzerdefinierte Felder

ID	Name	Label	Typ	Werte	Format	Benötigt	Aktiv	Sortierung	Tab	Positioni...
1	department	Abteilung	textfield			✗	✓		campaigner-subscrib-t...	1

Seite 1 von 1 Pro Seite: 50 Anzeige: 1 - 1 von 1

Felder dienen dazu Daten von Abonnenten noch spezifischer erfassen zu können und nach den projektbezogenen Bedürfnissen zu erweitern.

Handhabung

Um ein Feld hinzuzufügen oder die bestehenden zu bearbeiten navigiert man in der Komponente zu dem Tab **Felder**. Über die Schaltfläche *Neues Element* lässt

sich ein neues Feld hinzufügen. Um bereits bestehende Felder zu bearbeiten wird die rechte Aktionstaste der Maus/Trackpad verwendet.

Funktionen

- Erstellen/Bearbeiten - siehe [Screen](#)
 - Name - Schlüssel des Feldes, wird zur Identifizierung des Feldes benötigt und muss eindeutig sein
 - Label - Der Titel des Feldes
 - Typ - Ein ExtJS XType; Folgende Typen werden derzeit (2013-10-29) unterstützt:
 - textfield
 - modx-combo
 - textarea
 - datefield
 - Werte - derzeit nur bei *modx-combo* möglich
 - Format - derzeit nur bei *datefield* möglich
 - Benötigt - Ist dieses Feld unbedingt auszufüllen?
 - Aktiv - Ist dieses Feld aktiv?
 - Tab - In welchem Tab des Abonnenten-Fenster soll dieses Feld angezeigt werden? Derzeit verfügbar (2013-10-29):
 - campaigner-subscriber-tab-main
 - campaigner-subscriber-tab-address
 - campaigner-subscriber-tab-groups
 - campaigner-subscriber-tab-fields
 - Positionierung - An welcher Position soll dieses Feld angezeigt werden? (Index-Werte beginnend mit 0, 1, 2, ...)
- Entfernen - Löschen des Elements
- Drag 'n' Drop - Felder können via Drag 'n' Drop in ihre Positionierung verändert werden. Diese Positionierung betrifft aber nur Felder die im Feld-Tab (*campaigner-subscriber-tab-fields*) angezeigt werden!

Rechte-Management

campaigner.autonewsletter_approve	Berechtigung zum Freigeben eines Auto-Newsletter
campaigner.autonewsletter_edit	Berechtigung zum Bearbeiten eines Auto-Newsletter
campaigner.autonewsletter_editgroups	Berechtigung zum Bearbeiten der Gruppen eines Auto-Newsletter
campaigner.autonewsletter_editprops	Berechtigung zum Bearbeiten der Eigenschaften eines Auto-Newsletter
campaigner.autonewsletter_kick	Berechtigung zum Auslösen eines Auto-Newsletter
campaigner.autonewsletter_preview	Berechtigung zum Anzeigen der Vorschau
campaigner.autonewsletter_sendtest	Berechtigung zum Versenden von Tests
campaigner.bounce_fetch	Berechtigung zum Abholen von Bounce-Messages
campaigner.bounce_hard_remove	Berechtigung zum Entfernen von Hard-Bounces
campaigner.bounce_hard_togglestatus	Berechtigung zum Reaktivieren eines Abonnenten in Folge eines Hard-Bounces
campaigner.bounce_resend_remove	Berechtigung zum Entfernen eines Resend-Auftrages
campaigner.bounce_soft_activate_batch	Berechtigung zum Aktivieren mehrerer Abonnenten in Folge eines Soft-Bounces
campaigner.bounce_soft_deactivate_batch	Berechtigung zum Deaktivieren mehrerer Abonnenten in Folge eines Soft-Bounces
campaigner.bounce_soft_remove	Berechtigung zum Entfernen eines Abonnenten in Folge eines Soft-Bounces
campaigner.bounce_soft_remove_batch	Berechtigung zum Entfernen mehrerer Abonnenten in Folge eines Soft-Bounces
campaigner.bounce_soft_togglestatus	Berechtigung zum Reaktivieren eines Abonnenten in Folge eines Soft-Bounces
campaigner.field_create	Berechtigung zum Erstellen von Feldern
campaigner.field_edit	Berechtigung zum Bearbeiten von Feldern
campaigner.field_remove	Berechtigung zum Entfernen von Feldern
campaigner.group_assignment	Berechtigung zum Zuweisen von Abonnenten einer Gruppe
campaigner.group_create	Berechtigung zum Erstellen einer Gruppe
campaigner.group_edit	Berechtigung zum Bearbeiten einer Gruppe
campaigner.group_remove	Berechtigung zum Entfernen einer Gruppe
campaigner.newsletter_approve	Berechtigung zum Freigeben eines Newsletter
campaigner.newsletter_clean	Berechtigung zum
campaigner.newsletter_clean_archive	Berechtigung zum Archivieren von Newslettern
campaigner.newsletter_clean_dehtml	Berechtigung zum Bereinigen von HTML
campaigner.newsletter_clean_trash	Berechtigung zum Löschen von ungebrauchten Newslettern
campaigner.newsletter_edit	Berechtigung zum Bearbeiten eines Newsletter
campaigner.newsletter_editgroups	Berechtigung zum Bearbeiten der Gruppen eines Newsletter
campaigner.newsletter_editprops	Berechtigung zum Bearbeiten der Eigenschaften eines Newsletter
campaigner.newsletter_kick	Berechtigung zum Auslösen eines Newsletter
campaigner.newsletter_preview	Berechtigung zum Anzeigen der Vorschau
..	..

campaigner.newsletter_remove	Berechtigung zum Entfernen eines Newsletter
campaigner.newsletter_remove_batch	Berechtigung zum Entfernen mehrerer Newsletter
campaigner.newsletter_sendtest	Berechtigung zum Versenden von Tests
campaigner.queue_process	Berechtigung zum Abarbeiten der Warteschlange
campaigner.queue_remove	Berechtigung zum Entfernen von einzelnen Elementen aus der Warteschlange
campaigner.queue_remove_batch	Berechtigung zum Entfernen von mehreren Elementen aus der Warteschlange
campaigner.queue_remove_tests	Berechtigung zum Entfernen von Tests aus der Warteschlange
campaigner.queue_send	Berechtigung zum Senden einzelnen Elemente aus der Warteschlange
campaigner.queue_send_batch	Berechtigung zum Senden mehreren Elemente aus der Warteschlange
campaigner.queue_set_state	Berechtigung zum Ändern des Status von Queue-Elementen
campaigner.sharing_create	Berechtigung zum Erstellen von Sharing-Elementen
campaigner.sharing_dragsort	Berechtigung zum Sortieren von Sharing-Elementen
campaigner.sharing_edit	Berechtigung zum Bearbeiten von Sharing-Elementen
campaigner.sharing_remove	Berechtigung zum Entfernen von Sharing-Elementen
campaigner.sharing_togglestatus	Berechtigung zum Aktivieren/Deaktivieren von Sharing-Elementen
campaigner.statistics_clicks_export	Berechtigung zum AnExportiereneigen von Statistiken (Klicks)
campaigner.statistics_export	Berechtigung zum Exportieren von Statistiken
campaigner.statistics_opens_export	Berechtigung zum Exportieren von Statistiken (Offene)
campaigner.statistics_showdetails	Berechtigung zum Anzeigen von Statistik-Details
campaigner.statistics_unsubscriptions_export	Berechtigung zum Exportieren von Statistiken (Abmeldungen)
campaigner.subscriber_create	Berechtigung zum Erstellen eines Abonnenten
campaigner.subscriber_edit	Berechtigung zum Bearbeiten eines Abonnenten
campaigner.subscriber_export	Berechtigung zum Exportieren von Abonnenten
campaigner.subscriber_export_csv	Berechtigung zum Exportieren von Abonnenten im CSV-Format
campaigner.subscriber_export_xml	Berechtigung zum Exportieren von Abonnenten im XML-Format
campaigner.subscriber_import	Berechtigung zum Importieren von Abonnenten
campaigner.subscriber_remove	Berechtigung zum Entfernen eines Abonnenten
campaigner.subscriber_remove_batch	Berechtigung zum Entfernen mehrerer Abonnenten
campaigner.subscriber_showstats	Berechtigung zum Anzeigen von Statistiken eines Abonnenten
campaigner.subscriber_togglestatus	Berechtigung zum Aktivieren/Deaktivieren eines Abonnenten
campaigner.tab_autonewsletter	Tab autonewsletter sehen
campaigner.tab_bounce	Bounce-tab sehen
campaigner.tab_fields	tab felder sehen
campaigner.tab_groups	tab gruppen sehen
campaigner.tab_newsletter	Newsletter Tab sehen
campaigner.tab_queue	tab warteschlange sehen
campaigner.tab_sharing	tab sharing sehen

campaigner.tab_sharing	tab sharing sehen
campaigner.tab_statistics	tab statistiken sehen
campaigner.tab_subscriber	tab abonnenten sehen
view_campaigner	"Newsletter" im Hauptmenü sehen

Systemeinstellungen

Bereich: (Nichts) (4 Einstellungen)		
Newsletter Artikel Kategorien	campaigner.articles_categories	45,17447,2,58,63,4,21,20,18354
Newsletter automatisch befüllen	campaigner.autofill	Ja
Newsletter automatisch versenden	campaigner.newsletter.autosend	Nein
campaigner.use_modxmailer	campaigner.use_modxmailer	Ja
Bereich: Dateisystem (1 Einstellung)		
campaigner.attachment_tv	campaigner.attachment_tv	98
Bereich: Lexikon und Sprache (1 Einstellung)		
campaigner.salutation	campaigner.salutation	
Bereich: Site (7 Einstellungen)		
campaigner.autonewsletter_folder	campaigner.autonewsletter_folder	148
campaigner.confirm_mail	campaigner.confirm_mail	17775
campaigner.confirm_page	campaigner.confirm_page	17787
Standardtemplate	campaigner.default_template	35
campaigner.newsletter_folder	campaigner.newsletter_folder	33
campaigner.newsletter_subfolders	campaigner.newsletter_subfolders	Ja
campaigner.unsubscribe_page	campaigner.unsubscribe_page	121
Bereich: System und Server (21 Einstellungen)		
campaigner.batchsize	campaigner.batchsize	100
campaigner.default_from	campaigner.default_from	nachhaltigkeit@subsolutions.at
campaigner.default_groups	campaigner.default_groups	1,2
campaigner.default_name	campaigner.default_name	nachhaltigkeit.at
campaigner.mail_smtp_auth	campaigner.mail_smtp_auth	Nein
campaigner.mail_smtp_helo	campaigner.mail_smtp_helo	
campaigner.mail_smtp_hosts	campaigner.mail_smtp_hosts	localhost
campaigner.mail_smtp_keepalive	campaigner.mail_smtp_keepalive	Ja
campaigner.mail_smtp_pass	campaigner.mail_smtp_pass	
campaigner.mail_smtp_port	campaigner.mail_smtp_port	25
campaigner.mail_smtp_prefix	campaigner.mail_smtp_prefix	
campaigner.mail_smtp_timeout	campaigner.mail_smtp_timeout	10
campaigner.mail_smtp_user	campaigner.mail_smtp_user	
campaigner.return_path	campaigner.return_path	nachhaltigkeit@subsolutions.at
System-Mail Adressen	campaigner.system_mail.addresses	andreas.bilz@gmail.com
System-Mails versenden	campaigner.system_mails	Ja

🔍 campaigner.test_mail	campaigner.test_mail	jan.heinze@subsolutions.at
🔍 campaigner.tracking_enabled	campaigner.tracking_enabled	Ja
🔍 campaigner.tracking_page	campaigner.tracking_page	17495
🔍 campaigner.unsubscribe_reasons	campaigner.unsubscribe_reasons	Kein Interesse==interest Zuviel Inhalt==content_big Langweiliger Inhalt==content_boring
🔍 campaigner.has_autonewsletter	campaigner.has_autonewsletter	Ja
📁 Bereich: bounce (4 Einstellungen)		
🔍 Bounce E-Mail Adresse	campaigner.bounce.email	nachhaltigkeit@subsolutions.at
🔍 Bounce Email Passwort	campaigner.bounce.password	*****
🔍 Bounce Mail-Port	campaigner.bounce.port	143
🔍 Bounce Mailserver	campaigner.bounce.server	imap.world4you.com
📁 Bereich: email (2 Einstellungen)		
🔍 campaigner.mail_charset	campaigner.mail_charset	UTF-8
🔍 campaigner.mail_encoding	campaigner.mail_encoding	8bit
📁 Bereich: mailing (1 Einstellung)		
🔍 campaigner.tac	campaigner.tac	Ja

Weitere Screenshots

Social-Sharing

Editieren

Name

Facebook Share

URL

http://www.facebook.com/share.php?u=[+url]

Icon

assets/twitter_32.png

Linktext

Like

Suchmuster

facebook,share

☒ Aktiv

Close

Save

Abonnenten bearbeiten

Abonnent bearbeiten

Generell

Adresse

Gruppen

Felder

Anrede:

Herr

Titel:

Dr. Dr. Prof.

Vorname:

andreas

Nachname:

bilz

Email:

andreas.bilz@gmail.com

Schlüssel:

082999557f28066fd7b70cf0eb273aca

Registriert seit:

☒ aktiv

☐ Newsletter als Text empfangen

Close

Save

Gruppe bearbeiten

Gruppe

Name

test

Allgemein

☒

Farbe

#333399

Priorität

0

Close

Save

Felder bearbeiten

Editieren

Name

department

Label

Abteilung

Typ

textfield

Werte

Format

☐ Benötigt

☒ Aktiv

Tab

campaigner-subscriber-tab-address

Positionierung

1

Schließen

Speichern

Test-Versand

