Hatarisum.

LEVANTÉMONOS JUNTOS

FICHA TÉCNICA

Código	FT-H12
Revisión	Rev. 03
Fecha	Octubre 2026

LADRILLO PARA TECHO

Hueco 12

Para techo aligerado de 17 cm de espesor.

PRODUCTO






Ilustración referencial

DIMENSIONES NOMINALES · CM

VISTA LATERAL



VISTA DE TESTA · 8 CELDAS



MEDIDAS	PESO APROX.	RENDIMIENTO	LOSA ALIGERADA
12×30×30 cm	6.5 kg / und	9 und / m²	17 cm de espesor

Especificaciones técnicas

IDENTIFICACIÓN	
Tipo	Bloque hueco de arcilla para losa aligerada
Fabricación	Ladrillo mecanizado de arcilla, cocido en horno túnel
Forma	8 celdas horizontales (4 × 2), caras estriadas para mejor agarre
DIMENSIONES Y PESO	
Alto × ancho × largo	12 × 30 × 30 cm
Peso por unidad	6.5 kg aprox.
Peso por millar	6,500 kg (6.5 t)
RESISTENCIA	
Clase	No portante Aligera la losa: el concreto y el acero de las viguetas cargan el techo
RENDIMIENTO Y VENTA	
Ladrillos por m² de techo	9 unidades
Espesor de losa	17 cm 12 cm de ladrillo + 5 cm de losa superior
Un millar techa	111.1 m² aprox.
Presentación	Por millar (1,000 unidades), a granel En planta o puesto en obra en Arequipa

Uso recomendado

- Techos aligerados de 17 cm.
- Viviendas y ampliaciones de piso con luces cortas.

En obra

- Colocar en hileras entre viguetas, bien alineado.
- Mojar los ladrillos antes de vaciar el concreto.
- Retirar piezas rotas o rajadas antes del vaciado.
- Pisar sobre tablones, no directo sobre el ladrillo.
- Espesor de losa y viguetas: según el plano del ingeniero.

¿CUÁNTOS NECESITO?

900 und

para un techo de 10 × 10 m (100 m²). Un millar techa unos 111.1 m². Suma un 5 % por roturas.

NUESTRA FÁBRICA
Ladrilleras Oro Rojo
Av. Vía Corpac, Zamácola · Cerro Colorado, Arequipa

COTIZA POR WHATSAPP
927 185 052
hatarisum.pages.dev · TikTok @hatarisum0

Valores aproximados del catálogo de nuestra fábrica; pueden variar ligeramente entre lotes por tratarse de arcilla cocida. El rendimiento es por m² de muro o techo, con junta de 1.5 cm, y no incluye desperdicio. El diseño estructural lo define su ingeniero. Ilustraciones referenciales.